

Правила сервиса Jira RFC

Состав сервиса

Файл	Назначение
scripts\Create-RFC.ps1	Создание задачи RFC в Jira для указанной задачи
scripts\Find-JiraFields.ps1	Обнаружение ID пользовательских полей Jira для настройки
config\config.json (секция jira)	Настройки Jira: URL, проект, custom fields

Зависимости

- **Jira REST API** — версия 2 (/rest/api/2/)
- **HTTP Bearer Auth** — API-токен
- Invoke-RestMethod (встроенный в PowerShell)

Поля RFC (из RFC-12336 / RFC-12359)

Обязательные поля при создании

Поле	Значение
------	----------

summary	Разработка - <название задачи>
description	RFC сформирована автоматически - AIS Release Preparation
assignee	{name: "<текущий пользователь>"}
customfield_25953	План проведения работ (8 шагов, см. шаблон)
customfield_25954	Исправляем появившиеся ошибки и собираем новую версию
customfield_13852	Нет
customfield_15254	Нет
customfield_15255	{name: "<текущий пользователь>"} (Ответственный за релиз)
customfield_15256	{name: "<текущий пользователь>"} (Эксперт по продукту)
customfield_15350	[{name: "<reporter задачи>"}] (Проверяющие на бою = автор задачи)
customfield_25955	@("SYSTEM-67")
customfield_26053	@("SYSTEM-67")
customfield_15258	Дата начала (now + 1h, округление до часа)
customfield_15259	Дата завершения (старт + 24h)

Связь с задачей

- Тип: Mention
- inwardIssue: RFC (создаваемая)
- outwardIssue: исходная задача (TaskName)

Известные ошибки и их предотвращение

Create-RFC.ps1

1. Кодировка комментариев в теле скрипта

- Текст в `# comment` и строковых литералах местами имеет искажённую кириллицу
- **Правило:** при редактировании не полагаться на видимый текст комментариев

2. Пароль Jira через SecureString

- `Read-Host -AsSecureString` → `SecureStringToBSTR` → `PtrToStringAuto`
- **Правило:** удалять `$JiraPassword` после использования

3. Placeholder поля в config.json

- Поля `release_start`, `release_end`, `task_link_field` имеют значения `customfield_XXXXX`
- **Правило:** проверка `if ($cfStart -and $cfStart -notmatch '^customfield_XXXXX$')` защищает от пустых значений

4. Линковка RFC к задаче

- Тип связи: `Mention` (не `Relates`)
- Если задача не существует — ошибка перехватывается `try/catch`

5. Формат таймстампов

- `yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.000+0300` (без двоеточия в timezone)

6. Кодировка UTF-8

- Все `.ps1` файлы с кириллицей должны быть в UTF-8 with BOM
- PowerShell 5.1 на русской Windows читает без BOM как Windows-1251

Рекомендации

- Перед первым использованием запустить `Find-JiraFields.ps1` и обновить `config.json`
- Пароль Jira не сохраняется — вводится при каждом запуске
- RFC создаётся с окном релиза: `start = now + 1h`, `end = start + 24h`
- Если RFC уже существует для задачи — создание пропускается