

Правила сервиса VSS (Visual SourceSafe)

Состав сервиса

Файл	Назначение
scripts\VSS-Utills.ps1	Модуль функций для работы с VSS (dot-source)
scripts\vss.bat	BAT-обёртка для быстрого вызова ss.exe из командной строки
config\config.json (секция vss)	Настройки VSS: путь к БД, пользователь, пароль (зашифрован)
config\vss_object_history.json	История введённых объектов VSS для ComboBox

Внешние зависимости

- **ss.exe** — Microsoft Visual SourceSafe command line
- Путь: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual SourceSafe\ss.exe
- Должен быть установлен отдельно (не входит в проект)
- **srcsafe.ini** — файл базы данных VSS
- Путь: \\ren-msksf01\VSS2005\srcsafe.ini

Известные ошибки и их предотвращение

VSS-Utills.ps1

1. `Export-ModuleMember` при **dot-source** (Bug-005)

- `Export-ModuleMember` вызывает ошибку при dot-sourcing скрипта
- **Исправление:** добавлена проверка `$MyInvocation.MyCommand.CommandType` и `-ErrorAction SilentlyContinue`
- **Правило:** при dot-source не полагаться на `Export-ModuleMember`

2. `$ErrorActionPreference = "Stop"` → `"Continue"` (Bug-005)

- `Stop` приводит к остановке при minor-ошибках (например, `ss.exe` exit code 1)
- **Исправление:** установлено `"Continue"` в начале скрипта

3. **ss.exe exit code 1 — это норма** (Bug-019)

- `ss.exe Status` возвращает exit code 1 при наличии checked out файлов
- `ss.exe Checkout` возвращает exit code 100 при успехе (не 0)
- **Правило:** не проверять `$LASTEXITCODE` на 0 для `ss.exe`

4. `$_` не экранирован в **here-string** (Bug-019)

- В `{ @ " n $_ \r\n"@ } $_` интерполировался как `$null``
- **Исправление:** использовать ``$_`` с обратным апострофом

5. **Get-VssWholsUsing: Properties** → **Status** (Bug-021)

- `ss.exe Properties` показывает только метаданные (не показывает кто извлёк)
- **Исправление:** заменён на `ss.exe Status`, который выводит `Checked out to: username`

- **Важно:** при добавлении новых VSS-функций не использовать `ss.exe Properties` для определения владельца

6. Короткие имена объектов (FEAT-004)

- Можно указывать только имя файла (с расширением или без): `w_ais_request_select.srw`
- Полный VSS-путь строится через поиск в `PB_Main` и `PB_Current`
- **Правило:** функция `Resolve-VssObjectPath` (в `Prod-GUI.ps1`) вызывается перед выполнением VSS-операций
- Если объект не найден в `PB_Main/PB_Current` — используется исходное значение (полный путь)

7. Пароль из Settings — единый источник (FEAT-005)

- VSS-операции не имеют поля `VssPass` — пароль берётся из `config.json`
- При запуске VSS-операции пароль расшифровывается через `Get-MasterKey` + `Decrypt-Password`
- **Правило:** если пароль не задан в Settings — передаётся пустая строка (может вызвать ошибку аутентификации `ss.exe`)

ss.exe особенности

8. `-I-Y` флаг обязателен

- `ss.exe` без `-I-Y` запрашивает подтверждение (Yes/No) на интерактивном вводе
- **Правило:** всегда добавлять `-I-Y` ко всем командам VSS

9. Параметр `-R` для рекурсии

- **Правило:** добавлять после всех остальных параметров

10. **Формат** `-Yuser,password`

- Пользователь и пароль разделяются запятой: `-Yvchaga,mypassword`
- Вся строка без пробелов
- Если пароль содержит запятую — возможны проблемы

11. **Комментарий через** `-C"текст"`

- Комментарий оборачивается в двойные кавычки
- **Важно:** если комментарий содержит двойные кавычки — экранировать их обратным слешем: `\"`

12. **Потоковый вывод в GUI** (Bug-018)

- VSS-Utills.ps1 не захватывает вывод — каждая строка ss.exe идёт напрямую
- GUI пишет через `StreamWriter.WriteLine + Flush` — вывод появляется сразу
- Таймаут вывода: `gui.output_timeout_seconds` (по умолчанию 60)
- Таймаут срабатывает только если нет данных > N секунд

13. **ss.exe Status с TaskName — таблица статуса** (FEAT-008)

- При указании TaskName сканируются папки `Ready_*` (исключая `Ready_`)
- Для каждого `.sr*` файла определяется VSS-путь и статус
- Результат выводится через `###VSS_STATUS###` маркер
- GUI обнаруживает маркер и показывает `Show-VssStatusTableWindow`

14. **Auto-refresh ComboBox** после **VSS-операции** (FEAT-001)

- `Update-VssProjectCombo` вызывается после завершения процесса
- Сохраняет текущий текст перед обновлением, восстанавливает после (Bug-020)
- **Правило:** не стирать `$inner.Text` без сохранения

Рекомендации

- Для диагностики проблем: `$env:SSDIR` — указывает на директорию БД
- `Invoke-VssCommand` автоматически устанавливает `$env:SSDIR` если передан `VssPath`
- Все функции принимают `-Recursive` — передаётся в ss.exe как `-R`
- Команды VSS, доступные через VSS-Utils.ps1:
- `Get-VssLatest` : получение последней версии
- `Get-VssStatus` : статус (Checked In/Out)
- `Get-VssWhoIsUsing` : кто использует (через Status)
- `Set-VssCheckout` : извлечение с комментарием
- `Set-VssCheckin` : сохранение с комментарием
- `Set-VssUndoCheckout` : отмена извлечения