

Техническая спецификация: Сервис «ЭКСТРА»

1. Назначение

> **Гибрид (важно):** Если в этой или предыдущей сессии была запущена команда `TASK` и идёт выполнение требований ТЗ — «ЭКСТРА» может быть запущена **как подрежим TASK-сессии** (срочный SELECT-анализ БД для поиска решения по ТЗ, когда критически не хватает времени). Это не обязательно отдельный сервис; см. также `rules/extra-rules.md` → «Гибрид TASK» и `rules/sborka-rules.md` (СБОРКА — аналогично).

Сервис «ЭКСТРА» — срочный однодневный режим работы для задач типа `SYBASE-`, `SUPRT-`, произвольных задач `TASK`.

Режим действует **только один день** — дату, объявленную как «ЭКСТРА». Это исключение из стандартных ограничений, позволяющее LLM выполнять команды SQL на сервере для анализа в критической ситуации.

2. Область применения

Параметр	Значение
Типы задач	<code>TASK</code> , <code>SYBASE-*</code> , <code>SUPRT-*</code>
Категория	Срочный режим (1 день)
Активен	Только в день, объявленный «ЭКСТРА»

Разрешение	Выполнение ограниченного набора SQL-запросов
------------	--

3. Строгие ограничения

3.1. Тип команды — ТОЛЬКО SELECT

Категорически запрещены **ЛЮБЫЕ** команды, кроме чтения:

Разрешено	Запрещено
SELECT (только чтение)	INSERT , UPDATE , DELETE
—	CREATE , ALTER , DROP
—	TRUNCATE , GRANT , REVOKE
—	EXEC / EXECUTE любых процедур
—	Вызов хранимых процедур с побочными эффектами
—	BEGIN TRAN / COMMIT / ROLLBACK
—	Любые DDL, DML, DCL

> Правило: команда может быть **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТОЛЬКО** «SELECT ...» — только для чтения. Исключительно.

3.2. Защита конфиденциальной информации

По команде SELECT **НЕ должно выводиться** никакой конфиденциальной информации:

Запрещено выводить	Примеры
Имена клиентов/посредников	entity_name , mid_name , insurant
Номера полисов/договоров	num_agreement
Суммы	com_sum , pp_sum , premium_sum
Адреса, телефоны, email	контактные данные
Номера счетов	банковские реквизиты
Текстовые поля > 10 символов	описания, комментарии, названия

Минимум текстовой информации — в крайнем случае допустимы:

- Внутренние ID (com_id , entity_id , ag_id , os_policy_id)
- Коды/статусы (com_type , system , state , business_role)
- Ссылки (cover_id , mid_name_id)
- Технические поля (update_foundation , update_user)
- Текстовые поля длиной **не более 10 символов**

3.3. Назначение использования

Режим «ЭКСТРА» используется **только** для:

1. **Анализа** требований ТЗ.
2. **Поиска решений** выполнения требований ТЗ.
3. Случаи, когда **иначе не обойтись** и **время критически не хватает**.

Запрещается использовать «ЭКСТРА» для:

- Праздного интереса и «посмотреть данные».
- Побочных запросов, не относящихся к ТЗ.
- Запросов с полным выводом конфиденциальных данных.

4. Порядок активации

1. Задача помечается как «ЭКСТРА» с указанием даты (одна дата — один день действия).
2. В этот день разрешены SELECT-запросы по правилам п.3.
3. На следующий день режим автоматически отключается.

5. Порядок выполнения запроса

1. Сформулировать SELECT по правилам безопасности (минимум текстовых полей, без конфиденциальных
2. Выполнить запрос.
3. Использовать результат для анализа/поиска решения.
4. Не публиковать результаты с конфиденциальными данными.

6. Шаблон безопасного SELECT

-- Разрешено: только внутренние ID, коды, статусы, ссылки

SELECT

com_id, -- внутренний ID (OK)

com_type, -- код/статус (OK)

state, -- кодовый статус (OK)

update_foundation, -- техническое поле (OK)

LEFT(descr, 10) -- текстовое поле НЕ БОЛЕЕ 10 символов (крайний случай)

FROM com

WHERE com_id = :com_id; -- фильтр по внутреннему ID

-- ЗАПРЕЩЕНО: вывод конфиденциальных данных

SELECT

entity_name, -- имя клиента – ЗАПРЕЩЕНО

num_agreement, -- номер договора – ЗАПРЕЩЕНО

com_sum, -- сумма – ЗАПРЕЩЕНО

address, phone -- контакты – ЗАПРЕЩЕНО

FROM ...;

7. Контроль и журналирование

- Каждый запрос в режиме «ЭКСТРА» фиксируется (журнал: дата, задача, текст запроса, результат).

- При нарушении ограничений (не-SELECT, вывод конфиденциальных данных) — режим прекращается.

8. Взаимосвязь с другими правилами

Правило	Влияние
Безопасность данных в SQL (AGENTS.md)	Усиливается: жёсткий запрет конфиденциальных данных
Диагностические SQL-запросы	То же ограничение, что и в «ЭКСТРА»
Сервис СБОРКА	Не пересекается (сборка не требует SQL-выполнения)

9. Точки неопределённости (уточнить при реализации)

1. Кто и как объявляет дату «ЭКСТРА» (аннотация задачи, параметр, файл конфигурации).
2. Как технически ограничить команды до SELECT (политика доступа, прокси-шлюз, язык проверки).
3. Куда писать журнал запросов «ЭКСТРА».
4. Правила для сред (dev_golden vs galaxy) в режиме «ЭКСТРА».