

Техническая спецификация: Сервис «СБОРКА»

> **Гибрид (важно):** Если в этой или предыдущей сессии была запущена команда `TASK / TASK <имя>` и идёт выполнение требований ТЗ — «СБОРКА» может быть запущена **как подрежим TASK-сессии**, для тестирования доработанных по ТЗ объектов (сборка exe, проверка на тестовой среде или galaxy). Это не отдельный однодневный сервис, а вспомогательный этап внутри задачи. См. также `rules/sborka-rules.md` → раздел «Гибрид TASK», и `docs/services/extra.md` (ЭКСТРА — аналогично).

1. Назначение

> **Гибрид (важно):** Если в этой или предыдущей сессии была запущена команда `TASK ( TASK , <имя> )` и идёт выполнение требований ТЗ — «СБОРКА» может быть запущена **как подрежим TASK-сессии** для тестирования доработанных по ТЗ объектов (сборка exe + pbd + проверка). Это не обязательно отдельный сервис; см. также `rules/sborka-rules.md` → «Гибрид TASK» и `rules/extra-rules.md` (ЭКСТРА — аналогично).

Сервис «СБОРКА» автоматизирует сборку исполняемого файла `golden.exe` и динамических библиотек `.pbd` из исходных объектов PowerBuilder для задач типа `SYBASE-`, `SUPRT-*`, произвольных задач TASK.

Цель — получить готовый к передаче тестировщикам комплект: исполняемый файл + библиотеки + вспомогательные файлы (dll, ini, osx).

2. Область применения

Параметр	Значение
Типы задач	TASK , SYBASE-*, SUPRT-*, любые проектные задачи
Категория	Сборка (Build)
Выходной каталог	Exe_yyyy_mm_dd__hh_mm
Инструмент	PowerBuilder 12.5 (командная строка)

3. Входные данные

1. **Исходные объекты PB** из рабочих библиотек (PB_Current / C:\SRC125\gold).
2. **Наиболее свежие объекты PB** из папок Test_yyyy_mm_dd (готовые, доработанные объекты, подменяющие исходные).
3. **Вспомогательные файлы** из C:\Work\gold\golden_start\EXE — .dll, .ini, *.ocx .

4. Выходной каталог `Exe\_yyyy\_mm\_dd\_\_hh\_mm`

Формат имени — по тем же правилам, что и папки Test_:

- Exe_2026_09_14__15_30 — дата и время сборки.
- Если за эту дату папка уже существует — НЕ перезаписывать, а создать новую с суффиксом времени.

Содержимое:

Exe_2026_09_14__15_30/

— golden.exe	— основной исполняемый файл
— *.pbd	— все динамические библиотеки
— *.dll	— вспомогательные библиотеки (из EXE-набора)
— *.ini	— конфигурационные файлы (из EXE-набора)
— *.ocx	— ActiveX (если есть)
— RELEASE_NOTES.txt	— описание сборки (версия, состав, дата)

5. Процесс генерации exe

Генерация через командную строку PowerBuilder (см. документацию PowerBuilder 12.5 — построение из командной строки, `pbx125.exe` / `pbw125.exe` без GUI).

Общая схема:

```
pbx125.exe <workspace> /build /target <target> /lib <lib> /project <project>
```

5.1. Перед генерацией — обновление golden.srj

Файл: объект PB `golden.srj` (библиотека `golden_start`).

Поле	Требование
Copyright	(с) 10.09.2026 Renaissance Insurance AI — ВМЕСТО 10.09.2026 подставляется текущая дата
Product version	Повышается с каждой генерацией exe
File version	Повышается с каждой генерацией exe (в двух местах)

Повышение версии:

- Строковый формат вида `x.y.z` (например `1.0.0` → `1.0.1`).
- Текущее значение читается из `golden.srj`, счётчик увеличивается на 1.
- Дата в Copyright — сегодняшняя.

5.2. Генерация

- Сборка `golden.exe` (exe + all pbd).
- Компиляция всех библиотек, входящих в workspace.
- Проверка ошибок компиляции (нет ошибок → сборка успешна).

5.3. Копирование вспомогательных файлов

- Из `C:\Work\gold\golden_start\EXE` копируются: `.dll`, `.ini`, `*.ocx` (все вспомогательные файлы).
- Копируются в `Exe_yyyy_mm_dd__hh_mm`.

6. Режим «СБОРКА GALAXY»

Если указываем «СБОРКА GALAXY» — это значит, что сборка будет тестироваться на сервере galaxy, **одновременно с рабочим процессом**.

6.1. Ограничение

Мы **НЕ МОЖЕМ** вносить изменения в объекты SQL и тестировать эти изменения в galaxy — нельзя изменять рабочие SQL-объекты.

6.2. Правило _CHAGA

Аналоги SQL-объектов создаются с добавлением к имени суффикса `_CHAGA` :

Рабочий объект	Тестовый аналог
<code>usp_report_list_multi_m</code>	<code>usp_report_list_multi_m_CHAGA</code>
<code>v_report_detail</code>	<code>v_report_detail_CHAGA</code>

Требования:

1. Такие объекты (`*_CHAGA`) создаются для тестирования на сервере galaxy.
2. Именно такие объекты вызываются из объектов РВ, входящих в сборку.
3. На именно таких объектах проверяется работа.

6.3. Порядок для GALAXY

1. Экспорт рабочих SQL-объектов из dev_golden.
2. Создание аналогов *_CHAGA.
3. Внесение изменений ТОЛЬКО в *_CHAGA версии.
4. Настройка РВ-объектов на вызов *_CHAGA.
5. Сборка exe.
6. Тестирование на galaxy параллельно рабочему процессу.
7. После подтверждения – перенос изменений в рабочие объекты и снятие *_CHAGA.

7. Структура команд

Команда	Параметры	Действие
СБОРКА	—	Обычная сборка exe + rbd + вспомогательные файлы
СБОРКА GALAXY	—	Сборка для тестирования на galaxy + создание SQL-аналогов *_CHAGA
СБОРКА <путь>	путь к папке Exe	Сборка с указанием места размещения

8. Проверка результата

Что проверяем	Как
Файлы созданы	golden.exe существует, не пустой

PBD есть	Список *.pbd совпадает с библиотеками workspace
Версия повышена	golden.srj — Product/File version увеличены
Дата актуальна	Copyright содержит сегодняшнюю дату
Вспомогательные файлы	Все dll/ini/ocx из EXE-набора присутствуют в папке

9. Хранение и документирование

- Папки Exe_yyyy_mm_dd__hh_mm создаются в корне задачи (та же папка, где Test_).
- RELEASE_NOTES.txt — обязательный файл: версия, состав, дата, режим (обычная / GALAXY).
- В Describe\ — запись «СБОРКА YYYY-MM-DD HH:MM: версия X.Y.Z, состав, результат».

10. Инструменты (реализовано)

Инструмент	Путь	Назначение
Sborka-Golden.ps1	C:\AIS\AI\Prod\scripts\Sborka-Golden.ps1	Консольный скрипт сборки: генерация .PBS , запуск orcasr125.exe , повышение версии, копирование в Exe_yyyy_mm_dd__hh_mm , RELEASE_NOTES.txt , обновление golden.srj
Show-Sborka-GUI.ps1	C:\AIS\AI\Prod\scripts>Show-Sborka-GUI.ps1	ДО (диалоговое окно) сервиса: параметры (имя задачи, папка загрузки, вариант 1/2), запуск сборки в фоне, лог и прогресс

OrcaScript	C:\Program Files (x86)\Sybase\Shared\PowerBuilder\orcascr125.exe	Командная строка PB 12.5 для сборки exe + pbd
------------	---	--

10.1. Принцип работы (OrcaScript)

- Скрипт `.PBS` (генерация `temp\sborka\sborka_*.pbs`):
- `start session`
- `set liblist` — 33 библиотеки из `LibList` файла `gold.pbt` (пути относительные от рабочего каталога)
- `set application "golden_start\golden_start.pbl" "golden"`
- `set exeinfo property` — `copyright`, `fileversion`, `fileversionnum`, `productversion`, `productversionnum`
- `build executable "golden_start\golden.exe" "users.ico" "golden_start\golden.pbr" "<PbdFlags>"`
- `end session`
- `PbdFlags`: `N` для `golden_start.pbl` (компилируется в exe), `Y` для остальных (pbd).
- Комментарии в `.PBS` — только `//` (символ `#` OrcaScript не поддерживает → `Command syntax error`).
- **Критично:** `orcascr125.exe` запускать из рабочего каталога `C:\Work\gold` (относительные пути `liblist`).
- Запуск from PS: `cmd /c "orcascr125.exe file.pbs > log 2>&1"` (прямой вызов PowerShell ломает захват stdout).

10.2. Версия и Copyright

- Версия перед сборкой повышается на 1 в последнем компоненте (`X.Y.Z` → `X.Y.Z+1`), читается из `golden.srj` (`PVS` / `PVN` / `FVS` / `FVN`).

- Copyright: (с) ДД.ММ.ГГГГ Renaissance Insurance AI (дата — сегодняшняя).

10.3. ДО Show-Sborka-GUI.ps1

Параметры формы:

- **Имя задачи** — для папки выгрузки по умолчанию (по правилу TASK: C:\AIS\1 Release\<имя> / C:\AIS\AI\Prod\tasks\<имя>).
- **Папка выгрузки** — куда класть Exe_yyyy_mm_dd__hh_mm ; если пусто — автоопределение.
- **Вариант 1** — сухой прогон (dry-run): подготовить .PBS , сборку не выполнять.
- **Вариант 2** — сразу собрать exe + pbd (-RunBuild).
- Кнопка «Открыть результат» — открыть последнюю собранную папку Exe_* .
- Лог + неопределённый прогресс во время сборки (запуск в фоновом потоке, UI не блокируется).

Запуск: powershell -NoLogo -File scripts\Show-Sborka-GUI.ps1 .

11. Точки неопределённости (уточнить при реализации)

1. ~~Точный инструмент командной строки PB для сборки~~ → **реализовано**: OrcaScript orcasr125.exe .
2. ~~Формат записи версии в golden.srj ~~ → **реализовано**: PVS / PVN / FVS / FVN / CPY .
3. ~~Список целевых PBD-библиотек для workspace~~ → **реализовано**: из LibList файла gold.pbt (33 библиотеки).
4. Взаимодействие с galaxy (каталог, права, способ развёртывания).