

Каталог сервисов и исполняемых файлов проекта AIS

Дата обновления: 14.09.2026

Всего сервисов: 24

Содержание

1. [Консольные сервисы](#)
2. [WPF приложения](#)
3. [Git хуки](#)

1. Консольные сервисы

1.1. Library (Сервис «Библиотека»)

Параметр	Значение
----------	----------

Путь	C:\AIS\AI\Prod\services\Library\Library\Library.csproj
Описание	Сканирование docs/ и Specs/ для создания каталога документации в форматах MD, HTML, PDF
Входные файлы	docs*.md , docs*.html , docs*.pdf , C:\AIS\AI\Test\Specs*
Выходные файлы	docs\catalog.md , docs\catalog.html , docs\catalog.pdf
Фреймворк	.NET 6.0
Зависимости	PdfSharpCore

Запуск:

```
cd C:\AIS\AI\Prod\services\Library\Library

dotnet run
```

1.2. SqlExport (Экспорт SQL объектов)

Параметр	Значение
Путь	C:\AIS\AI\Prod\scripts\SqlExport\SqlExport.csproj
Описание	Экспорт SQL-объектов из Sybase ASE через SQL_exp_param.bat (восстановлено 01.09.2026: Found 2250 / OK 2250)
Параметры вызова	server , db , password , exportPath , objectType (optional)

Выходные файлы	Экспортированные SQL объекты
Фреймворк	.NET 6.0

Запуск:

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\SqlExport

dotnet run -- <server> <db> <password> <exportPath> [objectType]
```

1.3. CountToken (Подсчёт токенов)

Параметр	Значение
Путь	C:\AIS\AI\Prod\scripts\CountToken\CountToken.csproj
Описание	Подсчёт токенов текста с использованием SharpToken
Параметры вызова	model (optional, default: cl100k_base), file path или stdin
Выходные файлы	JSON: {model, tokens, chars}
Фреймворк	.NET 6.0
Зависимости	SharpToken

Запуск:

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\CountToken
```

```
dotnet run -- [model] <file.txt>
```

1.4. ExportFull (Полный экспорт PB/SQL)

Параметр	Значение
Путь	C:\AIS\AI\Prod\scripts\ExportFull\ExportFull.csproj
Описание	Полный экспорт всех PB и SQL объектов из БД каталога в JSON файлы
Входные файлы	C:\AIS\AI\Prod\scripts\ais_objects_mcp\objects.db
Выходные файлы	temp\pb_full.json , temp\sql_full.json
Фреймворк	.NET 6.0
Зависимости	Microsoft.Data.Sqlite

Запуск:

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\ExportFull
```

```
dotnet run
```

2. WPF приложения

2.1. Show-Abbreviations-CS (Сокращения)

Параметр	Значение
Путь	C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-Abbreviations-CS\Show-Abbreviations.csproj
Описание	Просмотр сокращений проекта. Загружает данные из abbreviations_data.json
Параметры вызова	--autotest <file> (optional)
Входные файлы	config\abbreviations_data.json
Фреймворк	.NET 6.0-windows

Запуск:

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-Abbreviations-CS

dotnet run
```

2.2. Show-Diagrams-CS (Диаграммы)

Параметр	Значение
Путь	C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-Diagrams-CS\Show-Diagrams.csproj
Описание	Просмотрщик диаграмм (Mermaid, PlantUML, Graphviz DOT, SVG)
Параметры вызова	--autotest <file> (optional)
Входные файлы	C:\AIS\AI\Visualization\diagrams*, C:\AIS\AI\BP\docs*

Фреймворк	.NET 6.0-windows
-----------	------------------

Запуск:

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-Diagrams-CS

dotnet run
```

2.3. Show-LLMs-CS (Тестирование LLM)

Параметр	Значение
Путь	C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-LLMs-CS\Show-LLMs.csproj
Описание	Тестирование доступности LLM моделей. Загружает конфиг из opencode.jsonc
Параметры вызова	--autotest <file> (optional)
Входные файлы	opencode.jsonc
Выходные файлы	temp\llm_test_results.json
Фреймворк	.NET 6.0-windows

Запуск:

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-LLMs-CS

dotnet run
```

2.4. Show-TaskPlan-CS (Лаунчер TaskPlan)

Параметр	Значение
Путь	C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-TaskPlan-CS\Show-TaskPlan.csproj
Описание	Лаунчер TaskPlan — запускает Show-TaskPlanGUI.ps1
Параметры вызова	--autotest <file> (optional)
Фреймворк	.NET 6.0-windows

Запуск:

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-TaskPlan-CS

dotnet run
```

2.5. Show-Report-CS (Отчёт по задаче)

Параметр	Значение
Путь	C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-Report-CS\Show-Report.csproj
Описание	WPF окно отчёта по задаче — показывает изменённые объекты
Параметры вызова	taskName, --autotest <file> (optional)

Входные файлы	C:\AIS\1 Release\<taskName>*
Фреймворк	.NET 6.0-windows

Запуск:

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-Report-CS

dotnet run -- <taskName>
```

2.6. Show-Rules-CS (Правила)

Параметр	Значение
Путь	C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-Rules-CS\Show-Rules.csproj
Описание	Просмотрщик правил проекта (.mdc файлы). Группирует по категориям
Параметры вызова	--autotest <file> (optional)
Входные файлы	.opencode*.mdc , rules*.mdc
Фреймворк	.NET 6.0-windows

Запуск:

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-Rules-CS

dotnet run
```

2.7. Show-OpStatus-CS (Статус операций)

Параметр	Значение
Путь	C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-OpStatus-CS\Show-OpStatus.csproj
Описание	Дерево объектов с цветовой маркировкой статусов (OK, FIX, ERROR, SKIP)
Параметры вызова	--autotest <file> (optional)
Входные файлы	config\operation_status.json
Выходные файлы	config\operation_status.json
Фреймворк	.NET 6.0-windows

Запуск:

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-OpStatus-CS

dotnet run
```

2.8. Show-TimeFIX-CS (Календарь + EWS)

Параметр	Значение
Путь	C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-TimeFIX-CS\Show-TimeFIX.csproj
Описание	Календарь рабочей недели с интеграцией EWS (Exchange)
Фреймворк	.NET 6.0-windows

Запуск:

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-TimeFIX-CS

dotnet run
```

2.9. Show-ProgressState-CS (Индикатор прогресса)

Параметр	Значение
Путь	C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-ProgressState-CS\Show-ProgressState.csproj
Описание	Опрашивает temp\progress_state.json и показывает прогресс-бары задач
Параметры вызова	--autotest <file> (optional)
Входные файлы	temp\progress_state.json
Фреймворк	.NET 6.0-windows

Запуск:

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-ProgressState-CS
```

```
dotnet run
```

2.10. Show-Appl2Standard-CS (Миграция объектов)

Параметр	Значение
Путь	C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-Appl2Standard-CS\ShowAppl2Standard.csproj
Описание	Миграция объектов Application → Standard. Таблица объектов с фильтрацией
Параметры вызова	--autotest <file> (optional)
Фреймворк	.NET 6.0-windows

Запуск:

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-Appl2Standard-CS
```

```
dotnet run
```

2.11. Show-Prompts-CS (Промпты)

Параметр	Значение
Путь	C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-Prompts-CS\Show-Prompts.csproj
Описание	Просмотрщик промптов пользователя. Загружает из temp\user_prompts.log
Параметры вызова	--autotest <file> (optional)
Входные файлы	temp\user_prompts.log
Фреймворк	.NET 6.0-windows

Запуск:

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-Prompts-CS

dotnet run
```

2.12. Show-RestoreDialog-CS (Восстановление из снимотов)

Параметр	Значение
Путь	C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-RestoreDialog-CS\ShowRestoreDialog.csproj
Описание	Диалог восстановления OpenCode из снимотов
Параметры вызова	--autotest <file> (optional)
Входные файлы	archives\OpenCode\Snapshot_**
Фреймворк	.NET 6.0-windows

Запуск:

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-RestoreDialog-CS

dotnet run
```

2.13. Show-TestMsg-CS (Тестовое окно)

Параметр	Значение
Путь	C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-TestMsg-CS\Show-TestMsg.csproj
Описание	Тестовое окно с прогресс-барами и анимацией. Для отладки GUI
Параметры вызова	--autotest <file> (optional)
Фреймворк	.NET 6.0-windows

Запуск:

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-TestMsg-CS

dotnet run
```

2.14. Show-Report-Launcher-CS (Лаунчер отчётов)

Параметр	Значение
Путь	C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-Report-Launcher-CS\Show-Report-Launcher.csproj
Описание	Выбор задачи из C:\AIS\1 Release и запуск Show-Report.ps1
Параметры вызова	--autotest <file> (optional)
Входные файлы	C:\AIS\1 Release\SYBASE-**, C:\AIS\1 Release\SUPRT-**
Фреймворк	.NET 6.0-windows

Запуск:

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-Report-Launcher-CS

dotnet run
```

2.15. Show-RestoreFromBackup-CS (Восстановление из бэкапов)

Параметр	Значение
Путь	C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-RestoreFromBackup-CS\ShowRestoreFromBackup.csproj
Описание	Восстановление критичных файлов из бэкапов
Параметры вызова	--autotest <file> (optional)
Входные файлы	archives\SNAPSHOT*, Restore*, archives\FIX*

Фреймворк	.NET 6.0-windows
-----------	------------------

Запуск:

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-RestoreFromBackup-CS

dotnet run
```

2.16. Show-TaskPlanGUI-CS (GUI TaskPlan)

Параметр	Значение
Путь	C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-TaskPlanGUI-CS\Show-TaskPlanGUI.csproj
Описание	GUI для TaskPlan — список скриптов и файлов задачи
Параметры вызова	--autotest <file> (optional)
Входные файлы	scripts*.ps1
Фреймворк	.NET 6.0-windows

Запуск:

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\Show-TaskPlanGUI-CS

dotnet run
```

2.17. SetupSecrets (Настройка секретов)

Параметр	Значение
Путь	C:\AIS\AI\Prod\scripts\SetupSecrets\SetupSecrets.csproj
Описание	Шифрование/дешифрование паролей Sybase, VSS, Jira, EWS
Параметры вызова	--autotest <file> (optional)
Входные файлы	config\local_secrets.json , ~\.config\ews-mcp\credentials.env
Выходные файлы	config\local_secrets.json , ~\.config\ews-mcp\credentials.env
Фреймворк	.NET 6.0-windows

Запуск:

```
cd C:\AIS\AI\Prod\scripts\SetupSecrets

dotnet run
```

3. Git хуки

3.1. PreCommitHook (Блокировка секретов)

Параметр	Значение
----------	----------

Путь	C:\AIS\AI\Prod\scripts\PreCommitHook\PreCommitHook.csproj
Описание	Блокирует коммиты с паролями, токенами, логинами, API-ключами
Входные файлы	git staged files
Фреймворк	.NET 6.0

Установка:

```
# Скопировать в .git/hooks/pre-commit
```

4. Сервисы задач (TASK)

> Полные спецификации: [sborka.md](#) (СБОРКА), [extra.md](#) (ЭКСТРА)

4.1. СБОРКА (Сборка дистрибутива PB)

Параметр	Значение
Описание	Сборка golden.exe + *.pbd + вспомогательных файлов (dll/ini/ocx) из исходных PB-объектов и свежих объектов из Test_*
Выходные файлы	Exe_yyyy_mm_dd__hh_mm\ (по правилам папок Test_), RELEASE_NOTES.txt
Входные файлы	C:\AIS\AI\Prod\PB_Current*, C:\SRC125\gold*, Test_**, C:\Work\gold\golden_start\EXE*

Версионирование	<code>golden.srj</code> (библиотека <code>golden_start</code>): Copyright (c) dd.mm.yyyy Renaissance Insurance AI ; Product/File version повышаются с каждой сборкой
Режимы	<code>СБОРКА</code> (обычная), <code>СБОРКА GALAXY</code> (тестирование на galaxy), <code>СБОРКА DEBUG</code>
Режим GALAXY	SQL-объекты для теста создаются с суффиксом <code>_CHAGA</code> ; PB-объекты сборки вызывают только <code>*_CHAGA</code> версии; рабочие SQL-объекты в galaxy НЕ изменяются

Команды:

<code>СБОРКА</code>	# обычная сборка
<code>СБОРКА GALAXY</code>	# сборка для тестирования на сервере galaxy
<code>СБОРКА DEBUG</code>	# debug-сборка

4.2. ЭКСТРА (Экстренный однодневный режим SQL)

Параметр	Значение
Описание	Экстренный режим (1 день), разрешающий LLM выполнять SELECT-запросы к БД для анализа и поиска решений по ТЗ
Длительность	Только день, объявленный «ЭКСТРА»
Доступ	Исключительно <code>SELECT</code> (только чтение); всё остальное запрещено
Безопасность данных	Без конфиденциальной информации: без имён, документов, номеров полисов/договоров, сумм, адресов, телефонов, email; текстовые поля не более 10 символов

Назначение	Анализ T3, поиск решений, когда иначе не обойтись и время критически не хватает
-------------------	---

Запрещено: INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, EXEC и любые другие команды.

Статистика

Тип	Количество
Консольные сервисы	5
WPF приложения	17
Git хуки	1
Сервисы задач (TASK)	2
Итого	24

Связанные документы

- [Каталог документации](#) — MD/HTML/PDF каталог всей документации
- [rules/abbreviations.md](#) — Сокращения проекта
- [AGENTS.md](#) — Правила проекта

