

Setup-Secrets — сервис управления секретными данными

Дата: 05.08.2026

Назначение

Сервис `Setup-Secrets` предназначен для безопасного ввода, шифрования и хранения секретных данных проекта (пароли, токены, ключи API) при развёртывании проекта AIS на других компьютерах, а также для замены устаревших секретов на новые.

Запуск

```
bin\Setup-Secrets.exe
```

Или с автотестом:

```
bin\Setup-Secrets.exe --autotest commands.txt
```

Интерфейс

Диалоговое окно в стиле СТАНДАРТ2 с пятью вкладками:

Вкладка	Поля
Sybase	Пароль подключения к БД
VSS	Логин, пароль, мастер-ключ Visual SourceSafe
Jira	API-токен, токен доступа
OpenCode API	Пароль локального API
EWS (Exchange)	Сервер URL, email, логин (DOMAIN\\user), пароль

Шифрование

Все секретные поля шифруются через **Windows DPAPI** (`ProtectedData.Protect`) с привязкой к учётной записи текущего пользователя. Это означает:

- Секреты может расшифровать **только тот же пользователь на том же компьютере**
- При переносе на другой компьютер старые зашифрованные значения не читаются — поля остаются пустыми
- После ввода новых значений они сохраняются зашифрованными для текущего пользователя

Хранилища

Файл	Содержимое	Защита
------	------------	--------

<code>config\local_secrets.json</code>	Sybase, VSS, Jira, OpenCode API (зашифровано)	<code>.gitignore</code> , DPAPI
<code>~\.config\ews- mcp\credentials.env</code>	EWS (Exchange): сервер, email, логин, пароль	вне репозитория

Развёртывание на другом компьютере

1. Скопировать проект (без папок `.venv` , `node_modules`)
2. Скопировать `config\local_secrets.example.json` → `config\local_secrets.json`
3. Запустить `bin\Setup-Secrets.exe`
4. Заполнить все вкладки своими данными
5. Нажать «Сохранить»

Замена секретов

1. Запустить `bin\Setup-Secrets.exe`
2. Внести новые значения в поля
3. Нажать «Сохранить» — старые значения перезаписываются

Журналирование

Все действия записываются в `tech_journal_*.log` (рядом с EXE):

- `[START]` — запуск

- [INFO] Loaded — загрузка секретов
- [INFO] Saved — сохранение
- [WARN] — поля, которые не удалось расшифровать
- [ERROR] — ошибки

Автотестирование

Формат команд (`commands.txt`):

```
set sybase mypass

set jira_token sk-abc123

save

wait 500

close
```

Команды: `set <поле> <значение>`, `save`, `close`, `wait <мс>`, `log <текст>`.

Технология

- C# (.NET 6), WPF
- `System.Security.Cryptography.ProtectedData` (DPAPI)
- Стиль: СТАНДАРТ2 (скруглённые углы, кастомный заголовок, прозрачность)

