

Инструкции по добавлению Git в контекстное меню Проводника

Способ 1: Импорт .reg файла (рекомендуется)

1. Откройте Проводник Windows
2. Перейдите в папку `C:\AIS\AI\Prod\docs\transfer-kit\`
3. Дважды кликните по файлу `git-context-menu.reg`
4. Подтвердите добавление в реестр (нажмите "Да" в диалоге UAC)
5. Готово! Команды Git появятся в контекстном меню

Способ 2: Ручной импорт через regedit

1. Нажмите `Win + R`, введите `regedit`, нажмите Enter
2. В меню "Файл" → "Импорт"
3. Выберите файл `C:\AIS\AI\Prod\docs\transfer-kit\git-context-menu.reg`
4. Нажмите "Открыть"

Доступные команды

После импорта в контекстном меню (правый клик по папке или пустому месту в папке) появятся:

Команда	Описание
Git Bash Here	Открыть Git Bash в текущей папке
Git GUI Here	Открыть Git GUI в текущей папке
Git Pull	Выполнить <code>git pull</code> с паузой для просмотра результата
Git Push	Выполнить <code>git push</code> с паузой для просмотра результата
Git Status	Показать <code>git status</code> с паузой

Удаление команд

Если нужно удалить команды из контекстного меню:

1. Создайте файл `remove-git-context-menu.reg` со следующим содержимым:

```
Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\GitBash]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\GitBash]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\GitGUI]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\GitGUI]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\GitPull]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\GitPull]
```

```
[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\GitPush]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\GitPush]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\GitStatus]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\GitStatus]
```

2. Сохраните в UTF-16 LE (кодировка Unicode)

3. Импортируйте файл двойным кликом

Перенос на другой ПК

1. Скопируйте файл `git-context-menu.reg` на новый ПК
2. Убедитесь, что Git установлен в `C:\Program Files\Git\`
3. Если путь другой — отредактируйте .reg файл (замените пути)
4. Импортируйте .reg файл

Примечания

- Команды работают для правого клика по папке И для правого клика по пустому месту внутри папки
- Иконки команд берутся из исполняемых файлов Git
- Команды Pull/Push/Status открывают cmd.exe, выполняют команду и ждут нажатия клавиши (pause)

