



- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- **Modal & Popup**
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip

✉ 사용 문의

# Modal & Popup

모달, 팝업, 토스트 컴포넌트를 설명합니다.

## Modal [🔗](#)

모달은 화면 위에 레이어 형태로 표현됩니다.  
사용자는 모달을 종료하기 전까지 기존 화면을 사용할 수 없습니다.

사이즈 적용 시 [UX/UI 컨설팅](#)을 요청해 주세요.

### 1. Large [🔗](#) v1.0 [▼](#)

리스트, 메뉴, 데이터 테이블 등 크기가 큰 컴포넌트를 조합한 모듈 또는 템플릿이 사용될 때 쓰입니다.  
크게 보기/작게 보기 기능을 제공하여 모달의 크기를 조절할 수 있도록 합니다.

클릭하여 확인하기

적용 예시

## Usage

### Modal

- 1. Large
- 2. Medium
- 3. Small

### Variation

- 이중 모달



# NDK<sup>®</sup>

- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- **Modal & Popup**
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip

## ✉ 사용 문의



Ncloud Design KIT  
© NAVER Cloud Corp.

## Usage



작게보기



Copy

```
<li class="nav-item">
  <a href="#" data-toggle="tab" data-target="#tab_3">탭 3</a>
</li>
</ul>
<div class="form-area">
  <div class="form-wrap type-menu">
    <div class="menu-container">
      <div class="menu">
        <div class="form-group row">
          <div class="row">
            <h3>타이틀</h3>
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <div class="row">
            <div class="input-group pl-0 pr-0" style="width: 213px;">
              <input type="text" class="form-control type-basic" placeholder=
            </div>
            <button type="button" class="btn btn-m line-1 ml-auto">
              <i class="icon-line1icon-plus"></i>
            </button>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<div>
  <div class="tbl-title">
    <div class="form-row row pb-0">
      <div class="row">
        <h3>타이틀</h3>
        <div class="layer">
          <button class="btn btn-s solid flat mt-3">
            <i class="icon-solid1icon-help"></i>
          </button>
          <div class="hover-layer">
            <div class="layer-list">
              <i class="badge black">
                <i class="icon-line1icon-master"></i>
                <span>태그</span>
              </i>
              <span class="p1">텍스트</span>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```





- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- **Modal & Popup**
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip

## ☑ 사용 문의



## Usage

```
<div class="layer-list">
  <i class="badge green">
    <i class="icon-linelcon-correct"></i>
    <span>태그</span>
  </i>
  <span class="p1">텍스트</span>
</div>
<div class="layer-list">
  <i class="badge blue">
    <i class="icon-linelcon-sight"></i>
    <span>태그</span>
  </i>
  <span class="p1">텍스트</span>
</div>
</div>
<!-- [D] 리스트 추가 -->
<button class="btn btn-sm black btn-add mt-5">
  <i class="icon-linelcon-plus"></i>
  <span>버튼</span>
</button>
</div>
```

```
<table class="tbl">
  <colgroup>
    <col width="50%">
    <col width="50%">
    <col width="139px">
    <col width="65px">
  </colgroup>
  <!-- [D] 드래그 막을 경우, no-drag클래스 추가 -->
  <thead class="no-drag">
    <tr class="">
      <th>
        <div class="th-box">
          <span class="th-text ellipsis" title="헤더">헤더</span>
        </div>
      </th>
      <th>
        <div class="th-box">
          <span class="th-text ellipsis" title="헤더">헤더</span>
```





# NDK<sup>®</sup>

- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- **Modal & Popup**
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltips

## ✉ 사용 문의



Ncloud Design KIT  
© NAVER Cloud Corp.

## Usage

</button>

```
</div>
</th>
<th>
  <div class="th-box">
    <span class="th-text" title="헤더">헤더</span>
  </div>
</th>
<th>
  <div class="th-box">
    <span class="th-text" title="헤더">헤더</span>
  </div>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>
  <div class="td-box">
    <span class="td-text ellipsis" title="텍스트">텍스트</span>
  </div>
</td>
<td>
</div>
</td>
<td>
  <div class="td-box" title="드롭다운">
    <div class="form-group">
      <div class="input-group dropdown">

        <button class="form-control btn-lg dropdown-toggle" dat

      </div>
      <div class="dropdown-menu dropdown-menu-scale">
        <a class="dropdown-item selected">메뉴 1</a>
        <a class="dropdown-item">메뉴 2</a>
        <a class="dropdown-item" disabled="">메뉴 3</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```





- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- **Modal & Popup**
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip

## ☐ 사용 문의

## Usage

```
<td>
  <div class="td-box" title="삭제">
    <span class="td-icon">
      <button type="button" class="btn btn-s flat solid btn-del"
        <i class="icon icon-solidIcon-cancel-red"></i>
      </button>
    </span>
  </div>
</td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <div class="td-box">
      <span class="td-text ellipsis" title="텍스트">텍스트</span>
    </div>
  </td>
  <td>
    <div class="td-box">
      <span class="td-text ellipsis" title="텍스트">텍스트</span>
    </div>
  </td>
</tr>
<td>
```

</button>

```
<div class="input-group dropdown">
  <button class="form-control btn-lg dropdown-toggle" dat

  <div class="dropdown-menu dropdown-menu-scale">
    <a class="dropdown-item selected">메뉴 1</a>
    <a class="dropdown-item">메뉴 2</a>
    <a class="dropdown-item" disabled="">메뉴 3</a>
  </div>
</div>
</div>
</td>
<td>
  <div class="td-box" title="삭제">
    <span class="td-icon">
      <button type="button" class="btn btn-s flat solid btn-del"
        <i class="icon icon-solidIcon-cancel-red"></i>
      </button>
```



# NDK<sup>®</sup>

- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- **Modal & Popup**
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip

## ✉ 사용 문의



Ncloud Design KIT  
© NAVER Cloud Corp.

## Usage

```
</span>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="form-area" style="display:none;">
  <div class="form-wrap type-menu">
    <div class="menu-container">
      <div class="menu tree-menu type-1">
        <div class="form-group row">
          <div class="row">
            <h3>타이틀</h3>
          </div>
        </div>
        <div id="menu-resizable1" class="menu-resizable horizontal" ui-jp="re">
          <div class="menu-area">
            <div class="ndk-scrollbar-wran">
```

```
</div>
<div>
  <button type="button" class="btn btn-s flat tree-arrow">
    <i class="icon icon-arrow"></i>
  </button>
  <a href="#" onclick="return false">
    <span title="메뉴 1depth">메뉴 1depth</span>
  </a>
</div>
<ul class="menu-depth">
  <li>
    <div>
      <button type="button" class="btn btn-s flat tree-ar">
        <i class="icon icon-arrow"></i>
      </button>
      <a href="#" onclick="return false">
        <span title="메뉴 2depth">메뉴 2depth</span>
      </a>
```





# NDK<sup>®</sup>

- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- **Modal & Popup**
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip

## ☑ 사용 문의



Ncloud Design KIT  
© NAVER Cloud Corp.

## Usage

```
</div>
<ul class="menu-depth">
  <li>
    <div>
      <!-- [D] depth의 마지막 메뉴에는 class="no-dept
      <a href="#" onclick="return false" class="no-de
      <span title="메뉴 3depth">메뉴 3depth</span>
      </a>
    </div>
  </li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>
  <div>
    <button type="button" class="btn btn-s flat tree-arrow"
    <i class="icon icon-arrow"></i>
  </button>
  <a href="#" onclick="return false">
    <span title="메뉴 1depth">메뉴 1depth</span>
  </a>
</div>
<ul class="menu-depth">
  <li>
    <div>
      <button type="button" class="btn btn-s flat tree-ar
      <i class="icon icon-arrow"></i>
    </button>
    <a href="#" onclick="return false">
      <span title="메뉴 2depth">메뉴 2depth</span>
    </a>
  </div>
  <ul class="menu-depth">
    <li>
      <div>
        <a href="#" onclick="return false" class="no-de
        <span title="메뉴 3depth">메뉴 3depth</span>
        </a>
      </div>
    </li>
  </ul>
</ul>
```





- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- **Modal & Popup**
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip

## ☑ 사용 문의

## Usage

```
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="splitter">
  <div class="dot"></div>
```

## 2. Medium [🔗](#) v1.0 ▼

크기가 작은 컴포넌트를 조합한 모듈 또는 템플릿이 사용될 때 쓰이며,  
모달의 높이 값이 고정되어 콘텐츠 내용이 길 때 스크롤이 생성됩니다.

클릭하여 확인하기

적용 예시 1

적용 예시 2

작게보기 Copy

```
<div class="form-row" style="">
  <button class="btn btn-md line-1">
    <i class="icon-line1con-plus"></i>
    <span>추가</span>
  </button>
</div>
<div class="form-row">
  <div class="row col-4 pl-0">
    <div class="input-group dropdown">
      <button class="form-control dropdown-toggle" data-toggle="dropd
      </button>
      <div class="dropdown-menu dropdown-menu-scale">
        <a class="dropdown-item selected">메뉴 1</a>
        <a class="dropdown-item">메뉴 2</a>
```





# NDK<sup>®</sup>

- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- **Modal & Popup**
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip

## ✉ 사용 문의



Ncloud Design KIT  
© NAVER Cloud Corp.

## Usage

</button>

</button>

```
<a class="dropdown-item" disabled="">메뉴3</a>
</div>
</div>
<div class="row col-8 p-0">
  <div class="input-group col-5 p-0">
    <input type="text" class="form-control" value="22:00" disabled=
  </div>
  <span class="ph-5">~</span>
  <div class="input-group col-5 p-0">
    <input type="text" class="form-control" value="06:00" disabled=
  </div>
</div>
</div>
<div class="form-row">
  <div class="row col-4 pl-0">
    <div class="input-group dropdown">
      <button class="form-control dropdown-toggle" data-toggle="dropd

      <div class="dropdown-menu dropdown-menu-scale">
        <a class="dropdown-item selected">메뉴1</a>
        <a class="dropdown-item">메뉴2</a>
        <a class="dropdown-item" disabled="">메뉴3</a>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="row col-8 p-0">
    <div class="input-group col-5 p-0">
      <input type="text" class="form-control" value="22:00" disabled=
    </div>
    <span class="ph-5">~</span>
    <div class="input-group col-5 p-0">
      <input type="text" class="form-control" value="06:00" disabled=
    </div>
  </div>
</div>
<div class="form-row">
  <div class="row col-4 pl-0">
    <div class="input-group dropdown">
      <button class="form-control dropdown-toggle" data-toggle="dropd

      <div class="dropdown-menu dropdown-menu-scale">
```





# NDK<sup>®</sup>

- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- **Modal & Popup**
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip

## ☒ 사용 문의



Ncloud Design KIT  
© NAVER Cloud Corp.

## Usage

```
<a class="dropdown-item selected">메뉴 1</a>
<a class="dropdown-item">메뉴 2</a>
<a class="dropdown-item" disabled="">메뉴 3</a>
</div>
</div>
</div>
<div class="row col-8 p-0">
  <div class="input-group col-5 p-0">
    <input type="text" class="form-control" value="22:00" disabled="">
  </div>
  <span class="ph-5">~</span>
  <div class="input-group col-5 p-0">
    <input type="text" class="form-control" value="06:00" disabled="">
  </div>
  <button class="btn btn-s flat solid ml-auto">
    <i class="icon-solid icon-cancel-red"></i>
  </button>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="capacity-noti">
  <p><i class="icon-line icon-point"></i>보조 텍스트</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
  <div class="btn-wrap">
    <button class="btn btn-md flat" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
      <i class="icon-line icon-close mr-5"></i>취소
    </button>
    <button class="btn btn-md black">
      <i class="icon-line icon-check mr-5"></i>확인
    </button>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<button class="btn btn-md" data-toggle="modal" data-target="#myModal-md13" data-backd
```





# NDK<sup>®</sup>

- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- **Modal & Popup**
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltips

## ☑ 사용 문의



Ncloud Design KIT  
© NAVER Cloud Corp.

### Usage

```
<span>적용 예시 2</span>
</button>
<!-- 모달창 -->
<div class="modal" id="myModal-md13" role="dialog" aria-hidden="true" style="display:
  <div class="modal-dialog modal-md scroll-type" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h2 class="modal-title">타이틀</h2>
        <button type="button" class="btn btn-m flat btn-close" data-dismiss="modal" a
          <i class="icon-line1icon-close"></i>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body ndk-scrollbar">
        <div class="form-area">
          <div class="form-wrap">
            <h3 class="title-wrap">타이틀</h3>
            <div class="form-group row">
              <label class="form-label col-4">
                <span>라벨</span>
              </label>
              <div class="row col-8">
                <span>텍스트</span>
              </div>
            </div>
            <div class="form-group row">
              <label class="form-label col-4">
                <span>라벨</span>
              </label>
              <div class="row col-8">
                <div class="row col-6 pl-0">
                  <div class="input-group dropdown">
                    <button class="form-control dropdown-toggle" data-toggle="dropdw
                      <div class="dropdown-menu dropdown-menu-scale">
                        <a class="dropdown-item selected">메뉴 1</a>
                        <a class="dropdown-item">메뉴 2</a>
                        <a class="dropdown-item" disabled="">메뉴 3</a>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                <div class="row col-6 p-0">
                  <div class="input-group">
                    <input type="text" class="form-control" value="" disabled="disabl
```





- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- **Modal & Popup**
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip

## ☐ 사용 문의



## Usage

```
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="form-label col-4">
    <span>라벨</span>
  </label>
  <div class="row col-8">
    <div class="row col-6 pl-0">
      <div class="input-group dropdown">
        <button class="form-control dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
          <div class="dropdown-menu dropdown-menu-scale">
            <a class="dropdown-item selected">메뉴 1</a>
            <a class="dropdown-item">메뉴 2</a>
            <a class="dropdown-item" disabled="">메뉴 3</a>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="row col-6 p-0">
      <div class="input-group">
        <input type="text" class="form-control" value="" disabled="disabl
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="form-group row">
  <label class="form-label col-4">
    <span>라벨</span>
  </label>
  <div class="row col-8">
    <!--[0] 미노출시 form-row style="display:none"-->
    <div class="form-row" style="">
      <button class="btn btn-md line-1">
        <i class="icon-line1icon-plus"></i>
        <span>추가</span>
      </button>
    </div>
    <div class="form-row">
      <div class="row col-4 pl-0">
        <div class="input-group dropdown">
          <button class="form-control dropdown-toggle" data-toggle="dropd
```





- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- **Modal & Popup**
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip

## ☐ 사용 문의

</button>  
**Usage**

</button>

```
<div class="dropdown-menu dropdown-menu-scale">
  <a class="dropdown-item selected">메뉴 1</a>
  <a class="dropdown-item">메뉴 2</a>
  <a class="dropdown-item" disabled="">메뉴 3</a>
</div>
</div>
</div>
<div class="row col-8 p-0">
  <div class="input-group col-5 p-0">
    <input type="text" class="form-control" value="22:00" disabled="">
  </div>
  <span class="ph-5">~</span>
  <div class="input-group col-5 p-0">
    <input type="text" class="form-control" value="06:00" disabled="">
  </div>
</div>
</div>
<div class="form-row">
  <div class="row col-4 pl-0">
    <div class="input-group dropdown">
      <button class="form-control dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">

      <div class="dropdown-menu dropdown-menu-scale">
        <a class="dropdown-item selected">메뉴 1</a>
        <a class="dropdown-item">메뉴 2</a>
        <a class="dropdown-item" disabled="">메뉴 3</a>
      </div>
      </div>
    </div>
    <div class="row col-8 p-0">
      <div class="input-group col-5 p-0">
        <input type="text" class="form-control" value="22:00" disabled="">
      </div>
      <span class="ph-5">~</span>
      <div class="input-group col-5 p-0">
        <input type="text" class="form-control" value="06:00" disabled="">
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="form-row">
  <div class="row col-4 pl-0">
    ..
  </div>
  ..
</div>
```



- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- **Modal & Popup**
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltips

✉ 사용 문의

## Usage

</button>

```
<div class="input-group dropdown">
  <button class="form-control dropdown-toggle" data-toggle="dropd

  <div class="dropdown-menu dropdown-menu-scale">
    <a class="dropdown-item selected">메뉴 1</a>
    <a class="dropdown-item">메뉴 2</a>
    <a class="dropdown-item" disabled="">메뉴 3</a>
  </div>
</div>
</div>
<div class="row col-8 p-0">
  <div class="input-group col-5 p-0">
    <input type="text" class="form-control" value="22:00" disabled=
  </div>
  <span class="ph-5">~</span>
  <div class="input-group col-5 p-0">
    <input type="text" class="form-control" value="06:00" disabled=
  </div>
  <button class="btn btn-s flat solid ml-auto">
    <i class="icon-solidIcon-cancel-red"></i>
  </button>
</div>
</div>
</div>
<div class="capacity-noti">
  <p><i class="icon-lineIcon-point"></i>보조 텍스트</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
  <div class="btn-wrap">
    <button class="btn btn-md flat" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
      <i class="icon-lineIcon-close mr-5"></i>취소
    </button>
```



- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- **Modal & Popup**
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip

## ☐ 사용 문의

텍스트로 구성되는 정보에 사용됩니다.

텍스트는 기본 텍스트와 보조 텍스트 2가지 스타일로 구성할 수 있습니다.

클릭하여 확인하기



작게보기



Copy

```
<button class="btn btn-md" data-toggle="modal" data-target="#myModal-sm" data-backdro
  <span>클릭하여 확인하기</span>
</button>

<!-- 모달창 -->
<div class="modal" id="myModal-sm" role="dialog" aria-hidden="true" style="display: n
  <div class="modal-dialog modal-sm" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h2 class="modal-title">타이틀</h2>
        <button type="button" class="btn btn-m flat btn-close" data-dismiss="modal" a
label="Close">
          <i class="icon-linlcon-close"></i>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <p class="text-left mb-10">
          <b>강조</b> 텍스트<br>텍스트
        </p>
        <p class="text-left sub-text mb-20">
          보조 텍스트<br>
          보조 텍스트
        </p>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <div class="btn-wrap">
          <button class="btn btn-md flat" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
            <i class="icon-linlcon-close mr-5"></i>취소
```



- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- **Modal & Popup**
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip

## ☑ 사용 문의

### Usage

```
</button>  
<button class="btn btn-md black">  
  <i class="icon-line|icon-check mr-5"></i>확인  
</button>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>
```

## Popup v1.0

팝업은 추가 정보가 새 창으로 제공됩니다.  
헤더와 콘텐츠 영역으로 구성되어 있습니다.  
팝업창의 크기는 가로 1000px, 세로 600px로 규정합니다.

클릭하여 확인하기

 작게보기  Copy

```
<!-- 팝업 오픈 시 크기는 width=1000, height=600 으로 지정 -->  
<button class="btn btn-md" onclick="window.open('saas_popup.html', 'popup_window', 'wid  
false;">  
  <span>클릭하여 확인하기</span>  
</button>
```





- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- Modal & Popup
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip

## ☐ 사용 문의

```
<!-- 팝업 (saas_popup.html body 내부 영역) -->
Usage
<div class="popup-wrap">
  <div class="popup-header row v-c">
    <h2>타이틀</h2>
    <h5 class="ml-10">보조 텍스트</h5>
  </div>
  <div class="popup-content">
    콘텐츠
  </div>
</div>
```

## Toast [🔗](#) v1.0 ▾

토스트는 5초 동안 화면 하단에 표시되었다 사라집니다.  
사용 상황에 따라 기본, 긍정, 부정 3가지 타입으로 제공됩니다.

참고사이트: bootstrap notify

기본 클릭하여 확인하기

긍정 클릭하여 확인하기

부정 클릭하여 확인하기

🖼️ 작게보기 📄 Copy

```
<!-- 기본 -->
<button id="noti-1" class="btn btn-md mr-10">
  <span>기본 클릭하여 확인하기</span>
</button>
```



- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- **Modal & Popup**
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltips

✉ 사용 문의

```
<script>
Usage $( '#noti-1' ).click(function () {
    $.notify({
        title: ' &lsquo;타이틀&rsquo; ',
        message: ' 텍스트 '
    });
});
</script>

<!-- 긍정 -->
<button id="noti-2" class="btn btn-md mr-10">
    <span>긍정 클릭하여 확인하기</span>
</button>
<script>
    $( '#noti-2' ).click(function () {
        $.notify({
            title: ' &lsquo;타이틀&rsquo; ',
            message: ' 텍스트 '
        }, {
            type: 'success'
        });
    });
</script>

<!-- 부정 -->
<button id="noti-3" class="btn btn-md">
    <span>부정 클릭하여 확인하기</span>
</button>
<script>
    $( '#noti-3' ).click(function () {
        $.notify({
            title: ' &lsquo;타이틀&rsquo; ',
            message: ' 텍스트 '
        }, {
            type: 'error'
        });
    });
</script>
```



- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- **Modal & Popup**
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltip

✉ 사용 문의



## Usage

### Variation [↗](#)

#### 이중 모달 [↗](#) v1.0 ▼

이중으로 모달이 사용되는 경우입니다.  
모달 확인버튼 클릭시 또 다른 모달이 노출됩니다.

클릭하여 확인하기

크게보기 Copy

```
<button class="btn btn-md" data-toggle="modal" data-target="#myModal-lg-double" data-  
  <span>클릭하여 확인하기</span>  
</button>
```

```
<!-- 2depth 모달 노출 시 1depth 모달 modal 영역에 z-index-1010 클래스 추가 -->  
<div class="modal" id="myModal-lg-double" role="dialog" aria-hidden="true" style="dis  
  <div class="modal-dialog modal-lg scroll-type" role="document">
```





# NDK<sup>®</sup>

- Icon & Illustration
- Input
- Layout - Card
- Layout - Form
- Layout - Header
- Layout - LNB
- Layout - Page
- Link
- List
- Loading
- Menu
- Menu - Tree
- **Modal & Popup**
- Pagination
- Progress
- Tab
- Tag
- Timeline
- Tooltips

✉ 사용 문의



Ncloud Design KIT  
© NAVER Cloud Corp.

## Related Link

Usage

Modal & Popup과 관련된 템플릿을 참고하세요.

Components

**Menu - Tree**

Templates

**Modal**



Components

**Pagination**

