Pet Guardian

Mastering Relational and Non-Relational Database - Sprint 4

Enzo Okuizumi RM 561432

Gustavo Okada RM 563428

Lucas Barros RM 566422

Luna Guimarães RM 562290

Milton Marcelino RM 564836

Links Importantes 3
Modelo Lógico 4
Modelo Relacional 5
Tabelas Criadas no Oracle SQL Developer 6
DML - Cargas de Dados 22
Objetos PL/SQL 23
Bloco 1: Objetos PL/SQL — Empacotamento (PKG_PETGUARDIAN) e Trigger 23
Empacotamento de Processos: Package PKG_PETGUARDIAN 23
Exceções Personalizadas Tratadas no Pacote 24
Código SQL Completo (sprint4_pkg_petguardian.sql) 24
Bloco 2: Bateria de Testes e Evidências de Execução (PKG_PETGUARDIAN) 40
Resultados da Bateria de Testes Integrada (Testes 1 a 6) 40
Evidências de Execução no Oracle SQL Developer 42
Bloco 3: Banco de Dados Não Relacional — MongoDB (aulas e conteudos_aula) 43
Persistência Poliglota e Arquitetura Dual de Coleções 43
1. Coleção aulas (Metadados Relacionais Exportados) 44
1.1 Dataset Estruturado em JSON (mongodb/aulas_dataset.json) 44
1.2 Script NoSQL de Criação, Validação e Carga (mongodb/setup_mongodb_aulas.js) 45
2. Coleção conteudos_aula (Conteúdo Pedagógico Rico em Markdown) 48
2.1 Dataset Didático em JSON (mongodb/conteudos_dataset.json) 48
2.2 Script NoSQL de Criação, Validação e Carga (mongodb/setup_mongodb_conteudos.js) 50
3. Evidências de Execução e Importação no MongoDB (MONGOSH / Compass) 53


Links Importantes

Repositório Github: Challenge-Pet-Guardian-4/Database-Advanced


Link Vídeo Youtube:

Responsáveis pelo desenvolvimento: Lucas Barros / Enzo Okuizumi


Modelo Lógico



Modelo Relacional



Tabelas Criadas no Oracle SQL Developer




```
Table TELEFONE created.


Table ESTADO created.


Table CIDADE created.


Table BAIRRO created.


Table ENDERECO created.


Table USUARIO created.


INDEX USUARIO__IDX created.


Table RACA created.



Table PET created.


Table USUARIO_PET created.


Table STATUS created.


Table TAREFA created.
```


Script Output
Task completed in 1,161 seconds
Table MODULO created.
Table AULA created.
Table HISTORICO created.
Table AUDITORIA_DML_TAREFA created.
Index IDX_CIDADE_ESTADO created.
Index IDX_BAIRRO_CIDADE created.
Index IDX_ENDERECO_BAIRRO created.
Index IDX_USUARIO_ENDERECO created.
Index IDX_PET_RACA created.
Index IDX_USUARIO_PET_PET created.
Index IDX_TAREFA_PET created.
Index IDX_TAREFA_STATUS created.


Index IDX_TAREFA_USUARIO created.
Index IDX_TAREFA_STATUS_PRAZO created.
Index IDX_TRILHA_PET created.
Index IDX_MODULO_TRILHA created.
Index IDX_AULA_MODULO created.
Index IDX_HISTORICO_PET created.
INDEX UQ_USUARIO_PET_PRINCIPAL created.

SQL

```sql
-- 1. TELEFONE
CREATE TABLE telefone (
    id_telefone NUMBER(3) GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS
IDENTITY NOT NULL,
    num_ddd     VARCHAR2(2) NOT NULL,
    num_tel     VARCHAR2(9) NOT NULL,
    CONSTRAINT telefone_pk PRIMARY KEY (id_telefone)
);

-- 2. ESTADO
CREATE TABLE estado (
    id_estado   NUMBER(3) GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS
IDENTITY NOT NULL,
    nome_estado VARCHAR2(30) NOT NULL,
    CONSTRAINT estado_pk PRIMARY KEY (id_estado)
);

-- 3. CIDADE
CREATE TABLE cidade (
    id_cidade        NUMBER(3) GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS
IDENTITY NOT NULL,
    nome_cidade      VARCHAR2(30) NOT NULL,
    estado_id_estado NUMBER(3) NOT NULL,
    CONSTRAINT cidade_pk PRIMARY KEY (id_cidade),
    CONSTRAINT cidade_estado_fk FOREIGN KEY (estado_id_estado)
REFERENCES estado(id_estado)
);

-- 4. BAIRRO
CREATE TABLE bairro (
    id_bairro        NUMBER(3) GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS
IDENTITY NOT NULL,
    nome_bairro      VARCHAR2(30) NOT NULL,
    cidade_id_cidade NUMBER(3) NOT NULL,
    CONSTRAINT bairro_pk PRIMARY KEY (id_bairro),
    CONSTRAINT bairro_cidade_fk FOREIGN KEY (cidade_id_cidade)
REFERENCES cidade(id_cidade)
);
```

```sql
-- 5. ENDERECO
CREATE TABLE endereco (
    id_endereco      NUMBER(3) GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS
IDENTITY NOT NULL,
    cep              VARCHAR2(8) NOT NULL,
    rua              VARCHAR2(150) NOT NULL,
    numero           VARCHAR2(5) NOT NULL,
    bairro_id_bairro NUMBER(3) NOT NULL,
    CONSTRAINT endereco_pk PRIMARY KEY (id_endereco),
    CONSTRAINT endereco_bairro_fk FOREIGN KEY (bairro_id_bairro)
REFERENCES bairro(id_bairro)
);

-- 6. USUARIO (1:N com ENDERECO via FK endereco_id_endereco)
CREATE TABLE usuario (
    id_usuario           NUMBER(3) GENERATED BY DEFAULT ON NULL
AS IDENTITY NOT NULL,
    nome                 VARCHAR2(100) NOT NULL,
    email                VARCHAR2(50) NOT NULL,
    senha                VARCHAR2(60) NOT NULL,
    role                 VARCHAR2(10) NOT NULL,
    telefone_id_telefone NUMBER(3) NOT NULL,
    endereco_id_endereco NUMBER(3) NOT NULL,
    CONSTRAINT usuario_pk PRIMARY KEY (id_usuario),
    CONSTRAINT usuario_email_un UNIQUE (email),
    CONSTRAINT ck_usuario_role CHECK (role IN ('ADMIN', 'COMUM',
'PREMIUM')),
    CONSTRAINT usuario_telefone_fk FOREIGN KEY
(telefone_id_telefone) REFERENCES telefone(id_telefone),
    CONSTRAINT usuario_endereco_fk FOREIGN KEY
(endereco_id_endereco) REFERENCES endereco(id_endereco)
);
CREATE UNIQUE INDEX usuario__idx ON usuario(telefone_id_telefone
ASC);

-- 7. RACA
CREATE TABLE raca (
    id_raca   NUMBER(3) GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY
NOT NULL,
```

```
    nome_raca VARCHAR2(30) NOT NULL,
    CONSTRAINT raca_pk PRIMARY KEY (id_raca)
);

-- 8. PET
CREATE TABLE pet (
    id_pet       NUMBER(3) GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS
IDENTITY NOT NULL,
    nome         VARCHAR2(30) NOT NULL,
    data_nasc    DATE NOT NULL,
    sexo         VARCHAR2(1) NOT NULL,
    porte        VARCHAR2(10) NOT NULL,
    castrado     NUMBER NOT NULL,
    raca_id_raca NUMBER(3) NOT NULL,
    CONSTRAINT pet_pk PRIMARY KEY (id_pet),
    CONSTRAINT ck_pet_sexo CHECK (sexo IN ('F', 'M')),
    CONSTRAINT ck_pet_porte CHECK (porte IN ('GRANDE', 'MEDIO',
'PEQUENO')),
    CONSTRAINT ck_pet_castrado CHECK (castrado IN (0, 1)),
    CONSTRAINT pet_raca_fk FOREIGN KEY (raca_id_raca) REFERENCES
raca(id_raca)
);

-- 9. USUARIO_PET (Care Circle Familiar N:M)
CREATE TABLE usuario_pet (
    usuario_id_usuario NUMBER(3) NOT NULL,
    pet_id_pet         NUMBER(3) NOT NULL,
    respon_princ       NUMBER NOT NULL,
    CONSTRAINT usuario_pet_pk PRIMARY KEY (usuario_id_usuario,
pet_id_pet),
    CONSTRAINT ck_usuario_pet_princ CHECK (respon_princ IN (0,
1)),
    CONSTRAINT usuario_pet_usuario_fk FOREIGN KEY
(usuario_id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario),
    CONSTRAINT usuario_pet_pet_fk FOREIGN KEY (pet_id_pet)
REFERENCES pet(id_pet)
);

-- 10. STATUS (Domínio de Tarefas)
```

```
CREATE TABLE status (
    id_status   NUMBER(3) GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS
IDENTITY NOT NULL,
    nome_status VARCHAR2(15) NOT NULL,
    CONSTRAINT status_pk PRIMARY KEY (id_status),
    CONSTRAINT ck_status_nome CHECK (nome_status IN ('CONCLUIDO',
'EXPIRADO', 'PENDENTE'))
);

-- 11. TAREFA (Tabela de Fatos de Rotina Gamificada)
CREATE TABLE tarefa (
    id_tarefa          NUMBER(3) GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS
IDENTITY NOT NULL,
    titulo             VARCHAR2(30) NOT NULL,
    pontos_tarefa      NUMBER(3) NOT NULL,
    descricao          VARCHAR2(200) NOT NULL,
    criacao            TIMESTAMP NOT NULL,
    prazo              TIMESTAMP NOT NULL,
    conclusao          TIMESTAMP,
    pet_id_pet         NUMBER(3) NOT NULL,
    status_id_status   NUMBER(3) NOT NULL,
    usuario_id_usuario NUMBER(3) NOT NULL,
    CONSTRAINT tarefa_pk PRIMARY KEY (id_tarefa),
    CONSTRAINT ck_tarefa_pontos CHECK (pontos_tarefa BETWEEN 0
AND 10),
    CONSTRAINT tarefa_pet_fk FOREIGN KEY (pet_id_pet) REFERENCES
pet(id_pet),
    CONSTRAINT tarefa_status_fk FOREIGN KEY (status_id_status)
REFERENCES status(id_status),
    CONSTRAINT tarefa_usuario_fk FOREIGN KEY (usuario_id_usuario)
REFERENCES usuario(id_usuario)
);

-- 12. TRILHA (Educação e Adestramento)
CREATE TABLE trilha (
    id_trilha  NUMBER(5) GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY
NOT NULL,
    nome       VARCHAR2(30) NOT NULL,
    descricao  VARCHAR2(200) NOT NULL,
```

```
    pet_id_pet NUMBER(3) NOT NULL,
    CONSTRAINT trilha_pk PRIMARY KEY (id_trilha),
    CONSTRAINT trilha_pet_fk FOREIGN KEY (pet_id_pet) REFERENCES
pet(id_pet)
);

-- 13. MODULO
CREATE TABLE modulo (
    id_modulo        NUMBER(5) GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS
IDENTITY NOT NULL,
    nome             VARCHAR2(50) NOT NULL,
    tempo_conclusao  VARCHAR2(10) NOT NULL,
    descricao        VARCHAR2(100) NOT NULL,
    trilha_id_trilha NUMBER(5) NOT NULL,
    CONSTRAINT modulo_pk PRIMARY KEY (id_modulo),
    CONSTRAINT modulo_trilha_fk FOREIGN KEY (trilha_id_trilha)
REFERENCES trilha(id_trilha)
);

-- 14. AULA (Conteúdo Pedagógico desacoplado para MongoDB NoSQL)
CREATE TABLE aula (
    id_aula          NUMBER(5) GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS
IDENTITY NOT NULL,
    nome             VARCHAR2(50) NOT NULL,
    descricao        VARCHAR2(100) NOT NULL,
    pontos_aula      NUMBER(5) NOT NULL,
    dificuldade      VARCHAR2(20) NOT NULL,
    concluida        NUMBER NOT NULL,
    modulo_id_modulo NUMBER(5) NOT NULL,
    CONSTRAINT aula_pk PRIMARY KEY (id_aula),
    CONSTRAINT ck_aula_concluida CHECK (concluida IN (0, 1)),
    CONSTRAINT aula_modulo_fk FOREIGN KEY (modulo_id_modulo)
REFERENCES modulo(id_modulo)
);

-- 15. HISTORICO (Eventos Clínicos e de Bem-Estar do Pet)
CREATE TABLE historico (
    id_hist    NUMBER(3) GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY
NOT NULL,
```

```
    tipo_hist  VARCHAR2(30) NOT NULL,
    data_hist  TIMESTAMP NOT NULL,
    pet_id_pet NUMBER(3) NOT NULL,
    CONSTRAINT historico_pk PRIMARY KEY (id_hist),
    CONSTRAINT historico_pet_fk FOREIGN KEY (pet_id_pet)
REFERENCES pet(id_pet)
);

-- TABELA DE AUDITORIA DML
CREATE TABLE auditoria_dml_tarefa (
    id_auditoria       NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
PRIMARY KEY,
    nome_usuario       VARCHAR2(50) NOT NULL,
    tipo_operacao      VARCHAR2(10) NOT NULL,
    data_hora_operacao TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    valores_anteriores VARCHAR2(4000),
    valores_novos      VARCHAR2(4000)
);

-- ÍNDICES EM CHAVES ESTRANGEIRAS (FKs) PARA PERFORMANCE E
PREVENÇÃO DE TABLE LOCKS
CREATE INDEX idx_cidade_estado ON cidade(estado_id_estado);
CREATE INDEX idx_bairro_cidade ON bairro(cidade_id_cidade);
CREATE INDEX idx_endereco_bairro ON endereco(bairro_id_bairro);
CREATE INDEX idx_usuario_endereco ON
usuario(endereco_id_endereco);
CREATE INDEX idx_pet_raca ON pet(raca_id_raca);
CREATE INDEX idx_usuario_pet_pet ON usuario_pet(pet_id_pet);
CREATE INDEX idx_tarefa_pet ON tarefa(pet_id_pet);
CREATE INDEX idx_tarefa_status ON tarefa(status_id_status);
CREATE INDEX idx_tarefa_usuario ON tarefa(usuario_id_usuario);
CREATE INDEX idx_tarefa_status_prazo ON tarefa(status_id_status,
prazo);
CREATE INDEX idx_trilha_pet ON trilha(pet_id_pet);
CREATE INDEX idx_modulo_trilha ON modulo(trilha_id_trilha);
CREATE INDEX idx_aula_modulo ON aula(modulo_id_modulo);
CREATE INDEX idx_historico_pet ON historico(pet_id_pet);
```

```sql
-- ÍNDICE CONDICIONAL: Garante no máximo 1 tutor responsável principal ativo por pet no Care Circle
CREATE UNIQUE INDEX uq_usuario_pet_principal ON usuario_pet (CASE WHEN respon_princ = 1 THEN pet_id_pet END);


-- PARTE 2: CARGA DE DADOS VÁLIDOS

-- 1. TELEFONE (5+ registros)
INSERT INTO telefone (id_telefone, num_ddd, num_tel) VALUES (1, '11', '981234567');
INSERT INTO telefone (id_telefone, num_ddd, num_tel) VALUES (2, '11', '972345678');
INSERT INTO telefone (id_telefone, num_ddd, num_tel) VALUES (3, '11', '963456789');
INSERT INTO telefone (id_telefone, num_ddd, num_tel) VALUES (4, '11', '954567890');
INSERT INTO telefone (id_telefone, num_ddd, num_tel) VALUES (5, '11', '945678901');

-- 2. ESTADO (5+ registros)
INSERT INTO estado (id_estado, nome_estado) VALUES (1, 'São Paulo');
INSERT INTO estado (id_estado, nome_estado) VALUES (2, 'Rio de Janeiro');
INSERT INTO estado (id_estado, nome_estado) VALUES (3, 'Minas Gerais');
INSERT INTO estado (id_estado, nome_estado) VALUES (4, 'Paraná');
INSERT INTO estado (id_estado, nome_estado) VALUES (5, 'Santa Catarina');

-- 3. CIDADE (5+ registros)
INSERT INTO cidade (id_cidade, nome_cidade, estado_id_estado) VALUES (1, 'São Paulo', 1);
INSERT INTO cidade (id_cidade, nome_cidade, estado_id_estado) VALUES (2, 'Campinas', 1);
INSERT INTO cidade (id_cidade, nome_cidade, estado_id_estado) VALUES (3, 'Rio de Janeiro', 2);
```

```sql
INSERT INTO cidade (id_cidade, nome_cidade, estado_id_estado)
VALUES (4, 'Belo Horizonte', 3);
INSERT INTO cidade (id_cidade, nome_cidade, estado_id_estado)
VALUES (5, 'Curitiba', 4);

-- 4. BAIRRO (5+ registros)
INSERT INTO bairro (id_bairro, nome_bairro, cidade_id_cidade)
VALUES (1, 'Bela Vista', 1);
INSERT INTO bairro (id_bairro, nome_bairro, cidade_id_cidade)
VALUES (2, 'Pinheiros', 1);
INSERT INTO bairro (id_bairro, nome_bairro, cidade_id_cidade)
VALUES (3, 'Cambuí', 2);
INSERT INTO bairro (id_bairro, nome_bairro, cidade_id_cidade)
VALUES (4, 'Copacabana', 3);
INSERT INTO bairro (id_bairro, nome_bairro, cidade_id_cidade)
VALUES (5, 'Savassi', 4);

-- 5. ENDERECO (5+ registros)
INSERT INTO endereco (id_endereco, cep, rua, numero,
bairro_id_bairro) VALUES (1, '01311000', 'Avenida Paulista',
'1000', 1);
INSERT INTO endereco (id_endereco, cep, rua, numero,
bairro_id_bairro) VALUES (2, '05422000', 'Rua dos Pinheiros',
'250', 2);
INSERT INTO endereco (id_endereco, cep, rua, numero,
bairro_id_bairro) VALUES (3, '13024000', 'Rua Coronel Silva
Telles', '85', 3);
INSERT INTO endereco (id_endereco, cep, rua, numero,
bairro_id_bairro) VALUES (4, '22070010', 'Avenida Atlântica',
'1500', 4);
INSERT INTO endereco (id_endereco, cep, rua, numero,
bairro_id_bairro) VALUES (5, '30140010', 'Avenida Getúlio
Vargas', '300', 5);

-- 6. USUARIO (5+ registros com FK endereco_id_endereco e senhas
em hash BCrypt)
-- Senha de acesso para todos os usuários iniciais: 'Senha#123'
INSERT INTO usuario (id_usuario, nome, email, senha, role,
telefone_id_telefone, endereco_id_endereco)
```

```
VALUES (1, 'Carlos Silva', 'carlos.silva@email.com',
'$2a$10$nFdyYsVy8uiDRBO5KBpBWu9RKUQsIAM36oG9sK3ABRpcGike3MLv.',
'PREMIUM', 1, 1);
INSERT INTO usuario (id_usuario, nome, email, senha, role,
telefone_id_telefone, endereco_id_endereco)
VALUES (2, 'Mariana Oliveira', 'mariana.o@email.com',
'$2a$10$nFdyYsVy8uiDRBO5KBpBWu9RKUQsIAM36oG9sK3ABRpcGike3MLv.',
'COMUM', 2, 2);
INSERT INTO usuario (id_usuario, nome, email, senha, role,
telefone_id_telefone, endereco_id_endereco)
VALUES (3, 'Roberto Santos', 'roberto.s@email.com',
'$2a$10$nFdyYsVy8uiDRBO5KBpBWu9RKUQsIAM36oG9sK3ABRpcGike3MLv.',
'ADMIN', 3, 3);
INSERT INTO usuario (id_usuario, nome, email, senha, role,
telefone_id_telefone, endereco_id_endereco)
VALUES (4, 'Fernanda Costa', 'fernanda.c@email.com',
'$2a$10$nFdyYsVy8uiDRBO5KBpBWu9RKUQsIAM36oG9sK3ABRpcGike3MLv.',
'COMUM', 4, 4);
INSERT INTO usuario (id_usuario, nome, email, senha, role,
telefone_id_telefone, endereco_id_endereco)
VALUES (5, 'Lucas Mendes', 'lucas.m@email.com',
'$2a$10$nFdyYsVy8uiDRBO5KBpBWu9RKUQsIAM36oG9sK3ABRpcGike3MLv.',
'PREMIUM', 5, 5);

-- 7. RACA (5+ registros)
INSERT INTO raca (id_raca, nome_raca) VALUES (1, 'Vira-lata
(SRD)');
INSERT INTO raca (id_raca, nome_raca) VALUES (2, 'Golden
Retriever');
INSERT INTO raca (id_raca, nome_raca) VALUES (3, 'Pug');
INSERT INTO raca (id_raca, nome_raca) VALUES (4, 'Gato Persa');
INSERT INTO raca (id_raca, nome_raca) VALUES (5, 'Gato Siamês');

-- 8. PET (5+ registros)
INSERT INTO pet (id_pet, nome, data_nasc, sexo, porte, castrado,
raca_id_raca)
VALUES (1, 'Thor', DATE '2021-04-10', 'M', 'GRANDE', 1, 2);
INSERT INTO pet (id_pet, nome, data_nasc, sexo, porte, castrado,
raca_id_raca)
```

```
VALUES (2, 'Mel', DATE '2019-08-15', 'F', 'MEDIO', 1, 1);
INSERT INTO pet (id_pet, nome, data_nasc, sexo, porte, castrado,
raca_id_raca)
VALUES (3, 'Bob', DATE '2022-01-20', 'M', 'PEQUENO', 0, 3);
INSERT INTO pet (id_pet, nome, data_nasc, sexo, porte, castrado,
raca_id_raca)
VALUES (4, 'Mimi', DATE '2020-11-05', 'F', 'PEQUENO', 1, 4);
INSERT INTO pet (id_pet, nome, data_nasc, sexo, porte, castrado,
raca_id_raca)
VALUES (5, 'Luna', DATE '2023-06-12', 'F', 'PEQUENO', 1, 5);

-- 9. USUARIO_PET (Care Circle familiar - 6 registros
demonstrando cotutela)
INSERT INTO usuario_pet (usuario_id_usuario, pet_id_pet,
respon_princ) VALUES (1, 1, 1);
INSERT INTO usuario_pet (usuario_id_usuario, pet_id_pet,
respon_princ) VALUES (1, 2, 1);
INSERT INTO usuario_pet (usuario_id_usuario, pet_id_pet,
respon_princ) VALUES (2, 3, 1);
INSERT INTO usuario_pet (usuario_id_usuario, pet_id_pet,
respon_princ) VALUES (3, 4, 1);
INSERT INTO usuario_pet (usuario_id_usuario, pet_id_pet,
respon_princ) VALUES (4, 5, 1);
INSERT INTO usuario_pet (usuario_id_usuario, pet_id_pet,
respon_princ) VALUES (5, 1, 0);

-- 10. STATUS (Domínio Fechado / Finite State Machine)
INSERT INTO status (id_status, nome_status) VALUES (1,
'PENDENTE');
INSERT INTO status (id_status, nome_status) VALUES (2,
'CONCLUIDO');
INSERT INTO status (id_status, nome_status) VALUES (3,
'EXPIRADO');

-- 11. TAREFA (8 registros com variação de Pet e Status)
INSERT INTO tarefa (id_tarefa, titulo, pontos_tarefa, descricao,
criacao, prazo, conclusao, pet_id_pet, status_id_status,
usuario_id_usuario)
```

```
VALUES (1, 'Passeio Matinal', 5, 'Caminhada de 40 minutos no
parque', SYSTIMESTAMP - INTERVAL '2' DAY, SYSTIMESTAMP - INTERVAL
'1' DAY, SYSTIMESTAMP - INTERVAL '1' DAY, 1, 2, 1);

INSERT INTO tarefa (id_tarefa, titulo, pontos_tarefa, descricao,
criacao, prazo, conclusao, pet_id_pet, status_id_status,
usuario_id_usuario)
VALUES (2, 'Medicamento Antibiótico', 10, 'Administrar 1
comprimido pós-refeição', SYSTIMESTAMP - INTERVAL '1' DAY,
SYSTIMESTAMP + INTERVAL '1' DAY, NULL, 1, 1, 1);

INSERT INTO tarefa (id_tarefa, titulo, pontos_tarefa, descricao,
criacao, prazo, conclusao, pet_id_pet, status_id_status,
usuario_id_usuario)
VALUES (3, 'Escovação de Pelos', 3, 'Remoção de subpelos mortos
com rasqueadeira', SYSTIMESTAMP - INTERVAL '3' DAY, SYSTIMESTAMP
- INTERVAL '2' DAY, NULL, 1, 3, 5);

INSERT INTO tarefa (id_tarefa, titulo, pontos_tarefa, descricao,
criacao, prazo, conclusao, pet_id_pet, status_id_status,
usuario_id_usuario)
VALUES (4, 'Alimentação Especial', 4, 'Ração sênior com
suplementação vitamínica', SYSTIMESTAMP - INTERVAL '1' DAY,
SYSTIMESTAMP + INTERVAL '1' DAY, NULL, 2, 1, 1);

INSERT INTO tarefa (id_tarefa, titulo, pontos_tarefa, descricao,
criacao, prazo, conclusao, pet_id_pet, status_id_status,
usuario_id_usuario)
VALUES (5, 'Banho e Higiene Bucal', 8, 'Banho morno com xampu
neutro e escovação dental', SYSTIMESTAMP - INTERVAL '4' DAY,
SYSTIMESTAMP - INTERVAL '3' DAY, SYSTIMESTAMP - INTERVAL '3' DAY,
2, 2, 1);

INSERT INTO tarefa (id_tarefa, titulo, pontos_tarefa, descricao,
criacao, prazo, conclusao, pet_id_pet, status_id_status,
usuario_id_usuario)
VALUES (6, 'Corte de Unhas', 5, 'Aparar as pontas das unhas com
alicate apropriado', SYSTIMESTAMP - INTERVAL '2' DAY,
SYSTIMESTAMP + INTERVAL '2' DAY, NULL, 3, 1, 2);
```

```sql
INSERT INTO tarefa (id_tarefa, titulo, pontos_tarefa, descricao,
criacao, prazo, conclusao, pet_id_pet, status_id_status,
usuario_id_usuario)
VALUES (7, 'Limpeza da Caixa de Areia', 4, 'Higienização completa
e troca da sílica', SYSTIMESTAMP - INTERVAL '2' DAY, SYSTIMESTAMP
- INTERVAL '1' DAY, SYSTIMESTAMP - INTERVAL '1' DAY, 4, 2, 3);

INSERT INTO tarefa (id_tarefa, titulo, pontos_tarefa, descricao,
criacao, prazo, conclusao, pet_id_pet, status_id_status,
usuario_id_usuario)
VALUES (8, 'Estímulo com Varinha', 3, 'Sessão de brincadeiras de
caça por 20 minutos', SYSTIMESTAMP - INTERVAL '1' DAY,
SYSTIMESTAMP + INTERVAL '1' DAY, NULL, 5, 1, 4);

-- 12. TRILHA (5+ registros)
INSERT INTO trilha (id_trilha, nome, descricao, pet_id_pet)
VALUES (1, 'Boas Maneiras Caninas', 'Comandos básicos de
obediência e disciplina', 1);
INSERT INTO trilha (id_trilha, nome, descricao, pet_id_pet)
VALUES (2, 'Socialização Filhotes', 'Introdução segura a outros
animais e ambientes', 2);
INSERT INTO trilha (id_trilha, nome, descricao, pet_id_pet)
VALUES (3, 'Controle de Ansiedade', 'Redução do estresse de
separação em cães de guarda', 3);
INSERT INTO trilha (id_trilha, nome, descricao, pet_id_pet)
VALUES (4, 'Enriquecimento Felino', 'Gatificação e estímulos
sensoriais verticais', 4);
INSERT INTO trilha (id_trilha, nome, descricao, pet_id_pet)
VALUES (5, 'Adaptação de Ambientes', 'Criação de rotinas calmas e
seguras para gatos', 5);

-- 13. MODULO (5+ registros)
INSERT INTO modulo (id_modulo, nome, tempo_conclusao, descricao,
trilha_id_trilha) VALUES (1, 'Comando Senta e Fica', '45 min',
'Técnicas de reforço positivo com petiscos', 1);
INSERT INTO modulo (id_modulo, nome, tempo_conclusao, descricao,
trilha_id_trilha) VALUES (2, 'Passeio Sem Puxar a Guia', '60
min', 'Equipamentos adequados e condução suave', 1);
```

```sql
INSERT INTO modulo (id_modulo, nome, tempo_conclusao, descricao,
trilha_id_trilha) VALUES (3, 'Apresentação a Novos Cães', '30
min', 'Leitura da linguagem corporal canina', 2);
INSERT INTO modulo (id_modulo, nome, tempo_conclusao, descricao,
trilha_id_trilha) VALUES (4, 'Brinquedos Recheáveis', '40 min',
'Uso de kong e tapetes de lamber para relaxamento', 3);
INSERT INTO modulo (id_modulo, nome, tempo_conclusao, descricao,
trilha_id_trilha) VALUES (5, 'Instalação de Nichos', '50 min',
'Posicionamento estratégico de prateleiras', 4);


-- 14. AULA (6 registros sincronizados com MongoDB NoSQL - sem
coluna redundante de conteudo)
INSERT INTO aula (id_aula, nome, descricao, pontos_aula,
dificuldade, concluida, modulo_id_modulo)
VALUES (1, 'Introdução ao Clicker', 'Fundamentos de marcação
positiva', 50, 'INICIANTE', 1, 1);
INSERT INTO aula (id_aula, nome, descricao, pontos_aula,
dificuldade, concluida, modulo_id_modulo)
VALUES (2, 'Critério de Duração do Fica', 'Aumentando o tempo
gradativamente', 80, 'INTERMEDIARIO', 0, 1);
INSERT INTO aula (id_aula, nome, descricao, pontos_aula,
dificuldade, concluida, modulo_id_modulo)
VALUES (3, 'Troca de Foco na Guia', 'Atenção ao tutor em vez de
estímulos da rua', 70, 'INTERMEDIARIO', 1, 2);
INSERT INTO aula (id_aula, nome, descricao, pontos_aula,
dificuldade, concluida, modulo_id_modulo)
VALUES (4, 'Receitas de Enriquecimento', 'Preparo de petiscos
congelados saudáveis', 40, 'INICIANTE', 1, 4);
INSERT INTO aula (id_aula, nome, descricao, pontos_aula,
dificuldade, concluida, modulo_id_modulo)
VALUES (5, 'Rotas de Fuga e Segurança', 'Evitando que o felino se
sinta acuado', 60, 'AVANCADO', 0, 5);
INSERT INTO aula (id_aula, nome, descricao, pontos_aula,
dificuldade, concluida, modulo_id_modulo)
VALUES (6, 'Estímulo Olfativo com Catnip e Silvervine',
'Enriquecimento olfativo para felinos domésticos', 50,
'INICIANTE', 1, 5);

-- 15. HISTORICO (5+ registros)
```

```
INSERT INTO historico (id_hist, tipo_hist, data_hist, pet_id_pet)
VALUES (1, 'Vacina Polivalente V10', SYSTIMESTAMP - INTERVAL '90'
DAY, 1);
INSERT INTO historico (id_hist, tipo_hist, data_hist, pet_id_pet)
VALUES (2, 'Check-up Clínico Preventivo', SYSTIMESTAMP - INTERVAL
'45' DAY, 1);
INSERT INTO historico (id_hist, tipo_hist, data_hist, pet_id_pet)
VALUES (3, 'Antipulgas NexGard', SYSTIMESTAMP - INTERVAL '20'
DAY, 2);
INSERT INTO historico (id_hist, tipo_hist, data_hist, pet_id_pet)
VALUES (4, 'Limpeza de Tártaro', SYSTIMESTAMP - INTERVAL '60'
DAY, 3);
INSERT INTO historico (id_hist, tipo_hist, data_hist, pet_id_pet)
VALUES (5, 'Vacina Quádrupla Felina V4', SYSTIMESTAMP - INTERVAL
'30' DAY, 4);

COMMIT;
```

DML - Cargas de Dados



Objetos PL/SQL

Bloco 1: Objetos PL/SQL — Empacotamento (PKG_PETGUARDIAN) e Trigger

Empacotamento de Processos: Package PKG_PETGUARDIAN

Na Sprint 4, todas as regras procedurais de negócio do banco relacional foram encapsuladas no pacote corporativo **PKG_PETGUARDIAN**, dividido em **Especificação (PACKAGE)** e **Corpo (PACKAGE BODY)**, garantindo modularidade, segurança transacional e integração direta com o backend:

Subprograma	**Tipo**	**Finalidade de Negócio / Consumo na Aplicação**
pr_calcular_pontuacao_pet	Procedure	Calcula os pontos consolidados de tarefas concluídas e aulas concluídas de um pet específico (GET /pets/{id}/pontos).
pr_calcular_pontuacao_usuario	Procedure	Agrega a pontuação de tarefas e aulas de todos os pets vinculados ao tutor na tabela USUARIO_PET.
pr_obter_resumo_rede_cuidado	Procedure	Consolida em chamada única as métricas do Care Circle do tutor: total de pets, co-cuidadores, tarefas pendentes, concluídas e XP acumulado (GET /usuarios/me/rede-cuidado).
fn_obter_nivel_usuario	Function	Classifica o nível de gamificação do tutor (BRONZE: 0–50 pts, PRATA: 51–150 pts, OURO: 151+ pts) com base no XP acumulado (GET /usuarios/me).
pr_transferir_responsavel_principal	Procedure	Transfere atomicamente a titularidade principal (respon_princ = 1) de um pet para outro membro do Care Circle em USUARIO_PET (PATCH /pets/{id}/responsavel-principal).
pr_registrar_auditoria_tarefa	Procedure	Grava de forma modularizada o histórico de modificações da tabela TAREFA diretamente na tabela AUDITORIA_DML_TAREFA.
pr_exportar_aulas_json	Procedure	Executa a extração analítica nativa dos registros da tabela relacional AULA em formato JSON

Subprograma	Tipo	Finalidade de Negócio / Consumo na Aplicação
		serializado (CLOB) via JSON_ARRAYAGG + JSON_OBJECT, alimentando o pipeline NoSQL. (Consumo: Exportação automatizada de dados para o MongoDB)
trg_audit_tarefa	Trigger DML	Disparada automaticamente (AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE FOR EACH ROW) na tabela TAREFA, gravando usuário, operação, data/hora e estados :OLD e :NEW em AUDITORIA_DML_TAREFA.

Exceções Personalizadas Tratadas no Pacote

Exceção PL/SQL	Código ORA	Condição de Disparo
e_id_invalido	-20018	ID do pet ou do usuário informado é nulo ou <= 0.
e_pet_inexistente	-20019	Pet não encontrado na tabela PET.
OTHERS (Score Pet)	-20020	Erro inesperado ao consolidar pontuação do pet.
e_usuario_inexistente	-20022	Usuário não encontrado na tabela USUARIO.
OTHERS (Score Usuário)	-20023	Erro inesperado ao consolidar pontuação do usuário.
OTHERS (Rede Cuidado)	-20024	Erro inesperado ao gerar resumo da rede de cuidado.
OTHERS (Nível Usuário)	-20025	Erro inesperado ao classificar o nível de gamificação do usuário (fn_obter_nivel_usuario).
e_vinculo_inexistente	-20041	Novo responsável não possui vínculo prévio com o pet em USUARIO_PET.
OTHERS (Transferência)	-20042	Erro inesperado ao transferir responsabilidade principal.
OTHERS (Auditoria)	-20043	Erro ao registrar auditoria de tarefa.

Exceção PL/SQL	Código ORA	Condição de Disparo
OTHERS (Exportação JSON)	-20044	Falha durante a extração e serialização do dataset JSON de aulas.

Código SQL Completo (sprint4_pkg_petguardian.sql)

```sql
SET SERVEROUTPUT ON SIZE UNLIMITED;

--
================================================================
===
-- PARTE 1: ESPECIFICAÇÃO DO PACOTE (PACKAGE SPECIFICATION)
--
================================================================
===
CREATE OR REPLACE PACKAGE pkg_petguardian AS

    -- Exceções públicas com códigos ORA padronizados
    e_id_invalido           EXCEPTION;
    PRAGMA EXCEPTION_INIT(e_id_invalido, -20018);

    e_pet_inexistente       EXCEPTION;
    PRAGMA EXCEPTION_INIT(e_pet_inexistente, -20019);

    e_usuario_inexistente   EXCEPTION;
    PRAGMA EXCEPTION_INIT(e_usuario_inexistente, -20022);

    e_vinculo_inexistente   EXCEPTION;
    PRAGMA EXCEPTION_INIT(e_vinculo_inexistente, -20041);

    --
----------------------------------------------------------------
    -- SEÇÃO 1: PONTUAÇÃO GAMIFICADA DE PETS E USUÁRIOS (APP &
JAVA)
    -- ARQUITETURA PET-CENTRIC: A pontuação (XP) pertence ao PET.
    -- Todos os co-cuidadores compartilham e visualizam a mesma
evolução.
```

```
    --
-----------------------------------------------------------------

    -- 1.1 Cálculo consolidado de pontuação do pet individual
(tarefas + aulas)
    PROCEDURE pr_calcular_pontuacao_pet (
        p_id_pet         IN NUMBER,
        p_pontos_tarefas OUT NUMBER,
        p_pontos_aulas   OUT NUMBER,
        p_pontos_totais  OUT NUMBER
    );

    -- 1.2 Cálculo agregado de todos os pets do usuário
(agregação da rede de cuidado do tutor)
    PROCEDURE pr_calcular_pontuacao_usuario (
        p_id_usuario     IN NUMBER,
        p_pontos_tarefas OUT NUMBER,
        p_pontos_aulas   OUT NUMBER,
        p_pontos_totais  OUT NUMBER
    );

    -- 1.3 Relatório consolidado da rede de cuidado do usuário
(/usuarios/me/rede-cuidado)
    PROCEDURE pr_obter_resumo_rede_cuidado (
        p_id_usuario         IN NUMBER,
        p_total_pets         OUT NUMBER,
        p_total_cuidadores   OUT NUMBER,
        p_tarefas_pendentes  OUT NUMBER,
        p_tarefas_concluidas OUT NUMBER,
        p_pontos_acumulados  OUT NUMBER
    );

    -- 1.4 Classificação de engajamento do tutor baseada no XP
consolidado dos seus pets
    FUNCTION fn_obter_nivel_usuario (
        p_id_usuario IN NUMBER
    ) RETURN VARCHAR2;
```

```
    --
-----------------------------------------------------------------
    -- SEÇÃO 2: OPERAÇÕES TRANSACIONAIS, AUDITORIA E EXPORTAÇÃO
JSON
    --
-----------------------------------------------------------------

    -- 2.1 Transferência atômica de responsabilidade principal no
Care Circle (USUARIO_PET)
    PROCEDURE pr_transferir_responsavel_principal (
        p_id_pet          IN NUMBER,
        p_novo_id_usuario IN NUMBER
    );

    -- 2.2 Gravação modular de auditoria DML (invocado pela
trigger trg_audit_tarefa)
    PROCEDURE pr_registrar_auditoria_tarefa (
        p_tipo_operacao  IN VARCHAR2,
        p_old_id_tarefa  IN NUMBER,
        p_old_titulo     IN VARCHAR2,
        p_old_pontos     IN NUMBER,
        p_old_status     IN NUMBER,
        p_old_pet        IN NUMBER,
        p_old_usuario    IN NUMBER,
        p_new_id_tarefa  IN NUMBER,
        p_new_titulo     IN VARCHAR2,
        p_new_pontos     IN NUMBER,
        p_new_status     IN NUMBER,
        p_new_pet        IN NUMBER,
        p_new_usuario    IN NUMBER
    );

    -- 2.3 Exportação nativa do dataset relacional de AULA em
formato JSON
    PROCEDURE pr_exportar_aulas_json (
        p_json_dataset OUT CLOB
    );

END pkg_petguardian;
```

```
/

--
================================================================
===
-- PARTE 2: CORPO DO PACOTE (PACKAGE BODY)
--
================================================================
===
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY pkg_petguardian AS

    --
----------------------------------------------------------------
    -- SEÇÃO 1: PONTUAÇÃO GAMIFICADA DE PETS E USUÁRIOS
    --
----------------------------------------------------------------

    -- 1.1 Cálculo consolidado de pontuação do pet individual
(tarefas + aulas)
    -- Os pontos pertencem ao Pet: tarefas e aulas realizadas
somam ao XP do animal
    PROCEDURE pr_calcular_pontuacao_pet (
        p_id_pet         IN NUMBER,
        p_pontos_tarefas OUT NUMBER,
        p_pontos_aulas   OUT NUMBER,
        p_pontos_totais  OUT NUMBER
    ) IS
        v_existe NUMBER;
    BEGIN
        IF p_id_pet IS NULL OR p_id_pet <= 0 THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20018, 'ID do pet fornecido
é nulo ou inválido.');
        END IF;

        SELECT COUNT(1) INTO v_existe FROM pet WHERE id_pet =
p_id_pet;
        IF v_existe = 0 THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20019, 'Pet com id ' ||
p_id_pet || ' não foi encontrado.');
```

```
        END IF;

        -- Soma de tarefas concluídas do pet (busca dinâmica por
status 'CONCLUIDO', sem ID mágico)
        SELECT NVL(SUM(t.pontos_tarefa), 0)
          INTO p_pontos_tarefas
          FROM tarefa t
          JOIN status s ON t.status_id_status = s.id_status
         WHERE t.pet_id_pet = p_id_pet
           AND s.nome_status = 'CONCLUIDO';

        -- Soma de aulas concluídas associadas às trilhas e
módulos do pet
        SELECT NVL(SUM(a.pontos_aula), 0)
          INTO p_pontos_aulas
          FROM aula a
          JOIN modulo m ON a.modulo_id_modulo = m.id_modulo
          JOIN trilha tr ON m.trilha_id_trilha = tr.id_trilha
         WHERE tr.pet_id_pet = p_id_pet
           AND a.concluida = 1;

        p_pontos_totais := p_pontos_tarefas + p_pontos_aulas;
    EXCEPTION
        WHEN e_id_invalido OR e_pet_inexistente THEN
            RAISE;
        WHEN OTHERS THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20020, 'Erro ao calcular
pontuação consolidada do pet: ' || SQLERRM);
    END pr_calcular_pontuacao_pet;

    -- 1.2 Cálculo agregado de todos os pets do usuário (usado
por pr_obter_resumo_rede_cuidado)
    PROCEDURE pr_calcular_pontuacao_usuario (
        p_id_usuario     IN NUMBER,
        p_pontos_tarefas OUT NUMBER,
        p_pontos_aulas   OUT NUMBER,
        p_pontos_totais  OUT NUMBER
    ) IS
        v_existe NUMBER;
```

```
    BEGIN
        IF p_id_usuario IS NULL OR p_id_usuario <= 0 THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20018, 'ID do usuário
fornecido é nulo ou inválido.');
        END IF;

        SELECT COUNT(1) INTO v_existe FROM usuario WHERE
id_usuario = p_id_usuario;
        IF v_existe = 0 THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20022, 'Usuário com id ' ||
p_id_usuario || ' não foi encontrado.');
        END IF;

        -- Tarefas concluídas de todos os pets sob tutela do
usuário (via USUARIO_PET e status 'CONCLUIDO')
        SELECT NVL(SUM(t.pontos_tarefa), 0)
          INTO p_pontos_tarefas
          FROM tarefa t
          JOIN status s ON t.status_id_status = s.id_status
         WHERE s.nome_status = 'CONCLUIDO'
           AND t.pet_id_pet IN (
               SELECT up.pet_id_pet
                 FROM usuario_pet up
                WHERE up.usuario_id_usuario = p_id_usuario
           );

        -- Aulas concluídas de todos os pets sob tutela do
usuário (via USUARIO_PET)
        SELECT NVL(SUM(a.pontos_aula), 0)
          INTO p_pontos_aulas
          FROM aula a
          JOIN modulo m ON a.modulo_id_modulo = m.id_modulo
          JOIN trilha tr ON m.trilha_id_trilha = tr.id_trilha
         WHERE a.concluida = 1
           AND tr.pet_id_pet IN (
               SELECT up.pet_id_pet
                 FROM usuario_pet up
                WHERE up.usuario_id_usuario = p_id_usuario
           );
```

```
        p_pontos_totais := p_pontos_tarefas + p_pontos_aulas;
    EXCEPTION
        WHEN e_id_invalido OR e_usuario_inexistente THEN
            RAISE;
        WHEN OTHERS THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20023, 'Erro ao calcular
pontuação agregada do usuário: ' || SQLERRM);
    END pr_calcular_pontuacao_usuario;

    -- 1.3 Relatório consolidado da rede de cuidado do usuário
(/usuarios/me/rede-cuidado)
    PROCEDURE pr_obter_resumo_rede_cuidado (
        p_id_usuario         IN NUMBER,
        p_total_pets         OUT NUMBER,
        p_total_cuidadores   OUT NUMBER,
        p_tarefas_pendentes  OUT NUMBER,
        p_tarefas_concluidas OUT NUMBER,
        p_pontos_acumulados  OUT NUMBER
    ) IS
        v_existe        NUMBER;
        v_total_tarefas NUMBER;
        v_total_aulas   NUMBER;
    BEGIN
        IF p_id_usuario IS NULL OR p_id_usuario <= 0 THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20018, 'ID do usuário
fornecido é nulo ou inválido.');
        END IF;

        SELECT COUNT(1) INTO v_existe FROM usuario WHERE
id_usuario = p_id_usuario;
        IF v_existe = 0 THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20022, 'Usuário com id ' ||
p_id_usuario || ' não foi encontrado.');
        END IF;

        -- Total de pets tutelados ou co-tutelados pelo usuário
        SELECT NVL(COUNT(DISTINCT up.pet_id_pet), 0)
          INTO p_total_pets
```

```
          FROM usuario_pet up
         WHERE up.usuario_id_usuario = p_id_usuario;

        -- Total de co-cuidadores distintos na rede do tutor
        SELECT NVL(COUNT(DISTINCT up2.usuario_id_usuario), 0)
          INTO p_total_cuidadores
          FROM usuario_pet up2
         WHERE up2.usuario_id_usuario <> p_id_usuario
           AND up2.pet_id_pet IN (
               SELECT up.pet_id_pet
                 FROM usuario_pet up
                WHERE up.usuario_id_usuario = p_id_usuario
           );

        -- Tarefas pendentes e concluídas da rede do tutor (busca
dinâmica por status 'PENDENTE' e 'CONCLUIDO')
        SELECT NVL(COUNT(CASE WHEN s.nome_status = 'PENDENTE'
THEN 1 END), 0),
               NVL(COUNT(CASE WHEN s.nome_status = 'CONCLUIDO'
THEN 1 END), 0)
          INTO p_tarefas_pendentes,
               p_tarefas_concluidas
          FROM tarefa t
          JOIN status s ON t.status_id_status = s.id_status
         WHERE t.pet_id_pet IN (
             SELECT up.pet_id_pet
               FROM usuario_pet up
              WHERE up.usuario_id_usuario = p_id_usuario
         );

        -- Pontuação acumulada total somada (tarefas concluídas +
aulas finalizadas)
        pr_calcular_pontuacao_usuario(p_id_usuario,
v_total_tarefas, v_total_aulas, p_pontos_acumulados);
    EXCEPTION
        WHEN e_id_invalido OR e_usuario_inexistente THEN
            RAISE;
        WHEN OTHERS THEN
```

```
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20024, 'Erro ao obter resumo
da rede de cuidado: ' || SQLERRM);
    END pr_obter_resumo_rede_cuidado;

       -- 1.4 Classificação de engajamento do tutor baseada no XP
consolidado dos seus pets
    FUNCTION fn_obter_nivel_usuario (
        p_id_usuario IN NUMBER
    ) RETURN VARCHAR2 IS
        v_tar NUMBER;
        v_aul NUMBER;
        v_tot NUMBER;
    BEGIN
        IF p_id_usuario IS NULL OR p_id_usuario <= 0 THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20018, 'ID do usuário
fornecido é nulo ou inválido.');
        END IF;

        pr_calcular_pontuacao_usuario(p_id_usuario, v_tar, v_aul,
v_tot);

        IF v_tot <= 50 THEN
            RETURN 'BRONZE';
        ELSIF v_tot <= 150 THEN
            RETURN 'PRATA';
        ELSE
            RETURN 'OURO';
        END IF;
    EXCEPTION
        WHEN e_id_invalido OR e_usuario_inexistente THEN
            RAISE;
        WHEN OTHERS THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20025, 'Erro ao obter nível
do usuário: ' || SQLERRM);
    END fn_obter_nivel_usuario;

    --
-----------------------------------------------------------------
```

```
    -- SEÇÃO 2: OPERAÇÕES TRANSACIONAIS, AUDITORIA E EXPORTAÇÃO
JSON
    --
-------------------------------------------------------------

    -- 2.1 Transferência atômica de responsabilidade principal no
Care Circle (USUARIO_PET)
    PROCEDURE pr_transferir_responsavel_principal (
        p_id_pet          IN NUMBER,
        p_novo_id_usuario IN NUMBER
    ) IS
        v_existe_vinculo NUMBER;
    BEGIN
        IF p_id_pet IS NULL OR p_id_pet <= 0 OR p_novo_id_usuario
IS NULL OR p_novo_id_usuario <= 0 THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20018, 'ID do pet e do novo
responsável não podem ser nulos ou inválidos.');
        END IF;

        -- Valida se o novo responsável já faz parte do Care
Circle do pet
        SELECT COUNT(1) INTO v_existe_vinculo
          FROM usuario_pet up
         WHERE up.pet_id_pet = p_id_pet
           AND up.usuario_id_usuario = p_novo_id_usuario;

        IF v_existe_vinculo = 0 THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20041, 'O novo responsável
(id ' || p_novo_id_usuario || ') não está vinculado ao pet ' ||
p_id_pet || ' em USUARIO_PET.');
        END IF;

        -- Transação atômica otimizada em uma única operação DML
(evita duplo lock e estado intermediário sem titular)
        UPDATE usuario_pet
           SET respon_princ = CASE
                                  WHEN usuario_id_usuario =
p_novo_id_usuario THEN 1
                                  ELSE 0
```

```
                                END
         WHERE pet_id_pet = p_id_pet;
    EXCEPTION
        WHEN e_id_invalido OR e_vinculo_inexistente THEN
            RAISE;
        WHEN OTHERS THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20042, 'Erro ao transferir
responsabilidade principal: ' || SQLERRM);
    END pr_transferir_responsavel_principal;

    -- 2.2 Gravação modular de auditoria DML (invocado pela
trigger trg_audit_tarefa)
    PROCEDURE pr_registrar_auditoria_tarefa (
        p_tipo_operacao  IN VARCHAR2,
        p_old_id_tarefa  IN NUMBER,
        p_old_titulo     IN VARCHAR2,
        p_old_pontos     IN NUMBER,
        p_old_status     IN NUMBER,
        p_old_pet        IN NUMBER,
        p_old_usuario    IN NUMBER,
        p_new_id_tarefa  IN NUMBER,
        p_new_titulo     IN VARCHAR2,
        p_new_pontos     IN NUMBER,
        p_new_status     IN NUMBER,
        p_new_pet        IN NUMBER,
        p_new_usuario    IN NUMBER
    ) IS
        v_valores_old VARCHAR2(4000) := NULL;
        v_valores_new VARCHAR2(4000) := NULL;
    BEGIN
        IF p_tipo_operacao IN ('INSERT', 'UPDATE') THEN
            v_valores_new := 'ID_TAREFA=' || p_new_id_tarefa ||
                             '; TITULO=' || p_new_titulo ||
                             '; PONTOS=' || p_new_pontos ||
                             '; STATUS=' || p_new_status ||
                             '; PET=' || p_new_pet ||
                             '; USUARIO=' || p_new_usuario;
        END IF;
```

```
        IF p_tipo_operacao IN ('UPDATE', 'DELETE') THEN
            v_valores_old := 'ID_TAREFA=' || p_old_id_tarefa ||
                             '; TITULO=' || p_old_titulo ||
                             '; PONTOS=' || p_old_pontos ||
                             '; STATUS=' || p_old_status ||
                             '; PET=' || p_old_pet ||
                             '; USUARIO=' || p_old_usuario;
        END IF;

        INSERT INTO auditoria_dml_tarefa (
            nome_usuario, tipo_operacao, data_hora_operacao,
valores_anteriores, valores_novos
        ) VALUES (
            USER, p_tipo_operacao, SYSTIMESTAMP, v_valores_old,
v_valores_new
        );
    EXCEPTION
        WHEN OTHERS THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20043, 'Erro ao registrar
auditoria de tarefa: ' || SQLERRM);
    END pr_registrar_auditoria_tarefa;

    -- 2.3 Exportação nativa do dataset relacional de AULA em
formato JSON
    PROCEDURE pr_exportar_aulas_json (
        p_json_dataset OUT CLOB
    ) IS
    BEGIN
        SELECT JSON_SERIALIZE(
            JSON_ARRAYAGG(
                JSON_OBJECT(
                    'id_aula'          VALUE a.id_aula,
                    'nome'             VALUE a.nome,
                    'descricao'        VALUE a.descricao,
                    'pontos_aula'      VALUE a.pontos_aula,
                    'dificuldade'      VALUE a.dificuldade,
                    'concluida'        VALUE a.concluida,
                    'modulo_id_modulo' VALUE a.modulo_id_modulo
                )
```

```
                ORDER BY a.id_aula
            ) RETURNING CLOB PRETTY
        )
        INTO p_json_dataset
        FROM aula a;
    EXCEPTION
        WHEN OTHERS THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20044, 'Erro ao exportar
dataset JSON de aulas: ' || SQLERRM);
    END pr_exportar_aulas_json;

END pkg_petguardian;
/

--
================================================================
===
-- PARTE 3: TRIGGER DE AUDITORIA DML (AUDITORIA_DML_TAREFA)
-- DISPARADOR LEVE QUE DELEGA A EXECUÇÃO PARA A PACKAGE
EMPACOTADA
--
================================================================
===
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_audit_tarefa
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON tarefa
FOR EACH ROW
BEGIN
    pkg_petguardian.pr_registrar_auditoria_tarefa(
        p_tipo_operacao  => CASE WHEN INSERTING THEN 'INSERT'
WHEN UPDATING THEN 'UPDATE' ELSE 'DELETE' END,
        p_old_id_tarefa  => :OLD.id_tarefa,
        p_old_titulo     => :OLD.titulo,
        p_old_pontos     => :OLD.pontos_tarefa,
        p_old_status     => :OLD.status_id_status,
        p_old_pet        => :OLD.pet_id_pet,
        p_old_usuario    => :OLD.usuario_id_usuario,
        p_new_id_tarefa  => :NEW.id_tarefa,
        p_new_titulo     => :NEW.titulo,
        p_new_pontos     => :NEW.pontos_tarefa,
```

```
        p_new_status     => :NEW.status_id_status,
        p_new_pet        => :NEW.pet_id_pet,
        p_new_usuario    => :NEW.usuario_id_usuario
    );
END trg_audit_tarefa;
/

--
================================================================
===
-- PARTE 4: BATERIA DE TESTES DE INTEGRAÇÃO (PKG_PETGUARDIAN)
--
================================================================
===

-- 1. Teste de Pontuação do Pet Individual (Thor - ID 1)
DECLARE
    v_tar NUMBER;
    v_aul NUMBER;
    v_tot NUMBER;
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=== TESTE 1: pr_calcular_pontuacao_pet
===');
    pkg_petguardian.pr_calcular_pontuacao_pet(1, v_tar, v_aul,
v_tot);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Thor (ID 1) -> Tarefas: ' || v_tar || '
| Aulas: ' || v_aul || ' | Total: ' || v_tot);
END;
/

-- 2. Teste de Pontuação Agregada e Nível do Tutor (Carlos Silva
- ID 1)
DECLARE
    v_tar_usr NUMBER;
    v_aul_usr NUMBER;
    v_tot_usr NUMBER;
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=== TESTE 2:
pr_calcular_pontuacao_usuario e fn_obter_nivel_usuario ===');
```

```
    pkg_petguardian.pr_calcular_pontuacao_usuario(1, v_tar_usr,
v_aul_usr, v_tot_usr);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Carlos Silva (ID 1) -> Tarefas: ' ||
v_tar_usr || ' | Aulas: ' || v_aul_usr || ' | Total: ' ||
v_tot_usr);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nível de Gamificação do Tutor
(FUNCTION): ' || pkg_petguardian.fn_obter_nivel_usuario(1));
END;
/

-- 3. Teste de Resumo da Rede de Cuidado (Carlos Silva - ID 1)
DECLARE
    v_tot_pets NUMBER;
    v_tot_cuid NUMBER;
    v_tar_pend NUMBER;
    v_tar_conc NUMBER;
    v_pts_acum NUMBER;
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=== TESTE 3:
pr_obter_resumo_rede_cuidado (Carlos Silva ID 1) ===');
    pkg_petguardian.pr_obter_resumo_rede_cuidado(1, v_tot_pets,
v_tot_cuid, v_tar_pend, v_tar_conc, v_pts_acum);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Carlos Silva (ID 1) -> Pets: ' ||
v_tot_pets ||
                         ' | Cuidadores: ' || v_tot_cuid ||
                         ' | Tarefas Pendentes: ' || v_tar_pend
||
                         ' | Tarefas Concluídas: ' || v_tar_conc
||
                         ' | Pontos Acumulados: ' || v_pts_acum);
END;
/

-- 4. Teste de Transferência de Titularidade no Care Circle
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=== TESTE 4:
pr_transferir_responsavel_principal ===');
    pkg_petguardian.pr_transferir_responsavel_principal(1, 5);
```

```
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Titularidade de Thor transferida com
sucesso para Lucas Mendes (ID 5).');
END;
/

-- 5. Disparo e Evidências da Trigger de Auditoria DML
(TRG_AUDIT_TAREFA)
DECLARE
    v_id_concluido NUMBER;
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=== TESTE 5: Disparo da Trigger
trg_audit_tarefa na Tabela TAREFA ===');
    SELECT id_status INTO v_id_concluido FROM status WHERE
nome_status = 'CONCLUIDO';

    UPDATE tarefa
       SET status_id_status = v_id_concluido,
           conclusao = SYSTIMESTAMP
     WHERE id_tarefa = 2;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Tarefa ID 2 atualizada com sucesso.
Registro de auditoria gerado pela trigger:');
END;
/

-- 6. Teste de Exportação do Dataset JSON de Aulas Embutido no
Pacote
DECLARE
    v_dataset_json CLOB;
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=== TESTE 6: pr_exportar_aulas_json
(Empacotamento do Dataset JSON) ===');
    pkg_petguardian.pr_exportar_aulas_json(v_dataset_json);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Dataset JSON exportado com sucesso ('
|| DBMS_LOB.GETLENGTH(v_dataset_json) || ' caracteres).');
END;
/

SELECT id_auditoria, nome_usuario, tipo_operacao,
data_hora_operacao, valores_anteriores, valores_novos
```

```
  FROM auditoria_dml_tarefa
 ORDER BY id_auditoria ASC;


-- Rollback das operações demonstrativas de teste para preservar
o estado limpo das sementes
ROLLBACK;
```

Bloco 2: Bateria de Testes e Evidências de Execução (PKG_PETGUARDIAN)

Resultados da Bateria de Testes Integrada (Testes 1 a 6)

Teste	Subprograma Avaliado	Entrada	Resultado Obtido (DBMS_OUTPUT)
Teste 1	pr_calcular_pontuacao_pet	p_id_pet = 1 (Thor)	Tarefas: 5 | Aulas: 120 | Total: 125
Teste 2	pr_calcular_pontuacao_usuario + fn_obter_nivel_usuario	p_id_usuario = 1 (Carlos Silva)	Tarefas: 13 | Aulas: 120 | Total: 133 ➜ Nível: PRATA
Teste 3	pr_obter_resumo_rede_cuidado	p_id_usuario = 1 (Carlos Silva)	Pets: 2 | Cuidadores: 1 | Pendentes: 2 | Concluídas: 2 | Pontos: 133
Teste 4	pr_transferir_responsavel_principal	p_id_pet = 1, p_novo_id_usuario = 5	Titularidade de Thor transferida com sucesso para Lucas Mendes (ID 5).
Teste 5	trg_audit_tarefa (Trigger DML)	UPDATE tarefa SET status_id_status = (SELECT id_status FROM status WHERE nome_status = 'CONCLUIDO') WHERE id_tarefa = 2	Registro gravado na tabela AUDITORIA_DML_TAREFA com tipo_operacao = 'UPDATE' e campos :OLD e :NEW.
Teste 6	pr_exportar_aulas_json	Invocação direta da procedure do pacote	Dataset JSON exportado com sucesso (948 caracteres). Serialização analítica completa de todos os registros de AULA.

Evidências de Execução no Oracle SQL Developer



Script Output | Query Result

Task completed in 11,35 seconds

```
Trigger TRG_AUDIT_TAREFA compiled

=== TESTE 1: pr_calcular_pontuacao_pet ===
Thor (ID 1) -> Tarefas: 5 | Aulas: 120 | Total: 125


PL/SQL procedure successfully completed.

=== TESTE 2: pr_calcular_pontuacao_usuario e fn_obter_nivel_usuario ===
Carlos Silva (ID 1) -> Tarefas: 13 | Aulas: 120 | Total: 133
Nível de Gamificação do Tutor (FUNCTION): PRATA


PL/SQL procedure successfully completed.

=== TESTE 3: pr_obter_resumo_rede_cuidado (Carlos Silva ID 1) ===
Carlos Silva (ID 1) -> Pets: 2 | Cuidadores: 1 | Tarefas Pendentes: 2 | Tarefas Concluídas: 2 | Pontos Acumulados: 133


PL/SQL procedure successfully completed.

=== TESTE 4: pr_transferir_responsavel_principal ===
Titularidade de Thor transferida com sucesso para Lucas Mendes (ID 5).


PL/SQL procedure successfully completed.

=== TESTE 5: Disparo da Trigger trg_audit_tarefa na Tabela TAREFA ===
Tarefa ID 2 atualizada com sucesso. Registro de auditoria gerado pela trigger:



PL/SQL procedure successfully completed.

=== TESTE 6: pr_exportar_aulas_json (Empacotamento do Dataset JSON) ===
Dataset JSON exportado com sucesso (1434 caracteres).
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0,036 seconds

	ID_AUDITORIA	NOME_USUARIO	TIPO_OPERACAO	DATA_HORA_OPERACAO	VALORES_ANTERIORES	VALORES_NOVOS
1	1	RM561432	UPDATE	20-OCT-26 12.43.14.002312000 PM	ID_TAREFA=2; TITULO=Medicamento Antibiótico; PONTOS=10; STATUS=1; PET=1; USUARIO=1	ID_TAREFA=2; TITULO=Medicamento Antibióti



Bloco 3: Banco de Dados Não Relacional — MongoDB (aulas e conteudos_aula)

Persistência Poliglota e Arquitetura Dual de Coleções

Para atender às exigências de escalabilidade e desacoplamento da disciplina de Banco de Dados e apoiar a arquitetura do backend Java e do aplicativo Mobile, o banco NoSQL **petguardian** no MongoDB Atlas opera com **duas coleções especializadas**:

1. **Coleção aulas:** Armazena os documentos originados da exportação direta dos dados relacionais da tabela **AULA** do Oracle 19c. Preserva os atributos estruturais cadastrados (título, descrição, pontos da aula, nível de dificuldade, flag de conclusão e referência ao módulo/trilha).
2. **Coleção conteudos_aula:** Responsável pelos conteúdos educacionais ricos associados às aulas (textos formatados em Markdown sem restrição de tamanho, passos práticos e links externos para materiais multimídia). É consumida diretamente pelo backend Java através do endpoint **/aulas/{aulaId}/conteudo**.
3. **Vínculo Lógico Desacoplado:** A rastreabilidade entre as duas coleções e o banco Oracle ocorre através da chave **aula_id** referenciando **AULA.id_aula**. Trata-se de uma associação lógica em nível de aplicação, preservando a independência física dos modelos.

1. Coleção aulas (Metadados Relacionais Exportados)

1.1 Dataset Estruturado em JSON (mongodb/aulas_dataset.json)

Dataset gerado a partir da exportação nativa dos registros reais da tabela **AULA** do Oracle 19c (via **PKG_PETGUARDIAN.pr_exportar_aulas_json**):


```JSON
[
  {
    "id_aula": 1,
    "nome": "Introdução ao Clicker",
    "descricao": "Fundamentos de marcação positiva",
    "pontos_aula": 50,
    "dificuldade": "INICIANTE",
    "concluida": 1,
    "modulo_id_modulo": 1
  },
  {
    "id_aula": 2,
    "nome": "Critério de Duração do Fica",
    "descricao": "Aumentando o tempo gradativamente",
    "pontos_aula": 80,
    "dificuldade": "INTERMEDIARIO",
    "concluida": 0,
    "modulo_id_modulo": 1
  },
  {
    "id_aula": 3,
    "nome": "Troca de Foco na Guia",
    "descricao": "Atenção ao tutor em vez de estímulos da rua",
    "pontos_aula": 70,
    "dificuldade": "INTERMEDIARIO",
    "concluida": 1,
    "modulo_id_modulo": 2
  },
  {
    "id_aula": 4,
    "nome": "Receitas de Enriquecimento",
    "descricao": "Preparo de petiscos congelados saudáveis",
    "pontos_aula": 40,
    "dificuldade": "INICIANTE",
    "concluida": 1,
    "modulo_id_modulo": 4
  },
  {
    "id_aula": 5,
    "nome": "Rotas de Fuga e Segurança",
    "descricao": "Evitando que o felino se sinta acuado",
    "pontos_aula": 60,
```

```
    "dificuldade": "AVANCADO",
    "concluida": 0,
    "modulo_id_modulo": 5
  },
  {
    "id_aula": 6,
    "nome": "Estímulo Olfativo com Catnip e Silvervine",
    "descricao": "Enriquecimento olfativo para felinos domésticos",
    "pontos_aula": 50,
    "dificuldade": "INICIANTE",
    "concluida": 1,
    "modulo_id_modulo": 5
  }
]
```

1.2 Script NoSQL de Criação, Validação e Carga (mongodb/setup_mongodb_aulas.js)

JavaScript

```
const log = typeof console !== "undefined" && console.log ? console.log :
print;
// 1. Seleciona o banco oficial da aplicação
const dbName = "petguardian";
const dbTarget = typeof db !== "undefined" && db.getSiblingDB ?
db.getSiblingDB(dbName) : db;
log(">>> Conectado ao banco: " + dbName);
// 2. Remove coleção preexistente para recriação limpa e idempotente
try {
  dbTarget.aulas.drop();
  log(">>> Coleção antiga 'aulas' removida para recriação limpa.");
} catch (e) {
  // Ignora erro se a coleção ainda não existia
}
// 3. Criação da coleção 'aulas' com JSON Schema Validator
dbTarget.createCollection("aulas", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["id_aula", "nome", "descricao", "pontos_aula", "dificuldade",
"concluida", "modulo_id_modulo"],
      properties: {
        id_aula: {
          bsonType: ["int", "long", "double"],
          description: "Identificador primário da aula de origem no Oracle
(obrigatório e único)."
        },
```

```
        nome: {
          bsonType: "string",
          description: "Título da aula pedagógica."
        },
        descricao: {
          bsonType: "string",
          description: "Resumo pedagógico da aula."
        },
        pontos_aula: {
          bsonType: ["int", "long", "double"],
          description: "Pontuação atribuída ao pet após a conclusão da aula."
        },
        dificuldade: {
          bsonType: "string",
          description: "Nível de dificuldade (ex: INICIANTE, INTERMEDIARIO,
AVANCADO)."
        },
        concluida: {
          bsonType: ["int", "long", "double", "bool"],
          description: "Flag de conclusão da aula (1 concluída, 0 pendente)."
        },
        modulo_id_modulo: {
          bsonType: ["int", "long", "double"],
          description: "ID do módulo relacional ao qual a aula pertence."
        }
      }
    }
  }
});
log(">>> Coleção 'aulas' criada com JSON Schema Validator.");
// 4. Criação de Índices Estratégicos
dbTarget.aulas.createIndex(
  { "id_aula": 1 },
  { unique: true, name: "idx_id_aula_unique" }
);
dbTarget.aulas.createIndex(
  { "modulo_id_modulo": 1 },
  { name: "idx_modulo_id_modulo" }
);
dbTarget.aulas.createIndex(
  { "dificuldade": 1 },
  { name: "idx_dificuldade" }
);
log(">>> Índices estratégicos criados para a coleção 'aulas'.");
// 5. Carga de Dados a partir de 'aulas_dataset.json' (sem fallbacks embutidos)
const fs = require("fs");
const path = require("path");
const caminhosPossiveis = [
```

```
  path.resolve(typeof __dirname !== "undefined" ? __dirname : ".",
"aulas_dataset.json"),
  path.resolve(typeof __dirname !== "undefined" ? __dirname : ".", "mongodb",
"aulas_dataset.json"),
  path.resolve(typeof __dirname !== "undefined" ? __dirname : ".",
"Database-Advanced", "mongodb", "aulas_dataset.json")
];
const caminhoJson = caminhosPossiveis.find(p => fs.existsSync(p));
if (!caminhoJson) {
  throw new Error("ERRO CRÍTICO: Arquivo 'aulas_dataset.json' não encontrado.
Execute a partir da pasta 'mongodb/'.");
}
const conteudoBruto = fs.readFileSync(caminhoJson, "utf8");
const dadosParsed = JSON.parse(conteudoBruto);
const datasetAulas = dadosParsed.map(item => ({
  ...item,
  id_aula: typeof NumberInt !== "undefined" ? NumberInt(item.id_aula) :
item.id_aula,
  pontos_aula: typeof NumberInt !== "undefined" ? NumberInt(item.pontos_aula) :
item.pontos_aula,
  concluida: typeof NumberInt !== "undefined" ? NumberInt(item.concluida) :
item.concluida,
  modulo_id_modulo: typeof NumberInt !== "undefined" ?
NumberInt(item.modulo_id_modulo) : item.modulo_id_modulo
}));
const resultadoCarga = dbTarget.aulas.insertMany(datasetAulas);
log(">>> Carga executada! Documentos inseridos na coleção 'aulas': " +
(resultadoCarga.insertedCount || Object.keys(resultadoCarga.insertedIds ||
{}).length));
// 6. Consulta de Verificação
log(">>> Consulta de teste (Aulas cadastradas):");
dbTarget.aulas.find({}, {
  id_aula: 1,
  nome: 1,
  pontos_aula: 1,
  dificuldade: 1,
  modulo_id_modulo: 1
}).forEach(doc => {
  log(" - Aula ID: " + doc.id_aula + " | Título: " + doc.nome + " | Pontos: " +
doc.pontos_aula + " | Módulo: " + doc.modulo_id_modulo);
});
```

2. Coleção conteudos_aula (Conteúdo Pedagógico Rico em Markdown)

2.1 Dataset Didático em JSON (mongodb/conteudos_dataset.json)

JSON


```
[
  {
    "aula_id": 1,
    "tipo_conteudo": "PASSO_A_PASSO",
    "corpo_markdown": "# Introdução ao Clicker\n\nFundamentos de marcação positiva utilizando o método de indução positiva com petisco.\n\n### Passo a Passo:\n1. Carregue o clicker com petisco de alto valor.\n2. Clique no exato instante em que o cão oferecer a resposta desejada.\n3. Entregue o petisco em até 2 segundos para fixação cognitiva.\n\n> **Dica de Ouro:** Repita em sessões de no máximo 3 minutos para não causar estresse cognitivo.",
    "links_recursos": [
      "https://www.akc.org/expert-advice/training/clicker-training-your-dog-mark-and-reward/",
      "https://en.wikipedia.org/wiki/Clicker_training"
    ],
    "atualizado_em": "2026-10-08T18:00:00Z"
  },
  {
    "aula_id": 2,
    "tipo_conteudo": "ARTIGO",
    "corpo_markdown": "# Critério de Duração do Fica\n\nAumentando o tempo gradativamente sem que o cão quebre a posição de espera.\n\n### Princípios Fundamentais:\n- Inicie com 3 segundos de permanência.\n- Dê um passo para trás e retorne antes de liberar o animal com comando de liberação ('Ok!').\n- Jamais chame o cão até você quando ele estiver no comando Fica para não gerar antecipação de quebra de postura.",
    "links_recursos": [
      "https://www.rspca.org.uk/adviceandwelfare/pets/dogs/training/stay"
    ],
    "atualizado_em": "2026-10-08T18:00:00Z"
  },
  {
    "aula_id": 3,
    "tipo_conteudo": "VIDEO",
    "corpo_markdown": "# Troca de Foco na Guia\n\nAtenção ao tutor em vez de estímulos da rua durante os passeios urbanos.\n\n### Procedimento Prático:\n1. Use guia de 1,5m sem tensionar.\n2. Sempre que avistar estímulo concorrente na calçada, chame o cão e recompense o contato visual imediato.\n3. Mantenha caminhada fluida e recompense o caminhar ao lado.",
    "links_recursos": [
      "https://www.akc.org/expert-advice/training/teach-puppy-walk-leash/"
    ],
```

```
    "atualizado_em": "2026-10-08T18:00:00Z"
  },
  {
    "aula_id": 4,
    "tipo_conteudo": "PASSO_A_PASSO",
    "corpo_markdown": "# Receitas de Enriquecimento\n\nPreparo de petiscos congelados saudáveis para enriquecimento ambiental e redução de ansiedade de separação.\n\n### Receita Kong Calmante:\n- 1 colher de pasta de amendoim 100% integral (sem xilitol e sem açúcar).\n- Frutas picadas permitidas (maçã sem semente e banana amassada).\n- Congele por 4 horas no freezer antes de oferecer ao animal.",
    "links_recursos": [
      "https://www.kongcompany.com/recipes/"
    ],
    "atualizado_em": "2026-10-08T18:00:00Z"
  },
  {
    "aula_id": 5,
    "tipo_conteudo": "ARTIGO",
    "corpo_markdown": "# Rotas de Fuga e Segurança\n\nEvitando que o felino se sinta acuado em ambientes verticais para felinos.\n\n### Recomendações de Instalação:\n- Instale prateleiras e nichos a pelo menos 1,5m de altura com superfície antiderrapante.\n- Nunca crie rotas sem saída ('becos sem saída verticais') em lares com mais de um gato.\n- Garanta redes de proteção testadas em 100% das janelas e sacadas.",
    "links_recursos": [

"https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/feline-behavior-problems-destructive-behavior"
    ],
    "atualizado_em": "2026-10-08T18:00:00Z"
  },
  {
    "aula_id": 6,
    "tipo_conteudo": "ARTIGO",
    "corpo_markdown": "# Estímulo Olfativo com Catnip e Silvervine\n\nEnriquecimento olfativo para felinos domésticos para estímulo mental e prevenção de apatia.\n\n### Guia de Aplicação:\n- **Catnip (Nepeta cataria):** aplicar 1 a 2 vezes por semana em brinquedos ou arranhadores.\n- **Silvervine (Actinidia polygama):** opção consagrada para os 30% de felinos que não respondem ao Catnip.\n- Guarde os brinquedos em potes herméticos após a brincadeira para preservar os óleos essenciais.",
    "links_recursos": [
      "https://en.wikipedia.org/wiki/Catnip",
      "https://en.wikipedia.org/wiki/Actinidia_polygama"
    ],
    "atualizado_em": "2026-10-08T18:00:00Z"
```

```
  }
]
```

2.2 Script NoSQL de Criação, Validação e Carga (mongodb/setup_mongodb_conteudos.js)

JavaScript

```
// ========================================================================
// CHALLENGE CLYVO 2026 – SPRINT 4
// DISCIPLINA: Mastering Relational and Non-Relational Database
// REQUISITO 4: Estrutura MongoDB (Código de Criação, Validação e Índices)
// TURMA: 2TDSPG
//
// COMO EXECUTAR:
// 1. Via Linha de Comando (mongosh) a partir da pasta 'mongodb/':
//    cd mongodb
//    mongosh "mongodb+srv://<usuario>:<senha>@cluster.mongodb.net/petguardian"
setup_mongodb_conteudos.js
// 2. No MongoDB Compass (aba ">_MONGOSH"):
//    process.chdir("<caminho_do_repositorio>/Database-Advanced/mongodb")
//    load("setup_mongodb_conteudos.js")
// ========================================================================

// Função de log universal (compatível com mongosh, mongo shell e Node.js)
const log = typeof console !== "undefined" && console.log ? console.log :
print;

// 1. Seleciona ou cria o banco de dados oficial da aplicação
const dbName = "petguardian";
const dbTarget = typeof db !== "undefined" && db.getSiblingDB ?
db.getSiblingDB(dbName) : db;

log(">>> Conectado ao banco: " + dbName);

// 2. Remove coleção preexistente se necessário para execução limpa e repetível
try {
  dbTarget.conteudos_aula.drop();
  log(">>> Coleção antiga 'conteudos_aula' removida para recriação limpa.");
} catch (e) {
  // Ignora erro se a coleção ainda não existia
}

// 3. Criação da Coleção com Validação de Schema (JSON Schema Validator)
```

```
// Garante integridade estrutural e tipagem dos documentos NoSQL
dbTarget.createCollection("conteudos_aula", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["aula_id", "tipo_conteudo", "corpo_markdown"],
      properties: {
        aula_id: {
          bsonType: ["int", "long", "string"],
          description: "ID relacional da aula de origem no Oracle (inteiro/long
ou GUID string obrigatório e único)."
        },
        tipo_conteudo: {
          bsonType: "string",
          description: "Classificação do formato pedagógico (ex: ARTIGO, VIDEO,
PASSO_A_PASSO)."
        },
        corpo_markdown: {
          bsonType: "string",
          description: "Conteúdo rico formatado em Markdown, sem restrição de
tamanho."
        },
        links_recursos: {
          bsonType: "array",
          description: "Lista de URLs para materiais complementares e vídeos de
apoio.",
          items: {
            bsonType: "string"
          }
        },
        atualizado_em: {
          bsonType: ["string", "date"],
          description: "Data/hora ISO da última revisão do conteúdo."
        }
      }
    }
  }
});
log(">>> Coleção 'conteudos_aula' criada com JSON Schema Validator.");

// 4. Criação de Índices Estratégicos para Otimização NoSQL
// Índice 1: Unicidade no ID da aula relacional (idempotência e integridade
lógica)
dbTarget.conteudos_aula.createIndex(
  { "aula_id": 1 },
  { unique: true, name: "idx_aula_id_unique" }
);
```

```
// Índice 2: Índice Textual para buscas por palavras-chave dentro do conteúdo
pedagógico
dbTarget.conteudos_aula.createIndex(
  { "corpo_markdown": "text" },
  { name: "idx_busca_textual_conteudo" }
);

// Índice 3: Índice de filtro por formato de conteúdo
dbTarget.conteudos_aula.createIndex(
  { "tipo_conteudo": 1 },
  { name: "idx_tipo_conteudo" }
);

log(">>> Índices estratégicos criados com sucesso.");

// 5. Carga dos Dados a partir do Dataset Estruturado JSON
(conteudos_dataset.json)
const fs = require("fs");
const path = require("path");

const caminhosPossiveis = [
  path.resolve(typeof __dirname !== "undefined" ? __dirname : ".",
"conteudos_dataset.json"),
  path.resolve(typeof __dirname !== "undefined" ? __dirname : ".", "mongodb",
"conteudos_dataset.json"),
  path.resolve(typeof __dirname !== "undefined" ? __dirname : ".",
"Database-Advanced", "mongodb", "conteudos_dataset.json")
];

const caminhoJson = caminhosPossiveis.find(p => fs.existsSync(p));

if (!caminhoJson) {
  throw new Error("ERRO CRÍTICO: Arquivo 'conteudos_dataset.json' não
encontrado. Execute a partir da pasta 'mongodb/'.");
}

const conteudoBruto = fs.readFileSync(caminhoJson, "utf8");
const dadosParsed = JSON.parse(conteudoBruto);


const datasetConteudos = dadosParsed.map(item => ({
  ...item,
  aula_id: typeof NumberInt !== "undefined" ? NumberInt(item.aula_id) :
item.aula_id,
  atualizado_em: item.atualizado_em || new Date().toISOString()
}));
log(">>> Sucesso: Dataset carregado dinamicamente a partir de
'conteudos_dataset.json' (" + datasetConteudos.length + " documentos).");
```


```
const resultadoCarga = dbTarget.conteudos_aula.insertMany(datasetConteudos);
log(">>> Carga executada! Documentos inseridos com sucesso: " +
(resultadoCarga.insertedCount || Object.keys(resultadoCarga.insertedIds ||
{}).length));

// 6. Consulta de Verificação com Projeção
log(">>> Consulta de teste (Conteúdos cadastrados):");
dbTarget.conteudos_aula.find({}, {
  aula_id: 1,
  tipo_conteudo: 1,
  atualizado_em: 1
}).forEach(doc => {
  log(" - Aula ID: " + doc.aula_id + " | Formato: " + doc.tipo_conteudo);
});
```

3. Evidências de Execução e Importação no MongoDB (MONGOSH / Compass)

Print da execução de setup_mongodb_aulas.js no terminal MONGOSH exibindo o log de criação da coleção 'aulas', índices e documentos inseridos





Print da execução de setup_mongodb_conteudos.js no terminal MONGOSH exibindo o log de criação da coleção 'conteudos_aula', índices e documentos inseridos

```
>_MONGOSH
    aula_id: typeof NumberInt !== "undefined" ? NumberInt(item.aula_id) : item.aula_id,
    atualizado_em: item.atualizado_em || new Date().toISOString()
  }));
  log(">>> Sucesso: Dataset carregado dinamicamente a partir de 'conteudos_dataset.json' (" + datasetConteudos.length + " documentos).");

  const resultadoCarga = dbTarget.conteudos_aula.insertMany(datasetConteudos);
  log(">>> Carga executada! Documentos inseridos com sucesso: " + (resultadoCarga.insertedCount || Object.keys(resultadoCarga.insertedIds || {})

  // 6. Consulta de Verificação com Projeção
  log(">>> Consulta de teste (Conteúdos cadastrados):");
  dbTarget.conteudos_aula.find({}, {
    aula_id: 1,
    tipo_conteudo: 1,
    atualizado_em: 1
  }).forEach(doc => {
    log(" - Aula ID: " + doc.aula_id + " | Formato: " + doc.tipo_conteudo);
  });
< >>> Conectado ao banco: petguardian
< >>> Coleção antiga 'conteudos_aula' removida para recriação limpa.
< >>> Coleção 'conteudos_aula' criada com JSON Schema Validator.
< >>> Índices estratégicos criados com sucesso.
< >>> Sucesso: Dataset carregado dinamicamente a partir de 'conteudos_dataset.json' (6 documentos).
< >>> Carga executada! Documentos inseridos com sucesso: 6
< >>> Consulta de teste (Conteúdos cadastrados):
<  - Aula ID: 1 | Formato: PASSO_A_PASSO
<  - Aula ID: 2 | Formato: ARTIGO
<  - Aula ID: 3 | Formato: VIDEO
<  - Aula ID: 4 | Formato: PASSO_A_PASSO
<  - Aula ID: 5 | Formato: ARTIGO
<  - Aula ID: 6 | Formato: ARTIGO
Atlas atlas-uajyxj-shard-0 [primary] test>
```

Welcome | mongosh: petguardian.... | conteudos_aula

petguardian.agoderb.mongodb.net > petguardian > conteudos_aula

Open MongoDB shell

Documents 6 | Aggregations | Schema | Indexes 4 | Validation

Type a query: { field: 'value' } or Generate query

Explain | Reset | Find | Options

ADD DATA | BULK | EXPORT DATA | EXPORT CODE

50 | 1 - 6 of 6


```
{
  "_id": {...},
  "aula_id": 1,
  "tipo_conteudo": "PASSO_A_PASSO",
  "corpo_markdown": "# Introdução ao Clicker\n\nFundamentos de marcação positiva utilizando o método de indução positiva com petisco.\n
  "links_recursos": [...],
  "atualizado_em": "2026-10-08T18:00:00Z"
}
{
  "_id": {...},
  "aula_id": 2,
  "tipo_conteudo": "ARTIGO",
  "corpo_markdown": "# Critério de Duração do Fica\n\nAumentando o tempo gradativamente sem que o cão quebre a posição de espera.\n\n##
  "links_recursos": [...],
  "atualizado_em": "2026-10-08T18:00:00Z"
}
{
  "_id": {...},
  "aula_id": 3,
  "tipo_conteudo": "VIDEO",
  "corpo_markdown": "# Troca de Foco na Guia\n\nAtenção ao tutor em vez de estímulos da rua durante os passeios urbanos.\n\n### Procedi
  "links_recursos": [...],
  "atualizado_em": "2026-10-08T18:00:00Z"
}
{
  "_id": {...},
  "aula_id": 4,
  "tipo_conteudo": "PASSO_A_PASSO",
  "corpo_markdown": "# Receitas de Enriquecimento\n\nPreparo de petiscos congelados saudáveis para enriquecimento ambiental e redução d
  "links_recursos": [...],
  "atualizado_em": "2026-10-08T18:00:00Z"
```