Guía · 2026 · Agile Alliance y Gherkin

Historias que nadie malinterpreta

De «quiero un filtro» a una historia con criterios de aceptación que todo el equipo entiende igual y que se puede probar antes de decir «listo».



Chamba Lab · 2026



Una promesa de conversación

Lo que alguien necesita, y cómo sabremos que ya lo tiene.

- Un pedazo pequeño de producto que **le da valor a alguien**
- Nació en Extreme Programming (1998) y se escribe en una tarjeta o un post-it
- **No está en la Guía de Scrum**: es una práctica que muchos equipos suman (lo vimos en el manual 16)
- Ejemplo de todo el manual: el panel de pedidos de **Pollo Ya**, la app de una pollería con sedes en Lima

Anatomía: quién, qué y para qué

COMO
encargado de turno de una sede

rol

QUIERO
ver los pedidos atrasados

acción

PARA
llamar al cliente antes del reclamo

beneficio

Rol

Una persona concreta: «encargado de turno», no «el usuario». Cada rol necesita cosas distintas.

Acción

Lo que quiere lograr, no la pantalla: «ver los atrasados», no «un dropdown con fechas».

Beneficio

El motivo. Sirve para elegir entre soluciones y es lo primero que se olvida.

Formato **Connextra** (2001): una ayuda para la memoria, no un molde obligatorio.

Las 3 C: la tarjeta es solo la primera



CARD
tarjeta

Una frase en un post-it. Es un **recordatorio**, no el requisito completo.

CONVERSATION
conversación

Lo que hablan PO, devs, QA y diseño. Ahí aparece **el detalle**.

CONFIRMATION
confirmación

La comprobación de que se cumplió lo hablado: los **criterios de aceptación**.

Ron Jeffries lo propuso en 2001. Si en el tablero solo existe la tarjeta, falta lo importante: las otras dos C.

Quién participa: una la escribe, todos la entienden

Cliente o usuario · el búho

Trae la necesidad, casi siempre vaga.

«quiero un filtro»

Product Owner · la oveja

La escribe, la ordena y responde el para qué.

«¿esto antes que eso?»

La historia

Developers · Rakim

Preguntan, estiman y la construyen.

«¿qué pasa si…?»

QA y diseño · hámster y tucán

Buscan los casos límite y cómo se verá.

«¿y si son 40 min?»

Nadie debería leer una historia por primera vez en el planning.

INVEST: seis preguntas antes de aceptarla

I — **Independiente**
Se hace sin esperar a otra historia.

N — **Negociable**
No es un contrato: el detalle se acuerda conversando.

V — **Valiosa**
Le sirve a alguien por sí sola. Agile Alliance añade: «o vertical».

E — **Estimable**
El equipo puede calcular su tamaño de forma aproximada.

S — **Pequeña** small
Cabe en un sprint, con holgura.

T — **Testeable**
Se puede comprobar, aunque la prueba aún no exista.

Checklist de **Bill Wake** (2003). Si falla una letra, la historia se reescribe o se parte.

Cómo funciona: de la frase vaga a la historia hecha

1
Necesidad
«Quiero un filtro en pedidos.»
EL CLIENTE

2
Tarjeta
Se escribe con rol, acción y para qué.
LA PO

3
Conversación
Preguntas, ejemplos y casos límite.
TODO EL EQUIPO

4
Criterios
Se escriben y se acuerdan. Ya está lista.
READY

5
Sprint
Se construye y se prueba contra los criterios.
DEVELOPERS

6
Hecha
Cumple criterios y DoD. Se muestra en la Review.
DONE

Los pasos 3 y 4 son los que se saltan. Ahí nace el malentendido.

Refinamiento: la conversación tiene agenda



CUÁNDO	Antes del planning, en sesiones cortas. La Guía de Scrum lo llama **refinamiento del Product Backlog**.
QUÉ SE PREGUNTA	¿Para quién? ¿Para qué? ¿Cómo sabremos que está hecho? ¿Qué pasa si...?
QUÉ SALE	Criterios escritos, dudas resueltas y, si no cabe en un sprint, la historia partida.

> **Tú, como dev:** si el tucán quiere cambiar la pantalla, mejor aquí que en el día 8 del sprint.

«Quiero un filtro»: y se entregó otro



LO QUE PIDIÓ	«Agrega un filtro a la pantalla de pedidos.» Nada más en la tarjeta.
LO QUE SE HIZO	Un filtro por rango de fechas, con calendario. Dos días de trabajo.
LO QUE QUERÍA	Ver de un vistazo los **pedidos atrasados de su sede** para llamar antes del reclamo.

Nadie preguntó «¿para qué?». Sin criterios, cada uno rellena el hueco con su suposición, y el sprint se va en la equivocada.

Criterios en lista: el reverso de la tarjeta

ANVERSO · LA HISTORIA

Como encargado de turno de una sede, quiero ver los pedidos atrasados, para llamar al cliente antes del reclamo.

REVERSO · CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- [ ] Solo aparecen los pedidos de **mi sede**
- [ ] Atrasado = pagado hace **más de 40 min** y sin entregar
- [ ] Del más antiguo al más nuevo, con los minutos de atraso
- [ ] Los cancelados y los programados no cuentan
- [ ] Si no hay ninguno, se lee **«Todo al día»**

Cada criterio se responde con **sí o no**. Si no se puede comprobar, no es un criterio.

Given/When/Then: el criterio como ejemplo

atrasados.feature

```
# language: es
Característica: Pedidos atrasados de mi sede

  Escenario: Solo veo los de mi sede
    Dado que soy encargado de la sede Surco
    Y hay un pedido de Surco pagado hace 45 min
    Y hay uno de Miraflores pagado hace 50 min
    Cuando abro "Pedidos atrasados"
    Entonces veo el pedido de Surco
    Pero no veo el de Miraflores
```

Dado (Given): el contexto. Deja el sistema en un estado conocido.

Cuando (When): una acción de una persona o de otro sistema.

Entonces (Then): un resultado que se ve desde fuera, sin hablar de tablas.

Es **Gherkin**, en español con `# language: es`. Cucumber recomienda de 3 a 5 pasos.

Casos límite: donde viven los bugs

- El borde exacto: ¿un pedido de **40 min** está atrasado?
- Un pedido cancelado o programado para la noche
- Ningún atrasado: ¿pantalla vacía o «Todo al día»?
- Un encargado que cubre dos sedes

Un **esquema del escenario** prueba el mismo paso con varios datos.

```
Esquema del escenario: límite de 40 min
  Dado un pedido pagado hace <min> min
  Y que aún no se entrega
  Cuando abro "Pedidos atrasados"
  Entonces el pedido <resultado>

  Ejemplos:
    | min | resultado  |
    | 39  | no aparece |
    | 40  | no aparece |
    | 41  | aparece    |
```

«Más de 40» deja fuera el 40. Se escribe; no se supone.

Partir historias: en rebanadas, no en capas



POR CAPAS	«Tabla de pedidos», «API», «pantalla»: nada le sirve al encargado hasta la última.
REBANADA 1	Ver los atrasados de mi sede en una lista simple.
REBANADA 2	Ordenados del más antiguo, con los minutos de atraso.
REBANADA 3	Llamar al cliente con un toque desde la lista.

> Cada rebanada cruza base de datos, API y pantalla, y **ya sirve sola**: es la V de INVEST.

Tres listas que se confunden

Definition of Ready

PARA ENTRAR AL SPRINT

Lo que el equipo exige antes de aceptar una historia, casi siempre basado en INVEST.

`criterios escritos`

`cabe en un sprint`

PRÁCTICA: NO ESTÁ EN LA GUÍA

Criterios de aceptación

UNO POR HISTORIA

Lo que **esta** historia debe hacer para que el cliente la acepte.

`solo mi sede`

`más de 40 min`

CAMBIAN EN CADA HISTORIA

Definition of Done

PARA TODAS LAS HISTORIAS

La calidad común que todo Incremento cumple, sea cual sea la historia.

`pruebas en verde`

`revisado`

ESTÁ EN LA GUÍA DE SCRUM

Hecha = cumple **sus criterios** y **la DoD**. Una sola de las dos no basta.

¿Lista o Given/When/Then? según la regla

	Lista de reglas	Given/When/Then
Al escribirla	Minutos, en la misma tarjeta	Más lenta: un escenario por caso
Casos límite	Quedan en frases («más de 40»)	Se ven con datos: 39, 40, 41
Automatizarla	Hay que traducirla a pruebas	Cucumber la ejecuta, con código detrás de cada paso
Quién la lee	Todos, sin entrenamiento	Todos, si los pasos hablan del negocio

Empieza siempre con la lista. Pasa a Given/When/Then en las reglas con números, estados o fechas, como el límite de 40 minutos: ahí la lista deja dudas.

Lo que te llevas

- Una historia es tarjeta, conversación y confirmación; la tarjeta sola no alcanza
- Sin criterios de aceptación, cada uno entrega su suposición; con ellos, «hecho» significa lo mismo para todos
- Parte en rebanadas que sirvan solas; Ready para entrar, Done para salir

```
> historias: agilealliance.org/glossary/user-stories
> INVEST: agilealliance.org/glossary/invest
> Gherkin: cucumber.io/docs/gherkin/reference
> repo: github.com/Chamba-Lab
```