Cheatsheet Rocq

1. Dictionnaire : λ-calcul simplement typé $\leftrightarrow$ Rocq

Concept Théorique	Notation Papier (Maths/Logique)	Syntaxe Rocq (Gallina)
Déclaration de type	$x : A$	`x : A`
Implication / Type flèche	$A \to B$	`A -> B`
Abstraction (λ)	$\lambda x.M$	`fun x => M`
Abstraction multiple	$\lambda x.\lambda y.M$	`fun x y => M`
Application	$M\ N$	`M N`
Parenthésage	$(f\ (g\ x))$	`f (g x)`
Conjonction (ET)	$A \wedge B$	`A /\ B`
Paire	(x, y)	`(x, y)`
Disjonction (OU)	$A \vee B$	`A \/ B`
Injections	ι_1, ι_2	ι_1, ι_2
Négation (NON)	$\neg A$	`~A` ou `not A`
Absurdité	$\bot$	`False`

2. Tactiques et Déduction Naturelle

Dans le mode **Preuve Interactive**, les tactiques construisent le λ-terme à l'envers (en remontant de la conclusion vers les prémisses de l'arbre de dérivation).

Tactique Rocq	Effet sur le Séquent (Contexte $\vdash$ But)	Règle de Déduction Naturelle
`intros x.`	Prend l'antécédant A du but ($A \to B$) et l'introduit comme nouvelle hypothèse dans le contexte sous le nom `x`. Le but devient B.	**$\to$-Introduction** (Abstraction en λ-calcul) $\dfrac{\Gamma, x : A \vdash M : B}{\Gamma \vdash \lambda x.M : A \to B}\,\text{Abs}$
`exact x.`	Résout le but courant si l'hypothèse `x` correspond *exactement* au but.	**Règle "axiome"** (Typage d'une variable) $\dfrac{}{\Gamma, x : A \vdash x : A}\,\text{Var}$

`apply f.`	Si le but est B et qu'on a $f : A \to B$, change le but en A (raisonnement arrière).	**$\to$-Élimination** (Modus Ponens / Application) $\dfrac{\dfrac{}{\Gamma, f : A \to B \vdash f : A \to B}\,\text{Var} \quad \Gamma, f : A \to B \vdash M : A}{\Gamma, f : A \to B \vdash f\ M : B}\,\text{App}$
`split.`	Pour un but $A \wedge B$, crée deux sous-buts A et B.	**$\wedge$-Introduction** (Formation de paire) $\dfrac{\Gamma \vdash M : A \quad \Gamma \vdash N : B}{\Gamma \vdash (M, N) : A \wedge B}\,\wedge I$
`destruct H as [x y].`	Pour $H : A \wedge B$, extrait les preuves $x : A$ et $y : B$.	**$\wedge$-Éliminations** (Projections π_1, π_2) $\dfrac{\Gamma \vdash M : A \wedge B}{\Gamma \vdash \pi_1 M : A}\,\wedge E_1 \quad \dfrac{\Gamma \vdash M : A \wedge B}{\Gamma \vdash \pi_2 M : B}\,\wedge E_2$
`left.` / `right.`	Pour un but $A \vee B$, choisit de prouver A (gauche) ou B (droite).	**$\vee$-Introductions** (Injections ι_1, ι_2) $\dfrac{\Gamma \vdash M : A}{\Gamma \vdash \iota_1 M : A \vee B}\,\vee I_1 \quad \dfrac{\Gamma \vdash M : B}{\Gamma \vdash \iota_2 M : A \vee B}\,\vee I_2$
`destruct H as [x | y].`	Pour $H : A \vee B$, génère deux univers : l'un avec $x : A$, l'autre avec $y : B$.	**$\vee$-Élimination** (Raisonnement par cas : `match ... with`) $\dfrac{\Gamma \vdash M : A \vee B \quad \Gamma, x : A \vdash N : C \quad \Gamma, y : B \vdash P : C}{\Gamma \vdash \text{match } M \text{ with } \ldots : C}\,\vee E$
`destruct H.`	Variante des précédents : Rocq choisit les noms d'hypothèses automatiquement.	—
`exfalso.`	Change n'importe quel but en $\bot$ (`False`).	**Principe d'Explosion** (*Ex Falso Quodlibet*) $\dfrac{\Gamma \vdash M : \bot}{\Gamma \vdash \texttt{abort}\ M : A}\,\bot\text{E}$

3. Logique Classique vs Intuitionniste

Par défaut, Rocq utilise une logique **intuitionniste** (constructiviste) : on ne peut prouver $A \vee \neg A$ que si l'on possède un algorithme pour décider lequel est vrai.

— **Axiome LEM** : On peut introduire la logique classique en rajoutant l'axiome :

```
Axiom LEM : forall X, X \/ not X.
```

— **Épistémologie** : Le Tiers-Exclu est rejeté en informatique pure car il est lié à l'**indécidabilité** de Gödel et Turing [1] (on ne peut pas décider la vérité de n'importe quelle proposition de manière générique).

1. https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cidabilit%C3%A9

— **Double Négation** : En logique classique, $\neg\neg A \to A$ est un théorème. En logique intuitionniste, on n'a que $A \to \neg\neg A$.