

Никита Ковкель <mikitakoukel@gmail.com>

## До Generic - тест 2(ПОИТ)

1 письмо

**Google Формы** <forms-receipts-noreply@google.com> Кому: mikitakoukel@gmail.com

18 октября 2022 г., 19:26

## Google Forms

Благодарим за заполнение формы До Generic - тест 2(ПОИТ)!

Полученные ответы

## До Generic - тест 2(ПОИТ)

Введите свой текст здесь.

Электронная почта \*

mikitakoukel@gmail.com

Номер группы \*

- **(•)**
- ( ) !
- $\bigcirc$

Фамилия Имя \*

Ковкель Никита

Новый раздел

Что будет выведено на консоль в результате выполнения следующего фрагмента кода?

- ( ) A
- F
- BB
- ( AB
- Ошибка компиляции
- ( ) AA
- BA

Можно ли создать объект класса В

- 🖲 Да
- Нет

Чем может быть M2 если дан следующий фрагмент листинга

```
public class C1 : M1, M2 { }
public struct S1 : M3, M4 { };
```

- М2- только интерфейс
- М2 интерфейс или класс
- М2 только класс
- М2 только структура
- М2 только тип object

Можно ли так инициализировать поле а?

```
class D
{
         private D() { } //1
         static D() //2
         {
            a = 200;//3
         }
         static int a; //4
}
```

🚺 да

нет

Дан следующий код, который приводит к ошибке компиляции в строке 1. Как правильно вызвать метод method, чтобы ошибка компиляции не возникала?

Выберите ВЕРНОЕ(ЫЕ) утверждение(я) об интерфейсах?

Интерфейсы поддерживают множественное наследование

Интерфейсы могут содержать статические поля

Интерфейсы могут содержать конструкторы

Интерфейсы могут содержать реализацию методов

Наследуются ли переменные с модификатором private?

Да, но они не являются доступными	
Да и они являются доступными	
— Нет	
Такого модификатора нет	
Зависит от типа наследования	

Выберите верное присваивание для объектов, определенных в листинге.

√ b = a;

a = b;

√ c = a;

d = a;

c = b;

Пусть задан интерфейс. Какой уровень доступа в данном примере имеют методы интерфейса?

pu	<pre>blic interface INumber {   int GetNext();</pre>		
	<pre>void Reset(); void SetStart(int x); }</pre>		
	public		
$\bigcirc$	private		
$\bigcirc$	ошибка компиляции		
$\bigcirc$	protected		
0	internal		
При помощи какого ключевого слова происходит генерация исключения			
	try		
$\checkmark$	throw		
	return		
	catch		
	gen		
	assembly		
	Сколько может быть блоков catch следующих за блоком try при обработке исключений?		
$\bigcirc$	только 1		
	любое, даже могут отсутствовать		
$\bigcirc$	2		
$\bigcirc$	3		
$\bigcirc$	0		

Может ли виртуальный метод быть abstract?

да

нет

```
Будет ли в определении класса TwoInterface ошибка?

public interface IPassw {
    void ShowPassword();
  }
  interface ISec : IPassw {
    void IPassw.ShowPassword() => Console.WriteLine("***");
  }
  interface INotSec : IPassw {
    void IPassw.ShowPassword() => Console.WriteLine("root");
  }
  class TwoInterface : ISec, INotSec { }

    да

    нет
```

Какая видимость методов при неявной (implicit) реализации интерфейса?

рrivate

public

protected

internal

Какой тип нужно поставить для переменной chek, если : chek = boxed is

int;	
Любой	
Boolean	
Int32	
int	
нет правильного ответа	

Создать форму Google Сообщение о нарушении