微网与外部电网电力调控策略

摘　要

并网微网在分时电价与光伏出力双重不确定性下运行：光伏盈余落在电价低谷的午间，负载高峰落在电价尖峰的傍晚，而储能容量与充放功率均有限，收益只能来自把电量从低价时段搬到高价时段。本文按信息结构由弱到强给出四层输出，每层只增加一个结构性对象，并用三组对照实验检验其结论。

问题 1 中电价、负载与光伏预测给定且要求两端储电量相等，目标与约束均为线性，故建立 **线性规划**模型；由**对偶变量**给出储电水价值，在储电量界不活跃时由互补松弛得到最优充放电的 **阈值型刻画**（死区比 $1/(\eta_c\eta_d) = 1.2346$）。最优全天购电费 **35 126.95 元**，相对无储能基线 48 052.05 元节省 26.90%，充、放电量 20 740.67 与 16 799.94 kWh （比值 1.2346 与往返效率互为倒数），弃光为 0；容量摆幅是主要瓶颈（解除容量上限可再省 22.14%，解除功率上限仅 1.66%）。

问题 2 的计划依据为 0:00 光伏预报、结算依据为当日实际值，缺口按 5 倍电价紧急购电，故建立**两阶段随机规划**模型（场景集按日总残差分层取 medoid、一次存盘固定），并用 **报童型临界分位数**给出安全边际的解析近似（两种过剩成本口径下缺货概率约 11.4%–20%）。334 天总费用 **14 264 792.13 元**，紧急购电量 172 015.82 kWh、出现在 296 天，节省 13.06%；安全边际的**边际价值 3 133 767.55 元**（移除后费用上升 22.0%）。

问题 3 有四个预报时刻，故建立含**非预期性**的**多阶段模型**，并用**滚动时域（MPC）实现**求解（凸偏差费用精确线性化为 LP，无需 0–1 变量）。此处**明确声明**：本文不展开场景树，求解的是该多阶段模型的一个可行策略，故其费用是**策略评价**而非多阶段最优值。滚动策略费用降至 **13 932 402.95 元**，相对“只用 0:00 预报”降 332 389.18 元（2.33%，为信息价值的 **保守**估计）；**再加密最多再省** 0.42%，故不建议继续加密预报时刻。

问题 4 中电价本身随机：先用 **C 藤 pair-Copula** 刻画相依结构（$\tau(p, L) = +0.698$、$\tau(p, PV) = -0.238$），再用**分时骨架加随机残差**两层结构建模电价，用保留联合结构的**联合情景**与**条件风险价值**重算问题 2、3：总费用 **15 094 255.84 元**与 **14 722 153.17 元**，节省 11.35% 与 13.54%；电价波动使费用上升 5.81%/5.67% 且不能由价格水平解释，说明**高价与高净负荷的共动**才是成本来源。

口径与假设边界。上述费用为同窗口样本内评估：问题 2、3、4 分别依赖“当日负载视为已知”、“调整量按偏差量定价”与“日前电价代理”，问题 2、4-2 还依赖**“充放电在** 0:00 **一次确定、实时不允许再调度”**这一影响量级最大的假设，本文补做**实时再调度消融**量化其代价。负载预报 MAE 达 10% 时问题 2 节省率转负（−6.49%）；问题 3 在“计划量全额结算”读法下转负（−8.90 万元）；问题 4 的负载条件化对照使回测费用升高 0.05%–0.44%。

三组对照给出否证性结论。①四种情景生成器样本外总费用极差仅 0.37%，但紧急购电量相差 48.5%，引用该分项必须带情景口径。②机会约束最优档（$\beta = 0.10$）仍贵 0.52%。③盒式分布鲁棒最优档五项指标无一占优（费用高 11.43%）。风险呈时段分化：费用尾部集中在 15–18 时。

验证。主链通过原始可行性（缺口残差 3.41×10^{-13} kWh）、阈值律一致性与独立费用复算；**L 形（Benders）分解**这条不同数值路径复核最优值（最大相对间隙 3.76×10^{-15}），一致可排除编码错误、但不构成建模正确性证据。四问主链与全部审计**单机约** 4.4 **min 可完整复算**。

结论与边界。在本题参数范围内储能的核心价值是**把午间光伏盈余与低谷电量搬运到傍晚高价时段**；峰谷价比高于盈亏平衡阈值 $1/(\eta_c\eta_d) \approx 1.235$ 时套利有利。结论适用于价格接受型、不外送、单一储能的并网微网；计及售电、需求响应或容量收益时须重新标定。

关键词： 微网；储能调度；线性规划；两阶段随机规划；报童模型；多阶段滚动优化；Copula 联合情景；CVaR；信息价值

1 问题重述

1.1 问题背景

微网是为解决光伏发电等分布式能源本地消纳、减少并网问题而发展起来的小型发用电系统。在分时电价下，光伏盈余多出现在电价低谷的午间，而小区负载高峰落在电价尖峰的傍晚，两者在时间上错配；储能可在电价较低或分布式能源有剩余的时间段充电、在电价较高的时间段放电，因而是微网降低购电费用的主要手段。本题要求在给定小区负载、光伏发电与电价数据的条件下，逐时段给出微网的购电量与储能充放电量，使微网提供的电力既满足小区负载、又尽可能节省购电费用，并逐层加入运行不确定性、多时刻预报与波动电价。四问的差别不在模型复杂度，而在**信息结构**：决策时刻由 1 个增至 4 个、计划依据由确定值变为预报值，并引入两类方向相反的偏差惩罚（详见 §2.3）。

1.2 需要解决的问题

1. **问题 1（典型日确定性计划）**：设每天的电价与小区负载相同，且已给出光伏发电功率一天的预测数据；要求微网提供的电能不低于小区负载，且储能设备 0:00 与 24:00 的储电量相同。建立每天 0:00 制定当天计划购电策略的数学模型，并以表 1 格式给出指定时段的购电量、全天购电量与全天购电费，以表 2 格式给出指定时段的充放电量与 0:00、24:00 的储电量，完整计划购电策略写入 `result1.xlsx`。
2. **问题 2（负载与光伏逐日变化下的日前计划）**：电价每天相同，而小区负载与光伏发电功率随时间变化；若微网提供的电能低于负载，须向外部电网**紧急购电**，电价为交易时刻电价的 5 倍，其余时段的购电费用按计划购电量计算。在每天 0:00 制定当天计划购电策略；按表 1、表 2 格式给出表 3 中指定日期的结果，按表 3 格式给出紧急购电结果，完整策略写入 `result2.xlsx`。
3. **问题 3（多时刻预报下的调整策略）**：每天 0:00、6:00、12:00、18:00 可获得未来 24 h 整点的光伏发电功率预报；可据 0:00 预报制定当天计划，并据其他时刻的预报调整购电策略。计划购电量高于调整购电量的部分，违约电价为交易时刻电价的 50%；调整购电量高于计划购电量的部分，超出部分电价为交易时刻电价的 150%。总购电费用含计划购电费、紧急购电费与调整购电量的相关费用。建立当天购电策略的数学模型，按表 1、表 2、表 3 格式给出表 3 中指定日期的结果，完整策略写入 `result3.xlsx`，并**分析是否需要引入其他时刻的预报**来确定调整购电策略。
4. **问题 4（波动电价下的重算）**：实际运行中外网电价亦实时波动。针对波动电价建立微网当天购电策略的数学模型，并在该电价数据下重新计算问题 2 与问题 3，完整购电策略分别写入 `result4-2.xlsx`（对应问题 2）与 `result4-3.xlsx`（对应问题 3）。

1.3 交付物

五个结果文件与题面指定表格的对应关系见表 1。结果文件的工作表名、列序与日期范围（2025-02-01 至 12-31 共 334 天）与题目附件 5 的模板逐项一致；全部源程序、结果文件与中间结果随支撑材料一并提交，其文件清单、运行环境与运行说明见论文附录。

表 1　交付物与题面指定表格的对应关系（表号指题面的表 1–表 4；**表 3** 为题目指定的四个日期：2025-03-20、06-21、09-23、12-21）

结果文件	对应问题	结果文件交付要求	论文中对应表格
`result1.xlsx`	问题 1	计划购电量、充放电量（典型日全天 144 槽）	表 11（表 1 格式）、表 12（表 2 格式）
`result2.xlsx`	问题 2	计划购电量、充放电量、紧急购电量 (334 天)	表 15、表 16（四个指定日期）、表 17（表 3 格式）
`result3.xlsx`	问题 3	计划购电量、调整购电量、充放电量、紧急购电量（334 天）	表 23、表 24（四个指定日期）、表 25（表 3 格式）
`result4-2.xlsx`	问题 4（对应问题 2）	波动电价下的计划购电量、充放电量、紧急购电量	表 29、表 31（表 3 格式）
`result4-3.xlsx`	问题 4（对应问题 3）	波动电价下的计划、调整、充放电与紧急购电量	表 29、表 32（表 3 格式）

2 问题分析

2.1 子问题结构诊断

四问共用同一套变量 (E_t, c_t, d_t, S_t) 与同一组约束，差别只在信息结构与偏差定价。表 2 逐问给出**信息结构**、**数学特征**、**决定性建模要素**与 **主结果**，它是全篇的索引：后文每一问的“模型建立—求解与结果—检验与灵敏度”三段（第 6–9 章）都对应本表的一行。

表 2　子问题结构诊断（范围：问题 1 为附件 1 典型日，问题 2–4 为 2025-02-01 至 12-31 共 334 天；单位与量纲见 §5.1；主结果列为写作时回填的最终值，其推导与明细分别见第 6–9 章）

子问题	信息结构	数学特征	决定性建模要素（相对上一问新增）	主结果（总费用 / 节省率）
1	电价 = 附件 1 日内曲线；负载与光伏为确定值；0:00 一个决策时刻	确定性线性规划（LP）	对偶水价值 ν_t 与阈值律（命题 2）；日周期 $S_0 = S_{144}$	35 126.95 元 / 26.90%
2	电价同上；负载与光伏逐日随机，计划依据为附件 3 当日 0:00 预报	两阶段随机规划	**情景维度**与追索量 $g_{\omega,t}$；报童型临界分位数	14 264 792.13 元 / 13.06%
3	另有 6:00、12:00、18:00 三次预报，共 4 个决策时刻	多阶段（滚动实现）	**非预期性要求**（式 (18)）；调整量的双边惩罚定价；信息价值	13 932 402.95 元 / 15.08%
4	电价 = 附件 4 实际序列（随机）；信息层数同上两种	同上 + 风险度量	电价随机过程与两层建模、**联合情景**、CVaR	15 094 255.84 / 14 722 153.17 元；11.35% / 13.54%

2.2　关键矛盾与突破口

全天离散为 $|\mathcal{T}| = 144$ 个时段，$t \in \mathcal{T}$，步长 $\Delta t = 1/6$ h；结果窗口 $\mathcal{D}$ 为 334 天（2025-02-01 至 12-31）。第 t 槽的电价、负载功率与光伏功率记为 p_t, L_t, PV_t，储能充、放电量 c_t, d_t 与时段末储电量 S_t 满足 $0 \le c_t, d_t \le E^{\max} = \overline{P}\Delta t$、$S_t \in [\underline{S}, \overline{S}]$，购电量非负 $E_t \ge 0$（假设 A1）；完整符号表见 §5.1。

决策矛盾的定量起点。微网的收益只能来自电价的时间价差：把电量从低价时段搬到高价时段。储能搬运 1 kWh 完成一次循环须克服往返损耗，故套利有利可图的**盈亏平衡价比**为

$$\frac{p_{\max}}{p_{\min}} > \frac{1}{\eta_c \eta_d} = 1.2346, \tag{1}$$

而附件 1 的实测价比为 $1.3952/0.3713 = 3.76$，远高于该阈值——**价差不是瓶颈**。真正的约束与分歧集中在以下三条矛盾上。

1. **矛盾一：计划依据与结算依据不是同一套数据。**问题 2、4-2 的计划层在 0:00 依据附件 3 的光伏预报制定，结算层用附件 2 当日实际值，缺口按 $5p_t$ 补足；问题 3、4-3 另有三次滚动调整，计划高于调整的部分按 $0.5p_t$ 计价、低于的部分按 $1.5p_t$ 计价。两类惩罚方向相反，削减的边际代价是增购的边际收益的 $1.5/0.5 = 3$ 倍：**问题 2 的最优计划主动多买，问题 3 的调整则要为"改主意"本身付费**，故不能用同一套边际规则处理。
2. **矛盾二：容量摆幅与充放功率谁是瓶颈需要实测判定。**二者是与假设 A1 并列的两类硬约束，但排序不能凭直觉：解除容量上限可再省 22.14%，解除充放功率上限仅再省 1.66%，故**容量摆幅是主要瓶颈，充放功率只在部分时段同时构成约束**（§6.3.2）。
3. **矛盾三：更多预报是否值得引入。**题面要求分析"是否需要引入其他时刻的预报"。仅凭"预报越多越好"不能回答：预报时刻数 $n = 1, 2, 4$ 的总费用为 1 426.48、1 413.16、1 393.24 万元，$n = 4$ 已实现 85.1% 的可获得信息价值，继续加密最多再省 58 063 元（0.42%），故在本题预报精度与惩罚结构下**不建议继续加密**（§8.2.3，（证据账本 C-Q3-01））。

突破口。各问单独选口径、或用元启发式直接求解，会使节省率的分母不可核对且拿不到对偶信息。本文的三点差异：①四问共用**同一物理骨架与同一基线口径**，逐层增加模块，且每层贡献可被单独消融（表 18）；②全部模型为**线性规划**并用 HiGHS 精确求解，可输出对偶量 ν_t 与阈值型策略的最优性证据；③对"是否需要引入其他时刻的预报"给出**可判定阈值**而不是定性判断（矛盾三）。

2.3　问题依赖关系

一个模型族、两个开关。四问共用同一套变量 (E_t, c_t, d_t, S_t) 与同一组约束：电量平衡式 (2b)、储电量递推式 (2c)、容量与功率界、以及假设 A1。它们仅由两个开关区分：**电价向量**（附件 1 日内曲线 / 附件 4 实际序列）与**信息层数**（1 个决策时刻 / 1 个决策时刻 + 情景 / 4 个决策时刻），四问在该框架下的位置见表 2。末列须强调：问题 2 相对问题 1 增加**情景维度**（计划量共享、追索量随情景变化），问题 3 相对问题 2 增加**非预期性要求**与调整定价，二者均为结构性新增而非参数替换；决定建模方式的即三件事：**决策时刻个数、每时刻的信息集、偏差的惩罚结构**（图 1）。**一条全局声明**：问题 3（及问题 4-3）给出的多阶段模型**不展开场景树**，实际求解的是它的滚动时域（MPC）可行策略，故该问的费用是**策略评价**而非多阶段最优值；理由、边界与对信息价值结论的影响集中在 §8.1.3，并在摘要与第 10 章结论处重复标注。



图 1　微网决策时序与信息结构（上行泳道为信息到达时刻，中行为决策时刻，下行为结算依据；$\Delta t = 1/6$ h，全天 144 个 10 min 时段；样本窗口 2025-02-01 至 12-31 共 334 天）

图 2 表明四问共享同一物理骨架（并网点电量平衡、储电量递推、充放电上下界），逐层增加信息结构模块，使每层新增贡献可被**单独消融**（表 18、表 28）。




图 2　四问的模型依赖关系与复用内容（箭头标注上游向下游提供的模型要素；四问在 2025-02-01 至 12-31 共 334 天的同一窗口上报告结果）

四条上游链路的误差传播与处理见表 3。其中最须防范的是同一风险的两处表现：问题 1 的输入是**全年平均日**，问题 2–4 的窗口只有 334 天，两者是**两套口径**而非同一量的两个估计，故分别命名、分别报告（表 4），节省率一律定义为“相对同一窗口、同一电价口径下的无储能基线”。

3　数据预处理与特征分析

3.1　数据来源与规模

四个附件的用途见表 5。全部时间序列按 10 min 粒度、以**时段末端**为标签对齐，全天 144 槽；负载与光伏为功率（kW），电价为元/kWh，两者不可混用。

3.2　时标与单位口径

本节符号遵循同一套时标与单位口径（四问一致）。① **位置读法**：附件 1、2、4 的时段标签为 $0{:}10, 0{:}20, \ldots, 23{:}50, 0{:}00{+}1$，标签表示**时段末端**，槽位 j（$j = 0, \ldots, 143$）对应区间 $[10j, 10(j+1))$ 分钟，第 $j+1$ 个数据行/列即槽位 j，标签只作显示、不参与重映射；每行 144 个值无缝铺满 0:00 至 24:00，末列 0:00+1 属当日 23:50–24:00、**不得丢弃**，否则合计偏低 $1/144 = 0.6944\%$（题面表 1 的“10:00–10:10”因此对应槽位 60，逐格对照见表 6）。附件 3 的列标签“预报 k 小时”约定为发布时刻之后的第 k 个小时，即 $[h_0 + k - 1, h_0 + k)$，$h_0 \in \{0, 6, 12, 18\}$；若按 $[h_0 + k, h_0 + k + 1)$ 对齐则全部预报**整体错 1 小时**。18:00

表 3　四问之间的误差传播路径与本文的处理方式

上游 → 下游	传递的内容	潜在的误差传播与本文的处理
附件 → 问题 1	电价、负载、光伏的时标与单位	时标错位一个槽或丢掉 0:00+1 一列会让全部合计系统性偏离，而“全天汇总 $=\sum$ 144 格”的自检对整体错位不可见；本文统一按“标签 = 时段末端”的**位置读法**对齐，断言每天恰 144 槽并保留末列（§3.2）
问题 1 → 问题 2	模型骨架、C^{base} 口径、水价值语言	两套口径量级不同（单日 48 052.0466 元对 334 天 16 407 319.63 元），混排一次即失去可比性；本文各自命名并在表 4 显式声明
问题 2 → 问题 3	场景生成与削减方法、安全边际	各问各自生成场景会把“场景噪声”误读成“信息结构改进”；本文把场景集**一次性固定并存盘**，问题 3 与全部消融实验读同一份（表 18），并以 $K = 60 \to 120$ 作稳健性检验
问题 3 → 问题 4	多阶段滚动框架、终端条件	电价随机性与光伏误差叠加，分别抽样会丢失相关结构、低估“高价又缺电”的联合尾部；本文用“日净需求残差 × 日均电价”二维分层取历史代表日生成**联合**情景，保留 $\rho(p,$净负荷$)$（实际 0.2620、情景 0.2597）
问题 1–4 → 结论	各问的“总费用”与“节省率”	基线不一致时同一“节省率”指向不同分母；四问统一使用 口径 C-01 的无储能基线与 口径 C-04 的节省率，并逐处注明电价口径

表 4　无储能基线的两套口径声明（费用单位：元；口径 C-01 定义见第 6 章）

口径名称	适用问题	负载与光伏来源	电价来源	基线数值
典型日口径	问题 1	附件 1 的 144 槽典型日（全年逐时段均值）	附件 1（固定价）	48 052.0466
窗口口径（固定价）	问题 2、3	附件 2 的当日实际负载与实际光伏，逐日计	附件 1（固定价）	16 407 319.63
窗口口径（波动价）	问题 4	同上一行	附件 4（波动价）	17 026 782.86

表 5　附件数据规模、结构与本文用途（行数为数据行数，不含表头；功率单位 kW、电价元/kWh）

附件	内容	数据规模（时间范围）	本文用途
附件 1	电价、小区负载、光伏发电“预测”功率	144 行 × 4 列（一天，全年平均日）	问题 1 的输入与基线口径；经身份核查确认是全年平均日，不作日前预报（§3.3）
附件 2	小区负载、光伏发电实际功率（两个工作表）	365 行 × 145 列（2025-01-01 至 12-31）	问题 2–4 的实际值，用于实时结算与回测
附件 3	光伏发电功率预报（整点值，每天 4 次发布）	1460 行 × 26 列（2025-01-01 至 12-31）	问题 2–4 的日前与滚动预报输入
附件 4	实时电价	365 行 × 145 列（2025-01-01 至 12-31）	问题 4 的波动电价输入；其逐时段均值同时构成假设 A10 的“分时骨架”

发布中 $k = 7, \ldots, 24$ 落在次日 0:00–17:00，用绝对时间轴映射（目标整点序号 $d \times 24 + h_0 + k - 1$），不丢配对样本。② **电量口径**：决策变量为电量（kWh），$\Delta t = 1/6$ h，功率上限 $\overline{P} = 5000$ kW 对应单槽电量上限 $E^{\max} = \overline{P}\Delta t = 833.3333$ kWh；目标函数的电价系数为 p_t（元/kWh）、**不再乘** Δt；等价的功率口径为“变量取功率、目标系数取 $p_t\Delta t$、上限取 5000 kW”，两套口径全文只用一套。③ **单位与精度**：功率 kW、电量 kWh、电价元/kWh、费用元；表格费用保留 2 位小数，内部计算不取整。

表 6　题面表 1 的时段写法与附件时段标签对照（时段序号 i 从 1 起计，槽位下标 $j = i - 1$）

题面写法	附件标签	对应区间	数据点序号 i
10:00–10:10	10:10	[10:00, 10:10)	61
12:00–12:10	12:10	[12:00, 12:10)	73
14:00–14:10	14:10	[14:00, 14:10)	85
16:00–16:10	16:10	[16:00, 16:10)	97
20:00–20:10	20:10	[20:00, 20:10)	121
23:50–24:00	0:00+1	[23:50, 24:00)	144

对齐结果由两条独立校验确认：结构断言（附件 1 恰 144 行、附件 3 前向填充后每天恰 4 行）与结果文件层面的汇总校验（审计项 AU10），后者实测最大相对偏差 3.40×10^{-7}（问题 2、3）与 4.32×10^{-7}（问题 4-2），远低于 10^{-4} 阈值。汇总校验对“整体错位一槽”不可见，该风险由位置读法与表 6 的逐格对照锁定。

3.3　附件 1 的身份核查

附件 1 第 4 列表头写作“光伏发电**预测**功率”，但逐项核查表明它并非预报：其光伏、负载、电价列分别等于附件 2 全年（365 天）逐时段实际光伏、负载与附件 4 逐时段电价的均值，最大偏差为 0.0431 kW、5.04×10^{-5} kW 与 5.15×10^{-5} 元/kWh，均在数值精度量级。故附件 1 是**全年平均日**而非日前预报（电价列的一致同时是假设 A10“分时骨架”的数据依据），**只能**用于问题 1 与基线口径，**不可**用作问题 2–4 的预报输入或验证集；问题 1 因此是确定性优化问题，其最优值作为问题 2–4 的对照基准。作为反证，若改用结果窗口（334 天）的逐时段均值，电价偏差升至 3.07×10^{-2} 元/kWh，为全年 365 天口径的约 600 倍——**全年口径**支撑身份断言，**窗口口径**说明典型日结果不可直接当作窗口基准（表 3 第二行）。

3.4　电价、负载与光伏的结构特征

按附件 4 统计，波动电价均值 0.7662、最小 0.0076、最大 1.7936 元/kWh；按附件 1 统计，固定电价均值同为 0.7662、最小 0.3713、最大 1.3952 元/kWh。按附件 2 统计的负载与光伏统计量**必须分别标注窗口**（本

文有两个窗口：全年 365 天与结果窗口 334 天）：负载**全年**逐槽均值 4626.0337 kW（最小 1995.7176、最大 7978.8849），**结果窗口**逐槽均值 4616.7764 kW；日均用电量按结果窗口为 110 802.6332 kWh（= 4616.7764× 24 h——同一窗口下“逐槽均值 ×24”与“日均电量”是**恒等式**）。光伏**全年**逐槽均值 2311.7857 kW、峰值 10 216.2000 kW，**结果窗口**逐槽均值 2378.8535 kW；日均发电量按结果窗口为 57 092.4850 kWh。两窗口之差只来自**是否含 1 月**（1 月光伏显著偏低、负载略高）：365 天口径的光伏“均值 ×24”为 55 482.86 kWh，与 334 天口径的 57 092.49 kWh 相差 2.9%，两个方向（光伏窗口值更高、负载窗口值更低）与 1 月的偏差方向一致，故这是**口径差而不是数据矛盾**；全文引用这两个统计量时一律写明窗口。

两项结构性事实直接决定建模方式。其一，套利可行性：由式 (1)，盈亏平衡价比阈值为 1.2346，实测极值比 3.76 远高于它，价差不是瓶颈。其二，约束落点：光伏峰值 10 216.2000 kW 显著高于充放功率上限 5000 kW，故存在光伏功率超出充电能力的时段，盈余只能靠储能吸纳或处置；容量摆幅与功率谁更紧，由第 6 章的双向扫描判定。电价与负载的共动具有**尺度依赖性**（完整三尺度相关系数见 附录 B.2 相关性与预报误差分档明细）：日级 +0.8977，剔除日内形状后仍保留 +0.4554；而“电价—光伏”的池化值仅 +0.0284、日级为 −0.3431，方向相反。以上只描述共动，不主张因果。

3.5 光伏预报误差的统计刻画

把附件 3 中**当天** 0:00 **发布**的 24 h 预报（问题 2/4-2 的日前依据）与附件 2 实际功率逐槽配对：整点预报展开为 6 个 10 min 槽后相减，得残差 $r = \widehat{PV} - PV$。夜间光伏近零、相对误差无意义，故按**目标整点** $h \geq 5$ 定义为白天口径（每天 19 个整点），两口径分母固定、可比。白天口径 MAE 为全时段口径的 $456.72/361.58 = 1.26$ 倍（夜间近零样本摊薄了全时段指标），故建模以白天口径为依据。

关键在于**偏差的符号随目标整点系统性变号**（分档明细见 附录 B.2 相关性与预报误差分档明细）：上午被系统性**高估**（7 时 +733.00 kW），使 0:00 计划的光伏出力偏大、购电量偏少，缺口更易触发 5 倍紧急购电（口径 C-05）；下午被系统性**低估**（15 时 −801.87 kW），使计划购电偏多，多买电量按计划电价白付，或在问题 3 中触发 0.5 倍违约与 1.5 倍超额计价。全天聚合偏差仅 −26.96 kW（白天 −34.06 kW），是两类相反偏差抵消后的净额，**不能据此判断风险方向**。故安全边际按**目标整点**设置而非按全天平均误差一次性纠偏，场景生成直接用逐槽残差的经验分布（7.1.3）以保留这种双向结构。（证据账本 C-Q2-01）

三条结构断言全部通过：附件 1 恰 144 行；附件 3 日期列前向填充后每天恰 4 个发布时刻（合计 1460 行）；结果窗口恰 334 天、结果表恰 147 列。断言通过后不再插补。数据侧唯一实质性质量问题是**预报质量的非均匀性**，故本文不采用“预报误差独立同分布且无偏”的简化，而把逐槽残差的经验分布直接用于场景生成（7.1.3、9.1.1），并在决策层按目标整点设安全边际与滚动更新。

3.6 相依结构诊断：C 藤 pair-Copula

相关系数只刻画**线性**共动，既不回答“极端电价与极端出力是否同现”，也不足以支撑联合情景生成：按独立关系拼接两个边缘分布会系统性压低或抬高联合尾部占比，风险度量随之失真。故用**藤 Copula** 直接对联合分布建模（轻量实现见文献 [5]，逐层结构以 AIC 与经验 Copula 距离双判据选族，与文献 [4] 一致）。

建模口径。取三个**日水平变量**（$n = 334$）：日均电价 $\bar{P}_d$（元/kWh）、日负载电量 E_d^L、日光伏电量 E_d^{PV}（kWh）。采用日水平而非 144 槽原始序列，因为池化样本会把日周期洗掉（§3.4 中池化与日级相关系数符号相反）。边缘不预设参数形式，改用秩伪观测 $u = (\mathrm{rank} - 0.5)/n$；C 藤以**电价**为根节点（它与另两变量的相依都更强），逐层二元 Copula 在 Gaussian、t、Clayton、Gumbel、Frank 五族中按 AIC 选优，并同时报告与经验 Copula 的 L_2 距离作为独立于似然的旁证；尾相依系数由所选族的解析式给出。

三点结论。① **电价与负载强正相依**（$\tau = +0.698$、Pearson +0.919）但**无尾相依**（$\lambda_U = \lambda_L = 0$）：高价时段用电确实更多，该关系在尾部并不额外放大。② **电价与光伏弱负相依且带轻微对称尾相依**：最优族为自由度 3.23 的 t Copula，$\tau = -0.238$、$\lambda_U = \lambda_L = 0.0479$——“光伏极低的日子电价极高”的尾部共现存在，但强度仅约 5%；Gaussian 族会把它抹平。③ **控制电价后负载与光伏仍强正相依**（$\tau = +0.554$），说明两者有共同驱动，并非仅是电价的代理变量。三对变量的 AIC 最优族与经验距离最优族排序一致，最优与次优的 AIC 差距（51.37、14.89、37.29）远大于拟合噪声，选族不依赖单一判据。逐层参数与五族 AIC 对照见 附录 B.2 Copula 逐层选族明细。（证据账本 C-Q4-02）

对决策最关键的一条推论。问题 4 的决策在 0:00 做出：当日负载曲线已知，光伏只有预报，故真正的随机量是**预报残差** $R_d = \sum_t r_{d,t}$ 与电价。对这一对“决策相关随机量”单独拟合：$\tau = -0.0259$、Pearson +0.0085，五族 AIC 极差 2.78，最优族 Gaussian 的 $\rho = -0.079$，**接近独立**。即电价的强相依对象是**当日负载与光伏水平**（0:00 已知），而非预报误差本身，故联合情景中“电价—净需求”的相关主要来自**可观测部分**，把电价偏差视为与预报残差近似独立是有数据支撑的。残差规模随光伏水平变化：按当日光伏预报电量分 5 档，$|R|$ 的均值在 2 340–3 353 kWh，相对量 $|R|/E^{PV,\mathrm{fcst}}$ 稳定在 3.7%–7.6%。相依结构具有季节性（电价—光伏在冬、春、秋为 −0.427、−0.473、−0.487，夏季约 0），本文主模型用整窗拟合以保持样本量，分档是否改变决策由生成器对照实验回答（附录 D.2 情景生成对照）。另一个直接追问是：负载既已知，能否用 $E[p_t \mid L_d]$ 替代首阶段的无条件均值？本文用历史负载对情景重加权做了条件化对照，实际回测费用反而升高 0.05%–0.44%，详见 附录 D.2 负载条件化电价预测对照。

4 模型假设

4.1 假设表

题面已给定储能最大容量 12 000 kWh、最大充放电功率 5000 kW、2025 年 1 月 1 日 0:00 储电量 6000 kWh、储电量运行区间 1200–10800 kWh 与充放电效率 90%；本文取运行区间为额定容量的 10%–90%（可用摆幅 9600 kWh），二者与功率上限构成两类硬约束，谁更紧由第 6 章的容量/功率双向扫描判定。除此之外本文引入 A1–A12 十二条假设，逐条的**必要性、现实或题目依据、影响方向与验证方式**见表 7；**判据是一条假设必须能回答“不用它模型会怎样”**，装饰性假设一律删除。

表 7　模型假设及其必要性、现实/题目依据、影响方向与验证方式（A1–A12）

编号	假设	必要性（不用会怎样）与依据	影响方向	验证或灵敏度方式
A1	不允许向外部电网售电	否则目标多出售电收益项、盈余有了出路、弃光恒为 0，可行域与最优值都改变；依据：题面未给上网电价，政策导向“优先自用”	费用偏高，结果保守	非负性审计（审计项 AU7）五个结果文件负购电量数均为 0；另对上网电价 θp_t 作政策情景扫描
A2	充电、放电效率**单边各取** 0.9（往返 0.81）	效率决定套利是否有利可图，是收益的核心参数；依据：题面只说“充放电效率为 90%”，**未区分充、放方向**	效率越低，往返损耗越大，收益越低	四种读法对照（单边各 0.9 / 往返 0.9 等效单边 / 仅充电侧 / 仅放电侧），节省额极差 13.23%（表 13）
A3	同一时段不同时充放电	否则须引入 0–1 变量，模型由 LP 变为 MIP，规模上升且对偶信息不再可用；依据：$\eta_c\eta_d < 1$ 时同时充放严格劣于只做净动作（命题 1）	不影响最优值，只影响求解方式	断言 $\min(c_t, d_t) = 0$ 全部成立：问题 1–4 的互斥违反数均为 0（审计项 AU5）
A4	忽略自放电与循环衰减	否则目标须加入与放电量相关的衰减成本项并需衰减参数；依据：题面未给任何衰减参数、窗口仅 334 天	高估长期收益，放电量越大高估越多	加入循环成本 c_{cyc}（元/kWh 放电量）作单参数灵敏度，给出“储能节省额归零”的临界值
A5	储电量**跨日连续递推**，不逐日清零	逐日清零与“2025-01-01 0:00 储电量 6000 kWh”的初值条件矛盾，并使每日初值成为人为参数；依据：题面只要求 0:00 与 24:00 储电量相同。**诚实说明**：由于 A6 的每日终端条件 $S_{144} \geq S_0$ 与 S_0 逐日不变，实测 334 天的 24:00 储电量**每日恰等于** 6000.00 **kWh**（跨日带电量 0 kWh），故本窗口内 并未发生跨日套利；A5 与“每日重置初值”在本题数据上的差别因此可忽略，它的实际作用是使初值有来源、口径可复现，而不是释放跨日收益	影响全窗口费用的记账方式；本窗口实测与“每日重置初值”等价	与“每日重置初值”变体对照；审计项 AU6 逐日核对“末值不低于初值”的违反天数（问题 2–4 均为 0）与跨日带电量（实测恒为 0 kWh）
A6	每日终端条件 $S_{144} \geq S_0$；问题 1 取严格日周期 $S_0 = S_{144} = 6000$ kWh	否则模型会在每天末尾与窗口末尾“掏空”储能压低当期费用，形成不可执行的短视解；依据：储能运营常识与题面“两端储电量相同”	结果保守；日周期比自由环状贵 8.35 元（0.02%）	终端处理四组对照：完全自由、$S_T \geq S_0$、日周期、水价值终端（表 13）
A7	调整决策“后覆盖前”，计价基准恒为 0:00 的**计划购电量**	否则调整费与违约费口径不可复现，也无法与题面表述对应；依据：题面“计划购电量高于调整购电量的部分”一句明确了基准	影响调整与违约相关费用	与“相对上一次调整量”口径并列报告并各自命名（口径 C-09）
A8	2025 年 1 月作为储电量递推的**预热期**，其终值即 2 月 1 日 0:00 初值	结果窗口自 2025-02-01 起而初值自 2025-01-01 起算，不作声明则 2 月 1 日储量没有来源；依据：附件 2 覆盖全年、结果文件要求 334 天	影响窗口初期费用；1 月不计入结果	论文与结果文件中明示 1 月不计入并公开初值来源；审计项 AU6 逐日核对终端条件
A9	**信息结构取 R3**：问题 2/4-2 的计划依据为附件 3 当日 0:00 预报，负载按“已知”处理；问题 3/4-3 另有三次滚动的当次预报	题面未说明 0:00 知道什么，不声明则问题 2–4 的任何数值都无法解释（三种解读的窗口总费用相差近千万元）；依据：题面“根据预测数据制定计划”与附件 3 的发布时刻	费用落在 R1（下界）与 R2（上界）之间；负载按已知处理**低估**紧急购电量，结果偏乐观	R1/R2/R3 在同一 334 天窗口与同一场景集上的完整对照（表 8）；**非预期性置换检验**：置换任一次预报都不改变早于其发布时刻的决策（§9.2）
A10	波动电价下 0:00 可用的**电价信息取“次日可预知的分时骨架”**，主口径的首阶段电价系数用**情景概率加权均值** $\bar{p}_t^{\mathrm{sc}}$（代表日实测电价的层加权平均，两类信息都不含当日实际电价）；结算仍按附件 4 实际电价	附件 4 未给日前电价预报；不声明则“计划”会用到结算时的实际电价，构成数据泄漏。**主口径实际用的是** $\bar{p}_t^{\mathbf{sc}}$，与分时骨架的最大偏差 0.0462 元/kWh（占均价 6.02%）；本文把两者作为“骨架 / 历史加权均值哪个更适合做日前代理”的并列口径报告，而非只声明其中一个；依据：骨架与附件 4 逐时段均值最大偏差仅 5.15×10^{-5} 元/kWh	忽略电价残差波动，使问题 4 结果**偏乐观**；两种代理的偏差已量化	结算侧改用实际电价；**调整层同样用** $\bar{p}_t^{\mathbf{sc}}$**（不是当日实际价，故无数据泄漏）**；并以“是否保留残差自相关”作对照（分块 Bootstrap 的分位数最大相对偏差达 20.44%）
A11	**“每天的电价相同”理解为附件 1 的 144 点日内电价曲线逐日重复**：日内电价仍随时间变化，仅排除电价在日与日之间的波动	附件 1 的 144 个电价中 137 个互不相同、区间 0.3713–1.3952 元/kWh（峰谷比 3.76），故它是**日内曲线**而非单一常数；题面背景段明确“在电价较低的时间段充电、并在电价较高的时间段释放电能”，若日内恒价则该机制无对象可实现	若误读为**全天单一电价**，日内套利项消失，问题 2 的储能价值只剩消纳提升，节省率随之改变	主结果按日内曲线计算；“全天单一均价”仅作**反面对照**并给出代价（§9.3）
A12	**充放电量在** 0:00 **一次性确定、实时不允许再调度**；计划量买到的电不可转手，超购部分既不产生收益也不再被后续时段使用（**超购即弃**）	**本文影响输出量级最大的结构性假设**：题面只锁定结算口径（“其他时间段的购电费用均按计划购电量计算”）与“0:00 制定计划”，并未禁止储能按实际值动作。若允许实时再调度，缺口可由电池直接补足、盈余可被电池吸纳，$5p_t$ 紧急购电与盈余处置量都会大幅下降；不声明则该项代价无法与模型结论分离。依据：题面把“缺口 $\rightarrow$ 5 倍紧急购电”设为主机制，隐含“计划先定、缺口事后补”的读法，故本假设是可辩护的工程选择而非题面强制	结论**偏保守**：费用偏高、紧急购电与弃电偏多；不改变“储能降低购电费”的方向	**实时再调度消融（表 18 的 RT 行）**：固定已结算的 E^{plan}，用当日实际净需求重优化 c, d, S，量化紧急购电与盈余处置量的差额

A1–A12 十二条中，**A12 决定两项标志性输出的量级**（紧急购电与盈余处置量），RT 消融给出它的完整代价；**A2 影响节省率最大**，其四种读法的量化对照见式 (8) 与灵敏度表 13；主口径写入全部结果表，其余读法只在灵敏度节出现（(证据账本 C-Q1-03)）。

4.2 信息结构声明

问题 2–4 中“每天 0:00 制定计划”有三种解读。本文各跑一次全窗口实验，条件完全一致（同一 334 天窗口、同一场景集、同一终端条件、同一电价口径），只有“0:00 已知什么”不同，三行可直接相减（表 8）。本文采用**信息结构 R3**。

表 8　信息结构的三种解读及其在 2025-02-01 至 12-31（334 天）上的实测后果（费用单位：元，电量单位：kWh，电价均为附件 1 固定价）

代号	解读	总费用	相对基线节省率	紧急购电量	本文的使用方式
R1	完全信息：0:00 即知当日负载与光伏真值	13 411 560.90	18.26%	0.00（0/334 天）	不作主方案；用作“预测误差的代价”的**下界对照**
R2	典型日预报：以附件 1 的日均形状作为预报	23 484 646.63	−43.14%	2 525 548.76（286/334 天）	仅作悲观对照：附件 1 是实际值的全年均值而**不是预报**，本文**不采用**
R3	日前预报：附件 3 当日 0:00 发布的光伏预报，负载按已知处理	14 264 792.13	13.06%	172 015.82（296/334 天）	**本文主方案**：最符合工程实际与题面“制定计划”的语义

R3 的三点补充：①计划依据（附件 3 预报 + 负载曲线）与结算依据（附件 2 当日实际负载与光伏）是**两套数据**，差额即紧急购电来源；②“预测误差的代价”为 $14\,264\,792.13 - 13\,411\,560.90 = 853\,231.23$ 元、占 R1 费用的 6.36%（(证据账本 C-Q2-01)）；③负载按“已知”处理是对 R3 的乐观简化（题面未给负载预报），会低估紧急购电量，附录 D.1 三层验证与审计结论另作预报误差灵敏度。

5　符号说明

5.1 符号表与上下标约定

核心符号、单位与索引范围见表 9：集合与下标、参数、决策变量、**对偶变量**（储电水价值 ν_t、电量平衡影子价格 α_t、互补松弛量 z_t^c, z_t^d，阈值律的可读性依赖它们）以及指标量。正文其余各处只解释局部符号，同一字母不重复定义。

表 9　符号说明（集合、参数、决策变量、对偶变量与指标量；“—”表示无量纲；正文其余各处只解释局部符号，同一字母不重复定义）

类别	符号	含义	单位	取值/来源
集合	$t \in \mathcal{T}$	时段（10 min 粒度）	—	$\lvert\mathcal{T}\rvert = 144$
集合	d, m, ω	日期 d；预报发布/决策时刻 m；情景 ω	—	334 天；$m \in \{0, 6, 12, 18\}$ 时；$\lvert\Omega\rvert = K$（主口径 60）
参数	$L_{d,t}$，$PV_{d,t}$	小区负载功率、光伏实际功率	kW	附件 2
参数	$\widehat{PV}_{d,h}^{(m)}$	m 时发布的光伏预报功率（整点值）	kW	附件 3
参数	$p_{d,t}$	电价	元/kWh	附件 1（固定价）/ 附件 4（波动价）
参数	$\bar{p}_t$	电价的日内分时骨架（逐时段均值）	元/kWh	附件 1 电价剖面（A10）
参数	$\varepsilon_{d,t}$	电价相对骨架的残差	元/kWh	$p_{d,t} - \bar{p}_t$
参数	Δt	时间步长	h	1/6
参数	η_c, η_d	充电效率、放电效率（单边）	—	0.9/0.9（A2）
参数	$\overline{S}^{\max}$	储能额定容量	kWh	12 000（运行区间 10%–90%，即 1200–10 800）
参数	$\overline{P}$	最大充放电功率	kW	5000
参数	$E^{\max}$	单槽充/放电量上限	kWh	$\overline{P}\Delta t = 833.3333$
参数	S^{init}	初始储电量	kWh	6000 @ 2025-01-01 0:00
参数	$\kappa, \kappa^{\pm}$	紧急购电电价倍数；调整超额/违约倍数	—	5；1.5/0.5
参数	β, α	机会约束的缺电概率上限；CVaR 置信水平	—	0.10；0.95（口径 C-11）
参数	π_ω	情景权重	—	分层样本占比，$\sum_\omega \pi_\omega = 1$
参数	$\rho(\cdot,\cdot)$	相关系数	—	用于刻画电价与净负荷的共动
决策	$E_{d,t}^{plan}$，$E_{d,t}^{adj}$	计划购电量（第一阶段，与 ω 无关）、调整购电量	kWh	≥ 0
决策	$g_{d,t}$	紧急购电量（第二阶段追索）	kWh	≥ 0
决策	c_t, d_t	充电量、放电量	kWh	$0 \leq c_t, d_t \leq E^{\max}$
决策	s_t	弃光/盈余处置电量（口径 C-06）	kWh	≥ 0
决策	S_t	时段末储电量	kWh	$\in [\underline{S}, \overline{S}]$
决策	u_t, v_t	调整量相对计划量的增、减分解	kWh	$E_t^{adj} - E_t^{plan} = u_t - v_t$，均 ≥ 0
对偶	ν_t (μ_t)	储电量递推约束的乘子，即储电的边际价值（水价值）	元/kWh	LP 对偶；实测 $\in [0.4711, 1.1305]$
对偶	α_t	电量平衡约束的影子价格（$E_t > 0$ 时等于 p_t）	元/kWh	LP 对偶；实测 $\in [0.3713, 1.2561]$，恒等式偏差 0.000
对偶	z_t^c, z_t^d	充/放互补松弛量	元/kWh	$z_t^c = \alpha_t - \eta_c\nu_t$、$z_t^d = -\alpha_t + \nu_t/\eta_d$（阈值律，144 槽违反数 0）
指标	C^{base}	无储能基线购电费	元	口径 C-01
指标	C^{plan}, C^{emg}	计划购电费、紧急购电费	元	口径 C-03、口径 C-05
指标	V^{arb}	储能与弃光带来的相对节省	元	$C^{base} - C^*$，节省率按 口径 C-04

6 问题 1：典型日确定性计划

6.1 模型建立

6.1.1 模型与电量口径

口径。采用电量口径：决策变量均以电量（kWh）为单位，电价 p_t（元/kWh）与电量相乘即费用，**不再乘** Δt；负载与光伏（kW）进模型前乘以 Δt 化为电量。电价与负载逐日相同、光伏给出一日预测，故只需求解一个典型日（附件 1），信息结构为“当日真值已知”。储能参数：额定容量 12 000 kWh，运行区间 $[\underline{S},\overline{S}]=[1200,10\,800]$ kWh（可用摆幅 9600 kWh），额定功率 $\overline{P}=5000$ kW，单边效率 $\eta_c=\eta_d=0.9$（假设 A2）。

决策变量为 (E_t,c_t,d_t,s_t,S_t)，$t\in\mathcal{T}$，$|\mathcal{T}|=144$。模型为

$$\min_{E,c,d,s,S}\quad C^{\text{plan}}=\sum_t p_tE_t \tag{2a}$$

$$\text{s.t.}\quad E_t+(PV_t-L_t)\Delta t+d_t-c_t-s_t=0,\qquad \forall t \tag{2b}$$

$$S_t=S_{t-1}+\eta_c c_t-d_t/\eta_d,\qquad \forall t \tag{2c}$$

$$\underline{S}\le S_t\le\overline{S},\quad 0\le c_t,d_t\le\overline{P}\Delta t,\qquad \forall t \tag{2d}$$

$$E_t\ge 0,\quad s_t\ge 0,\qquad \forall t \tag{2e}$$

$$S_0=S_{144}=S^{init}=6000\text{ kWh}. \tag{2f}$$

式 (2b) 即“微网供给不低于小区负载”的代数表达，$(PV_t-L_t)\Delta t$ 为净负荷电量（盈余为负）。光伏盈余可能超过充电功率与负载之和，故以**等式加松弛** $s_t\ge 0$ 写出以保证可行；典型日的日内盈余低于摆幅 9600 kWh 与单槽吸纳能力 $\overline{P}\Delta t=833.3333$ kWh，故最优 $s_t\equiv 0$。同一典型日上“含松弛等式 / 不含松弛等式 / 不等式”三种写法的最优值完全相同（均为 35 126.9486 元），保留 s_t 的意义在于实际日期序列（窗口内光伏峰值 10 216.2000 kW）的可行性。式 (2f) 即题面“两端储电量相同”，本文进一步取两者均等于附件给定的初值 6000 kWh。

模型规模为 $4\times 144=576$ 个变量、288 条约束（显式保留 s_t 时为 720 个变量），是连续 LP；充放互斥由模型结构自动成立，**无需 0–1 变量**。

6.1.2 两条结构性质

命题 1（充放互斥）**.** 若 $\eta_c\eta_d<1$，则最优解中不存在 c_t,d_t 同时为正的时段。

证明. 设某 t 有 $c_t>0,d_t>0$。取 $\delta=\min\{c_t,\ d_t/(\eta_c\eta_d)\}>0$，作 $c_t'=c_t-\delta$、$d_t'=d_t-\eta_c\eta_d\delta\ge 0$。由式 (2c)，储电量变化 $\eta_c(-\delta)+\eta_c\eta_d\delta/\eta_d=0$，故储电量轨迹与全部界约束不变；由式 (2b)，为保持平衡购电量必须变为 $E_t'=E_t-\delta(1-\eta_c\eta_d)$。**这一步需要分两种情形**，因为 $E_t'<E_t$ 可能触及 $E_t\ge 0$ 的下界（式 (2e)）：

情形一（E_t 有余量）：若 $E_t\ge\delta(1-\eta_c\eta_d)$，则 $E_t'\ge 0$，盈余处置量 s_t 不变，新解可行且目标下降 $p_t\delta(1-\eta_c\eta_d)>0$，与原解最优矛盾。

情形二（E_t 贴界）：若 $E_t<\delta(1-\eta_c\eta_d)$，则保持 $E_t'=E_t$ 并把松弛量增加 $\delta(1-\eta_c\eta_d)$，即 $s_t'=s_t+\delta(1-\eta_c\eta_d)\ge 0$（$s_t$ 只有下界 0、无上界），储电量轨迹与全部界约束同样不变。此时目标不变，新解与原解同为最优——即**不能排除“存在同时充放的最优解”**，只能断言“存在一个同时充放为零的最优解”（对 c_t,d_t 作上述变换即可构造）。因此命题的严格表述应加一句：最优值可由不含同时充放的解达到；本文结果文件给出的是这一支解，式 (2e) 的 $E_t\ge 0$ 与目标系数 $p_t>0$ 保证了“贴界槽”上同时充放不产生任何收益。 □

命题 1 只用 $\eta_c\eta_d<1$、$p_t>0$ 与平衡式结构，对问题 1–4 的全部变体一致成立；**边界情形**（$E_t=0$ 且 $s_t=0$，典型地出现在光伏盈余槽）由上述情形二覆盖：此时变换后的解与原解同值，故互斥性只能按“最优值可由互斥解达到”理解，而不能按“每个最优解都互斥”理解。数值验证：结果文件中同时充放时段数 0，储电量递推残差 9.09×10^{-13} kWh，充放比偏差 4.44×10^{-16}（审计项 AU5）。

引理 1（能量恒等式）**.** 逐槽由式 (2b) 解出 E_t 并对 t 求和，再用式 (2c) 消去充放电量，得

$$\sum_t E_t=\sum_t(L_t-PV_t)\Delta t+\sum_t c_t-\sum_t d_t\ \xrightarrow{S_{144}=S_0}\ \sum_t(L_t-PV_t)\Delta t+\big(1-\eta_c\eta_d\big)\sum_t c_t. \tag{3}$$

引理 1 有三点用途。① **它是“恒价无套利”的代数根源**：若日内电价恒为 $\bar p$，则目标 $\bar p\sum_t E_t$ 只随循环量 $\sum_t c_t$ 变化，与充放时序无关，储能没有时段套利价值；反之，题面背景段所指的“低充高放”只有在日内电价随时刻变化时才有对象，这从代数上支持假设 A11（附件 1 的 144 点曲线逐日重复）。② **它是零成本的可行性回归校验**：逐槽核验式 (3)，典型日两侧之差在 10^{-4} kWh 量级（即四位小数取整量级）。③ **它分离了两问的价值来源**：问题 1 的节省来自改变 $\sum_t E_t$ 的时段结构（套利），问题 2 的安全边际来自改变其分布（降低高价缺口的期望），两者可叠加但不可互替。

6.1.3 对偶分析与阈值型最优策略

记 ν_t 为式 (2c) 的影子价格，即**单位储电量的边际价值**（水价值，元/kWh）；α_t 为式 (2b) 的影子价格（并网点电量的边际价值，元/kWh，取非负约定）。在储电量界与功率界均不活跃时，对 c_t, d_t 的平稳性条件给出互补松弛对

$$z_t^c = \alpha_t - \eta_c \nu_t \geq 0, \quad c_t z_t^c = 0; \qquad z_t^d = -\alpha_t + \nu_t/\eta_d \geq 0, \quad d_t z_t^d = 0. \tag{4}$$

其经济含义为：多充 1 kWh 的边际代价是 α_t，换回 η_c kWh 储电、价值 $\eta_c \nu_t$，故仅当 $\alpha_t \leq \eta_c \nu_t$ 时充电；多放 1 kWh 可替代 α_t 的购电成本，代价是储电量减少 $1/\eta_d$ kWh，故仅当 $\alpha_t \geq \nu_t/\eta_d$ 时放电。当 $E_t > 0$ 时由互补松弛得 $\alpha_t = p_t$（实测偏差 $\leq 10^{-6}$）；当 $E_t = 0$ 时 $\alpha_t \leq p_t$。由此得

命题 2 (阈值律)**.** 在储电量界不活跃（$\underline{S} < S_t < \overline{S}$）的时段，最优充放策略由两条阈值刻画：$\alpha_t \leq \eta_c \nu_t$ 时充电，$\alpha_t \geq \nu_t/\eta_d$ 时放电，而

$$\eta_c \nu_t \;<\; \alpha_t \;<\; \nu_t/\eta_d \tag{5}$$

时 $c_t = d_t = 0$，构成“死区”。

死区宽度随往返效率下降而变宽：两条阈值之比为 $(\nu_t/\eta_d)/(\eta_c \nu_t) = 1/(\eta_c \eta_d) = 1.2346$。即**放电时段的并网点电量边际价值须高于充电时段的 1.2346 倍，跨时段套利才有利可图**；在购电时段该判据化为放电电价高于充电电价 1.2346 倍，此即式 (1) 的盈亏平衡比。

适用边界。命题 2 在“纯套利子问题（变量仅 c_t, d_t, S_t）且储电量界不活跃”时精确成立；界活跃时须回到式 (4) 并计入界乘子；功率界活跃时 z_t^c 或 z_t^d 不再为零，简单阈值关系失效。数值验证分两层：144 个时段上按 α_t 判定充 / 放 / 死区的 **违反次数为 0**；界不活跃的 97 个时段子集（充电槽 42、放电槽 36）上违反次数同样为 0，两条互补松弛恒等式最大残差为 0。实测 $\nu_t \in [0.4711, 1.1305]$、$\alpha_t \in [0.3713, 1.2561]$ 元/kWh 均**时变**，故不存在“全天统一的电价阈值”；正确表述是两级结构——先由 LP 对偶确定时变水价值曲线，再逐时段比较 α_t 与两条阈值 （证据账本 C-Q1-02）。

三处计数必须能对上账（否则读者无法判断“违反 0 次”的分母是什么）：图 3 标注全天**充电槽 45、放电槽 37、空闲槽 62**（合计 144）；其中储电量界**不活跃**的子集为 **97** 槽 = 42（充电）+36（放电）+19（空闲），即 45 个充电槽中有 3 个、37 个放电槽中有 1 个被储电量界或功率界顶住；附录 附录 D.3 容量与功率扫描明细另报界活跃计数 19/0/21/8（充电功率界 / 放电功率界 / 储电量上界 / 下界），是**按约束出现次数**统计（同一槽可同时顶住两条界），故与“不活跃 97 槽”不构成简单相加关系。阈值律的一致性结论只在**第二组（97 槽）**上精确成立，第一组（45 槽）中含界活跃槽，须计入界乘子。




图 3　问题 1 的阈值律与充放电量（上子图：电价 p_t、储电边际价值 ν_t 与两条阈值 $\eta_c\nu_t$、ν_t/η_d 构成的死区与充电窗口；下子图：最优充/放电量，充电为正、放电为负；对象：附件 1 典型日的 144 个 10 min 槽；单位：元/kWh、kWh）

6.1.4 无储能基线与成本分解

无储能时 $c_t = d_t = s_t = 0$，由式 (2b) 得闭式 $E_t = \Delta t \max(L_t - PV_t, 0)$，据此定义基线

$$C^{base} = \sum_t p_t \Delta t \max\big(L_t - PV_t, 0\big), \qquad \sum_t p_t E_t = C^{base} + C^{batt}, \tag{6}$$

其中 $C^{batt} = \sum_t p_t \big(\Delta t \min(L_t - PV_t, 0) + c_t - d_t + s_t\big)$ 为储能与弃光带来的成本增量（典型日取负值即费用下降）。式 (6) 是**逐项恒等式**而非两个独立最优值之和，C^{batt} 的最小化仍需求解式 (2)。基线有三个变体，**不得混用**（表 10），否则全文多个“节省率”互不可比。

表 10　无储能基线 C^{base} 的三个变体及其适用问题（单位：元）

变体	口径	电价来源	适用问题	数值
V1	附件 1 典型日，单日周期	附件 1（固定价）	问题 1	48 052.0466
V2	334 天窗口，逐日独立	附件 1（固定价）	问题 2、3	16 407 319.63
V3	334 天窗口，逐日独立	附件 4（波动价）	问题 4	17 026 782.86

6.2　模型求解与结果分析

6.2.1　求解结果与题面格式表

在附件 1 典型日上求解式 (2)：全天购电量 59 482.6990 kWh（口径 C-02）、购电费 35 126.9486 元，相对 $C^{base}=48\,052.0466$ 元（变体 V1）节省 12 925.0980 元，**节省率** 26.90%（口径 C-04）（证据账本 C-Q1-03）；充电量 20 740.6661 kWh、放电量 16 799.9396 kWh，二式互为倒数——$c/d=1.2346=1/(\eta_c\eta_d)$，其倒数 $d/c=0.8100=\eta_c\eta_d$ 即往返效率本身（口径 C-07）；最优弃光 0.0000 kWh（口径 C-06）（证据账本 C-Q1-01）；储电量全程位于 $[1200.0000, 10\,800.0000]$ kWh，两端均为 6000.0000 kWh（严格日周期）。由式 (6) 代入上述数值得 $C^{batt}=-12\,925.0980$ 元，与目标函数直接相减一致。表 11、表 12 按题面表 1、表 2 格式给出指定时段与 4 h 块的结果（与 `result1.xlsx` 逐格一致）。

表 11　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（问题 1，单位：kWh / 元）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.0000	12:00–12:10	480.4124	14:00–14:10	0.0000
16:00–16:10	445.4317	18:00–18:10	531.8940	20:00–20:10	0.0000
全天购电量（kWh）：59 482.6990		全天购电费（元）：35 126.9486			

表注：时段按题面表述取区间左端时刻；`result1.xlsx` 沿用模板既有的时段末端标签，其数值与本文槽位按**位置**一一对应（槽 j 写入第 $j+1$ 个数据行），标签仅作显示。

表 12　储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（问题 1，单位：kWh）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	4500.0000	0.0000	4:00–8:00	833.3333	6365.8412
8:00–12:00	4787.9643	1702.9970	12:00–16:00	5286.0352	91.1014
16:00–20:00	0.0000	5780.1319	20:00–24:00	5333.3333	2859.8681
0:00 储电量：6000.0000			24:00 储电量：6000.0000		

表注：每段含 24 个 10 min 槽；6 段之和与逐槽求和一致——充电 20 740.6661 kWh、放电 16 799.9396 kWh（口径 C-07）。




图 4　最优策略的机制解释（三子图共享时间轴：光伏与负载功率（kW）、电价与储电量（元/kWh、kWh，储电量右轴标出上下界 1200/10800 kWh）、充放电量（kWh）；对象为附件 1 典型日的 144 个 10 min 时段，竖直虚线连接光伏盈余时段、充电时刻与低价时段）

图 4 显示充电时段与光伏盈余时段、低价时段对齐，放电时段与高价时段对齐，两组时段只**部分重合**，说明主机制是面向价格的跨时段套利，而非“把午间盈余搬到傍晚”。

6.2.2　策略机制与对偶解释

最优解的时段分布给出机制的量化画像：充电量 20 740.67 kWh 落于低谷 0:00–4:00（4 500.00 kWh）、20:00–24:00（5 333.33 kWh）与午间 12:00–16:00（5 286.04 kWh）；放电量 16 799.94 kWh 集中于 4:00–8:00

(6 365.84 kWh) 与 16:00–20:00 (5 780.13 kWh)。两段低谷占全日充电量的 47.4%、午间盈余段仅占 25.5%，放电在两段高峰合计占 72.3%——故主机制是**面向电价的跨时段搬运**，而非"把午间盈余存到傍晚"。

对偶解释。对偶量给出可解释的策略形式(图 3):实测 $\nu_t \in [0.4711, 1.1305]$、$\alpha_t \in [0.3713, 1.2561]$ 元/kWh，$E_t > 0$ 时 $\alpha_t = p_t$（偏差 $\le 10^{-6}$），144 个槽的阈值判定**违反次数为 0**，死区比 $1/(\eta_c\eta_d) = 1.2346$ 与实测充放比一致；储电量日内触及下限 1200.00 与上限 10 800.00 kWh，两端均为 6000.00 kWh。(证据账本 C-Q1-02)

6.3 检验与灵敏度分析

6.3.1 内部一致性与基线对比

内部一致性。三条恒等式全部成立：供需平衡残差 1.49×10^{-13} kWh、储电量递推残差 9.09×10^{-13} kWh、日周期偏差 $\le 10^{-12}$ kWh；储电量越界、同时充放与负购电的时段数 **均为 0**；费用相对独立复算误差 $\le 10^{-6}$（阈值 10^{-4}）。阈值律一致性的实测为：144 个槽的阈值判定违反次数 0、互补松弛最大残差 $\le 10^{-12}$。**该检验的作用边界须写明**：ν_t, α_t 本身就是求解器返回的对偶量，互补松弛是任何 LP 最优解对其对偶解的自动性质，故它只说明求解器返回的解与其自带对偶量自洽、且本文的对偶映射没写错，不构成模型正确性的独立证明（完整讨论见 附录 D.1 独立审计报告）。

基线对比。不做优化(无储能)时全天购电费 $C^{base} = 48\,052.0466$ 元(变体 V1)，优化后为 35 126.9486 元，**下降 12 925.0980 元（26.90%）**(口径 C-04)。按引理 1，同价下 $\sum_t E_t$ 只随循环量变化，故这笔下降与电价曲线的时间结构一一对应，来自储能对电量的跨时段搬运与弃光消纳，而非"容量更大所以买得更少"。

6.3.2 容量、功率与效率口径的灵敏度分析

在保持 10%–90% 放电深度（$\underline{S} = 0.1E_{cap}$、$\overline{S} = 0.9E_{cap}$ 同步移动）下扫描额定容量，并单独扫描功率上限（完整档位见 附录 D.3 容量与功率扫描明细）:

$$
\begin{aligned}
&E_{cap}: 12\,000 \to 28\,800 \text{ kWh} \Rightarrow \Delta C = -6272.42 \text{ 元 } (-17.86\%),\\
&\overline{P}: 5000 \to 10\,000 \text{ kW} \Rightarrow \Delta C = -166.36 \text{ 元 } (-0.47\%),\\
&\qquad \text{仅解除}\overline{S} \Rightarrow -22.14\% \text{ (27 351.55 元)}, \qquad \text{仅解除}\overline{P} \Rightarrow -1.66\% \text{ (34 544.43 元)}.
\end{aligned} \tag{7}
$$

界活跃统计：充电功率界在 19/144 个时段被打满，放电功率界 0/144；储电量上界活跃 21/144、下界活跃 8/144。故**容量摆幅是主要瓶颈，充放电功率仅在部分时段同时构成约束**，两者量级相差一个数量级；这与 附录 D.3 单参数灵敏度完整档位中储能参数双向扫描的排序方向一致（Sobol 全局灵敏度另显示，全天购电费量级主要由电价水平决定；详见 附录 D.3 Sobol 全局灵敏度指数)。

效率口径。题面"充放电效率为 90%"未区分充、放方向，故须显式声明口径（主口径的选择理由见假设 A2)。以 η_c, η_d 的四种读法重解，得节省额

$$
\Delta C: \quad \underbrace{12\,925.10}_{0.9/0.9\ (\text{主口径})}, \quad \underbrace{14\,250.99}_{\text{往返}0.9}, \quad \underbrace{14\,635.52}_{\text{仅充}0.9}, \quad \underbrace{13\,883.44}_{\text{仅放}0.9} \quad (\text{元}), \tag{8}
$$

极差 1710.42 元，占主口径节省额的 13.2%。故效率口径必须声明，否则同一模型可报出相差八分之一的节省率。

把本问的单参数扫描按"结论是否改变"归纳为表 13，完整档位实测值见 附录 D.3 单参数灵敏度完整档位；全局灵敏度（Sobol 指数）回答的是另一个问题——"哪个参数支配输出方差"，见下段。

Sobol 全局灵敏度须**区分输出量**，并**同时读一阶指数 S_1 与总效应指数 S_T**（完整表见 附录 D.3 Sobol 全局灵敏度指数)。对**典型日全天购电费**：电价水平 $S_1 = 0.7588$、$S_T = 0.7758$ 主导，其次是负载水平 (0.0765/0.0911)、储电量上限 (0.0130/0.0158) 与光伏水平 (0.0103/0.0291)；8 个参数的一阶指数**合计** 0.8765、总效应**合计** 0.9345，即**交互项只贡献约 5.8 个百分点**（主要来自电价水平与负载水平的交互)，不存在"强交互主导"的情形。对**节省率**：负载水平 (0.2157/0.2257) 与电价水平 (0.1821/0.2000) 主导，一阶合计约 0.5093、总效应合计 0.5527，交互约 4.3 个百分点；储能与效率参数的一阶指数均不超过 0.007。**读数边界（重要)**：购电费近似"价格 × 电量"的乘性结构使电价水平的一阶指数**接近平凡**——它按比例缩放整个费用，故必然主导方差；因此该结论只回答"哪个参数支配 输出方差"，**不能**读成"电价水平决定购电费量级"这一均值效应命题（方差分解看不见均值)，也不能反推"储能参数不重要"(它们改变的是可套利电量，而不是费用的尺度)。

6.3.3 稳健性小结

本问结论在扰动下稳定，但有一处量级敏感性须声明。① **方向不变**：效率四种读法、终端条件三组对照、容量 7 档与功率 5 档扫描下，储能均降低购电费。② **瓶颈排序不变**：容量摆幅始终是主要瓶颈（仅解除容量上限可再省 22.14%)，充放功率在 5000 kW 以上边际 $\le 0.47\%$；但把功率上限收紧到 2500 kW 时节省率由 26.90% 降到 24.27%、收紧到 1250 kW 时降到 16.41%，即**功率上限低于题面值才会改变结**

表 13　问题 1 的参数灵敏度：扰动档位与"结论是否改变"的判断（费用单位元，电量单位 kWh；单参数扫描除终端条件外均在同一组典型日参数下求解；完整档位实测值见 附录 D.3 单参数灵敏度完整档位）

参数	扰动档位	结论是否改变（含反转点）
效率口径 η_c, η_d	单边各 0.9（**主口径**）、往返 0.9 等效单边、仅充电侧 0.9、仅放电侧 0.9	区间内结论不变（四种读法下储能均有利可图），但节省额极差 **13.2%**（式 (8)）——同一模型可因效率口径不同报出相差八分之一的数
储电量运行区间	保持 10%–90% DOD：容量 7 200–48 000 kWh 共 7 档	区间内结论不变：容量摆幅始终是主要瓶颈，仅解除容量上限可再省 22.14%
充放功率上限 $\overline{P}$	1 250、2 500、5 000（基准）、7 500、10 000 kW	区间内结论不变：功率在 5000 kW 以上边际很小（$\le 0.47\%$），但收紧到 2 500 kW 时节省率由 26.90% 降到 24.27%、1 250 kW 时降到 16.41%
终端条件 口径 C-08	窗口：$S_T \ge S_0$（主口径）/ 自由终端；典型日：日周期 / 自由环状	三组差异均不超过 0.12%，结论不变；窗口口径下自由终端反而略贵（+0.08%），说明终端约束并非靠"掏空"储能省钱

论。③ **一处口径敏感性**：四种效率读法下节省额在 12 925.10–14 635.52 元之间，极差 1710.42 元（占主口径的 13.2%），故主口径（单边各 0.9）必须在假设 A2 中声明并在全部结果表中固定使用；终端条件的影响则不超过 0.12%，不构成结论风险。

7　问题 2：不确定性下的两阶段计划购电模型

7.1　模型建立

7.1.1　决策结构与信息结构

与问题 1 的差别有三点：电价仍逐日相同，而负载与光伏**逐日逐时段变化**；计划仍在每天 0:00 制定；若微网供给低于负载，须按**交易时刻电价的 5 倍**紧急购电。故决策分两层：第一阶段在 0:00 只依据预报一次性确定全天 144 槽的**计划购电量** E_t 与 **充放电量** c_t, d_t，该决策**不依赖场景**；第二阶段在实际值揭示后，计划与实际之差由 **紧急购电量** $g_{t,\omega}$（缺口，按 $5p_t$ 计价）与盈余处置吸收。

信息结构取 **R3**：计划依据为附件 3 中当日 0:00 发布的光伏预报，题面未给负载预报，故计划阶段按"当日负载曲线已知"处理（等价于负载预报无误差，假设 A9）；**结算依据为附件 2 的当日实际负载与实际光伏**。两者是两套数据，其差异即紧急购电的来源。紧急购电不是决策量，而是由缺口唯一确定的**结算量**。

本节最关键、也最需要被检验的一条设定（**假设 A12**）：充放电计划同样在第一阶段确定、**实时不允许重调度**，故第一阶段买到的电量不能转手，超购部分既不产生收益也不再被后续时段使用（**超购即弃**），其单位成本为 p_t。这一设定使模型天然具有**安全边际**，是报童型权衡在本问成立的结构性原因；但它同时决定了本文两项标志性输出的量级——紧急购电量 172 015.82 kWh 与盈余处置量 3 106 390.84 kWh。题面只锁定结算口径、未禁止储能按实际值动作，故本文在表 18 的 RT 行给出**实时再调度消融**：固定已结算的 E^{plan}、用当日实际净需求重优化 c, d, S，量化该设定的代价。

7.1.2　两阶段随机规划模型

$$\min_{E,c,d,S} \quad \sum_t p_t E_t + \sum_{\omega\in\Omega} W_\omega \sum_t 5p_t\, g_{t,\omega} \tag{9a}$$

$$\text{s.t.} \quad E_t,\, c_t,\, d_t,\, S_t \text{ 与 } \omega \text{ 无关}, \qquad \forall t \tag{9b}$$

$$E_t - c_t + d_t \;\ge\; \big(L_t^{\mathrm{fcst}} - \widehat{PV}_t^{\mathrm{fcst}}\big)\Delta t, \qquad \forall t \tag{9c}$$

$$g_{t,\omega} \;\ge\; \big(L_{\omega,t} - PV_{\omega,t}\big)\Delta t + c_t - d_t - E_t, \quad g_{t,\omega}\ge 0, \qquad \forall t,\omega \tag{9d}$$

$$S_t = S_{t-1} + \eta_c c_t - d_t/\eta_d, \quad \underline{S} \le S_t \le \overline{S}, \quad 0 \le c_t, d_t \le \overline{P}\Delta t, \qquad \forall t \tag{9e}$$

$$E_t \ge 0, \quad S_0 = S^{init}, \quad S_{144} \ge S_0. \tag{9f}$$

式 (9b) 是两阶段结构的代数表达：带 ω 下标者为**事后**结算量；第一阶段变量在全部情景间共享。式 (9c) 用**不等号**，即计划购电量只要求不低于"预测口径净需求 + 充电量 − 放电量"，故允许超购；式 (9d) 的缺口由紧急购电补齐，因 $5p_t > 0$，最优解中 $g_{t,\omega}$ 取其下界

$$g_{t,\omega} = \max\Big\{0,\; \big(L_{\omega,t} - PV_{\omega,t}\big)\Delta t + c_t - d_t - E_t\Big\}, \tag{10}$$

即式 (9d) 的紧形式；其中的充放电量为**计划值** c_t, d_t（不含 ω）。主口径 $K = 60$ 下每个子问题有 $576 + 144\times 60 = 9216$ 个变量、144 条等式与 144×61 条不等式，仍是纯 LP，用 HiGHS 精确求解。结

果窗口内逐日顺序推进共 334 个子问题（日初储电量取前一日末值，1 月作预热期，假设 A8），终端条件 $S_{144} \geq S_0$（假设 A6）。

7.1.3 场景生成与削减

光伏预报误差是本问唯一的不确定性来源。定义**逐日逐槽残差**

$$r_{d,t} = \big(\widehat{PV}_{d,t}^{\mathrm{fcst}} - PV_{d,t}^{\mathrm{act}}\big)\Delta t, \qquad d \in \mathcal{D},\ t \in \mathcal{T} \quad (\mathrm{kWh}), \tag{11}$$

样本为窗口内 $|\mathcal{D}| \times 144 = 334 \times 144$ 个。场景集按三层生成，其思路与聚类式典型样本提取一致 [12]：**①按日总残差分层**——按 $s_d = \sum_t r_{d,t}$ 升序把 334 天等频划分为 K 层（主口径 $K = 60$，每层 5–6 天），保留残差水平分布的**全部区间**，尾部不被均值化抹平；**②层内取 medoid**——每层取"到本层其他样本欧氏距离之和最小"的真实历史日残差向量（不中心化、不平滑），逐槽保留日内形状与时段间相关；**③权重取层样本占比** $W_\omega = n_\omega/334$，$\sum_\omega W_\omega = 1$。情景 ω 下的实际净需求为 $ND_{\omega,t} = ND_t^{\mathrm{fcst}} + r_{\omega,t}$，其中 $ND_t^{\mathrm{fcst}} = (L_t^{\mathrm{fcst}} - \widehat{PV}_t^{\mathrm{fcst}})\Delta t$。场景集一次性生成后**存盘固定**，问题 3、4 与全部消融实验读同一份，以保证改进来自模型而非场景噪声。三种层数下总费用极差 13.65 万元，仅为主口径的 0.96%，**结论对层数稳健**；紧急购电量对 K 更敏感（$K = 40$ 时为 $K = 120$ 的 1.68 倍）。$K = 1$（残差恒为零、严格按预报口径购电）即后文的**无安全边际**消融。

7.1.4 报童型安全边际

暂不考虑储能的跨期耦合，把每槽视为独立报童问题 [6]：计划购电量 E_t 相当于订货量，实际需求 $D_t = (L_t - PV_t)\Delta t + c_t - d_t$ 相当于需求量；缺 1 kWh 要多付 $(5-1)p_t = 4p_t$（**缺货成本** $c_u = 4p_t$，正常电价已计入计划口径），多买 1 kWh 的损失记为 c_o。最优计划量是需求分布的**临界分位数**

$$q_t^* = F_{D_t}^{-1}\left(\frac{c_u}{c_u + c_o}\right) = F_{D_t}^{-1}\left(\frac{4p_t}{4p_t + c_o}\right), \tag{12}$$

与之互补的是**最优缺货概率** $1 - q_t^*$，两者不可混写。过剩成本 c_o 的两种口径给出临界分位数的两条方向性参照：**口径一**（超购全废弃）$c_o = p_t$，得 $q^* = 4/5 = 0.800$、缺货概率 $1/5 = 0.200$；**口径二**（超购被储能吸纳并在后续低价时段替代购电）按最低可替代购电价 $p^{\min} = 0.3713$ 元/kWh 计回收价值，$c_o = p_t - p^{\min} \approx 0.3949$ 元/kWh，取 $p_t = 0.7662$ 得 $q^* \approx 0.886$、缺货概率 $0.114 \approx 1/9$。两者构成约 [0.114, 0.200] 的参考区间；它们来自单期近似，**不是严格上下界**（表 14）。

表 14　问题 2 主模型的逐日紧急购电量与报童两条方向性参照（对象：334 天逐日紧急购电量与 7 日滑动平均；两条水平线为缺货概率 0.200 与 0.114 对应的分位线；实测缺货频率 8.55%、满足率 99.04%）

过剩成本口径	临界分位数	最优缺货概率	样本量	与实测的关系
口径一：超购全废弃 $c_o = p_t$	0.800	0.200（1/5）	—	参照上侧
口径二：超购可回收 $c_o = p_t - p^{\min} \approx 0.395$ 元/kWh	0.886	0.114（≈ 1/9）	—	参照下侧
两阶段随机规划实测	覆盖率 0.9145	**0.0855**	48 096 槽	低于两条参照（更保守）

表注：实测缺货频率 = 紧急购电量大于 10^{-6} kWh 的槽数占 334×144 槽的比例；覆盖率 = 1− 缺货频率；电量满足率为 99.04%（口径 C-05）。

实测行为：逐槽缺货频率 8.55%（覆盖率 91.45%）**低于两条参照的下侧**，电量满足率 99.04%，全窗口安全边际合计 576 299.67 kWh（平均 11.98 kWh/槽）（证据账本 C-Q2-01）。更保守的原因在结构而非参数：**储能同时承担对冲功能**，同一份计划可由电池放电在缺口时段补足，单期报童模型无法刻画"计划购电量"与"电池吞吐"的替代关系。故式 (12) 与表 14 只作**方向性近似与参照区间**，**不是**精确最优解，其适用边界有四条：① **多时段耦合**——144 槽通过储电量递推耦合，本槽多买的电占用容量并影响其后所有槽，不能拆成 144 个独立报童问题；② **储能缓冲**——过剩电量可被吸纳并在后续高价时段替代购电，故 $c_o < p_t$，临界分位数高于口径一的 0.800；③ **紧急购电的时标在结算时刻**——缺口只能事后按 $5p_t$ 补足，不能回溯改写计划；④ **残差分布未知**——以 334 天样本分位数替代总体分位数，每槽仅 334 个观测，估计带误差，须报区间。

安全边际的经济价值由无安全边际消融量化：场景集退化为 $K = 1$ 后，全年计划购电费 12 570 533.91 元、紧急购电费 4 828 025.76 元，合计 17 398 559.68 元，**比无储能基线** 16 407 319.63 **元还高** 6.04%，紧急购电量升至 1 156 618.02 kWh 且 334/334 天全部触发。分解为：安全边际把计划购电费推高 1 067 018.99 元，把紧急购电费压低 4 200 786.52 元，**净收益** 3 133 767.55 **元**（相对不设边际降低 18.0%）。边际电量只占全窗口计划购电量的 2.59%，却消掉 87.0% 的紧急购电费。惩罚倍数的方向一致：同一典型日与同一场景集上把倍数由 $k = 2$ 提高到 $k = 10$，单日最优安全边际由 671 kWh 增至 3 334 kWh，期望紧急购电量由 1 246 kWh 降至 187 kWh（$k = 5$ 时为 428 kWh）。

7.2 模型求解与结果分析

7.2.1 求解结果与复核

在 334 天窗口内求解式 (9)，总费用 **14 264 792.13 元**（1 426.48 万元），其中计划购电费 13 637 552.90 元、紧急购电费 627 239.24 元，占比 95.60% 与 4.40%（口径 C-03）；相对 $C^{base} = 16\,407\,319.63$ 元（变体 V2）节省 2 142 527.50 元，**节省率** 13.06%（口径 C-04）。全窗口计划购电量 22 220 333.20 kWh（口径 C-02：模型内值，等于结果文件「全天购电量」汇总列之和；若按 144 个逐槽 4 位小数取整列求和，则为 22 220 333.14 kWh，相对差 2.9×10^{-9}——两者只差写入时的取整，非模型差异），紧急购电量 172 015.82 kWh、出现在 296/334 天（口径 C-05），逐槽缺货频率 8.55%、电量满足率 99.04%、安全边际合计 576 299.67 kWh。

7.2.2 四个指定日期的结果表（题面表 1 / 表 2 / 表 3）

按题面要求，问题 2 需对 2025-03-20、06-21、09-23、12-21 四个日期各给出表 1 格式（指定 6 个 10 min 时段的购电量、全天购电量与全天购电费）、表 2 格式（6 个 4 h 块的充放电量与两端储电量）与表 3 格式（紧急购电时间段与购电量）。四日均满足计划口径供需平衡（最大残差 1.82×10^{-12}）与日周期条件。

表 15　问题 2 在四个指定日期的购电量（表 1 格式；单位：购电量 kWh、购电费元；时段为 10 min，按题面模板的位置读法，10:00-10:10 对应附件标签 10:10；全天购电量与全天购电费为对应日期 144 个槽的合计）

时间段	2025-03-20	2025-06-21	2025-09-23	2025-12-21
10:00–10:10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12:00–12:10	804.3029	0.0000	536.2415	997.0335
14:00–14:10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16:00–16:10	817.3061	255.2254	902.7969	1 001.2240
18:00–18:10	697.9973	0.0000	764.3298	715.4144
20:00–20:10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
全天购电量（kWh）	74 178.1298	35 701.5391	74 744.7963	99 692.6601
全天购电费（元）	45 229.90	20 324.26	47 063.39	64 376.98

表 16　问题 2 在四个指定日期的储能充放电量与储电量（表 2 格式；单位：kWh；6 个 4 h 块各含 24 个 10 min 槽；0:00 与 24:00 储电量对应题面表 2 的“时刻/储电量”列，四个日期均为 6000.00 kWh）

时间段	2025-03-20		2025-06-21		2025-09-23		2025-12-21	
	充电量	放电量	充电量	放电量	充电量	放电量	充电量	放电量
0:00–4:00	4 500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4 500.0000	0.0000	4 500.0000	0.0000
4:00–8:00	833.3333	6 224.1108	140.7851	4 303.4721	833.3333	5 547.8264	1 666.6667	1 508.3333
8:00–12:00	6 500.0000	2 415.8892	5 207.8672	130.5638	5 833.3333	3 020.9227	5 833.3333	7 806.6667
12:00–16:00	6 905.5931	2 218.5304	5 458.7995	0.0000	6 728.4081	1 606.2615	8 333.3333	2 835.0000
16:00–20:00	0.0000	5 709.7835	0.0000	6 154.1006	0.0000	5 602.9091	0.0000	5 797.4742
20:00–24:00	5 333.3333	2 930.2165	5 333.3333	2 485.8994	5 333.3333	3 037.0909	5 333.3333	2 842.5258
0:00 储电量	6 000.00		6 000.00		6 000.00		6 000.00	
24:00 储电量	6 000.00		6 000.00		6 000.00		6 000.00	

表 17　问题 2 在四个指定日期的紧急购电时间段与购电量（题面表 3 格式；单位：kWh；时段按连续触发的 10 min 槽合并、左闭右开；区间值取 2 位、日合计由全精度求和后取 2 位，结果文件则逐区间存 4 位小数，故个别日合计与文件逐区间求和可差 1×10^{-4} kWh，审计项 AU10 容差 10^{-2} kWh）

日期	紧急购电时间段（括号内购电量，kWh）	合计（kWh）
2025-03-20	6:00–8:00（228.99）；8:10–8:30（49.16）；8:50–10:30（531.27）；10:40–11:40（216.46）	1 025.88
2025-06-21	4:00–4:50（5.24）；14:00–14:30（181.84）	187.08
2025-09-23	6:50–7:40（132.59）；11:00–11:40（60.77）	193.37
2025-12-21	11:00–11:30（22.53）	22.53

7.3 检验与灵敏度分析

7.3.1 内部一致性与基线对比

逐日复核：计划口径残差最大 3.41×10^{-13} kWh，储电量递推残差最大 1.09×10^{-11} kWh；同时充放、储电量越界、功率越界与负购电的时段数均为 0；末值低于初值的天数 0；费用相对复算误差 $\le 10^{-6}$；结果文件回读的全天购电量最大偏差 0.0011 kWh、全天购电费最大相对偏差 3.40×10^{-7}。

基线对比。不做优化（无储能）时窗口购电费 $C^{base} = 16\,407\,319.63$ 元（变体 V2），两阶段计划为 14 264 792.13 元，**下降** 2 142 527.50 **元**（13.06%）（口径 C-04）。更关键的是**安全边际这一步本身的边际价值**：取消安全边际（确定性等价、零残差情景）后总费用升至 17 398 559.68 元，比无储能基线还高 6.04%，紧急购电量由 172 015.82 升至 1 156 618.02 kWh（6.72 倍），故安全边际的边际价值为 3 133 767.55 元——它是本问区别于问题 1 的核心模块（§7.1.4）。

消融对照。把本问的模块逐一移除后的效果见表 18。**安全边际不是装饰**：整行移除后费用升至 17 398 559.68 元、比无储能基线高 6.04%，紧急购电量由 172 015.82 增至 1 156 618.02 kWh（6.72 倍），故“按情景分位数超购”是问题 2 的核心模块；与实测对照，逐槽缺货频率 8.55%、电量满足率 99.04%，

落在报童两条方向性参照 0.114–0.200 的**下侧**（储能除承担安全边际外还起对冲作用），故报童结论只作方向性近似与参照区间 （证据账本 C-Q2-01）。

表 18　问题 2 的基线与消融对照（费用单位：元，电量单位：kWh；全部为 2025-02-01 至 12-31 共 334 天、附件 1 固定电价口径；“相对 C^{base}”以无储能基线 16 407 319.63 元（口径 C-01 变体 V2）为分母）

编号	配置（新增或移除的模块）	总费用	相对 C^{base}	紧急购电量	结论
B0	无储能：净负荷全额购电（闭式 口径 C-01）	16 407 319.63	0	—	基线
R2	典型日预报：计划依据改为附件 1 的日均形状	23 484 646.63	−43.14%	2 525 548.76	比无储能基线还贵 7 077 327.00 元，不可用
E0	无安全边际：确定性等价（$K=1$、零残差情景）	17 398 559.68	−6.04%	1 156 618.02	移除后反而高于无储能基线；**安全边际的边际价值 3 133 767.55 元**
R1	完全信息：0:00 知当日真值	13 411 560.90	18.26%	0.00	预测误差成本 853 231.23 元（下界）
M	主模型：0:00 一次预报 + 两阶段随机规划（$K=60$）	**14 264 792.13**	13.06%	172 015.82	主方案（基准行）
K120	场景数加倍（$K=120$，其余同主模型）	14 235 163.95	13.24%	141 707.94	费用仅降 29 628.19 元（−0.21%），结论稳健
RT	**实时再调度**（假设 A12 的消融）：E^{plan} 固定为已结算的计划量，用当日实际净需求重优化 c,d,S	13 839 967.14	15.65%	62 810.33	紧急购电降 63.49%（费用降 67.73%），但盈余处置量只降 1.12%——见下段说明

充放电冻结假设 A12 的代价被量化：把 E^{plan} 固定在生产解（已按计划量结算、属沉没成本）、只让 c,d,S 按当日实际净需求重优化后，紧急购电量由 172 015.82 降到 62 810.33 kWh（−63.49%）、紧急购电费由 627 239.24 降到 202 414.24 元（−67.73%）、触发天数由 296 降到 188，总费用降 424 825.00 元（13 839 967.14 元，节省率 15.65%）。**但盈余处置量几乎不动**（3 106 390.84 → 3 071 686.16 kWh，−1.12%），原因是结构性的：由 A6 的终端条件 $S_{143}\ge S_0$ 与往返效率 0.81 可得 $\sum_t d_t \le 0.81\sum_t c_t$，**一天内电池不能净供能**，放电必须由同日充电补偿；因此 310 万 kWh 的处置量**主要来自“按预报超购后实际用不上”**，而不是“电池不肯动”。三条边界：①本行只放开调度、未重新优化计划，计划与调度联合重优化的收益未测（需展开多阶段模型）；② 62 810.33 kWh 是“计划固定下不可再减”的最小值，故 63.49% 是**该假设代价的下界**；③若进一步放开计划可行性行 $E_t^{\text{plan}}-c_t+d_t\ge \widehat{ND}_t$，残余紧急购电可再降到 14 964.60 kWh，但该行是本文模型的一部分，故保留。

7.3.2　对照方案、机会约束与灵敏度分析

在同一批实际轨迹上比较三种计划依据（表 18 给出完整口径）：

$$\underbrace{13\,411\,560.90}_{\text{R1 完全信息（下界）}}\ ,\quad \underbrace{14\,264\,792.13}_{\text{R3 主方案}},\qquad \underbrace{23\,484\,646.63}_{\text{R2 典型日预报（不可用）}}\qquad (\text{元}),\tag{13}$$

R1 的紧急购电量恒为 0，其费用是“预测误差成本”的下界；若放弃日决策解耦、把 334 天写成单一 LP，则得 12 228 166.56 元，是更松的下界。R2 比无储能基线还高 43.14%（紧急购电量 2 525 548.76 kWh、286/334 天触发）——附件 1 是实际功率的全年逐时段均值而非日前预报，只用于说明“预报质量决定成本”。R3 与 R1 之差

$$\Delta C_{\text{forecast}} = 14\,264\,792.13 - 13\,411\,560.90 = 853\,231.23 \text{ 元}\tag{14}$$

即**预测误差的成本**，也就是“5 倍紧急购电”机制对应的金额。

机会约束对照。期望费用最小并不直接约束缺电概率，工程上另一种提法是要求逐槽

$$\Pr\big(E_t - c_t + d_t \ \ge\ \widetilde{ND}_t\big)\ \ge\ 1-\beta,\tag{15}$$

其中 β 与式 (12) 的最优缺货概率同义，故本节把它作为**解析—数值互证** [13]。式 (15) 含决策变量，直接求解需 0–1 变量，故用其保守确定性等价：把安全边际设在情景净需求的 $1-\beta$ 分位数上，即 $E_t - c_t + d_t \ge q_{1-\beta}(\{\widehat{ND}_{\omega,t}\})$。该条件对式 (15) **充分**，但忽略储能的跨槽对冲，故**保守**。结果见表 19。

表 19　机会约束对照（同一 334 天、同一实际轨迹、同一终端条件；安全边际取情景净需求的 $1-\beta$ 分位数；缺电频率为 334×144 个槽位中触发紧急购电的比例；费用单位元，$\text{CVaR}_{0.95}$ 为逐日费用的 95% 条件风险价值，单位元/日）

β	总费用	计划购电费	紧急购电费	紧急购电量	缺电频率	逐日 $\text{CVaR}_{0.95}$	节省率
0.01	15 010 972.12	14 957 838.66	53 133.46	12 022.0	0.82%	70 158.17	8.51%
0.10	14 339 249.60	13 889 543.70	449 705.90	112 236.5	6.21%	66 086.57	12.60%
0.20	14 417 662.70	13 572 370.56	845 292.14	222 694.0	10.15%	65 746.11	12.13%
0.50	15 135 214.64	13 063 582.93	2 071 631.71	563 981.7	17.65%	68 490.31	7.75%
随机规划（7.1.2）	**14 264 792.13**	13 637 552.90	627 239.24	172 015.82	8.55%	**65 663.71**	**13.06%**

表 19 给出四条结论。① **总费用随 β 先降后升**：由 0.50 收紧到 0.10 下降 795 965.04 元，再从 0.10 收紧到 0.01 反而上升 671 722.52 元，最优档 $\beta=0.10$ 为 14 339 249.60 元。② **随机规划仍严格更优**：最优档仍贵 74 457.47 元（+0.52%），逐日 $\text{CVaR}_{0.95}$ 也更高（66 086.57 对 65 663.71 元/日），原因是分位数边际“逐槽各自为战”，而随机规划让储能做跨时段对冲。③ **实测缺电频率低于标称** β（$\beta=0.10$ 时实

测 6.21%、0.20 时 10.15%）。这里有**两个来源**不能混为一谈：其一是分位数边际"逐槽各自为战"、储能又额外承担跨槽对冲，使实际缺电更少；其二是**情景分辨率的离散化误差**——60 个情景下经验分位数的概率分辨率只有 $1/60 \approx 1.67\%$，$\beta = 0.10$ 的"90% 分位"实际落在次序统计量的格点之间，标称 β 自身就带 $\pm 1.7\%$ 量级的取整误差，且情景分布与总体分布并不相同。本文**不把二者分离**，故该条只作**方向性读数**，不外推为"储能对冲的保守度"。④ **报童界得到互证**：理论最优缺货概率为 $1/5 = 0.200$ 与约 0.114 两条方向性参照，而实测逐槽缺电频率 8.55% **低于**两者。（证据账本 C-Q2-02）

风险维度。期望费用最小化对极端情景并不敏感。在 334 天中每 6 天取 1 天的子样本（56 天）上做 CVaR（口径 C-11）与 λ 扫描：λ 由 0 增至 1 时，期望费用由 41 995.59 升至 42 411.56 元/日（+0.99%），而 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 由 50 877.95 降至 49 133.66 元/日（−3.43%），日均紧急购电量由 480.2 降至 313.8 kWh。**加权口径**：情景集是分层 medoid 集（权重 0.0030–0.0299），故上式 CVaR 按 w_ω 加权、与目标函数中的期望项同权（§9.1.3 式 (25)）；若误用等权平均，同一组解会报出 52 176.36 → 50 510.46 元/日，量级相差约 2.5%。完整前沿与真实轨迹回测见 9.1.3。

本问两个参数扰动对结论的影响见表 20。

表 20　问题 2 的参数灵敏度：扰动档位与"结论是否改变"的判断（费用单位元，电量单位 kWh；单参数扫描除终端条件外均在同一组典型日参数下求解；完整档位实测值见 附录 D.3 单参数灵敏度完整档位）

参数	扰动档位	结论是否改变（含反转点）
紧急购电倍数 κ	2、3、5（基准）、8、10	方向不变：κ 越大安全边际越大、缺口越小。反转点在 $\kappa \to 1$——紧急购电与正常电价同价时缺货成本消失，"需要安全边际"的结论不再成立
场景数 K	60（主口径）、120	费用结论不变（仅降 0.21%）；但紧急购电量降 17.62%、触发天数由 296 降到 277——**分项指标对场景分辨率敏感，引用时必须带** K

其中**场景数不是敏感维度**：K 由 60 加倍到 120 时费用只降 0.21%，但紧急购电量降 17.62%、触发天数由 296 降到 277——费用结论稳健，而该分项指标对场景分辨率敏感，引用时必须带 K。

假设 A9 的量化。题面只给光伏预报，未给负载预报，故 A9 把当日负载按已知处理，此前的声明只是"会低估紧急购电量"。补上量级：只改**计划阶段**的负载信息，令 $\widehat{L}_t = L_t + \varepsilon_t$，$\varepsilon$ 为按相对 MAE 标定的零均值误差（$\mathrm{MAE}_{\mathrm{rel}} = \mathbb{E}|\varepsilon_t|/\overline{L}$，$\overline{L} = 4626.03$ kW），模型、情景机制与结算口径全部不变，重跑 334 天（表 21）。

表 21　负载预报误差对问题 2 的影响（只改计划期的负载信息；范围：2025-02-01 至 12-31 共 334 天；费用单位元、电量单位 kWh；样本：3 档相对 MAE；0% 档与主结果逐位一致）

负载预报相对 MAE	总费用	紧急购电量	出现天数	相对 C^{base} 节省率	相对 0% 档费用
0%（主口径）	14 264 792.13	172 015.82	296	13.06%	—
5%	15 611 126.88	293 748.90	239	4.85%	+9.44%
10%	17 472 694.03	479 838.20	202	−6.49%	+22.49%

两条读数。① **量级**：相对 MAE 达 10% 时问题 2 的总费用上升 22.49%，且**相对无储能基线的节省率转为负值**（−6.49%）——在预报很差的微网里，两阶段计划加紧急购电的组合可能不如不投运储能。这把 A9 的方向性声明变成可引用的区间：13.06% 只适用于负载预报误差可忽略（或与光伏残差同量级）的场景。② **一个反直觉但可解释的读数**：误差变大时紧急购电总量上升（172 015.82 → 479 838.20 kWh）而**触发天数反而下降**（296 → 202）。原因不是计数口径，而是模型的保守化：零均值误差使情景集变宽，计划层按更宽的分位数多购，"少而大"的缺口取代了"多而小"的缺口。这也从反面说明主结果里 296 天触发、日均仅 581 kWh 的形态，是 0:00 光伏预报 **存在系统性时段偏差**（上午高估、下午低估，见 §3.5）的结果，而非随机噪声的结果。（证据账本 C-Q2-01）

7.3.3　稳健性小结

本问结论在扰动下的稳定域可明确划出。① **方向不变**：$\kappa = 2$–10、场景数 $K = 60 \to 120$（费用仅降 0.21%）、四种信息结构（R1/R2/R3）与机会约束四档 β 下，两阶段随机规划均优于同口径的确定性计划。② **一处会反转的边界**：把计划期的**负载预报**误差放大到相对 MAE 10% 时，总费用上升 22.49%，**相对无储能基线的节省率转为** −6.49%——即在预报很差的微网里"两阶段计划 + 紧急购电"可能不如不投运储能（表 21）。③ **引用纪律**：紧急购电量对场景分辨率敏感（$K : 60 \to 120$ 时降 17.62%、触发天数 $296 \to 277$），该分项必须与 K 同时引用；费用类结论则不敏感。

8　问题 3：多阶段滚动调整模型

8.1　模型建立

8.1.1　后覆盖前的决策结构

问题 3 在问题 2 上增加两个要素：四个时刻 $m \in \{0, 6, 12, 18\}$ 均有未来 24 h 整点光伏预报，决策随之 **滚动修正**；并引入**两类不对称惩罚**（总费用含计划购电费、紧急购电费与调整相关费用）。沿用 第 3 章的槽位读法：槽位 $t = 0, \ldots, 143$ 表示 $[10t, 10(t+1))$ 分钟，$\Delta t = 1/6$ h。决策量为 0:00 制定的**计划购电量** E_t^{plan}（第一阶段承诺）、滚动修正后的**调整购电量** E_t^{adj}、由实际负载与光伏决定的**紧急购电量** g_t，以及充放电量 c_t, d_t 与时段末储电量 S_t。

四个预报时刻把一天切成四段，槽位 t 的最终执行量由**最后一次覆盖它的那次决策**给出（表 22）：0:00 用当次预报制定全天 144 槽计划，此后每个决策时刻只用**当次预报**对**其后至** 24:00 **的剩余时段**重新决策，但**只执行到下一个决策时刻**。

表 22　四次预报的决策时刻、生效槽位与可用预报（时间范围：2025-02-01 至 12-31 的每一天；槽位单位：10 min 槽，共 144 槽；预报来源：附件 3）

决策时刻	决策内容	生效槽位	生效时段	重解范围（只执行到下一时刻）
0:00	计划购电量 E^{plan}（144 槽）	0–35	0:00–6:00	0–143
6:00	调整购电量 E^{adj}	36–71	6:00–12:00	36–143
12:00	调整购电量 E^{adj}	72–107	12:00–18:00	72–143
18:00	调整购电量 E^{adj}	108–143	18:00–24:00	108–143

信息可获取性在实现层面自然满足。非预期性要求任一时刻的决策只依赖该时刻及之前已实现的信息；本文实现有两个环节天然满足，**无需显式施加式** (18)：其一，取预报值的函数只按 **提前期**索引——槽位 t 在时刻 m 取附件 3 中 m 时刻发布行的第 $k=(h_t-m)\bmod 24$ 列，故 m 时刻的子问题**在数据结构上取不到**其后发布的列；其二，每个子问题只覆盖 $t\ge s_m=6m$，已执行槽位被冻结，决策不可能回头改写 $t<s_m$ 的历史。**这一条的性质必须说清**：它是"决策取不到未来列"的**实现事实**，效果上等价于式 (18) 对场景树同节点取值相等的要求，但它**不构成**式 (19) 已被最优求解的证据（本文未按节点分组场景、未把 E^{plan} 与追索量联合优化，见 §8.1.3 的显式声明）。为可证伪地检验"取不到未来列"，本文做**预报置换检验**：把某一次预报在 12 天之间随机置换后重解，记录四个控制区内决策量的最大变化。结果是置换 0:00 预报会显著改变它 0:00 之后的前三个控制区（槽 0–108，最大变化 833.33、829.29、407.80 kWh，其中 833.33 kWh 即为单槽功率上限 $\overline{P}\Delta t$，说明变化已顶到功率界），说明检验有效力；而**任何一次置换都不改变早于该预报发布时刻的槽位决策**（该区变化恰为 0.000 kWh）；置换 18:00 预报时四区变化全为 0.000，这是数据事实而非检验失效——该次预报覆盖的槽 108–143 上几乎恒为 0（19:00 以后全年恒为 0），对晚间决策本无新信息（逐区明细见 附录 D.3 非预期性置换明细）。

8.1.2　偏差费用的凸性与精确线性化

偏差费用 c_t^{buy} 关于 E_t^{adj} 是**凸的分段线性函数**：调增（$E_t^{\mathrm{adj}}\ge E_t^{\mathrm{plan}}$）斜率为 $1.5p_t$，调减斜率为 $0.5p_t$，故

$$c_t^{\mathrm{buy}}=p_t\min\big(E_t^{\mathrm{plan}},E_t^{\mathrm{adj}}\big)+0.5p_t\big(E_t^{\mathrm{plan}}-E_t^{\mathrm{adj}}\big)^{+}+1.5p_t\big(E_t^{\mathrm{adj}}-E_t^{\mathrm{plan}}\big)^{+}. \tag{16}$$

凸性意味着**费用只惩罚偏离的方向**：调减按半价结算差额、调增按 1.5 倍结算。引入 $u_t,v_t\ge 0$ 表示超额量与违约量，

$$E_t^{\mathrm{adj}}-E_t^{\mathrm{plan}}=u_t-v_t,\qquad c_t^{\mathrm{buy}}=p_tE_t^{\mathrm{plan}}+1.5p_tu_t-0.5p_tv_t, \tag{17}$$

后式由 $p_t\min(E_t^{\mathrm{plan}},E_t^{\mathrm{adj}})=p_tE_t^{\mathrm{plan}}-p_tv_t$ 得到。该线性化是 **精确的**，无需 0–1 变量：费用中与 (u_t,v_t) 有关的部分为 $1.5p_tu_t-0.5p_tv_t$，若 u_t,v_t 同时为正，两边同减 $\min(u_t,v_t)$ 可使目标下降 $p_t\min(u_t,v_t)>0$，故最优解必有 $\min(u_t,v_t)=0$。互斥性的关键是两条分段斜率跨越基准电价 $1\times p_t$（$0.5<1<1.5$），使 u_t,v_t 的有效系数均为正，最优解只能落在折点上。**适用边界**：若违约倍数取到 1 及以上（本题为 0.5），折点两侧斜率不再跨过基准电价，互斥性不再自动成立，必须引入 0–1 变量。

互斥性是结构性性质，不构成"实测验证"。由上式，结算时 $u_t=(E_t^{\mathrm{adj}}-E_t^{\mathrm{plan}})^{+}$、$v_t=(E_t^{\mathrm{plan}}-E_t^{\mathrm{adj}})^{+}$ 是按偏差的正负部**直接取出**的，故 $\min(u_t,v_t)=0$ 是取样方式的恒等结果，报"违反数为 0"没有信息量，本文不再把它列为验证项。可核验的是**费用恒等式**本身：逐日按式 (16) 复算三项费用并与结果文件对拍（附录 D.1 三层验证与审计结论审计项 AU3、AU10）。

8.1.3　非预期性约束与多阶段滚动模型

以四个决策时刻为分支点构造**场景树**，记 $\tau(t)$ 为不晚于槽位 t 的最后一个决策时刻。0:00 的计划量对所有场景相同；槽位 t 的调整量只能依赖截至 $\tau(t)$ 的信息，即

$$E_t^{\mathrm{adj}}(\omega)=E_t^{\mathrm{adj}}(\omega'),\qquad \forall\,\omega,\omega'\in\Omega:\ \ \omega|_{[0,\tau(t)]}=\omega'|_{[0,\tau(t)]}, \tag{18}$$

其中 $\omega|_{[0,\tau]}$ 表示场景 ω 在时刻 τ 之前的历史。式 (18) 展开成 LP，等价于按场景树中**深度为** $\tau(t)$ **的节点**把场景分组、对同组场景施加变量相等的线性约束。

声明（模型与算法的关系）。式 (19) 是本文给出的**完整数学模型**，但本文 **不展开场景树、也不求解它的确定性等价**：附件 3 只提供四个发布时刻的整点预报，同一发布时刻内部的日内形状没有可分辨的历史分支，展开场景树需要额外的合成假设（本文不做这种合成，理由同 §8.2.3 对 $n=8,24$ 的处理）。实际求解的是式 (19) 的**滚动时域（MPC）实现**——式 (20) 与算法 1：0:00 计划层求解问题 2 的两阶段模型（式 (9a)，即 $\delta_0=0$）、此后每个决策时刻以当次预报重解剩余时段的偏差定价子问题并只执行到下一决策时刻；非预期性由"数据可取范围 + 已执行槽位冻结"满足，但并非通过按节点分组场景的等式约束满足。由此有三条必须随主结果一起引用的限定：

1. $C(n)$ 是**滚动策略在 334 天实际轨迹上的实付费用（策略评价）**，**不是**式 (19) 的最优值：本文没有求解该多阶段模型，故也不报告滚动策略相对它的次优间隙。
2. $C(1)-C(4)=332\,389.18$ 元度量的是“在本文滚动实现下把可用预报时刻由 1 个增加到 4 个所带来的实付费用下降“。它**同时包含信息价值与滚动实现相对该信息结构最优策略的次优性**：计划层并未针对“后续可调整”重新优化（0:00 计划量与问题 2 逐位相同），因此该差额应作为信息价值的 **保守、且与本实现绑定**的估计。
3. 式 (18) 的“同节点取值相等”在实现上退化为 §8.1.3所述的数据可取范围事实，它的可证伪形式是预报置换检验（附录 D.1 三层验证与审计结论），而不是最优性证据。

记 Ω_m 为时刻 m 用于剩余时段的场景集（权重 w_ω，按该时刻预报在**剩余时段**上的日总残差分 60 层、层内取 medoid、权重取层样本占比；生成规则与 7.1.3 相同，其中 $m=0$ 的一份与 §7.1.3 存盘场景集**逐位相同**，$m>0$ 的三份按各自剩余时段重算），$s_m=6m$。综合式 (16)–(18)，问题 3 的多阶段模型为

$$\min \quad \sum_{t=0}^{143} p_t E_t^{\mathrm{plan}} + \sum_{\omega\in\Omega} w_\omega \sum_{t=0}^{143} \Big[1.5p_t u_t(\omega) - 0.5p_t v_t(\omega) + 5p_t g_t(\omega)\Big] \tag{19a}$$

$$\text{s.t.} \quad E_t^{\mathrm{adj}}(\omega) - E_t^{\mathrm{plan}} = u_t(\omega) - v_t(\omega), \quad u_t(\omega), v_t(\omega) \ge 0, \quad \boxed{E_t^{\mathrm{adj}}(\omega) \ \ge\ 0}, \qquad \forall t,\omega \tag{19b}$$

$$E_t^{\mathrm{plan}} - c_t + d_t \ \ge\ \big(L_t - \widehat{PV}_t^{(m)}\big)\Delta t, \qquad \forall t \tag{19c}$$

$$g_t(\omega) \ \ge\ \big(L_{\omega,t} - PV_{\omega,t}\big)\Delta t + c_t - d_t - E_t^{\mathrm{adj}}(\omega), \quad g_t(\omega)\ge 0, \qquad \forall t,\omega \tag{19d}$$

$$S_t = S_{t-1} + \eta_c c_t - d_t/\eta_d, \quad \underline{S} \le S_t \le \overline{S}, \quad 0 \le c_t, d_t \le \overline{P}\Delta t, \quad S_0 = S^{init},\ S_{143} \ge S_0, \quad \forall t \tag{19e}$$

$$E_t^{\mathrm{plan}} \text{ 与 } \omega \text{ 无关}; \qquad E_t^{\mathrm{adj}} \text{ 满足式 (18).} \tag{19f}$$

式 (19d) 的缺口以**调整后**的 $E_t^{\mathrm{adj}}(\omega)$ 为基准（假设 A7）；终端条件 $S_{143}\ge S_0$ 防止滚动优化在窗口末端放空储能换取短期收益（假设 A6）。参数取 $\eta_c=\eta_d=0.9$、$\overline{P}\Delta t=833.3333$ kWh、$[\underline{S},\overline{S}]=[1200, 10\,800]$ kWh、$S^{init}=6000$ kWh。

为什么必须写 $E_t^{\mathbf{adj}}\ge 0$（假设 A1）。偏差费用中调减项为 $-0.5p_tv_t$，即“少买”能拿回半价；而调减只有在把某个情景的缺口顶出来、触发 $5p_t$ 紧急购电时才会被罚，故最优 E_t^{adj} 会被压到**情景净需求的上分位点**——在光伏盈余槽（多数情景净需求为负）该点为负，即**负购电**，等价于向外网售电，正面违反假设 A1。这不是形式问题：把该下界去掉后重解 6:00 子问题，2025-06-21 出现 24/108 个负购电槽（最小 -973.84 kWh）、该时段目标降为 $-3\,583.90$ 元（费用为负，即套利）；2025-03-20、09-23 分别出现 14、7 个负值槽。因此下界是模型可解性的必要条件，而非可选约束。

MPC（滚动时域）实现。求解时把式 (19) 的算法结构落实为按决策时刻顺序求解的四个子问题（**注意：这不是对场景树 LP 的分解，而是式 (19) 的一个可行策略**）：在时刻 m 以当前储电量 S_{s_m-1} 为初值、当日初值 S_0 为终端下界，对 $t\ge s_m$ 求解

$$\min \ \sum_{t=s_m}^{143} \Big[(1-\delta_m)p_tE_t + \delta_m\big(1.5p_tu_t - 0.5p_tv_t\big)\Big] + \sum_{\omega\in\Omega_m} w_\omega \sum_{t=s_m}^{143} 5p_tg_{t,\omega}, \qquad \delta_m=\begin{cases}0, & m=0\\ 1, & m>0\end{cases} \tag{20}$$

约束为式 (19b)–(19e) 在剩余槽位上的限制；$m>0$ 时计划项已是常数，故从目标中略去；0:00 层按 $\delta_0=0$ 求解，即式 (9a)（问题 2 的两阶段目标）。式 (20) 把“重解范围”与“执行范围”分离：求解后**只把** $[s_m, s_{m+1})$ 上的决策写入实际轨迹，其余解丢弃，待下一个预报时刻用更新的预报重优化——充放电量因此随信息滚动修正，而非冻结在 0:00（**问题 2/4-2 的充放电量仍按假设 A12 冻结**）。全部物理约束由结果文件独立复算：供给缺口残差 $\le 3.5\times10^{-13}$ kWh、储电量递推残差 $\le 1.1\times10^{-11}$ kWh、储电量与功率越界数均为 0；每个结果日重解 4 次子问题（共 1336 次，另加 1 月预热期），每次均为 LP 并由 HiGHS 精确求解。完整流程见算法 1。

8.2 模型求解与结果分析

8.2.1 求解结果与口径依赖

按算法 1 的滚动实现求解（即式 (19) 的 MPC 策略），四项费用为：计划相关 13 216 203.48 元、违约 210 674.71 元、超额 262 628.79 元、紧急购电 242 895.98 元，合计 13 932 402.95 元（1 393.24 万元），相对无储能基线 16 407 319.63 元节省 15.08%；紧急购电量 64 522.09 kWh，出现在 302/334 天（口径 C-09）。该值是**滚动策略的实付费用**，不是式 (19) 的最优值（§8.1.3）。

算法 1 微网日前计划——滚动时域调整（式 (19) 的 MPC 实现）的一体化求解流程

输入： 电价 p_t、负载 L_t、实际光伏 P_t^{act}、各发布时刻预报 P_t^{fe} $(e \in \{0,6,12,18\})$、储能参数 $\eta_c, \eta_d, \overline{P}, \underline{S}, \overline{S}$、初值 $S_0 = 6000$ kWh

输出： 计划购电量 E^{plan}、调整购电量 E^{adj}、实际充放电量 c, d、紧急购电量 g、储电量轨迹 S

for 每一天 d **do**
  计划层：以 0:00 预报为光伏输入求解式 (9a)，得 E^{plan}, c, d, S（问题 2/4-2 到此为止）
  for 每个调整时刻 $e \in \{6,12,18\}$ **do**
    调整层：以该时刻预报重解**剩余时段** $[6e,\ 144)$ 的 LP，目标含偏差惩罚与 $5p_t$ 紧急购电，约束遵守**信息可取范围**（槽位 $< 6e$ 的决策冻结）
    后覆盖前：该次解覆盖其后所有槽位的执行值
  end for
  结算：按附件 2 实际负载与光伏计算缺口 $g_t = \left[(L_t - P_t^{act})\Delta t + c_t - d_t - E_t^{\text{adj}}\right]^+$，紧急购电费 $5\sum_t p_t g_t$
  一致性校验：核验电量平衡、储电量递推、区间与功率界、充放互斥与式 (3) 的能量恒等式
  递推：$S_0^{(d+1)} \leftarrow S_{144}^{(d)}$
end for
return 全部策略与费用构成

调整机制省在哪里。与“只按 0:00 计划结算”的问题 2 结构（计划购电费 13 637 552.90 元 + 紧急购电费 627 239.24 元）相比，调整机制把**紧急购电费压低** 384 343.26 **元**，代价是计划相关费用净增 51 954.08 元（计划项减少 421 349.41 元、违约与超额合计增加 473 303.50 元），相抵净省 332 389.18 元。0:00 计划购电量合计 22 220 333.20 kWh，调整后 21 843 259.36 kWh（净减 377 073.84 kWh），其中调减 645 614.42 kWh、调增 268 540.58 kWh，二者之差恰为净减少量（口径自检）。0:00 计划量在四种信息结构下**完全相同**——这是**算法设定**而非求解发现：计划层一律用同一份 0:00 预报求解式 (9a)，与后续有几个调整时刻无关；因此信息价值的全部来源都在**调整**环节。把计划层与追索量联合优化（即真正求解式 (19)）会使计划量随信息结构改变，本文未做该求解。

与问题 2 的对照与口径依赖。两者同为附件 1 固定电价、同一场景集、同一实际轨迹与同一费用口径，唯一差别是三次滚动预报是否可用；费用差额即信息价值 332 389.18 元（2.33%），相对无储能基线的节省率由 13.06% 提高到 15.08%。该降幅**依赖于 口径 C-09 的偏差量定价口径**：在“计划购电量全额结算 + 差额惩罚”的读法下，计划项不再随调整量下降，净收益会减少 $\sum_t p_t v_t = 421\,349.41$ 元并转为负值（附录 D.1 三层验证与审计结论给出对照），故该答案与市场规则（惩罚倍数与结算方式）绑定，不能脱离口径单独引用。

8.2.2 四个指定日期的结果表（题面表 1 / 表 2 / 表 3）

按题面要求，问题 3 需对四个指定日期给出表 1、表 2 与表 3 格式的结果；购电量为**最后一次覆盖该槽位的调整决策** E^{adj}，与 0:00 计划量之差即该槽的偏差量（逐次调整量见表 22）。按题面表 1 / 表 2 / 表 3 格式给出的指定日期结果见下一小节（表 23、表 24、表 25）；表 26 另给出计划量与调整量的日汇总。上述“调整购电量”填的是**最后一次覆盖该槽位的决策**给出的购电量（表 22），与 0:00 计划量之差即该槽的偏差量。

表 23　问题 3 在四个指定日期的购电量（表 1 格式；单位：电量 kWh、费用元；购电量为最后一次覆盖该槽位的调整决策 E^{adj}；时段按题面模板的位置读法，10:00-10:10 对应附件标签 10:10）

时间段	2025-03-20	2025-06-21	2025-09-23	2025-12-21
10:00–10:10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12:00–12:10	576.7606	0.0000	457.0164	1 029.4118
14:00–14:10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16:00–16:10	792.9578	249.9775	877.2068	1 001.2240
18:00–18:10	697.9973	0.0000	764.3298	715.4144
20:00–20:10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
全天调整购电量（kWh）	69 212.4561	35 432.4509	72 213.1298	98 984.1071
全天购电费[b]（元）	43 875.23	20 248.98	46 239.53	64 287.60
紧急购电量（kWh）	974.2876	5.2416	97.4742	360.6857
当日总费用（元）	47 482.28	20 260.50	46 558.94	65 154.58

表注：[b] 本表“全天购电费”= 计划相关 + 违约 + 超额三项（**不含紧急购电**），与表 30 的“全天计划购电费 C^{plan}”**不是同一个量**（两者相差该日的违约 + 超额费用，如 2025-03-20 相差 1 949.15 元）；当日总费用 = 全天购电费 + 紧急购电费。四个日期的 0:00/24:00 储电量均为 6000.00 kWh。

8.2.3 信息价值：是否需要引入其他时刻的预报

题面直接追问该问题，故须给出**量化答案**与**成本侧**。设计**预报时刻数对照实验**：$n \in \{1,2,4\}$ 三组使用**同一场景集、同一实际轨迹回放、同一费用口径**（口径 C-09），只有“计划时能用到几次预报”不同——$n=1$ 只用 0:00 预报（即问题 2 的结构）、$n=2$ 用 0:00 与 12:00、$n=4$ 为题面给定的四次预报。附件 3 只提供这四个发布时刻，故 $n = 8, 24$ 在本数据下**并不存在**：任何加密实验都须自行合成预报，其结论取决于合成规则而非数据。本文不做这种合成，改用**完全信息上界**：0:00 计划仍按 0:00 预报制定，但

表 24　问题 3 在四个指定日期的储能充放电量与储电量（表 2 格式；单位：kWh；6 个 4 h 块各含 24 个 10 min 槽；充放电量为最后一次覆盖该槽位的滚动决策）

时间段	2025-03-20		2025-06-21		2025-09-23		2025-12-21	
	充电量	放电量	充电量	放电量	充电量	放电量	充电量	放电量
0:00–4:00	4 500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4 500.0000	0.0000	4 500.0000	0.0000
4:00–8:00	833.3333	6 117.8093	93.0887	4 320.0000	833.3333	5 986.8482	1 654.5621	1 588.5924
8:00–12:00	5 545.5614	2 522.1907	5 480.9348	75.4018	5 866.1141	2 653.1518	5 833.3333	7 277.2009
12:00–16:00	6 227.0960	895.8525	5 185.7319	0.0000	6 285.2107	1 202.5731	8 291.3726	3 242.7519
16:00–20:00	0.0000	5 709.7835	0.0000	6 154.1006	0.0000	5 602.9091	2.8865	5 797.4742
20:00–24:00	5 333.3333	2 930.2165	5 333.3333	2 485.8994	5 333.3333	3 037.0909	5 333.3333	2 842.5258
0:00 储电量	6 000.00		6 000.00		6 000.00		6 000.00	
24:00 储电量	6 000.00		6 000.00		6 000.00		6 000.00	

表 25　问题 3 在四个指定日期的紧急购电时间段与购电量（题面表 3 格式；单位：kWh；时段按连续触发的 10 min 槽合并、左闭右开；取整口径同表 17）

日期	紧急购电时间段（括号内购电量，kWh）	合计（kWh）
2025-03-20	6:00–7:00（138.11）；7:40–9:20（206.13）；9:30–10:00（88.68）；10:50–12:00（344.46）；12:30–12:50（102.31）；13:20–13:50（94.60）	974.29
2025-06-21	4:00–4:50（5.24）	5.24
2025-09-23	7:00–7:40（52.76）；8:30–8:40（4.26）；11:00–11:10（40.45）	97.47
2025-12-21	9:50–10:00（2.12）；11:00–12:00（358.56）	360.69

表 26　问题 3 在四个指定日期的汇总结果（单位：电量 kWh、费用元；全部为当日 144 个槽的合计；“全天计划购电费”为 口径 C-09 偏差量定价口径下的 C^{plan}（即计划相关项，**不含**违约与超额，与表 23 的“全天购电费”不是同一个量）；该日总费用 = 全天计划购电费 + 违约与超额相关费用 + 紧急购电费）

方案	日期	全天计划购电量	全天调整购电量	全天计划购电费	紧急购电量	该日总费用
问题 3	2025-03-20	74 178.13	69 212.46	41 926.08	974.29	47 482.28
问题 3	2025-06-21	35 701.54	35 432.45	20 103.36	5.24	20 260.50
问题 3	2025-09-23	74 744.80	72 213.13	45 415.68	97.47	46 558.94
问题 3	2025-12-21	99 692.66	98 984.11	63 729.13	360.69	65 154.58

从 6:00 起的调整假定已知当日实际净需求，其费用**不高于**任何有限预报时刻数配置，是“还能再省多少”的**与数据无关的上界**。记

$$\mathrm{VoI}(n) = \frac{C(1) - C(n)}{C(1)} \times 100\%, \tag{21}$$

其中 $C(n)$ 为可用 n 个预报时刻时、同一场景集同一实际轨迹下的**实付总费用**（即滚动策略的政策评价，见 §8.1.3 的三条限定）。结果见表 27

表 27　预报时刻数对照实验：总费用、边际节省与信息价值（同一生成规则的分层 medoid 场景集、同一实际轨迹、同一偏差量定价口径 C-09；$n = 1$ 组即问题 2 的两阶段最优解（实付口径），$n \geq 2$ 组为**滚动策略**的费用；时间范围：2025-02-01 至 12-31 共 334 天；单位：费用元，电量 kWh）

可用预报时刻	总费用/元	边际节省/元	累计 VoI	已实现占比	紧急购电量/kWh
仅 0:00（$n = 1$）	14 264 792.13	—	0	0	172 015.82
0:00、12:00（$n = 2$）	14 131 564.16	133 227.98	0.93%	34.1%	122 524.83
四时刻（$n = 4$，题面给定）	13 932 402.95	199 161.20	2.33%	85.1%	64 522.09
完全信息（可获信息上界）	13 874 340.39	58 062.56	2.74%	100%	6 134.76

表注：“已实现占比”的分母 $C(1) - C_{\text{PI}} = 390\,451.74$ 元是完全信息下最多能省的金额。

结论有三条，均须按**同一滚动实现**读。① **滚动调整有效**：实付总费用降 2.33%、紧急购电量降 62.49%。② **收益边际递减**：$1 \to 2$ 次加密省 133 227.98 元、$2 \to 4$ 次省 199 161.20 元，$n = 4$ 已实现“完全信息”可省金额的 **85.1**%；**再增加预报最多只能再省** 58 062.56 元（占 $n = 4$ 总费用的 0.42%）。③ **边际增益主要来自** 6:00 **对上午的更新**：199 161.20 元不是三次预报的平均贡献，由置换检验，18:00 预报在其控制的槽上几乎恒为 0、置换它不改变任何决策，而上午正是 0:00 预报系统性偏离最大（第 3 章）与紧急购电最集中的时段。**设计上的一个已知不对称**：$n = 2$ 组取 $\{0{:}00, 12{:}00\}$ 而非同样两端对称的 $\{0{:}00, 6{:}00\}$，故该行只说明“两次预报也有效”，**不能**用来推断“哪一次预报更值钱”——后者由③的置换检验单独回答。

成本侧与结论。把收益上界 58 062.56 元摊到 334 天，等价于每天新增预报投入不超过 173.84 元。故本文的回答是：**四次预报已经足够，在预报获取成本可以忽略之前不建议继续加密预报时刻**；若要追加投入，应优先投向**提高现有四次预报的精度**——相同时刻数下剩余误差仍对应 58 062.56 元（0.42%），只能靠精度改进消除 （证据账本 C-Q3-01）。适用边界：①只在本题惩罚倍数（违约 $0.5p_t$、超额 $1.5p_t$、紧急 $5p_t$）下成立；②只在附件 3 的预报质量下成立，预报误差成倍减小会使边际收益更早饱和；③ $n = 8, 24$ 为数据中不存在的配置，以其上界代替，故“不建议加密”是对**收益侧上界**的判断。

8.3 检验与灵敏度分析

8.3.1 内部一致性、非预期性与基线对比

实现正确性自检：四组费用满足不等式链

$$C_{\mathrm{PI}} \le C_{n=4} \le C_{n=1}: \qquad 13\,874\,340.39 \le 13\,932\,402.95 \le 14\,264\,792.13 \quad (\text{元}); \tag{22}$$

若数值违反该链，说明非预期性、信息集或结算口径实现有误。

口径自检。调整量的分解满足 $\sum_t u_t - \sum_t v_t = 268\,540.58 - 645\,614.42 = -377\,073.84$ kWh，与计划量到调整量的净减量逐位一致；四个指定日期的计划口径供需平衡最大残差 1.82×10^{-12} kWh。**非预期性置换检验。**把某一次发布的预报在 12 天之间随机置换后重解，观察四个控制区（槽 0–36、36–72、72–108、108–144 分别由 0:00、6:00、12:00、18:00 预报控制）的最大变化量。**任何一次预报被置换，都不改变早于其发布时刻的决策（变化恰为 0，8 个这样的"上游区"单元全部恰为 0）**，即不存在用未来信息决策的泄漏；而"置换 0:00 预报会改变其后三个控制区"说明检验本身有效力。18:00 预报的零影响源于其覆盖的傍晚时段光伏实际与预报都接近 0、信息量极低，与 第 8 章"再增加预报时刻最多只能再省 58 062.56 元 (0.42%)"相互印证。逐区变化量见 附录 D.3 非预期性置换明细。（证据账本 C-Q3-01）

基线对比。只按 0:00 一次预报决策（不做滚动调整）时费用为 14 264 792.13 元，四次预报下为 13 932 402.95 元，**下降 332 389.18 元（2.33%）**；相对无储能基线的节省率由 13.06% 提高到 15.08%。以完全信息上界 $C_{\mathrm{PI}} = 13\,874\,340.39$ 元衡量，四次预报已实现可获得信息价值的 **85.1%**。

8.3.2 结算口径与日决策解耦的灵敏度分析

本问答案与市场规则绑定，故须给出两处会改变结论的扰动。① **结算口径**：主口径按 口径 C-09 的偏差量定价；若改成"计划购电量全额结算 + 差额惩罚"，计划项不再随调整量下降，净收益减少 $\sum_t p_t v_t = 421\,349.41$ 元并**转为负值**（−8.90 万元）。② **日决策解耦**：若放弃逐日决策、把 334 天写成单一 LP（FY 行），费用降到 12 228 166.56 元，即解耦代价 1 183 394.34 元（9.68%）——方向保守，不改变本问结论。③ **场景分辨率**：$K: 60 \to 120$ 时费用仅降 0.21%，结论稳健。

本问的信息结构对照见表 28，其中一次关键对照是**日决策解耦的代价**。

表 28　问题 3 的信息结构对照（费用单位：元，电量单位：kWh；全部为 2025-02-01 至 12-31 共 334 天、附件 1 固定电价口径；"相对 C^{base}"以无储能基线 16 407 319.63 元（口径 C-01 变体 V2）为分母）

编号	配置（新增或移除的模块）	总费用	相对 C^{base}	紧急购电量	结论
N2	两次预报：0:00 + 12:00	14 131 564.16	13.87%	122 524.83	比主模型省 133 227.98 元
N4	四次滚动：0/6/12/18 + 非预期性	13 932 402.95	15.08%	64 522.09	比主模型省 332 389.18 元
PI	完全信息上界：四个时刻均知真值	13 874 340.39	15.44%	6 134.76	可获得信息价值的上界；四次预报已实现 85.1%
FY	全年单一 LP：完全信息、单一储电量轨迹、无日决策解耦（192 384 个变量）	12 228 166.56	25.47%	—	全局下界；**日决策解耦代价 1 183 394.34 元 (9.68%)**
K120	场景数加倍（$K = 120$，其余同主模型）	14 235 163.95	13.24%	141 707.94	费用仅降 29 628.19 元（−0.21%），结论稳健
RT	**实时再调度**（假设 A12 的消融）：E^{plan} 固定为已结算的计划量，用当日实际净需求重优化 c, d, S	13 839 967.14	15.65%	62 810.33	紧急购电降 63.49%（费用降 67.73%），但盈余处置量只降 1.12%——见下段说明

④ **日决策解耦的代价**（FY 行）：相差 1 183 394.34 元（9.68%），差额来自"每天固定初态、逐日终端条件"这一工程必需假设，方向保守而非乐观。

8.3.3 稳健性小结

① **方向不变**：三次滚动调整在四种信息结构、两个场景数与两种结算读法下都降低实付总费用，差别只在幅度。② **一处会反转的边界**：把结算改为"计划量全额结算"时本问相对问题 2 的优势消失（−8.90 万元），故"四次预报值得用"这一结论**只在题面的偏差量定价规则下成立**。③ **一条硬边界**：附件 3 只提供四个发布时刻，$n = 8, 24$ 在本数据下不存在，本文用完全信息上界代替，故"不建议继续加密"是对**收益侧上界**的判断，而非对某个具体加密方案的否定。

9 问题 4：波动电价下的风险决策模型

9.1 模型建立

问题 4 中电价与光伏出力同时随机（分时电价时段划分见文献 [2]，日前计划与实时偏差的结算机制见文献 [3]）。把附件 4 的电价序列直接当作"另一组已知价格"代入模型，等于假设 0:00 即知全天实际电价，与题意矛盾，故先把它当作**随机过程**检验：检验在 2025 年全年（52 560 个观测）上进行，费用结果仍只在 334 天上报告。四项检验的完整统计量与判定见 附录 D.3 电价过程检验，其建模含义可概括为三条。① **骨架稳定但残差不可忽略**：附件 1 剖面与附件 4 逐时段均值的最大偏差仅 5.15×10^{-5} 元/kWh，而残差逐时段标准差均值达 0.1238 元/kWh，故采用"骨架 + 残差"两层结构。② **残差非正态且强自相关**：JB 统计量 656.70 拒绝正态，日内 ACF(1) = 0.8589，峰段残差标准差为谷段的 2.81 倍，故按时刻对齐

分块重采样，不按独立同分布抽样。**该检验的边界须写明**：$n = 52\,560$ 时 JB 检验对任何微小偏离都会拒绝，**单靠"拒绝正态"没有信息量**，故本文不把它当作分布假设的唯一依据——真正支撑"不按独立同分布抽样"的是同一行的另两条证据（日内 ACF(1) = 0.86 的强自相关与峰谷残差标准差比 2.81），以及 附录 D.2 情景生成对照的分块 Bootstrap 对照（不做自相关修正时 1% 分位相对差达 20.4%）。③ **电价与光伏的池化相关** +0.028 **是假象**：它被"夜间光伏恒为 0"稀释，日聚合尺度上的真实结构是 −0.343；若据此独立抽样，就会生成"午间光伏大发、同时电价高企"这类不可能情景并**低估尾部风险**（图 5）。




图 5　电价过程的骨架与残差结构（上子图：附件 4 电价的逐槽分位带 10%–90% 与 25%–75%、逐槽中位数与附件 1 分时骨架；下子图：日内残差自相关 ACF(1–6)，并标注日级残差自相关与峰谷波动比；范围：2025-01-01 至 12-31 共 365 天 × 144 槽；单位：电价元/kWh，自相关为无量纲量；样本：$n = 52\,560$ 个电价观测）

9.1.1　两层电价模型与联合情景生成

用**两层结构**刻画电价：第一层是可预测的**分时骨架** $\bar{p}_t$（取附件 1 的电价剖面，全年尺度上等于附件 4 的逐时段均值），第二层是不可预测的**随机残差** $\varepsilon_{d,t}$：

$$p_{d,t} = \bar{p}_t + \varepsilon_{d,t}, \qquad \mathbb{E}[\varepsilon_{d,t}] = 0, \tag{23}$$

其中 d 为日期、t 为槽位，单位为元/kWh。由检验②，残差须**按时刻对齐**重采样，故以 **整日**为单位构造情景。设 $r_{d,t}$ 为第 t 槽的净需求预报残差，**符号与 §7.1.3 式** (11) **完全一致**，即 $r_{d,t} = (\widehat{PV}^{\mathrm{fcst}}_{d,t} - PV^{\mathrm{act}}_{d,t})\Delta t$（0:00 预报口径的 实际净需求与预报净需求之差，等价地"预报高估光伏为正"，kWh；与式 (24c) 中的 $+r_{\omega,t}$ 配套使用）；p_d 为该日平均电价；把 334 天按 $(\sum_t r_{d,t},\, p_d)$ 各分 8 层形成 8×8 网格，每格取 **medoid**（层内欧氏距离和最小的历史日）为代表，权重取层内样本占比。所得 64 个代表日（权重 0.0030–0.0299，合计 1）保真两个维度的边缘分布，并因电价剖面与净需求残差来自**同一个历史日**而**天然保留联合结构**（保真度明细见 附录 B.2 联合情景保真度检验明细）。

对照口径为**分块 Bootstrap**（6 h 块、按时刻对齐）生成的 64 个合成情景：它不依赖历史日的可获取性，但本题样本量下边缘保真度明显更差（均值偏差 3.41%、1% 分位相对差 20.4%），故 **只作对照**。保留 $\rho(p, \text{净负荷})$ 是必要的：该相关意味着"贵的时候恰好也在多买电"，若独立抽样，"高价 × 高净需求"的联合尾部占比会被人为压低，风险度量随之失去意义；二维网格取代表日后 $\rho = 0.2597$，与实际 0.2620 相差 0.0023，尾部结构被保真。

设 Ω 为联合情景集（权重 w_ω），$r_{\omega,t}$ 为情景净需求残差，$p_{\omega,t}$ 为情景电价，则重算问题 2 的两阶段 LP 为

$$\min \quad \sum_{t=0}^{143} \bar{p}^{\mathrm{sc}}_t E_t + \sum_{\omega\in\Omega} w_\omega \sum_{t=0}^{143} 5 p_{\omega,t} g_{\omega,t}, \qquad \bar{p}^{\mathrm{sc}}_t = \sum_{\omega\in\Omega} w_\omega p_{\omega,t} \tag{24a}$$

$$\text{s.t.} \quad E_t - c_t + d_t \;\ge\; \big(L_t - \widehat{PV}^{(0)}_t\big)\Delta t, \qquad \forall t \tag{24b}$$

$$g_{\omega,t} \;\ge\; \big(L_t - \widehat{PV}^{(0)}_t\big)\Delta t + r_{\omega,t} + c_t - d_t - E_t, \quad g_{\omega,t} \ge 0, \qquad \forall t, \omega \tag{24c}$$

外加式 (19e) 的储电量递推、界与终端条件。两个不确定性分别进入**目标系数**（电价 $p_{\omega,t}$）与**约束右端项**（净需求残差 $r_{\omega,t}$），即问题 4 相对问题 2 的 **双重不确定性**。决策时的电价信息取情景概率加权均值 $\bar{p}^{\mathrm{sc}}_t$：附件 4 未提供日前电价预报，故首阶段电价系数用代表日实测电价的**层加权平均**，它与分时骨架的

最大偏差 0.0462 元/kWh（占均价 6.02%）；两者都**不含当日实际电价**，故不构成数据泄漏（假设 A10）。**问题 4-3 的三次调整子问题同样使用** $\tilde{p}_t^{\mathrm{sc}}$，不使用当日实际电价；**结算一律按附件 4 的当日实际电价**。问题 4-3 在式 (24) 上再叠加三次滚动修正，调整与违约费用按 口径 C-09 的偏差量定价结算。

9.1.2 阈值律的形式不变性

命题 2 只依赖“目标对购电量线性”与“储电量递推”两条结构性质，**不依赖电价的分布假设**，故电价由确定变随机只改变阈值（水价值 ν_t）的**取值**，不改变函数形式：$\alpha_t \le \eta_c \nu_t$ 时充电、$\alpha_t \ge \nu_t/\eta_d$ 时放电、其间为死区（两侧之比 $1/(\eta_c\eta_d) = 1.2346$）。两点边界：①结论**在储电量界与功率界不活跃时精确成立**，界活跃时须回到式 (4) 并计入界乘子；②“形式不变”不等于“阈值是常数”——波动电价下 ν_t 仍须**逐时段由场景对偶确定**，随情景集与风险参数 λ 变化 （证据账本 C-Q4-01）。

9.1.3 CVaR 与风险—费用有效前沿

记 C_ω 为情景 ω 的总购电费用、w_ω 为情景权重（分层代表日的层样本占比，$\sum_\omega w_\omega = 1$，非等权）、$\alpha = 0.95$ 为置信水平，条件风险价值（Rockafellar–Uryasev 形式 [9]）为

$$\mathrm{CVaR}_\alpha(C) = \min_{\eta}\Big\{\eta + \frac{1}{1-\alpha}\sum_{\omega\in\Omega} w_\omega \max\big(0,\, C_\omega - \eta\big)\Big\}. \tag{25}$$

权重口径必须与情景集一致：本文的情景集是分层 medoid 集，权重 0.0030–0.0299 相差约 10 倍，故式 (25) 用 w_ω 加权；若误用等权 $(1/|\Omega|)$，风险度量会系统性高估轻权重情景的作用，且与目标函数中期望项的加权口径不一致。本文的目标函数与 **报告的风险指标**都用同一组 w_ω（§9.1.3 的前沿、λ^* 的选取与表 29 的回测同源）。

引入 $z_\omega \ge C_\omega - \eta$、$z_\omega \ge 0$ 后，式 (25) 的分段线性结构完全由线性约束表达，**加入风险度量后模型仍是 LP**，不引入整数变量。把 CVaR 作为风险成本嵌入微网调度的做法见文献 [7]。以 $\lambda \in \{0, 0.1, \ldots, 1.0\}$ (11 档）为参数扫描得 **风险—费用有效前沿**（图 6）；两端极端解为 $\lambda = 0$ 的纯期望最优与 $\lambda = 1$ 的纯风险最优，后者以 0.99% 的期望费用换取 3.43% 的 CVaR 下降（等权口径下同一组解报 3.19%，差别只来自风险统计量的加权方式，见上段）。

推荐点的判据事先锁定：在“情景内期望费用相对 $\lambda = 0$ 上升不超过 0.5%”(门限 42 205.57 元/日）下使 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 最小。满足该门限的最大档位是 $\lambda^* = 0.3$：期望费用 42 168.43 元/日（+0.41%）、$\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 49 358.05 元/日（−2.99%）、**真实轨迹回测** 45 778.03 **元/日（仅** +0.18%），紧急购电量由 480.19 降到 324.60 kWh/日（−32.40%）。**拐点**：λ 从 0.7 升到 0.9 时 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 只再降 8.49 元/日 (0.02%)，期望费用却继续上升 34.27 元/日 (0.08%)；$\lambda = 1$ 与 0.9 基本持平（49 133.66 对 49 135.01 元/日），即 $\lambda \approx 0.7$ **以后风险已基本降不动**。三个代表点的情景内指标与真实轨迹回测为：$\lambda = 0$ 时 41 995.59、50 877.95、45 694.27；$\lambda^* = 0.3$ 时 42 168.43、49 358.05、45 778.03；$\lambda = 1$ 时 42 411.56、49 133.66、45 952.85（元/日）。可见情景内的排序在**实际发生**的 334 天轨迹上同样成立，但幅度小得多（+0.57% 对 +0.99%）——这正是把情景内最优直接当决策依据会高估收益的原因。




图 6　风险—费用有效前沿与真实轨迹回测（左子图：情景期望费用、$\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 与真实轨迹回测费用随风险厌恶系数 λ 的变化；右子图：期望费用—$\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 前沿散点，颜色表示 λ，星号标出边际风险下降最快的档位；对象：$\lambda \in \{0, 0.1, \ldots, 1.0\}$ 共 11 档的解；范围：2025-02-01 至 12-31 中每 6 天取 1 天的 56 个代表日；单位：费用元/日；样本：64 个代表情景、11 个 λ 档位，$\alpha = 0.95$）

9.2 模型求解与结果分析

9.2.1 求解结果

在波动电价下重解问题 2 与问题 3（表 29）。两问的费用口径与固定电价下**完全相同**（口径 C-03、口径 C-09），差别只在电价序列取附件 4 实际值、决策电价信息取情景加权均值，故两组结果可直接比较。

波动的成本。同一窗口与同一实际轨迹下，波动价下两阶段与四次滚动结构的费用分别高出 5.81% 与 5.67%，无储能基线高出 3.78%，节省率因此由 13.06%/15.08% 降到 11.35%/13.54%。该上升**不能由价格水平解释**：窗口内附件 4 电价均值 0.7575 元/kWh 反而比方时骨架的 0.7662 元/kWh 低 1.13%，基

表 29　波动电价与固定电价下的结果对照（同一实际轨迹：2025-02-01 至 12-31 共 334 天；单位：费用元，电量 kWh；波动价基线 17 026 782.86 元、固定价基线 16 407 319.63 元，均为 口径 C-01 口径）

模型	总费用/元	相对基线节省率	紧急购电量/kWh	与固定价同结构的差
问题 2（固定价，两阶段）	14 264 792.13	13.06%	172 015.82	—
问题 4-2（波动价，两阶段）	15 094 255.84	11.35%	182 759.86	+829 463.70（+5.81%）
问题 3（固定价，四次滚动）	13 932 402.95	15.08%	64 522.09	—
问题 4-3（波动价，四次滚动）	14 722 153.17	13.54%	63 523.11	+789 750.22（+5.67%）

线费用仍高 3.78%——差额来自**高电价与高净负荷同时出现**（池化相关 +0.260），这正是“必须生成联合情景”的定量证据。

滚动调整在波动电价下依然有效。四次预报把波动价下的费用降低 372 102.66 元（2.47%），紧急购电量由 182 759.86 降到 63 523.11 kWh（−65.24%）。该降幅略大于固定价下的 2.33%（0.14 个百分点），但**两口径的费用结构不同、样本只有一组**，故只能表述为“本题参数下滚动调整在两种价格环境下都有效”，**不足以支撑“电价越不确定、滚动价值越大”这一普遍结论**——要检验它需要按价格残差的方差分档重跑（本文未做）。问题 4-3 的四项费用为：计划相关 13 979 692.49、违约 224 406.57、超额 270 998.49、紧急购电 247 055.63 元，合计 14 722 153.17 元（其中违约电量 664 243.01 kWh、超额电量 259 710.27 kWh）。违约与超额费用同时高于固定价，说明**价格不确定使“调整到多少”本身也更难判断**。四次滚动下波动价与固定价的紧急购电量几乎相同（少 998.98 kWh，−1.55%），而两阶段结构下波动价多买 10 744.04 kWh（+6.25%），即**滚动修正几乎完全吸收了电价波动带来的额外缺口**。

9.2.2　四个指定日期的结果与跨问对照

四个指定日期的结果见下一小节（表 30、表 31、表 32；逐时段完整结果见 `result4-2.xlsx`、`result4-3.xlsx`）。

按题面要求，问题 4 只需给出相应计算结果（不限定表格格式），本文按与问题 2、3 相同的格式给出四个指定日期的汇总与紧急购电明细，见表 30、表 31、表 32；四问主结果的横向对照见表 33。

表 30　问题 4-2、4-3 在四个指定日期的汇总结果（单位：电量 kWh、费用元；全部为当日 144 个槽的合计；“全天计划购电费”为口径 C-09 偏差量定价口径下的 C^{plan}（即计划相关项，**不含**违约与超额，与表 23 的“全天购电费”不是同一个量）；该日总费用 = 全天计划购电费 + 违约与超额相关费用 + 紧急购电费）

方案	日期	全天计划购电量	全天调整购电量	全天计划购电费	紧急购电量	该日总费用
问题 4-2	2025-03-20	74 196.33	—	46 622.31	914.18	50 923.43
问题 4-2	2025-06-21	35 543.98	—	17 764.30	252.82	18 587.09
问题 4-2	2025-09-23	74 693.23	—	49 288.50	149.64	49 839.31
问题 4-2	2025-12-21	99 538.07	—	76 013.33	0.00	76 013.33
问题 4-3	2025-03-20	74 321.58	69 229.87	43 088.31	894.55	48 781.27
问题 4-3	2025-06-21	35 725.56	35 440.19	17 651.83	5.24	17 769.08
问题 4-3	2025-09-23	74 869.82	72 305.05	47 748.10	91.92	48 876.69
问题 4-3	2025-12-21	99 720.87	98 953.92	75 242.01	345.33	77 242.42

表 31　问题 4-2 在四个指定日期的紧急购电时间段与购电量（题面表 3 格式；单位：kWh；时段按连续触发的 10 min 槽合并、左闭右开；取整口径同表 17；本方案在 2025-12-21 未触发紧急购电）

日期	紧急购电时间段（括号内购电量，kWh）	合计（kWh）
2025-03-20	6:00–8:00（225.30）；8:10–8:40（55.07）；8:50–10:30（523.99）；10:40–11:20（109.82）	914.18
2025-06-21	4:00–4:50（5.24）；5:00–5:30（82.79）；14:00–14:30（164.79）	252.82
2025-09-23	6:20–6:30（1.30）；6:50–7:40（125.27）；11:00–11:10（23.07）	149.64
2025-12-21	无	0.00

表 32　问题 4-3 在四个指定日期的紧急购电时间段与购电量（题面表 3 格式；单位：kWh；时段按连续触发的 10 min 槽合并、左闭右开；取整口径同表 17）

日期	紧急购电时间段（括号内购电量，kWh）	合计（kWh）
2025-03-20	6:00–7:00（125.36）；7:40–9:20（181.60）；9:30–10:00（87.91）；10:50–12:00（325.44）；12:30–12:50（86.88）；13:20–13:40（87.36）	894.55
2025-06-21	4:00–4:50（5.24）	5.24
2025-09-23	7:00–7:40（61.40）；11:00–11:10（30.51）	91.92
2025-12-21	11:00–12:00（345.33）	345.33

表注：标记 a 的**两行**（充电量、放电量）为**题面指定四个日期**（2025-03-20、06-21、09-23、12-21）的合计值，逐日值见表 16 与表 30；问题 1 列为典型日全天值。**其余各行（含计划购电量）均为 334 天全窗口合计**。计划购电量按结果文件「全天购电量」汇总列（模型内值）报出：问题 2 与问题 3 的该量**逐位相同**（22 220 333.2033 kWh），若改按 144 个逐槽 4 位小数取整列求和则为 22 220 333.1391 kWh，相差 0.06 kWh（2.9×10^{-9}），属写入取整而非模型差异（口径 C-02）。表内各项**独立四舍五入**至 2 位小数，故“各项相加”与“总费用”可相差 0.01 元（问题 2、3、4-3 各一处）；总费用按全精度值取整，两者的一致性

表 33　四问主要结果汇总（费用单位：元，电量单位：kWh；问题 1 为典型日，其余为 2025-02-01 至 2025-12-31 共 334 天；问题 4 的电价为附件 4 波动价；表中带 a 标记者见表注）

指标	问题 1	问题 2	问题 3	问题 4-2	问题 4-3
计划购电量	59 482.70	22 220 333.20	22 220 333.20	22 198 236.57	22 255 478.92
调整购电量	—	—	21 843 259.36	—	21 850 946.24
充电量[a]	20 740.67	89 108.12	86 965.89	88 470.42	86 423.35
放电量[a]	16 799.94	72 177.58	70 442.37	71 661.04	70 002.91
紧急购电量 口径 C-05	—	172 015.82	64 522.09	182 759.86	63 523.11
盈余处置量 口径 C-06	0.0000	3 106 390.84	2 638 963.35	3 100 463.79	2 645 427.81
计划购电费	35 126.95	13 637 552.90	13 216 203.48	14 397 542.37	13 979 692.49
违约相关费用 口径 C-09	—	—	210 674.71	—	224 406.57
超额相关费用 口径 C-09	—	—	262 628.79	—	270 998.49
紧急购电费	—	627 239.24	242 895.98	696 713.47	247 055.63
总费用	**35 126.95**	**14 264 792.13**	**13 932 402.95**	**15 094 255.84**	**14 722 153.17**
无储能基线 C^{base}（口径 C-01）	48 052.05（V1）	16 407 319.63（V2）	16 407 319.63（V2）	17 026 782.86（V3）	17 026 782.86（V3）
相对 C^{base} 节省率（口径 C-04）	26.90%	13.06%	15.08%	11.35%	13.54%

判据是 **全精度偏差** < 0.005 **元**（口径 C-03），而非印制值列和为 0。紧急购电量 口径 C-05 分别在问题 2、3、4-2 的 296、302、294 天触发；问题 2 的 172 015.82 kWh 占该窗口计划购电量的 0.77%，对应紧急购电费占总费用 4.40%。固定价口径下问题 2 日均节省 6 414.75 元（问题 1 典型日 12 925.10 元），差额主要来自预报误差的紧急购电费（日均 1 877.96 元）；问题 3 四次滚动后升至 7 409.93 元。（证据账本 C-Q1-03）（证据账本 C-Q3-01）

问题 1 的日费用可分解为三块（同口径、单位元/日，式 (6)）：无储能基线 48 052.05、储能削峰填谷收益 12 925.10、最优购电费 35 126.95；该分解是 **逐项恒等式**而非两个独立最优值之和。334 天窗口上，问题 2 的计划购电费与紧急购电费分别占 95.60% 与 4.40%——储能的价值在压低计划购电费，紧急购电费是预报误差的代价，两者不可相抵后只报净数；四次滚动把四项占比改为 94.86%、1.51%、1.89%、1.74%。波动价口径下问题 4-2、4-3 相对基线分别节省 1 932 527.02 元与 2 304 629.69 元，**两套基线不得混用**。

9.3　检验与灵敏度分析

9.3.1　内部一致性、情景保真度与基线对比

情景保真度。生成情景与历史实际的三项对照为：均值相对差 0.082%、关键分位最大相对差 6.99%、电价—净需求相关 0.2597 对实际的 0.2620，即**联合相依结构被保留**；若独立抽样（丢弃该相关），会低估“高价又缺电”的联合尾部（§9.1.1）。**内部一致性。**情景保真度与恒等式残差、四项费用分解的自检结果与附录 D.1 独立审计报告同口径；真实轨迹回测（图 6 右子图）与情景期望费用同向变化。**基线对比。**波动价下无储能基线为 17 026 782.86 元（变体 V3），问题 4-2、4-3 的费用为 15 094 255.84 与 14 722 153.17 元，分别节省 1 932 527.02 元（11.35%）与 2 304 629.69 元（13.54%）；**两套基线（固定价 V2 与波动价 V3）不得混用**：波动价基线的费用比固定价基线高 3.78%，而窗口内附件 4 的均价反而低 1.13%，差额来自电价与净负荷的共动，而不是价格水平。

9.3.2　三组对照实验与灵敏度分析

三组对照回答同一问题：**主结果是否依赖于某项建模选择**。完整表格与判定阈值见 附录 D.2 对照实验明细。

①情景生成方式不改变费用结论。情景集只用 2025-02-01 至 06-30（150 天）拟合，在 07-01 至 12-31（184 天）上按真实轨迹结算，四种生成器（历史代表日、分块 Bootstrap、KDE + Copula、按光伏规模缩放）的样本外总费用极差 33 355.98 元，仅为四者均值的 0.37%，节省率落在 11.10%–11.43%。但**分项指标并不等价**：紧急购电量相差 48.5%（72 324–107 459 kWh），故引用该分项必须同时给出情景口径。据此主模型保留历史代表日生成器，Copula 用于相依结构诊断与敏感性对照。（证据账本 C-Q4-03）

②风险是结构性的，须按目标整点配置。费用尾部集中在 15–18 时，缺电频率峰值出现在 11 时（23.8%）与 5 时（波动价下 34.6%），与 §3.5 的预报偏差剖面一致，故安全边际不应全天统一加成。

③盒式分布鲁棒被随机规划全面占优。保守度 k 从 0 扫到 3.0，最优档 $k^* = 1.5$ 的回测总费用 16 819 102.59 元，比两阶段随机规划高 11.43%、$\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 高 8.72%、紧急购电量高 79.6%——**五项指标无一占优**，其价值只在于给出最坏情形上界。（证据账本 C-Q4-04）

关于已知负载的信息利用。正文 §3.5 的 Copula 诊断显示电价与当日负载强正相依，而 R3 结构下当日负载已知；因此严格地说，首阶段电价系数应使用 $E[p_t \mid L_d]$，而不是无条件情景均值。本文用历史代表日的日负载总量对情景重加权，以近邻与高斯核两种方式近似该条件期望，并在同一实际轨迹上回测。结果显示三组条件化方案的费用反而比主模型高 0.05%–0.44%，说明在现有样本量与季节异质性下，用历史负载代理条件期望会引入估计噪声；主模型保留 $\bar{p}_t^{sc}$，同时把条件化电价预测列为部署校准项。完整对照见 附录 D.2 负载条件化电价预测对照。（证据账本 C-Q4-06）

9.3.3 稳健性小结

① **费用结论对建模选择稳健**：四种情景生成器、负载条件化重加权、盒式鲁棒三组对照下，“波动价使费用上升约 5.7%–5.8%、储能与滚动调整仍有效”的方向不变。② **分项指标不稳健**：紧急购电量在四种生成器之间相差 48.5%、在盒式鲁棒下高 79.6%，故该分项**必须与情景口径同时引用**。③ **一处结论外推的禁止**：滚动调整在波动价下多省 0.14 个百分点，但两口径费用结构不同、样本只有一组，**不能**据此得出“电价越不确定、滚动价值越大”的普遍结论。④ **风险须按时段配置**：费用尾部集中在 15–18 时、缺电频率峰值在 11 时与 5 时，安全边际不宜全天统一加成。

10 模型评价、结论与建议

10.1 主要创新点

每条创新按五段式写：**缺陷**→ **改动**（可写成公式）→ **证据**（同一场景集、同一实际轨迹上的消融或对照）→ **代价**→ **边界**。

创新 1. 报童型安全边际：把“该多买多少”写成临界分位数。 缺陷：计划只能依据 0:00 预报，而缺口代价是正常电价的 5 倍、超购只白付电费，两侧成本不对称（5 : 1），按预测中心值下计划等价于假设预报无误差；实测逐槽缺货频率却达 8.55%。改动：对单槽超购—缺货权衡建立报童近似，$c_o = p_t$、$c_u = 4p_t$，临界分位数 $F^* = 4/5$ （式 (12)）；实现上把安全边际写成“按情景缺口分位数超购”的第一阶段量。证据：消融（表 18 的 E0 行）移除后总费用由 14 264 792.13 元升至 17 398 559.68 元，紧急购电量增至 6.72 倍，**边际价值** 3 133 767.55 **元**。代价与边界：每情景需解一次追索 LP，场景集须先固定存盘；单槽近似忽略跨槽耦合与终端条件，且储能本身即对冲工具，故只作**方向性近似与上下界**。

创新 2. 预报更新价值的量化：把“要不要加密预报”变成可判定阈值。 缺陷：题面直接追问该问题，只答“建议引入更多”既不可证伪也无法决策。改动：在同一固定场景集与同一实际轨迹上**只改变信息结构**，定义 $\mathrm{VoI}(n)$ （式 (21)），并给出完全信息上界与“已实现的可获得信息价值比例”。证据：$C(1) = 14\,264\,792.13 \to C(4) = 13\,932\,402.95$ 元，完全信息上界 13 874 340.39 元；$\mathrm{VoI}(4) = 2.33\%$、已实现 85.1%。代价与边界：额外求解两组模型与四次决策的通信结算复杂度；成本侧未实测，只给“年化获取成本须低于 58 062.56 元“的阈值。**必要限定**：本文的 $C(n)$ 是**滚动策略在实付口径下的费用**（计划层未按“后续可调整”重优化），故该差额是信息价值的保守估计，不是多阶段模型最优值之差（§8.1.3）。

创新 3. 波动电价下的联合情景与 CVaR 风险—费用前沿。 缺陷：电价自身随机（区间 $[0.0076, 1.7936]$ 元/kWh、残差组内标准差 0.1238、一阶自相关 0.8589）且与净需求正相关；独立抽样会生成“午间光伏大发同时电价高企”的不可能情景并低估尾部，只报期望费用也没有回答“波动”。改动：两层结构（骨架 + 残差）加日净需求残差与日均电价的二维分层代表日；风险侧用 Rockafellar–Uryasev 线性化 $\min \mathbb{E}[C] + \lambda \mathrm{CVaR}_{0.95}$（式 (25)）。证据：情景的 $\rho(p, \text{净负荷}) = 0.2597$ 对实际 0.2620、均值相对差 0.082%、关键分位最大相对差 6.99%；前沿与真实轨迹回测同向（$\lambda = 1$ 时期望 +0.99%、CVaR −3.43%、回测 +0.57%）。代价与边界：每个 λ 点需重解（共 11 点）；情景来自 334 天历史，不能外推机制突变。

创新 4. 把可证伪性写成实验：相依结构诊断与三向对照。 缺陷：随机规划依赖情景集构造、报童依赖分布假设、CVaR 前沿依赖 α 与 λ，只报一个最优值无法判断结论是模型的产物还是问题的性质。改动：把每处依赖改成 **可执行对照**——C 藤 pair-Copula 诊断相依结构（3.6）、四种情景生成器的样本外回放、机会约束与盒式分布鲁棒的上下两侧对照、L 形分解这条独立数值路径复核最优值。证据：电价—光伏尾相依 $\lambda_U = \lambda_L = 0.0479$（$t$ 族，$\nu = 3.23$），而决策相关的“电价—预报残差”对近似独立（$\tau = -0.0259$）；四种生成器样本外费用极差 0.37%；机会约束最优档（$\beta = 0.10$）仍贵 0.52%；盒式鲁棒最优档五项指标无一占优（费用高 11.43%）；两算法最大相对间隙 3.76×10^{-15}。代价与边界：新增四套实验代码，计算与实现量约为主模型的 1.5 倍；对照只回答“结论是否稳健”，不回答“哪个模型更接近真实”，故只把差异 $> 1\%$ 的项作为结论性证据。

10.2 模型优点

- **结构统一**：四问共用同一套物理骨架（式 (2)），差别只在信息结构与风险处理，每层新增贡献都可单独消融（表 18、表 28 共十一组对照）；
- **可解释**：对偶水价值与阈值律给出可解释的策略形式（$\alpha_t \le \eta_c \nu_t$ 充电、$\alpha_t \ge \nu_t/\eta_d$ 放电，144 槽违反次数 0），使充放电时段可解释、可质疑；
- **可复算**：全部数值由脚本从原始附件重算，并通过原始可行性、最优性与费用独立复算三重检验，另有 L 形分解这条独立数值路径复核最优值（附录 D.1 三层验证与审计结论）。

10.3 模型局限

表 34 按四要素给出每条局限：**哪条假设可能偏离现实、偏离会让结论向哪个方向变、需要哪些数据才能验证、部署前如何重新校准**。

结算口径声明。本文目标函数**只含电能量购电费用**，未计入容量补偿、辅助服务收益与绿电环境价

表 34　模型局限的四要素表述（假设编号 → 可能偏离现实之处 → 偏离方向 → 验证所需数据 → 部署前校准动作）

假设编号	可能偏离现实之处	偏离方向	验证所需数据	部署前校准动作
A2	充放电效率取单边 0.9（往返 0.81），实际随功率、温度与老化变化	高估收益	电池厂商的效率—功率—温度曲线与运行日志	按效率灵敏度重标定：本文四种口径下典型日节省为 12 925.10–14 635.52 元（极差 13.2%）；若往返效率低于 0.7，套利收益须整体下调
A1/A4	不允许向外部电网售电；忽略自放电与循环衰减	前者高估费用、结果保守；后者高估长期收益	上网电价政策与结算规则、余电上网合同条款；循环寿命试验数据与衰减曲线	引入上网电价 θ_t 后重解（盈余处置量 口径 C-06 由“必要”变为“可选”）；在目标中加入循环成本 $c_{cyc}\times$ 放电量后重解，在此之前节省率应视为上限
R3/A9	计划依据中把当日负载视为已知（题面未给负载预报）	低估紧急购电量与总费用	实际负载预测误差序列（本文按相对 MAE 5%、10% 合成并重跑，表 21）	已量化：5% 档总费用 +9.44%、节省率降至 4.85%；10% 档 +22.49%、节省率转为 −6.49%。部署前须以真实负载预测误差重标定安全边际
C-09	问题 3 的调整费用取“偏差量定价”，而题面允许“计划购电量全额结算 + 差额惩罚”的读法	主口径下信息价值为正；另一读法下减少 421 349.41 元并转为 −8.90 万元	实际市场规则中的偏差结算条款与考核倍数	按结算规则分别重算两套口径；主口径只报“偏差量定价”结果，另一口径作为并列对照
A10	问题 4 的 0:00 电价信息取历史代表日的层加权均值 $\bar{p}_t^{\mathrm{sc}}$（副口径为分时骨架），首阶段系数用无条件均值而非已知负载的条件期望	可能低估可预报部分；两种代理与骨架的最大偏差为 0.0462 元/kWh；条件化对照反而使实际回测费用升高 0.05%–0.44%	实际日前电价预报序列（附件 4 只有实际电价）与负载条件电价样本	用市场日前预报替换该代理后重解；本文负载条件化对照见 附录 D.2 负载条件化电价预测对照
A12	**充放电量在** 0:00 **一次确定、实时不允许再调度**（超购即弃）——这是**决定两项标志性输出量级**的假设	结论**偏保守**：紧急购电与盈余处置量偏多、总费用偏高；不改变“储能降低购电费”的方向	微网实际的 EMS 控制周期与通信时延、储能实时调度的权限与考核规则	已量化：**实时再调度消融**（表 18 的 RT 行）固定已结算的 E^{plan}、用当日实际净需求重优化 c, d, S，给出紧急购电与盈余处置量的差额；部署前须按实际控制方式重跑该消融
A8	结果窗口首日 0:00 的储电量由 2025 年 1 月预热递推得到	影响初期费用，方向不定	实际运行日志中 2025-02-01 0:00 的储电量	以实测初值替换后重跑窗口前两周，比较初始瞬态长度与费用差
场景集	334 天窗口既用于估计情景分布又用于回放（样本内）	高估稳健性，区间偏窄	不少于 2 年的预报误差历史	按拟合窗 / 验证窗切分重估情景集并做样本外回放（附录 D.1 样本外回测与伪验证自查已给出两组）

值，也未计入电池循环衰减与安全成本，故所得节约幅度应视为**储能电能量价值的保守下界**。用户到户电价还含输配电费、系统运行费与政府性基金及附加，本文只优化第一项：附加费按电量比例收取等价于对全部电价加同一常数，最优调度会因往返效率小于 1 而改变；按最大需量收取则更会实质性改变策略，须显式建模后重解。故本文的节省幅度既不是储能项目投资可行性的结论，也不是全成本口径的收益。

10.4　模型推广与临界条件

模型在以下条件下成立，偏离时须重新校准而非直接套用。① **价格接受型**：电价外生给定；若储能或微网规模足以影响出清价格，目标须引入价格对自身报价的响应，模型由 LP 变为带均衡约束的问题，阈值律与安全边际结论都不能沿用。② **不外送**（假设 A1）：允许按同一电价售电时目标需增加售电收益项，盈余处置量 口径 C-06 由“必要”变为“可选”，须重解。③ **单一储能**：推广到多储能或多微网协同后状态维度随设备数增长，“逐日解耦”的代价须重新评估（本文为 1 183 394.34 元，9.68%，表 28 的 FY 行）。④ **价差足够大**：套利有利的条件是峰谷价比高于 1.2346（式 (1)）；压到该阈值附近时模型退化为“以规避紧急购电为主”的保险型策略（容量降到 7 200 kWh 时节省率由 26.90% 降到 19.59%，功率降到 1 250 kW 时降到 16.41%）。⑤ **负载刚性**：若引入需求响应，式 (2b) 中的 L_t 变为决策量，阈值律须重新推导，但“两阶段 + 安全边际”框架可沿用。⑥ **单一电能量结算**：容量补偿、辅助服务与绿电环境价值难以同时兑现，收益**不可简单叠加**，计入后结论方向不变（当前口径为保守下界）但幅度须重算。

10.5　结论与建议

逐问结论。① **问题 1**：最优全天购电费 35 126.95 元（典型日），相对无储能基线 48 052.05 元节省 26.90%，充、放电量 20 740.67 与 16 799.94 kWh（比值 1.2346 与往返效率互为倒数），弃光为 0，最优策略由对偶水价值给出的两条阈值完全刻画。② **问题 2**：334 天总费用 14 264 792.13 元（计划 13 637 552.90 元 + 紧急 627 239.24 元），紧急购电量 172 015.82 kWh、出现在 296 天，节省 13.06%；安全边际的边际价值 3 133 767.55 元，实测缺货频率 8.55% 落在报童两条方向性参照之下侧；该问的紧急购电与盈余处置两项量级由假设 A12（充放电冻结）决定，RT 消融给出其代价。③ **问题 3**：四次预报下滚动策略的实付总费用降至 13 932 402.95 元（**策略评价，不是多阶段模型最优值**），相对只用 0:00 预报降 332 389.18 元（2.33%，依赖偏差量定价口径；“计划量全额结算 + 差额惩罚”读法下转为 −8.90 万元），已实现“完全

信息”可省金额的 85.1%，加密封顶的收益上限仅 58 062.56 元（0.42%），**故不建议继续加密预报时刻，应把投入用于提高现有四次预报（尤其是上午）的精度**。④ **问题 4**：波动电价下两问费用为 15 094 255.84 与 14 722 153.17 元，节省 11.35% 与 13.54%；电价波动使费用上升 5.81%/5.67% 且不能由价格水平解释，说明**高价与高净负荷的共动**才是成本来源；风险可按 λ 调节，约 1% 的期望费用溢价可换约 3.4% 的尾部风险下降。主模型的价格信息取历史代表日的层加权均值（假设 A10 的副口径为分时骨架）；负载条件化对照未改善实际回测，且全部费用均为同窗口样本内评估。

三条建议。①预算有限时**优先扩容储能容量而不是加密预报**：容量档位的节省率区间为 19.59%–42.56%，远大于加密预报的上限 0.42%，且容量摆幅是主要瓶颈（仅解除容量上限可再省 22.14%，仅解除功率上限再省 1.66%）。②安全边际必须保留并**按目标整点配置**：边际价值 3 133 767.55 元，缺口集中在上午（5–11 时缺电频率最高 23.8%、波动电价下 34.6%），全天统一加成会同时浪费与漏配。③部署前按表 34 逐项校准效率、衰减、负载预测与终端条件。上述结论只对“价格接受型、不外送、单一储能、以电能量购电费用最小”这一设定成立，不构成储能项目的投资可行性结论。

参考文献

[1] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知: 发改价格〔2025〕136 号 [Z]. 2025-01-27.

[2] 国家发展改革委. 关于进一步完善分时电价机制的通知: 发改价格〔2021〕1093 号 [Z]. 2021-07-26.

[3] 国家发展改革委, 国家能源局. 电力现货市场基本规则（试行）: 发改能源规〔2023〕1217 号 [Z]. 2023-09-07.

[4] 宁楠, 范俊秋, 徐潘宇驰, 程培军, 林盛振, 谢敏. 基于动态 C 藤 pair-Copula 的电力系统动态经济调度场景协同优化算法 [J]. 电力大数据, 2021, 24(4): 26–34.

[5] 崔丽敏, 马志远, 陈星, 刘祎芳, 张浩楠. 基于核密度估计和 Copula 函数的风-光-荷联合场景生成 [J]. 煤炭经济研究, 2026, 46(4): 153–161.

[6] 曾鸣, 李晨, 王致杰, 魏阳, 董军. 基于 CVaR 报童模型的风力发电商最优投标策略 [J]. 电力系统保护与控制, 2012, 40(24): 14–20.

[7] 陈寒, 唐忠, 鲁家阳, 梅光银, 李征南, 史晨豪. 基于 CVaR 量化不确定性的微电网优化调度研究 [J]. 电力系统保护与控制, 2021, 49(5): 105–115.

[8] 王泰强, 项意凌, 石京, 李兵抗. 新能源发电企业参与电力市场交易的风险管理创新应用——基于电力期货与 CVaR 的视角 [J]. 应用能源技术, 2026(4): 109–111.

[9] ROCKAFELLAR R T, URYASEV S. Optimization of conditional value-at-risk[J]. The Journal of Risk, 2000, 2(3): 21–41.

[10] 俞昊东, 廖立志, 孙捷. 求解含非离散分布的分布鲁棒多阶段线性随机规划的 Benders 分解-动态逼近方法 [J]. 中国科学: 数学, 2025, 55(2): 361–384.

[11] FÜLLNER C, REBENNACK S. Stochastic dual dynamic programming and its variants: a review[J]. SIAM Review, 2025, 67(3): 415–539.

[12] 李翔, 顾洁. 运用聚类算法预测地区电网典型日负荷曲线 [J]. 电力与能源, 2013, 34(1): 47–50.

[13] 张振涛. 基于机会约束规划的微电网源荷储协调优化调度 [J]. 电气技术与经济, 2024(8): 181–184.

附录 A　程序清单与运行说明

1.1　支撑材料文件清单

支撑材料压缩包 support.zip 打包本工程「可复现必需」的文件：论文源文件、全部源程序、五个结果文件、十三张数据图的矢量文件（图 3–图 15）与两张 TikZ 源文件（图 1、图 2），以及作为论文数字来源的汇总类中间结果。下表与本工程下的实际文件逐项对应；附录 1.3 所列源程序与本表的 code/ 完全一致。

```
support.zip
+-- main.tex                       论文装配（宏包输入、附录起点、正文结束标记）
+-- preamble.tex                   导言区：格式合规配置与写作宏（口径框/证据号/占位符）
+-- build.sh                       编译入口（自动探测 latexmk+xelatex / xelatex / tectonic）
+-- sections/                      正文与附录源文件，13 个
|   +-- 00_abstract.tex            摘要专用页
|   +-- 01_problem.tex             一、问题重述与分析
|   +-- 02_assumptions.tex         二、模型假设与符号说明
|   +-- 03_data.tex                三、数据预处理与特征分析
|   +-- 04_q1.tex                  四、问题 1 模型
|   +-- 05_q2.tex                  五、问题 2 模型
|   +-- 06_q3.tex                  六、问题 3 模型
|   +-- 07_q4.tex                  七、问题 4 模型
|   +-- 08_results.tex             八、结果与分析
|   +-- 09_validation.tex          九、模型检验与灵敏度
|   +-- 10_evaluation.tex          十、模型评价与推广
|   +-- refs.tex                   参考文献（GB/T 7714）
|   +-- 90_appendix.tex            本附录
|
+-- tools/
|   +-- check_paper.py             提交前合规自查（--strict 为定稿模式，源码清单双向核对）
|   +-- check_numbers.py           论文数字与数值台账的机械对拍
|   +-- verify_ref.py              对照稿红队审查的只读反算脚本（复现 notes/F 的全部断言）
|   +-- compare_refactor.py        源程序按问重构前后的数值对拍（只读，逐格比较结果文件）
|   +-- package_support.sh         本压缩包的打包脚本（保证本清单与实际文件一致）
|
+-- code/                          全部源程序，与附录 E 逐项一致；按“每一问一类”组织
|   +-- _pathsetup.py              子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path（唯一一处）
|   +-- run_all.py                 一键复现入口：依次调用四问、横向对照与绘图脚本
|   +-- audit.py                   独立审计 AU1--AU10（不共用建模费用函数）
|   +-- paper_numbers.py           汇总数值台账 paper_numbers.json
|   +-- requirements.txt           依赖清单（版本锁定）
|   +-- common/                    口径与公共建模模块，5 个（四问与全部对照实验共用）
|   |   +-- config.py              口径、参数与附件读取（全文唯一参数来源）
|   |   +-- lp_engine.py           单日两阶段 LP、滚动子问题 LP、场景削减
|   |   +-- results_io.py          结果工作表写出器（按附件 5 模板的列序）
|   |   +-- copula.py              二元 Copula 工具库与 C 藤 pair-Copula（密度/h 函数/拟合/抽样）
|   |   +-- scen_copula.py         KDE + Copula 联合情景生成器与保真度度量
|   +-- q1/                        问题 1（典型日确定性 LP）
|   |   +-- q1.py                  求解、对偶与阈值律分析、写出 result1.xlsx
|   +-- q2/                        问题 2（固定价两阶段随机规划）
|   |   +-- q2.py                  334 天求解、信息结构对照、稳健性、写出 result2.xlsx
|   +-- q3/                        问题 3（多预报时刻滚动优化）
|   |   +-- q3.py                  四次预报滚动、VoI 与完全信息上界、写出 result3.xlsx
|   +-- q4/                        问题 4（波动电价）
|   |   +-- q4.py                  两阶段 q42 / 滚动 q43 / CVaR 前沿 / 电价检验、写出 result4-2、
|   |                              result4-3
|   +-- exp/                       横向对照与验证，12 个（不改变四问主结果）
|   |   +-- exp_scan.py            容量/功率/效率扫描与报童经验覆盖率
|   |   +-- exp_sobol.py           全局灵敏度（Sobol 指数）
|   |   +-- exp_na.py              非预期性置换检验
|   |   +-- exp_oos.py             样本外回测（训练窗构造情景集、测试窗回放）
|   |   +-- exp_benchmark.py       全年单一 LP 基准实验（完全信息参照）
|   |   +-- exp_copula.py          相依结构拟合、四种情景生成器样本外对照、分时段 CVaR 风险画像
|   |   +-- exp_chance.py          机会约束对照（安全边际分位数扫描与报童互证）
|   |   +-- exp_dro.py             盒式分布鲁棒对照（保守度—费用曲线与最坏情形评估）
|   |   +-- exp_loaderr.py         假设 A9 的量化：负载预报误差 0%/5%/10% 三档重跑问题 2
|   |   +-- exp_pricecond.py       负载条件化电价预测对照（问题 4-2 重加权回测）
|   |   +-- exp_redispatch.py      假设 A12 的消融：实时再调度（电池按已实现值响应的价值）
|   |   +-- decomp.py              L 形（Benders）分解对照（解析多割、与直接求解对拍）
|   +-- plot/                      绘图，2 个
|       +-- plot_figures.py        图 3--图 10 数据图（每张图一个函数）
|       +-- plot_figures_v2.py     图 11--图 15（相依结构/生成器对照/风险画像/鲁棒前沿/分解）
|
+-- results/                       五个结果文件（工作表名与列序按附件 5 模板）
```

```
|   +-- result1.xlsx                问题 1（典型日）：计划购电量、充放电量
|   +-- result2.xlsx                问题 2：计划购电量、充放电量、紧急购电量
|   +-- result3.xlsx                问题 3：计划购电量、调整购电量、充放电量、紧急购电量
|   +-- result4-2.xlsx              问题 4-2：与 result2 同结构
|   +-- result4-3.xlsx              问题 4-3：与 result3 同结构
|
+-- figures/                        图 1 至图 15（图 1、图 2 为 TikZ 源文件，图 3--图 15 为矢量 PDF）
|   +-- fig01_timeline.tex          图 1 决策时序图（TikZ 源文件）
|   +-- fig02_dependency.tex        图 2 问题依赖图（TikZ 源文件）
|   +-- fig03_q1_dual_price.pdf     电价、水价值与阈值型策略（问题 1）
|   +-- fig04_q1_capacity_power.pdf 容量与充放功率上限双向扫描（问题 1）
|   +-- fig05_cost_waterfall.pdf    问题 1 成本分解瀑布
|   +-- fig06_voi.pdf               信息价值曲线（问题 3）
|   +-- fig07_q2_emergency.pdf      逐日紧急购电与报童两条方向性参照（问题 2）
|   +-- fig08_q4_price.pdf          电价过程骨架与残差结构（问题 4）
|   +-- fig09_cvar_frontier.pdf     CVaR 风险--费用前沿与真实回测（问题 4）
|   +-- fig10_strategy_mechanism.pdf 最优策略机制（问题 1）
|   +-- fig11_copula_structure.pdf  C 藤 pair-Copula 相依结构（v2）
|   +-- fig12_scenario_generators.pdf 四种情景生成器的样本外对照（v2）
|   +-- fig13_risk_profile.pdf      分时段 CVaR 风险画像（v2）
|   +-- fig14_robust_frontier.pdf   盒式分布鲁棒的保守度--费用前沿（v2）
|   +-- fig15_decomposition.pdf     L 形（Benders）分解的对拍与加速（v2）
|   +-- README.md                   图规格、配色语义与出图约定
|
+-- intermediate/                   中间结果（论文数字的来源），分两组
|   +-- 随包提交（汇总与审计类，单个不超过 0.21 MB）
|   |   +-- audit.json  audit_report.md          审计 AU1--AU10（附录 D 的机器可读与可读版）
|   |   +-- paper_numbers.json                   数值台账（对拍基准，含四问、对偶、消融、Sobol、CVaR）
|   |   +-- q1.json  q1_dual.json  q1_dual2.json 问题 1 解与最优性证书
|   |   +-- q2_margin.json  exp_benchmark.json   安全边际分解、全年单一 LP 基准
|   |   +-- q4_price.json  q4_cvar.json          电价过程检验与情景保真度、CVaR 前沿
|   |   +-- exp_scan.json  exp_sobol.json  exp_na.json  扫描、灵敏度、非预期性
|   |   +-- exp_chance.json  exp_dro.json  exp_pricecond.json  exp_redispatch.json
|   |       机会约束、鲁棒、价格信息对照与 A12 实时再调度消融
|   |   +-- full_year_lp.txt                     全年单一 LP（完全信息参照）的目标值
|   +-- 不随包（逐日解转储，单个 2.7--4.4 MB，可由 run_all.py 一键重建）
|       +-- q2_main.json  q2_noMargin.json  q2_cmp_R1.json  q2_cmp_R2.json  q2_cmp_R3.json
|       +-- q2_K120.json  q2_full_strat.json  q2_term_R1_eq.json  q2_term_R1_free.json
|       +-- q2_term_R3_free.json  q3_n1.json  q3_n2.json  q3_n4.json  q3_perf.json
|       +-- q4_2.json  q4_3.json
|
+-- notes/                          口径与台账文档，7 个
    +-- 写作交底.md                 本队实际模型口径（唯一口径说明）
    +-- 数值台账.md                 论文数字的表格版台账
    +-- A_坑点与验证.md  B_模型与算法.md  C_写作规范.md
    +-- D_行业与引用.md  E_知识点与模板.md
```

三点说明：

1. **体积**：上述随包内容合计约 3.4 MB（其中五个结果文件约 2.1 MB、十三张数据图约 0.44 MB），低于支撑材料压缩包 20 MB 的上限（格式规范第十一条）。
2. **中间结果分级打包**：`intermediate/` 下第二组**逐日解转储**（`q2_main.json`、`q2_noMargin.json`、`q3_n4.json`、`q4_2.json` 等，单个 2.7–4.4 MB）可由 `python3 code/run_all.py` 一键重建，且其中每个进入论文的数字都已汇总进 `paper_numbers.json`，故不随压缩包提交；包内保留体积小、且为论文数字与审计直接依据的汇总类文件（上表已逐一列出）。
3. **不随包提交的中间产物**：LaTeX 编译产物、Python 字节码缓存、以下划线开头的临时脚本与 `.npy` 临时数组，均为可再生的工作文件，不属于支撑材料。

1.2 运行环境与运行说明

运行环境 依赖清单锁定在 `code/requirements.txt`(`numpy==2.4.3`、`pandas==3.0.1`、`scipy==1.18.1`、`openpyxl==3.1.5`、`matplotlib==3.11.1`、`scikit-learn==1.9.0`)，版本号写确切值、不写区间。

运行说明

1. **依赖安装**：`python3 -m pip install -r code/requirements.txt`；
2. **数据就位**：把附件 1–4 与附件 5 模板放在工作区的 `CUMCM2026Problems(1)/C 题/附件/`（模板置于其 `附件 5/` 子文件夹）。该路径由 `code/common/config.py` 的 `ATTACH_DIR` 给出，并由脚本自身位置反推，整个工程文件夹移动后无需改动代码；
3. **依次运行四问**（脚本路径即 `code/` 的按问结构，可任选工作目录执行；命令参数即论文主口径）：

```
python3 code/q1/q1.py                                                    # 问题 1：典型日 LP
```

表 35　本文的运行环境与依赖版本清单（对象：操作系统、解释器、数值与绘图库、求解器接口；范围：全部求解、审计与出图的实际执行环境；单位与量纲不适用；样本量为 1 套环境配置）

项目	版本	说明
操作系统	macOS 15.7.5（arm64，Build 24G624）	全部求解、审计与出图单机完成，未使用集群
Python	3.13.12	唯一解释器
NumPy / pandas	2.4.3 / 3.0.1	数组运算与附件 `.xlsx` 读写
SciPy	1.18.1	线性规划 `linprog` 与统计检验
求解器	SciPy `linprog(method="highs")`，HiGHS 后端（随 SciPy 1.18.1 分发）	四问模型在场景离散后均为 LP，由 HiGHS 精确求解，未使用商业求解器
Matplotlib	3.11.1	图 3–图 15 的数据图；图 1、图 2 为 TikZ 源文件，由 XeLaTeX 排版
scikit-learn	1.9.0	仅用于 k-means 场景削减的对照路径
openpyxl	3.1.5	结果文件 `.xlsx` 的读写

```
python3 code/q2/q2.py --tag main --K 60 --scen strat --info R3 --write    # 问题 2：334 天
python3 code/q3/q3.py --epochs 0,6,12,18 --tag n4 --K 60 --write           # 问题 3：四次预报
python3 code/q4/q4.py --mode q42 --K 64 --write                            # 问题 4-2：波动电价
python3 code/q4/q4.py --mode q43 --K 64 --write                            # 问题 4-3：滚动
```

`--write` 表示按附件 5 模板写出对应结果文件；条件项（论文中作为对照或检验给出）另有：`q4/q4.py --mode tests --K 64`（电价过程检验与情景保真度）、`q4/q4.py --mode cvar --K 64 --step 6`（CVaR 前沿），以及 `exp/` 下的 `exp_scan.py`（容量、功率与效率扫描、报童经验覆盖率）、`exp_sobol.py`（Sobol 全局灵敏度）、`exp_na.py`（非预期性置换检验）、`exp_benchmark.py`（全年单一 LP 的完全信息基准）、`exp_pricecond.py`（负载条件化电价预测对照）、`exp_redispatch.py`（**假设 A12 消融：实时再调度**，334 天逐日 LP，实测 5.1 s），以及 `plot/` 下的两个绘图脚本；

4. **独立审计**：`python3 code/audit.py`。脚本只读原始附件与五个结果文件，只借用 `common/config.py` 的路径与物理常数，**不调用建模的费用函数与约束构造函数**，独立复算 AU1–AU10，写出 `intermediate/audit.json` 与 `audit_report.md`；
5. **数值台账**：`python3 code/paper_numbers.py`，把全部中间结果汇总为 `intermediate/paper_numbers.json`（论文数字的对拍基准）；
6. **对拍与自查**：`python3 tools/check_numbers.py` 列出论文中找不到台账出处的数字；`python3 tools/check_paper.py --strict` 做定稿模式合规自查（占位符、禁令词、身份信息、缺图与缺源码、页数与摘要页）。

一键复现：`python3 code/run_all.py` 按上述顺序自动执行问题 1–4、容量/功率/效率扫描、全部横向对照与检验、全部图件，最后跑独立审计与数值台账（收尾步骤固定最后执行，保证台账反映本次全部输出）；加 `--fast` 参数则只跑主链、审计与台账，跳过对照实验与图件。全部 20 个可运行脚本都在该计划内，无一遗漏。

表 36　单机实测耗时（macOS 15.7.5 / arm64 / Python 3.13.12，与正文同一份代码与数据）

步骤	实测耗时	规模与说明
问题 1（典型日，确定性 LP）	不足 0.1 s	单日 144 槽；两次实测 0.014 s 与 0.008 s（纯求解时间）
问题 2（固定价，两阶段）	约 30 s	334 天逐日两阶段子问题（$K = 60$ 个场景）
问题 3（固定价，四次预报）	约 72 s	四个预报时刻 × 334 天的滚动子问题
问题 4-2（波动电价，两阶段）	约 50 s	334 天逐日两阶段子问题（$K = 64$ 个联合情景）
问题 4-3（波动电价，四次预报）	约 101 s	四个预报时刻 × 334 天的滚动子问题
独立审计（AU1–AU10）	约 13 s	两次实测 12.9 s 与 16.7 s；其中交付物复算 3.3 s、逐日解复算 10.1 s
A12 消融：实时再调度	约 5 s	334 天逐日 LP（变量 c, d, S, g 各 144），实测 5.06 s
合计（四问主链 + 审计）	约 4.4 min	单机完成，无需集群或并行

实测耗时　**输出文件**：`results/` 下的五个结果文件（`result1.xlsx`、`result2.xlsx`、`result3.xlsx`、`result4-2.xlsx`、`result4-3.xlsx`）；`figures/` 下的十三张矢量图（图 3–图 10 与 v2 新增的图 11–图 15）与两张 TikZ 源文件（图 1、图 2）；`intermediate/` 下的审计报告、数值台账与各问中间结果。

1.3　源程序清单

以下为本论文建模、求解、绘图、审计与数值汇总所用的**全部源程序**（格式规范第五条），共 **28 个文件**（27 个 Python 脚本 + 依赖清单），与 `code/` 下的实际文件逐项一致；附录用 `lstinputlisting` 原样引入文件内容。清单按**每一问一类**分节给出：公共模块在 `code/common/`，四问各自的求解脚本在 `code/q1/`–`code/q4/`，横向对照与验证脚本在 `code/exp/`，绘图脚本在 `code/plot/`，入口、独立审计与数值台账在 `code/` 根目录。`[plain]` 选项表示该脚本不参与求解，只做绘图或文本处理。

1.3.1　公共模块（code/common/）

四问与全部对照实验共用的口径与建模模块；`config.py` 是全论文唯一的参数与口径来源。

源程序：`code/common/config.py`

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
C 题公共配置与数据管道（唯一口径源）
====================================
本文件是全论文**唯一**的口径定义源（对应写作需求 D2 口径纪律）。
论文正文引用口径编号 C-01…C-08，不另行手写求和式。

时标口径（陷阱 A，见 C题知识点解析/01 §4）
-------------------------------------------
附件 1/2/4 的时刻标签是**时段末端**，共 144 个标签，覆盖一天的 144 个 10 min 区间。
本文件采用**位置读法**：第 j 个槽位（j 从 0 开始）= [j*10min, (j+1)*10min)，
对应附件第 j+1 个数据行/列。附件标签仅作显示，**不按标签重映射**。
- 附件标签 "10:10" → 槽位 j = 60 = [10:00, 10:10)
- 论文表 1 的 "10:00-10:10" 即取该槽位。

单位口径
--------
附件 1/2/3 的负载与光伏为 **kW**；附件 1/4 的电价为 **元/kWh**；
本模型全部决策变量为**电量（kWh）**，故 E = P * DT，DT = 1/6 h。
充放电功率上限 5000 kW → 电量上限 5000 * DT = 833.3333 kWh/槽。

口径编号（与论文《写作交底》§6.1 完全一致，附录 E 原样引入本文件）
-------------------------------------------------------------------
C-01 无储能基线购电费 C_base | C-02 全天购电量 | C-03 总购电费用（计划 + 紧急 + 调整相关）
C-04 节省率 | C-05 紧急购电量 | C-06 弃光/盈余处置电量 | C-07 充放电量与储电量（交流侧）
C-08 储电量递推与终端条件 | C-09 调整与违约费用 | C-10 信息价值 VoI | C-11 条件风险价值 CVaR

假设编号：A1 不允许售电 | A2 单边效率 0.9 | A3 不同时充放 | A4 忽略自放电与循环衰减
A5 跨日 SOC 连续递推 | A6 每日终端 S_144 >= S_0 | A7 调整决策后覆盖前 | A8 1 月为预热期
A9 信息结构取 R3 | A10 波动电价下 0:00 可用电价预报 = 分时骨架
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import os
from dataclasses import dataclass

import numpy as np
import pandas as pd

# ---------------------------------------------------------------------------
# 路径
# ---------------------------------------------------------------------------
HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))        # code/common/
PAPER_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(HERE))       # C题论文/
WORKSPACE = os.path.dirname(PAPER_DIR)                   # 工作区根
PROBLEM_DIR = os.path.join(WORKSPACE, "CUMCM2026Problems(1)", "C题")
ATTACH_DIR = os.path.join(PROBLEM_DIR, "附件")
TEMPLATE_DIR = os.path.join(ATTACH_DIR, "附件5")
RESULT_DIR = os.path.join(PAPER_DIR, "results")
INTERMEDIATE_DIR = os.path.join(PAPER_DIR, "intermediate")
FIGURE_DIR = os.path.join(PAPER_DIR, "figures")

for _d in (RESULT_DIR, INTERMEDIATE_DIR, FIGURE_DIR):
    os.makedirs(_d, exist_ok=True)

# ---------------------------------------------------------------------------
# 物理参数（题面附录 1）
# ---------------------------------------------------------------------------
DT = 1.0 / 6.0              # h，单个 10 min 槽时长
N_SLOT = 144                # 一天 144 个 10 min 槽
ETA_C = 0.9                 # 充电效率
ETA_D = 0.9                 # 放电效率
S_MAX = 10800.0             # kWh，储电量上限
S_MIN = 1200.0              # kWh，储电量下限
P_MAX = 5000.0              # kW，最大充放电功率
E_MAX = P_MAX * DT          # kWh，单槽充/放电量上限 833.3333
S_INIT = 6000.0             # kWh，2025-01-01 00:00 储电量
```

```python
EMERGENCY_MULT = 5.0        # 紧急购电电价倍数
BREACH_MULT = 0.5           # 计划 > 调整：违约电价倍数
EXCESS_MULT = 1.5           # 调整 > 计划：超出部分电价倍数

# 结果窗口（问题 2/3/4）：2025-02-01 至 2025-12-31，334 天
WIN_START = "2025-02-01"
WIN_END = "2025-12-31"
WARMUP_START = "2025-01-01"

# 四个指定日期（表 3 / 问题 2、3、4 的结果表）
KEY_DATES = ["2025-03-20", "2025-06-21", "2025-09-23", "2025-12-21"]

# 充放电量表的时间段划分（表 2）
BLOCKS = [(0, 24), (24, 48), (48, 72), (72, 96), (96, 120), (120, 144)]
BLOCK_LABELS = ["0:00-4:00", "4:00-8:00", "8:00-12:00",
                "12:00-16:00", "16:00-20:00", "20:00-24:00"]

# 表 1 指定的 6 个 10 min 时段 -> 槽位下标（0 基）
TABLE1_SLOTS = [("10:00-10:10", 60), ("12:00-12:10", 72), ("14:00-14:10", 84),
                ("16:00-16:10", 96), ("18:00-18:10", 108), ("20:00-20:10", 120)]

# 调整（预报）时刻 -> 控制窗口起始槽位
FORECAST_HOURS = [0, 6, 12, 18]
EPOCH_SLOT = {h: h * 6 for h in FORECAST_HOURS}   # 0, 36, 72, 108


def slot_label(j: int) -> str:
    """槽位 -> 附件标签（时段末端）。"""
    m = (j + 1) * 10
    if m == 1440:
        return "0:00+1"
    return f"{m // 60}:{m % 60:02d}"


# ---------------------------------------------------------------------------
# 数据读取
# ---------------------------------------------------------------------------
def read_attachment1() -> pd.DataFrame:
    """附件 1：典型日 {电价 元/kWh，小区负载 kW，光伏发电预测功率 kW}，144 槽。"""
    df = pd.read_excel(os.path.join(ATTACH_DIR, "附件1.xlsx"), header=0)
    df.columns = ["时间", "price", "load", "pv"]
    assert len(df) == N_SLOT, len(df)
    return df


def read_attachment2() -> tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
    """附件 2：2025 全年逐日逐槽 {小区负载 kW，光伏发电实际功率 kW}。"""
    load = pd.read_excel(os.path.join(ATTACH_DIR, "附件2.xlsx"), sheet_name="小区负载", header=0)
    pv = pd.read_excel(os.path.join(ATTACH_DIR, "附件2.xlsx"), sheet_name="光伏发电实际功率", header=0)
    out = []
    for df, name in ((load, "load"), (pv, "pv")):
        df = df.rename(columns={df.columns[0]: "date"})
        df["date"] = pd.to_datetime(df["date"]).dt.normalize()
        df = df.set_index("date")
        df.columns = [f"s{j}" for j in range(N_SLOT)]
        df = df.astype(float)
        out.append(df)
    return out[0], out[1]


def read_attachment3() -> pd.DataFrame:
    """附件 3：每天 0:00/6:00/12:00/18:00 发布的未来 24 h 整点光伏预报（kW）。

    返回长表：index=(date, hour)，columns=lead1..lead24（lead k 对应 [h0+k-1, h0+k)）。
    """
    df = pd.read_excel(os.path.join(ATTACH_DIR, "附件3.xlsx"), header=0)
    df.columns = ["date", "hour"] + [f"lead{k}" for k in range(1, 25)]
    df["date"] = df["date"].ffill()
    df["date"] = pd.to_datetime(df["date"]).dt.normalize()
    df["hour"] = df["hour"].astype(str).str.strip()
    df["hour"] = df["hour"].map(lambda s: int(s.split(":")[0]))
    for k in range(1, 25):
        df[f"lead{k}"] = pd.to_numeric(df[f"lead{k}"], errors="coerce")
```

```
    return df.set_index(["date", "hour"]).sort_index()


def read_attachment4() -> pd.DataFrame:
    """附件 4：2025 全年逐日逐槽实时电价（元/kWh）。"""
    df = pd.read_excel(os.path.join(ATTACH_DIR, "附件4.xlsx"), header=0)
    df = df.rename(columns={df.columns[0]: "date"})
    df["date"] = pd.to_datetime(df["date"]).dt.normalize()
    df = df.set_index("date")
    df.columns = [f"s{j}" for j in range(N_SLOT)]
    return df.astype(float)


def read_template(sheet: str, fname: str = "result2.xlsx", nrows: int | None = None):
    """读取附件 5 的结果模板（用于比对结构）。"""
    return pd.read_excel(os.path.join(TEMPLATE_DIR, fname), sheet_name=sheet,
                         header=None, nrows=nrows)


@dataclass
class Panel:
    """按槽位展开的全年面板数据。"""
    dates: pd.DatetimeIndex

    def __post_init__(self):
        self.load, self.pv = read_attachment2()
        self.price_fixed = read_attachment1().set_index("时间")[["price", "load", "pv"]]
        self.price_flat = read_attachment4()
        self.pf3 = read_attachment3()

    # ---- 逐槽矩阵（行=日期，列=槽位）----
    def L(self, dates=None) -> pd.DataFrame:
        return self.load if dates is None else self.load.loc[dates]

    def PV(self, dates=None) -> pd.DataFrame:
        return self.pv if dates is None else self.pv.loc[dates]

    def P(self, dates=None, volatile: bool = False) -> pd.DataFrame:
        """电价矩阵：volatile=False 用附件 1 固定价（每天相同），True 用附件 4。"""
        dates = self.load.index if dates is None else pd.DatetimeIndex(dates)
        if volatile:
            return self.price_flat.loc[dates]
        row = read_attachment1()["price"].to_numpy()
        return pd.DataFrame(np.tile(row, (len(dates), 1)), index=dates,
                            columns=[f"s{j}" for j in range(N_SLOT)])

    # ---- 预报 ----
    def pv_forecast(self, date, hour: int) -> np.ndarray:
        """取 date 日 hour 时刻发布的 24 h 光伏预报，展开为 144 槽（每整点 6 槽）。"""
        row = self.pf3.loc[(pd.Timestamp(date).normalize(), hour)]
        hourly = np.array([row[f"lead{k}"] for k in range(1, 25)], dtype=float)
        return np.repeat(hourly, 6)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 口径指标（C-01…C-08）
# ---------------------------------------------------------------------------
def baseline_cost(p_price: np.ndarray, load: np.ndarray, pv: np.ndarray) -> float:
    """C-01 无储能基线购电费：C^base = sum_t p_t * max(L_t - PV_t, 0) * DT。"""
    return float(np.sum(p_price * np.maximum(load - pv, 0.0) * DT))


def curtailment(price, load, pv, E, c, d) -> np.ndarray:
    """C-05 逐槽弃光/盈余电量：s_t = PV*DT + E + d - L*DT - c（应 >= 0）。"""
    return pv * DT + E + d - load * DT - c
```

源程序：code/common/lp_engine.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
单日两阶段 LP 求解引擎（问题 2 / 问题 3 / 问题 4 共用）
=======================================================
变量（全部为 kWh）：
```

```
    E_t        计划购电量（第一阶段承诺量）
    c_t, d_t   充电量 / 放电量
    S_t        时段末储电量
    g_{w,t}    情景 w 下的紧急购电量（第二阶段追索）

模型:
    min  sum_t p_t E_t + 5 * sum_t p_t * sum_w W_w g_{w,t}
    s.t. E_t - c_t + d_t              >= ND^fcst_t                  (计划满足预测负载)
         g_{w,t} + E_t - c_t + d_t    >= ND^act_{w,t}               (实际缺口 -> 紧急购电)
         S_t = S_{t-1} + eta_c c_t - d_t/eta_d
         S_min <= S_t <= S_max, 0 <= c_t,d_t <= E_MAX, E_t>=0, g>=0
         S_144 >= S_0（A6 终端不亏空）或 = S_0（严格日周期）

ND = (L - PV) * DT 为"净需求"电量。
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import numpy as np
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import coo_matrix, vstack

import config as C


def solve_day(price, nd_fcst, nd_scen, weights=None, s_init=C.S_INIT,
              term_mode="ge", term_value=None, allow_overbuy=True):
    """求解单日两阶段 LP。

    参数
    ----
    price    : (n,) 电价 元/kWh
    nd_fcst  : (n,) 预测口径净需求 (L_fcst - PV_fcst)*DT，单位 kWh
    nd_scen  : (K,n) 各情景实际净需求 (L_act - PV_act)*DT，单位 kWh
    weights  : (K,) 情景概率，默认等权
    s_init   : 日初储电量
    term_mode: 'ge' -> S_n >= s_init；'eq' -> S_n = s_init；'free' -> S_n >= S_min
    """
    n = C.N_SLOT
    nd_scen = np.atleast_2d(nd_scen)
    K = nd_scen.shape[0]
    if weights is None:
        weights = np.full(K, 1.0 / K)
    weights = np.asarray(weights, float)
    weights = weights / weights.sum()

    iE, iC, iD, iS, iG = 0, n, 2 * n, 3 * n, 4 * n
    nv = 4 * n + K * n

    c_obj = np.zeros(nv)
    c_obj[iE:iE + n] = price
    for w in range(K):
        c_obj[iG + w * n: iG + (w + 1) * n] = C.EMERGENCY_MULT * price * weights[w]

    rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []

    def add(row, col, val):
        rows.append(row); cols.append(col); vals.append(val)

    r = 0
    # (1) 计划可行性
    for t in range(n):
        add(r, iE + t, -1.0); add(r, iC + t, 1.0); add(r, iD + t, -1.0)
        rhs.append(-nd_fcst[t]); r += 1
    # (2) 紧急购电（>= 形式）
    for w in range(K):
        for t in range(n):
            add(r, iE + t, -1.0); add(r, iC + t, 1.0); add(r, iD + t, -1.0)
```

```
            add(r, iG + w * n + t, -1.0)
            rhs.append(-nd_scen[w, t]); r += 1
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()
    b_ub = np.array(rhs)

    # (3) SOC 递推等式
    rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []
    for t in range(n):
        rr = t
        vals2.append(1.0); cols2.append(iS + t); rows2.append(rr)
        if t > 0:
            vals2.append(-1.0); cols2.append(iS + t - 1); rows2.append(rr)
        vals2.append(-C.ETA_C); cols2.append(iC + t); rows2.append(rr)
        vals2.append(1.0 / C.ETA_D); cols2.append(iD + t); rows2.append(rr)
        rhs2.append(0.0 if t > 0 else s_init)
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(n, nv)).tocsr()
    b_eq = np.array(rhs2)

    bounds = [(0.0, None)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * n + [(0.0, None)] * (K * n)
    if term_mode == "eq":
        v = s_init if term_value is None else term_value
        bounds[iS + n - 1] = (v, v)
    elif term_mode == "ge":
        v = s_init if term_value is None else term_value
        bounds[iS + n - 1] = (max(v, C.S_MIN), C.S_MAX)

    res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
                  bounds=bounds, method="highs")
    if not res.success:
        raise RuntimeError("LP 不可行: " + res.message)
    x = res.x
    out = dict(E=x[iE:iE + n].copy(), c=x[iC:iC + n].copy(),
               d=x[iD:iD + n].copy(), S=x[iS:iS + n].copy(),
               g=x[iG:iG + K * n].reshape(K, n).copy(),
               obj=res.fun, s_init=s_init, K=K, weights=weights,
               nd_fcst=nd_fcst, nd_scen=nd_scen, price=price,
               dual_eq=res.eqlin.marginals.copy(),
               dual_plan=res.ineqlin.marginals[:n].copy(),
               status=res.status)
    return out


def realized_slot(sol, nd_act):
    """给定实际净需求，按"计划照常执行 + 缺口紧急购电"结算，返回逐槽紧急购电量与费用。"""
    n = C.N_SLOT
    g = np.maximum(nd_act + sol["c"] - sol["d"] - sol["E"], 0.0)
    plan_cost = float(np.sum(sol["price"] * sol["E"]))
    emg_cost = float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(sol["price"] * g))
    return g, plan_cost, emg_cost


def solve_epoch(price, nd_fcst, nd_scen, weights, s_init, s_from=0,
                plan=None, term_floor=None, tol_tail=None):
    """滚动时域中"某一预报时刻"的子问题 LP（只优化槽位 [s_from, n)）。

    plan 不为 None 时启用 Q3 的调整/违约定价口径:
        cost_t = p*min(E^plan,E) + 0.5p (E^plan-E)^+ + 1.5p (E-E^plan)^+
    线性化为  p*E^plan - 0.5p u + 1.5p v,  E - E^plan = v - u,  u,v >= 0。
    """
    n = C.N_SLOT
    nd_scen = np.atleast_2d(nd_scen)
    K = nd_scen.shape[0]
    if weights is None:
        weights = np.full(K, 1.0 / K)
    weights = np.asarray(weights, float); weights = weights / weights.sum()
    m = n - s_from                                  # 本时段数
    use_plan = plan is not None and s_from > 0

    iE, iC, iD, iS, iG = 0, m, 2 * m, 3 * m, 4 * m
    iU = iG + K * m
    nv = 4 * m + K * m + (2 * m if use_plan else 0)

```

```
    c_obj = np.zeros(nv)
    if use_plan:
        c_obj[iU:iU + m] = -C.BREACH_MULT * price[s_from:]          # -0.5p u
        c_obj[iU + m:iU + 2 * m] = C.EXCESS_MULT * price[s_from:]   # +1.5p v
    else:
        c_obj[iE:iE + m] = price[s_from:]
    for w in range(K):
        c_obj[iG + w * m:iG + (w + 1) * m] = C.EMERGENCY_MULT * price[s_from:] * weights[w]

    rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []
    r = 0
    for j in range(m):
        add = (r, iE + j, -1.0), (r, iC + j, 1.0), (r, iD + j, -1.0)
        for a, b, c_ in add:
            rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
        rhs.append(-nd_fcst[s_from + j]); r += 1
    for w in range(K):
        for j in range(m):
            for a, b, c_ in ((r, iE + j, -1.0), (r, iC + j, 1.0),
                             (r, iD + j, -1.0), (r, iG + w * m + j, -1.0)):
                rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
            rhs.append(-nd_scen[w, s_from + j]); r += 1
    if use_plan:
        for j in range(m):
            for a, b, c_ in ((r, iE + j, 1.0), (r, iU + m + j, -1.0),
                             (r, iU + j, 1.0)):
                rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
            rhs.append(plan[s_from + j]); r += 1
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()
    b_ub = np.array(rhs)

    rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []
    for j in range(m):
        t = s_from + j
        for b, c_ in ((iS + j, 1.0), (iC + j, -C.ETA_C), (iD + j, 1.0 / C.ETA_D)):
            rows2.append(j); cols2.append(b); vals2.append(c_)
        if j > 0:
            rows2.append(j); cols2.append(iS + j - 1); vals2.append(-1.0)
        rhs2.append(0.0 if j > 0 else s_init)
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(m, nv)).tocsr()
    b_eq = np.array(rhs2)

    bounds = [(0.0, None)] * m + [(0.0, C.E_MAX)] * m + [(0.0, C.E_MAX)] * m + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * m + [(0.0, None)] * (K * m) + \
             ([(0.0, None)] * (2 * m) if use_plan else [])
    if term_floor is not None:
        bounds[iS + m - 1] = (max(term_floor, C.S_MIN), C.S_MAX)

    res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
                  bounds=bounds, method="highs")
    if not res.success:
        raise RuntimeError("epoch LP 不可行: " + res.message)
    x = res.x
    out = dict(E=x[iE:iE + m].copy(), c=x[iC:iC + m].copy(),
               d=x[iD:iD + m].copy(), S=x[iS:iS + m].copy(),
               g=x[iG:iG + K * m].reshape(K, m).copy(), obj=res.fun,
               s_from=s_from, K=K)
    if use_plan:
        out["u"] = x[iU:iU + m].copy(); out["v"] = x[iU + m:iU + 2 * m].copy()
    return out


def check_solution(sol, nd_fcst, nd_act=None, tol=1e-7):
    """独立可行性自检（不依赖求解器返回值）。"""
    n = C.N_SLOT
    E, c, d, S = sol["E"], sol["c"], sol["d"], sol["S"]
    rep = {}
    rep["R1_plan_violation"] = float(np.max(nd_fcst + c - d - E))        # <= tol
    rep["R2_power_violation"] = float(max(np.max(c), np.max(d)) - C.E_MAX)
    rep["R3_soc_bounds"] = float(max(C.S_MIN - S.min(), S.max() - C.S_MAX))
    prev = np.concatenate([[sol["s_init"]], S[:-1]])
    rep["R4_soc_recursion"] = float(np.max(np.abs(S - (prev + C.ETA_C * c - d / C.ETA_D))))
    rep["R5_simultaneous"] = int(np.sum((c > 1e-6) & (d > 1e-6)))
```

```
    if nd_act is not None:
        g = np.maximum(nd_act + c - d - E, 0.0)
        rep["R6_emergency_consistency"] = float(np.max(
            np.abs(g - np.maximum(nd_act + c - d - E, 0.0))))
        rep["R7_min_supply_surplus"] = float(np.min(E + d - c - nd_act))
    return rep


def reduce_scenarios_stratified(resid, K=60):
    """按日总残差分层，层内取 medoid 为代表，权重=层样本占比。

    相比 K-means，分层抽样**显式保留残差分布的尾部**（每个分位区间都有代表），
    避免均值化把 5 倍紧急购电所需的安全边际抹平。
    """
    s = resid.sum(axis=1)
    order = np.argsort(s)
    groups = np.array_split(order, K)
    cen, w = [], []
    for g in groups:
        if len(g) == 0:
            continue
        sub = resid[g]
        if len(g) == 1:
            cen.append(sub[0])
        else:
            dist = np.sqrt(((sub[:, None, :] - sub[None, :, :]) ** 2).sum(-1))
            cen.append(sub[int(np.argmin(dist.sum(1)))])
        w.append(len(g) / len(s))
    return np.array(cen), np.array(w)


def reduce_scenarios(resid, K=30, seed=0):
    """对残差样本做 K-means 场景削减，返回（代表场景，权重）。"""
    from sklearn.cluster import KMeans
    km = KMeans(n_clusters=K, n_init=4, random_state=seed).fit(resid)
    lab = km.labels_
    cen = km.cluster_centers_
    w = np.array([np.sum(lab == k) for k in range(K)], float) / len(lab)
    keep = w > 0
    return cen[keep], w[keep]
```

源程序：code/common/results_io.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""结果文件写出器（严格按附件 5 模板的列序、列名、日期范围）。"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import os

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C


def _labels(fname: str, sheet: str):
    t = C.read_template(sheet, fname, nrows=1)
    return [str(v) for v in t.iloc[0].tolist()]


def plan_sheet_frame(dates, E, price, price_mat=None) -> pd.DataFrame:
    """横表：日期 + 144 槽 + 全天购电量 + 全天购电费。"""
    labels = _labels("result2.xlsx", "计划购电量")
    slot_labels = labels[1:145]
    assert len(slot_labels) == C.N_SLOT, len(slot_labels)
    cols = ["日期\\时间"] + slot_labels + ["全天购电量", "全天购电费"]
    rows = []
```

```python
    for i, d in enumerate(dates):
        p = price if price_mat is None else price_mat[i]
        rows.append([d.strftime("%Y-%m-%d")] + list(np.round(E[i], 4)) +
                    [round(float(E[i].sum()), 4), round(float(np.sum(p * E[i])), 2)])
    return pd.DataFrame(rows, columns=cols)


def soc_sheet_frame(dates, c, d, s0, s1) -> pd.DataFrame:
    """充放电量：每天 6 行（4 h 块），0:00 储电量填在 0:00-4:00 行、24:00 填在 4:00-8:00 行。"""
    rows = []
    for i, day in enumerate(dates):
        for b, ((a, bnd), lab) in enumerate(zip(C.BLOCKS, C.BLOCK_LABELS)):
            rec = [(day.strftime("%Y-%m-%d") if b == 0 else ""), lab,
                   round(float(c[i, a:bnd].sum()), 4), round(float(d[i, a:bnd].sum()), 4),
                   "", ""]
            if b == 0:
                rec[4] = "0:00"; rec[5] = round(float(s0[i]), 4)
            if b == 1:
                rec[4] = "24:00"; rec[5] = round(float(s1[i]), 4)
            rows.append(rec)
    return pd.DataFrame(rows, columns=["日期", "时间段", "充电量", "放电量", "时刻", "储电量"])


def emergency_frame(dates, g, tol=1e-6) -> pd.DataFrame:
    """紧急购电量：按连续时段合并，同一日期可多行。"""
    rows = []
    for i, day in enumerate(dates):
        gi = g[i]
        idx = np.where(gi > tol)[0]
        if len(idx) == 0:
            rows.append([day.strftime("%Y-%m-%d"), "无", 0.0])
            continue
        # 合并连续槽
        groups, start = [], idx[0]
        for a, b in zip(idx[:-1], idx[1:]):
            if b != a + 1:
                groups.append((start, a)); start = b
        groups.append((start, idx[-1]))
        first = True
        for a, b in groups:
            lab = f"{_hm(a)}-{_hm(b + 1)}"
            rows.append([day.strftime("%Y-%m-%d") if first else "", lab,
                         round(float(gi[a:b + 1].sum()), 4)])
            first = False
    return pd.DataFrame(rows, columns=["日期", "购电时间段", "购电量"])


def _hm(slot_end: int) -> str:
    """槽位末端的时刻标签，例如槽 5 结束 -> 1:00。"""
    m = slot_end * 10
    if m >= 1440:
        m -= 1440
        return f"{m // 60}:{m % 60:02d}+1" if m else "0:00+1"
    return f"{m // 60}:{m % 60:02d}"


def write_result(path, dates, E, c, d, s0, s1, price, g=None, E_adj=None,
                 price_mat=None, extra_sheets=()):
    """写出结果文件（工作表名与模板一致）。"""
    sheets = {"计划购电量": plan_sheet_frame(dates, E, price, price_mat)}
    if E_adj is not None:
        sheets["调整购电量"] = plan_sheet_frame(dates, E_adj, price, price_mat)
    sheets["充放电量"] = soc_sheet_frame(dates, c, d, s0, s1)
    sheets["紧急购电量"] = emergency_frame(dates, g if g is not None else np.zeros_like(E))
    order = ["计划购电量"] + (["调整购电量"] if E_adj is not None else []) + \
            ["充放电量", "紧急购电量"]
    with pd.ExcelWriter(path) as w:
        for k in order:
            sheets[k].to_excel(w, sheet_name=k, index=False)
    return path
```

源程序：code/common/copula.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
二元 Copula 工具库 + 藤 Copula（pair-Copula）联合建模
=====================================================
对应参考论文：
  · 宁楠《基于动态 C 藤 pair-Copula 的电力系统动态经济调度》—— C 藤结构、逐层二元 Copula、
    以与经验 Copula 的距离选族；
  · 崔丽敏等《基于核密度估计和 Copula 函数的风-光-荷联合场景生成》—— KDE 边缘 + Copula 相依
    + 蒙特卡洛抽样。

本文件只依赖 numpy/scipy，自行实现五个常用二元 Copula 族（Gaussian / t / Clayton /
Gumbel / Frank）的密度、h 函数（条件分布）与 h 逆函数，用于：
  1) 用极大似然 + AIC 在候选族中选优（并同时报告与经验 Copula 的欧氏距离）；
  2) 计算上/下尾相依系数，量化"高峰又贵又缺"的尾部聚集；
  3) 通过 C 藤逐层采样生成联合场景。

约定：所有函数输入 u, v ∈ (0,1)（伪观测或分布函数值）。
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import numpy as np
from scipy import stats, special
from scipy.optimize import brentq, minimize

EPS = 1e-10
FAMILIES = ("gaussian", "t", "clayton", "gumbel", "frank")
# 多元正态/t 的数值积分用固定随机源，保证经验 Copula 距离可复现
_CDF_RNG = np.random.default_rng(20260910)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 二元 Copula 对数密度
# ---------------------------------------------------------------------------
def logpdf(family, u, v, par):
    u = np.clip(np.asarray(u, float), EPS, 1 - EPS)
    v = np.clip(np.asarray(v, float), EPS, 1 - EPS)
    if family == "gaussian":
        rho = float(np.clip(par[0], -0.999, 0.999))
        x, y = stats.norm.ppf(u), stats.norm.ppf(v)
        s = 1.0 - rho ** 2
        return -0.5 * np.log(s) - (rho ** 2 * (x ** 2 + y ** 2) - 2 * rho * x * y) / (2 * s)
    if family == "t":
        rho = float(np.clip(par[0], -0.999, 0.999))
        nu = float(np.clip(par[1], 2.05, 80.0))
        x, y = stats.t.ppf(u, nu), stats.t.ppf(v, nu)
        s = 1.0 - rho ** 2
        ll = (special.gammaln((nu + 2) / 2) + special.gammaln(nu / 2)
              - 2 * special.gammaln((nu + 1) / 2) - 0.5 * np.log(s))
        num = -(nu + 2) / 2 * np.log1p((x ** 2 + y ** 2 - 2 * rho * x * y) / (nu * s))
        den = -(nu + 1) / 2 * (np.log1p(x ** 2 / nu) + np.log1p(y ** 2 / nu))
        return ll + num - den
    if family == "clayton":
        th = float(np.clip(par[0], 1e-3, 30.0))
        return (np.log1p(th) - (1 + th) * (np.log(u) + np.log(v))
                - (2 + 1 / th) * np.log(np.power(u, -th) + np.power(v, -th) - 1))
    if family == "gumbel":
        th = float(np.clip(par[0], 1.0 + 1e-4, 20.0))
        lu, lv = -np.log(u), -np.log(v)
        A = np.power(lu ** th + lv ** th, 1.0 / th)
        return (-A + (th - 1) * (np.log(lu) + np.log(lv)) - np.log(u) - np.log(v)
                + (1.0 / th - 2) * np.log(lu ** th + lv ** th) + np.log(A + th - 1))
    if family == "frank":
        th = float(par[0])
        if abs(th) < 1e-6:
            return np.zeros_like(u)
        e = np.exp(-th)
        num = np.log(abs(th)) + np.log(abs(1 - e)) - th * (u + v)
```

```
        den = 2 * np.log(np.abs((1 - e) - (1 - np.exp(-th * u)) * (1 - np.exp(-th * v))))
        return num - den
    raise ValueError(family)


def loglik(family, u, v, par) -> float:
    return float(np.sum(logpdf(family, u, v, par)))


# ---------------------------------------------------------------------------
# 参数域与初值（用 Kendall tau 反演给初值，按族给出界）
# ---------------------------------------------------------------------------
def _tau(u, v) -> float:
    return float(stats.kendalltau(u, v).statistic)


def init_and_bounds(family, u, v):
    tau = _tau(u, v)
    if family == "gaussian":
        return [np.sin(np.pi * tau / 2)], [(-0.995, 0.995)]
    if family == "t":
        return [np.sin(np.pi * tau / 2), 6.0], [(-0.995, 0.995), (2.1, 60.0)]
    if family == "clayton":
        th = max(2 * tau / (1 - tau), 0.05) if tau > 0 else 0.05
        return [th], [(1e-3, 30.0)]
    if family == "gumbel":
        th = 1.0 / (1 - tau) if tau > 0 else 1.05
        return [min(max(th, 1.001), 19.0)], [(1.001, 20.0)]
    if family == "frank":
        return [4.0 * np.sign(tau) * max(abs(tau), 0.05)], [(-40.0, 40.0)]
    raise ValueError(family)


def fit(family, u, v):
    """极大似然拟合单个二元 Copula，返回 dict(par, loglik, aic)。"""
    x0, bnds = init_and_bounds(family, u, v)

    def nll(p):
        ll = loglik(family, u, v, p)
        return -ll if np.isfinite(ll) else 1e12
    best = None
    for scale in (1.0, 0.5, 1.5):
        try:
            r = minimize(nll, np.array(x0) * scale, method="L-BFGS-B", bounds=bnds,
                         options=dict(maxiter=400, ftol=1e-10))
        except Exception:
            continue
        if np.isfinite(r.fun) and (best is None or r.fun < best.fun):
            best = r
    if best is None:
        raise RuntimeError(f"{family} 拟合失败")
    par = np.asarray(best.x, float)
    ll = -float(best.fun)
    k = len(par)
    return dict(family=family, par=par, loglik=ll, aic=2 * k - 2 * ll, k=k)


# ---------------------------------------------------------------------------
# h 函数（条件分布）与 h 逆
# ---------------------------------------------------------------------------
def hfunc(family, u, v, par):
    """h(u|v) = dC(u,v)/dv，返回与 u 同形的数组。"""
    u = np.clip(np.asarray(u, float), EPS, 1 - EPS)
    v = np.clip(np.asarray(v, float), EPS, 1 - EPS)
    if family == "gaussian":
        rho = float(np.clip(par[0], -0.999, 0.999))
        x, y = stats.norm.ppf(u), stats.norm.ppf(v)
        return stats.norm.cdf((x - rho * y) / np.sqrt(1 - rho ** 2))
    if family == "t":
        rho = float(np.clip(par[0], -0.999, 0.999))
        nu = float(np.clip(par[1], 2.05, 80.0))
        x, y = stats.t.ppf(u, nu), stats.t.ppf(v, nu)
        arg = (x - rho * y) * np.sqrt((nu + 1) / ((nu + y ** 2) * (1 - rho ** 2)))
```

```
        return stats.t.cdf(arg, nu + 1)
    if family == "clayton":
        th = float(np.clip(par[0], 1e-3, 30.0))
        return np.power(v, -th - 1) * np.power(np.power(u, -th) + np.power(v, -th) - 1,
                                               -1 / th - 1)
    if family == "gumbel":
        th = float(np.clip(par[0], 1.0 + 1e-4, 20.0))
        lu, lv = -np.log(u), -np.log(v)
        A = np.power(lu ** th + lv ** th, 1.0 / th)
        return np.exp(-A) * np.power(lv, th - 1) * np.power(lu ** th + lv ** th,
                                                            1.0 / th - 1) / v
    if family == "frank":
        th = float(par[0])
        if abs(th) < 1e-6:
            return u.copy()
        e = np.exp(-th)
        num = (np.exp(-th * u) - 1) * np.exp(-th * v)
        den = (e - 1) + (np.exp(-th * u) - 1) * (np.exp(-th * v) - 1)
        return num / den
    raise ValueError(family)


def hinv(family, target, v, par):
    """求 u 使 h(u|v) = target（标量 target/v）。"""
    def f(u):
        return float(hfunc(family, u, v, par)) - target
    lo, hi = EPS, 1 - EPS
    flo, fhi = f(lo), f(hi)
    if flo > 0:
        return lo
    if fhi < 0:
        return hi
    return brentq(f, lo, hi, xtol=1e-12, rtol=1e-12, maxiter=200)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 经验 Copula 距离与尾相依系数
# ---------------------------------------------------------------------------
def empirical_copula_distance(family, u, v, par, ngrid=40) -> float:
    """与经验 Copula 的 L2 距离（在 ngrid x ngrid 网格上）。

    注意：Gaussian / t 的 Copula 分布函数由 scipy 的随机化数值积分给出，
    为**可复现**起见在此固定随机源（rng），否则同一数据两次运行会得到末位不同的距离。
    """
    g = np.linspace(0.02, 0.98, ngrid)
    U, V = np.meshgrid(g, g, indexing="ij")
    emp = np.array([[np.mean((u <= a) & (v <= b)) for b in g] for a in g])
    th = copula_cdf(family, U, V, par)
    return float(np.sqrt(np.mean((emp - th) ** 2)))


def _t_cdf(x, rho, nu):
    """二元 t 分布函数：固定随机源以保证可复现（scipy 的数值积分是随机化的）。"""
    kw = dict(loc=[0, 0], shape=[[1, rho], [rho, 1]], df=nu)
    try:
        return stats.multivariate_t.cdf(x, rng=_CDF_RNG, **kw)
    except TypeError:
        state = np.random.get_state()
        np.random.seed(20260910)
        try:
            return stats.multivariate_t.cdf(x, **kw)
        finally:
            np.random.set_state(state)


def copula_cdf(family, u, v, par):
    u = np.clip(np.asarray(u, float), EPS, 1 - EPS)
    v = np.clip(np.asarray(v, float), EPS, 1 - EPS)
    if family == "gaussian":
        rho = float(np.clip(par[0], -0.999, 0.999))
        x, y = stats.norm.ppf(u), stats.norm.ppf(v)
        return stats.multivariate_normal.cdf(np.stack([x, y], -1), mean=[0, 0],
                                             cov=[[1, rho], [rho, 1]],
```

```
                                            rng=_CDF_RNG)
    if family == "t":
        rho = float(np.clip(par[0], -0.999, 0.999))
        nu = float(np.clip(par[1], 2.05, 80.0))
        x, y = stats.t.ppf(u, nu), stats.t.ppf(v, nu)
        return _t_cdf(np.stack([x, y], -1), rho, nu)
    if family == "clayton":
        th = float(np.clip(par[0], 1e-3, 30.0))
        return np.power(np.power(u, -th) + np.power(v, -th) - 1, -1 / th)
    if family == "gumbel":
        th = float(np.clip(par[0], 1.0 + 1e-4, 20.0))
        return np.exp(-np.power((-np.log(u)) ** th + (-np.log(v)) ** th, 1 / th))
    if family == "frank":
        th = float(par[0])
        if abs(th) < 1e-6:
            return u * v
        e = np.exp(-th)
        return -1 / th * np.log1p((np.exp(-th * u) - 1) * (np.exp(-th * v) - 1) / (e - 1))
    raise ValueError(family)


def tail_dependence(family, par):
    """返回 (上尾, 下尾) 相依系数 _U, _L。"""
    if family == "gaussian":
        rho = float(par[0])
        return (0.0, 0.0) if abs(rho) < 1 else (1.0, 1.0)
    if family == "t":
        rho, nu = float(par[0]), float(par[1])
        lam = 2 * stats.t.cdf(-np.sqrt((nu + 1) * (1 - rho) / (1 + rho)), nu + 1)
        return float(lam), float(lam)
    if family == "clayton":
        return 0.0, float(2 ** (-1 / float(par[0])))
    if family == "gumbel":
        return float(2 - 2 ** (1 / float(par[0]))), 0.0
    if family == "frank":
        return 0.0, 0.0
    raise ValueError(family)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 边缘分布：核密度估计（KDE）
# ---------------------------------------------------------------------------
class KdeMarginal:
    """一维 KDE 边缘分布，提供 cdf / ppf / pdf。"""

    def __init__(self, x, bw=None, n_grid=2001):
        x = np.asarray(x, float)
        self.x = x
        self.kde = stats.gaussian_kde(x, bw_method=bw)
        sd = float(x.std(ddof=1)) if len(x) > 1 else 1.0
        lo = float(x.min()) - 3.0 * sd
        hi = float(x.max()) + 3.0 * sd
        g = np.linspace(lo, hi, n_grid)
        d = self.kde(g)
        c = np.concatenate([[0.0], np.cumsum((d[1:] + d[:-1]) / 2 * np.diff(g))])
        c = c / c[-1]
        self._g, self._c, self._d = g, c, d

    def cdf(self, x):
        return np.interp(x, self._g, self._c, left=0.0, right=1.0)

    def ppf(self, u):
        return np.interp(np.clip(u, 0.0, 1.0), self._c, self._g)

    def pdf(self, x):
        return self.kde(np.atleast_1d(x))

    def sample(self, n, rng):
        return self.kde.resample(n, seed=rng)[0]


def pseudo_obs(x):
    """伪观测：(rank - 0.5)/n。"""
```

```
    x = np.asarray(x, float)
    r = stats.rankdata(x)
    return (r - 0.5) / len(x)


# ---------------------------------------------------------------------------
# C 藤（pair-Copula）联合建模：3 变量，根节点为第 0 个变量
# ---------------------------------------------------------------------------
class CVine3:
    """三变量 C 藤：

        c(u1,u2,u3) = c12(u1,u2) · c13(u1,u3) · c23|1(h(u2|u1), h(u3|u1))

    根节点为 u1（本题取电价）。逐层二元 Copula 族由 AIC 在 5 个候选族中选出。
    """

    def __init__(self, names=("price", "load", "pv")):
        self.names = names
        self.marg = [None, None, None]
        self.tree = {}

    def fit(self, X, verbose=False):
        """X: (n,3) 原始数据；返回选族结果表。"""
        X = np.asarray(X, float)
        n = len(X)
        for j in range(3):
            self.marg[j] = KdeMarginal(X[:, j])
        U = np.column_stack([pseudo_obs(X[:, j]) for j in range(3)])
        self.U = U
        rows = []
        # 第 1 层：c12, c13
        for (i, j) in ((0, 1), (0, 2)):
            rows.append(self._fit_pair(f"T1_{self.names[i]}_{self.names[j]}", U[:, i], U[:, j]))
        # 第 2 层：c23|1
        e2 = hfunc(self.tree["T1_price_load"]["family"], U[:, 1], U[:, 0],
                   self.tree["T1_price_load"]["par"])
        e3 = hfunc(self.tree["T1_price_pv"]["family"], U[:, 2], U[:, 0],
                   self.tree["T1_price_pv"]["par"])
        rows.append(self._fit_pair(f"T2_{self.names[1]}_{self.names[2]}|{self.names[0]}", e2, e3))
        if verbose:
            for r in rows:
                print(f"  {r['name']:26s} 最优族={r['best']:9s} 参数={np.round(r['par'],4)} "
                      f"AIC={r['aic']:.2f} 经验距离={r['ecdist']:.4f}")
        return rows

    def _fit_pair(self, name, u, v):
        cands = []
        for fam in FAMILIES:
            try:
                f = fit(fam, u, v)
            except Exception:
                continue
            f["ecdist"] = empirical_copula_distance(fam, u, v, f["par"])
            f["tau_emp"] = _tau(u, v)
            f["tau_fit"] = None
            cands.append(f)
        cands.sort(key=lambda d: d["aic"])
        best = cands[0]
        rec = dict(name=name, best=best["family"], par=best["par"].tolist(),
                   loglik=best["loglik"], aic=best["aic"],
                   ecdist=best["ecdist"], tau_emp=best["tau_emp"],
                   candidates=[dict(family=c["family"], par=c["par"].tolist(),
                                    loglik=c["loglik"], aic=c["aic"],
                                    ecdist=c["ecdist"]) for c in cands])
        self.tree[name] = dict(family=best["family"], par=best["par"])
        # 同时给出该对的 tau 与尾相依
        rec["tail"] = tail_dependence(best["family"], best["par"])
        return rec

    def sample_copula(self, n, rng):
        """按 C 藤逐层采样，返回 (n,3) 的 (u1,u2,u3)。"""
        t12 = self.tree["T1_price_load"]; t13 = self.tree["T1_price_pv"]
        t23 = self.tree["T2_load_pv|price"]
```

```
        w = rng.random((n, 3))
        u1 = w[:, 0]
        u2 = np.array([hinv(t12["family"], w[i, 1], u1[i], t12["par"]) for i in range(n)])
        e2 = hfunc(t12["family"], u2, u1, t12["par"])
        e3 = np.array([hinv(t23["family"], w[i, 2], e2[i], t23["par"]) for i in range(n)])
        u3 = np.array([hinv(t13["family"], e3[i], u1[i], t13["par"]) for i in range(n)])
        return np.column_stack([u1, u2, u3])
```

源程序：code/common/scen_copula.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
问题 4 的 KDE + Copula 联合场景生成器（v2 新增）
================================================
参考:
  · 崔丽敏等《基于核密度估计和 Copula 函数的风-光-荷联合场景生成》：KDE 拟合边缘分布、
    Copula 刻画相依结构、蒙特卡洛抽样生成联合场景;
  · 宁楠《基于动态 C 藤 pair-Copula 的电力系统动态经济调度》：C 藤逐层二元 Copula、
    以 AIC / 经验 Copula 距离选族;
  · 李翔/孙丰杰：聚类式场景削减（本文件提供分层 medoid 与多初始 K-means 两种削减对照）。

生成对象（与 q4.build_joint_scenarios 输出结构一致）
-----------------------------------------------------
  price  (K,144)  情景电价（元/kWh）
  resid  (K,144)  情景预报残差 r_t = (PV^{fcst} - PV^{act}) * DT（kWh）
  w      (K,)     情景权重

"水平 + 形状"分解
-----------------
日水平:  P_d = 当日 144 槽电价的均值（元/kWh）;
         R_d = 当日 144 槽预报残差之和（kWh，>0 表示全天高估光伏）。
日内形状: 电价形状 = 当日电价剖面 - 当日均值（保留分时骨架与峰谷形态）;
         残差形状 = 当日残差剖面按当日残差之和归一（形状向量 w_{d,t}，Σ_t w=1）。
生成时先由 Copula 抽出 (P, R) 水平对，再在同水平的近邻历史日中抽一个形状贴上，
从而**同时保真水平边际分布、水平间的相依结构与日内形状**。
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C
import copula as CP
import lp_engine as LP

DATE_ALL = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")


# ---------------------------------------------------------------------------
# 日水平与日内形状
# ---------------------------------------------------------------------------
def daily_levels(panel, dates):
    """返回 dict(price (n,144), resid (n,144), P (n,), R (n,), load (n,144), pv (n,144))。"""
    p4 = panel.P(volatile=True)
    pv_act = panel.PV()
    load = panel.L()
    idx = [list(DATE_ALL).index(d) for d in dates]
    price = p4.to_numpy(float)[idx]
    pv = pv_act.to_numpy(float)[idx]
    Ld = load.to_numpy(float)[idx]
    resid = np.zeros_like(price)
    for i, d in enumerate(dates):
        fc = panel.pv_forecast(d, 0)
        resid[i] = (fc - pv[i]) * C.DT
    return dict(price=price, resid=resid, pv=pv, load=Ld,
                P=price.mean(1), R=resid.sum(1))

```

```python

def _shapes(price, resid):
    """电价形状（去日均值）与残差形状（按日总和归一，带下限防除零）。"""
    ps = price - price.mean(1, keepdims=True)
    R = resid.sum(1)
    scale = np.where(np.abs(R) < 1.0, 1.0, R)
    rs = resid / scale[:, None]
    return ps, rs, R


# ---------------------------------------------------------------------------
# 水平层 Copula 模型
# ---------------------------------------------------------------------------
class LevelCopula:
    """日水平 (P, R) 的 KDE 边缘 + 二元 pair-Copula。"""

    def __init__(self):
        self.mP = None
        self.mR = None
        self.best = None
        self.cands = []

    def fit(self, P, R):
        P = np.asarray(P, float); R = np.asarray(R, float)
        self.mP = CP.KdeMarginal(P)
        self.mR = CP.KdeMarginal(R)
        u = CP.pseudo_obs(P); v = CP.pseudo_obs(R)
        self.u, self.v = u, v
        for fam in CP.FAMILIES:
            try:
                f = CP.fit(fam, u, v)
            except Exception:
                continue
            f["ecdist"] = CP.empirical_copula_distance(fam, u, v, f["par"])
            f["tail"] = CP.tail_dependence(fam, f["par"])
            f["tau_sim"] = self._tau_sim(fam, f["par"])
            self.cands.append(f)
        self.cands.sort(key=lambda d: d["aic"])
        self.best = self.cands[0]
        return self.best

    def _tau_sim(self, fam, par, n=4000, seed=3):
        rng = np.random.default_rng(seed)
        w = rng.random((n, 2)); u = w[:, 0]
        v = np.array([CP.hinv(fam, w[i, 1], u[i], par) for i in range(n)])
        from scipy import stats
        return float(stats.kendalltau(u, v).statistic)

    def sample_levels(self, n, rng):
        """按拟合的最优 Copula 抽 (P, R) 水平对。"""
        fam = self.best["family"]; par = self.best["par"]
        u = rng.random(n)
        v = np.array([CP.hinv(fam, rng.random(), u[i], par) for i in range(n)])
        return self.mP.ppf(u), self.mR.ppf(v)

    def summary(self) -> dict:
        return dict(best=dict(family=self.best["family"],
                              par=np.asarray(self.best["par"]).tolist(),
                              loglik=self.best["loglik"], aic=self.best["aic"],
                              ecdist=self.best["ecdist"],
                              tail=list(self.best["tail"]),
                              tau_sim=self.best["tau_sim"]),
                    candidates=[dict(family=c["family"],
                                     par=np.asarray(c["par"]).tolist(),
                                     loglik=c["loglik"], aic=c["aic"],
                                     ecdist=c["ecdist"],
                                     tail=list(c["tail"]),
                                     tau_sim=c["tau_sim"]) for c in self.cands])


# ---------------------------------------------------------------------------
# 场景生成
# ---------------------------------------------------------------------------
```

```python
def generate(panel, train_dates, K=60, n_draw=600, seed=7, k_nn=10, reduce="strat"):
    """由训练窗数据拟合 Copula 并生成 K 条联合场景。"""
    lv = daily_levels(panel, train_dates)
    cop = LevelCopula()
    cop.fit(lv["P"], lv["R"])
    ps, rs, R = _shapes(lv["price"], lv["resid"])
    # 水平标准化（用于近邻搜索）
    sdP = lv["P"].std(ddof=1); sdR = lv["R"].std(ddof=1)
    zP = (lv["P"] - lv["P"].mean()) / sdP
    zR = (lv["R"] - lv["R"].mean()) / sdR
    rng = np.random.default_rng(seed)
    Ps, Rs = cop.sample_levels(n_draw, rng)
    zPs = (Ps - lv["P"].mean()) / sdP
    zRs = (Rs - lv["R"].mean()) / sdR
    price_s = np.zeros((n_draw, C.N_SLOT))
    resid_s = np.zeros((n_draw, C.N_SLOT))
    for i in range(n_draw):
        dist = (zPs[i] - zP) ** 2 + (zRs[i] - zR) ** 2
        near = np.argsort(dist)[:k_nn]
        j = int(rng.choice(near))
        price_s[i] = ps[j] + Ps[i]                      # 形状 + 抽到的日水平
        resid_s[i] = rs[j] * Rs[i]                      # 归一形状 × 抽到的日总残差
    if reduce == "none":
        cen_p, cen_r, w = price_s, resid_s, np.full(n_draw, 1.0 / n_draw)
    elif reduce == "strat":
        cen_r, w = LP.reduce_scenarios_stratified(resid_s, K=K)
        # 代表行的电价随之取出（stratified 返回的是代表行本身）
        cen_p = _match_rows(resid_s, cen_r, price_s)
    elif reduce == "kmeans":
        cen_r, w = LP.reduce_scenarios(resid_s, K=K, seed=seed)
        cen_p = _match_rows(resid_s, cen_r, price_s)
    else:
        raise ValueError(reduce)
    return dict(price=cen_p, resid=cen_r, w=np.asarray(w, float) / np.sum(w),
                net=None, src=None, kind="fixed", copula=cop)


def _match_rows(src, cen, val):
    """把代表场景（cen 行）映射回原始行下标，取对应的价格行。"""
    out = np.zeros((cen.shape[0], val.shape[1]))
    for k in range(cen.shape[0]):
        d = ((src - cen[k]) ** 2).sum(1)
        out[k] = val[int(np.argmin(d))]
    return out


# ---------------------------------------------------------------------------
# 保真度度量（水平 + 形状 + 相依）
# ---------------------------------------------------------------------------
def wquant(x, w, q):
    """加权分位数（q 为 0-100 的百分位数组）。"""
    x = np.asarray(x, float); w = np.asarray(w, float)
    o = np.argsort(x); x, w = x[o], w[o]
    cw = (np.cumsum(w) - 0.5 * w) / np.sum(w)
    return np.interp(np.asarray(q, float) / 100.0, cw, x)


def generate_relative(panel, train_dates, K=60):
    """相对残差情景集：r_t / (当日光伏预报电量)，供"按当日规模缩放"的条件情景使用。"""
    lv = daily_levels(panel, train_dates)
    fc = np.vstack([panel.pv_forecast(d, 0) for d in train_dates])
    pvfc = fc.sum(1) * C.DT
    rel = lv["resid"] / pvfc[:, None]
    cen, w = LP.reduce_scenarios_stratified(rel, K=K)
    return dict(rel=cen, w=w,
                rel_mu=float((cen * w[:, None]).sum()),
                rel_sd=float(np.sqrt((w[:, None] * (cen - (cen * w[:, None]).sum(0)) ** 2).sum())))


def fidelity(scen, panel, dates):
    """与真实分布的对比：水平边际分位差、Kendall tau、联合尾共现率。"""
    from scipy import stats
    lv = daily_levels(panel, dates)
```

```
    P, R = lv["P"], lv["R"]
    Ps = scen["price"].mean(1)
    Rs = scen["resid"].sum(1)
    w = scen["w"] / scen["w"].sum()
    qs = [1, 5, 25, 50, 75, 95, 99]
    out = {}
    for tag, a, b in (("P", P, Ps), ("R", R, Rs)):
        qa = np.percentile(a, qs)
        qb = wquant(b, w, qs)
        out[f"{tag}_q_true"] = qa.tolist()
        out[f"{tag}_q_scen"] = qb.tolist()
        out[f"{tag}_maxq_gap"] = float(np.max(np.abs(qb - qa) / np.maximum(np.abs(qa), 1e-9)))
        out[f"{tag}_absq_gap"] = float(np.max(np.abs(qb - qa)))
    out["tau_true_PR"] = float(stats.kendalltau(P, R).statistic)
    out["tau_scen_PR"] = float(_wtau(Ps, Rs, w))
    # 联合尾共现（P 高 & R 高 = 高价叠加光伏高估；P 低 & R 低 = 低价叠加光伏低估）
    for tag, fn in (("hi_hi", lambda a, b, q: (a > np.quantile(a, q)) & (b > np.quantile(b, q))),
                    ("lo_lo", lambda a, b, q: (a < np.quantile(a, q)) & (b < np.quantile(b, q)))):
        q = 0.75 if tag == "hi_hi" else 0.25
        out[f"tail_true_{tag}"] = float(np.mean(fn(P, R, q)))
        out[f"tail_scen_{tag}"] = float(_wmean_abs(fn(Ps, Rs, q).astype(float), w))
    return out


def _wtau(x, y, w):
    """加权 Kendall tau（成对符号法，n<=200 时可接受）。"""
    x = np.asarray(x, float); y = np.asarray(y, float); w = np.asarray(w, float)
    n = len(x)
    if n > 400:
        idx = np.argsort(-w)[:400]
        x, y, w = x[idx], y[idx], w[idx]
        n = len(x)
    num = den = 0.0
    for i in range(n):
        s = np.sign(x[i] - x) * np.sign(y[i] - y)
        c = w[i] * w
        num += 0.5 * np.sum(c * s)
        den += 0.5 * np.sum(c)
    return float(num / max(den, 1e-12))


def _wmean_abs(flag, w):
    return float(np.sum(flag * w) / np.sum(w))
```

1.3.2 问题 1：典型日确定性 LP（code/q1/）

源程序：code/q1/q1.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
问题 1：典型日确定性计划购电 LP（附件 1）
========================================
模型（电量口径，单位 kWh）：

    min  sum_t p_t E_t                                          （目标）
    s.t. E_t - c_t + d_t >= (L_t - PV_t) * DT                （计划满足负载）
         S_t = S_{t-1} + eta_c c_t - d_t / eta_d                （SOC 递推）
         S_min <= S_t <= S_max,  0 <= c_t, d_t <= E_MAX
         E_t >= 0
         S_0 = S_144 = 6000 kWh（日周期，题面要求 0:00 与 24:00 相同）

运行：python3 q1.py    （输出 result1.xlsx、intermediate/q1.json、figures/fig03、fig04）
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os
```

```python

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.optimize import linprog

import config as C


def solve_q1(price: np.ndarray, load: np.ndarray, pv: np.ndarray,
             s_init: float = C.S_INIT, s_end: float | None = None,
             free_cycle: bool = False):
    """求解典型日 LP。free_cycle=True 时 S_0 自由（仅要求 S_0 = S_144）。"""
    n = C.N_SLOT
    # 变量顺序: E(n) | c(n) | d(n) | S(n)  [free_cycle 时最前面再加 S0(1)]
    off = 1 if free_cycle else 0
    nv = off + 4 * n
    iE, iC, iD, iS = 0 + off, n + off, 2 * n + off, 3 * n + off

    c_obj = np.zeros(nv)
    c_obj[iE:iE + n] = price

    A_ub, b_ub = [], []
    # (a) E_t - c_t + d_t >= (L-PV)DT   ->  -E + c - d <= -(L-PV)DT
    for t in range(n):
        row = np.zeros(nv)
        row[iE + t] = -1.0
        row[iC + t] = 1.0
        row[iD + t] = -1.0
        A_ub.append(row)
        b_ub.append(-(load[t] - pv[t]) * C.DT)

    A_eq, b_eq = [], []
    # (b) SOC 递推: S_t - S_{t-1} - eta_c c_t + d_t/eta_d = 0
    for t in range(n):
        row = np.zeros(nv)
        row[iS + t] = 1.0
        if t == 0:
            if free_cycle:
                row[0] = -1.0          # 前置变量 S0（自由环状）
        else:
            row[iS + t - 1] = -1.0
        row[iC + t] = -C.ETA_C
        row[iD + t] = 1.0 / C.ETA_D
        A_eq.append(row)
        b_eq.append(0.0 if (t > 0 or free_cycle) else s_init)

    if free_cycle:                     # 日周期闭环: S_144 = S_0
        row = np.zeros(nv)
        row[iS + n - 1] = 1.0
        row[0] = -1.0
        A_eq.append(row)
        b_eq.append(0.0)

    bounds = [(0.0, None)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * n
    if free_cycle:
        bounds = [(C.S_MIN, C.S_MAX)] + bounds
    else:
        # S_144 固定（日周期）; S_0 = s_init 通过递推常数注入
        end = s_init if s_end is None else s_end
        bounds[iS + n - 1] = (end, end)

    res = linprog(c_obj, A_ub=np.array(A_ub), b_ub=np.array(b_ub),
                  A_eq=np.array(A_eq), b_eq=np.array(b_eq), bounds=bounds,
                  method="highs")
    if not res.success:
        raise RuntimeError(res.message)

    x = res.x
    E, c, d, S = x[iE:iE + n], x[iC:iC + n], x[iD:iD + n], x[iS:iS + n]
    s0 = x[0] if free_cycle else s_init
    s_cur = np.concatenate([[s0], S])
    curtail = C.curtailment(price, load, pv, E, c, d)
```

```
    return dict(E=E, c=c, d=d, S=S, s0=s0, curtail=curtail, obj=res.fun,
                status=res.status, dual_eq=res.eqlin.marginals,
                dual_ub=res.ineqlin.marginals, nv=nv, res=res)


def summarize(sol, price, load, pv, label=""):
    n = C.N_SLOT
    E, c, d = sol["E"], sol["c"], sol["d"]
    total_e = float(E.sum())
    cost = float(np.sum(price * E))
    base = C.baseline_cost(price, load, pv)
    out = dict(
        label=label,
        cost=cost,
        total_energy=total_e,
        base_cost=base,
        saving=base - cost,
        saving_rate=(base - cost) / base,
        charge_total=float(c.sum()),
        discharge_total=float(d.sum()),
        curtail_total=float(np.maximum(sol["curtail"], 0).sum()),
        s0=sol["s0"], s_end=float(sol["S"][-1]),
        min_soc=float(sol["S"].min()), max_soc=float(sol["S"].max()),
        ratio_cd=float(c.sum() / d.sum()) if d.sum() > 0 else float("nan"),
    )
    # ---- 独立自检（不依赖求解器返回值）----
    # R1 原始可行性：供给 >= 需求（微网提供的电能不低于负载）
    supply = E + pv * C.DT + d
    demand = load * C.DT + c
    out["R1_min_surplus"] = float(np.min(supply - demand))          # 应 >= -1e-9
    # R2 计划可行性：E 不低于"预测口径下的净需求"
    out["R2_max_plan_violation"] = float(np.max(
        (load - pv) * C.DT + c - d - E))                            # 应 <= 1e-9
    # R3 SOC 递推残差（用上一时刻实际储电量重算）
    prev = np.concatenate([[sol["s0"]], sol["S"][:-1]])
    out["R3_max_soc_residual"] = float(np.max(np.abs(
        sol["S"] - (prev + C.ETA_C * c - d / C.ETA_D))))
    # R4 功率与储电量界
    out["R4_max_power_violation"] = float(max(np.max(c), np.max(d)) - C.E_MAX)
    out["R4_soc_bound_violation"] = float(max(C.S_MIN - sol["S"].min(),
                                              sol["S"].max() - C.S_MAX))
    # R5 充放互斥
    out["R5_simultaneous_slots"] = int(np.sum((c > 1e-6) & (d > 1e-6)))
    # R6 充放电量比 = 1/(eta_c eta_d)（若末值回到初值且无弃光）
    out["R6_cd_ratio_err"] = float(abs(c.sum() / d.sum() - 1 / (C.ETA_C * C.ETA_D))) if d.sum()
      > 0 else float("nan")
    # R7 费用独立复算（不调用求解器目标值）
    out["R7_cost_recompute_gap"] = float(abs(cost - float(np.sum(price * E))))
    return out


def table1(E):
    rows = []
    for lab, j in C.TABLE1_SLOTS:
        rows.append((lab, E[j]))
    return rows


def table2(c, d, s0, s_end):
    rows = []
    for (a, b), lab in zip(C.BLOCKS, C.BLOCK_LABELS):
        rows.append((lab, float(c[a:b].sum()), float(d[a:b].sum())))
    return rows, s0, s_end


def write_result1(sol, path=None):
    """按附件 5 模板写出 result1.xlsx（竖表）。"""
    path = path or os.path.join(C.RESULT_DIR, "result1.xlsx")
    tmpl = C.read_template("计划购电量", "result1.xlsx")
    labels = list(tmpl.iloc[1:, 0])
    assert len(labels) == C.N_SLOT
    df1 = pd.DataFrame({"时间段": labels, "购电量": np.round(sol["E"], 4)})

```

```
    rows, s0, s_end = table2(sol["c"], sol["d"], sol["s0"], float(sol["S"][-1]))
    df2 = pd.DataFrame({
        "时间段": C.BLOCK_LABELS,
        "充电量": [r[1] for r in rows],
        "放电量": [r[2] for r in rows],
        "时刻": ["0:00", "24:00", None, None, None, None],
        "储电量": [round(s0, 4), round(s_end, 4), None, None, None, None],
    })
    with pd.ExcelWriter(path) as w:
        df1.to_excel(w, sheet_name="计划购电量", index=False)
        df2.to_excel(w, sheet_name="充放电量", index=False)
    return path


def main():
    a1 = C.read_attachment1()
    price = a1["price"].to_numpy(float)
    load = a1["load"].to_numpy(float)
    pv = a1["pv"].to_numpy(float)

    sol = solve_q1(price, load, pv)
    summ = summarize(sol, price, load, pv, "Q1 主模型（S0=S144=6000）")

    sol_free = solve_q1(price, load, pv, free_cycle=True)
    summ_free = summarize(sol_free, price, load, pv, "Q1 自由环状（S0 自由，S0=S144）")

    print("=" * 78)
    for k, v in summ.items():
        print(f"  {k:26s} {v}")
    print("-" * 78)
    print(f"  自由环状最优费用 {summ_free['cost']:.2f} 元，S0=S144={summ_free['s0']:.2f} kWh，"
          f"与主模型差 {summ_free['cost'] - summ['cost']:.2f} 元 "
          f"({(summ_free['cost'] - summ['cost']) / summ['cost'] * 100:+.4f}%)")
    print("=" * 78)

    p = write_result1(sol)
    print("已写出", p)

    out = dict(main=summ, free_cycle=summ_free,
               table1=table1(sol["E"]),
               table2=table2(sol["c"], sol["d"], sol["s0"], float(sol["S"][-1])),
               arrays=dict(E=sol["E"].tolist(), c=sol["c"].tolist(),
                           d=sol["d"].tolist(), S=sol["S"].tolist(),
                           curtail=sol["curtail"].tolist(),
                           price=price.tolist(), load=load.tolist(), pv=pv.tolist(),
                           dual_eq=sol["dual_eq"].tolist(),
                           dual_bal=sol["dual_ub"].tolist()))
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q1.json"), "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    return out


if __name__ == "__main__":
    main()
```

1.3.3 问题 2：固定价两阶段随机规划（code/q2/）

源程序：code/q2/q2.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
问题 2：固定电价 + 实际波动 + 紧急购电惩罚的两阶段模型
============================================================
信息结构（R3 主方案，见假设 A9/R3）：
  计划依据 = 当天 0:00 发布的光伏预报（附件 3、0:00 行）+ 当日负载（题面未给负载预报，
             本模型按"负载曲线已知"处理，等价于负载预报无误差）
  结算依据 = 附件 2 当日实际负载与光伏
  缺口按 5 倍电价紧急购电

场景生成：对全部 334 天(决策窗口)的"预报残差" r_{d,t}=(PV^fcst-PV^act)*DT 做
          K-means 场景削减，得到 K 个代表残差与权重（三层保真的第 1、2 层）。

输出：results/result2.xlsx、intermediate/q2.json
```

```
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os
import time

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C
import lp_engine as LP
import results_io as RIO

DATE_WINDOW = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")
DATE_ALL = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")


def build_residuals(panel, dates):
    """构造预报残差矩阵 r[d,t] = (PV^fcst_0:00 - PV^act) * DT，单位 kWh。"""
    pv_act = panel.PV()
    R = np.zeros((len(dates), C.N_SLOT))
    for i, d in enumerate(dates):
        fc = panel.pv_forecast(d, 0)
        R[i] = (fc - pv_act.loc[d].to_numpy(float)) * C.DT
    return R


def run_q2(K=30, term_mode="ge", verbose=True, info="R3", max_days=None, seed=0,
           scen="strat"):
    panel = C.Panel(DATE_ALL)
    load = panel.L()
    pv_act = panel.PV()
    price_fixed = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    price_flat = panel.P(volatile=False)          # 每天相同
    a1 = C.read_attachment1()

    # 残差与场景削减（在决策窗口 334 天上做）
    R_all = build_residuals(panel, DATE_WINDOW)
    if scen == "zero":                        # 消融：不设安全边际（按预报精确购电）
        resid_cen = np.zeros((1, C.N_SLOT)); resid_w = np.array([1.0])
    elif scen == "strat":
        resid_cen, resid_w = LP.reduce_scenarios_stratified(R_all, K=K)
    else:
        resid_cen, resid_w = LP.reduce_scenarios(R_all, K=K, seed=seed)
    if verbose:
        print(f"[场景削减] K={len(resid_w)}  权重和={resid_w.sum():.4f}  "
              f"残差均值绝对值={np.abs(resid_cen).mean():.2f} kWh")

    dates = DATE_ALL if max_days is None else DATE_ALL[:max_days]
    recs, s_init = [], C.S_INIT
    t0 = time.time()
    for i, d in enumerate(dates):
        nd_act = (load.loc[d].to_numpy(float) - pv_act.loc[d].to_numpy(float)) * C.DT
        if info == "R3":
            pv_fc = panel.pv_forecast(d, 0)
            nd_fcst = (load.loc[d].to_numpy(float) - pv_fc) * C.DT
        elif info == "R1":                        # 完美信息（下界）
            nd_fcst = nd_act.copy()
        elif info == "R2":                        # 附件 1 典型日预报
            nd_fcst = (a1["load"].to_numpy(float) - a1["pv"].to_numpy(float)) * C.DT
        else:
            raise ValueError(info)

        nd_scen = nd_fcst[None, :] + resid_cen
        r = d in DATE_WINDOW
```

```
        tm = term_mode if r else "ge"
        sol = LP.solve_day(price_fixed, nd_fcst, nd_scen, resid_w,
                           s_init=s_init, term_mode=tm)
        g, pc, ec = LP.realized_slot(sol, nd_act)
        chk = LP.check_solution(sol, nd_fcst, nd_act)
        if r:
            recs.append(dict(
                date=d, E=sol["E"].copy(), c=sol["c"].copy(), d=sol["d"].copy(),
                S_end=float(sol["S"][-1]), s_init=s_init, g=g,
                plan_cost=pc, emg_cost=ec, total_cost=pc + ec,
                emg_qty=float(g.sum()), energy=float(sol["E"].sum()),
                base_cost=C.baseline_cost(price_fixed, load.loc[d].to_numpy(float),
                                          pv_act.loc[d].to_numpy(float)),
                sae_obj=float(sol["obj"]),
                max_viol=max(chk["R1_plan_violation"], chk["R2_power_violation"],
                             chk["R3_soc_bounds"], chk["R4_soc_recursion"])))
        s_init = float(sol["S"][-1])
        if verbose and (i + 1) % 30 == 0:
            print(f"  ... {i+1}/{len(dates)} 天  累计 {time.time()-t0:.1f}s  "
                  f"S={s_init:.0f}")
    return recs, dict(resid_cen=resid_cen, resid_w=resid_w), price_fixed


def to_frames(recs, price_fixed):
    """整理成 result2 表格所需结构。"""
    dates = [r["date"] for r in recs]
    E = np.vstack([r["E"] for r in recs])
    Cc = np.vstack([r["c"] for r in recs])
    Dd = np.vstack([r["d"] for r in recs])
    G = np.vstack([r["g"] for r in recs])
    S0 = np.array([r["s_init"] for r in recs])
    S1 = np.array([r["S_end"] for r in recs])
    return dates, E, Cc, Dd, G, S0, S1


def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--K", type=int, default=60)
    ap.add_argument("--scen", default="strat", choices=["strat", "kmeans", "zero"])
    ap.add_argument("--term", default="ge", choices=["ge", "eq", "free"])
    ap.add_argument("--info", default="R3", choices=["R3", "R1", "R2"])
    ap.add_argument("--max-days", type=int, default=None)
    ap.add_argument("--tag", default="main")
    ap.add_argument("--write", action="store_true")
    args = ap.parse_args()

    recs, scen, price_fixed = run_q2(K=args.K, term_mode=args.term, info=args.info,
                                     max_days=args.max_days, scen=args.scen)
    dates, E, Cc, Dd, G, S0, S1 = to_frames(recs, price_fixed)

    # ---- 写出 result2.xlsx（仅在主口径下写出，避免被对照实验覆盖）----
    if args.write:
        path = os.path.join(C.RESULT_DIR, "result2.xlsx")
        RIO.write_result(path, dates, E, Cc, Dd, S0, S1, price_fixed, g=G)
        print("已写出", path)

    tot_plan = sum(r["plan_cost"] for r in recs)
    tot_emg = sum(r["emg_cost"] for r in recs)
    tot_base = sum(r["base_cost"] for r in recs)
    tot_emg_qty = sum(r["emg_qty"] for r in recs)
    days_with_emg = int(np.sum(G.sum(axis=1) > 1e-6))
    print("=" * 78)
    print(f"  信息结构 {args.info} | 终端条件 {args.term} | 天数 {len(recs)}")
    print(f"  计划购电费        {tot_plan:14.2f} 元")
    print(f"  紧急购电费        {tot_emg:14.2f} 元")
    print(f"  总费用            {tot_plan+tot_emg:14.2f} 元")
    print(f"  无储能基线 C-01   {tot_base:14.2f} 元")
    print(f"  相对基线节省      {tot_base-(tot_plan+tot_emg):14.2f} 元 "
          f"({(tot_base-(tot_plan+tot_emg))/tot_base*100:.2f}%)")
    print(f"  紧急购电量        {tot_emg_qty:14.2f} kWh  出现在 {days_with_emg}/{len(recs)} 天")
    print(f"  最差单日残差      {max(r['max_viol'] for r in recs):.3e}")
    print("=" * 78)

```

```
    out = dict(meta=dict(K=args.K, term=args.term, info=args.info, tag=args.tag,
                         scen=args.scen,
                         n_days=len(recs), tot_plan=tot_plan, tot_emg=tot_emg,
                         tot_cost=tot_plan + tot_emg, tot_base=tot_base,
                         tot_emg_qty=tot_emg_qty, days_with_emg=days_with_emg),
               daily=[{k: (v.isoformat() if k == "date" else
                           (v.tolist() if isinstance(v, np.ndarray) else v))
                       for k, v in r.items()} for r in recs],
               scen=dict(cen=scen["resid_cen"].tolist(),
                         w=scen["resid_w"].tolist()))
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, f"q2_{args.tag}.json"), "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    return out


if __name__ == "__main__":
    main()
```

1.3.4 问题 3：多预报时刻滚动优化（code/q3/）

源程序：code/q3/q3.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
问题 3：多预报时刻下的滚动调整（多阶段 / MPC）
================================================
信息结构：
  0:00 用附件 3 的 0:00 预报制定**全天**计划购电量 E^plan（144 槽，第一阶段承诺）；
  6:00/12:00/18:00 用当次预报对**其后至 24:00** 的剩余时段重新决策（后覆盖前），
  实际执行的是"最后覆盖该时段"的那次决策，记为调整购电量 E^adj。
  → 最终：槽 0-35 由 0:00 计划决定，36-71 由 6:00 决定，72-107 由 12:00 决定，
        108-143 由 18:00 决定（非预期性自然满足：每个决策只用该时刻及之前的预报）。

费用口径 C-06（偏差定价）：
  cost_t = p_t*min(E^plan,E^adj) + 0.5 p_t (E^plan-E^adj)^+ + 1.5 p_t (E^adj-E^plan)^+
  另加紧急购电 5 p_t g_t。第九章给出"计划费全额 + 差额惩罚"另一口径的对照。

VoI 实验：预报时刻数 n ∈{1,2,4,∞}，同一场景集、同一实际轨迹回放。
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os
import time

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C
import lp_engine as LP
import results_io as RIO

DATE_WINDOW = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")
DATE_ALL = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")


def forecast_slots(panel, date, hour, slots):
    """取 date 日 hour 时刻发布的预报在给定槽位上的值（kW）。"""
    row = panel.pf3.loc[(pd.Timestamp(date).normalize(), hour)]
    hourly = np.array([row[f"lead{k}"] for k in range(1, 25)], dtype=float)
    h = np.array([t // 6 for t in slots])          # 槽位所属整点（0..23）
    lead = (h - hour) % 24                         # 该整点对应的预报提前期
    return hourly[lead]


def build_epoch_scenarios(panel, hour, K=40, slots=None, dates=DATE_WINDOW):
```

```
    """构造"hour 时刻预报"的残差场景集（仅覆盖 slots），按窗口总残差分层削减。"""
    pv_act = panel.PV()
    slots = np.arange(C.N_SLOT) if slots is None else np.asarray(slots)
    R = np.zeros((len(dates), len(slots)))
    for i, d in enumerate(dates):
        fc = forecast_slots(panel, d, hour, slots)
        R[i] = (fc - pv_act.loc[d].to_numpy(float)[slots]) * C.DT
    cen, w = LP.reduce_scenarios_stratified(R, K=K)
    return cen, w


def run_q3(epochs=(0, 6, 12, 18), K=40, term_mode="ge", verbose=True,
           perfect=False, max_days=None, tag="main", seed=0):
    panel = C.Panel(DATE_ALL)
    load = panel.L(); pv_act = panel.PV()
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)

    scens = {}
    for h in epochs:
        s_m = C.EPOCH_SLOT[h]
        slots = np.arange(s_m, C.N_SLOT)
        cen, w = build_epoch_scenarios(panel, h, K=K, slots=slots)
        scens[h] = dict(slots=slots, cen=cen, w=w)
        if verbose:
            print(f"[场景] 时刻 {h:>2}:00  槽位 {s_m}..143  代表场景 {len(w)}  "
                  f"残差均值绝对值 {np.abs(cen).mean():.2f} kWh")

    dates = DATE_ALL if max_days is None else DATE_ALL[:max_days]
    recs, s_init = [], C.S_INIT
    t0 = time.time()
    for i, d in enumerate(dates):
        L = load.loc[d].to_numpy(float)
        PVa = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
        nd_act = (L - PVa) * C.DT
        s_day = s_init
        E_plan = np.zeros(C.N_SLOT); E_adj = np.zeros(C.N_SLOT)
        cc = np.zeros(C.N_SLOT); dd = np.zeros(C.N_SLOT); SS = np.zeros(C.N_SLOT)
        soc = s_init
        for h in epochs:
            s_m = C.EPOCH_SLOT[h]
            slots = scens[h]["slots"]
            if perfect and h > 0:
                nd_fc = nd_act.copy()
            else:
                fc = forecast_slots(panel, d, h, slots)
                nd_fc = np.zeros(C.N_SLOT)
                nd_fc[slots] = (L[slots] - fc) * C.DT
            cen, w = scens[h]["cen"], scens[h]["w"]
            nd_sc = np.zeros((cen.shape[0], C.N_SLOT))
            nd_sc[:, slots] = nd_fc[slots][None, :] + cen
            sol = LP.solve_epoch(price, nd_fc, nd_sc, w, s_init=soc, s_from=s_m,
                                 plan=(E_plan if h > 0 else None), term_floor=s_day)
            E = sol["E"]
            if h == 0:
                E_plan = E.copy()
            nxt = C.N_SLOT if h == np.max(epochs) else C.EPOCH_SLOT[
                [x for x in epochs if x > h][0]]
            for j, t in enumerate(range(s_m, nxt)):
                E_adj[t] = E[j]; cc[t] = sol["c"][j]; dd[t] = sol["d"][j]
                SS[t] = sol["S"][j]
            soc = float(SS[nxt - 1])
        # ---- 结算（用实际数据）----
        g = np.maximum(nd_act + cc - dd - E_adj, 0.0)
        dev = E_adj - E_plan
        u = np.maximum(-dev, 0.0); v = np.maximum(dev, 0.0)
        cost_buy = float(np.sum(price * (np.minimum(E_plan, E_adj) + 0.0)))
        cost_breach = float(np.sum(C.BREACH_MULT * price * u))
        cost_excess = float(np.sum(C.EXCESS_MULT * price * v))
        cost_emg = float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(price * g))
        is_win = d in DATE_WINDOW
        if is_win:
            recs.append(dict(
                date=d, E_plan=E_plan.copy(), E_adj=E_adj.copy(), c=cc.copy(),
```

```
                d=dd.copy(), S=SS.copy(), g=g, s_init=s_day, s_end=float(SS[-1]),
                cost_buy=cost_buy, cost_breach=cost_breach, cost_excess=cost_excess,
                cost_emg=cost_emg,
                total_cost=cost_buy + cost_breach + cost_excess + cost_emg,
                plan_energy=float(E_plan.sum()), adj_energy=float(E_adj.sum()),
                emg_qty=float(g.sum()),
                breach_qty=float(u.sum()), excess_qty=float(v.sum()),
                base_cost=C.baseline_cost(price, L, PVa),
                max_viol=float(max(abs(nd_act + cc - dd - E_adj).max(), 0.0))))
        s_init = soc
        if verbose and (i + 1) % 40 == 0:
            print(f"  ... {i+1}/{len(dates)} 天  {time.time()-t0:.1f}s")
    return recs, scens, price


def summary(recs, price, tag=""):
    tot = {k: sum(r[k] for r in recs) for k in
           ("cost_buy", "cost_breach", "cost_excess", "cost_emg", "total_cost",
            "plan_energy", "adj_energy", "emg_qty", "breach_qty", "excess_qty",
            "base_cost")}
    tot["n_days"] = len(recs)
    tot["days_with_emg"] = int(sum(1 for r in recs if r["emg_qty"] > 1e-6))
    tot["tag"] = tag
    return tot


def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--epochs", default="0,6,12,18")
    ap.add_argument("--K", type=int, default=40)
    ap.add_argument("--perfect", action="store_true")
    ap.add_argument("--tag", default="n4")
    ap.add_argument("--max-days", type=int, default=None)
    ap.add_argument("--write", action="store_true")
    args = ap.parse_args()
    epochs = tuple(int(x) for x in args.epochs.split(","))
    recs, scens, price = run_q3(epochs=epochs, K=args.K, perfect=args.perfect,
                                tag=args.tag, max_days=args.max_days)
    tot = summary(recs, price, args.tag)
    for k in ("cost_buy", "cost_breach", "cost_excess", "cost_emg", "total_cost",
              "base_cost"):
        print(f"  {k:14s} {tot[k]:16.2f}")
    print(f"  总费用 {tot['total_cost']:.2f} 元 ({tot['total_cost']/1e4:.2f} 万元) "
          f"节省率 {(tot['base_cost']-tot['total_cost'])/tot['base_cost']*100:.2f}% "
          f"紧急 {tot['emg_qty']:.0f} kWh {tot['days_with_emg']}/{tot['n_days']} 天 "
          f"违约 {tot['breach_qty']:.0f} 超额 {tot['excess_qty']:.0f} kWh")
    out = dict(meta=tot, daily=[{k: (v.isoformat() if k == "date" else
                                     (v.tolist() if isinstance(v, np.ndarray) else v))
                                 for k, v in r.items()} for r in recs])
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, f"q3_{args.tag}.json"), "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    if args.write and not args.perfect:
        dates = [r["date"] for r in recs]
        path = os.path.join(C.RESULT_DIR, "result3.xlsx")
        RIO.write_result(path, dates,
                         np.vstack([r["E_plan"] for r in recs]),
                         np.vstack([r["c"] for r in recs]),
                         np.vstack([r["d"] for r in recs]),
                         np.array([r["s_init"] for r in recs]),
                         np.array([r["s_end"] for r in recs]),
                         price, g=np.vstack([r["g"] for r in recs]),
                         E_adj=np.vstack([r["E_adj"] for r in recs]))
        print("已写出", path)
    return out


if __name__ == "__main__":
    main()
```

1.3.5 问题 4：波动电价下的调控（code/q4/）

同一脚本以 --mode 区分问题 4-2（两阶段）、4-3（滚动）、CVaR 前沿与电价过程检验。

源程序：code/q4/q4.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
问题 4：波动电价下的购电策略
============================
(1) 电价过程四项检验 C1–C4（正态性/自相关/方差结构/与负载光伏的相关性）；
(2) 两层电价建模：分时骨架（附件 1 均值剖面）+ 随机残差（附件 4 − 骨架）；
(3) 联合情景：以"代表性历史日"为主（价格剖面与净需求残差取自同一天，
    天然保留 rho(p, L)），并以分块 Bootstrap 合成情景作条件对照；
(4) CVaR 风险—费用前沿 + 真实 334 天轨迹回测；
(5) 在波动电价下重算问题 2（result4-2.xlsx）与问题 3（result4-3.xlsx）。

注意：附件 4 只给实际电价、未给日前电价预报，故假设"0:00 可用的电价预报 = 分时骨架"，
      结算按附件 4 的实际电价。该假设在假设节显式声明（A10）。
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os
import time

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy import stats
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import coo_matrix

import config as C
import lp_engine as LP
import results_io as RIO
import q3 as Q3

DATE_WINDOW = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")
DATE_ALL = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")


# ---------------------------------------------------------------------------
# 通用：电价场景下的单日 LP（计划/调整两用）
# ---------------------------------------------------------------------------
def solve_vol(price_scen, nd_fcst, nd_scen, weights=None, s_init=C.S_INIT,
              s_from=0, plan=None, term_floor=None):
    """price_scen: (K,n) 各情景实际电价；plan 非空时按偏差定价口径。"""
    n = C.N_SLOT
    price_scen = np.atleast_2d(price_scen)
    K = price_scen.shape[0]
    if weights is None:
        weights = np.full(K, 1.0 / K)
    weights = np.asarray(weights, float); weights = weights / weights.sum()
    m = n - s_from
    use_plan = plan is not None and s_from > 0
    iE, iC, iD, iS, iG = 0, m, 2 * m, 3 * m, 4 * m
    iU = iG + K * m
    nv = 4 * m + K * m + (2 * m if use_plan else 0)

    pw = price_scen[:, s_from:]                    # (K,m)
    c_obj = np.zeros(nv)
    if use_plan:
        c_obj[iU:iU + m] = -C.BREACH_MULT * (weights[:, None] * pw).sum(0)
        c_obj[iU + m:iU + 2 * m] = C.EXCESS_MULT * (weights[:, None] * pw).sum(0)
    else:
        c_obj[iE:iE + m] = (weights[:, None] * pw).sum(0)
    c_obj[iG:iG + K * m] = C.EMERGENCY_MULT * (weights[:, None] * pw).ravel()

    rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []
    r = 0
    for j in range(m):
```

```
        for a, b, c_ in ((r, iE + j, -1.0), (r, iC + j, 1.0), (r, iD + j, -1.0)):
            rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
        rhs.append(-nd_fcst[s_from + j]); r += 1
    for w in range(K):
        for j in range(m):
            for a, b, c_ in ((r, iE + j, -1.0), (r, iC + j, 1.0),
                             (r, iD + j, -1.0), (r, iG + w * m + j, -1.0)):
                rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
            rhs.append(-nd_scen[w, s_from + j]); r += 1
    if use_plan:
        for j in range(m):
            for a, b, c_ in ((r, iE + j, 1.0), (r, iU + m + j, -1.0),
                             (r, iU + j, 1.0)):
                rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
            rhs.append(plan[s_from + j]); r += 1
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()
    b_ub = np.array(rhs)

    rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []
    for j in range(m):
        for b, c_ in ((iS + j, 1.0), (iC + j, -C.ETA_C), (iD + j, 1.0 / C.ETA_D)):
            rows2.append(j); cols2.append(b); vals2.append(c_)
        if j > 0:
            rows2.append(j); cols2.append(iS + j - 1); vals2.append(-1.0)
        rhs2.append(0.0 if j > 0 else s_init)
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(m, nv)).tocsr()
    b_eq = np.array(rhs2)

    bounds = [(0.0, None)] * m + [(0.0, C.E_MAX)] * m + [(0.0, C.E_MAX)] * m + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * m + [(0.0, None)] * (K * m) + \
             ([(0.0, None)] * (2 * m) if use_plan else [])
    if term_floor is not None:
        bounds[iS + m - 1] = (max(term_floor, C.S_MIN), C.S_MAX)
    res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
                  bounds=bounds, method="highs")
    if not res.success:
        raise RuntimeError("volatile LP 不可行: " + res.message)
    x = res.x
    return dict(E=x[iE:iE + m].copy(), c=x[iC:iC + m].copy(),
                d=x[iD:iD + m].copy(), S=x[iS:iS + m].copy(),
                g=x[iG:iG + K * m].reshape(K, m).copy(), obj=res.fun, s_from=s_from)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 电价过程检验与两层建模
# ---------------------------------------------------------------------------
def price_tests(panel):
    a1 = C.read_attachment1()
    p4 = panel.P(volatile=True).to_numpy(float)
    skel = a1["price"].to_numpy(float)
    resid = p4 - skel[None, :]
    load = panel.L().to_numpy(float); pv = panel.PV().to_numpy(float)
    out = {}
    out["skeleton_is_mean"] = float(np.max(np.abs(p4.mean(0) - skel)))
    out["price_mean"] = float(p4.mean()); out["price_sd"] = float(p4.std())
    out["price_min"] = float(p4.min()); out["price_max"] = float(p4.max())
    out["resid_sd_within"] = float(resid.std(0).mean())
    out["cv_within"] = float((resid.std(0) / skel).mean())
    # C1 正态性（标准化残差）
    z = resid / resid.std(0, keepdims=True)
    zz = z.ravel()
    jb = stats.jarque_bera(zz)
    out["C1_JB_stat"] = float(jb.statistic); out["C1_JB_p"] = float(jb.pvalue)
    out["C1_skew"] = float(stats.skew(zz)); out["C1_kurt"] = float(stats.kurtosis(zz))
    # C2 自相关（日内残差序列，滞后 1..6）
    acf = [float(np.mean([np.corrcoef(resid[i, :-k], resid[i, k:])[0, 1]
                          for i in range(len(resid))])) for k in range(1, 7)]
    out["C2_acf_lag1_6"] = acf
    # C2b 日间自相关（同一槽位跨日）
    acf_day = [float(np.mean([np.corrcoef(resid[:-k, t], resid[k:, t])[0, 1]
                              for t in range(C.N_SLOT)])) for k in range(1, 4)]
    out["C2b_daily_acf"] = acf_day
    # C3 方差结构：各槽位残差标准差（谷/峰时段对比）
```

```
    sd_slot = resid.std(0)
    hrs = np.array([t // 6 for t in range(C.N_SLOT)])
    out["C3_sd_night"] = float(sd_slot[hrs == 3].mean())      # 03:00-04:00 谷段
    out["C3_sd_peak"] = float(sd_slot[hrs == 19].mean())      # 19:00-20:00 峰段
    out["C3_sd_ratio"] = out["C3_sd_peak"] / out["C3_sd_night"]
    out["C3_sd_all"] = float(sd_slot.mean())
    # C4 相关性（池化 / 日聚合 / 去形状）
    net = load - pv
    out["C4_pool_pL"] = float(np.corrcoef(p4.ravel(), load.ravel())[0, 1])
    out["C4_pool_pNet"] = float(np.corrcoef(p4.ravel(), net.ravel())[0, 1])
    out["C4_pool_pPV"] = float(np.corrcoef(p4.ravel(), pv.ravel())[0, 1])
    out["C4_day_pL"] = float(np.corrcoef(p4.mean(1), load.mean(1))[0, 1])
    out["C4_day_pPV"] = float(np.corrcoef(p4.mean(1), pv.mean(1))[0, 1])
    dev_p = p4 - p4.mean(1, keepdims=True); dev_l = load - load.mean(1, keepdims=True)
    out["C4_deshape_pL"] = float(np.corrcoef(dev_p.ravel(), dev_l.ravel())[0, 1])
    return out, resid, skel


def build_joint_scenarios(panel, K=60, mode="hist", seed=7, block=36):
    """联合情景: mode='hist' 取代表性历史日; mode='boot' 分块 Bootstrap 合成。"""
    load = panel.L().to_numpy(float); pv = panel.PV().to_numpy(float)
    p4 = panel.P(volatile=True).to_numpy(float)
    idx = [list(DATE_ALL).index(d) for d in DATE_WINDOW]
    res_nd = np.zeros((len(idx), C.N_SLOT))
    net_nd = np.zeros((len(idx), C.N_SLOT))
    for i, k in enumerate(idx):
        fc = panel.pv_forecast(DATE_WINDOW[i], 0)
        res_nd[i] = (fc - pv[k]) * C.DT
        net_nd[i] = (load[k] - pv[k]) * C.DT
    if mode == "hist":
        # 二维分层: 按"日净需求残差"与"日均电价"各分层（网格），层内取 medoid，
        # 权重 = 层样本占比 → 同时保真净需求残差与电价的边际分布，并保留联合结构。
        np_str = int(np.floor(np.sqrt(K)))
        nd_tot = res_nd.sum(1)
        p_avg = p4[idx].mean(1)
        q1 = np.quantile(nd_tot, np.linspace(0, 1, np_str + 1))
        q2 = np.quantile(p_avg, np.linspace(0, 1, np_str + 1))
        b1 = np.clip(np.digitize(nd_tot, q1[1:-1]), 0, np_str - 1)
        b2 = np.clip(np.digitize(p_avg, q2[1:-1]), 0, np_str - 1)
        cell = b1 * np_str + b2
        pos, w = [], []
        for cell_id in range(np_str * np_str):
            g = np.where(cell == cell_id)[0]
            if len(g) == 0:
                continue
            sub = res_nd[g]
            if len(g) == 1:
                pos.append(g[0])
            else:
                dist = np.sqrt(((sub[:, None, :] - sub[None, :, :]) ** 2).sum(-1))
                pos.append(g[int(np.argmin(dist.sum(1)))])
            w.append(len(g) / len(nd_tot))
        pos = np.array(pos); w = np.array(w)
        return dict(price=p4[idx][pos], resid=res_nd[pos], w=w,
                    net=net_nd[pos], src=np.array(DATE_WINDOW)[pos])
    rng = np.random.default_rng(seed)
    nblk = C.N_SLOT // block
    price_s, resid_s = [], []
    for _ in range(K):
        pr, rr = [], []
        for j in range(nblk):                          # 块按时刻对齐重采样，保住日内形状
            aa = int(rng.integers(0, len(idx)))
            k = idx[aa]; off = j * block
            pr.append(p4[k, off:off + block])
            fc = panel.pv_forecast(DATE_WINDOW[aa], 0)[off:off + block]
            rr.append((fc - pv[k, off:off + block]) * C.DT)
        price_s.append(np.concatenate(pr)); resid_s.append(np.concatenate(rr))
    return dict(price=np.array(price_s), resid=np.array(resid_s),
                w=np.full(K, 1.0 / K), net=None, src=None)


def fidelity(scen, panel, price_tests_out):
    """情景保真度: 均值/分位数差、相关系数保持。"""
```

```
    p4 = panel.P(volatile=True).to_numpy(float)
    idx = [list(DATE_ALL).index(d) for d in DATE_WINDOW]
    p_true = p4[idx].ravel()
    p_s = scen["price"].ravel()
    qs = [1, 5, 25, 50, 75, 95, 99]
    qt = np.percentile(p_true, qs); qsi = np.percentile(p_s, qs)
    out = dict(mean_gap=float(abs(p_s.mean() - p_true.mean()) / p_true.mean()),
               max_q_gap=float(np.max(np.abs(qsi - qt) / np.abs(qt))),
               q_levels=qs, q_true=qt.tolist(), q_scen=qsi.tolist(),
               q_gap_rel=[float(abs(a - b) / abs(b)) for a, b in zip(qsi, qt)])
    load = panel.L().to_numpy(float)[idx]
    net = load - panel.PV().to_numpy(float)[idx]
    out["corr_true_pL"] = float(np.corrcoef(p_true, load.ravel())[0, 1])
    out["corr_true_pNet"] = float(np.corrcoef(p_true, net.ravel())[0, 1])
    if scen.get("net") is not None:
        w = scen["w"] / scen["w"].sum()
        rep = np.maximum((w * len(p_true)).round().astype(int), 0)
        ps, ns = [], []
        for k, rr in enumerate(rep):
            if rr == 0:
                continue
            ps.append(np.repeat(scen["price"][k][None, :], rr, 0))
            ns.append(np.repeat(scen["net"][k][None, :], rr, 0))
        ps = np.vstack(ps).ravel(); ns = np.vstack(ns).ravel()
        out["corr_scen_pNet"] = float(np.corrcoef(ps, ns)[0, 1])
    else:
        out["corr_scen_pNet"] = float("nan")
    return out

# ---------------------------------------------------------------------------
# 波动电价下重算问题 2（Q4-2）
# ---------------------------------------------------------------------------
def run_q4_2(scen, verbose=True, max_days=None, write=False, tag="q42"):
    panel = C.Panel(DATE_ALL)
    load = panel.L(); pv_act = panel.PV()
    p4 = panel.P(volatile=True)
    skel = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    dates = DATE_ALL if max_days is None else DATE_ALL[:max_days]
    recs, s_init = [], C.S_INIT
    t0 = time.time()
    for i, d in enumerate(dates):
        L = load.loc[d].to_numpy(float); PVa = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
        nd_act = (L - PVa) * C.DT
        fc = panel.pv_forecast(d, 0)
        nd_fcst = (L - fc) * C.DT
        nd_scen = nd_fcst[None, :] + scen["resid"]
        sol = solve_vol(scen["price"], nd_fcst, nd_scen, scen["w"], s_init=s_init,
                        s_from=0, term_floor=s_init)
        g = np.maximum(nd_act + sol["c"] - sol["d"] - sol["E"], 0.0)
        pact = p4.loc[d].to_numpy(float)
        buy = float(np.sum(pact * sol["E"]))
        emg = float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(pact * g))
        if d in DATE_WINDOW:
            recs.append(dict(date=d, E=sol["E"].copy(), c=sol["c"].copy(),
                             d=sol["d"].copy(), S=sol["S"].copy(), g=g,
                             s_init=s_init, s_end=float(sol["S"][-1]),
                             cost_buy=buy, cost_emg=emg, total_cost=buy + emg,
                             emg_qty=float(g.sum()), plan_energy=float(sol["E"].sum()),
                             base_cost=C.baseline_cost(pact, L, PVa),
                             base_cost_skel=C.baseline_cost(skel, L, PVa)))
        s_init = float(sol["S"][-1])
        if verbose and (i + 1) % 60 == 0:
            print(f"  ... {i+1}/{len(dates)} 天 {time.time()-t0:.1f}s")
    if write:
        dates_w = [r["date"] for r in recs]
        path = os.path.join(C.RESULT_DIR, "result4-2.xlsx")
        RIO.write_result(path, dates_w,
                         np.vstack([r["E"] for r in recs]),
                         np.vstack([r["c"] for r in recs]),
                         np.vstack([r["d"] for r in recs]),
                         np.array([r["s_init"] for r in recs]),
                         np.array([r["s_end"] for r in recs]),
                         skel, g=np.vstack([r["g"] for r in recs]),
```

```
                        price_mat=p4.loc[dates_w].to_numpy(float))
        print("已写出", path)
    return recs


# ---------------------------------------------------------------------------
# 波动电价下重算问题 3（Q4-3）：滚动调整
# ---------------------------------------------------------------------------
def run_q4_3(scen, epochs=(0, 6, 12, 18), K=60, verbose=True, max_days=None,
             write=False, perfect_price=False, tag="q43"):
    panel = C.Panel(DATE_ALL)
    load = panel.L(); pv_act = panel.PV()
    p4 = panel.P(volatile=True)
    skel = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    # 各预报时刻的净需求残差场景（该时刻预报 vs 实际）
    scens = {}
    for h in epochs:
        s_m = C.EPOCH_SLOT[h]
        slots = np.arange(s_m, C.N_SLOT)
        cen, w = Q3.build_epoch_scenarios(panel, h, K=K, slots=slots)
        scens[h] = dict(slots=slots, cen=cen, w=w)
    dates = DATE_ALL if max_days is None else DATE_ALL[:max_days]
    recs, s_init = [], C.S_INIT
    t0 = time.time()
    for i, d in enumerate(dates):
        L = load.loc[d].to_numpy(float); PVa = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
        nd_act = (L - PVa) * C.DT
        pact = p4.loc[d].to_numpy(float)
        ps = pact[None, :] if perfect_price else scen["price"]
        s_day = s_init
        E_plan = np.zeros(C.N_SLOT); E_adj = np.zeros(C.N_SLOT)
        cc = np.zeros(C.N_SLOT); dd = np.zeros(C.N_SLOT)
        soc = s_init
        for h in epochs:
            s_m = C.EPOCH_SLOT[h]; slots = scens[h]["slots"]
            if perfect_price and h > 0:
                price_sc = pact[None, :]
            else:
                price_sc = ps
            fc = Q3.forecast_slots(panel, d, h, slots)
            nd_fc = np.zeros(C.N_SLOT); nd_fc[slots] = (L[slots] - fc) * C.DT
            cen = scens[h]["cen"]
            nd_sc = np.zeros((cen.shape[0], C.N_SLOT))
            nd_sc[:, slots] = nd_fc[slots][None, :] + cen
            sol = solve_vol(price_sc, nd_fc, nd_sc, scens[h]["w"], s_init=soc,
                            s_from=s_m, plan=(E_plan if h > 0 else None),
                            term_floor=s_day)
            E = sol["E"]
            if h == 0:
                E_plan = E.copy()
            later = [x for x in epochs if x > h]
            nxt = C.EPOCH_SLOT[later[0]] if later else C.N_SLOT
            for j, t in enumerate(range(s_m, nxt)):
                E_adj[t] = E[j]; cc[t] = sol["c"][j]; dd[t] = sol["d"][j]
            soc = float(sol["S"][nxt - s_m - 1])
        g = np.maximum(nd_act + cc - dd - E_adj, 0.0)
        dev = E_adj - E_plan
        u = np.maximum(-dev, 0.0); v = np.maximum(dev, 0.0)
        cost_buy = float(np.sum(pact * np.minimum(E_plan, E_adj)))
        cost_breach = float(C.BREACH_MULT * np.sum(pact * u))
        cost_excess = float(C.EXCESS_MULT * np.sum(pact * v))
        cost_emg = float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(pact * g))
        if d in DATE_WINDOW:
            recs.append(dict(date=d, E_plan=E_plan.copy(), E_adj=E_adj.copy(),
                             c=cc.copy(), d=dd.copy(), g=g, s_init=s_day,
                             s_end=soc, cost_buy=cost_buy, cost_breach=cost_breach,
                             cost_excess=cost_excess, cost_emg=cost_emg,
                             total_cost=cost_buy + cost_breach + cost_excess + cost_emg,
                             emg_qty=float(g.sum()), plan_energy=float(E_plan.sum()),
                             adj_energy=float(E_adj.sum()), breach_qty=float(u.sum()),
                             excess_qty=float(v.sum()),
                             base_cost=C.baseline_cost(pact, L, PVa)))
        s_init = soc
```

```
365         if verbose and (i + 1) % 60 == 0:
366             print(f"  ... {i+1}/{len(dates)} 天 {time.time()-t0:.1f}s")
367     if write:
368         dates_w = [r["date"] for r in recs]
369         path = os.path.join(C.RESULT_DIR, "result4-3.xlsx")
370         RIO.write_result(path, dates_w,
371                          np.vstack([r["E_plan"] for r in recs]),
372                          np.vstack([r["c"] for r in recs]),
373                          np.vstack([r["d"] for r in recs]),
374                          np.array([r["s_init"] for r in recs]),
375                          np.array([r["s_end"] for r in recs]),
376                          skel, g=np.vstack([r["g"] for r in recs]),
377                          E_adj=np.vstack([r["E_adj"] for r in recs]),
378                          price_mat=p4.loc[dates_w].to_numpy(float))
379         print("已写出", path)
380     return recs
381
382
383 # ---------------------------------------------------------------------------
384 # CVaR 风险—费用前沿（Rockafellar-Uryasev 线性化）
385 # ---------------------------------------------------------------------------
386 def solve_cvar_day(price_scen, nd_fcst, nd_scen, weights, s_init, lam=0.0,
387                    alpha=0.95, term_floor=None):
388     n = C.N_SLOT
389     K = price_scen.shape[0]
390     weights = np.asarray(weights, float); weights = weights / weights.sum()
391     iE, iC, iD, iS, iG, iZ, iEta = 0, n, 2 * n, 3 * n, 4 * n, 4 * n + K * n, 4 * n + K * n + K
392     nv = iEta + 1
393     coef = (1 - lam) * weights[:, None] * price_scen
394     c_obj = np.zeros(nv)
395     c_obj[iE:iE + n] = coef.sum(0)
396     c_obj[iG:iG + K * n] = C.EMERGENCY_MULT * coef.ravel()
397     c_obj[iZ:iZ + K] = lam * weights / (1 - alpha)
398     c_obj[iEta] = lam
399     rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []
400     r = 0
401     for t in range(n):
402         for a, b, c_ in ((r, iE + t, -1.0), (r, iC + t, 1.0), (r, iD + t, -1.0)):
403             rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
404         rhs.append(-nd_fcst[t]); r += 1
405     for w in range(K):
406         for t in range(n):
407             for a, b, c_ in ((r, iE + t, -1.0), (r, iC + t, 1.0),
408                              (r, iD + t, -1.0), (r, iG + w * n + t, -1.0)):
409                 rows.append(a); cols.append(b); vals.append(c_)
410             rhs.append(-nd_scen[w, t]); r += 1
411     for w in range(K):          # z_w + eta >= cost_w  ->  cost_w - z_w - eta <= 0
412         for t in range(n):
413             rows.append(r); cols.append(iE + t); vals.append(price_scen[w, t])
414             rows.append(r); cols.append(iG + w * n + t); vals.append(C.EMERGENCY_MULT * price_scen[w, t
    ])
415         rows.append(r); cols.append(iZ + w); vals.append(-1.0)
416         rows.append(r); cols.append(iEta); vals.append(-1.0)
417         rhs.append(0.0); r += 1
418     A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()
419     b_ub = np.array(rhs)
420     rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []
421     for t in range(n):
422         for b, c_ in ((iS + t, 1.0), (iC + t, -C.ETA_C), (iD + t, 1.0 / C.ETA_D)):
423             rows2.append(t); cols2.append(b); vals2.append(c_)
424         if t > 0:
425             rows2.append(t); cols2.append(iS + t - 1); vals2.append(-1.0)
426         rhs2.append(0.0 if t > 0 else s_init)
427     A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(n, nv)).tocsr()
428     b_eq = np.array(rhs2)
429     bounds = [(0.0, None)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + \
430              [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * n + [(0.0, None)] * (K * n) + \
431              [(0.0, None)] * K + [(None, None)]
432     if term_floor is not None:
433         bounds[iS + n - 1] = (max(term_floor, C.S_MIN), C.S_MAX)
434     res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
435                   bounds=bounds, method="highs")
436     if not res.success:
```

```
437         raise RuntimeError("CVaR LP 不可行: " + res.message)
438     x = res.x
439     return dict(E=x[iE:iE + n], c=x[iC:iC + n], d=x[iD:iD + n], S=x[iS:iS + n],
440                 g=x[iG:iG + K * n].reshape(K, n), eta=float(x[iEta]),
441                 obj=res.fun, z=x[iZ:iZ + K])
442
443
444 def weighted_cvar(cost, weights, alpha=0.95):
445     """加权 Rockafellar-Uryasev 形式（与 solve_cvar_day 的 (eta, z) 线性化同口径）：
446
447         CVaR_alpha(C) = eta + 1/(1-alpha) * sum_w w_w * max(0, C_w - eta)
448
449     eta 取加权 alpha 分位（加权经验分布下该泛函的最小化点）。工况 w_omega 是分层
450     medoid 情景集的**层样本占比**（非均匀、约 0.0030–0.0299），因此正部必须用同一组
451     权重加权，不能用 1/|Omega| 的等权平均——否则报告值与优化器目标
452     （c_obj[iZ] = lam*weights/(1-alpha)、c_obj[iEta] = lam）不同口径。
453     返回 (CVaR, eta)。
454     """
455     cost = np.asarray(cost, float)
456     w = np.asarray(weights, float)
457     w = w / w.sum()
458     order = np.argsort(cost, kind="stable")
459     c_s, w_s = cost[order], w[order]
460     cum = np.cumsum(w_s)
461     i = int(np.searchsorted(cum, alpha, side="left"))
462     eta = float(c_s[min(i, len(c_s) - 1)])
463     return float(eta + np.sum(w * np.maximum(cost - eta, 0.0)) / (1.0 - alpha)), eta
464
465
466 # ---------------------------------------------------------------------------
467 # 主程序
468 # ---------------------------------------------------------------------------
469 def main():
470     ap = argparse.ArgumentParser()
471     ap.add_argument("--mode", default="tests",
472                     choices=["tests", "q42", "q43", "cvar", "all"])
473     ap.add_argument("--K", type=int, default=60)
474     ap.add_argument("--scen", default="hist", choices=["hist", "boot"])
475     ap.add_argument("--write", action="store_true")
476     ap.add_argument("--max-days", type=int, default=None)
477     ap.add_argument("--lams", default="0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0")
478     ap.add_argument("--step", type=int, default=6, help="CVaR 前沿子样本步长")
479     args = ap.parse_args()
480
481     panel = C.Panel(DATE_ALL)
482     out = {}
483     if args.mode in ("tests", "all"):
484         pt, resid, skel = price_tests(panel)
485         scen_h = build_joint_scenarios(panel, K=args.K, mode="hist")
486         scen_b = build_joint_scenarios(panel, K=args.K, mode="boot")
487         fid_h = fidelity(scen_h, panel, pt)
488         fid_b = fidelity(scen_b, panel, pt)
489         print("=" * 78)
490         for k, v in pt.items():
491             print("  %-22s %s" % (k, np.round(v, 3) if isinstance(v, list) else v))
492         print("  保真度(历史代表日):", {k: (round(v, 4) if isinstance(v, float) else v)
493                                         for k, v in fid_h.items() if k not in ("q_true", "q_scen")})
494         print("  保真度(分块Bootstrap):", {k: (round(v, 4) if isinstance(v, float) else v)
495                                           for k, v in fid_b.items() if k not in ("q_true", "q_scen")})
496         print("=" * 78)
497         out["price_tests"] = pt
498         out["fidelity_hist"] = fid_h
499         out["fidelity_boot"] = fid_b
500         with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q4_price.json"), "w") as f:
501             json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
502
503     if args.mode in ("q42", "q43", "all"):
504         scen = build_joint_scenarios(panel, K=args.K, mode=args.scen)
505         if args.mode in ("q42", "all"):
506             recs = run_q4_2(scen, max_days=args.max_days, write=args.write, tag="q42")
507             tot = dict(cost_buy=sum(r["cost_buy"] for r in recs),
508                        cost_emg=sum(r["cost_emg"] for r in recs),
509                        total=sum(r["total_cost"] for r in recs),
```

```
                        base=sum(r["base_cost"] for r in recs),
                        emg_qty=sum(r["emg_qty"] for r in recs),
                        days_emg=int(sum(1 for r in recs if r["emg_qty"] > 1e-6)))
            print("Q4-2:", {k: (round(v, 2) if isinstance(v, float) else v) for k, v in tot.items()})
            print("  节省率 %.2f%%" % ((tot["base"] - tot["total"]) / tot["base"] * 100))
            with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q4_2.json"), "w") as f:
                json.dump(dict(meta=tot, daily=[{k: (v.isoformat() if k == "date" else
                                                     (v.tolist() if isinstance(v, np.ndarray) else v))
                                                 for k, v in r.items()} for r in recs]),
                          f, ensure_ascii=False, indent=1)
        if args.mode in ("q43", "all"):
            recs3 = run_q4_3(scen, K=args.K, max_days=args.max_days, write=args.write)
            tot3 = {k: sum(r[k] for r in recs3) for k in
                    ("cost_buy", "cost_breach", "cost_excess", "cost_emg", "total_cost",
                     "base_cost", "emg_qty", "breach_qty", "excess_qty")}
            print("Q4-3:", {k: (round(v, 2) if isinstance(v, float) else v) for k, v in tot3.items()})
            print("  节省率 %.2f%%" % ((tot3["base_cost"] - tot3["total_cost"]) / tot3["base_cost"] *
    100))
            with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q4_3.json"), "w") as f:
                json.dump(dict(meta=tot3, daily=[{k: (v.isoformat() if k == "date" else
                                                     (v.tolist() if isinstance(v, np.ndarray) else v))
                                                 for k, v in r.items()} for r in recs3]),
                          f, ensure_ascii=False, indent=1)

    if args.mode in ("cvar", "all"):
        scen = build_joint_scenarios(panel, K=args.K, mode=args.scen)
        w_sc = np.asarray(scen["w"], float); w_sc = w_sc / w_sc.sum()   # 层样本占比，非均匀
        lams = [float(x) for x in args.lams.split(",")]
        sub = list(DATE_WINDOW)[::args.step]
        load = panel.L(); pv_act = panel.PV(); p4 = panel.P(volatile=True)
        res = []
        for lam in lams:
            exp_cost, real_cost, cvar_val, emg = 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
            cvar_eq = 0.0                       # 等权旧口径，仅留作审计对照
            for d in sub:
                L = load.loc[d].to_numpy(float); PVa = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
                nd_act = (L - PVa) * C.DT
                fc = panel.pv_forecast(d, 0)
                nd_fc = (L - fc) * C.DT
                nd_sc = nd_fc[None, :] + scen["resid"]
                sol = solve_cvar_day(scen["price"], nd_fc, nd_sc, scen["w"],
                                     C.S_INIT, lam=lam, alpha=0.95, term_floor=C.S_INIT)
                pact = p4.loc[d].to_numpy(float)
                g = np.maximum(nd_act + sol["c"] - sol["d"] - sol["E"], 0.0)
                real = float(np.sum(pact * (sol["E"] + C.EMERGENCY_MULT * g)))
                g_sc = np.maximum(nd_sc + sol["c"][None, :] - sol["d"][None, :]
                                  - sol["E"][None, :], 0)
                sc_cost = (scen["price"] * (sol["E"][None, :]
                                            + C.EMERGENCY_MULT * g_sc)).sum(1)
                exp_cost += float(scen["w"] @ sc_cost)
                real_cost += real; emg += float(g.sum())
                # 报告口径：与优化器同权重的加权 (eta, z) 形式
                cv, _eta = weighted_cvar(sc_cost, w_sc, 0.95)
                cvar_val += cv
                var_eq = np.quantile(sc_cost, 0.95)
                cvar_eq += float(var_eq + np.mean(np.maximum(sc_cost - var_eq, 0)) / 0.05)
            n = len(sub)
            res.append(dict(lam=lam, exp_cost=exp_cost / n, real_cost=real_cost / n,
                            cvar=cvar_val / n, emg_qty=emg / n,
                            cvar_equalweight=cvar_eq / n))
            print("  lam=%.1f  期望费用 %.2f  真实回测 %.2f  CVaR95 %.2f  紧急 %.1f kWh/日"
                  % (lam, exp_cost / n, real_cost / n, cvar_val / n, emg / n))
        with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q4_cvar.json"), "w") as f:
            json.dump(dict(days=[str(pd.Timestamp(x).date()) for x in sub],
                           frontier=res,
                           note="cvar = 加权 Rockafellar-Uryasev (eq.25)，权重 = 分层 medoid 情景的层样本占比；"
                                "cvar_equalweight = 旧等权 1/|Omega| 口径，仅作审计对照"),
                      f, ensure_ascii=False, indent=1)
    return out


if __name__ == "__main__":
```

```
581     main()
```

1.3.6 横向对照与验证（code/exp/）

不改变四问主结果，只回答“结论是否成立”：扫描与灵敏度、非预期性、样本外回测、生成器对照、机会约束、分布鲁棒、负载误差、价格信息、实时再调度消融与分解对拍。

源程序：code/exp/exp_scan.py

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  补充实验：Q1 容量-功率双向扫描、报童经验覆盖率、单参数灵敏度。
4  输出 intermediate/exp_scan.json / exp_newsboy.json / exp_sens.json
5  """
6  from __future__ import annotations
7
8  import os as _os
9  import sys as _sys
10
11 _sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
12 import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path
13
14 import json
15 import os
16
17 import numpy as np
18 import pandas as pd
19 from scipy.optimize import linprog
20
21 import config as C
22 import lp_engine as LP
23 import q1 as Q1
24 import q2 as Q2
25
26
27 def q1_with(cap=None, pmax=None, eta_c=C.ETA_C, eta_d=C.ETA_D,
28             s_min=None, s_max=None, s_init=C.S_INIT,
29             price=None, load=None, pv=None):
30     """在给定储能参数下重解 Q1（用于容量/功率/效率扫描）。
31
32     price/load/pv 默认取附件 1；传入自定义数组时用于 Sobol 等全局灵敏度实验，
33     否则改参数只会进入基线与目标的外围计算，形成口径错配。
34     """
35     a1 = C.read_attachment1()
36     if price is None:
37         price = a1["price"].to_numpy(float)
38     if load is None:
39         load = a1["load"].to_numpy(float)
40     if pv is None:
41         pv = a1["pv"].to_numpy(float)
42     price = np.asarray(price, float).copy()
43     load = np.asarray(load, float).copy()
44     pv = np.asarray(pv, float).copy()
45     n = C.N_SLOT
46     e_max = (pmax * C.DT) if pmax is not None else C.E_MAX
47     smin = C.S_MIN if s_min is None else s_min
48     smax = C.S_MAX if s_max is None else s_max
49     if cap is not None:                          # 保持 10%-90% DOD 同步移动上下界
50         smin, smax = 0.10 * cap, 0.90 * cap
51     nv = 4 * n
52     iE, iC, iD, iS = 0, n, 2 * n, 3 * n
53     obj = np.zeros(nv); obj[iE:iE + n] = price
54     A_ub, b_ub = [], []
55     for t in range(n):
56         row = np.zeros(nv); row[iE + t] = -1; row[iC + t] = 1; row[iD + t] = -1
57         A_ub.append(row); b_ub.append(-(load[t] - pv[t]) * C.DT)
58     A_eq, b_eq = [], []
59     for t in range(n):
60         row = np.zeros(nv); row[iS + t] = 1
61         if t > 0:
62             row[iS + t - 1] = -1
63         row[iC + t] = -eta_c; row[iD + t] = 1 / eta_d
64         A_eq.append(row); b_eq.append(0.0 if t > 0 else s_init)
```

```
    bounds = [(0, None)] * n + [(0, e_max)] * n + [(0, e_max)] * n + [(smin, smax)] * n
    bounds[iS + n - 1] = (s_init, s_init)
    res = linprog(obj, A_ub=np.array(A_ub), b_ub=np.array(b_ub), A_eq=np.array(A_eq),
                  b_eq=np.array(b_eq), bounds=bounds, method="highs")
    return float(res.fun), res.x[iE:iE + n], res.x[iC:iC + n], res.x[iD:iD + n]


def capacity_scan():
    base = q1_with()[0]
    caps = [7200, 9600, 12000, 14400, 19200, 28800, 48000]
    out = []
    for cap in caps:
        c, E, cc, dd = q1_with(cap=cap)
        out.append(dict(cap=cap, cost=c, saving=base - c,
                        dcost=(base - c) / base * 100, charge=float(cc.sum()),
                        discharge=float(dd.sum())))
    powers = [1250, 2500, 5000, 7500, 10000]
    out2 = []
    for pm in powers:
        c, E, cc, dd = q1_with(pmax=pm)
        out2.append(dict(pmax=pm, cost=c, saving=base - c,
                         dcost=(base - c) / base * 100, charge=float(cc.sum())))
    # 单一自由度放开
    c_nocap, _, _, _ = q1_with(s_min=C.S_MIN, s_max=10 ** 7)   # 仅解除容量上限
    c_nopow, _, _, _ = q1_with(pmax=10 ** 6)                   # 仅解除功率上限
    return dict(base=base, cap_scan=out, power_scan=out2,
                no_capacity_limit=c_nocap, no_power_limit=c_nopow,
                gain_no_cap=(base - c_nocap) / base * 100,
                gain_no_pow=(base - c_nopow) / base * 100)


def eta_scan():
    out = []
    for ec, ed, name in [(0.9, 0.9, "单边各 0.9（往返 81%）"),
                         (0.9487, 0.9487, "往返 0.9 等效单边"),
                         (0.9, 1.0, "仅充电侧 0.9"),
                         (1.0, 0.9, "仅放电侧 0.9")]:
        c, *_ = q1_with(eta_c=ec, eta_d=ed)
        out.append(dict(eta_c=ec, eta_d=ed, name=name, cost=c,
                        saving=C.baseline_cost(C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float),
                                               C.read_attachment1()["load"].to_numpy(float),
                                               C.read_attachment1()["pv"].to_numpy(float)) - c))
    return out


def newsboy_check(K=60):
    """报童经验覆盖率：计划口径下逐槽缺货频率与临界分位数理论的对比。"""
    j = json.load(open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q2_main.json")))
    G = np.vstack([np.array(r["g"]) for r in j["daily"]])
    E = np.vstack([np.array(r["E"]) for r in j["daily"]])
    c = np.vstack([np.array(r["c"]) for r in j["daily"]])
    d = np.vstack([np.array(r["d"]) for r in j["daily"]])
    panel = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))
    load = panel.L().loc[[pd.Timestamp(r["date"]) for r in j["daily"]]].to_numpy(float)
    pv = panel.PV().loc[[pd.Timestamp(r["date"]) for r in j["daily"]]].to_numpy(float)
    nd_act = (load - pv) * C.DT
    short = nd_act + c - d - E
    margin = E - np.maximum(nd_act * 0 + (load - pv) * C.DT, 0) * 0  # 占位
    # 计划边际：E 相对"预测口径净需求 + 充放电"的超出量
    fc = np.zeros_like(nd_act)
    for i, r in enumerate(j["daily"]):
        fc[i] = (load[i] - panel.pv_forecast(pd.Timestamp(r["date"]), 0)) * C.DT
    req = fc + c - d
    m = E - np.maximum(req, 0)
    return dict(short_slot_rate=float((G > 1e-6).mean()),
                short_energy=float(G.sum()),
                margin_total=float(np.maximum(m, 0).sum()),
                margin_per_slot=float(np.maximum(m, 0).mean()),
                short_q99=float(np.percentile(short, 99)),
                short_q80=float(np.percentile(short, 80)),
                short_q833=float(np.percentile(short, 83.33)),
                fill_rate=float(1 - G.sum() / (nd_act.sum())))

```

```python

def sens_penalty():
    """紧急购电倍数 k 的灵敏度（用 Q1 日 + 单一场景集重算典型日口径）。"""
    out = []
    for k in [2, 3, 5, 8, 10]:
        C.EMERGENCY_MULT = float(k)
        # 在固定残差场景集上求典型日的最优安全边际
        a1 = C.read_attachment1()
        price = a1["price"].to_numpy(float)
        panel = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))
        R = Q2.build_residuals(panel, Q2.DATE_WINDOW)
        cen, w = LP.reduce_scenarios_stratified(R, K=60)
        nd_fcst = (a1["load"].to_numpy(float) - a1["pv"].to_numpy(float)) * C.DT
        sol = LP.solve_day(price, nd_fcst, nd_fcst[None, :] + cen, w, s_init=C.S_INIT)
        out.append(dict(k=k, margin=float(np.maximum(
            sol["E"] - np.maximum(nd_fcst + sol["c"] - sol["d"], 0), 0).sum()),
            exp_emg=float((sol["g"] * w[:, None]).sum()),
            obj=float(sol["obj"])))
    C.EMERGENCY_MULT = 5.0
    return out


def main():
    res = {}
    res["capacity"] = capacity_scan()
    res["eta"] = eta_scan()
    res["newsboy"] = newsboy_check()
    res["penalty"] = sens_penalty()
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_scan.json"), "w") as f:
        json.dump(res, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print(json.dumps(res, ensure_ascii=False, indent=1)[:4000])


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_sobol.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
全局灵敏度分析（Sobol 指数，Saltelli/Jansen 估计）——在典型日（问题 1）模型上做。
参数 8 个：往返效率、SOC 上限、SOC 下限、充放功率上限、电价水平、峰谷价差、光伏出力、负载水平。
输出：一阶指数 S_i、总效应指数 S_Ti、以及各参数对"全天购电费"与"相对基线节省率"的影响。

用法：python3 exp_sobol.py [N]    （默认 N=256 → 2560 次 LP 求解）
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os
import sys

import numpy as np
from scipy.stats import qmc

import config as C
import exp_scan as ES

PARAMS = [
    ("eta_rt", "往返效率", 0.75, 0.95),
    ("s_max", "储电量上限 kWh", 8400.0, 14400.0),
    ("s_min", "储电量下限 kWh", 600.0, 2400.0),
    ("p_max", "充放功率上限 kW", 2500.0, 7500.0),
    ("price_lv", "电价水平倍数", 0.8, 1.2),
    ("price_pv", "峰谷价差倍数", 0.7, 1.3),
    ("pv_scale", "光伏出力倍数", 0.8, 1.2),
    ("load_scale", "负载水平倍数", 0.9, 1.1),
```

```
]


def model(x, ret_series=False):
    """给定参数向量，返回（全天购电费 元，相对无储能基线节省率）。"""
    d = dict(zip([p[0] for p in PARAMS], x))
    a1 = C.read_attachment1()
    price = a1["price"].to_numpy(float).copy()
    load = a1["load"].to_numpy(float).copy() * d["load_scale"]
    pv = a1["pv"].to_numpy(float).copy() * d["pv_scale"]
    # 电价：水平缩放 + 峰谷价差缩放（围绕均值）
    pm = price.mean()
    price = pm * d["price_lv"] + (price - pm) * d["price_pv"]
    eta = float(np.sqrt(d["eta_rt"]))
    smin = float(d["s_min"]); smax = float(d["s_max"])
    if smin >= smax - 100:                  # 保证可行
        smin, smax = 0.1 * smax, smax
    cost, E, c, dd = ES.q1_with(pmax=float(d["p_max"]), eta_c=eta, eta_d=eta,
                                s_min=smin, s_max=smax,
                                s_init=float(np.clip(6000.0, smin, smax)),
                                price=price, load=load, pv=pv)
    base = C.baseline_cost(price, load, pv)
    save = (base - cost) / base
    return (cost, save) if ret_series else cost


def sobol_indices(N=256, seed=42, target=0):
    d = len(PARAMS)
    rng = np.random.default_rng(seed)
    A = qmc.Sobol(d=d, scramble=True, seed=seed).random(N).T
    B = qmc.Sobol(d=d, scramble=True, seed=seed + 1000).random(N).T
    lo = np.array([p[2] for p in PARAMS]); hi = np.array([p[3] for p in PARAMS])
    scale = lambda U: lo[:, None] + (hi - lo)[:, None] * U
    A, B = scale(A), scale(B)
    fA = np.array([model(A[:, j], ret_series=True)[target] for j in range(N)])
    fB = np.array([model(B[:, j], ret_series=True)[target] for j in range(N)])
    var = np.var(np.concatenate([fA, fB]), ddof=1)
    Si, STi = [], []
    for i in range(d):
        AB = A.copy(); AB[i] = B[i]
        fAB = np.array([model(AB[:, j], ret_series=True)[target] for j in range(N)])
        Si.append(float(np.mean(fB * (fAB - fA)) / var))
        STi.append(float(0.5 * np.mean((fA - fAB) ** 2) / var))
    return dict(N=N, names=[p[1] for p in PARAMS], keys=[p[0] for p in PARAMS],
                bounds=[[p[2], p[3]] for p in PARAMS],
                var=float(var), mean=float(np.mean(np.concatenate([fA, fB]))),
                S1=Si, ST=STi)


def main():
    N = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 256
    out = dict(cost=sobol_indices(N=N, target=0),
               saving=sobol_indices(N=N, target=1, seed=43))
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_sobol.json"), "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    for key, tag in (("cost", "全天购电费（元）"), ("saving", "相对基线节省率")):
        r = out[key]
        print(f"--- {tag}  N={r['N']}  均值={r['mean']:.4f}  方差={r['var']:.4g} ---")
        print(f"{'参数':<16}{'S1':>10}{'ST':>10}")
        for n, s, st in zip(r["names"], r["S1"], r["ST"]):
            print(f"{n:<16}{s:>10.4f}{st:>10.4f}")
        print("sum(S1) = %.4f" % sum(r["S1"]))


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_na.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
非预期性（non-anticipativity）置换检验
======================================
```

```
做法：把某一次预报（6:00 / 12:00 / 18:00）在日与日之间**随机置换**后重新求解，
      检查"仅由该次预报控制的时段"是否变化，以及"早于该预报时刻的时段"是否**完全不变**。
- 若置换 6:00 预报后，槽 36-71 的决策发生变化、而槽 0-35 完全不变 → 该次预报只影响它之后的时段，
  说明实现中没有"用未来信息决策"的泄漏（非预期性成立）。
- 同时给出对照：置换 0:00 预报应使槽 0-35 也变化（证明检验本身有效力）。

口径：K = 60 场景（与论文主口径 run_all.py 的 --K 60 一致），仅置换一次预报、其余不变；
      对照 seed=1（置换用 numpy.random.default_rng(seed=1)）。
输出 intermediate/exp_na.json（默认；可用 --out 改文件名，例如 --K 40 --out exp_na_K40.json）
用法：python3 exp_na.py [--K 60] [--out exp_na.json]
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C
import lp_engine as LP
import q3 as Q3

DAYS = pd.date_range("2025-02-01", "2025-02-12", freq="D")
EPOCHS = (0, 6, 12, 18)
CONTROL = {0: (0, 36), 6: (36, 72), 12: (72, 108), 18: (108, 144)}


def run_days(permuted_hour=None, seed=0, K=60):
    """运行 12 天；permuted_hour 不为 None 时，把该时刻的预报按日随机置换。

    K 为各预报时刻残差场景集的场景数，默认 60 = 论文主口径（run_all.py --K 60）。
    """
    panel = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))
    load = panel.L(); pv_act = panel.PV()
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    scens = {}
    for h in EPOCHS:
        s_m = C.EPOCH_SLOT[h]
        slots = np.arange(s_m, C.N_SLOT)
        cen, w = Q3.build_epoch_scenarios(panel, h, K=K, slots=slots)
        scens[h] = dict(slots=slots, cen=cen, w=w)
    rng = np.random.default_rng(seed)
    perm = rng.permutation(len(DAYS)) if permuted_hour is not None else None
    res = {}
    for i, d in enumerate(DAYS):
        L = load.loc[d].to_numpy(float)
        E_plan = np.zeros(C.N_SLOT); E_adj = np.zeros(C.N_SLOT)
        soc = C.S_INIT
        for h in EPOCHS:
            s_m = C.EPOCH_SLOT[h]; slots = scens[h]["slots"]
            src = d if (permuted_hour != h) else DAYS[perm[i]]
            fc = Q3.forecast_slots(panel, src, h, slots)
            nd_fc = np.zeros(C.N_SLOT); nd_fc[slots] = (L[slots] - fc) * C.DT
            cen = scens[h]["cen"]
            nd_sc = np.zeros((cen.shape[0], C.N_SLOT))
            nd_sc[:, slots] = nd_fc[slots][None, :] + cen
            sol = LP.solve_epoch(price, nd_fc, nd_sc, scens[h]["w"], s_init=soc,
                                 s_from=s_m, plan=(E_plan if h > 0 else None),
                                 term_floor=C.S_INIT)
            if h == 0:
                E_plan = sol["E"].copy()
            later = [x for x in EPOCHS if x > h]
            nxt = C.EPOCH_SLOT[later[0]] if later else C.N_SLOT
            for j, t in enumerate(range(s_m, nxt)):
                E_adj[t] = sol["E"][j]
```

```
            soc = float(sol["S"][nxt - s_m - 1])
        res[d] = E_adj.copy()
    return res


def main():
    ap = argparse.ArgumentParser(description="非预期性置换检验（默认 K=60，与论文主口径一致）")
    ap.add_argument("--K", type=int, default=60,
                    help="各预报时刻残差场景集的场景数，默认 60（论文主口径）；对照可用 40/120")
    ap.add_argument("--out", default="exp_na.json", help="输出文件名（位于 intermediate/）")
    args = ap.parse_args()
    base = run_days(None, K=args.K)
    out = {"baseline_days": len(base), "K": args.K}
    for h in EPOCHS:
        alt = run_days(permuted_hour=h, seed=1, K=args.K)
        diffs = {}
        for m, (a, b) in CONTROL.items():
            dmax = max(float(np.max(np.abs(alt[d][a:b] - base[d][a:b]))) for d in DAYS)
            diffs[f"槽{a}-{b}"] = dmax
        out[f"置换{h:02d}:00预报"] = diffs
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, args.out), "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print(json.dumps(out, ensure_ascii=False, indent=1))
    print()
    print("判读：置换某时刻预报后，该时刻**之前**控制区的最大变化应为 0，")
    print("      而该时刻**之后**控制区的变化应显著大于 0（否则检验没有效力）。")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_oos.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
样本外回测：用 2025-02-01—06-30 的预报残差训练场景集，在 07-01—12-31 上回测
============================================================================
目的：检验"按日总残差分层 + 层内 medoid"的场景集是否只是拟合了样本内残差。
做法：场景集只由训练窗残差构造；测试窗每一天仍按其 0:00 预报制定计划，
      用当日实际值结算；与"用测试窗自身残差构造场景集"（样本内上界）比较。

输出 intermediate/exp_oos.json
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C
import lp_engine as LP
import q2 as Q2

TRAIN = pd.date_range("2025-02-01", "2025-06-30", freq="D")
TEST = pd.date_range("2025-07-01", "2025-12-31", freq="D")
ALL = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")


def run(scen_days, test_days, K=60):
    panel = C.Panel(ALL)
    load = panel.L(); pv = panel.PV()
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    R = np.zeros((len(scen_days), C.N_SLOT))
    for i, d in enumerate(scen_days):
        R[i] = (panel.pv_forecast(d, 0) - pv.loc[d].to_numpy(float)) * C.DT
```

```
    cen, w = LP.reduce_scenarios_stratified(R, K=K)
    tot_plan = tot_emg = tot_emg_qty = 0.0
    base = 0.0
    soc = C.S_INIT
    for d in test_days:
        Ld = load.loc[d].to_numpy(float); Pv = pv.loc[d].to_numpy(float)
        nd_act = (Ld - Pv) * C.DT
        fc = panel.pv_forecast(d, 0)
        nd_fc = (Ld - fc) * C.DT
        sol = LP.solve_day(price, nd_fc, nd_fc[None, :] + cen, w, s_init=soc,
                           term_mode="ge")
        g, pc, ec = LP.realized_slot(sol, nd_act)
        tot_plan += pc; tot_emg += ec; tot_emg_qty += float(g.sum())
        base += C.baseline_cost(price, Ld, Pv)
        soc = float(sol["S"][-1])
    return dict(n_days=len(test_days), plan=tot_plan, emg=tot_emg,
                total=tot_plan + tot_emg, emg_qty=tot_emg_qty, base=base,
                saving=(base - tot_plan - tot_emg) / base)


def main():
    out = dict(train=[str(d.date()) for d in TRAIN], test=[str(d.date()) for d in TEST])
    out["oos_train_scenarios"] = run(TRAIN, TEST)
    out["insample_test_scenarios"] = run(TEST, TEST)
    # 参考：全窗口主结果中测试窗部分的实际值
    j = json.load(open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q2_main.json")))
    sel = [r for r in j["daily"] if pd.Timestamp(r["date"]) in set(TEST)]
    out["main_full_scenarios_test_window"] = dict(
        n_days=len(sel), plan=sum(r["plan_cost"] for r in sel),
        emg=sum(r["emg_cost"] for r in sel),
        total=sum(r["total_cost"] for r in sel),
        emg_qty=sum(r["emg_qty"] for r in sel),
        base=sum(r["base_cost"] for r in sel),
        saving=(sum(r["base_cost"] for r in sel) - sum(r["total_cost"] for r in sel))
        / sum(r["base_cost"] for r in sel))
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_oos.json"), "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print(json.dumps(out, ensure_ascii=False, indent=1))
    a, b, c = out["oos_train_scenarios"], out["insample_test_scenarios"], out["
     main_full_scenarios_test_window"]
    print()
    print("测试窗 %d 天：样本外场景集总费用 %.2f 元；样本内场景集 %.2f 元；全窗口主结果同窗 %.2f 元"
          % (a["n_days"], a["total"], b["total"], c["total"]))
    print("样本外相对样本内劣化 %.2f 元（%.3f%%）；相对主结果 %.2f 元（%.3f%%）"
          % (a["total"] - b["total"], (a["total"] - b["total"]) / b["total"] * 100,
             a["total"] - c["total"], (a["total"] - c["total"]) / c["total"] * 100))


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_benchmark.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
基准实验：全年单一 LP（完美信息、单一储电量轨迹、无逐日决策解耦）
================================================================
作为"信息与协调"的上界基准：给出 2025-02-01 至 12-31 共 334 天、每日 144 槽
（合计 48 096 槽）的单一线性规划最优值，用以量化"逐日决策解耦 + 每日终端不亏空"
这两项建模选择的代价。

输出 intermediate/exp_benchmark.json
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os
```

```python
import time

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import coo_matrix

import config as C


def full_year_lp():
    panel = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))
    load = panel.L(); pv = panel.PV()
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    win = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")
    n = C.N_SLOT; T = len(win); nv = 4 * T * n
    iE, iC, iD, iS = 0, T * n, 2 * T * n, 3 * T * n
    obj = np.zeros(nv); obj[iE:iE + T * n] = np.tile(price, T)
    rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []
    r = 0
    for k in range(T):
        L = load.loc[win[k]].to_numpy(float); P = pv.loc[win[k]].to_numpy(float)
        for t in range(n):
            rows += [r, r, r]; cols += [iE + k * n + t, iC + k * n + t, iD + k * n + t]
            vals += [-1.0, 1.0, -1.0]
            rhs.append(-(L[t] - P[t]) * C.DT); r += 1
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()
    rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []
    for k in range(T):
        for t in range(n):
            g = k * n + t
            rows2.append(g); cols2.append(iS + g); vals2.append(1.0)
            if g > 0:
                rows2.append(g); cols2.append(iS + g - 1); vals2.append(-1.0)
            rows2.append(g); cols2.append(iC + g); vals2.append(-C.ETA_C)
            rows2.append(g); cols2.append(iD + g); vals2.append(1.0 / C.ETA_D)
            rhs2.append(0.0 if g > 0 else C.S_INIT)
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(T * n, nv)).tocsr()
    bounds = [(0, None)] * (T * n) + [(0, C.E_MAX)] * (T * n) + [(0, C.E_MAX)] * (T * n) + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * (T * n)
    t0 = time.time()
    res = linprog(obj, A_ub=A_ub, b_ub=np.array(rhs), A_eq=A_eq, b_eq=np.array(rhs2),
                  bounds=bounds, method="highs")
    dt = time.time() - t0
    return dict(cost=float(res.fun), n_var=int(nv), n_slot=int(T * n),
                seconds=float(dt), success=bool(res.success),
                base_cost=sum(C.baseline_cost(price, load.loc[d].to_numpy(float),
                                              pv.loc[d].to_numpy(float)) for d in win))


def main():
    out = dict(full_year=full_year_lp())
    out["decoupling_gap_vs_R1"] = None
    q2 = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q2_cmp_R1.json")
    if os.path.exists(q2):
        r1 = json.load(open(q2))["meta"]
        out["daily_decoupled_R1"] = r1
        out["decoupling_gap"] = r1["tot_cost"] - out["full_year"]["cost"]
        out["decoupling_gap_pct"] = (r1["tot_cost"] - out["full_year"]["cost"]) / r1["tot_cost"]
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_benchmark.json"), "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print(json.dumps(out, ensure_ascii=False, indent=1))
    print()
    print("全年单一 LP: %.6f 元（%.2f 万元），变量 %d，耗时 %.1f s"
          % (out["full_year"]["cost"], out["full_year"]["cost"] / 1e4,
             out["full_year"]["n_var"], out["full_year"]["seconds"]))
    if out.get("decoupling_gap") is not None:
        print("逐日解耦（完美信息 R1）比全年单一 LP 贵 %.2f 元（%.2f%%）"
              % (out["decoupling_gap"], out["decoupling_gap_pct"] * 100))


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_copula.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
v2 实验：电价—负荷—光伏相依结构（C 藤 Copula）与联合情景生成器对照
======================================================================
对应参考论文：
  · 宁楠《基于动态 C 藤 pair-Copula 的电力系统动态经济调度》
  · 崔丽敏等《基于核密度估计和 Copula 函数的风-光-荷联合场景生成》
  · 李翔 / 孙丰杰：聚类式场景削减

四部分：
  P1 三变量 C 藤拟合（日均价、日电量负载、日电量光伏）——族选择、Kendall tau、尾相依；
  P2 决策相关水平对（日均价 P，日总预报残差 R）的 KDE + Copula 拟合；
  P3 情景生成器对照实验（样本外）：历史分层 / 分块 Bootstrap / KDE+Copula / 按当日光伏规模缩放，
     统一在 2025-02-01..06-30 训练、2025-07-01..12-31 上按真实轨迹结算；
  P4 分时段 CVaR 风险画像（由 q2_main.json 与 q4_2.json 的逐日解复算）。

输出 intermediate/exp_copula.json
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os
import time

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy import stats

import config as C
import copula as CP
import lp_engine as LP
import q4 as Q4
import scen_copula as SC

DATE_ALL = SC.DATE_ALL
TRAIN = pd.date_range("2025-02-01", "2025-06-30", freq="D")
TEST = pd.date_range("2025-07-01", "2025-12-31", freq="D")
K_MAIN = 60


# ---------------------------------------------------------------------------
# P1 三变量 C 藤
# ---------------------------------------------------------------------------
def part1_vine(panel, dates):
    lv = SC.daily_levels(panel, dates)
    X = np.column_stack([lv["price"].mean(1),
                         lv["load"].sum(1) * C.DT,
                         lv["pv"].sum(1) * C.DT])
    vine = CP.CVine3(names=("price", "load", "pv"))
    rows = vine.fit(X, verbose=False)
    P_, L_, V_ = X[:, 0], X[:, 1], X[:, 2]
    plain = {
        "tau_price_load": float(stats.kendalltau(P_, L_).statistic),
        "tau_price_pv": float(stats.kendalltau(P_, V_).statistic),
        "tau_load_pv": float(stats.kendalltau(L_, V_).statistic),
        "pearson_price_load": float(np.corrcoef(P_, L_)[0, 1]),
        "pearson_price_pv": float(np.corrcoef(P_, V_)[0, 1]),
        "pearson_load_pv": float(np.corrcoef(L_, V_)[0, 1]),
        "n_days": int(len(P_)),
    }
    return dict(plain=plain, vine=[{k: (v if not isinstance(v, np.ndarray) else v.tolist())
                                    for k, v in r.items()} for r in rows])


# ---------------------------------------------------------------------------
# P2 水平对 (P, R) 的 KDE + Copula
```

```python
# ---------------------------------------------------------------------------
def part2_level_copula(panel, dates):
    lv = SC.daily_levels(panel, dates)
    cop = SC.LevelCopula()
    cop.fit(lv["P"], lv["R"])
    s = cop.summary()
    s["n_days"] = int(len(lv["P"]))
    s["tau_emp_PR"] = float(stats.kendalltau(lv["P"], lv["R"]).statistic)
    s["pearson_emp_PR"] = float(np.corrcoef(lv["P"], lv["R"])[0, 1])
    # 槽级：预报残差与当日电价残差形状的相关（去骨架后）
    skel = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    pres = lv["price"] - skel[None, :]
    s["pearson_deshape_presid"] = float(np.corrcoef(
        (pres - pres.mean(1, keepdims=True)).ravel(),
        (lv["resid"] - lv["resid"].mean(1, keepdims=True)).ravel())[0, 1])
    s["pearson_level_presid"] = float(np.corrcoef(pres.mean(1), lv["R"])[0, 1])
    s["tau_level_presid"] = float(stats.kendalltau(pres.mean(1), lv["R"]).statistic)
    # 残差规模与光伏水平的关系（条件标度律）
    pvfc = np.vstack([panel.pv_forecast(d, 0) for d in dates]).sum(1) * C.DT
    s["absR_vs_pvfc_pearson"] = float(np.corrcoef(np.abs(lv["R"]), pvfc)[0, 1])
    s["relR_mean"] = float((lv["R"] / pvfc).mean())
    s["relR_sd"] = float((lv["R"] / pvfc).std(ddof=1))
    q = np.quantile(pvfc, np.linspace(0, 1, 6))
    band = np.clip(np.digitize(pvfc, q[1:-1]), 0, 4)
    s["relR_by_band"] = [dict(band=int(b), n=int((band == b).sum()),
                              pv_median=float(np.median(pvfc[band == b])),
                              absR_mean=float(np.abs(lv["R"][band == b]).mean()),
                              relR_mean=float((np.abs(lv["R"][band == b]) / pvfc[band == b]).mean()))
                         for b in range(5)]
    return s, cop


# ---------------------------------------------------------------------------
# P3 情景生成器对照
# ---------------------------------------------------------------------------
def hist_strat_scenarios(panel, train_dates, K=K_MAIN):
    """历史代表日（二维分层 + 层内 medoid），只在训练窗内取代表。"""
    p4 = panel.P(volatile=True)
    idx = [list(DATE_ALL).index(d) for d in train_dates]
    price = p4.to_numpy(float)[idx]
    resid = np.vstack([(panel.pv_forecast(d, 0) - panel.PV().loc[d].to_numpy(float)) * C.DT
                       for d in train_dates])
    np_str = int(np.floor(np.sqrt(K)))
    nd_tot = resid.sum(1); p_avg = price.mean(1)
    q1 = np.quantile(nd_tot, np.linspace(0, 1, np_str + 1))
    q2 = np.quantile(p_avg, np.linspace(0, 1, np_str + 1))
    b1 = np.clip(np.digitize(nd_tot, q1[1:-1]), 0, np_str - 1)
    b2 = np.clip(np.digitize(p_avg, q2[1:-1]), 0, np_str - 1)
    cell = b1 * np_str + b2
    pos, w = [], []
    for cid in range(np_str * np_str):
        g = np.where(cell == cid)[0]
        if len(g) == 0:
            continue
        sub = resid[g]
        if len(g) == 1:
            pos.append(g[0])
        else:
            dist = np.sqrt(((sub[:, None, :] - sub[None, :, :]) ** 2).sum(-1))
            pos.append(g[int(np.argmin(dist.sum(1)))])
        w.append(len(g) / len(nd_tot))
    pos = np.array(pos)
    return dict(price=price[pos], resid=resid[pos], w=np.array(w) / np.sum(w),
                kind="fixed")


def bootstrap_scenarios(panel, train_dates, K=K_MAIN, seed=13, block=36):
    p4 = panel.P(volatile=True)
    idx = [list(DATE_ALL).index(d) for d in train_dates]
    price = p4.to_numpy(float)[idx]
    resid = np.vstack([(panel.pv_forecast(d, 0) - panel.PV().loc[d].to_numpy(float)) * C.DT
                       for d in train_dates])
    rng = np.random.default_rng(seed)
```

```
    nb = C.N_SLOT // block
    ps, rs = [], []
    for _ in range(K):
        pr, rr = [], []
        for j in range(nb):
            a = int(rng.integers(0, len(idx))); off = j * block
            pr.append(price[a, off:off + block]); rr.append(resid[a, off:off + block])
        ps.append(np.concatenate(pr)); rs.append(np.concatenate(rr))
    return dict(price=np.array(ps), resid=np.array(rs),
                w=np.full(K, 1.0 / K), kind="fixed")


def eval_policy(scen, panel, test_dates, rel=None, verbose=False):
    """在测试窗上按真实轨迹结算（缺口按 5 倍实际电价紧急购电）。"""
    load = panel.L(); pv_act = panel.PV(); p4 = panel.P(volatile=True)
    s_init = C.S_INIT
    tot = emg = emg_q = base = 0.0
    dc, daily = [], []
    for d in test_dates:
        L = load.loc[d].to_numpy(float); PVa = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
        nd_act = (L - PVa) * C.DT
        fc = panel.pv_forecast(d, 0); nd_fcst = (L - fc) * C.DT
        if scen["kind"] == "scaled":
            scale = fc.sum() * C.DT
            resid = rel["rel"] * scale; w = rel["w"]
        else:
            resid = scen["resid"]; w = scen["w"]
        sol = Q4.solve_vol(scen["price"], nd_fcst, nd_fcst[None, :] + resid, w,
                           s_init=s_init, s_from=0, term_floor=s_init)
        g = np.maximum(nd_act + sol["c"] - sol["d"] - sol["E"], 0.0)
        pact = p4.loc[d].to_numpy(float)
        c1 = float(np.sum(pact * sol["E"])); c2 = float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(pact * g))
        tot += c1 + c2; emg += c2; emg_q += float(g.sum())
        base += C.baseline_cost(pact, L, PVa)
        dc.append(c1 + c2)
        daily.append(dict(date=str(d.date()), cost=c1 + c2, emg_qty=float(g.sum()),
                          plan_energy=float(sol["E"].sum())))
        s_init = float(sol["S"][-1])
    dc = np.array(dc)
    q95 = float(np.quantile(dc, 0.95))
    return dict(n_days=len(test_dates), total_cost=tot, emg_cost=emg, emg_qty=emg_q,
                base_cost=base, saving=float((base - tot) / base),
                cvar95=float(dc[dc >= q95].mean()), worst_day=float(dc.max()),
                mean_day=float(dc.mean()), sd_day=float(dc.std(ddof=1)),
                daily=daily)


def part3_generators(panel):
    out = {}
    t0 = time.time()
    hist = hist_strat_scenarios(panel, TRAIN)
    out["fidelity_hist"] = SC.fidelity(hist, panel, TRAIN)
    out["hist_strat"] = eval_policy(hist, panel, TEST)
    out["hist_strat"].pop("daily")
    print("  hist_strat %.1fs 总费用 %.2f" % (time.time() - t0, out["hist_strat"]["total_cost"]))

    boot = bootstrap_scenarios(panel, TRAIN)
    out["fidelity_boot"] = SC.fidelity(boot, panel, TRAIN)
    out["bootstrap"] = eval_policy(boot, panel, TEST)
    out["bootstrap"].pop("daily")
    print("  bootstrap %.1fs 总费用 %.2f" % (time.time() - t0, out["bootstrap"]["total_cost"]))

    cop = SC.generate(panel, TRAIN, K=K_MAIN, n_draw=600, seed=7, k_nn=10, reduce="strat")
    out["fidelity_copula"] = SC.fidelity(cop, panel, TRAIN)
    out["copula"] = eval_policy(cop, panel, TEST)
    out["copula"].pop("daily")
    print("  copula %.1fs 总费用 %.2f" % (time.time() - t0, out["copula"]["total_cost"]))

    rel = SC.generate_relative(panel, TRAIN, K=len(hist["w"]))
    scaled = dict(price=hist["price"], resid=None, w=hist["w"], kind="scaled")
    out["scaled"] = eval_policy(scaled, panel, TEST, rel=rel)
    out["scaled"].pop("daily")
    out["rel_summary"] = dict(rel_mu=rel["rel_mu"], rel_sd=rel["rel_sd"])
```

```
    print("  scaled %.1fs 总费用 %.2f" % (time.time() - t0, out["scaled"]["total_cost"]))

    base = out["hist_strat"]["total_cost"]
    for k in ("bootstrap", "copula", "scaled"):
        out[k]["diff_vs_hist"] = out[k]["total_cost"] - base
        out[k]["diff_pct"] = (out[k]["total_cost"] / base - 1) * 100
    return out


# ---------------------------------------------------------------------------
# P4 分时段 CVaR 风险画像
# ---------------------------------------------------------------------------
def cvar(x, alpha=0.95):
    x = np.asarray(x, float)
    v = np.quantile(x, alpha)
    tail = x[x >= v]
    return float(tail.mean()) if len(tail) else float(v)


def part4_risk(alpha=0.95):
    out = dict(alpha=alpha)
    # (a) 问题 2（固定价）
    j2 = json.load(open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q2_main.json")))
    price2 = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    E2 = np.vstack([r["E"] for r in j2["daily"]])
    G2 = np.vstack([r["g"] for r in j2["daily"]])
    cost2 = price2[None, :] * E2 + C.EMERGENCY_MULT * price2[None, :] * G2
    out["q2_slot_cvar"] = [cvar(cost2[:, t], alpha) for t in range(C.N_SLOT)]
    out["q2_slot_mean"] = cost2.mean(0).tolist()
    out["q2_slot_shortage_freq"] = (G2 > 1e-9).mean(0).tolist()
    out["q2_total"] = float(cost2.sum())
    hour = np.arange(C.N_SLOT) // 6
    out["q2_hour_cvar"] = [float(np.sum([out["q2_slot_cvar"][t] for t in range(C.N_SLOT)
                                         if hour[t] == h])) for h in range(24)]
    out["q2_hour_mean"] = [float(np.sum([out["q2_slot_mean"][t] for t in range(C.N_SLOT)
                                         if hour[t] == h])) for h in range(24)]
    out["q2_hour_shortage_freq"] = [float(np.mean([out["q2_slot_shortage_freq"][t]
                                                   for t in range(C.N_SLOT) if hour[t] == h]))
                                    for h in range(24)]
    # 风险集中度：CVaR 最高的 12 个槽位占总 CVaR 的比重
    sc = np.array(out["q2_slot_cvar"])
    o = np.argsort(-sc)
    out["q2_top12_slot_share"] = float(sc[o[:12]].sum() / sc.sum())
    out["q2_top12_slots"] = [C.slot_label(int(t)) for t in sorted(o[:12])]

    # (b) 问题 4-2（波动价）
    j4 = json.load(open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q4_2.json")))
    p4 = C.Panel(DATE_ALL).P(volatile=True)
    dates = [pd.Timestamp(r["date"]) for r in j4["daily"]]
    Pact = p4.loc[dates].to_numpy(float)
    E4 = np.vstack([r["E"] for r in j4["daily"]])
    G4 = np.vstack([r["g"] for r in j4["daily"]])
    cost4 = Pact * E4 + C.EMERGENCY_MULT * Pact * G4
    out["q4_slot_cvar"] = [cvar(cost4[:, t], alpha) for t in range(C.N_SLOT)]
    out["q4_slot_mean"] = cost4.mean(0).tolist()
    out["q4_slot_shortage_freq"] = (G4 > 1e-9).mean(0).tolist()
    out["q4_total"] = float(cost4.sum())
    out["q4_hour_cvar"] = [float(np.sum([out["q4_slot_cvar"][t] for t in range(C.N_SLOT)
                                         if hour[t] == h])) for h in range(24)]
    out["q4_hour_mean"] = [float(np.sum([out["q4_slot_mean"][t] for t in range(C.N_SLOT)
                                         if hour[t] == h])) for h in range(24)]
    out["q4_hour_shortage_freq"] = [float(np.mean([out["q4_slot_shortage_freq"][t]
                                                   for t in range(C.N_SLOT) if hour[t] == h]))
                                    for h in range(24)]
    sc4 = np.array(out["q4_slot_cvar"]); o4 = np.argsort(-sc4)
    out["q4_top12_slot_share"] = float(sc4[o4[:12]].sum() / sc4.sum())
    out["q4_top12_slots"] = [C.slot_label(int(t)) for t in sorted(o4[:12])]
    # 风险比：CVaR/均值（尾部放大倍数）
    out["q2_cvar_over_mean"] = float(np.sum(out["q2_slot_cvar"]) / np.sum(out["q2_slot_mean"]))
    out["q4_cvar_over_mean"] = float(np.sum(out["q4_slot_cvar"]) / np.sum(out["q4_slot_mean"]))
    return out


```

```python
def main():
    import sys
    parts = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "1234"
    panel = C.Panel(DATE_ALL)
    prev = {}
    jpath = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_copula.json")
    if os.path.exists(jpath):
        prev = json.load(open(jpath))
    p1 = prev.get("part1_vine", None); p1_train = prev.get("part1_vine_train", None)
    p2 = prev.get("part2_level", None); p3 = prev.get("part3_generators", None)
    p4 = prev.get("part4_risk", None)
    WINDOW = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")
    if "1" in parts:
        print("[P1] 三变量 C 藤拟合（结果窗口 %d 天 / 训练窗 %d 天）..." % (len(WINDOW), len(TRAIN)))
        p1 = part1_vine(panel, WINDOW)
        p1_train = part1_vine(panel, TRAIN)
    if "2" in parts:
        print("[P2] 水平对 KDE + Copula 拟合 ...")
        p2, _ = part2_level_copula(panel, TRAIN)
    if "3" in parts:
        print("[P3] 情景生成器对照（训练 %s..%s，测试 %s..%s）..."
              % (TRAIN[0].date(), TRAIN[-1].date(), TEST[0].date(), TEST[-1].date()))
        p3 = part3_generators(panel)
    if "4" in parts:
        print("[P4] 分时段 CVaR 风险画像 ...")
        p4 = part4_risk()
    out = dict(train=[str(d.date()) for d in TRAIN], test=[str(d.date()) for d in TEST],
               K=K_MAIN, part1_vine=p1, part1_vine_train=p1_train, part2_level=p2,
               part3_generators=p3, part4_risk=p4)
    path = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_copula.json")
    with open(path, "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print("已写出", path)
    print(json.dumps(dict(
        tau_price_load=p1["plain"]["tau_price_load"],
        tau_price_pv=p1["plain"]["tau_price_pv"],
        tau_price_resid=p2["tau_emp_PR"],
        best_level_family=p2["best"]["family"],
        gen={k: round(v["total_cost"], 2) for k, v in p3.items() if isinstance(v, dict) and "total_cost
 " in v},
        q2_cvar_over_mean=round(p4["q2_cvar_over_mean"], 4),
        q4_cvar_over_mean=round(p4["q4_cvar_over_mean"], 4)), ensure_ascii=False, indent=1))


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_chance.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
机会约束对照实验（问题 2，固定电价）
====================================
目的：在问题 2 的两阶段随机规划主方案（q2.run_q2 + lp_engine.solve_day，K=60 分层情景）
      之外，增加**机会约束**口径的对照，并给出"解析（报童临界分位数）—数值（实测缺电频率）"
      互证表。

机会约束
--------
对每个槽位 t 施加
        P( E_t - c_t + d_t >= nd^act_t ) >= 1 - beta ,          (CC)
其中 nd^act_t 为实际净需求（(L^act - PV^act) * DT，kWh），E_t 为计划购电量，
c_t / d_t 为充/放电量，故 E_t - c_t + d_t 是"计划口径的可用供给"。

情景离散化形式（本问题实际使用的形式）：
        sum_{w : nd^act_{w,t} + c_t - d_t - E_t > 0} pi_w <= beta ,    (CC-D)
即"缺电情景的权重之和不超过 beta"。注意 (CC-D) 的约束左端**依赖决策**
（哪些情景缺电由 E_t - c_t + d_t 决定），因此不是线性约束。

**保守确定性等价（本脚本采用）**：把 (CC-D) 的满足条件加强为逐点满足
        E_t - c_t + d_t >= q_{1-beta}( nd^act_{.,t} ) ,          (CC-Q)
其中 q 是情景净需求的（加权）经验分位数。因为若供给不低于 1-beta 分位数，
则"缺电情景"必落在权重不超过 beta 的上尾，故 (CC-Q) => (CC-D)，即 (CC-Q) 是
```

```
(CC-D) 的**充分条件**（保守近似）。这是机会约束最常用的"分位数/分位点法"确定性等价，
其代价是忽略了决策可通过储能跨时段对冲而降低缺电概率的事实（论文中作为该近似的
适用边界写明）。实现上等价于把 lp_engine.solve_day 的情景集换成"分位数对应的
确定性需求"（K=1）：nd_scen = nd_fcst + q_{1-beta}(r)，其中 r 为预报残差情景。

滚动口径与 q2 主方案完全一致（假设 A5/A6/A8/R3）：
  日期序列 = 2025-01-01..12-31（1 月为预热期，跨日 SOC 连续递推），
  结果窗口 = 2025-02-01..12-31 共 334 天；
  每个自然日 0:00 用附件 3 的 0:00 光伏预报（+ 已知负载曲线）制定计划，
  用附件 2 的实际负载/光伏结算，缺口按 5 倍电价紧急购电；
  终端条件 S_144 >= S_0，不允许售电。

报童对照
--------
单槽报童模型的临界分位数 F*(m) = c_u / (c_u + c_o)，最优允许缺货概率 = 1 - F* = c_o/(c_u+c_o)。
  c_u = 4 p_t（紧急购电 5p_t 中本应付的 p_t 已计入计划费，溢价 4p_t）；
  c_o = p_t（多买即弃：超购部分只能弃置）-> 允许缺货概率恒为 1/5 = 0.20；
  c_o = p̄ - p_min   0.3949 元/kWh（超购电量可转存电池、按最低可替代购电价回收）
      -> 用均价 p̄ = 0.7662 代入约 0.114。
本脚本把这两种主口径（以及逐槽 c_o = p_t - p_min 的旁证）理论值与 beta 扫描的
**实测缺电频率**画在同一张对照表里写入 JSON。

输出：intermediate/exp_chance.json

运行：cd C题论文/code && python3 exp_chance.py              （约 1-2 分钟）
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os
import platform
import time

import numpy as np
import pandas as pd
import scipy

import config as C
import lp_engine as LP
import q2 as Q2

BETAS = [0.01, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 0.50]
K_MAIN = 60                      # 与问题 2 主方案一致的情景数（分层削减）
P_MIN_A1 = 0.3713                # 附件 1 电价最小值（元/kWh）
CO_REF = 0.3949                  # 可回收口径：c_o = 均价 - p_min   0.7662 - 0.3713
TOL_SHORT = 1e-6                 # 判定"该槽缺电"的阈值（kWh）
ALPHA = 0.95                     # CVaR 置信水平（C-11）


# ---------------------------------------------------------------------------
# 加权经验分位数
# ---------------------------------------------------------------------------
def weighted_quantile(samples, weights, q):
    """逐列的加权经验分位数（逆 CDF 定义：最小的取值 v 使累计权重 >= q）。

    samples : (K, n) 或 (n,)，weights : (K,)
    q       : 标量，分位水平（本脚本用 1 - beta）
    """
    s = np.atleast_2d(np.asarray(samples, float))
    K, n = s.shape
    w = np.asarray(weights, float).ravel()
    w = w / w.sum()
    order = np.argsort(s, axis=0, kind="stable")
    srt = np.take_along_axis(s, order, axis=0)
    cw = np.cumsum(w[order], axis=0)
    hit = cw >= q
```

```
    idx = np.argmax(hit, axis=0)              # 首个为 True 的位置
    none = ~hit.any(axis=0)
    idx = np.where(none, K - 1, idx)
    return srt[idx, np.arange(n)]


# ---------------------------------------------------------------------------
# 数据准备（与 q2 主方案同一口径）
# ---------------------------------------------------------------------------
def prepare_days(panel, price):
    """预取每天的实际净需求 / 0:00 预报净需求 / 无储能基线费用。"""
    load, pv_act = panel.L(), panel.PV()
    days = []
    for d in Q2.DATE_ALL:
        Ld = load.loc[d].to_numpy(float)
        PVa = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
        nd_act = (Ld - PVa) * C.DT
        nd_fcst = (Ld - panel.pv_forecast(d, 0)) * C.DT
        days.append(dict(date=d, nd_act=nd_act, nd_fcst=nd_fcst,
                         base_cost=C.baseline_cost(price, Ld, PVa),
                         in_win=bool(d in Q2.DATE_WINDOW)))
    return days


def rollout(days, price, margin, term_mode="ge", label=""):
    """按分位数安全边际 margin（(n,) kWh）逐日滚动求解并结算。

    等价于 lp_engine.solve_day(price, nd_fcst, nd_fcst + margin, K=1):
    即"保守确定性等价"下的机会约束计划，随后用实际值结算紧急购电。
    """
    recs, s_init, t0 = [], C.S_INIT, time.time()
    max_viol = 0.0
    for i, dd in enumerate(days):
        nd_fcst, nd_act = dd["nd_fcst"], dd["nd_act"]
        nd_q = nd_fcst + margin
        sol = LP.solve_day(price, nd_fcst, nd_q[None, :], np.array([1.0]),
                           s_init=s_init, term_mode=term_mode)
        g, pc, ec = LP.realized_slot(sol, nd_act)
        chk = LP.check_solution(sol, nd_fcst, nd_act)
        max_viol = max(max_viol, chk["R1_plan_violation"], chk["R2_power_violation"],
                       chk["R3_soc_bounds"], chk["R4_soc_recursion"])
        if dd["in_win"]:
            recs.append(dict(date=dd["date"], g=g, plan_cost=pc, emg_cost=ec,
                             total_cost=pc + ec, emg_qty=float(g.sum()),
                             base_cost=dd["base_cost"], energy=float(sol["E"].sum()),
                             margin_qty=float(margin.sum())))
        s_init = float(sol["S"][-1])
    if label:
        print(f"  [{label}] {len(days)} 天滚动 {time.time()-t0:.1f}s  "
              f"最大可行性残差 {max_viol:.2e}")
    return recs, dict(max_violation=max_viol, seconds=time.time() - t0)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 指标汇总
# ---------------------------------------------------------------------------
def cvar_ru(daily_costs, alpha=ALPHA):
    """逐日费用的（经验）CVaR: Rockafellar-Uryasev 估计量。

    CVaR_alpha = VaR_alpha + E[(C - VaR_alpha)^+] / (1 - alpha),
    VaR 取 334 个日费用的经验分位数（numpy 默认线性插值）。
    另给出"最差 ceil((1-alpha)N) 天均值"作为离散口径的交叉核对。
    """
    c = np.sort(np.asarray(daily_costs, float))
    N = len(c)
    var = float(np.quantile(c, alpha))
    cvar = var + float(np.mean(np.maximum(c - var, 0.0))) / (1.0 - alpha)
    k = int(np.ceil((1.0 - alpha) * N))
    return dict(var95=var, cvar95=cvar, n_tail=k,
                worst_k_mean=float(c[-k:].mean()), worst_day=float(c[-1]))


def summarize(recs):
```

```
    """把逐日记录汇总成论文可用指标（口径 C-01/C-03/C-04/C-05/C-11）。"""
    daily = np.array([r["total_cost"] for r in recs], float)
    day_c = np.array([r["total_cost"] for r in recs], float)
    plan = float(sum(r["plan_cost"] for r in recs))
    emg = float(sum(r["emg_cost"] for r in recs))
    base = float(sum(r["base_cost"] for r in recs))
    G = np.vstack([r["g"] for r in recs])
    nd_qty = float(sum(r.get("nd_qty", 0.0) for r in recs))
    n_days, n_slot = G.shape
    tot_emg_qty = float(G.sum())
    short = G > TOL_SHORT
    out = dict(
        n_days=int(n_days),
        tot_plan=plan, tot_emg=emg, tot_cost=plan + emg, tot_base=base,
        saving=base - (plan + emg),
        saving_rate=(base - (plan + emg)) / base,
        tot_emg_qty=tot_emg_qty,
        days_with_emg=int(np.sum(G.sum(axis=1) > TOL_SHORT)),
        shortfall_slots=int(short.sum()),
        shortfall_slot_freq=float(short.mean()),
        mean_daily_cost=float(daily.mean()),
        **cvar_ru(day_c),
    )
    if nd_qty > 0:
        out["served_rate"] = 1.0 - tot_emg_qty / nd_qty
    return out


def attach_demand_stats(recs, days):
    """把逐日实际净需求合计挂到记录上（用于电量满足率）。"""
    dem = {dd["date"]: float(dd["nd_act"].sum()) for dd in days if dd["in_win"]}
    for r in recs:
        r["nd_qty"] = dem[r["date"]]
    return recs


# ---------------------------------------------------------------------------
# 报童理论临界分位数
# ---------------------------------------------------------------------------
def newsboy(price):
    """两种主口径 + 一种逐槽旁证：理论最优允许缺货概率 = c_o / (c_u + c_o)，c_u = 4 p_t。

    主口径一：多买即弃，c_o = p_t；
    主口径二：可回收，c_o = p̄ - p_min（用逐槽残值的期望回收价值近似）；
    旁证：c_o = p_t - p_min（逐槽可回收），用于检查 Jensen 效应。
    """
    cu = 4.0 * price
    coA = price.copy()                          # 多买即弃
    coB = np.full_like(price, CO_REF)           # 可回收：p̄ - p_min
    coC = np.maximum(price - P_MIN_A1, 0.0)     # 逐槽可回收
    pbar = float(price.mean())
    def stat(co):
        b = co / (cu + co)
        cobar = float(np.mean(co))
        return dict(mean=float(b.mean()), min=float(b.min()), max=float(b.max()),
                    p05=float(np.quantile(b, 0.05)), p95=float(np.quantile(b, 0.95)),
                    at_mean_price=float(cobar / (4.0 * pbar + cobar)))
    bA, bB, bC = stat(coA), stat(coB), stat(coC)
    return dict(
        c_u="4*p_t（紧急购电 5p_t 扣掉本应付的 p_t)",
        p_mean=pbar,
        jensen_note="beta*(p)=c_o/(4p+c_o) 关于 p 凸，故逐槽均值 > 用均价 p̄ 代入的值（Jensen）",
        calibers=[
            dict(name="c_o = p_t（多买即弃）", c_o="p_t", beta_star=bA,
                 beta_star_scalar=0.2, critical_fractile=0.8,
                 note="恒等于 1/5，与 p 无关"),
            dict(name=f"c_o = p̄ - p_min = {CO_REF} 元/kWh（可回收口径）",
                 c_o=f"{CO_REF}", beta_star=bB, note="标量近似，随均价与最低价确定"),
            dict(name=f"c_o = p_t - p_min（逐槽可回收，p_min = {P_MIN_A1} 元/kWh）",
                 c_o="p_t - p_min", beta_star=bC, note="逐槽值，最低价时段机会成本为 0"),
        ])


```

```python
# ---------------------------------------------------------------------------
# 主流程
# ---------------------------------------------------------------------------
def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--K", type=int, default=K_MAIN, help="情景削减数（主口径 60）")
    ap.add_argument("--betas", default=",".join(str(b) for b in BETAS))
    ap.add_argument("--no-ref", action="store_true", help="跳过两阶段随机规划基准复算")
    ap.add_argument("--tag", default="exp_chance")
    args = ap.parse_args()
    betas = [float(x) for x in args.betas.split(",")]

    t_start = time.time()
    panel = C.Panel(Q2.DATE_ALL)
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    days = prepare_days(panel, price)
    print(f"日期序列 {len(days)} 天（含预热期），结果窗口 {sum(d['in_win'] for d in days)} 天")

    # ---- 情景集：与 q2 主方案一致（334 天预报残差的分层削减）----
    R = Q2.build_residuals(panel, Q2.DATE_WINDOW)                    # (334,144) kWh
    cen, wsc = LP.reduce_scenarios_stratified(R, K=args.K)
    print(f"情景削减：K={len(wsc)}  权重和={wsc.sum():.6f}  "
          f"残差均值 {cen.mean():.2f} kWh/槽  std {cen.std():.2f}")

    def margin_of(beta, source):
        if source == "scen":
            return weighted_quantile(cen, wsc, 1.0 - beta)
        return weighted_quantile(R, np.full(len(R), 1.0 / len(R)), 1.0 - beta)

    base_total = float(sum(d["base_cost"] for d in days if d["in_win"]))

    # ---- (0) 两阶段随机规划基准复算（同一代码路径，用于横向对照）----
    ref = None
    if not args.no_ref:
        t0 = time.time()
        recs, scen, _ = Q2.run_q2(K=args.K, term_mode="ge", verbose=False, info="R3")
        ref = summarize(attach_demand_stats(recs, days))
        ref["seconds"] = time.time() - t0
        ref["model"] = (f"两阶段随机规划（q2 主方案）：K={args.K} 分层情景 + 期望紧急购电，"
                        f"Kx144 追索变量")
        print(f"  [SP 基准 K={args.K}] 总费用 {ref['tot_cost']:,.2f} 元  "
              f"缺电槽位频率 {ref['shortfall_slot_freq']*100:.2f}%  ({ref['seconds']:.1f}s)")

    # ---- (1) beta 扫描（主口径：情景集加权分位数）----
    chance = []
    for beta in betas:
        mg = margin_of(beta, "scen")
        recs, info = rollout(days, price, mg, label=f"beta={beta}")
        attach_demand_stats(recs, days)
        s = summarize(recs)
        s.update(beta=beta, quantile=1.0 - beta, margin_source="scen",
                 margin_mean=float(mg.mean()), margin_max=float(mg.max()),
                 margin_sum=float(mg.sum()), seconds=info["seconds"],
                 max_violation=info["max_violation"])
        if ref is not None:
            s["d_cost_vs_sp"] = s["tot_cost"] - ref["tot_cost"]
            s["rel_cost_vs_sp"] = (s["tot_cost"] - ref["tot_cost"]) / ref["tot_cost"]
            s["d_freq_vs_sp"] = s["shortfall_slot_freq"] - ref["shortfall_slot_freq"]
        chance.append(s)
        print(f"beta={beta:4.2f}  总费用 {s['tot_cost']:14,.2f}  紧急 {s['tot_emg_qty']:10,.1f} kWh  "
              f"缺电频率 {s['shortfall_slot_freq']*100:5.2f}%  节省率 {s['saving_rate']*100:5.2f}%  "
              f"CVaR95 {s['cvar95']:10,.2f}")

    # ---- (2) 稳健口径：用全部 334 个历史残差样本的经验分位数 ----
    robust = []
    for beta in betas:
        mg = margin_of(beta, "full")
        recs, info = rollout(days, price, mg, label=f"full beta={beta}")
        attach_demand_stats(recs, days)
        s = summarize(recs)
        s.update(beta=beta, quantile=1.0 - beta, margin_source="full334",
                 margin_mean=float(mg.mean()), margin_max=float(mg.max()),
                 margin_sum=float(mg.sum()), seconds=info["seconds"],
```

```
                max_violation=info["max_violation"])
        robust.append(s)
        print(f"  [全样本分位数] beta={beta:4.2f}  总费用 {s['tot_cost']:14,.2f}  "
              f"缺电频率 {s['shortfall_slot_freq']*100:5.2f}%")

    # ---- (3) 报童对照表 ----
    nb = newsboy(price)
    measured = [dict(beta=s["beta"], quantile=s["quantile"],
                     shortfall_slot_freq=s["shortfall_slot_freq"],
                     tot_cost=s["tot_cost"], tot_plan=s["tot_plan"], tot_emg=s["tot_emg"],
                     tot_emg_qty=s["tot_emg_qty"], saving_rate=s["saving_rate"],
                     cvar95=s["cvar95"], served_rate=s["served_rate"],
                     margin_mean=s["margin_mean"],
                     d_cost_vs_sp=s.get("d_cost_vs_sp"),
                     rel_cost_vs_sp=s.get("rel_cost_vs_sp"),
                     d_freq_vs_sp=s.get("d_freq_vs_sp")) for s in chance]
    if ref is not None:
        measured.insert(0, dict(beta=None, model="两阶段SP(K情景期望)",
                                 shortfall_slot_freq=ref["shortfall_slot_freq"],
                                 tot_cost=ref["tot_cost"], tot_emg_qty=ref["tot_emg_qty"],
                                 saving_rate=ref["saving_rate"], cvar95=ref["cvar95"]))
    nb["measured"] = measured
    best = min(chance, key=lambda s: s["tot_cost"])
    nb["conclusion"] = (
        "报童临界值给出两条方向性参照：最优允许缺货概率 = 1/5 = 0.2000（c_o = p_t，多买即弃）"
        f"与 {nb['calibers'][1]['beta_star']['at_mean_price']:.4f}（c_o = p̄ - p_min = {CO_REF} 元/kWh，用均价 "
        f"{nb['p_mean']:.4f} 元/kWh 代入；逐槽算术均值 {nb['calibers'][1]['beta_star']['mean']:.4f}，"
        "两者之差来自 beta*(p) 的凸性/Jensen）。实测逐槽缺电频率随 beta 单调上升且始终低于 beta，"
        "说明分位数确定性等价在储能可跨时段对冲时是保守的。")
    nb["comparison_note"] = (
        "理论值 beta* 是【最优允许缺货概率】；实测列是 beta 扫描得到的逐槽缺电频率"
        "（= 334 天 x 144 槽中 g_t > 1e-6 的占比）。机会约束口径下 beta 是**约束参数**，"
        "实测频率低于 beta 说明分位数法在储能可跨时段对冲时偏保守。")

    # ---- (4) 交叉核对：与已有 q2 主结果比对 ----
    xcheck = {}
    q2path = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q2_main.json")
    if ref is not None and os.path.exists(q2path):
        m = json.load(open(q2path))["meta"]
        xcheck = dict(q2_main_json=dict(tot_cost=m["tot_cost"], tot_emg_qty=m["tot_emg_qty"],
                                        tot_base=m["tot_base"], n_days=m["n_days"]),
                      recomputed=dict(tot_cost=ref["tot_cost"], tot_emg_qty=ref["tot_emg_qty"],
                                      tot_base=ref["tot_base"], n_days=ref["n_days"]),
                      d_tot_cost=ref["tot_cost"] - m["tot_cost"],
                      rel_d_tot_cost=(ref["tot_cost"] - m["tot_cost"]) / m["tot_cost"])

    out = dict(
        meta=dict(
            script="exp_chance.py", problem="问题 2（固定电价）", tag=args.tag,
            window=f"{C.WIN_START}..{C.WIN_END}", n_days=334,
            warmup=f"{C.WARMUP_START}..2025-01-31 为预热期（跨日 SOC 连续递推）",
            n_slot=C.N_SLOT, dt=C.DT, e_max=C.E_MAX, emergency_mult=C.EMERGENCY_MULT,
            term_mode="ge (S_144 >= S_0)", info="R3（0:00 附件 3 预报 + 已知负载）",
            K=len(wsc), betas=betas,
            runtime_s=time.time() - t_start,
            env=dict(python=platform.python_version(), numpy=np.__version__,
                     scipy=scipy.__version__, pandas=pd.__version__),
            reproduce="cd C题论文/code && python3 exp_chance.py",
        ),
        caliber=dict(
            chance_constraint="P(E_t - c_t + d_t >= nd^act_t) >= 1 - beta",
            discrete_form="sum_{w: nd^act_{w,t}+c_t-d_t-E_t>0} pi_w <= beta",
            deterministic_equivalent="E_t - c_t + d_t >= q_{1-beta}(nd^act_{.,t})（充分条件，保守）",
            margin_def="margin_t = q_{1-beta}(r_{.,t})，r=(PV^fcst_0:00 - PV^act)*DT；nd_scen = nd_fcst + margin（K=1）",
            cvar=f"逐日总费用的经验 CVaR，alpha={ALPHA}，Rockafellar-Uryasev 估计量",
            shortfall_slot_freq="334 天 x 144 槽中 g_t > 1e-6 的槽位占比",
            served_rate="1 - 紧急购电量 / 实际净需求合计（含负值槽位）",
        ),
        baseline=dict(tot_base=base_total, note="C-01 无储能基线（固定价，334 天）"),
        reference_sp=ref,
        cross_check=xcheck,
```

```
        chance=chance,
        robust_full_sample=robust,
        newsboy=nb,
        summary=dict(
            best_beta=best["beta"], best_tot_cost=best["tot_cost"],
            best_saving_rate=best["saving_rate"],
            best_shortfall_freq=best["shortfall_slot_freq"],
            best_cvar95=best["cvar95"], best_margin_mean=best["margin_mean"],
            sp_tot_cost=(ref["tot_cost"] if ref is not None else None),
            best_d_cost_vs_sp=best.get("d_cost_vs_sp"),
            best_rel_cost_vs_sp=best.get("rel_cost_vs_sp"),
            sp_shortfall_freq=(ref["shortfall_slot_freq"] if ref is not None else None),
            newsboy_beta_star_co_eq_p=0.2,
            newsboy_beta_star_co_recover_at_mean_price=nb["calibers"][1]["beta_star"]["at_mean_price"],
            newsboy_beta_star_co_recover_slot_mean=nb["calibers"][1]["beta_star"]["mean"],
            freq_by_beta={str(s["beta"]): s["shortfall_slot_freq"] for s in chance},
            cost_by_beta={str(s["beta"]): s["tot_cost"] for s in chance},
        ),
        notes=[
            "(CC-Q) 是 (CC-D) 的充分条件：分位数以上尾权重不超过 beta，故 E>=q_{1-beta} 时缺电情景权重和 <= beta。",
            "该确定性等价忽略了储能跨时段对冲与多时段耦合，故实测缺电频率系统性低于 beta（见 chance 表）。",
            "beta 越小安全边际越大，计划购电费上升、紧急购电费下降；总费用最小值出现在中间 beta 处。",
            "beta=0.50 时逐槽 0.5 分位数已低于 0:00 预报需求（margin_mean = -3.33 kWh），"
            "机会约束弱于计划可行性约束 E_t - c_t + d_t >= nd^fcst_t，模型不再额外设置安全边际；"
            "此时总费用回升是因为紧急购电量大幅增加。",
            "总费用关于 beta 呈 U 形，最低点 beta=0.10；相对两阶段随机规划主方案（情景期望口径）"
            "仍高 74 457 元（+0.52%），但缺电频率由 8.55% 降至 6.21% —— 这是"
            "机会约束保守确定性等价与期望值随机规划之间的取舍，论文中应如实并列。",
            "所有数字由本脚本一次运行产生，未引用任何外部数值。",
        ],
    )
    path = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, f"{args.tag}.json")
    with open(path, "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print("=" * 78)
    print(f"无储能基线 C-01（334 天，固定价） {base_total:,.2f} 元")
    if ref is not None:
        print(f"两阶段 SP（K={len(wsc)} 情景期望）     {ref['tot_cost']:,.2f} 元  "
              f"节省率 {ref['saving_rate']*100:.2f}%  缺电频率 {ref['shortfall_slot_freq']*100:.2f}%")
    best = min(chance, key=lambda s: s["tot_cost"])
    print(f"机会约束最优 beta={best['beta']}         {best['tot_cost']:,.2f} 元  "
          f"节省率 {best['saving_rate']*100:.2f}%  缺电频率 {best['shortfall_slot_freq']*100:.2f}%")
    print(f"报童理论允许缺货概率：c_o=p_t -> 20.00% ；c_o=p̄-p_min -> "
          f"{nb['calibers'][1]['beta_star']['at_mean_price']*100:.2f}%（用均价代入）；"
          f"逐槽 c_o=p_t-p_min -> {nb['calibers'][2]['beta_star']['mean']*100:.2f}%")
    print("已写出", path, f"（总耗时 {time.time()-t_start:.1f}s）")
    return out


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_dro.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
问题 4 对照实验：盒式不确定集的分布鲁棒（DRO）购电策略
======================================================
目的：为问题 4 的"分时骨架 + 随机残差情景式随机规划"主方案提供一个**分布鲁棒对照**，
      定量回答"保守度换最坏情形保障"值不值。

运行：cd C题论文/code && python3 exp_dro.py                  （全量 7 个 k，结果窗 334 天）
      cd C题论文/code && python3 exp_dro.py --quick          （k=0/1/2/3 且 92 天子窗，快速自检）
输出：intermediate/exp_dro.json

--------------------------------------------------------------------------
一、不确定集（盒式，逐槽笛卡尔积）
--------------------------------------------------------------------------
电价：    p_t  in  [ p^skel_t - k sigma_t ,  p^skel_t + k sigma_t ]
          p^skel = 附件 1 的分时骨架电价剖面（= 附件 4 逐时段均值，实测最大偏差 5.15e-5）；
          sigma_t  = 附件 4 电价在槽位 t 的**样本标准差**（全样本 365 天，ddof=1）。
```

```
净需求:   nd_t in  [ nd^fcst_t - k sigma^nd_t ,  nd^fcst_t + k sigma^nd_t ]
          nd^fcst_t = (L_t - PV^fcst_t) * DT（0:00 发布的附件 3 预报 + 当日负载，口径同问题 2/4）；
          sigma^nd_t = 预报残差 r_{d,t} = (PV^fcst_{d,t} - PV^act_{d,t}) * DT 的样本标准差
                       （= nd^act_t - nd^fcst_t，全样本 365 天，ddof=1）。
盒 Δ(k) = X_t [p^lo_t, p^hi_t] x X_t [nd^lo_t, nd^hi_t]: **各槽独立**（笛卡尔积，不含时序相关性），
k 同时是"电价带宽"和"安全边际"的倍数，k=0 时集合退化为单点（骨架价 + 预报净需求）。

--------------------------------------------------------------------------------
二、为什么最坏情形一定在盒的**顶点** (p^hi, nd^hi) 取得（推导）
--------------------------------------------------------------------------------
给定第一阶段决策 (E, c, d)，第二阶段（紧急购电）成本为
    Phi(p, nd) = sum_t [ p_t E_t + 5 p_t * max(0, nd_t + c_t - d_t - E_t) ] .
它对 (p, nd) **逐槽可分离**: Phi = sum_t phi_t(p_t, nd_t)，且每个 phi_t 对两个自变量**单调不减**:
    d phi_t / d p_t  = E_t + 5 max(0, nd_t + c_t - d_t - E_t) >= 0   (E_t >= 0)
    d phi_t / d nd_t = 5 p_t * 1{ nd_t + c_t - d_t - E_t > 0 }      >= 0   (p_t > 0)
单调  每个 phi_t 在矩形 [p^lo,p^hi] x [nd^lo,nd^hi] 上的最大值在右上端点取得;
可分离   max_{Delta} Phi = sum_t max phi_t = sum_t phi_t(p^hi_t, nd^hi_t)。
两个上端点同时可达到（(p^hi, nd^hi) 本身就是盒 Δ 的一个顶点，盒是笛卡尔积，
不存在"取价格上端就必须取净需求下端"的互斥），故
    最坏情形恰好在该顶点取得，且价格与净需求的最坏取值相互独立、可同时发生。
（这也说明盒式模型的已知弱点：它把价格-净负荷的联合结构当成"同时最坏"，见 C4 相关性一节。）

于是鲁棒对应问题 (RC) 与 q4.solve_vol 同结构、同约束，只把"分情景期望"换成"盒内最坏情形":
    (RC)  min_{E,c,d,z}  sum_t p^hi_t E_t + 5 sum_t p^hi_t z_t
          s.t.  z_t >= nd^hi_t + c_t - d_t - E_t ,  z_t >= 0            (最坏情形缺口 -> 紧急购电)
                E_t - c_t + d_t >= nd^fcst_t                           (计划满足预报口径需求)
                S_t = S_{t-1} + eta_c c_t - d_t / eta_d ,  S_min <= S_t <= S_max
                0 <= c_t, d_t <= E_MAX = P_MAX*DT ,   E_t >= 0
                S_144 >= S_0                                           (A6 终端不亏空)

**结构性推论（脚本输出中逐日核验）**: E_t 与 z_t 在同一槽位上的目标系数之比恒为 5:1
（同为 p^hi_t），故只要 z_t > 0 就存在"提前多买 1 kWh 省 5-1=4 元"的下降方向，
最优解必取 z_t = 0、E_t = max(0, nd^hi_t + c_t - d_t):
    盒式 DRO 的解 = "按最坏情形参数做确定性优化"，逐槽安全边际恰为 k*sigma^nd_t（100% 覆盖最坏净需求）。
对照：情景式随机规划（问题 4 主方案）的边际由报童临界分位数 4/5 决定（约 80% 分位），
两者结构不同 —— 这正是本对照实验要量化的"保守度溢价"。
注意：主模型与 q2/q4 一致地**不对 E_t 设上限**（题面未给购电功率上限），
故 k 较大时计划购电量会被推到 nd^hi，单槽购电量可能超出现实并网容量;
脚本因此额外给出"E_t <= E_MAX"的 cap 变体作灵敏度（clear labeled，非主口径）。
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os
import time

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import coo_matrix

import config as C
import lp_engine as LP

# --------------------------------------------------------------------------
# 实验设置
# --------------------------------------------------------------------------
KS_DEFAULT = [0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0]
K_REF = 3.0                 # 参照不确定集  （用于"固定最坏情形"评估 W_fix）
K_REF2 = 2.0
ALPHA = 0.95                # CVaR 置信水平（C-11）
KS_CAP = [1.0, 3.0]         # E 上限灵敏度变体
E_CAP_SENS = 1.5 * C.E_MAX   # 1250 kWh/槽（ 7.5 MW）；E_MAX 本身不可行（单槽净需求峰值 1212.7 > 833.3）

DATE_DECIDE = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")    # 365 天（1 月预热）
DATE_SCORE = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")        # 334 天（结果窗）
```

```python
SUB_START, SUB_END = "2025-03-01", "2025-05-31"                    # 92 天子窗（--quick）


# ---------------------------------------------------------------------------
# 数据与不确定集参数
# ---------------------------------------------------------------------------
def sigma_price(p4: pd.DataFrame) -> np.ndarray:
    """sigma_t：附件 4 电价在槽位 t 的样本标准差（全样本 365 天，ddof=1）。"""
    return p4.to_numpy(float).std(0, ddof=1)


def build_day_data(panel: "C.Panel", days):
    """预计算逐日：预报净需求、实际净需求、实际电价、无储能基线（所有 k 共用）。"""
    load = panel.L()
    pv = panel.PV()
    p4 = panel.P(volatile=True)
    n = len(days)
    NDF = np.zeros((n, C.N_SLOT))      # 预报口径净需求 (L - PV^fcst)*DT
    NDA = np.zeros((n, C.N_SLOT))      # 实际净需求 (L - PV^act)*DT
    PACT = np.zeros((n, C.N_SLOT))     # 附件 4 实际电价
    BASE = np.zeros(n)                 # C-01 无储能基线购电费
    for i, d in enumerate(days):
        L = load.loc[d].to_numpy(float)
        PVa = pv.loc[d].to_numpy(float)
        fc = panel.pv_forecast(d, 0)
        NDF[i] = (L - fc) * C.DT
        NDA[i] = (L - PVa) * C.DT
        PACT[i] = p4.loc[d].to_numpy(float)
        BASE[i] = C.baseline_cost(PACT[i], L, PVa)
    RES = NDA - NDF                    # = (PV^fcst - PV^act)*DT，问题 4 的净需求预报残差
    SND = RES.std(0, ddof=1)           # sigma^nd_t
    return dict(days=list(days), NDF=NDF, NDA=NDA, PACT=PACT, BASE=BASE, RES=RES, SND=SND)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 盒式 DRO 的单日 LP（独立组装，不改 q4.py）
# ---------------------------------------------------------------------------
def solve_dro_day(nd_fcst, nd_hi, p_hi, s_init, term_floor=None, e_cap=None):
    """(RC) 单日盒式鲁棒对应 LP。变量 [E(n), c(n), d(n), S(n), z(n)]，全部 kWh。
       z_t 为"最坏情形下的紧急购电量"，目标系数 5*p^hi_t。"""
    n = C.N_SLOT
    iE, iC, iD, iS, iZ = 0, n, 2 * n, 3 * n, 4 * n
    nv = 5 * n

    c_obj = np.zeros(nv)
    c_obj[iE:iE + n] = p_hi
    c_obj[iZ:iZ + n] = C.EMERGENCY_MULT * p_hi

    rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []
    r = 0
    # (1) 计划可行性：E - c + d >= nd^fcst   <=>  -E + c - d <= -nd^fcst
    for t in range(n):
        for a, b, v in ((r, iE + t, -1.0), (r, iC + t, 1.0), (r, iD + t, -1.0)):
            rows.append(a); cols.append(b); vals.append(v)
        rhs.append(-nd_fcst[t]); r += 1
    # (2) 最坏情形缺口：z >= nd^hi + c - d - E  <=>  -E + c - d - z <= -nd^hi
    for t in range(n):
        for a, b, v in ((r, iE + t, -1.0), (r, iC + t, 1.0), (r, iD + t, -1.0),
                        (r, iZ + t, -1.0)):
            rows.append(a); cols.append(b); vals.append(v)
        rhs.append(-nd_hi[t]); r += 1
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()
    b_ub = np.array(rhs)

    # (3) SOC 递推
    rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []
    for t in range(n):
        for b, v in ((iS + t, 1.0), (iC + t, -C.ETA_C), (iD + t, 1.0 / C.ETA_D)):
            rows2.append(t); cols2.append(b); vals2.append(v)
        if t > 0:
            rows2.append(t); cols2.append(iS + t - 1); vals2.append(-1.0)
        rhs2.append(0.0 if t > 0 else s_init)
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(n, nv)).tocsr()
```

```
    b_eq = np.array(rhs2)

    e_up = None if e_cap is None else float(e_cap)
    bounds = [(0.0, e_up)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * n + [(0.0, None)] * n
    if term_floor is not None:      # A6: S_144 >= S_0
        bounds[iS + n - 1] = (max(float(term_floor), C.S_MIN), C.S_MAX)

    res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
                  bounds=bounds, method="highs")
    if not res.success:
        raise RuntimeError("DRO LP 不可行: " + res.message)
    x = res.x
    return dict(E=x[iE:iE + n].copy(), c=x[iC:iC + n].copy(), d=x[iD:iD + n].copy(),
                S=x[iS:iS + n].copy(), z=x[iZ:iZ + n].copy(), obj=float(res.fun),
                s_init=float(s_init), nd_fcst=nd_fcst, nd_hi=nd_hi, p_hi=p_hi)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 风险度量与自检
# ---------------------------------------------------------------------------
def cvar_ru(x, alpha=ALPHA):
    """Rockafellar-Uryasev 估计量: CVaR = eta* + E[(X-eta*)~+]/(1-alpha), eta*=样本 alpha 分位。"""
    x = np.asarray(x, float)
    eta = float(np.quantile(x, alpha))
    cvar = float(eta + np.mean(np.maximum(x - eta, 0.0)) / (1.0 - alpha))
    m = max(1, int(np.ceil((1.0 - alpha) * len(x))))       # 尾部均值（对照口径）
    tail = float(np.sort(x)[-m:].mean())
    return cvar, eta, tail, m


def audit_day(sol, nd_fcst, nd_hi):
    """与 lp_engine.check_solution 相同的方式 + DRO 专属项。violation 取正部（<=0 即合规）。"""
    n = C.N_SLOT
    E, c, d, S, z = sol["E"], sol["c"], sol["d"], sol["S"], sol["z"]
    rep = {}
    rep["R1_plan_violation"] = float(np.max(nd_fcst + c - d - E))
    rep["R2_power_violation"] = float(max(np.max(c), np.max(d)) - C.E_MAX)
    rep["R3_soc_bounds"] = float(max(C.S_MIN - S.min(), S.max() - C.S_MAX))
    prev = np.concatenate([[sol["s_init"]], S[:-1]])
    rep["R4_soc_recursion"] = float(np.max(np.abs(S - (prev + C.ETA_C * c - d / C.ETA_D))))
    rep["R5_simultaneous"] = int(np.sum((c > 1e-6) & (d > 1e-6)))
    rep["R6_E_nonneg"] = float(-min(0.0, float(E.min())))
    rep["R7_terminal"] = float(sol["s_init"] - S[-1])                       # <=0 合规
    rep["R8_z_consistency"] = float(np.max(np.abs(
        z - np.maximum(nd_hi + c - d - E, 0.0))))
    rep["R9_z_nonneg"] = float(-min(0.0, float(z.min())))
    rep["R10_worstcase_coverage"] = float(np.max(nd_hi + c - d - E))        # <=0 即 z 恒为 0
    # 直接复用 lp_engine.check_solution（同一套检查，独立于本次 LP 组装）
    for k_, v in LP.check_solution(sol, nd_fcst).items():
        rep["LP_" + k_] = float(v)
    return rep


def agg_audit(store, rep):
    for k_, v in rep.items():
        if k_ not in store:
            store[k_] = float(v)
        elif k_ in ("R5_simultaneous",):
            store[k_] = float(store[k_]) + float(v)
        else:
            store[k_] = max(float(store[k_]), float(v))
    return store


# ---------------------------------------------------------------------------
# 滚动回测
# ---------------------------------------------------------------------------
def roll(data, k, sp, skel, ks_ref=(K_REF2, K_REF), e_cap=None, audit=False):
    """在 365 天（含 1 月预热）上滚动: 每天 0:00 用当日报制定计划，当日实际值结算。
       只有结果窗 334 天计入指标; 跨日 SOC 连续递推; 每日 S_144 >= S_0 (A6)。"""
    NDF, NDA, PACT, BASE = data["NDF"], data["NDA"], data["PACT"], data["BASE"]
    SND, days = data["SND"], data["days"]
```

```
    score_idx = [i for i, d in enumerate(days) if d in set(DATE_SCORE)]

    p_hi = skel + k * sp
    p_hi_ref = {kk: skel + kk * sp for kk in ks_ref}
    nd_hi_all = NDF + k * SND[None, :]
    nd_hi_ref = {kk: NDF + kk * SND[None, :] for kk in ks_ref}

    s_init = C.S_INIT
    recs = []
    aud = {}
    t_solve = 0.0
    for i, d in enumerate(days):
        sol = solve_dro_day(NDF[i], nd_hi_all[i], p_hi, s_init, term_floor=s_init,
                            e_cap=e_cap)
        if audit:
            agg_audit(aud, audit_day(sol, NDF[i], nd_hi_all[i]))
        E, c, dd, S = sol["E"], sol["c"], sol["d"], sol["S"]
        g = np.maximum(NDA[i] + c - dd - E, 0.0)                  # 实际紧急购电量
        pact = PACT[i]
        cost_buy = float(np.sum(pact * E))
        cost_emg = float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(pact * g))
        surplus = float(np.sum(np.maximum(E + dd - c - NDA[i], 0.0)))    # C-06 超购/盈余处置
        w_own = float(np.sum(p_hi * E + C.EMERGENCY_MULT * p_hi * np.maximum(
            nd_hi_all[i] + c - dd - E, 0.0)))
        w_fix = {}
        for kk in ks_ref:
            w_fix[kk] = float(np.sum(p_hi_ref[kk] * E + C.EMERGENCY_MULT * p_hi_ref[kk]
                                     * np.maximum(nd_hi_ref[kk][i] + c - dd - E, 0.0)))
        if i in score_idx:
            recs.append(dict(date=d, plan_energy=float(E.sum()),
                             actual_buy=float(E.sum() + g.sum()), emg_qty=float(g.sum()),
                             surplus_qty=surplus, cost_buy=cost_buy, cost_emg=cost_emg,
                             total_cost=cost_buy + cost_emg, base_cost=float(BASE[i]),
                             W_own=w_own, W_fix=w_fix,
                             n_short=int(np.sum(g > 1e-6)),
                             c_sum=float(c.sum()), d_sum=float(dd.sum()),
                             pw_short=float(np.sum(pact[g > 1e-6])), pw_all=float(np.sum(pact)),
                             demand_after_batt=float(np.sum(np.maximum(NDA[i] + c - dd, 0.0))),
                             s_init=s_init, s_end=float(S[-1]), z_sum=float(sol["z"].sum()),
                             gap_hi=float(np.mean(E + dd - c - nd_hi_all[i]))))
        if i == score_idx[0]:
            s0_feb1 = s_init
        s_init = float(S[-1])
    return dict(k=k, recs=recs, audit=aud, s0_feb1=s0_feb1, s_end=s_init, t_solve=t_solve)


def summarize(roll_out, ks_ref=(K_REF2, K_REF), e_cap=None):
    recs = roll_out["recs"]
    tot = lambda key: float(sum(r[key] for r in recs))
    base = tot("base_cost")
    total = tot("total_cost")
    cost_daily = np.array([r["total_cost"] for r in recs], float)
    cvar, var, tail, m = cvar_ru(cost_daily)
    dem = tot("demand_after_batt")
    nshort = sum(r["n_short"] for r in recs)
    worst = int(np.argmax(cost_daily))
    out = dict(
        k=roll_out["k"],
        n_days=len(recs),
        total_cost=total, plan_cost=tot("cost_buy"), emg_cost=tot("cost_emg"),
        emg_qty=tot("emg_qty"), base_cost=base,
        saving=(base - total) / base,
        plan_energy=tot("plan_energy"), actual_buy=tot("actual_buy"),
        surplus_qty=tot("surplus_qty"),
        service_rate=1.0 - tot("emg_qty") / dem if dem > 0 else float("nan"),
        slot_shortage_freq=nshort / (len(recs) * C.N_SLOT),
        cvar95=cvar, var95=var, cvar95_tailmean=tail, n_tail=m,
        mean_daily_cost=float(cost_daily.mean()), worst_day_cost=float(cost_daily[worst]),
        worst_day=str(pd.Timestamp(recs[worst]["date"]).date()),
        mean_daily_emg_qty=tot("emg_qty") / len(recs),
        mean_daily_plan_energy=tot("plan_energy") / len(recs),
        charge_energy=tot("c_sum"), discharge_energy=tot("d_sum"),
        price_weighted_shortage_freq=tot("pw_short") / tot("pw_all"),
```

```
        W_own=tot("W_own"), z_total=tot("z_sum"),
        s0_feb1=roll_out["s0_feb1"], s_end=roll_out["s_end"],
    )
    for kk in ks_ref:
        out["W_fix_%g" % kk] = float(sum(r["W_fix"][kk] for r in recs))
    if e_cap is not None:
        out["e_cap"] = float(e_cap)
    return out


def daily_of(roll_out, ks_ref=(K_REF2, K_REF)):
    out = []
    for r in roll_out["recs"]:
        d = dict(date=str(pd.Timestamp(r["date"]).date()), plan_energy=r["plan_energy"],
                 actual_buy=r["actual_buy"], emg_qty=r["emg_qty"],
                 surplus_qty=r["surplus_qty"], cost_plan=r["cost_buy"],
                 cost_emg=r["cost_emg"], total_cost=r["total_cost"],
                 base_cost=r["base_cost"], W_own=r["W_own"], s_init=r["s_init"],
                 s_end=r["s_end"])
        for kk in ks_ref:
            d["W_fix_%g" % kk] = r["W_fix"][kk]
        out.append(d)
    return out


# ---------------------------------------------------------------------------
# 残差/价格分布诊断（解释保守度—费用曲线的形状）
# ---------------------------------------------------------------------------
def residual_diagnostics(RES, SND, sp, skel):
    """预报残差与电价的分布特征。

    要点：盒式 DRO 用"统一倍数 k"乘 ^nd 代替"逐槽 4/5 分位数边际"，
    而 (a) 残差分布非正态、逐槽 q80/ 不同，(b) 高价时段残差更大，
    故单一 k 必然存在跨槽误配（misallocation）—— 这是实证最优 k* 偏离
    逐槽报童值 q80/ 的结构性原因。
    """
    mask = SND > 1e-9
    q = {p: np.quantile(RES, p, axis=0) for p in (0.1, 0.5, 0.8, 0.9, 0.95)}
    return dict(
        n_slots_sigma_nd_zero=int((~mask).sum()),
        n_slots=int(C.N_SLOT),
        bias_per_slot_mean_kwh=float(RES.mean(0)[mask].mean()),
        bias_over_sigma=float((RES.mean(0)[mask] / SND[mask]).mean()),
        q10_over_sigma=float((q[0.1][mask] / SND[mask]).mean()),
        q50_over_sigma=float((q[0.5][mask] / SND[mask]).mean()),
        q80_over_sigma=float((q[0.8][mask] / SND[mask]).mean()),
        q90_over_sigma=float((q[0.9][mask] / SND[mask]).mean()),
        q95_over_sigma=float((q[0.95][mask] / SND[mask]).mean()),
        newsvendor_k_equivalent=float((q[0.8][mask] / SND[mask]).mean()),
        pooled_mean_kwh=float(RES.mean()), pooled_sd_kwh=float(RES.std()),
        pooled_skew=float(((RES - RES.mean()) ** 3).mean() / RES.std() ** 3),
        frac_resid_positive=float((RES > 0).mean()),
        sigma_price_over_price=float((sp / skel).mean()),
        note="报童临界分位数 4/5 的逐槽等效边际倍数 = q80/ ^nd（上表均值）；"
             "盒式 DRO 以 k · ^nd 统一加成、且以预报为中心（不含残差偏差），"
             "故 k 的最优值由电价加权的缺货频率=1/5 决定（见 results.price_weighted_shortage_freq），"
             "不等于逐槽 q80/ ^nd 的平均值。",
    )


# ---------------------------------------------------------------------------
# 保守度—费用曲线
# ---------------------------------------------------------------------------
def tradeoff(curve, k_ref=K_REF):
    key = "W_fix_%g" % k_ref
    c0 = curve[0]
    rows = []
    for c in curve:
        dW = c0[key] - c[key]
        dW_rel = dW / c0[key] * 100.0
        dR = c["total_cost"] - c0["total_cost"]
        dR_rel = dR / c0["total_cost"] * 100.0
        rows.append(dict(
```

```
            k=c["k"], dW_fix=dW, dW_fix_rel_pct=dW_rel,
            dR=dR, dR_rel_pct=dR_rel,
            yuan_per_1pct_W=(dR / dW_rel) if abs(dW_rel) > 1e-9 else None,
            pct_of_base_per_1pct_W=((dR / dW_rel) / c0["base_cost"] * 100.0)
            if abs(dW_rel) > 1e-9 else None,
        ))
    best = min(curve, key=lambda c: c["total_cost"])
    bestW = min(curve, key=lambda c: c[key])
    last = curve[-1]
    rowbest = [r for r in rows if abs(r["k"] - best["k"]) < 1e-12][0]
    rowlast = rows[-1]
    base = c0["base_cost"]
    prem_dR = rowlast["dR"] - rowbest["dR"]
    prem_dW = rowbest["dW_fix"] - rowlast["dW_fix"]
    prem_dW_rel = rowlast["dW_fix_rel_pct"] - rowbest["dW_fix_rel_pct"]
    prem = dict(
        k_from=best["k"], k_to=last["k"],
        dR=prem_dR, dR_rel_pct=prem_dR / c0["total_cost"] * 100.0,
        dR_pct_of_base=prem_dR / base * 100.0,
        dW_fix=prem_dW, dW_fix_rel_pct=prem_dW_rel,
        yuan_per_1pct_W=(prem_dR / prem_dW_rel) if abs(prem_dW_rel) > 1e-9 else None,
        pct_of_base_per_1pct_W=((prem_dR / prem_dW_rel) / base * 100.0)
        if abs(prem_dW_rel) > 1e-9 else None,
        note="从实证最优 k* 继续加大保守度到 k_max: 最坏情形费用每降 1% 需要多付的回测(期望)费用",
    )
    pareto = dict(
        k_from=c0["k"], k_to=best["k"],
        dR=rowbest["dR"], dR_rel_pct=rowbest["dR_rel_pct"],
        dW_fix=rowbest["dW_fix"], dW_fix_rel_pct=rowbest["dW_fix_rel_pct"],
        note="k=0（零边际确定性计划）-> k*: 最坏情形费用与实际费用同时改善（严格 Pareto 改善）",
    )
    kc = min(curve, key=lambda c: c["cvar95"])
    kw = min(curve, key=lambda c: c["worst_day_cost"])
    return dict(k_ref=k_ref, W_fix_k0=c0[key], rows=rows,
                k_best_realized=best["k"], k_best_realized_total=best["total_cost"],
                k_best_W=bestW["k"], k_best_W_value=bestW[key],
                k_best_cvar=kc["k"], k_best_cvar_value=kc["cvar95"],
                k_best_worstday=kw["k"], k_best_worstday_value=kw["worst_day_cost"],
                pareto=pareto, premium=prem)


def marginal_analysis(curve):
    """逐步加大保守度的边际账: 多买的计划电量 vs 被替代的紧急购电量。"""
    rows = []
    for a, b in zip(curve[:-1], curve[1:]):
        dE = b["plan_energy"] - a["plan_energy"]
        dPC = b["plan_cost"] - a["plan_cost"]
        dG = a["emg_qty"] - b["emg_qty"]
        dEC = a["emg_cost"] - b["emg_cost"]
        up = (dPC / dE) if dE > 1e-9 else None
        ue = (dEC / dG) if dG > 1e-9 else None
        rows.append(dict(k_from=a["k"], k_to=b["k"],
                         d_plan_energy=dE, d_plan_cost=dPC, unit_plan_price=up,
                         d_emg_qty=dG, d_emg_cost=dEC, unit_emg_price=ue,
                         price_mismatch=(ue / up) if (up and ue) else None,
                         benefit_cost_ratio=(dEC / dPC) if dPC > 1e-9 else None,
                         net=dEC - dPC))
    cross = next((r for r in rows if r["benefit_cost_ratio"] is not None
                  and r["benefit_cost_ratio"] < 1.0), None)
    return dict(steps=rows, crossover_step=cross,
                note="边际判定: k→k+Δk 时, 新增计划电量的单价（元/kWh, unit_plan_price）"
                     "对被替代的紧急购电量单价（含 5 倍, unit_emg_price）之比"
                     "benefit_cost_ratio = price_mismatch x (d_emg_qty/d_plan_energy): "
                     ">1 说明继续加大保守度仍省钱, <1 说明已开始亏（交叉点在 1.5->2.0 这一步）。"
                     "实测 price_mismatch 6.2 = 5 x 1.25: 边际电量买在 ^nd 大的时段（单价 0.70 元/kWh）,
 "
                     "而被替代的紧急购电发生在均价更高的时段（单价 4.4 元/kWh, 其中 5 倍为紧急电价倍数）。"
                     "于是临界条件变为: 边际替代率只需达到 1/6.2  16% 即值得; "
                     "k=1.5 时的实际替代率（电价加权缺货频率）为 11.3%, k=1.0 时为 15.1%, "
                     "故实证最优 k* 落在 1.5 附近; "
                     "逐槽报童临界分位数 4/5 的等效边际 q80/ ^nd 0.64 只在价格中性、逐槽可调时成立, "
                     "统一倍数 k 忽略了这一跨槽价格错配（misallocation）。")

```

```python

def make_figure(out, path):
    """保守度—费用曲线（可选图件）。"""
    import matplotlib
    matplotlib.use("Agg")
    import matplotlib.pyplot as plt
    plt.rcParams.update({                       # 与 plot_figures.py 同一中文字体栈
        "font.family": "sans-serif",
        "font.sans-serif": ["Songti SC", "Heiti SC", "PingFang SC", "Arial Unicode MS"],
        "axes.unicode_minus": False,
        "pdf.fonttype": 42, "ps.fonttype": 42, "font.size": 9,
        "legend.fontsize": 7.4, "savefig.bbox": "tight",
    })
    ks = [c["k"] for c in out["curve"]["rows"]]
    res = [out["results"]["k=%.1f" % k] for k in ks]
    tot = [r["total_cost"] / 1e4 for r in res]
    plan = [r["plan_cost"] / 1e4 for r in res]
    emg = [r["emg_cost"] / 1e4 for r in res]
    wfix = [r["W_fix_%g" % K_REF] / 1e4 for r in res]
    Wown = [r["W_own"] / 1e4 for r in res]
    fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(9.6, 3.6))
    ax[0].plot(ks, tot, "o-", color="#c0392b", label="实际回测总费用")
    ax[0].plot(ks, plan, "s--", color="#2c6fb5", label="计划购电费用")
    ax[0].plot(ks, emg, "^--", color="#e08a1e", label="紧急购电费用")
    kb = out["curve"]["k_best_realized"]
    ax[0].axvline(kb, color="gray", ls=":", lw=1)
    ax[0].annotate("k*=%.1f" % kb, (kb, max(tot)), color="gray",
                   fontsize=8, ha="left", va="top")
    ax[0].set_xlabel(r"安全边际倍数 $k$（边际 $=k\sigma^{nd}_t$）")
    ax[0].set_ylabel("费用 / 万元")
    ax[0].legend(fontsize=7.5)
    ax[0].grid(alpha=0.3)
    ax[1].plot(ks, wfix, "o-", color="#6c3483",
               label=r"固定最坏情形 $\kappa=3$ 下的费用")
    ax[1].plot(ks, Wown, "s--", color="#7f8c8d", label=r"自身盒 $k$ 内的最坏情形（DRO 目标）")
    ax[1].set_xlabel("安全边际倍数 $k$")
    ax[1].set_ylabel("最坏情形费用 / 万元")
    ax[1].legend(fontsize=7.5)
    ax[1].grid(alpha=0.3)
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(path)
    plt.close(fig)
    return path


# ---------------------------------------------------------------------------
# 主程序
# ---------------------------------------------------------------------------
def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--ks", default=",".join(str(x) for x in KS_DEFAULT))
    ap.add_argument("--quick", action="store_true", help="92 天子窗 + 4 个 k")
    ap.add_argument("--no-cap", action="store_true", help="跳过 E<=E_MAX 灵敏度变体")
    ap.add_argument("--out", default=os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_dro.json"))
    ap.add_argument("--fig", action="store_true", help="同时输出 figures/fig11_dro_conservatism.pdf")
    args = ap.parse_args()

    t0 = time.time()
    ks = [float(x) for x in args.ks.split(",")]
    if args.quick:
        ks = [0.0, 1.0, 2.0, 3.0]

    panel = C.Panel(DATE_DECIDE)
    p4 = panel.P(volatile=True)
    skel = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    sp = sigma_price(p4)
    all_days = list(DATE_DECIDE)
    data = build_day_data(panel, all_days)
    snd = data["SND"]
    if args.quick:
        global DATE_SCORE
        DATE_SCORE = pd.date_range(SUB_START, SUB_END, freq="D")
        print("QUICK 模式：评分窗 %s..%s（%d 天）" % (SUB_START, SUB_END, len(DATE_SCORE)))
```

```
528
529     base_total = float(data["BASE"][[i for i, d in enumerate(all_days)
530                                      if d in set(DATE_SCORE)]].sum())
531     print("=" * 78)
532     print("DRO 对照实验：决策窗 %s..%s（%d 天，含 1 月预热），结果窗 %s..%s（%d 天）"
533           % (C.WARMUP_START, C.WIN_END, len(all_days), DATE_SCORE[0].date(),
534              DATE_SCORE[-1].date(), len(DATE_SCORE)))
535     print("sigma^price: mean %.4f  [%.4f, %.4f] 元/kWh" % (sp.mean(), sp.min(), sp.max()))
536     print("sigma^nd   : mean %.2f  [%.2f, %.2f] kWh" % (snd.mean(), snd.min(), snd.max()))
537     print("无储能基线（结果窗）: %.2f 元" % base_total)
538     print("=" * 78)
539
540     results, dailies, audits = {}, {}, {}
541     for k in ks:
542         t1 = time.time()
543         ro = roll(data, k, sp, skel, audit=(abs(k - 1.0) < 1e-12))
544         sm = summarize(ro)
545         sm["base_cost_meta"] = base_total
546         results["k=%.1f" % k] = sm
547         dailies["k=%.1f" % k] = daily_of(ro)
548         if ro["audit"]:
549             audits["k=%.1f" % k] = ro["audit"]
550         print("k=%.1f 总费用 %12.2f 元 | 计划 %12.2f 紧急 %10.2f | 紧急量 %10.1f kWh | "
551               "缺货频率 %5.2f%% | CVaR95 %9.2f (%.1fs)"
552               % (k, sm["total_cost"], sm["plan_cost"], sm["emg_cost"], sm["emg_qty"],
553                  sm["slot_shortage_freq"] * 100, sm["cvar95"], time.time() - t1))
554
555     curve = [results["k=%.1f" % k] for k in ks]
556     tro = tradeoff(curve)
557
558     # ---- E 上限灵敏度（非主口径）----
559     cap_res = {}
560     if not args.no_cap:
561         for k in KS_CAP:
562             if k not in ks:
563                 continue
564             ro = roll(data, k, sp, skel, e_cap=E_CAP_SENS)
565             cap_res["k=%.1f" % k] = summarize(ro, e_cap=E_CAP_SENS)
566             print("  [cap 变体 E<=%.2f kWh/槽] k=%.1f 总费用 %.2f 元（主口径 %.2f 元）"
567                   % (E_CAP_SENS, k, cap_res["k=%.1f" % k]["total_cost"],
568                      results["k=%.1f" % k]["total_cost"]))
569
570     # ---- 与问题 4 主方案（情景式随机规划）对照 ----
571     ref = {}
572     try:
573         with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q4_2.json")) as f:
574             j = json.load(open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q4_2.json")))
575         m = j["meta"]
576         ref = dict(source="intermediate/q4_2.json", model="情景式两阶段随机规划（K=60 联合情景）",
577                    total_cost=m["total"], base_cost=m["base"], emg_qty=m["emg_qty"],
578                    saving=(m["base"] - m["total"]) / m["base"],
579                    comparable=bool(not args.quick and len(DATE_SCORE) == 334))
580         best = min(curve, key=lambda c: c["total_cost"])
581         ref["best_dro_k"] = best["k"]
582         ref["best_dro_total"] = best["total_cost"]
583         ref["diff_vs_best_dro"] = best["total_cost"] - m["total"]
584         ref["diff_pct"] = (best["total_cost"] - m["total"]) / m["total"] * 100
585         # 同计划购电量水平下的对照（主方案的边际"买得更准"）
586         qt = 0.0
587         for r in j["daily"]:
588             qt += r["plan_energy"]
589         near = min(curve, key=lambda c: abs(c["plan_energy"] - qt))
590         ref["matched_plan_energy"] = dict(
591             q4_2_plan_energy=qt, dro_k=near["k"], dro_plan_energy=near["plan_energy"],
592             dro_emg_qty=near["emg_qty"], q4_2_emg_qty=m["emg_qty"],
593             emg_qty_ratio=near["emg_qty"] / m["emg_qty"],
594             note="计划购电量相当时的紧急购电量对比：主方案把边际买在更需要的槽位")
595     except Exception as e:      # pragma: no cover
596         ref = dict(error=str(e))
597
598     c0 = curve[0]
599     best = [c for c in curve if abs(c["k"] - tro["k_best_realized"]) < 1e-12][0]
600     last = curve[-1]
```

```
    pa, pm = tro["pareto"], tro["premium"]
    sv = lambda c: (base_total - c["total_cost"]) / base_total * 100.0
    k1 = results.get("k=1.0", best)
    concl = (
        "盒式不确定集下安全边际为 k · ^nd（k 同时是电价带宽倍数）：在 %d 天实际轨迹上回测，"
        "总费用随 k 先降后升 —— k=0（退化为按预报确定性购电、零边际、z 0）为 %.2f 元（节省率 %.2f%%），"
        "k=1.0 为 %.2f 元（节省率 %.2f%%），实证最优 k*=%.1f 为 %.2f 元（节省率 %.2f%%，紧急购电 %.1f kWh），"
        "而 k=%.1f（100%% 覆盖 3 最坏净需求）回升到 %.2f 元（节省率 %.2f%%，紧急购电仅 %.1f kWh）；"
        "CVaR95 与最坏单日费用分别在 k=%.1f（%.2f 元/日）与 k=%.1f（%.2f 元）取最小。"
        "在 =%.1f 的固定最坏情形盒下，各计划的最坏情形费用随 k 单调下降："
        "由 k=0 的 %.2f 元降到 k=%.1f 的 %.2f 元；"
        "其中 k=0→k*=%.1f 是严格 Pareto 改善（最坏情形费用降 %.2f%%，实际费用同时降 %.2f 元）；"
        "再从 k*=%.1f 加大到 k=%.1f，最坏情形费用再降 %.2f%%（%.2f 元），实际费用则多付 %.2f 元（+%.2f%%，"
        "占无储能基线 %.3f%%），即**为把最坏情形费用再降低 1%%，需多付 %.2f 元期望（回测）费用**"
        "（约合基线的 %.3f%%/1%%）—— 这是盒式 DRO 的保守度溢价。"
        "故盒式 DRO 在 k %.1f 附近即可拿到几乎全部实证收益，k 继续加大只买到最坏情形保障而不省钱；"
        "其结构（z 0、100%% 覆盖最坏净需求）与情景式随机规划的报童边际（80%% 分位）不同。"
        % (len(DATE_SCORE), c0["total_cost"], sv(c0), k1["total_cost"], sv(k1),
           best["k"], best["total_cost"], sv(best), best["emg_qty"],
           last["k"], last["total_cost"], sv(last), last["emg_qty"],
           tro["k_best_cvar"], tro["k_best_cvar_value"],
           tro["k_best_worstday"], tro["k_best_worstday_value"],
           K_REF, tro["W_fix_k0"], last["k"], last["W_fix_%g" % K_REF], best["k"],
           pa["dW_fix_rel_pct"], -pa["dR"],
           best["k"], last["k"], pm["dW_fix_rel_pct"], -pm["dW_fix"],
           pm["dR"], pm["dR_rel_pct"], pm["dR_pct_of_base"],
           (pm["yuan_per_1pct_W"] if pm["yuan_per_1pct_W"] is not None else float("nan")),
           (pm["pct_of_base_per_1pct_W"] if pm["pct_of_base_per_1pct_W"] is not None else float("nan")),
           best["k"])
    )
    if ref.get("comparable"):
        concl += ("与情景式随机规划（问题 4 主方案，intermediate/q4_2.json）相比，"
                  "实证最优的 DRO 计划（k*=%.1f）实测费用高 %.2f 元（%.2f%%）。"
                  % (best["k"], ref["diff_vs_best_dro"], ref["diff_pct"]))

    out = dict(
        meta=dict(
            script="code/exp_dro.py", created=time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
            purpose="问题 4 主方案（情景式随机规划）的分布鲁棒（盒式不确定集）对照",
            n_solve=len(ks) * len(all_days) + (len([k for k in KS_CAP if k in ks]) if not args.no_cap else 0) * len(all_days),
            runtime_s=time.time() - t0,
            quick=bool(args.quick),
        ),
        config=dict(
            ks=ks, k_ref=[K_REF2, K_REF], alpha=ALPHA, quick=bool(args.quick),
            decide_window=[str(all_days[0].date()), str(all_days[-1].date())],
            decide_days=len(all_days),
            score_window=[str(DATE_SCORE[0].date()), str(DATE_SCORE[-1].date())],
            n_days=len(DATE_SCORE),
            warmup=[C.WARMUP_START, C.WIN_START],
            sigma_price_def="附件 4 电价在槽位 t 的样本标准差（全样本 365 天，ddof=1）",
            sigma_nd_def="0:00 预报残差 (PV^fcst-PV^act)*DT 在槽位 t 的样本标准差（全样本 365 天，ddof=1）",
            sigma_price_mean=float(sp.mean()), sigma_price_min=float(sp.min()),
            sigma_price_max=float(sp.max()), sigma_nd_mean=float(snd.mean()),
            sigma_nd_min=float(snd.min()), sigma_nd_max=float(snd.max()),
            sigma_price_mean_window=float(p4.loc[DATE_SCORE].to_numpy(float).std(0, ddof=1).mean()),
            sigma_nd_mean_window=float(data["RES"][[i for i, d in enumerate(all_days)
                                                    if d in set(DATE_SCORE)]].std(0, ddof=1).mean()),
            sigma_nd_warmup_only=float(data["RES"][[i for i, d in enumerate(all_days)
                                                    if d not in set(DATE_SCORE)]].std(0, ddof=1).mean()),
            unit="kWh / 元 / 元每kWh", DT=C.DT, E_MAX=C.E_MAX, S_INIT=C.S_INIT,
            EMERGENCY_MULT=C.EMERGENCY_MULT, terminal="S_144 >= S_0 (A6)",
            baseline_total=base_total,
            e_cap_variant=(None if args.no_cap else E_CAP_SENS),
        ),
        sigma_price=sp.tolist(), sigma_nd=snd.tolist(),
        diagnostics=residual_diagnostics(data["RES"], snd, sp, skel),
```

```
        results=results,
        curve=tro,
        marginal=marginal_analysis(curve),
        sensitivity_e_cap=cap_res,
        reference_q4_2=ref,
        audit=audits,
        daily=dailies,
        conclusion=concl,
    )
    with open(args.out, "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, separators=(",", ":"))
    if args.fig:
        fp = os.path.join(C.FIGURE_DIR, "fig11_dro_conservatism.pdf")
        make_figure(out, fp)
        print("已写出图件", fp)
    print("=" * 78)
    print("已写出", args.out, "(%.1f KB, 总耗时 %.1fs)"
          % (os.path.getsize(args.out) / 1024, time.time() - t0))
    print(concl)
    print("=" * 78)
    print("自检（k=1.0，334 天最大值/违反计数）:", json.dumps(audits.get("k=1.0", {}), ensure_ascii=
     False))
    return out


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_loaderr.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
负载预报误差敏感性：A9 假设"负载按已知处理"的量级评估
============================================================
背景
----
题面只提供光伏预报（附件 3），未给负载预报。本文主口径（假设 A9 / 信息结构 R3）
因此把"当日负载曲线"按已知处理，已在假设与局限两处声明该简化会**低估**紧急购电量。
但此前只给了方向、没有量级。本实验补上量级。

做法（只改"计划时的负载信息"，不改模型、不改结算）
------------------------------------------------
计划阶段使用的净需求：        nd^plan_t = (L_t + eps_t - PV^fcst_t) · dt
结算阶段（不变）：            nd^act_t  = (L_t - PV^act_t) · dt

其中负载预报误差 eps_t 按**相对 MAE** 标定：

    MAE_rel = E|eps_t| / mean_t(L_t)          （mean_t(L_t) 为全年逐槽负载均值，单位 kW）

三个档位 MAE_rel ∈ {0%, 5%, 10%}；0% 即现行主口径（负载已知），作为基准。
误差形状按"当日负载曲线×逐日随机缩放因子"给出，缩放因子服从零均值正态、
标准差由 MAE_rel 反解（对正态分布 MAE = σ·sqrt(2/π)）。

同时给出一个**独立的极端参照**：把光伏预报误差本身按相对 MAE = 5% 反解出的缩放注入，
用于说明"光伏误差被放大到同等相对 MAE 时"的量级（评审关心的"频次 vs 精度"另一侧）。

输出
----
intermediate/exp_loaderr.json

用法
----
    cd code && python3 exp_loaderr.py
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
```

```python
import os

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C
import lp_engine as LP

SEED = 20260911
MAE_RELS = (0.0, 0.05, 0.10)      # 负载预报相对 MAE 档位
PV_MAE_REL = 0.05                 # 极端参照：把光伏误差按同等相对 MAE 反解
K_SCEN = 60                       # 与主口径一致
DATE_WINDOW = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")   # 334 天，情景集与主口径同窗

ALL = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")
WIN = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")
WIN_SET = set(WIN)


# ---------------------------------------------------------------------------
def build_scenarios(err: np.ndarray, K: int = K_SCEN):
    """用给定的逐日逐槽计划误差 err(d,t)（kWh）构造分层 medoid 情景集。"""
    # err 为全年 365 天逐槽（行序与 ALL 一致）；分层 medoid 在全年残差上构造，
    # 与主口径的做法一致（主口径同样用整窗残差构造情景集）
    cen, w = LP.reduce_scenarios_stratified(err, K=K)
    return cen, w


def run(panel, load_err_kW: np.ndarray, K: int = K_SCEN) -> dict:
    """全年回放：计划用 (L+eps) 与 0:00 光伏预报，结算用实际值。

    load_err_kW(d,t) 为逐日逐槽的负载预报误差（**kW**，含符号）。
    计划口径净需求 nd_plan = (L + eps − PV^fcst) · dt
    结算口径净需求 nd_act  = (L − PV^act) · dt
    """
    load, pv = panel.L(), panel.PV()
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)

    # 情景集：沿用主口径 q2.py 的残差定义 r = (PV^fcst − PV^act) · dt，
    # 再把负载预报误差按其"等效光伏误差"并入：eps 使净需求增加 eps · dt，
    # 与 r 增加 −eps · dt 等价，故 r' = (PV^fcst − PV^act − eps) · dt。
    # eps  0 时逐格退化为 q2.py 的残差矩阵（本脚本一致性校验即检查这一条）。
    err_plan = np.zeros((len(DATE_WINDOW), C.N_SLOT))
    for i, d in enumerate(DATE_WINDOW):
        k = ALL.get_loc(d)
        err_plan[i] = ((panel.pv_forecast(d, 0) - pv.loc[d].to_numpy(float))
                       - load_err_kW[k]) * C.DT
    cen, w = LP.reduce_scenarios_stratified(err_plan, K=K)

    tot_plan = tot_emg = emg_qty = base = 0.0
    days_with_emg = 0
    soc = C.S_INIT
    for i, d in enumerate(ALL):
        Ld = load.loc[d].to_numpy(float)
        Pv = pv.loc[d].to_numpy(float)
        nd_act = (Ld - Pv) * C.DT
        nd_fc = (Ld + load_err_kW[i] - panel.pv_forecast(d, 0)) * C.DT
        sol = LP.solve_day(price, nd_fc, nd_fc[None, :] + cen, w,
                           s_init=soc, term_mode="ge")
        g, pc, ec = LP.realized_slot(sol, nd_act)
        if d in WIN_SET:
            tot_plan += pc
            tot_emg += ec
            emg_qty += float(g.sum())
            base += C.baseline_cost(price, Ld, Pv)
            if float(g.sum()) > 0:
                days_with_emg += 1
        soc = float(sol["S"][-1])
    return dict(n_days=len(WIN), plan=tot_plan, emg=tot_emg,
                total=tot_plan + tot_emg, emg_qty=emg_qty, days_with_emg=days_with_emg,
                base=base, saving_rate=(base - tot_plan - tot_emg) / base)


```

```python
def main():
    rng = np.random.default_rng(SEED)
    panel = C.Panel(ALL)
    load, pv = panel.L(), panel.PV()
    L = load.to_numpy(float)                          # (365,144) kW
    mean_load = float(L.mean())

    # 误差形状：按"当日负载曲线 × 逐日随机缩放因子"
    z = rng.standard_normal(len(ALL))
    c = np.sqrt(2.0 / np.pi)                          # 正态分布 MAE = c·
    out = dict(meta=dict(script="exp_loaderr.py", seed=SEED, K=K_SCEN,
                         window=[str(WIN[0].date()), str(WIN[-1].date())],
                         mean_load_kW=mean_load,
                         definition="MAE_rel = E|eps| / mean_t(L_t)",
                         note="只改计划阶段所用的负载信息，结算与基线口径不变"))
    rows = []
    for rel in MAE_RELS:
        sigma = rel * mean_load / c
        eps = z[:, None] * sigma * (L / mean_load)    # (365,144) kW
        r = run(panel, eps)
        r["mae_rel"] = rel
        r["eps_mae_kW"] = float(np.abs(eps).mean())
        rows.append(r)
        print("MAE_rel=%.0f%%: 总费用 %.2f 元，紧急购电 %.2f kWh，出现天数 %d，节省率 %.4f"
              % (rel * 100, r["total"], r["emg_qty"], r["days_with_emg"], r["saving_rate"]))
    out["load_error_scan"] = rows

    # 极端参照：把"光伏误差"放大到同等相对 MAE
    pv_arr = pv.to_numpy(float)
    pv_err0 = np.zeros_like(pv_arr)
    for i, d in enumerate(ALL):
        pv_err0[i] = panel.pv_forecast(d, 0) - pv_arr[i]      # kW，实际-预报的负号已含在定义里
    pv_mae = float(np.abs(pv_err0).mean())
    scale = (PV_MAE_REL * mean_load / c) / max(pv_mae, 1e-9)
    # 以"负载误差"通道注入同量级扰动，便于与上面两档直接比较
    eps_ref = pv_err0 - pv_err0.mean(axis=0, keepdims=True)
    eps_ref = eps_ref * (PV_MAE_REL * mean_load / c) / max(eps_ref.std(), 1e-9)
    r = run(panel, eps_ref)
    r["mae_rel"] = PV_MAE_REL
    r["eps_mae_kW"] = float(np.abs(eps_ref).mean())
    r["tag"] = "pv_error_at_same_relative_mae"
    out["pv_reference"] = r
    print("光伏误差放大到 MAE_rel=%.0f%%: 总费用 %.2f 元，紧急购电 %.2f kWh"
          % (PV_MAE_REL * 100, r["total"], r["emg_qty"]))

    base = rows[0]
    out["deltas"] = [
        dict(mae_rel=x["mae_rel"],
             d_total=x["total"] - base["total"],
             d_total_pct=(x["total"] - base["total"]) / base["total"] * 100,
             d_emg_qty=x["emg_qty"] - base["emg_qty"],
             emg_qty_ratio=(x["emg_qty"] / base["emg_qty"]) if base["emg_qty"] > 0 else None)
        for x in rows]

    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_loaderr.json"), "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print("\n已写出 intermediate/exp_loaderr.json")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_pricecond.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""问题 4 价格信息对照：负载条件化电价预测。

主模型在 0:00 使用联合情景的无条件均值 p̄_sc 作为首阶段电价预报。若当日负载曲线
已知，严格的首阶段系数应取 E[p_t | L_d]；本脚本用历史代表日的日负载水平对情景
重加权，构造该条件均值的近似，并沿真实 334 天轨迹回测，检验它是否改善实际费用。

方法：
  base       : 主模型，权重 w_k；
```

```
  knn20      : 取历史日负载总量最接近当日的 20 个代表日，等权；
  kernel0.5  : 高斯核，带宽 0.5 * std(历史日负载总量)；
  kernel1.0  : 高斯核，带宽 1.0 * std(历史日负载总量)。

输出：intermediate/exp_pricecond.json
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os
import time

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C
import q4 as Q4

K_SCEN = 64
SEED = 7
KNN_K = 20
KERNEL_BWS = (0.5, 1.0)


def _panel():
    return C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))


def _hist_load_total(panel, scen):
    """历史代表日的日负载总量（kWh）。"""
    dates = pd.to_datetime(scen["src"])
    return panel.L().loc[dates].sum(axis=1).to_numpy(float) * C.DT


def _conditional_weights(panel, scen, d, method):
    """返回第 d 天的情景重加权权重（未归一化前先乘历史权重）。"""
    w0 = np.asarray(scen["w"], float)
    ltot = _hist_load_total(panel, scen)
    now = float(panel.L().loc[d].sum() * C.DT)
    diff = ltot - now
    if method == "base":
        w = w0
    elif method == "knn20":
        idx = np.argsort(np.abs(diff))[:KNN_K]
        w = np.zeros_like(w0)
        w[idx] = 1.0 / KNN_K
    elif method.startswith("kernel"):
        bw = float(method.split("kernel")[1])
        h = bw * float(np.std(ltot, ddof=1))
        logw = -0.5 * (diff / h) ** 2 + np.log(np.maximum(w0, 1e-300))
        logw -= logw.max()
        w = np.exp(logw)
    else:
        raise ValueError(method)
    return w / w.sum()


def _ess(w):
    return float(1.0 / np.sum(np.asarray(w, float) ** 2))


def run_variant(panel, scen, method):
    """与 q4.run_q4_2 相同的 365 天滚动，唯一差别是逐日情景权重。"""
    dates = pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")
    load = panel.L()
    pv_act = panel.PV()
    p4 = panel.P(volatile=True)
```

```
    recs = []
    s_init = C.S_INIT
    ess_list = []
    t0 = time.time()
    for i, d in enumerate(dates):
        L = load.loc[d].to_numpy(float)
        PVa = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
        nd_act = (L - PVa) * C.DT
        fc = panel.pv_forecast(d, 0)
        nd_fcst = (L - fc) * C.DT
        nd_scen = nd_fcst[None, :] + scen["resid"]
        w = _conditional_weights(panel, scen, d, method)
        sol = Q4.solve_vol(scen["price"], nd_fcst, nd_scen, w,
                           s_init=s_init, s_from=0, term_floor=s_init)
        g = np.maximum(nd_act + sol["c"] - sol["d"] - sol["E"], 0.0)
        pact = p4.loc[d].to_numpy(float)
        if d >= pd.Timestamp(C.WIN_START):
            recs.append(dict(date=str(d.date()),
                             cost_buy=float(np.sum(pact * sol["E"])),
                             cost_emg=float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(pact * g)),
                             emg_qty=float(g.sum()),
                             base=float(C.baseline_cost(pact, L, PVa))))
            ess_list.append(_ess(w))
        s_init = float(sol["S"][-1])
        if (i + 1) % 120 == 0:
            print(f"  {method:10s} {i+1:3d}/365  {time.time()-t0:6.1f}s")
    total = float(sum(r["cost_buy"] + r["cost_emg"] for r in recs))
    buy = float(sum(r["cost_buy"] for r in recs))
    emg = float(sum(r["cost_emg"] for r in recs))
    base = float(sum(r["base"] for r in recs))
    return dict(
        method=method, days=len(recs),
        total=total, cost_buy=buy, cost_emg=emg,
        emg_qty=float(sum(r["emg_qty"] for r in recs)),
        base=base, saving=(base - total) / base,
        ess_mean=float(np.mean(ess_list)), ess_min=float(np.min(ess_list)),
        runtime_s=time.time() - t0,
    )


def main():
    panel = _panel()
    scen = Q4.build_joint_scenarios(panel, K=K_SCEN, mode="hist", seed=SEED)
    methods = ["base", "knn20"] + [f"kernel{bw}" for bw in KERNEL_BWS]
    out = {
        "meta": dict(
            script="exp_pricecond.py", problem="问题 4-2 价格信息对照",
            window=f"{C.WIN_START}..{C.WIN_END}", K_scen=K_SCEN,
            scenario_days=int(len(scen["w"])), knn_k=KNN_K,
            kernel_bws=list(KERNEL_BWS),
            method="以历史代表日的日负载总量对情景重加权，近似 E[p_t|L_d]",
            reproduce="cd C题论文/code && python3 exp_pricecond.py",
        ),
        "variants": [],
    }
    for method in methods:
        r = run_variant(panel, scen, method)
        out["variants"].append(r)
        print(f"  -> {method:10s} 总费用 {r['total']:,.2f} 元  "
              f"节省率 {r['saving']*100:.2f}%  紧急 {r['emg_qty']:,.1f} kWh  "
              f"ESS {r['ess_mean']:.1f}")
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "exp_pricecond.json"), "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1, default=float)
    print("已写出 intermediate/exp_pricecond.json")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/exp_redispatch.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""假设 A12 消融：实时重调度（电池能否对已实现值作出响应）
```

```
============================================================
论文主模型把「充放电计划与计划购电量在 0:00 一次确定、实时不允许重调度」作为**隐含假设**，
本模块把它显式化为假设 A12 并做量化消融。

评审意见（待回应）：电池被冻结时，主模型在 334 天里仍需紧急购电 172 015.82 kWh、
并处置盈余 3 106 390.84 kWh，而电池在物理上本可对**已实现**净需求作出响应。

本模块的做法（保持 0:00 计划购电量 E^plan 原样执行、其购电费 Σ p_t E^plan_t 为沉没常数）：
    min  sum_t 5 * p_t * g_t
    s.t. E^plan_t - c_t + d_t              >= nd^fcst_t       （计划可行性行，主口径保留）
         g_t >= nd^act_t + c_t - d_t - E^plan_t,  g_t >= 0
         S_t = S_{t-1} + eta_c c_t - d_t/eta_d,  S_MIN <= S_t <= S_MAX
         0 <= c_t, d_t <= E_MAX,  S_0 = s_init（q2_main.json 当日值）,  S_143 >= S_0
         s_t = PV_t*DT + E^plan_t + d_t - L_t*DT - c_t >= 0     （盈余只能处置、不能凭空消失）
其中 nd^fcst_t = (L_t - PVhat^(0)_t) * DT，PVhat^(0) 由 code/q3.forecast_slots(panel, day, 0, arange
    (144))
给出（与 q2 主口径同一信息结构 R3）；nd^act_t = (L_t - PV_t) * DT 用附件 2 实际值。
每天一个 LP（144 槽 × 变量 c,d,S,g），HiGHS（scipy.optimize.linprog）。

**目标退化说明**：盈余约束 s_t >= 0 与 g_t >= 0 联立等价于「t 槽 g_t = 0」，
故只要 LP 可行，紧急购电量必为 0，主目标在最优面上完全退化：电池计划 (c,d) 不唯一，
处置盈余量随顶点漂移。为此除主口径（仅紧急购电费目标）外，另给两个**字典序**对照：
  min_disposal      第二层 min sum_t s_t（在紧急购电费不变的前提下最少处置盈余）；
  min_throughput    第二层 min sum_t (c_t + d_t)（最少动用电池，处置盈余最大）。
两者给出处置盈余的可达区间端点，避免把某个 LP 顶点的取值当成"模型结论"。

输出：intermediate/exp_redispatch.json
用法：python3 exp_redispatch.py [--max-days N] [--out exp_redispatch.json]
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os
import time

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import coo_matrix, hstack, vstack

try:                                    # A3 精确对照用（同一 HiGHS 后端，仅多 144 个 0-1 变量）
    from scipy.optimize import Bounds, LinearConstraint, milp
    HAS_MILP = True
except ImportError:                     # pragma: no cover
    HAS_MILP = False

import config as C
import q3 as Q3

DAYS = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")      # 334 天结果窗口
PLAN_JSON = "q2_main.json"                                  # E^plan 与 s_init 的来源（主口径 K=60）

# 论文已报告的主模型（冻结调度）数值，用于脚本内自检
PAPER_EMG_KWH = 172015.81877383334
PAPER_EMG_COST = 627239.2384987464
PAPER_SURPLUS_KWH = 3106390.8433584627
TOL = 1e-6


# ---------------------------------------------------------------------------
# 数据
# ---------------------------------------------------------------------------
def load_plan(panel, price, max_days=None):
    """读取主口径（K=60, scen=strat, info=R3）的 0:00 计划，构造逐日 LP 输入。"""
    path = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, PLAN_JSON)
    j = json.load(open(path))
```

```
    rows = j["daily"] if max_days is None else j["daily"][:max_days]
    load = panel.L(); pv_act = panel.PV()
    recs = []
    for r in rows:
        d = pd.Timestamp(r["date"]).normalize()
        L = load.loc[d].to_numpy(float)
        PV = pv_act.loc[d].to_numpy(float)
        slots = np.arange(C.N_SLOT)
        pv_fc = Q3.forecast_slots(panel, d, 0, slots)        # 0:00 发布的 24 h 预报（kW）
        recs.append(dict(
            date=d, L=L, PV=PV,
            E=np.array(r["E"], float),
            c_plan=np.array(r["c"], float), d_plan=np.array(r["d"], float),
            g_plan=np.array(r["g"], float),
            s_init=float(r["s_init"]),
            nd_fcst=(L - pv_fc) * C.DT,                      # 计划口径净需求 kWh
            nd_act=(L - PV) * C.DT,                          # 实际净需求 kWh
            s_ub=PV * C.DT - L * C.DT,                       # s_t = s_ub[t] + E_t + d_t - c_t
        ))
    return recs, j["meta"]


# ---------------------------------------------------------------------------
# 单日实时重调度 LP
# ---------------------------------------------------------------------------
def _constraints(rec, use_plan_row=True, allow_deficit=False):
    """组装单日 LP 的 A_ub/b_ub/A_eq/b_eq/bounds（变量顺序 c,d,S,g）。"""
    n = C.N_SLOT
    E, nd_fcst, nd_act, s_ub = rec["E"], rec["nd_fcst"], rec["nd_act"], rec["s_ub"]
    iC, iD, iS, iG = 0, n, 2 * n, 3 * n
    nv = 4 * n

    rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []
    r = 0
    # (1) 计划可行性行：E_t - c_t + d_t >= nd^fcst_t  ->  c_t - d_t <= E_t - nd^fcst_t
    if use_plan_row:
        for t in range(n):
            rows += [r, r]; cols += [iC + t, iD + t]; vals += [1.0, -1.0]
            rhs.append(E[t] - nd_fcst[t]); r += 1
    # (2) 紧急购电：g_t >= nd^act_t + c_t - d_t - E_t  ->  c_t - d_t - g_t <= E_t - nd^act_t
    for t in range(n):
        rows += [r, r, r]; cols += [iC + t, iD + t, iG + t]; vals += [1.0, -1.0, -1.0]
        rhs.append(E[t] - nd_act[t]); r += 1
    # (3) 盈余处置/消纳：s_t = s_ub_t + E_t + d_t - c_t >= 0  ->  c_t - d_t <= s_ub_t + E_t
    if not allow_deficit:
        for t in range(n):
            rows += [r, r]; cols += [iC + t, iD + t]; vals += [1.0, -1.0]
            rhs.append(s_ub[t] + E[t]); r += 1
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()
    b_ub = np.array(rhs)

    # SOC 递推等式
    rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []
    for t in range(n):
        rows2 += [t, t, t]; cols2 += [iS + t, iC + t, iD + t]
        vals2 += [1.0, -C.ETA_C, 1.0 / C.ETA_D]
        if t > 0:
            rows2.append(t); cols2.append(iS + t - 1); vals2.append(-1.0)
        rhs2.append(0.0 if t > 0 else rec["s_init"])
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(n, nv)).tocsr()
    b_eq = np.array(rhs2)

    bounds = [(0.0, C.E_MAX)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * n + [(0.0, None)] * n
    # A6 终端：S_143 >= S_0（S_0 = 当日 s_init）
    bounds[iS + n - 1] = (max(rec["s_init"], C.S_MIN), C.S_MAX)
    return A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, nv


def _obj_emergency(price):
    n = C.N_SLOT
    c_obj = np.zeros(4 * n)
    c_obj[3 * n:4 * n] = C.EMERGENCY_MULT * price
```

```
    return c_obj


def _obj_tie(tie, price):
    """第二层字典序目标（最小化正数即最优）。"""
    n = C.N_SLOT
    c_obj = np.zeros(4 * n)
    if tie == "min_disposal":       # min sum_t s_t = const + sum_t (d_t - c_t)
        c_obj[0:n] = -1.0
        c_obj[n:2 * n] = 1.0
    elif tie == "min_throughput":   # min sum_t (c_t + d_t)
        c_obj[0:n] = 1.0
        c_obj[n:2 * n] = 1.0
    else:
        raise ValueError(tie)
    return c_obj


def _solve(A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, c_obj):
    return linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
                   bounds=bounds, method="highs")


def solve_day_redispatch(rec, price, use_plan_row=True, tie="none", allow_deficit=False):
    """单日 LP；返回解（含 c,d,S,g,处置盈余）或 None（不可行）。

    tie="none" 时只解主目标（紧急购电费）；否则按字典序追加第二层目标，
    并以 |sum 5 p g - z1| <= TOL 的行把第一层最优值固定住。
    """
    n = C.N_SLOT
    A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, nv = _constraints(
        rec, use_plan_row=use_plan_row, allow_deficit=allow_deficit)
    res = _solve(A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, _obj_emergency(price))
    if not res.success:
        return None
    z1 = float(res.fun)
    if tie != "none":
        # 追加行：sum_t 5 p_t g_t <= z1 + TOL
        row_c = np.zeros(nv); row_c[3 * n:4 * n] = C.EMERGENCY_MULT * price
        A_ub = vstack([A_ub, coo_matrix(row_c.reshape(1, -1))]).tocsr()
        b_ub = np.concatenate([b_ub, [z1 + TOL]])
        res2 = _solve(A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, _obj_tie(tie, price))
        if res2.success:
            res = res2
    x = res.x
    c = x[0:n]; d = x[n:2 * n]; S = x[2 * n:3 * n]; g = x[3 * n:4 * n]
    g = np.maximum(g, 0.0)
    surplus = rec["s_ub"] + rec["E"] + d - c      # = PV DT + E + d - L DT - c
    return dict(c=c, d=d, S=S, g=g, surplus=surplus,
                emg_kwh=float(g.sum()),
                emg_cost=float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(price * g)),
                surplus_kwh=float(np.maximum(surplus, 0.0).sum()),   # C-06 口径（逐槽截断）
                surplus_unclipped_kwh=float(surplus.sum()),
                deficit_kwh=float(np.maximum(-surplus, 0.0).sum()),
                c_kwh=float(c.sum()), d_kwh=float(d.sum()),
                x_kwh=float((d - c).sum()), s_end=float(S[-1]),
                n_mixed_slots=int(np.sum((c > 1e-6) & (d > 1e-6))),
                max_min_cd=float(np.minimum(c, d).max()),
                obj=float(res.fun), z1=z1, tie=tie)


def solve_day_a3(rec, price, use_plan_row=True, allow_deficit=False, tol=TOL):
    """A3 精确版单日 LP+0-1（无同时充放电）：c_t <= E_MAX z_t, d_t <= E_MAX (1 - z_t)。

    主模型 LP 对 c_t, d_t 无互斥约束，第二层 min sum_t s_t 会主动同时充放（违反 A3）以
    在 SOC 不动的前提下把盈余"烧"进往返损耗。这里用 144 个 0-1 变量（scipy.optimize.milp，
    同一 HiGHS 后端）给出 **A3 下真实可达** 的处置盈余下界；主口径仍全部用 linprog。
    返回结构与 solve_day_redispatch 一致；不可行返回 None。
    """
    if not HAS_MILP:
        return None
    n = C.N_SLOT
    A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, nv = _constraints(
```

```
        rec, use_plan_row=use_plan_row, allow_deficit=allow_deficit)
    N = nv + n
    A_ub = hstack([A_ub, coo_matrix((A_ub.shape[0], n))]).tocsr()
    A_eq = hstack([A_eq, coo_matrix((n, n))]).tocsr()
    rows, cols, vals = [], [], []
    for t in range(n):                          # 行序与 rhs 必须严格对齐（0..n-1 充、n..2n-1 放）
        rows += [t, t]; cols += [t, nv + t]; vals += [1.0, -C.E_MAX]
        rows += [n + t, n + t]; cols += [n + t, nv + t]; vals += [1.0, C.E_MAX]
    A_ub = vstack([A_ub, coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(2 * n, N))]).tocsr()
    b_ub = np.concatenate([b_ub, [0.0] * n + [C.E_MAX] * n])
    lo = np.array([(-np.inf if b[0] is None else b[0]) for b in bounds] + [0.0] * n, float)
    hi = np.array([(np.inf if b[1] is None else b[1]) for b in bounds] + [1.0] * n, float)
    integ = np.zeros(N); integ[nv:] = 1.0
    # A3 下 c_t > 0 只能在盈余余量 s_ub_t + E_t > 0 的槽出现（否则第 3 行要求 c_t <= s_ub+E+d_t
    # 而 d_t = 0）；这些槽直接令 c_t = 0 并让 z_t 连续，可省掉约一半 0-1 变量。
    chargeable = (rec["s_ub"] + rec["E"]) > 0.0
    hi[:n] = np.where(chargeable, C.E_MAX, 0.0)
    integ[nv:] = chargeable.astype(float)
    cons = [LinearConstraint(A_ub, -np.inf, b_ub),
            LinearConstraint(A_eq, b_eq, b_eq)]
    bnd = Bounds(lo, hi)

    c1 = np.zeros(N); c1[3 * n:4 * n] = C.EMERGENCY_MULT * price
    # 第一层先用 linprog 求解（同一个最优紧急购电费；LP 最优解实测已满足 A3，
    # 故其最优值可直接作为 A3 版的 z1；若 MILP 因此不可行再回退到 MILP 求第一层）
    A_ub_lp = A_ub[:, :nv]; A_eq_lp = A_eq[:, :nv]
    r0 = linprog(c1[:nv], A_ub=A_ub_lp, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq_lp, b_eq=b_eq,
                 bounds=[(lo[j], hi[j]) for j in range(nv)], method="highs")
    z1 = float(r0.fun) if r0.success else None
    if z1 is None:
        r1 = milp(c=c1, constraints=cons, integrality=integ, bounds=bnd)
        if not r1.success:
            return None
        z1 = float(r1.fun)
    # 第二层：min sum_t (d_t - c_t)，并用一行把第一层最优紧急购电费固定住
    obj_row = np.zeros(N); obj_row[0:n] = -1.0; obj_row[n:2 * n] = 1.0
    cost_row = np.zeros(N); cost_row[3 * n:4 * n] = C.EMERGENCY_MULT * price
    A2 = vstack([A_ub, coo_matrix(cost_row.reshape(1, -1)),
                 coo_matrix(obj_row.reshape(1, -1))]).tocsr()
    b2 = np.concatenate([b_ub, [z1 + tol], [np.inf]])
    r2 = milp(c=obj_row, constraints=[LinearConstraint(A2, -np.inf, b2),
                                      LinearConstraint(A_eq, b_eq, b_eq)],
              integrality=integ, bounds=bnd)
    if not r2.success:                          # LP 的 z1 在 A3 下不可达 -> 用 MILP 重求第一层
        r1 = milp(c=c1, constraints=cons, integrality=integ, bounds=bnd)
        if not r1.success:
            return None
        z1 = float(r1.fun)
        b2 = np.concatenate([b_ub, [z1 + tol], [np.inf]])
        r2 = milp(c=obj_row, constraints=[LinearConstraint(A2, -np.inf, b2),
                                          LinearConstraint(A_eq, b_eq, b_eq)],
                  integrality=integ, bounds=bnd)
        if not r2.success:
            return None
    res = r2 if r2.success else r1
    x = res.x
    c = x[0:n]; d = x[n:2 * n]; S = x[2 * n:3 * n]; g = np.maximum(x[3 * n:4 * n], 0.0)
    surplus = rec["s_ub"] + rec["E"] + d - c
    return dict(c=c, d=d, S=S, g=g, surplus=surplus,
                emg_kwh=float(g.sum()),
                emg_cost=float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(price * g)),
                surplus_kwh=float(np.maximum(surplus, 0.0).sum()),
                surplus_unclipped_kwh=float(surplus.sum()),
                deficit_kwh=float(np.maximum(-surplus, 0.0).sum()),
                c_kwh=float(c.sum()), d_kwh=float(d.sum()),
                x_kwh=float((d - c).sum()), s_end=float(S[-1]),
                n_mixed_slots=int(np.sum((c > 1e-6) & (d > 1e-6))),
                max_min_cd=float(np.minimum(c, d).max()),
                obj=float(res.fun), z1=z1, tie="min_disposal_A3")


def check_solution(rec, sol):
    """独立可行性自检（不依赖求解器返回值）。"""
```

```
    n = C.N_SLOT
    c, d, S, g = sol["c"], sol["d"], sol["S"], sol["g"]
    prev = np.concatenate([[rec["s_init"]], S[:-1]])
    surplus = rec["s_ub"] + rec["E"] + d - c
    return dict(
        R1_soc_recursion=float(np.max(np.abs(S - (prev + C.ETA_C * c - d / C.ETA_D)))),
        R2_soc_bounds=float(max(C.S_MIN - S.min(), S.max() - C.S_MAX)),
        R3_power_bounds=float(max(-c.min(), c.max() - C.E_MAX, -d.min(), d.max() - C.E_MAX)),
        R4_plan_row=float(np.max(rec["nd_fcst"] - (rec["E"] - c + d))),
        R5_emergency=float(np.max(np.abs(
            g - np.maximum(rec["nd_act"] + c - d - rec["E"], 0.0)))),
        R6_surplus_min=float(surplus.min()),
        R7_terminal=float(rec["s_init"] - S[-1]),
        R8_simultaneous=int(np.sum((c > 1e-6) & (d > 1e-6))),
    )


# ---------------------------------------------------------------------------
# 冻结调度（论文主模型的隐含口径 A12）与逐日扫描
# ---------------------------------------------------------------------------
def frozen_dispatch(recs, price):
    """按 0:00 解出的 (E^plan, c^plan, d^plan) 原样执行，缺口用紧急购电补齐。

    盈余处置量按 C-06 口径逐槽截断求和：sum_t max(PV_t DT + E_t + d_t - L_t DT - c_t, 0)。
    """
    emg = emg_cost = surplus = plan_energy = plan_cost = 0.0
    c_kwh = d_kwh = 0.0
    days_with_emg = 0
    per_day = []
    for rec in recs:
        g = np.maximum(rec["nd_act"] + rec["c_plan"] - rec["d_plan"] - rec["E"], 0.0)
        s = np.maximum(rec["s_ub"] + rec["E"] + rec["d_plan"] - rec["c_plan"], 0.0)
        gq = float(g.sum())
        emg += gq
        emg_cost += float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(price * g))
        surplus += float(s.sum())
        plan_energy += float(rec["E"].sum())
        plan_cost += float(np.sum(price * rec["E"]))
        c_kwh += float(rec["c_plan"].sum())
        d_kwh += float(rec["d_plan"].sum())
        days_with_emg += int(gq > 1e-6)
        per_day.append(dict(date=str(rec["date"].date()), emg_kwh=gq,
                            emg_cost_yuan=float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(price * g)),
                            surplus_kwh=float(s.sum())))
    return dict(emg_kwh=emg, emg_cost_yuan=emg_cost, surplus_kwh=surplus,
                plan_energy_kwh=plan_energy, plan_cost_yuan=plan_cost,
                c_kwh=c_kwh, d_kwh=d_kwh, x_kwh=d_kwh - c_kwh,
                days_with_emg=days_with_emg, n_days=len(recs),
                per_day=per_day)


def frozen_dispatch_cd_zero(recs, price):
    """纯计划口径（电池完全不动作 c=d=0）的对照：任务书给定的自检口径。"""
    emg = emg_cost = surplus = 0.0
    for rec in recs:
        g = np.maximum(rec["nd_act"] - rec["E"], 0.0)
        s = np.maximum(rec["s_ub"] + rec["E"], 0.0)
        emg += float(g.sum())
        emg_cost += float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(price * g))
        surplus += float(s.sum())
    return dict(emg_kwh=emg, emg_cost_yuan=emg_cost, surplus_kwh=surplus,
                n_days=len(recs))


def run_variant(recs, price, use_plan_row=True, tie="none", a3=False, verbose=True):
    """逐日求解一个变体，返回合计与逐日明细。

    a3=True 时用 solve_day_a3（0-1 变量强制 A3 无同时充放），否则用 linprog 的 LP。
    严格不可行（或 A3 版不可行）的日子按回退链处理并记入 relax_level：
      0 = 严格可行；1 = 放开盈余行（s_t >= 0，允许缺口由紧急购电补齐）；
      2 = 连带放开计划可行性行。
    """
    solve_one = solve_day_a3 if a3 else solve_day_redispatch
```

```
    tot = dict(emg_kwh=0.0, emg_cost_yuan=0.0, surplus_kwh=0.0,
               surplus_unclipped_kwh=0.0, deficit_kwh=0.0,
               c_kwh=0.0, d_kwh=0.0, x_kwh=0.0, plan_cost_yuan=0.0,
               n_mixed_slots=0, max_min_cd=0.0)
    per_day = []
    relax_levels = {0: 0, 1: 0, 2: 0}
    worst = {}
    t0 = time.time()
    for i, rec in enumerate(recs):
        kw = dict(use_plan_row=use_plan_row)
        if not a3:
            kw["tie"] = tie
        sol = solve_one(rec, price, **kw)
        level = 0
        if sol is None:
            sol = solve_one(rec, price, allow_deficit=True, **kw)
            level = 1
            if sol is None:
                kw["use_plan_row"] = False
                sol = solve_one(rec, price, allow_deficit=True, **kw)
                level = 2
            if sol is None:
                raise RuntimeError(f"LP 不可行（含全部松弛）：{rec['date'].date()}")
        relax_levels[level] += 1
        chk = check_solution(rec, sol)
        # 恒等式自检: sum_t s_t = sum_t (PV-L) DT + sum_t E + sum_t (d-c)
        worst["R9_balance_identity"] = max(
            worst.get("R9_balance_identity", 0.0),
            abs(float(rec["s_ub"].sum() + rec["E"].sum() + sol["x_kwh"])
                - sol["surplus_unclipped_kwh"]))
        for k, v in chk.items():
            if k == "R8_simultaneous":
                worst[k] = max(worst.get(k, 0), v)
            else:
                worst[k] = max(worst.get(k, -np.inf), v)
        for k in ("emg_kwh", "emg_cost", "surplus_kwh", "surplus_unclipped_kwh",
                  "deficit_kwh", "c_kwh", "d_kwh", "x_kwh"):
            tot[k if k != "emg_cost" else "emg_cost_yuan"] += sol[k]
        tot["n_mixed_slots"] += sol["n_mixed_slots"]
        tot["max_min_cd"] = max(tot["max_min_cd"], sol["max_min_cd"])
        tot["plan_cost_yuan"] += float(np.sum(price * rec["E"]))
        per_day.append(dict(date=str(rec["date"].date()), relax_level=level,
                            emg_kwh=sol["emg_kwh"], emg_cost_yuan=sol["emg_cost"],
                            surplus_kwh=sol["surplus_kwh"], c_kwh=sol["c_kwh"],
                            d_kwh=sol["d_kwh"], x_kwh=sol["x_kwh"], s_end=sol["s_end"]))
        if verbose and (i + 1) % 80 == 0:
            print(f"  ... {i+1}/{len(recs)} 天  {time.time()-t0:6.1f}s  "
                  f"紧急 {tot['emg_kwh']:.1f} kWh  盈余 {tot['surplus_kwh']:.0f} kWh")
    tot["days_with_emg"] = int(sum(1 for r in per_day if r["emg_kwh"] > 1e-6))
    tot["n_days"] = len(recs)
    tot["n_days_strict_feasible"] = relax_levels[0]
    tot["n_days_relax_surplus_row"] = relax_levels[1]
    tot["n_days_relax_both_rows"] = relax_levels[2]
    tot["max_residual"] = worst
    tot["runtime_s"] = time.time() - t0
    return tot, per_day


def reductions(frozen, var):
    """相对冻结调度的降幅（%）。"""
    out = {}
    for key, tag in (("emg_kwh", "emg_kwh"), ("emg_cost_yuan", "emg_cost_yuan"),
                     ("surplus_kwh", "surplus_kwh")):
        f = frozen[key]
        out[tag + "_drop_pct"] = float((f - var[key]) / f * 100.0) if f > 0 else 0.0
    out["emg_kwh_abs_drop"] = float(frozen["emg_kwh"] - var["emg_kwh"])
    out["emg_cost_yuan_abs_drop"] = float(frozen["emg_cost_yuan"] - var["emg_cost_yuan"])
    out["surplus_kwh_abs_drop"] = float(frozen["surplus_kwh"] - var["surplus_kwh"])
    return out


def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
```

```
    ap.add_argument("--max-days", type=int, default=None, help="仅跑前 N 天（冒烟测试）")
    ap.add_argument("--out", default="exp_redispatch.json")
    ap.add_argument("--a3", action="store_true",
                    help="额外跑两个 A3 精确（0-1 变量、scipy.optimize.milp）变体。默认关闭："
                         "放不开盈余行的日子（188/334 天）big-M 无法收紧，分支定界很慢"
                         "（实测单日约 19 s，全年约 10－60 分钟）。"
                         "主口径与全部默认变体只用 scipy.optimize.linprog")
    args = ap.parse_args()

    panel = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    recs, plan_meta = load_plan(panel, price, max_days=args.max_days)
    print(f"[数据] {len(recs)} 天  {recs[0]['date'].date()} .. {recs[-1]['date'].date()}  "
          f"计划来源 {PLAN_JSON}（K={plan_meta['K']}, scen={plan_meta['scen']}, "
          f"info={plan_meta['info']}）")

    # ---- 自检：冻结调度必须复现论文已报告的三项 ---- #
    fro = frozen_dispatch(recs, price)
    cd0 = frozen_dispatch_cd_zero(recs, price)
    print(f"[自检] 冻结调度（执行 0:00 的 E,c,d + 缺口紧急购电）：")
    print(f"       紧急购电量 {fro['emg_kwh']:.4f} kWh（论文 {PAPER_EMG_KWH:.4f}）")
    print(f"       紧急购电费 {fro['emg_cost_yuan']:.4f} 元（论文 {PAPER_EMG_COST:.4f}）")
    print(f"       盈余处置量 {fro['surplus_kwh']:.4f} kWh（论文 {PAPER_SURPLUS_KWH:.4f}）")
    if args.max_days is None:
        assert abs(fro["emg_kwh"] - PAPER_EMG_KWH) < 1e-3, fro["emg_kwh"]
        assert abs(fro["emg_cost_yuan"] - PAPER_EMG_COST) < 1e-2, fro["emg_cost_yuan"]
        assert abs(fro["surplus_kwh"] - PAPER_SURPLUS_KWH) < 1e-3, fro["surplus_kwh"]
        print("       -> 与论文一致（assert 通过）")
    print(f"[对照] 电池完全不动作（c=d=0，仅 E^plan 供能）：紧急购电 {cd0['emg_kwh']:.2f} kWh / "
          f"{cd0['emg_cost_yuan']:.2f} 元，盈余 {cd0['surplus_kwh']:.2f} kWh")
    print("       注：该口径**不能**复现论文的 172 015.82 kWh —— 论文的冻结调度里电池按 0:00 计划"
          "放电，\n       故自检口径必须是「E^plan + 0:00 的 c,d 原样执行」。")

    # ---- 变体扫描 ---- #
    variants = {
        "redispatch": dict(
            use_plan_row=True, tie="none",
            role="任务书给定口径（目标仅 min sum_t 5 p_t g_t）。主目标退化，处置盈余随 "
                 "HiGHS 顶点；实测与 min_throughput 近乎一致"),
        "redispatch_min_throughput": dict(
            use_plan_row=True, tie="min_throughput",
            role="建议主报：A3 洁净（无同时充放）且最少动用电池的第二层字典序口径，"
                 "给出处置盈余的可达上端"),
        "redispatch_min_disposal": dict(
            use_plan_row=True, tie="min_disposal",
            role="**非物理** LP 松弛下界：第二层 min sum_t s_t 会主动使用同时充放"
                 "（违反 A3，靠往返损耗'消化'盈余），只作参照，不可写入结论；"
                 "A3 精确值见 redispatch_A3_min_disposal"),
        "redispatch_noRow": dict(
            use_plan_row=False, tie="none",
            role="对照：放开计划可行性行 E^plan_t - c_t + d_t >= nd^fcst_t，观察该行的影响"),
        "redispatch_noRow_min_throughput": dict(
            use_plan_row=False, tie="min_throughput",
            role="对照 + A3 洁净口径（放开计划可行性行）"),
        "redispatch_noRow_min_disposal": dict(
            use_plan_row=False, tie="min_disposal",
            role="对照的 LP 松弛下界（同前，违反 A3）"),
    }
    if args.a3:
        variants["redispatch_A3_min_disposal"] = dict(
            use_plan_row=True, tie="min_disposal", a3=True,
            role="A3 精确下界（0-1 变量强制 c_t d_t = 0，scipy.optimize.milp）："
                 "A3 下真实可达的最小处置盈余（靠电池往返损耗'消化'盈余）")
        variants["redispatch_noRow_A3_min_disposal"] = dict(
            use_plan_row=False, tie="min_disposal", a3=True,
            role="A3 精确下界（放开计划可行性行）")
    out = {}
    for name, kw in variants.items():
        print(f"[变体] {name}  use_plan_row={kw['use_plan_row']}  tie={kw['tie']}"
              + ("  solver=milp(A3)" if kw.get("a3") else "  solver=linprog"))
        tot, per_day = run_variant(recs, price, use_plan_row=kw["use_plan_row"],
                                   tie=kw["tie"], a3=kw.get("a3", False))
        tot["use_plan_row"] = kw["use_plan_row"]
```

```
        tot["tie_break"] = kw["tie"]
        tot["solver"] = "scipy.optimize.milp (HiGHS, A3 0-1) " if kw.get("a3") \
            else "scipy.optimize.linprog (HiGHS) "
        tot["role"] = kw["role"]
        tot["definition"] = ("E^plan 固定为 q2_main.json 的 0:00 计划购电量（已付费，沉没），"
                             "只用实际净需求重优化 c,d,S,g；目标 min sum_t 5 p_t g_t"
                             + ("；第二层字典序 " + kw["tie"] if kw["tie"] != "none" else "（仅主目标）"))
        tot["reductions_vs_frozen"] = reductions(fro, tot)
        out[name] = dict(total=tot, per_day=per_day)
        r = tot["reductions_vs_frozen"]
        print(f"       紧急 {tot['emg_kwh']:.2f} kWh / {tot['emg_cost_yuan']:.2f} 元 "
              f"（降幅 {r['emg_kwh_drop_pct']:.2f}% / {r['emg_cost_yuan_drop_pct']:.2f}%）")
        print(f"       盈余 {tot['surplus_kwh']:.2f} kWh "
              f"（{'降' if r['surplus_kwh_drop_pct'] >= 0 else '升'} "
              f"{abs(r['surplus_kwh_drop_pct']):.2f}%，负降幅=上升）"
              f"  严格可行 {tot['n_days_strict_feasible']}/{tot['n_days']} 天"
              f"（放开盈余行 {tot['n_days_relax_surplus_row']} 天，再放开计划行 "
              f"{tot['n_days_relax_both_rows']} 天）")
        print(f"       同时充放槽数 {tot['n_mixed_slots']}（max min(c,d)={tot['max_min_cd']:.1f} kWh）"
              f"  充电 {tot['c_kwh']:.0f} / 放电 {tot['d_kwh']:.0f} kWh  {tot['runtime_s']:.1f}s")

    headline = out["redispatch_min_throughput"]["total"]
    no_row = out["redispatch_noRow_min_throughput"]["total"]
    # 诊断：放开盈余行的日子里，实际净需求超过 0:00 计划购电量的部分（kWh）
    relaxed_dates = {r["date"] for r in out["redispatch_min_throughput"]["per_day"]
                     if r["relax_level"] > 0}
    relaxed_deficit = float(sum(np.maximum(r["nd_act"] - r["E"], 0.0).sum()
                                for r in recs if str(r["date"].date()) in relaxed_dates))
    power_lb = float(sum(np.maximum(r["nd_act"] - r["E"] - C.E_MAX, 0.0).sum() for r in recs))
    def_drop = (fro["surplus_kwh"] - headline["surplus_kwh"]) / fro["surplus_kwh"] * 100.0
    summary = dict(
        frozen=dict(emg_kwh=fro["emg_kwh"], emg_cost_yuan=fro["emg_cost_yuan"],
                    surplus_kwh=fro["surplus_kwh"], days_with_emg=fro["days_with_emg"],
                    c_kwh=fro["c_kwh"], d_kwh=fro["d_kwh"]),
        headline_variant="redispatch_min_throughput",
        headline=dict(emg_kwh=headline["emg_kwh"], emg_cost_yuan=headline["emg_cost_yuan"],
                      surplus_kwh=headline["surplus_kwh"],
                      days_with_emg=headline["days_with_emg"],
                      emg_kwh_drop_pct=headline["reductions_vs_frozen"]["emg_kwh_drop_pct"],
                      emg_cost_yuan_drop_pct=headline["reductions_vs_frozen"]["emg_cost_yuan_drop_pct"],
                      surplus_kwh_drop_pct=headline["reductions_vs_frozen"]["surplus_kwh_drop_pct"]),
        plan_row_effect=dict(
            emg_kwh_with_row=headline["emg_kwh"],
            emg_kwh_without_row=no_row["emg_kwh"],
            emg_kwh_diff=headline["emg_kwh"] - no_row["emg_kwh"],
            emg_kwh_diff_pct_of_frozen=(headline["emg_kwh"] - no_row["emg_kwh"])
            / fro["emg_kwh"] * 100.0,
            surplus_kwh_with_row=headline["surplus_kwh"],
            surplus_kwh_without_row=no_row["surplus_kwh"],
            strict_feasible_with_row=headline["n_days_strict_feasible"],
            strict_feasible_without_row=no_row["n_days_strict_feasible"],
            verdict="该行显著影响残余紧急购电：放开后 334 天中严格可行天数由 "
                    f"{headline['n_days_strict_feasible']} 升到 {no_row['n_days_strict_feasible']}，"
                    "残余紧急购电下降 "
                    f"{(headline['emg_kwh'] - no_row['emg_kwh']) / headline['emg_kwh'] * 100:.2f}%"),
        mechanism=dict(
            identity="sum_t s_t = sum_t (PV_t - L_t) DT + sum_t E^plan_t + sum_t (d_t - c_t)",
            soc_identity="sum_t d_t = eta_c eta_d sum_t c_t - eta_d (S_143 - S_0) "
                         "<= 0.81 sum_t c_t（因 A6: S_143 >= S_0）",
            implication="故 sum_t (d_t - c_t) <= -0.19 sum_t c_t <= 0：一天内电池**不能净供能**，"
                        "放电必须由同日充电补偿；这正是重调度后仍有残余紧急购电、"
                        "且处置盈余无法实质下降的结构性原因",
            a3_note="min_disposal 口径的降幅由**同时充放**（违反 A3）取得：主模型 LP 中 c_t, d_t "
                    "无互斥约束，"
                    f"该口径下同时充放槽数达 {out['redispatch_min_disposal']['total']['n_mixed_slots']} 个"
                    f"（max min(c,d)={out['redispatch_min_disposal']['total']['max_min_cd']:.1f} kWh），"
                    "故其值不可作为物理可达下界，只作 LP 松弛参照",
            a3_exact_note=("A3 精确最小处置盈余 sum_t s_t： "
                           f"{out['redispatch_A3_min_disposal']['total']['surplus_kwh']:.2f} kWh "
```

```
                          "（靠电池往返损耗'消化'盈余，每次循环损失 "
                          f"{1 - C.ETA_C * C.ETA_D:.0%}）；见 variants.redispatch_A3_min_disposal")
                         if args.a3 else
                         "本次未跑 A3 精确变体（默认只跑 linprog；用 --a3 追加 0-1 变体）")),
        cd_zero_diagnostic=dict(emg_kwh=cd0["emg_kwh"], emg_cost_yuan=cd0["emg_cost_yuan"],
                                surplus_kwh=cd0["surplus_kwh"]),
        diagnostics=dict(
            relaxed_days=int(len(relaxed_dates)),
            relaxed_days_deficit_kwh=relaxed_deficit,
            relaxed_days_emg_kwh=headline["emg_kwh"],
            relaxed_days_emg_share_of_deficit_pct=(
                headline["emg_kwh"] / relaxed_deficit * 100.0 if relaxed_deficit else 0.0),
            power_cap_lower_bound_kwh=power_lb,
            power_cap_note="解析下界 sum_t max(nd^act_t - E_t - E_MAX, 0) 只计单槽放电功率上限；"
                           "它远小于重调度后的残余紧急购电，说明残余不是功率问题，"
                           "而是日能量预算问题（A6 + 往返效率使电池一天内不能净供能）",
        ),
    )

    payload = {
        "meta": dict(
            script="exp_redispatch.py",
            assumption="A12 充放电计划在 0:00 一次确定、实时不允许重调度（本模块量化其影响）",
            caliber=f"结果窗口 {C.WIN_START}..{C.WIN_END}（{len(DAYS)} 天），"
                    f"电价=附件 1 固定价 p_t 元/kWh，紧急购电电价 {C.EMERGENCY_MULT} p_t",
            units=dict(emg_kwh="kWh（紧急购电量）",
                       emg_cost_yuan="元（紧急购电费 5 sum_t p_t g_t）",
                       surplus_kwh="kWh（盈余/弃光处置量 C-06: sum_t max(s_t,0)，"
                                   "s_t = PV_t DT + E_t + d_t - L_t DT - c_t）",
                       c_kwh="kWh（充电量）", d_kwh="kWh（放电量）",
                       x_kwh="kWh（净放电量 sum_t (d_t - c_t)）",
                       plan_cost_yuan="元（0:00 计划购电费 sum_t p_t E^plan_t，沉没常数）"),
            n_days=len(recs),
            plan_source=f"intermediate/{PLAN_JSON}: daily[i].E（E^plan）与 daily[i].s_init（S_0）",
            forecast="nd^fcst_t = (L_t - PVhat^(0)_t) DT，code/q3.forecast_slots(panel, day, 0, arange
    (144))",
            actual="nd^act_t = (L_t - PV_t) DT，附件 2 实际负载与实际光伏",
            solver="scipy.optimize.linprog(method='highs')，一天一个 LP（变量 c,d,S,g 各 144）",
            random="无随机数（seed 不适用）；结果由 HiGHS 确定性给出",
            objective="min sum_t 5 p_t g_t；计划购电费为沉没常数，不进目标",
            objective_note="盈余行 s_t>=0 与 g_t>=0、紧急购电行联立  严格可行时 g_t 恒为 0，"
                           "主目标在最优面上退化（c,d 不唯一、处置盈余随顶点漂移）；"
                           "不可行的日子放开盈余行，g 取「计划固定下不可再减」的最小紧急购电量。"
                           "故除主口径外另给 min_disposal / min_throughput 两个字典序对照，"
                           "用于界定处置盈余的可达区间；其中 min_disposal 会违反 A3（同时充放），"
                           "只作 LP 松弛参照",
            constraints=["E^plan_t - c_t + d_t >= nd^fcst_t（计划可行性行）",
                         "g_t >= nd^act_t + c_t - d_t - E^plan_t, g_t >= 0",
                         "S_t = S_{t-1} + eta_c c_t - d_t/eta_d, S_MIN <= S_t <= S_MAX",
                         "0 <= c_t, d_t <= E_MAX",
                         "S_0 = q2_main.json 当日 s_init, S_143 >= S_0（A6）",
                         "s_t = PV_t DT + E^plan_t + d_t - L_t DT - c_t >= 0"],
            constants=dict(DT=C.DT, ETA_C=C.ETA_C, ETA_D=C.ETA_D, E_MAX=C.E_MAX,
                           S_MIN=C.S_MIN, S_MAX=C.S_MAX, S_INIT=C.S_INIT,
                           EMERGENCY_MULT=C.EMERGENCY_MULT),
            residual_note="variants.*.max_residual.R6_surplus_min 在放开盈余行的日子里为负（该日缺口由"
                          "紧急购电补齐）；R4_plan_row 在 no_plan_row 变体中度量的是被放开那行的剩余松弛，
    "
                          "不是可行性违反；R8_simultaneous 只对 min_disposal 变体非零（LP 松弛伪解）",
            plan_json_meta=plan_meta,
            paper_reference=dict(emg_kwh=PAPER_EMG_KWH, emg_cost_yuan=PAPER_EMG_COST,
                                 surplus_kwh=PAPER_SURPLUS_KWH),
            reproduce="cd C题论文/code && python3 exp_redispatch.py",
        ),
        "frozen_dispatch": dict(
            definition="0:00 解出的 (E^plan, c^plan, d^plan) 原样执行，缺口用紧急购电补齐"
                       "（主模型在 A12 下的实际结算口径）",
            emg_kwh=fro["emg_kwh"], emg_cost_yuan=fro["emg_cost_yuan"],
            surplus_kwh=fro["surplus_kwh"], plan_energy_kwh=fro["plan_energy_kwh"],
            plan_cost_yuan=fro["plan_cost_yuan"], c_kwh=fro["c_kwh"], d_kwh=fro["d_kwh"],
            days_with_emg=fro["days_with_emg"], n_days=fro["n_days"],
            matches_paper=(abs(fro["emg_kwh"] - PAPER_EMG_KWH) < 1e-3
                           and abs(fro["emg_cost_yuan"] - PAPER_EMG_COST) < 1e-2
```

```
                            and abs(fro["surplus_kwh"] - PAPER_SURPLUS_KWH) < 1e-3),
        ),
        "frozen_dispatch_cd_zero": dict(
            definition="对照：电池完全不动作（c=d=0），只用 E^plan 供能",
            emg_kwh=cd0["emg_kwh"], emg_cost_yuan=cd0["emg_cost_yuan"],
            surplus_kwh=cd0["surplus_kwh"], n_days=cd0["n_days"],
            note="该口径不能复现论文的 172 015.82 kWh：论文的冻结调度包含 0:00 计划的放电量，"
                 "故自检口径是 E^plan + c^plan + d^plan",
        ),
        "summary": summary,
        "variants": {k: v["total"] for k, v in out.items()},
        "per_day": {k: v["per_day"] for k, v in out.items()},
    }
    path = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, args.out)
    with open(path, "w") as f:
        json.dump(payload, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print(f"已写出 {path}")
    return payload


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/exp/decomp.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
L 形（Benders）分解对照实验
==========================
对象：lp_engine.solve_day 的单日两阶段随机规划（问题 2/3/4 共用的求解核）

    min  sum_t p_t E_t + 5 sum_t p_t sum_w pi_w g_{w,t}
    s.t. E_t - c_t + d_t            >= nd^fcst_t                    (计划可行性)
         g_{w,t} + E_t - c_t + d_t  >= nd^act_{w,t}                 (追索/紧急购电)
         S_t = S_{t-1} + eta_c c_t - d_t/eta_d,  S_min <= S_t <= S_max
         0 <= c_t, d_t <= E_MAX,  E_t >= 0,  g_{w,t} >= 0
         S_144 >= S_0（term_mode='ge'，本实验主口径）

分解结构
--------
第一阶段 x = (E, c, d, S)（4n 个变量）；第二阶段 g_{w,t} 按情景 w 与槽位 t 完全可分。
记单槽"计划口径可用供给" y_t = E_t + d_t - c_t（kWh），则第二阶段的最优值解析可解：

    Q(y) = 5 * sum_t p_t * sum_w pi_w * (nd_{w,t} - y_t)^+ ,
    g_{w,t}^*(y) = (nd_{w,t} - y_t)^+ .

**次梯度解析式**（关键，主问题因此只需带解析割的 LP）：
    dQ/dy_t = -5 p_t * sum_w pi_w * 1{ nd_{w,t} > y_t } =: mu_t <= 0 ,
因为每个 max(0, nd_{w,t} - y_t) 关于 y_t 的次梯度是 -1{nd_{w,t} > y_t}（0 处的次梯度区间
为 [-1, 0]，取 -1 的取值即可给出有效割）。对第一阶段变量（y_t = E_t + d_t - c_t）：

    dQ/dE_t = dQ/dd_t = -dQ/dc_t = mu_t .

**最优性割（Benders/L 形）**：对任一试验点 y^k，
    theta >= Q(y^k) + sum_t mu_t^k (y_t - y_t^k)
写成 <= 形式（供 linprog 使用）：
    -theta - sum_t q_t^k (E_t + d_t - c_t) <= -( Q(y^k) + sum_t q_t^k y_t^k ),
    q_t^k := 5 p_t sum_w pi_w 1{nd_{w,t} > y_t^k} >= 0 .

**逐槽分离的多割（本脚本默认 disaggregated=True）**：因为 Q 逐槽可分
    Q(y) = sum_t Q_t(y_t),  Q_t(y_t) = 5 p_t sum_w pi_w (nd_{w,t} - y_t)^+ ,
把 144 维切平面拆成 144 条一维切平面（每个槽位一个 theta_t）：
    theta_t + q_t^k (y_t - y_t^k) >= Q_t(y_t^k)   <=>   -theta_t - q_t^k y_t <= -(Q_t(y_t^k)+q_t^k y_t^k
    ).
每条割都是有效下界，故 LB 仍然有效；实证：多割 9-20 次迭代收敛到 1e-15（对偶间隙
1e-12 绝对量），而聚合单割 200 次迭代后相对差仍有 6.5e-3 ~ 3.4e-2（见 single_cut_vs_multicut）。

**可行性割不需要**：追索变量 g >= 0 且无上界，任何第一阶段决策都可补偿（完全追索），
子问题恒可行，故只要最优性割。Q 是分片线性凸函数，分片数有限，算法有限步收敛。

主问题变量上界（仅为让主问题有界，不切掉任何最优解）
------------------------------------------------------
新增割在 y_t 方向斜率为负，若第一阶段变量无上界，主问题会出现"沿割方向无界"的假象
```

```
（因为割只是 Q 的一条切线，而 Q 本身在 y 大于最大情景需求后恒为 0）。故对 E_t 加
**有效上界**:
    y_t = E_t + d_t - c_t <= y_t + E_MAX  (d_t <= E_MAX, c_t >= 0)
    存在最优解使 y_t <= max(nd^fcst_t, max_w nd_{w,t}):
      把任何可行解的 y_t 截断到该值，计划约束仍满足（截断值 >= nd^fcst_t），
      紧急购电费不增（超出最大情景需求时 g=0），计划购电费不增（p_t y_t 变小），
      故截断后目标 <= 原目标，仍为最优。此时 E_t = y_t + c_t - d_t <= y_t + E_MAX。
    => 约束 E_t <= max(nd^fcst_t, max_w nd_{w,t}) + E_MAX 不排除任何最优解。

输出: intermediate/decomp.json

运行: cd C题论文/code && python3 decomp.py          （约 2-4 分钟）
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import argparse
import json
import os
import platform
import time

import numpy as np
import pandas as pd
import scipy
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import coo_matrix, vstack

import config as C
import lp_engine as LP
import q2 as Q2

K_SCAN = [20, 60, 120, 300, 500]
TOL = 1e-9                  # 相对收敛容差 |UB-LB| <= TOL*max(1,|UB|)
MAX_ITER = 400


# ---------------------------------------------------------------------------
# 解析子问题
# ---------------------------------------------------------------------------
def recourse(nd_scen, weights, price, y):
    """解析求解第二阶段：返回 Q(y) 与逐槽缺电概率 w_t = P(nd_t > y_t)。"""
    slack = nd_scen - y[None, :]                    # (K,n)
    pos = np.maximum(slack, 0.0)
    qty = (weights[:, None] * pos).sum(axis=0)      # 期望缺电量 (n,)
    Q = float(C.EMERGENCY_MULT * np.sum(price * qty))
    sw = weights[:, None] * (slack > 0.0)
    w = sw.sum(axis=0)                              # (n,) 缺电概率
    return Q, w, qty


def _master_solve(price, nd_fcst, cuts, n_theta, s_init, term_mode, term_value,
                  iE, iC, iD, iS, iTH, n, nv, e_ub):
    """装配并求解主问题（每次迭代重建；变量 4n + n_theta，割行稀疏且很少）。"""
    rows, cols, vals, rhs = [], [], [], []
    r = 0
    for t in range(n):                              # 计划可行性
        rows += [r, r, r]; cols += [iE + t, iC + t, iD + t]; vals += [-1.0, 1.0, -1.0]
        rhs.append(-nd_fcst[t]); r += 1
    for coef, b in cuts:                            # 最优性割
        for idx, val in coef:
            rows.append(r); cols.append(idx); vals.append(val)
        rhs.append(b); r += 1
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(r, nv)).tocsr()

    rows2, cols2, vals2, rhs2 = [], [], [], []      # SOC 递推
    for t in range(n):
        for b_, v_ in ((iS + t, 1.0), (iC + t, -C.ETA_C), (iD + t, 1.0 / C.ETA_D)):
```

```
            rows2.append(t); cols2.append(b_); vals2.append(v_)
        if t > 0:
            rows2.append(t); cols2.append(iS + t - 1); vals2.append(-1.0)
        rhs2.append(0.0 if t > 0 else s_init)
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(n, nv)).tocsr()

    bounds = [(0.0, e_ub[t]) for t in range(n)] + \
             [(0.0, C.E_MAX)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * n + [(0.0, None)] * n_theta
    if term_mode == "eq":
        v = s_init if term_value is None else term_value
        bounds[iS + n - 1] = (v, v)
    elif term_mode == "ge":
        v = s_init if term_value is None else term_value
        bounds[iS + n - 1] = (max(v, C.S_MIN), C.S_MAX)

    c_obj = np.zeros(nv)
    c_obj[iE:iE + n] = price
    c_obj[iTH:iTH + n_theta] = 1.0                    # theta（1 个聚合 / n 个逐槽）
    res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=np.array(rhs), A_eq=A_eq, b_eq=np.array(rhs2),
                  bounds=bounds, method="highs")
    if not res.success:
        raise RuntimeError("主问题求解失败：" + res.message)
    return res


def solve_day_benders(price, nd_fcst, nd_scen, weights=None, s_init=C.S_INIT,
                      term_mode="ge", term_value=None, tol=TOL, max_iter=MAX_ITER,
                      disaggregated=True, keep_history=False):
    """L 形（Benders）分解求解单日两阶段 LP；返回解、迭代数与耗时分解。

    disaggregated=True：按槽分离的多割（每个槽位一个 theta_t，各自的解析切平面）。
        因为 Q(y) = sum_t Q_t(y_t)、Q_t(y_t) = 5 p_t sum_w pi_w (nd_{w,t} - y_t)^+ 是
        **逐槽可分的 1 维凸分片线性函数**，把聚合割拆成 144 条逐槽割可极大加快收敛
        （聚合单割在 144 维主问题上会出现典型的慢收敛/振荡，见 large_case.single_cut）。
    disaggregated=False：经典单割（聚合）L 形，用于对照。
    """
    n = C.N_SLOT
    nd_scen = np.atleast_2d(np.asarray(nd_scen, float))
    K = nd_scen.shape[0]
    if weights is None:
        weights = np.full(K, 1.0 / K)
    weights = np.asarray(weights, float)
    weights = weights / weights.sum()

    iE, iC, iD, iS, iTH = 0, n, 2 * n, 3 * n, 4 * n
    n_theta = n if disaggregated else 1
    nv = 4 * n + n_theta
    ymax = np.maximum(nd_fcst, nd_scen.max(axis=0))
    e_ub = ymax + C.E_MAX                             # 有效上界（见文件头推导）

    cuts = []
    hist = []
    best = None
    t_master = t_sub = 0.0
    for it in range(max_iter):
        t0 = time.time()
        res = _master_solve(price, nd_fcst, cuts, n_theta, s_init, term_mode, term_value,
                            iE, iC, iD, iS, iTH, n, nv, e_ub)
        t_master += time.time() - t0
        x = res.x
        E, cc, dd, S = x[iE:iE + n], x[iC:iC + n], x[iD:iD + n], x[iS:iS + n]
        y = E + dd - cc
        t0 = time.time()
        Q, wsh, qty = recourse(nd_scen, weights, price, y)
        t_sub += time.time() - t0
        lb = float(res.fun)
        ub = float(price @ E) + Q
        hist.append(dict(it=it, lb=lb, ub=ub, gap=ub - lb,
                         theta=(float(x[iTH]) if not disaggregated
                                else float(np.sum(x[iTH:iTH + n]))),
                         n_short_slots=int((wsh > 0).sum())))
        if best is None or ub < best["ub"]:
```

```
            best = dict(ub=ub, E=E.copy(), c=cc.copy(), d=dd.copy(), S=S.copy(),
                        g=qty.copy(), it=it, wsh=wsh.copy(),
                        theta=(float(x[iTH]) if not disaggregated
                               else float(np.sum(x[iTH:iTH + n]))))
        if ub - lb <= tol * max(1.0, abs(ub)):
            break
        qover = C.EMERGENCY_MULT * price * wsh          # q_t^k = 5 p_t P(nd_t > y_t) >= 0
        if disaggregated:
            # 逐槽子问题值 Q_t(y_t^k) = 5 p_t sum_w pi_w (nd_{w,t} - y_t^k)^+
            Qt = C.EMERGENCY_MULT * price * \
                (weights[:, None] * np.maximum(nd_scen - y[None, :], 0.0)).sum(axis=0)
            for t in range(n):
                if qover[t] <= 0.0:                     # Q_t 局部恒为 0 -> 割为 theta_t >= 0
                    continue
                cuts.append(([(iTH + t, -1.0), (iE + t, -qover[t]),
                              (iD + t, -qover[t]), (iC + t, qover[t])],
                             -(Qt[t] + qover[t] * y[t])))
        else:
            coef = [(iTH, -1.0)]
            for t in range(n):
                coef += [(iE + t, -qover[t]), (iD + t, -qover[t]), (iC + t, qover[t])]
            cuts.append((coef, -(Q + float(np.sum(qover * y)))))

    out = dict(E=best["E"], c=best["c"], d=best["d"], S=best["S"],
               obj=float(best["ub"]), lb=float(hist[-1]["lb"]),
               iters=len(hist), cuts=len(cuts), K=K, s_init=s_init,
               g_expected=best["g"], theta=float(best["theta"]),
               disaggregated=bool(disaggregated),
               converged=bool(hist[-1]["ub"] - hist[-1]["lb"] <=
                              tol * max(1.0, abs(hist[-1]["ub"]))),
               sec_master=t_master, sec_sub=t_sub, sec_total=t_master + t_sub,
               nd_fcst=nd_fcst, nd_scen=nd_scen, price=price)
    if keep_history:
        out["history"] = hist
    return out


# ---------------------------------------------------------------------------
# 直接求解的"向量化复现"（用于把 Python 装配耗时与 HiGHS 求解耗时分开计时）
# ---------------------------------------------------------------------------
def build_direct(price, nd_fcst, nd_scen, weights, s_init, term_mode="ge",
                 term_value=None):
    n, K = C.N_SLOT, nd_scen.shape[0]
    iE, iC, iD, iS, iG = 0, n, 2 * n, 3 * n, 4 * n
    nv = 4 * n + K * n
    c_obj = np.zeros(nv)
    c_obj[iE:iE + n] = price
    c_obj[iG:iG + K * n] = C.EMERGENCY_MULT * (weights[:, None] * price[None, :]).ravel()

    tt = np.tile(np.arange(n), K)           # 逐情景的槽位下标（w 主序）
    ss = np.arange(K * n)                   # 情景块内顺序下标：g 变量 = iG + w*n + t = iG + ss
    sc_rows = n + ss                        # 追索约束行号：n + w*n + t
    pl = np.arange(n)
    rows = np.concatenate([pl, pl, pl, sc_rows, sc_rows, sc_rows, sc_rows])
    cols = np.concatenate([iE + pl, iC + pl, iD + pl,
                           iE + tt, iC + tt, iD + tt, iG + ss])
    vals = np.concatenate([-np.ones(n), np.ones(n), -np.ones(n),
                           -np.ones(K * n), np.ones(K * n), -np.ones(K * n), -np.ones(K * n)])
    A_ub = coo_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(n + K * n, nv)).tocsr()
    b_ub = np.concatenate([-nd_fcst, -nd_scen.ravel()])

    rows2 = np.concatenate([np.arange(n), np.arange(1, n), np.arange(n), np.arange(n)])
    cols2 = np.concatenate([iS + np.arange(n), iS + np.arange(n - 1), iC + np.arange(n),
                            iD + np.arange(n)])
    vals2 = np.concatenate([np.ones(n), -np.ones(n - 1), -C.ETA_C * np.ones(n),
                            (1.0 / C.ETA_D) * np.ones(n)])
    A_eq = coo_matrix((vals2, (rows2, cols2)), shape=(n, nv)).tocsr()
    b_eq = np.concatenate([[s_init], np.zeros(n - 1)])

    bounds = [(0.0, None)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + [(0.0, C.E_MAX)] * n + \
             [(C.S_MIN, C.S_MAX)] * n + [(0.0, None)] * (K * n)
    if term_mode == "eq":
        v = s_init if term_value is None else term_value
```

```
        bounds[iS + n - 1] = (v, v)
    elif term_mode == "ge":
        v = s_init if term_value is None else term_value
        bounds[iS + n - 1] = (max(v, C.S_MIN), C.S_MAX)
    return c_obj, A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, dict(iE=iE, iC=iC, iD=iD, iS=iS, iG=iG, nv=nv)


# ---------------------------------------------------------------------------
# 数据与情景
# ---------------------------------------------------------------------------
def scenario_set(R, K, seed=0):
    """K<=334 用与主方案一致的分层削减（medoid）；K>334 用固定种子有放回重采样。"""
    if K <= R.shape[0]:
        cen, w = LP.reduce_scenarios_stratified(R, K=K)
        return cen, w, "stratified_medoid"
    rng = np.random.default_rng(seed)
    idx = rng.choice(R.shape[0], size=K, replace=True)
    return R[idx], np.full(K, 1.0 / K), "bootstrap_resample(K>334)"


def day_data(panel, d):
    L = panel.L().loc[d].to_numpy(float)
    P = panel.PV().loc[d].to_numpy(float)
    return (L - P) * C.DT, (L - panel.pv_forecast(d, 0)) * C.DT


def compare_row(price, nd_fcst, cen, w, s_init, term_mode="ge", keep_history=False,
                single_cut=False, single_cut_iters=200):
    """同一天、同一情景集下直接求解 vs L 形分解的对照记录。

    single_cut=True 时额外跑一遍"聚合单割"的经典 L 形，用于对照收敛速度。
    """
    nd_scen = nd_fcst[None, :] + cen
    t0 = time.time()
    sol_d = LP.solve_day(price, nd_fcst, nd_scen, w, s_init=s_init, term_mode=term_mode)
    t_prod = time.time() - t0

    t0 = time.time()
    c_obj, A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, bounds, idx = build_direct(price, nd_fcst, nd_scen,
                                                              w, s_init, term_mode)
    t_build = time.time() - t0
    t0 = time.time()
    res = linprog(c_obj, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq, bounds=bounds,
                  method="highs")
    t_highs = time.time() - t0
    if not res.success:
        raise RuntimeError("直接求解（复现版）失败: " + res.message)
    obj_repro = float(res.fun)

    sol_b = solve_day_benders(price, nd_fcst, nd_scen, w, s_init=s_init,
                              term_mode=term_mode, keep_history=keep_history)
    gap = abs(sol_b["obj"] - sol_d["obj"])
    extra = {}
    if single_cut:
        t0 = time.time()
        sg = solve_day_benders(price, nd_fcst, nd_scen, w, s_init=s_init,
                               term_mode=term_mode, disaggregated=False,
                               max_iter=single_cut_iters, keep_history=keep_history)
        extra = dict(single_cut_obj=float(sg["obj"]),
                     single_cut_rel_gap=abs(sg["obj"] - sol_d["obj"]) / max(1.0, abs(sol_d["obj"])),
                     single_cut_iters=sg["iters"], single_cut_cuts=sg["cuts"],
                     single_cut_converged=bool(sg["converged"]),
                     single_cut_t=time.time() - t0,
                     single_cut_history=(sg.get("history") if keep_history else None))
    return dict(
        K=int(cen.shape[0]), s_init=float(s_init), term_mode=term_mode,
        obj_direct=float(sol_d["obj"]), obj_direct_repro=obj_repro,
        obj_benders=float(sol_b["obj"]),
        abs_gap=gap, rel_gap=gap / max(1.0, abs(sol_d["obj"])),
        repro_rel_gap=abs(obj_repro - sol_d["obj"]) / max(1.0, abs(sol_d["obj"])),
        iters=sol_b["iters"], cuts=sol_b["cuts"], converged=sol_b["converged"],
        t_direct_production=t_prod, t_direct_build=t_build, t_direct_highs=t_highs,
        t_direct_total=t_build + t_highs,
```

```
        t_benders_total=sol_b["sec_total"], t_benders_master=sol_b["sec_master"],
        t_benders_sub=sol_b["sec_sub"],
        speedup_vs_production=t_prod / max(sol_b["sec_total"], 1e-12),
        speedup_highs_only=(t_build + t_highs) / max(sol_b["sec_total"], 1e-12),
        nnz_direct=int(A_ub.nnz + A_eq.nnz), nvar_direct=int(idx["nv"]),
        nvar_benders=int(4 * C.N_SLOT + len(sol_b["E"])),
        n_theta=int(len(sol_b["E"]) if sol_b["disaggregated"] else 1),
        history=(sol_b.get("history") if keep_history else None),
        **extra,
    )


def agg(rows):
    ag = lambda k: float(np.mean([r[k] for r in rows]))
    mx = lambda k: float(np.max([r[k] for r in rows]))
    return dict(n=len(rows), max_rel_gap=mx("rel_gap"), mean_rel_gap=ag("rel_gap"),
                max_abs_gap=mx("abs_gap"), max_iters=int(np.max([r["iters"] for r in rows])),
                mean_iters=ag("iters"), max_cuts=int(np.max([r["cuts"] for r in rows])),
                all_converged=bool(all(r["converged"] for r in rows)),
                sum_t_direct=float(np.sum([r["t_direct_production"] for r in rows])),
                sum_t_benders=float(np.sum([r["t_benders_total"] for r in rows])),
                speedup=float(np.sum([r["t_direct_production"] for r in rows]) /
                              max(np.sum([r["t_benders_total"] for r in rows]), 1e-12)),
                max_repro_rel_gap=mx("repro_rel_gap"))


# ---------------------------------------------------------------------------
def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--ks", default=",".join(str(k) for k in K_SCAN))
    ap.add_argument("--tag", default="decomp")
    ap.add_argument("--eq-days", type=int, default=334, help="等价性检验的天数（K=60）")
    args = ap.parse_args()
    ks = [int(x) for x in args.ks.split(",")]

    t_start = time.time()
    panel = C.Panel(Q2.DATE_ALL)
    price = C.read_attachment1()["price"].to_numpy(float)
    R = Q2.build_residuals(panel, Q2.DATE_WINDOW)
    print(f"残差样本 {R.shape}，电价 {price.min():.4f}~{price.max():.4f} 元/kWh")

    out = dict(meta=dict(
        script="decomp.py", model="单日两阶段随机规划（lp_engine.solve_day）",
        method="L 形/Benders 分解（解析最优性割，无可行性割——完全追索）",
        window=f"{C.WIN_START}..{C.WIN_END}", n_slot=C.N_SLOT, dt=C.DT,
        e_max=C.E_MAX, emergency_mult=C.EMERGENCY_MULT,
        tol=TOL, max_iter=MAX_ITER,
        runtime_s=0.0, seed_scen=0,
        env=dict(python=platform.python_version(), numpy=np.__version__,
                 scipy=scipy.__version__, pandas=pd.__version__),
        reproduce="cd C题论文/code && python3 decomp.py",
    ))

    # ---- (0) 直接求解复现版的自检（保证计时口径可比）----
    nd_act, nd_fcst = day_data(panel, pd.Timestamp(C.KEY_DATES[0]))
    cen, w, src = scenario_set(R, 60)
    r0 = compare_row(price, nd_fcst, cen, w, C.S_INIT)
    print(f"[自检] 第 1 天 K=60：直接 {r0['obj_direct']:.6f} / 复现 {r0['obj_direct_repro']:.6f} / "
          f"Benders {r0['obj_benders']:.6f}  相对差 {r0['rel_gap']:.2e}  "
          f"迭代 {r0['iters']} 割 {r0['cuts']}")
    out["selfcheck"] = dict(day=C.KEY_DATES[0], scenario_source=src, **r0)

    # ---- (1) 等价性：K=60 逐日全窗口 / 抽样对比 ----
    days_all = list(Q2.DATE_WINDOW)
    if args.eq_days < len(days_all):
        step = len(days_all) / args.eq_days
        days_all = [days_all[int(i * step)] for i in range(args.eq_days)]
    rows = []
    t0 = time.time()
    for i, d in enumerate(days_all):
        _, ndf = day_data(panel, d)
        rows.append(compare_row(price, ndf, cen, w, C.S_INIT))
        if (i + 1) % 50 == 0:
```

```
            print(f"  ... 等价性 {i+1}/{len(days_all)} 天 {time.time()-t0:.1f}s")
    out["equivalence_K60"] = dict(description="K=60 分层情景，s_init=6000，term_mode=ge，"
                                              "逐日对比直接求解与 L 形分解",
                                  days=[str(d.date()) for d in days_all], **agg(rows))
    out["equivalence_K60"]["rows_head"] = rows[:3]
    print(f"[等价性 K=60] {len(rows)} 天  最大相对差 {agg(rows)['max_rel_gap']:.2e}  "
          f"平均迭代 {agg(rows)['mean_iters']:.1f}  加速比 {agg(rows)['speedup']:.2f}")

    # ---- (2) 初始储电量 / 终端条件扫描（K=60，四个指定日期）----
    rows2 = []
    for d in C.KEY_DATES:
        _, ndf = day_data(panel, pd.Timestamp(d))
        for s0 in (C.S_MIN, 3000.0, C.S_INIT, 9000.0, C.S_MAX):
            rows2.append(dict(day=d, **compare_row(price, ndf, cen, w, s0, keep_history=False)))
    rows3 = []
    for d in C.KEY_DATES:
        _, ndf = day_data(panel, pd.Timestamp(d))
        for tm in ("ge", "eq"):
            rows3.append(dict(day=d, **compare_row(price, ndf, cen, w, C.S_INIT,
                                                   term_mode=tm)))
    out["sweep_s_init_K60"] = dict(description="四个指定日期 x s_init  {1200,3000,6000,9000,10800}",
                                   rows=rows2, summary=agg(rows2))
    out["sweep_term_K60"] = dict(description="四个指定日期 x term_mode  {ge, eq}",
                                 rows=rows3, summary=agg(rows3))
    print(f"[s_init/term 扫描] 最大相对差 "
          f"{max(agg(rows2)['max_rel_gap'], agg(rows3)['max_rel_gap']):.2e}")

    # ---- (3) 情景数扫描（K=20/60/120/300/500，四个指定日期）----
    scan = []
    for K in ks:
        cenK, wK, srcK = scenario_set(R, K)
        rowsK = []
        for d in C.KEY_DATES:
            _, ndf = day_data(panel, pd.Timestamp(d))
            rowsK.append(dict(day=d, **compare_row(price, ndf, cenK, wK, C.S_INIT)))
        a = agg(rowsK)
        scan.append(dict(K=K, scenario_source=srcK, n_scen_effective=int(cenK.shape[0]),
                         nvar_direct=int(rowsK[0]["nvar_direct"]),
                         nvar_benders=int(rowsK[0]["nvar_benders"]),
                         nnz_direct=int(rowsK[0]["nnz_direct"]),
                         rows=rowsK, summary=a))
        print(f"[扫描] K={K:4d} ({srcK})  直接 {a['sum_t_direct']:.2f}s  "
              f"Benders {a['sum_t_benders']:.2f}s  加速 {a['speedup']:.2f}x  "
              f"目标（首日）{rowsK[0]['obj_direct']:.4f} vs {rowsK[0]['obj_benders']:.4f}  "
              f"相对差 {a['max_rel_gap']:.2e}  平均迭代 {a['mean_iters']:.1f}")
    out["scenario_scan"] = dict(description="四个指定日期（s_init=6000）下 K 的影响；"
                                            "K>334 时情景集以固定种子有放回重采样扩充",
                                ks=ks, entries=scan)

    # ---- (4) K=500 大规模算例的逐迭代轨迹 ----
    cen5, w5, src5 = scenario_set(R, 500)
    _, ndf5 = day_data(panel, pd.Timestamp(C.KEY_DATES[0]))
    r500 = compare_row(price, ndf5, cen5, w5, C.S_INIT, keep_history=True,
                       single_cut=True, single_cut_iters=200)
    out["large_case"] = dict(day=C.KEY_DATES[0], scenario_source=src5,
                             n_scen=int(cen5.shape[0]), **r500)
    print(f"[大规模 K=500] 直接 {r500['t_direct_production']:.2f}s  "
          f"Benders {r500['t_benders_total']:.3f}s  加速 {r500['speedup_vs_production']:.1f}x  "
          f"迭代 {r500['iters']}  相对差 {r500['rel_gap']:.2e}")

    # ---- (4b) 聚合单割 vs 逐槽多割（收敛速度对照）----
    rows5 = []
    for d in C.KEY_DATES:
        _, ndf = day_data(panel, pd.Timestamp(d))
        rows5.append(dict(day=d, **compare_row(price, ndf, cen, w, C.S_INIT,
                                               single_cut=True, single_cut_iters=200)))
    out["single_cut_vs_multicut"] = dict(
        description="K=60 四个指定日期：经典聚合单割 L 形（最多 200 次迭代）"
                    " vs 逐槽分离的解析多割",
        rows=rows5,
        summary=dict(
            max_rel_gap_multicut=float(np.max([r["rel_gap"] for r in rows5])),
            multi_iters=[r["iters"] for r in rows5],
```

```
            single_iters=[r["single_cut_iters"] for r in rows5],
            single_converged=[r["single_cut_converged"] for r in rows5],
            max_rel_gap_single=float(np.max([r["single_cut_rel_gap"] for r in rows5])),
            min_rel_gap_single=float(np.min([r["single_cut_rel_gap"] for r in rows5])),
            t_multicut=float(np.sum([r["t_benders_total"] for r in rows5])),
            t_single_cut=float(np.sum([r["single_cut_t"] for r in rows5]))))
    print(f"[单割 vs 多割] 多割迭代 {out['single_cut_vs_multicut']['summary']['multi_iters']}, "
          f"单割 200 次迭代后相对差仍达 "
          f"{out['single_cut_vs_multicut']['summary']['max_rel_gap_single']:.2e}")

    # ---- (5) K=300 的抽样等价性（更大规模下仍逐日一致）----
    cen3, w3, src3 = scenario_set(R, 300)
    days_s = [Q2.DATE_WINDOW[i] for i in range(0, len(Q2.DATE_WINDOW), 8)][:42]
    rows4 = []
    for d in days_s:
        _, ndf = day_data(panel, d)
        rows4.append(compare_row(price, ndf, cen3, w3, C.S_INIT))
    out["equivalence_K300_sample"] = dict(description="K=300 分层情景，每 8 天取 1 天共 "
                                                      f"{len(days_s)} 天，s_init=6000",
                                          days=[str(d.date()) for d in days_s], **agg(rows4))
    print(f"[等价性 K=300] {len(rows4)} 天  最大相对差 {agg(rows4)['max_rel_gap']:.2e}  "
          f"加速比 {agg(rows4)['speedup']:.2f}")

    out["notes"] = [
        "子问题完全可分且解析可解，故只有最优性割；主问题 4n+1=577 变量，割为 433 非零的稀疏行。",
        "主问题对 E_t 加了有效上界 max(nd_fcst_t, max_w nd_{w,t}) + E_MAX，仅为保证主问题有界，"
        "不排除任何最优解（推导见源码文件头）。",
        "直接求解耗时给出两个口径：production（调 lp_engine.solve_day，含 Python 稀疏装配）与 "
        "build+highs（本脚本向量化装配 + HiGHS），后者用于与 Benders 公平比较纯求解开销。",
        "K>334 时无法再做分层 medoid 削减，情景集以固定种子（seed=0）有放回重采样扩充，已在
     scenario_source 标注。",
        "逐槽分离的解析多割（disaggregated=True）是本实验的默认算法：主问题 4n+n=720 变量，"
        "10 次左右迭代即收敛到机器精度；聚合单割（disaggregated=False）在 144 维主问题上"
        "200 次迭代仍有 1e-2 量级对偶间隙，作为收敛速度对照一并记录。",
        "Benders 单次迭代成本与 K 无关（主问题只有 4n+n 个变量），而直接求解的 LP 规模随 K 线性增长，"
        "故存在交叉点（约 K=100 附近），K 越大分解法优势越明显。",
        "所有数字由本脚本一次运行产生。",
    ]
    out["meta"]["runtime_s"] = time.time() - t_start
    path = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, f"{args.tag}.json")
    with open(path, "w") as f:
        json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)
    print("=" * 78)
    print(f"等价性：K=60 全窗口最大相对差 {out['equivalence_K60']['max_rel_gap']:.2e}；"
          f"K=300 抽样 {out['equivalence_K300_sample']['max_rel_gap']:.2e}；"
          f"K=500 单日 {r500['rel_gap']:.2e}")
    print(f"K=500 加速比（生产路径 / Benders）= {r500['speedup_vs_production']:.1f}x")
    print("已写出", path, f"（总耗时 {out['meta']['runtime_s']:.1f}s）")
    return out


if __name__ == "__main__":
    main()
```

1.3.7 绘图（code/plot/）

源程序：code/plot/plot_figures.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
r"""
论文数据图绘制脚本（fig03 - fig10）
====================================
一次运行生成论文全部 8 张矢量数据图（PDF），输出到 C题论文/figures/。

运行方式
--------
    cd C题论文/code && python3 plot_figures.py
    # 或从工作区根目录：python3 "C题论文/code/plot_figures.py"

硬性口径
--------
* 中文字体：font.sans-serif = ["Songti SC","Heiti SC","PingFang SC","Arial Unicode MS"]，
  axes.unicode_minus = False；**导入 matplotlib 之前**必须把 MPLCONFIGDIR 指向工作区内
```

```
  的缓存目录（C题论文/build/mplcache），否则 macOS 上会因字体缓存不可写而报错。
* 输出：PDF 矢量（pdf.fonttype=42 嵌入 TrueType 子集），bbox_inches="tight"。
* 图内**不写标题**（论文由 LaTeX \caption 给题），只写坐标轴标签与单位；
  每条曲线/子图自带图例、单位与关键数值标注，可脱离正文阅读。
* 数字来源：C题论文/intermediate/*.json（q1 / exp_scan / q2_main / q3_n1 / q3_n2 /
  q3_n4 / q3_perf / q4_price / q4_cvar）与原始附件（附件 1、附件 4）。
  除"分位带"直接由附件 4 原始矩阵计算外，图中所有数字均由中间结果 JSON 复算得到，
  不做任何人工录入。

图的清单（编号与文件名固定）
-------------------------
    fig03_q1_dual_price.pdf          问题 1 最优性证书：电价 vs 储电边际价值 + 充放电量
    fig04_q1_capacity_power.pdf      容量-功率双向扫描
    fig05_cost_waterfall.pdf         问题 1 成本分解瀑布图
    fig06_voi.pdf                    信息价值 VoI（预报时刻数 1/2/4/完全信息）
    fig07_q2_emergency.pdf           问题 2 全年逐日紧急购电 + 报童两条方向性参照
    fig08_q4_price.pdf               附件 4 电价剖面（分位带 + 分时骨架）+ 残差 ACF
    fig09_cvar_frontier.pdf          CVaR 风险-费用前沿（依赖 q4_cvar.json，缺失则跳过）
    fig10_strategy_mechanism.pdf     问题 1 最优策略机制（PV 盈余/负荷/电价/SOC/充放电）
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

# ---------------------------------------------------------------------------
# 0. 环境（必须在 import matplotlib 之前完成）
# ---------------------------------------------------------------------------
import os

HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))         # code/plot/
PAPER_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(HERE))        # C题论文/
WORKSPACE = os.path.dirname(PAPER_DIR)                # 工作区根目录
MPL_CACHE = os.path.join(PAPER_DIR, "build", "mplcache")
os.makedirs(MPL_CACHE, exist_ok=True)
os.environ["MPLCONFIGDIR"] = MPL_CACHE                # 字体缓存必须可写

import json
from datetime import datetime

import numpy as np

import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.dates import MonthLocator, DateFormatter, date2num
from matplotlib.ticker import MultipleLocator, FuncFormatter

# ---------------------------------------------------------------------------
# 1. 全局样式
# ---------------------------------------------------------------------------
FONT_STACK = ["Songti SC", "Heiti SC", "PingFang SC", "Arial Unicode MS"]
plt.rcParams.update({
    "font.family": "sans-serif",
    "font.sans-serif": FONT_STACK,
    "axes.unicode_minus": False,
    "pdf.fonttype": 42,          # 嵌入 TrueType 子集，矢量且中文不缺字
    "ps.fonttype": 42,
    "savefig.bbox": "tight",
    "figure.dpi": 120,
    "font.size": 9,
    "axes.labelsize": 9,
    "axes.titlesize": 9,         # 本脚本不写标题，仅防意外
    "xtick.labelsize": 8,
    "ytick.labelsize": 8,
    "legend.fontsize": 7.4,
    "axes.grid": True,
    "grid.alpha": 0.28,
    "grid.linewidth": 0.5,
    "axes.linewidth": 0.8,
```

```
    "legend.framealpha": 0.92,
    "lines.linewidth": 1.3,
})

# 统一配色
C_PRICE = "#1f4e9c"      # 电价
C_MU = "#c0392b"         # 储电边际价值
C_CHG = "#2e86de"        # 充电
C_DIS = "#e67e22"        # 放电
C_PV = "#e8a33d"         # 光伏
C_LOAD = "#34495e"       # 负载
C_SOC = "#16a085"        # 储电量
C_GREY = "0.55"

# 主口径常数（与 config.py 一致；此处仅用于图上阈值线，不参与任何求解）
DT = 1.0 / 6.0           # h
ETA_C = ETA_D = 0.9      # 单边效率（假设 A2，往返 81%）
E_MAX = 5000.0 * DT      # kWh/槽，充放电量上限 833.3333
S_MIN, S_MAX, S_INIT = 1200.0, 10800.0, 6000.0

INTERMEDIATE = os.path.join(PAPER_DIR, "intermediate")
FIGDIR = os.path.join(PAPER_DIR, "figures")
ATTACH = os.path.join(WORKSPACE, "CUMCM2026Problems(1)", "C题", "附件")

FIG_SOURCES: dict[str, str] = {}   # 文件名 -> 数据来源说明


# ---------------------------------------------------------------------------
# 2. 工具函数
# ---------------------------------------------------------------------------
def load_json(name: str, required: bool = True):
    """读取 intermediate/<name>；required=False 时缺失返回 None。"""
    path = os.path.join(INTERMEDIATE, name)
    if not os.path.exists(path):
        if required:
            raise FileNotFoundError("缺少中间结果文件：%s" % path)
        return None
    with open(path, "r", encoding="utf-8") as f:
        return json.load(f)


def fnum(x: float, nd: int = 2) -> str:
    """千分位数字（论文口径：费用保留 2 位小数）。"""
    return ("{:,.%df}" % nd).format(float(x))


def read_attach_matrix(fname: str):
    """读取附件（首列为日期，其后 144 列）为 ndarray（行=日，列=槽位）。"""
    import pandas as pd
    path = os.path.join(ATTACH, fname)
    df = pd.read_excel(path, header=0)
    df = df.rename(columns={df.columns[0]: "date"})
    df = df.set_index("date")
    df.columns = [f"s{j}" for j in range(144)]
    return df.astype(float).to_numpy()


def read_attach1():
    """附件 1：典型日 {电价 元/kWh，小区负载 kW，光伏功率 kW}，144 槽。"""
    import pandas as pd
    df = pd.read_excel(os.path.join(ATTACH, "附件1.xlsx"), header=0)
    df.columns = ["时间", "price", "load", "pv"]
    return (df["price"].to_numpy(float), df["load"].to_numpy(float),
            df["pv"].to_numpy(float))


def slot_hours() -> np.ndarray:
    """槽位左端点（h）：槽 j = [j/6, (j+1)/6)。"""
    return np.arange(144) / 6.0


def step_close(t: np.ndarray, v: np.ndarray):
    """把 144 槽的阶梯序列闭合到 24 h，便于 step/fill_between(step='post')。"""
```

```
    return np.append(t, 24.0), np.append(v, v[-1])


def hhmm(hour_float: float) -> str:
    h = int(hour_float)
    m = int(round((hour_float - h) * 60))
    if m == 60:
        h, m = h + 1, 0
    return "%d:%02d" % (h, m)


def note(ax, text: str, loc: str = "upper left", fs: float = 7.2, pad: float = 0.38,
         xy: tuple | None = None):
    """轴内信息框（数值标注，不承担标题作用）。xy 给定时按轴分数坐标自定义位置。"""
    if xy is None:
        xy = {"upper left": (0.012, 0.975), "upper right": (0.988, 0.975),
              "lower left": (0.012, 0.030), "lower right": (0.988, 0.030)}[loc]
        ha = "left" if "left" in loc else "right"
        va = "top" if "upper" in loc else "bottom"
    else:
        ha, va = "left", "top"
    ax.text(xy[0], xy[1], text, transform=ax.transAxes, ha=ha, va=va,
            fontsize=fs, linespacing=1.45,
            bbox=dict(boxstyle="round,pad=%.2f" % pad, facecolor="white",
                      edgecolor="0.72", linewidth=0.6, alpha=0.93))


def save(fig, name: str) -> str:
    path = os.path.join(FIGDIR, name)
    fig.savefig(path, format="pdf", bbox_inches="tight",
                metadata={"Creator": "plot_figures.py", "CreationDate": None})
    plt.close(fig)
    return path


def hour_axis(ax):
    ax.set_xlim(0, 24)
    ax.xaxis.set_major_locator(MultipleLocator(2))
    ax.xaxis.set_major_formatter(FuncFormatter(lambda v, p: "%d" % int(round(v))))
    ax.set_xlabel("时刻（h）")


# ---------------------------------------------------------------------------
# 3. 各图
# ---------------------------------------------------------------------------
def fig03():
    """问题 1 最优性证书：电价 vs 储电边际价值（含死区与两条阈值线）+ 最优充放电量。"""
    q1 = load_json("q1.json")
    A = q1["arrays"]
    price = np.asarray(A["price"], float)
    mu = -np.asarray(A["dual_eq"], float)        # 取负：储电边际价值（元/kWh）
    c = np.asarray(A["c"], float)
    d = np.asarray(A["d"], float)

    t = slot_hours()
    xe, pe = step_close(t, price)
    _, mue = step_close(t, mu)
    th_c = ETA_C * mue                           # 充电阈值 eta_c * mu_t
    th_d = mue / ETA_D                           # 放电阈值 mu_t / eta_d

    fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(6.9, 5.4), sharex=True,
                                   gridspec_kw=dict(height_ratios=[1.32, 1.0], hspace=0.10))

    # ---- 上：价格与边际价值 ----
    ax1.fill_between(xe, th_c, th_d, step="post", color="0.87",
                     label=r"死区：$\eta_c\mu_t\leq p_t\leq \mu_t/\eta_d$（不充不放）")
    ax1.fill_between(xe, pe, th_c, step="post", where=(pe < th_c - 1e-9),
                     color="#f5c26b", alpha=0.75, linewidth=0,
                     label=r"充电窗口：$p_t<\eta_c\mu_t$")
    ax1.step(xe, pe, where="post", color=C_PRICE, label=r"电价 $p_t$（附件 1，元/kWh）")
    ax1.step(xe, mue, where="post", color=C_MU, label=r"储电边际价值 $\mu_t$（元/kWh）")
    ax1.step(xe, th_c, where="post", color="#d35400", ls="--", lw=1.0,
             label=r"充电阈值 $\eta_c\mu_t$")
```

```
    ax1.step(xe, th_d, where="post", color="#7d3c98", ls="--", lw=1.0,
             label=r"放电阈值 $\mu_t/\eta_d$")
    ax1.set_ylabel("电价 / 储电边际价值（元 · kWh$^{-1}$）")
    ax1.set_ylim(0, 1.62)
    ax1.legend(loc="upper left", ncol=3, columnspacing=0.9, handlelength=1.8)
    note(ax1, "死区比 $1/(\\eta_c\\eta_d)=%.4f$; $\\mu_t$ = LP 等式约束对偶量（水价值）"
         % q1["main"]["ratio_cd"], loc="lower right", fs=6.8)

    # ---- 下: 最优充放电量（充电为正、放电为负） ----
    w = 1.0 / 6.0
    ax2.bar(t + w / 2, c, width=w, color=C_CHG, label="最优充电量 $c_t$（kWh/槽）")
    ax2.bar(t + w / 2, -d, width=w, color=C_DIS, label="最优放电量 $d_t$（kWh/槽）")
    ax2.axhline(0, color="0.25", lw=0.7)
    ax2.set_ylim(-1080, 1080)
    ax2.set_ylabel("充放电量（kWh · 槽$^{-1}$）\n充电为正、放电为负")
    hour_axis(ax2)
    ax2.legend(loc="upper left", ncol=2, columnspacing=1.0)

    load = np.asarray(A["load"], float)
    pv = np.asarray(A["pv"], float)
    ch_idx = np.where(c > 1e-6)[0]
    dis_idx = np.where(d > 1e-6)[0]
    idle_idx = np.where((c <= 1e-6) & (d <= 1e-6))[0]
    ok_chg = int(np.sum(price[ch_idx] <= ETA_C * mu[ch_idx] + 1e-9))
    ok_dis = int(np.sum(price[dis_idx] >= mu[dis_idx] / ETA_D - 1e-9))
    idle_in = int(np.sum((price[idle_idx] >= ETA_C * mu[idle_idx] - 1e-9) &
                         (price[idle_idx] <= mu[idle_idx] / ETA_D + 1e-9)))
    viol = ch_idx[price[ch_idx] > ETA_C * mu[ch_idx] + 1e-9]
    viol_sur = int(np.sum(pv[viol] > load[viol]))
    note(ax2, "充电槽 %d（其中 %d 个落在阴影充电窗口内；其余 %d 个中有 %d 个处于 PV 盈余槽，"
              "充电由零成本光伏供给）\n"
              "放电槽 %d（%d 个落在放电阈值上方）；空闲槽 %d（%d 个落在死区内）\n"
              "充电量 %s kWh、放电量 %s kWh、充放比 %.4f = $1/(\\eta_c\\eta_d)$"
         % (len(ch_idx), ok_chg, len(viol), viol_sur, len(dis_idx), ok_dis,
            len(idle_idx), idle_in, fnum(c.sum()), fnum(d.sum()), c.sum() / d.sum()),
         loc="lower left", fs=6.5)

    for ax in (ax1, ax2):
        ax.set_xlim(0, 24)
    FIG_SOURCES["fig03_q1_dual_price.pdf"] = (
        "q1.json: arrays.price / arrays.dual_eq(取负=水价值) / arrays.c / arrays.d; "
        "阈值线由 config.py 主口径 eta_c=eta_d=0.9 计算")
    return save(fig, "fig03_q1_dual_price.pdf")


def fig04():
    """容量-功率双向扫描: 左=容量扫描（最优费用 + 储电边际价值），右=充放功率上限扫描。"""
    scan = load_json("exp_scan.json")["capacity"]
    caps = np.array([r["cap"] for r in scan["cap_scan"]], float)
    costs = np.array([r["cost"] for r in scan["cap_scan"]], float)
    pows = np.array([r["pmax"] for r in scan["power_scan"]], float)
    pcost = np.array([r["cost"] for r in scan["power_scan"]], float)
    pchg = np.array([r["charge"] for r in scan["power_scan"]], float)
    base = float(scan["base"])

    # 储电容量边际价值 = -dC*/dSbar（相邻扫描点中心/单侧差分，单位 元/kWh）
    mcaps = 0.5 * (caps[1:] + caps[:-1])
    mvals = -(np.diff(costs) / np.diff(caps))

    fig, (axL, axR) = plt.subplots(1, 2, figsize=(7.2, 3.4))
    fig.subplots_adjust(wspace=0.46)
    LIMIT_C = "#7d3c98"      # 单一自由度放开的参考线

    # ---- 左: 容量扫描（最优费用 + 储电容量边际价值） ----
    axL.plot(caps, costs, "o-", color=C_PRICE, ms=3.6, label="最优购电费 $C^*$（元/日）")
    axL.axhline(base, color=C_GREY, ls=":", lw=1.0,
                label="题面容量 12 000 kWh 基准: %s 元/日" % fnum(base))
    axL.axhline(scan["no_capacity_limit"], color=LIMIT_C, ls="--", lw=1.0,
                label="仅解除容量上限: %s 元/日（再省 %.2f%%）"
                      % (fnum(scan["no_capacity_limit"]), scan["gain_no_cap"]))
    axL.set_xlabel("可用储能容量（kWh，保持 10%–90% DOD）")
    axL.set_ylabel("最优购电费（元 · 日$^{-1}$）")
    axL.set_ylim(24800, 40400)
```

```
    axL.set_xlim(0, 50000)

    axL2 = axL.twinx()
    axL2.step(mcaps, mvals, where="mid", color=C_MU, lw=1.3,
              label=r"容量边际价值 $-\partial C^*/\partial\bar S$（元/kWh）")
    axL2.plot(mcaps, mvals, "s", color=C_MU, ms=3.0)
    axL2.set_ylabel(r"边际价值 $-\partial C^*/\partial\bar S$（元 · kWh$^{-1}$）",
                    color=C_MU)
    axL2.tick_params(axis="y", colors=C_MU)
    axL2.set_ylim(0, 1.15)
    axL2.grid(False)
    h1, l1 = axL.get_legend_handles_labels()
    h2, l2 = axL2.get_legend_handles_labels()
    axL.legend(h1 + h2, l1 + l2, loc="upper right", fontsize=6.4)
    note(axL, "费用曲线分段线性、下凸；边际价值由 %.3f 单调递减至 %.3f 元/kWh"
         % (mvals[0], mvals[-1]), loc="lower left", fs=6.4)

    # ---- 右：充放电功率上限扫描 ----
    axR.plot(pows, pcost, "o-", color=C_PRICE, ms=3.6, label="最优购电费 $C^*$（元/日）")
    axR.axhline(scan["no_power_limit"], color=LIMIT_C, ls="--", lw=1.0,
                label="仅解除功率上限：%s 元/日（再省 %.2f%%）"
                      % (fnum(scan["no_power_limit"]), scan["gain_no_pow"]))
    axR.set_xlabel("充放电功率上限（kW）")
    axR.set_ylabel("最优购电费（元 · 日$^{-1}$）")
    axR.set_ylim(33800, 40800)
    axR.set_xlim(600, 11000)

    axR2 = axR.twinx()
    axR2.plot(pows, pchg, "s--", color=C_CHG, ms=3.2, lw=1.1,
              label="全天充电量（kWh/日）")
    axR2.set_ylabel("全天充电量（kWh · 日$^{-1}$）", color=C_CHG)
    axR2.tick_params(axis="y", colors=C_CHG)
    axR2.set_ylim(8000, 32000)
    axR2.grid(False)
    h1, l1 = axR.get_legend_handles_labels()
    h2, l2 = axR2.get_legend_handles_labels()
    axR.legend(h1 + h2, l1 + l2, loc="upper right", fontsize=6.4)
    axR2.text(4200, 23400, "充电量饱和（ 7 500 kW）：%s kWh/日" % fnum(pchg[-1]),
              fontsize=6.3, color="#1a5276", ha="left", va="bottom")

    FIG_SOURCES["fig04_q1_capacity_power.pdf"] = (
        "exp_scan.json: capacity.cap_scan / power_scan / base / no_capacity_limit / "
        "no_power_limit / gain_no_cap / gain_no_pow；边际价值为扫描费用的离散差分")
    return save(fig, "fig04_q1_capacity_power.pdf")


def fig05():
    """问题 1 成本分解瀑布图：无储能基线 -> 储能削峰填谷收益 -> 最优购电费。"""
    q1 = load_json("q1.json")["main"]
    base = q1["base_cost"]
    opt = q1["cost"]
    save_amt = q1["saving"]

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.9, 3.9))
    xs = [0, 1, 2]
    ax.bar(0, base, width=0.56, color="0.72", edgecolor="0.35", linewidth=0.7)
    ax.bar(1, -save_amt, bottom=base, width=0.56, color="#27ae60",
           edgecolor="#1e8449", linewidth=0.7)
    ax.bar(2, opt, width=0.56, color=C_PRICE, edgecolor="#16365c", linewidth=0.7)

    # 连接线
    ax.plot([0.28, 1.72], [base, base], ls="--", lw=0.8, color="0.45")
    ax.plot([1.28, 2.28], [opt, opt], ls="--", lw=0.8, color="0.45")

    ax.text(0, base + 1400, "%s 元" % fnum(base), ha="center", fontsize=7.6)
    ax.text(1, base + 1400, "-%s 元" % fnum(save_amt), ha="center", fontsize=7.6,
            color="#1e8449")
    ax.text(2, opt + 1400, "%s 元" % fnum(opt), ha="center", fontsize=7.6,
            color=C_PRICE)

    ax.set_xticks(xs)
    ax.set_xticklabels(["无储能基线 $C^{base}$\n（净负荷全额购电）",
                        "储能削峰填谷收益\n（价差套利 + 光伏时移）",
```

```
                          "最优购电费 $C^*$\n（含储能，日周期）"], fontsize=7.4)
    ax.set_ylabel("日购电费用（元 · 日$^{-1}$）")
    ax.set_ylim(0, 72000)
    note(ax, "$C^{base}=\\sum_t p_t\\max(L_t-PV_t,0)\\Delta t$\n"
             "口径 C-01 / C-02，附件 1 典型日（全年平均日）\n"
             "节省率 %.2f%%（%s 元/日）"
         % (q1["saving_rate"] * 100, fnum(save_amt)), loc="upper right", fs=6.8)
    FIG_SOURCES["fig05_cost_waterfall.pdf"] = (
        "q1.json: main.base_cost / main.cost / main.saving / main.saving_rate")
    return save(fig, "fig05_cost_waterfall.pdf")


def fig06():
    """信息价值 VoI：预报时刻数 1/2/4/完全信息 的总费用（左轴）与紧急购电量（右轴）。"""
    m1 = load_json("q3_n1.json")["meta"]
    m2 = load_json("q3_n2.json")["meta"]
    m4 = load_json("q3_n4.json")["meta"]
    mp = load_json("q3_perf.json")["meta"]
    metas = [m1, m2, m4, mp]
    cost = np.array([m["total_cost"] for m in metas]) / 1e4      # 万元
    emg = np.array([m["emg_qty"] for m in metas])                # kWh
    labels = ["1 次\n0:00", "2 次\n0:00 + 12:00",
              "4 次\n0:00 / 6:00 / 12:00 / 18:00", "完全信息\n（上界）"]
    x = np.arange(4)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.7, 4.2))
    axb = ax.twinx()
    axb.bar(x, emg, width=0.42, color="#aed6f1", edgecolor="#5499c7",
            linewidth=0.7, label="紧急购电量（kWh，右轴）")
    axb.set_ylabel("紧急购电量（kWh）", color="#2471a3")
    axb.tick_params(axis="y", colors="#2471a3")
    axb.set_ylim(0, 760000)
    axb.grid(False)
    for xi, v in zip(x, emg):
        axb.text(xi, v + 9000, fnum(v, 0), ha="center", fontsize=6.8, color="#1a5276")

    ax.plot(x, cost, "o-", color=C_MU, ms=5.0, lw=1.6, label="总费用（万元，左轴）")
    for xi, v in zip(x, cost):
        ax.annotate(fnum(v), (xi, v), textcoords="offset points", xytext=(0, 7),
                    ha="center", fontsize=7.0, color=C_MU)
    for i in range(3):
        dcost = (cost[i] - cost[i + 1]) * 1e4
        ax.annotate("-%s 元" % fnum(dcost, 0),
                    ((x[i] + x[i + 1]) / 2, (cost[i] + cost[i + 1]) / 2),
                    textcoords="offset points", xytext=(0, -14), ha="center",
                    fontsize=6.8, color="0.25")

    ax.axvline(2, color="0.35", ls="--", lw=1.0)
    ax.annotate("本题实际：4 次预报", xy=(2.0, 1418.0), xytext=(1.92, 1423.0),
                ha="right", fontsize=7.0, color="0.25",
                arrowprops=dict(arrowstyle="->", color="0.45", lw=0.7))
    ax.set_xticks(x)
    ax.set_xticklabels(labels, fontsize=7.2)
    ax.set_xlim(-0.55, 3.55)
    ax.set_ylim(1384.5, 1445.0)
    ax.set_xlabel("预报时刻数（同一场景集、同一实际轨迹，结果窗口 %d 天）"
                  % m1["n_days"])
    ax.set_ylabel("总费用（万元）", color=C_MU)
    ax.tick_params(axis="y", colors=C_MU)
    h1, l1 = ax.get_legend_handles_labels()
    h2, l2 = axb.get_legend_handles_labels()
    ax.legend(h1 + h2, l1 + l2, loc="upper right", fontsize=6.8)

    voi = m1["total_cost"] - mp["total_cost"]
    got = m1["total_cost"] - m4["total_cost"]
    note(ax, "可获得信息价值上界（1 次 → 完全信息）：%s 元\n"
             "4 次已实现 %.1f%%；再加密最多再省 %s 元（%.2f%%）\n"
             "无储能基线 %s 元（%s 万元，超出纵轴范围）"
         % (fnum(voi), got / voi * 100, fnum(m4["total_cost"] - mp["total_cost"]),
            (m4["total_cost"] - mp["total_cost"]) / m4["total_cost"] * 100,
            fnum(m1["base_cost"]), fnum(m1["base_cost"] / 1e4, 2)),
         loc="upper left", fs=6.6)
    FIG_SOURCES["fig06_voi.pdf"] = (
```

```
        "q3_n1.json / q3_n2.json / q3_n4.json / q3_perf.json 的 meta."
        "total_cost、meta.emg_qty、meta.base_cost")
    return save(fig, "fig06_voi.pdf")


def fig07():
    """问题 2 全年逐日紧急购电量 + 报童两条方向性参照（缺货概率约 0.114 与 0.200）。"""
    q2 = load_json("q2_main.json")
    meta = q2["meta"]
    nb = load_json("exp_scan.json")["newsboy"]
    dates = [datetime.strptime(r["date"][:10], "%Y-%m-%d") for r in q2["daily"]]
    g = np.array([r["emg_qty"] for r in q2["daily"]], float)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.3, 3.3))
    xs = date2num(dates)
    ax.bar(xs, g, width=0.82, color="#aed6f1", edgecolor="#5499c7",
           linewidth=0.35, label="逐日紧急购电量 $\\sum_t g_t$（kWh/日）")

    k = 7
    roll = np.convolve(g, np.ones(k) / k, mode="same")
    ax.plot(xs, roll, color="#1a5276", lw=1.2, label="%d 日滑动平均（kWh/日）" % k)

    q80 = float(np.percentile(g, 80))
    q90 = float(np.percentile(g, 90))
    ax.axhline(q80, color="#e67e22", ls="--", lw=1.1,
               label="口径一参照：日 %d%% 分位 = %s kWh" % (80, fnum(q80)))
    ax.axhline(q90, color="#c0392b", ls="-.", lw=1.1,
               label="口径二参照（近似）：日 %d%% 分位 = %s kWh" % (90, fnum(q90)))

    month_ticks = [d for d in dates if d.day == 1]          # 仅 2025 年各月 1 日，避免出现次年 1 月
    ax.set_xticks(date2num(month_ticks))
    ax.set_xticklabels([d.strftime("%m月") for d in month_ticks])
    ax.set_xlim(date2num(dates[0]) - 2, date2num(dates[-1]) + 2)
    ax.set_ylim(0, 5800)
    ax.set_xlabel("日期（2025-02-01 至 2025-12-31，共 %d 天）" % len(dates))
    ax.set_ylabel("紧急购电量（kWh · 日$^{-1}$）")
    ax.legend(loc="upper left", fontsize=6.4, ncol=1)
    note(ax, "逐槽缺货频率 %.2f%%（报童两条方向性参照 0.114 – 0.200 的下侧）\n"
             "电量满足率 %.2f%%；全年紧急购电量 %s kWh\n"
             "有紧急购电天数 %d/%d；单日最大 %s kWh（%s）"
         % (nb["short_slot_rate"] * 100, nb["fill_rate"] * 100,
            fnum(meta["tot_emg_qty"]), meta["days_with_emg"], len(dates),
            fnum(g.max()), dates[int(np.argmax(g))].strftime("%Y-%m-%d")),
         loc="upper right", fs=6.4)
    FIG_SOURCES["fig07_q2_emergency.pdf"] = (
        "q2_main.json: daily[].emg_qty（334 天）、meta.tot_emg_qty、meta.days_with_emg; "
        "exp_scan.json: newsboy.short_slot_rate / newsboy.fill_rate")
    return save(fig, "fig07_q2_emergency.pdf")


def fig08():
    """附件 4 电价剖面（分位带 + 分时骨架）+ 残差 ACF(1 – 6)。"""
    pt = load_json("q4_price.json")["price_tests"]
    # 分时骨架：优先用附件 1 原始剖面，缺失时退回 q1.json 的电价数组
    try:
        skel, _, _ = read_attach1()
        skel_src = "附件 1"
    except Exception:
        skel = np.asarray(load_json("q1.json")["arrays"]["price"], float)
        skel_src = "q1.json arrays.price（附件 1 同源）"

    band_ok, M = False, None
    try:
        M = read_attach_matrix("附件4.xlsx")
        band_ok = M.shape[1] == 144 and M.shape[0] > 0
    except Exception:
        band_ok = False

    t = slot_hours()
    xe, ske = step_close(t, skel)

    fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(6.9, 5.2),
                                   gridspec_kw=dict(height_ratios=[1.5, 1.0], hspace=0.30))
```

```
527
528     if band_ok:
529         q = np.percentile(M, [10, 25, 50, 75, 90], axis=0)
530         qe = np.hstack([q, q[:, [-1]]])
531         ax1.fill_between(xe, qe[0], qe[4], step="post", color="#d6e4f0",
532                          label="附件 4 电价分位带：10–90%% / 25–75%%（%d 天 × 144 槽）"
533                                % M.shape[0])
534         ax1.fill_between(xe, qe[1], qe[3], step="post", color="#9ec5e8",
535                          label="_nolegend_")
536         ax1.step(xe, qe[2], where="post", color="#1a5276", lw=1.2,
537                  label="附件 4 逐槽中位数电价（元/kWh）")
538     ax1.step(xe, ske, where="post", color=C_PRICE, lw=1.7, ls="--",
539              label="分时骨架（%s 电价剖面，元/kWh）" % skel_src)
540     ax1.set_ylabel("电价（元 · kWh$^{-1}$）")
541     ax1.set_ylim(0, 2.4)
542     ax1.legend(loc="upper left", fontsize=6.3, ncol=1)
543     hour_axis(ax1)
544     ax1.set_xlabel("")
545     note(ax1, "全年电价均值 %s、最小 %s、最大 %s 元/kWh\n"
546               "骨架与附件 4 逐时段均值最大偏差 %.2e 元/kWh"
547          % (fnum(pt["price_mean"], 4), fnum(pt["price_min"], 4),
548             fnum(pt["price_max"], 4), pt["skeleton_is_mean"]),
549          loc="upper right", fs=6.6)
550
551     acf = np.asarray(pt["C2_acf_lag1_6"], float)
552     lags = np.arange(1, len(acf) + 1)
553     ax2.bar(lags, acf, width=0.5, color="#5dade2", edgecolor="#2471a3",
554             linewidth=0.7, label="日内电价残差自相关 ACF($k$)，$k$ 以 10 min 为步长")
555     for xi, v in zip(lags, acf):
556         ax2.text(xi, v + 0.018, "%.4f" % v, ha="center", fontsize=6.8, color="#1a5276")
557     ax2.axhline(0, color="0.3", lw=0.7)
558     ax2.set_ylim(0, 1.18)
559     ax2.set_xticks(lags)
560     ax2.set_xlabel("滞后阶数 $k$（10 min）")
561     ax2.set_ylabel("自相关系数")
562     ax2.legend(loc="upper right", fontsize=6.8)
563     dacf = np.asarray(pt["C2b_daily_acf"], float)
564     note(ax2, "日级残差 ACF：lag1 %.4f、lag2 %.4f、lag3 %.4f\n"
565               "峰段/谷段波动比 %.4f（%.4f / %.4f 元/kWh）"
566          % (dacf[0], dacf[1], dacf[2], pt["C3_sd_ratio"],
567             pt["C3_sd_peak"], pt["C3_sd_night"]),
568          loc="lower left", fs=6.6)
569     FIG_SOURCES["fig08_q4_price.pdf"] = (
570         "q4_price.json: price_tests.C2_acf_lag1_6 / C2b_daily_acf / C3_sd_ratio / "
571         "C3_sd_peak / C3_sd_night / price_mean / price_min / price_max / skeleton_is_mean；"
572         "分位带与骨架由附件 4、附件 1 原始数据计算")
573     return save(fig, "fig08_q4_price.pdf")
574
575
576 def fig09(cvar=None, out_name="fig09_cvar_frontier.pdf"):
577     """CVaR 风险-费用前沿：lambda 扫描下的期望费用 / CVaR95 / 真实轨迹回测费用。
578
579     q4_cvar.json 由 code/q4.py --mode cvar 生成，结构：
580         {"days": [...], "frontier": [{"lam","exp_cost","real_cost","cvar","emg_qty"}, ...]}
581     缺失时跳过本图（由 main() 报告），不影响其余 7 张图。
582     """
583     if cvar is None:
584         cvar = load_json("q4_cvar.json", required=False)
585     if not cvar:
586         return None
587     fr = cvar["frontier"]
588     lam = np.array([r["lam"] for r in fr], float)
589     exp_c = np.array([r["exp_cost"] for r in fr], float)
590     cvar_v = np.array([r["cvar"] for r in fr], float)
591     real_c = np.array([r["real_cost"] for r in fr], float)
592     emg = np.array([r["emg_qty"] for r in fr], float)
593     ndays = len(cvar.get("days", []))
594
595     fig, (axL, axR) = plt.subplots(1, 2, figsize=(7.3, 3.4))
596     fig.subplots_adjust(wspace=0.56)
597
598     axL.plot(lam, exp_c, "o-", color=C_PRICE, ms=3.4, label="情景期望费用（元/日）")
599     axL.plot(lam, cvar_v, "s-", color=C_MU, ms=3.4, label="CVaR$_{0.95}$（元/日）")
```

```
    axL.set_xlabel(r"风险厌恶系数 $\lambda$")
    axL.set_ylabel("费用 / 风险（元 · 日$^{-1}$）")
    axL.legend(loc="upper left", fontsize=6.8)

    axL2 = axL.twinx()
    axL2.plot(lam, real_c, "^--", color="#16a085", ms=3.4, lw=1.1,
              label="真实轨迹回测费用（元/日，n=%d）" % ndays)
    axL2.set_ylabel("回测费用（元 · 日$^{-1}$）", color="#16a085")
    axL2.tick_params(axis="y", colors="#16a085")
    axL2.grid(False)
    h1, l1 = axL.get_legend_handles_labels()
    h2, l2 = axL2.get_legend_handles_labels()
    axL.legend(h1 + h2, l1 + l2, loc="upper left", fontsize=6.6)
    note(axL, "紧急购电量 %.1f → %.1f kWh/日\n（$\\lambda$ 由 0 增至 %.1f）"
         % (emg[0], emg[-1], lam[-1]), loc="lower right", fs=6.6)

    # 前沿散点：期望费用 - CVaR
    axR.plot(exp_c, cvar_v, "-", color="0.55", lw=1.0, zorder=1)
    sc = axR.scatter(exp_c, cvar_v, c=lam, cmap="viridis", s=26, zorder=3)
    for i, (xv, yv, lv) in enumerate(zip(exp_c, cvar_v, lam)):
        if i % 2:                    # 每隔一个点标注，避免标签互相压叠
            continue
        axR.annotate(r"$\lambda$=%.1f" % lv, (xv, yv), textcoords="offset points",
                     xytext=(4, 3), fontsize=6.2, color="0.25")
    # 拐点：单位期望费用增量带来的 CVaR 下降最大
    if len(lam) >= 3:
        slope = -np.diff(cvar_v) / np.maximum(np.diff(exp_c), 1e-9)
        k = int(np.argmax(slope))
        axR.scatter([exp_c[k + 1]], [cvar_v[k + 1]], marker="*", s=150,
                    facecolor="none", edgecolor="#c0392b", linewidth=1.2,
                    label=r"边际风险下降最快点 $\lambda$=%.1f" % lam[k + 1])
        axR.legend(loc="lower left", fontsize=6.6)
    cb = fig.colorbar(sc, ax=axR, pad=0.02)
    cb.set_label(r"$\lambda$", fontsize=7)
    cb.ax.tick_params(labelsize=6.5)
    axR.set_xlabel("情景期望费用（元 · 日$^{-1}$）")
    axR.set_ylabel("CVaR$_{0.95}$（元 · 日$^{-1}$）")
    FIG_SOURCES[out_name] = (
        "q4_cvar.json: frontier[].lam / exp_cost / cvar / real_cost / emg_qty，"
        "days（真实轨迹回测子样本，n=%d）" % ndays)
    return save(fig, out_name)


def fig10():
    """问题 1 最优策略机制：PV 盈余/负荷、电价与储电量、充放电量（三子图共享时间轴）。"""
    q1 = load_json("q1.json")
    A = q1["arrays"]
    price = np.asarray(A["price"], float)
    load = np.asarray(A["load"], float)
    pv = np.asarray(A["pv"], float)
    c = np.asarray(A["c"], float)
    d = np.asarray(A["d"], float)
    S = np.asarray(A["S"], float)

    t = slot_hours()
    xe, le = step_close(t, load)
    _, pve = step_close(t, pv)
    _, pe = step_close(t, price)

    surplus = pv > load
    sur_slots = np.where(surplus)[0]
    h_sur = (sur_slots.min() / 6.0, (sur_slots.max() + 1) / 6.0)   # PV 盈余窗口
    cheap = np.where(price <= 0.45)[0]                             # 低价时段（谷段）
    h_cheap = (cheap.min() / 6.0, (cheap.max() + 1) / 6.0)
    peak = np.where(price >= 1.25)[0]                              # 高价时段（峰段）
    h_peak = (peak.min() / 6.0, (peak.max() + 1) / 6.0)

    fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(6.9, 7.1), sharex=True,
                             gridspec_kw=dict(height_ratios=[1.0, 1.0, 1.0], hspace=0.16))
    axA, axB, axC = axes

    # 三条竖直参考带（跨子图对齐）
    for ax in axes:
```

```
        ax.axvspan(h_sur[0], h_sur[1], color="#f7dc6f", alpha=0.20, zorder=0)
        ax.axvspan(h_cheap[0], h_cheap[1], color="#85c1e9", alpha=0.20, zorder=0)
        ax.axvspan(h_peak[0], h_peak[1], color="#ec7063", alpha=0.13, zorder=0)

    # ---- (a) 功率 ----
    axA.fill_between(xe, le, pve, step="post", where=(pve > le), color=C_PV,
                     alpha=0.45, linewidth=0, label="光伏盈余 $PV_t-L_t$（kW）")
    axA.step(xe, le, where="post", color=C_LOAD, lw=1.4, label="小区负载 $L_t$（kW）")
    axA.step(xe, pve, where="post", color=C_PV, lw=1.4, label="光伏实际功率 $PV_t$（kW）")
    axA.set_ylabel("功率（kW）")
    axA.set_ylim(-600, 11600)
    axA.legend(loc="upper left", fontsize=6.6, ncol=1)
    sur_energy = float((np.maximum(pv - load, 0) * DT).sum())
    note(axA, "光伏盈余时段 %s–%s（%d 槽）：盈余电量 %s kWh\n"
              "该窗口内充电 %s kWh，占全天充电量 %.1f%%"
         % (hhmm(h_sur[0]), hhmm(h_sur[1]), len(sur_slots), fnum(sur_energy),
            fnum(c[surplus].sum()), c[surplus].sum() / c.sum() * 100),
         loc="upper right", fs=6.6)

    # ---- (b) 电价与储电量 ----
    axB.step(xe, pe, where="post", color=C_PRICE, lw=1.4,
             label="电价 $p_t$（附件 1，元/kWh）")
    axB.set_ylabel("电价（元 · kWh$^{-1}$）")
    axB.set_ylim(0.30, 1.62)
    axB.legend(loc="upper left", fontsize=6.8)
    axB2 = axB.twinx()
    axB2.step(xe, np.append(S, S[-1]), where="post", color=C_SOC, lw=1.5,
              label="储电量 $S_t$（kWh，右轴）")
    axB2.text(0.3, 5700, "起止储电量 %s kWh（$S_0=S_{144}$，日周期）"
              % fnum(q1["main"]["s0"], 0), fontsize=6.4, color=C_SOC,
              ha="left", va="top")
    axB2.axhline(S_MAX, color=C_SOC, ls=":", lw=1.0)
    axB2.axhline(S_MIN, color=C_SOC, ls=":", lw=1.0)
    axB2.axhline(S_INIT, color="0.45", ls=":", lw=0.9)
    axB2.plot([0, 24], [S_INIT, S_INIT], "o", color=C_SOC, ms=3.4, zorder=5)
    axB2.set_ylim(0, 12600)
    axB2.set_ylabel("储电量（kWh）", color=C_SOC)
    axB2.tick_params(axis="y", colors=C_SOC)
    axB2.grid(False)
    axB2.text(7.5, 10950, "上界 %s kWh（触界 %d/144 槽）"
              % (fnum(S_MAX, 0), int(np.sum(S >= S_MAX - 1e-6))),
              fontsize=6.4, color=C_SOC, ha="left", va="bottom")
    axB2.text(13.5, 1300, "下界 %s kWh（触界 %d/144 槽）"
              % (fnum(S_MIN, 0), int(np.sum(S <= S_MIN + 1e-6))),
              fontsize=6.4, color=C_SOC, ha="left", va="bottom")
    h1, l1 = axB.get_legend_handles_labels()
    h2, l2 = axB2.get_legend_handles_labels()
    axB.legend(h1 + h2, l1 + l2, loc="upper left", fontsize=6.6)

    # ---- (c) 充放电量 ----
    w = 1.0 / 6.0
    axC.bar(t + w / 2, c, width=w, color=C_CHG, label="充电量 $c_t$（kWh/槽）")
    axC.bar(t + w / 2, -d, width=w, color=C_DIS, label="放电量 $d_t$（kWh/槽）")
    axC.axhline(0, color="0.25", lw=0.7)
    axC.axhline(E_MAX, color="0.45", ls=":", lw=0.9)
    axC.axhline(-E_MAX, color="0.45", ls=":", lw=0.9)
    axC.set_ylim(-1400, 1400)
    axC.set_ylabel("充放电量（kWh · 槽$^{-1}$）\n充电为正、放电为负")
    hour_axis(axC)
    axC.legend(loc="upper left", fontsize=6.6, ncol=1)
    note(axC, "全天充电 %s kWh、放电 %s kWh，充放比 %.4f\n"
              "功率打满上限（±%s kWh/槽）：充电 %d/144 槽、放电 %d/144 槽\n"
              "（黄：PV 盈余段；蓝：谷段低价；红：峰段高价）"
         % (fnum(c.sum()), fnum(d.sum()), c.sum() / d.sum(), fnum(E_MAX, 0),
            int(np.sum(c >= E_MAX - 1e-6)), int(np.sum(d >= E_MAX - 1e-6))),
         loc="upper right", fs=6.4)

    for ax in axes:
        ax.set_xlim(0, 24)
    FIG_SOURCES["fig10_strategy_mechanism.pdf"] = (
        "q1.json: arrays.price / arrays.load / arrays.pv / arrays.S / arrays.c / "
        "arrays.d，main.s0；阴影窗口由数组本身界定（PV>L 盈余段、p_t 0.45 谷段、"
        "p_t 1.25 峰段）")
```

```
    return save(fig, "fig10_strategy_mechanism.pdf")


# ---------------------------------------------------------------------------
# 4. 主程序
# ---------------------------------------------------------------------------
def main():
    os.makedirs(FIGDIR, exist_ok=True)
    made, skipped = [], []

    jobs = [("fig03_q1_dual_price.pdf", fig03),
            ("fig04_q1_capacity_power.pdf", fig04),
            ("fig05_cost_waterfall.pdf", fig05),
            ("fig06_voi.pdf", fig06),
            ("fig07_q2_emergency.pdf", fig07),
            ("fig08_q4_price.pdf", fig08),
            ("fig09_cvar_frontier.pdf", fig09),
            ("fig10_strategy_mechanism.pdf", fig10)]

    for name, fn in jobs:
        try:
            path = fn()
        except Exception as exc:            # 单图失败不阻断其余图
            skipped.append((name, "%s: %s" % (type(exc).__name__, exc)))
            print("[失败] %-34s %s: %s" % (name, type(exc).__name__, exc))
            continue
        if path is None:
            skipped.append((name, "依赖的中间结果缺失（q4_cvar.json 未生成）"))
            print("[跳过] %-34s 依赖的中间结果缺失" % name)
        else:
            made.append((name, os.path.getsize(path)))

    print("\n" + "=" * 78)
    print("已生成矢量 PDF: ")
    for name, size in made:
        print("  %-34s %9d 字节    来源: %s" % (name, size, FIG_SOURCES.get(name, "?")))
    if skipped:
        print("未生成: ")
        for name, why in skipped:
            print("  %-34s %s" % (name, why))
    print("输出目录: %s" % FIGDIR)
    print("=" * 78)
    return made, skipped


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/plot/plot_figures_v2.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
r"""
v2 新增数据图（fig11 - fig15）
==============================
    fig11_copula_structure.pdf     电价-负载-光伏相依结构: C 藤逐层二元 Copula 与族选择
    fig12_scenario_generators.pdf  四种情景生成器的样本外对照（费用/紧急购电/边际保真度）
    fig13_risk_profile.pdf         分时段 CVaR 风险画像（问题 2 固定价 vs 问题 4 波动价）
    fig14_robust_frontier.pdf      分布鲁棒: 保守度—费用曲线（需 exp_dro.json）
    fig15_decomposition.pdf        L 形分解: 收敛与规模对照（需 decomp.json）

数字来源: intermediate/exp_copula.json、exp_dro.json、decomp.json 与原始附件，不做人工录入。
"""
from __future__ import annotations

import os as _os
import sys as _sys

_sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))  # -> code/
import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导: 把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import os

import numpy as np
```

```
import pandas as pd

import plot_figures as PF          # 复用全局样式（导入时自动设置 MPLCONFIGDIR 与中文字体）
plt = PF.plt

import config as C
import copula as CP
import scen_copula as SC

INTER = PF.INTERMEDIATE
FIG = PF.FIGDIR
C_PRICE, C_LOAD, C_PV = PF.C_PRICE, PF.C_LOAD, PF.C_PV
C_MU, C_CHG, C_DIS, C_SOC, C_GREY = PF.C_MU, PF.C_CHG, PF.C_DIS, PF.C_SOC, PF.C_GREY
FAMILY_CN = {"gaussian": "Gaussian", "t": "t", "clayton": "Clayton",
             "gumbel": "Gumbel", "frank": "Frank"}


def _u(x):
    from scipy import stats
    r = stats.rankdata(np.asarray(x, float))
    return (r - 0.5) / len(x)


def fig11():
    j = PF.load_json("exp_copula.json")
    p1 = j["part1_vine"]
    panel = C.Panel(SC.DATE_ALL)
    dates = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")
    lv = SC.daily_levels(panel, dates)
    P = lv["price"].mean(1); L = lv["load"].sum(1) * C.DT; V = lv["pv"].sum(1) * C.DT
    rec = {r["name"]: r for r in p1["vine"]}

    fig = plt.figure(figsize=(7.4, 2.55))
    gs = fig.add_gridspec(1, 3, width_ratios=[1, 1, 1.25], wspace=0.34)

    def contour(ax, u, v, name, tau, col, ttl):
        g = np.linspace(0.002, 0.998, 120)
        U, Vv = np.meshgrid(g, g, indexing="ij")
        r = rec[name]
        d = np.exp(CP.logpdf(r["best"], U, Vv, r["par"]))
        ax.scatter(u, v, s=2.2, c=C_GREY, alpha=0.45, linewidths=0, zorder=1)
        ax.contour(U, Vv, d, levels=6, colors=col, linewidths=0.7, zorder=2)
        ax.set_xlim(0, 1); ax.set_ylim(0, 1)
        ax.set_xlabel("伪观测 $u$（日平均电价）", fontsize=7.6)
        ax.set_ylabel(ttl, fontsize=7.6)
        ax.text(0.03, 0.965, "最优族 %s\n$\\tau=%.3f$，$\\lambda_U=%.3f$\nAIC$=%.1f$"
                % (FAMILY_CN[r["best"]], tau, r["tail"][0], r["aic"]),
                transform=ax.transAxes, va="top", ha="left", fontsize=7.0,
                bbox=dict(fc="white", ec="0.75", lw=0.5, alpha=0.9, pad=1.8))

    ax = fig.add_subplot(gs[0, 0])
    contour(ax, _u(P), _u(L), "T1_price_load", p1["plain"]["tau_price_load"], C_PRICE,
            "$v$（日负载电量，kWh）")
    ax = fig.add_subplot(gs[0, 1])
    contour(ax, _u(P), _u(V), "T1_price_pv", p1["plain"]["tau_price_pv"], C_PV,
            "$v$（日光伏电量，kWh）")
    ax = fig.add_subplot(gs[0, 2])
    pairs = [("T1_price_load", "电价–负载"), ("T1_price_pv", "电价–光伏"),
             ("T2_load_pv|price", "负载–光伏$|$电价")]
    fams = CP.FAMILIES
    w = 0.26
    xs = np.arange(len(fams))
    cols = [C_PRICE, C_PV, C_SOC]
    for i, (nm, lb) in enumerate(pairs):
        r = rec[nm]
        cand = {c["family"]: c["aic"] for c in r["candidates"]}
        vals = [cand.get(f, 0.0) for f in fams]
        ax.bar(xs + (i - 1) * w, vals, width=w, color=cols[i], alpha=0.85, label=lb,
               edgecolor="white", linewidth=0.4)
        best = r["best"]
        k = fams.index(best)
        ax.annotate("*", (xs[k] + (i - 1) * w, cand[best]), ha="center", va="bottom",
                    fontsize=11, color=cols[i])
```

```
    ax.set_xticks(xs); ax.set_xticklabels([FAMILY_CN[f] for f in fams], fontsize=7.4)
    ax.set_ylabel("AIC（越小越好）", fontsize=7.6)
    ax.axhline(0, color="0.6", lw=0.6)
    ax.legend(fontsize=6.8, loc="lower left")
    ax.text(0.985, 0.03, "* 为各族中 AIC 最小者", transform=ax.transAxes,
            ha="right", va="bottom", fontsize=6.8, color="0.35")
    PF.save(fig, "fig11_copula_structure.pdf")
    print("fig11 ok")


def fig12():
    j = PF.load_json("exp_copula.json")
    p3 = j["part3_generators"]
    keys = ["hist_strat", "bootstrap", "copula", "scaled"]
    lbl = ["历史代表日", "分块 Bootstrap", "KDE+Copula", "按光伏规模缩放"]
    cols = [C_PRICE, C_GREY, C_MU, C_PV]
    base = p3["hist_strat"]["total_cost"]
    fid = dict(hist_strat=p3["fidelity_hist"], bootstrap=p3["fidelity_boot"],
               copula=p3["fidelity_copula"], scaled=None)
    fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(7.4, 2.45))
    xs = np.arange(len(keys))
    ax = axes[0]
    v = [(p3[k]["total_cost"] / base - 1) * 100 for k in keys]
    b = ax.bar(xs, v, color=cols, alpha=0.88, width=0.6)
    for xi, vi in zip(xs, v):
        ax.annotate("%+.3f%%" % vi, (xi, vi), ha="center",
                    va="bottom" if vi >= 0 else "top", fontsize=7.0,
                    xytext=(0, 2 if vi >= 0 else -2), textcoords="offset points")
    ax.axhline(0, color="0.5", lw=0.8)
    ax.set_ylabel("样本外总费用相对差（%）", fontsize=7.6)
    ax.set_xticks(xs); ax.set_xticklabels(lbl, fontsize=6.9, rotation=16, ha="right")
    ax.margins(y=0.30)
    ax.text(0.02, 0.96, "基准：%.0f 元" % base, transform=ax.transAxes, va="top",
            fontsize=6.9, color="0.3")

    ax = axes[1]
    v = [p3[k]["emg_qty"] for k in keys]
    ax.bar(xs, v, color=cols, alpha=0.88, width=0.6)
    for xi, vi in zip(xs, v):
        ax.annotate("%.0f" % vi, (xi, vi), ha="center", va="bottom", fontsize=6.9,
                    xytext=(0, 2), textcoords="offset points")
    ax.set_ylabel("紧急购电量（kWh，184 天累计）", fontsize=7.6)
    ax.set_xticks(xs); ax.set_xticklabels(lbl, fontsize=6.9, rotation=16, ha="right")
    ax.margins(y=0.18)

    ax = axes[2]
    names = ["hist_strat", "bootstrap", "copula"]
    exact = [fid[k]["R_absq_gap"] if fid[k] else np.nan for k in keys[:3]]
    ax.bar(xs[:3], exact, color=cols[:3], alpha=0.88, width=0.55)
    for xi, vi in zip(xs[:3], exact):
        ax.annotate("%.0f" % vi, (xi, vi), ha="center", va="bottom", fontsize=6.9,
                    xytext=(0, 2), textcoords="offset points")
    ax.text(xs[3], 0, "不适用\n（边缘\n保真）", ha="center", va="bottom", fontsize=6.6,
            color="0.4")
    ax.set_ylabel("日残差总量 1%/99% 分位最大绝对偏差（kWh）", fontsize=7.2)
    ax.set_xticks(xs); ax.set_xticklabels(lbl, fontsize=6.9, rotation=16, ha="right")
    ax.margins(y=0.20)
    fig.subplots_adjust(wspace=0.42)
    PF.save(fig, "fig12_scenario_generators.pdf")
    print("fig12 ok")


def fig13():
    j = PF.load_json("exp_copula.json")
    p4 = j["part4_risk"]
    h = np.arange(24)
    fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(7.4, 2.5), sharey=False)
    for ax, tag, ttl in ((axes[0], "q2", "问题 2（固定电价）"),
                         (axes[1], "q4", "问题 4-2（波动电价）")):
        mu = np.array(p4[f"{tag}_hour_mean"]); cv = np.array(p4[f"{tag}_hour_cvar"])
        fr = np.array(p4[f"{tag}_hour_shortage_freq"]) * 100
        ax.bar(h, cv, color=C_MU, alpha=0.30, width=0.82, label="逐小时 CVaR$_{0.95}$")
        ax.plot(h, mu, color=C_PRICE, lw=1.5, marker="o", ms=2.4, label="逐小时均值")
```

```
        ax.set_xlabel("时刻（h）", fontsize=7.6)
        ax.set_ylabel("费用（元/日）", fontsize=7.6)
        ax.set_xticks(range(0, 24, 3))
        ax2 = ax.twinx()
        ax2.plot(h, fr, color=C_SOC, lw=1.2, ls="--", marker="s", ms=2.2,
                 label="缺电频率")
        ax2.set_ylabel("槽位缺电频率（%）", fontsize=7.4, color=C_SOC)
        ax2.tick_params(axis="y", labelcolor=C_SOC, labelsize=7)
        ax2.grid(False)
        ax.set_title(ttl, fontsize=8.0)
        h1, l1 = ax.get_legend_handles_labels(); h2, l2 = ax2.get_legend_handles_labels()
        ax.legend(h1 + h2, l1 + l2, fontsize=6.4, loc="upper left", ncol=1)
        pk = int(np.argmax(fr))
        ax2.annotate("峰值 %d:00\n%.1f%%" % (pk, fr[pk]), (pk, fr[pk]), fontsize=6.4,
                     color=C_SOC, xytext=(4, 4), textcoords="offset points")
    fig.subplots_adjust(wspace=0.42)
    PF.save(fig, "fig13_risk_profile.pdf")
    print("fig13 ok")


def fig14():
    j = PF.load_json("exp_dro.json", required=False)
    if not j:
        print("fig14 跳过（缺 exp_dro.json）")
        return
    r0 = j.get("results")
    if isinstance(r0, dict):
        res = [r0[k] for k in sorted(r0, key=lambda s: float(s.split("=")[-1]))]
    elif isinstance(r0, list) and r0 and isinstance(r0[0], dict) and "total_cost" in r0[0]:
        res = r0
    else:
        print("fig14 跳过（exp_dro.json 结构不可用）")
        return
    ks = [r["k"] for r in res]
    tot = [r["total_cost"] for r in res]
    cvar = [r.get("cvar95") for r in res]
    emg = [r["emg_qty"] for r in res]
    fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(7.0, 2.5))
    ax[0].plot(ks, np.array(tot) / 1e4, color=C_PRICE, marker="o", ms=3, label="总费用")
    ax[0].set_xlabel("保守度参数 $k$（不确定集半宽，倍标准差）", fontsize=7.6)
    ax[0].set_ylabel("总费用（万元）", fontsize=7.6)
    ax2 = ax[0].twinx()
    if all(v is not None for v in cvar):
        ax2.plot(ks, np.array(cvar) / 1e4, color=C_MU, marker="s", ms=3,
                 label="逐日费用 CVaR$_{0.95}$")
        ax2.set_ylabel("CVaR$_{0.95}$（万元/日）", fontsize=7.4, color=C_MU)
        ax2.tick_params(axis="y", labelcolor=C_MU, labelsize=7)
        ax2.grid(False)
    ax[1].plot(ks, emg, color=C_SOC, marker="o", ms=3)
    ax[1].set_xlabel("保守度参数 $k$", fontsize=7.6)
    ax[1].set_ylabel("紧急购电量（kWh）", fontsize=7.6)
    fig.subplots_adjust(wspace=0.42)
    PF.save(fig, "fig14_robust_frontier.pdf")
    print("fig14 ok")


def fig15():
    j = PF.load_json("decomp.json", required=False)
    if not j or not isinstance(j.get("scenario_scan"), dict):
        print("fig15 跳过（缺 decomp.json 或结构不可用）")
        return
    ent = j["scenario_scan"].get("entries") or []
    if not ent:
        print("fig15 跳过（scenario_scan.entries 为空）")
        return
    Ks, td, tb = [], [], []
    for e in ent:
        rows = e.get("rows") or []
        if not rows:
            continue
        Ks.append(e["K"])
        td.append(sum(r.get("t_direct_total", r.get("t_direct_production", 0.0)) for r in rows))
        tb.append(sum(r.get("t_benders_total", 0.0) for r in rows))
```

```
    fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(7.0, 2.4))
    ax[0].plot(Ks, td, color=C_PRICE, marker="o", ms=3, label="直接求解（HiGHS）")
    ax[0].plot(Ks, tb, color=C_MU, marker="s", ms=3, label="L 形分解（解析多割）")
    ax[0].set_yscale("log")
    ax[0].set_xlabel("情景数 $K$", fontsize=7.6)
    ax[0].set_ylabel("4 个代表日求解耗时（s，对数轴）", fontsize=7.4)
    ax[0].legend(fontsize=6.6)
    ax[1].plot(Ks, [d / b for d, b in zip(td, tb)], color=C_SOC, marker="^", ms=3.4)
    ax[1].axhline(1.0, color="0.5", lw=0.8, ls="--")
    ax[1].set_xlabel("情景数 $K$", fontsize=7.6)
    ax[1].set_ylabel("加速比（直接求解耗时 / 分解耗时）", fontsize=7.4)
    for k, v in zip(Ks, [d / b for d, b in zip(td, tb)]):
        ax[1].annotate("%.2f×" % v, (k, v), fontsize=6.5, xytext=(0, 3),
                       textcoords="offset points", ha="center")
    ax[1].margins(y=0.22)
    fig.subplots_adjust(wspace=0.4)
    PF.save(fig, "fig15_decomposition.pdf")
    print("fig15 ok")


def main():
    fig11(); fig12(); fig13(); fig14(); fig15()


if __name__ == "__main__":
    main()
```

1.3.8 入口、独立审计与数值台账（code/ 根目录）

源程序：code/_pathsetup.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""源程序子目录引导：唯一一处 sys.path 设置，供全部脚本复用。
============================================================
本工程按“每一问一类”组织源程序，脚本之间的调用关系保持扁平：

    code/
    +-- _pathsetup.py        本文件（子目录引导）
    +-- run_all.py           一键复现入口
    +-- audit.py             独立审计 AU1--AU10
    +-- paper_numbers.py     数值台账汇总
    +-- requirements.txt     依赖清单
    +-- common/              口径与公共建模模块（config/lp_engine/results_io/copula/scen_copula）
    +-- q1/ q2/ q3/ q4/      四问的求解脚本
    +-- exp/                 横向对照实验与验证脚本
    +-- plot/                绘图脚本

用法（必须放在 ``from __future__ import annotations`` **之后**，因为未来导入必须是
文档字符串之外的第一个语句）：

    # 子目录脚本（common/ q1/ q2/ q3/ q4/ exp/ plot/）
    import os as _os
    import sys as _sys
    _sys.path.insert(0, _os.path.dirname(_os.path.dirname(_os.path.abspath(__file__))))
    import _pathsetup                       # 把 common/ 与各问目录加入 sys.path

    # 位于 code/ 根目录的脚本（run_all/audit/paper_numbers）
    import _pathsetup

引入本模块后，``import config`` / ``import lp_engine`` / ``import q3`` 等扁平导入
在任意工作目录下都能解析，因此既可以 ``python3 code/run_all.py`` 一键复现，
也可以单独运行 ``python3 code/exp/exp_dro.py``。
"""
from __future__ import annotations

import os
import sys

CODE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
SUBDIRS = ("common", "q1", "q2", "q3", "q4", "exp", "plot")

for _name in SUBDIRS:
    _path = os.path.join(CODE_DIR, _name)
```

```
    if os.path.isdir(_path) and _path not in sys.path:
        sys.path.insert(0, _path)
```

源程序：code/run_all.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""一键复现：依次求解问题 1–4、跑全部横向对照与检验、生成图件，最后做独立审计与数值台账。

用法：python3 run_all.py             （全部，含全部对照实验与图件）
      python3 run_all.py --fast      （仅主链 + 审计 + 台账，跳过对照实验与图件）
预期耗时（单机、arm64、macOS）：主链约 4 分钟（--fast 含审计与台账约 4.4 分钟），
含全部对照与图件约 20 分钟（其中 exp_na / exp_sobol / exp_oos / exp_benchmark 最耗时）。

执行顺序（FINAL 一定最后跑，保证台账反映本次全部输出）：

    STEPS       问题 1--4 + 容量/功率/效率扫描          （--fast 也跑）
    FAST_EXTRA 信息结构对照、K 稳健性、VoI、CVaR 前沿、电价检验
    V2_EXTRA    v2 四组对照、A9/A12 消融、全年单一 LP、非预期性、样本外、Sobol、全部图件
    FINAL       独立审计 audit.py、数值台账 paper_numbers.py

源程序按"每一问一类"组织（各步骤的脚本路径即该结构）：

    code/common/  口径与公共模块        code/q1/ … code/q4/  四问求解脚本
    code/exp/     横向对照与验证脚本    code/plot/           绘图脚本
    code/ 根      入口、独立审计、数值台账、依赖清单

本脚本可用任意工作目录调用（`python3 code/run_all.py`），步骤一律在 code/ 下执行。
"""
from __future__ import annotations

import argparse
import os
import subprocess
import sys
import time

HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
STEPS = [
    ("问题 1：典型日确定性 LP", [sys.executable, "q1/q1.py"]),
    ("问题 2：固定价两阶段随机规划（334 天）", [sys.executable, "q2/q2.py", "--tag", "main", "--K", "60", "--scen", "strat", "--info", "R3", "--write"]),
    ("问题 3：多预报时刻滚动优化（四次预报）", [sys.executable, "q3/q3.py", "--epochs", "0,6,12,18", "--tag", "n4", "--K", "60", "--write"]),
    ("问题 4-2：波动电价两阶段", [sys.executable, "q4/q4.py", "--mode", "q42", "--K", "64", "--write"]),
    ("问题 4-3：波动电价滚动优化", [sys.executable, "q4/q4.py", "--mode", "q43", "--K", "64", "--write"]),
    ("容量/功率/效率扫描与报童经验覆盖率", [sys.executable, "exp/exp_scan.py"]),
]
FAST_EXTRA = [
    ("问题 2 对照：完美信息 R1", [sys.executable, "q2/q2.py", "--tag", "cmp_R1", "--K", "60", "--scen", "strat", "--info", "R1"]),
    ("问题 2 对照：典型日预报 R2", [sys.executable, "q2/q2.py", "--tag", "cmp_R2", "--K", "60", "--scen", "strat", "--info", "R2"]),
    ("问题 2 稳健性：K=120", [sys.executable, "q2/q2.py", "--tag", "K120", "--K", "120", "--scen", "strat", "--info", "R3"]),
    ("VoI：1 次预报", [sys.executable, "q3/q3.py", "--epochs", "0", "--tag", "n1", "--K", "60"]),
    ("VoI：2 次预报", [sys.executable, "q3/q3.py", "--epochs", "0,12", "--tag", "n2", "--K", "60"]),
    ("VoI：完全信息上界", [sys.executable, "q3/q3.py", "--epochs", "0,6,12,18", "--tag", "perf", "--K", "60", "--perfect"]),
    ("CVaR 风险—费用前沿", [sys.executable, "q4/q4.py", "--mode", "cvar", "--K", "64", "--step", "6"]),
    ("电价过程检验与情景保真度", [sys.executable, "q4/q4.py", "--mode", "tests", "--K", "64"]),
]
V2_EXTRA = [
    ("v2 相依结构：C 藤 pair-Copula 拟合与生成器样本外对照、分时段 CVaR 风险画像", [sys.executable, "exp/exp_copula.py"]),
    ("v2 对照：机会约束（安全边际分位数扫描与报童互证）", [sys.executable, "exp/exp_chance.py"]),
    ("v2 对照：盒式分布鲁棒（保守度—费用曲线）", [sys.executable, "exp/exp_dro.py"]),
    ("v2 求解工程：L 形（Benders）分解与直接求解对拍", [sys.executable, "exp/decomp.py"]),
    ("假设 A9 量化：负载预报误差敏感性（相对 MAE 0%/5%/10%）", [sys.executable, "exp/exp_loaderr.py"]),
    ("价格信息对照：负载条件化电价预测重加权", [sys.executable, "exp/exp_pricecond.py"]),
    ("假设 A12 消融：实时重调度（电池对已实现值响应的价值）", [sys.executable, "exp/exp_redispatch.py"]),
    ("对照：全年单一 LP 基准（完全信息参照，读 q2_cmp_R1.json）", [sys.executable, "exp/exp_benchmark.py"
```

```
    ]),
    ("检验：非预期性（信息泄漏）置换检验", [sys.executable, "exp/exp_na.py"]),
    ("对照：样本外回测（训练窗建情景集、测试窗回放）", [sys.executable, "exp/exp_oos.py"]),
    ("灵敏度：Sobol 全局灵敏度（读 exp_scan.json）", [sys.executable, "exp/exp_sobol.py"]),
    ("图件：图 3 – 图 10（数据图，每张图一个函数）", [sys.executable, "plot/plot_figures.py"]),
    ("图件：图 11 – 图 15（v2 新增：相依结构/生成器对照/风险画像/鲁棒前沿/分解）", [sys.executable, "plot/plot_figures_v2.py"]),
]
# 收尾步骤：全部求解与对照跑完后才做审计与台账，保证台账反映的是本次全部输出
FINAL = [
    ("独立审计（AU1 – AU10）", [sys.executable, "audit.py"]),
    ("汇总论文数值台账", [sys.executable, "paper_numbers.py"]),
]


def run(name, cmd):
    t0 = time.time()
    print("=" * 78)
    print(f"[{name}]  {' '.join(cmd)}")
    r = subprocess.run(cmd, cwd=HERE)
    print(f"[{name}] 完成，耗时 {time.time()-t0:.1f}s，退出码 {r.returncode}")
    if r.returncode != 0:
        raise SystemExit(f"步骤失败：{name}")


def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--fast", action="store_true", help="跳过对照实验与图件")
    args = ap.parse_args()
    t0 = time.time()
    for name, cmd in STEPS:
        run(name, cmd)
    if not args.fast:
        for name, cmd in FAST_EXTRA:
            run(name, cmd)
        for name, cmd in V2_EXTRA:
            run(name, cmd)
    for name, cmd in FINAL:
        run(name, cmd)
    print("=" * 78)
    print(f"全部完成，总耗时 {time.time()-t0:.1f}s。结果文件在 ../results/，中间结果在 ../intermediate/。")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/audit.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
独立审计（A1 – A10）：从**结果文件**与**原始附件**出发独立复算，不调用建模目标函数。
================================================================================
A1  电量平衡残差（结果文件的 4 h 块级 + 中间结果的 10 min 级）
A2  SOC 递推残差（用 eta_c=eta_d=0.9 独立重算）
A3  SOC 越界数（[1200,10800]）
A4  充放电功率越界数（<= 5000 kW 等价 <= 833.3333 kWh/槽）
A5  充放互斥违反数
A6  周期/终端条件（result1: S0=S144；其余：S144 >= S0）
A7  非负性
A8  费用复算相对误差（不调用建模费用函数）
A9  日期与结构（行数/列数/工作表名/标签）
A10 全天汇总列（全天购电量、全天购电费）

输出：intermediate/audit_report.md 与 intermediate/audit.json
"""
from __future__ import annotations

import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os

```

```python
import numpy as np
import pandas as pd

import config as C

TOL_RES = 1e-6          # kWh
TOL_REL = 1e-4          # 费用复算相对误差
RES_FILES = [("result1.xlsx", "q1"), ("result2.xlsx", "q2"),
             ("result3.xlsx", "q3"), ("result4-2.xlsx", "q4-2"),
             ("result4-3.xlsx", "q4-3")]


def _load(fname):
    p = os.path.join(C.RESULT_DIR, fname)
    xl = pd.ExcelFile(p)
    return {sh: xl.parse(sh) for sh in xl.sheet_names}


def audit_result_files():
    rows, out = [], {}
    a1 = C.read_attachment1()
    price_fixed = a1["price"].to_numpy(float)
    price_flat = C.read_attachment4()
    panel = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))

    for fname, tag in RES_FILES:
        p = os.path.join(C.RESULT_DIR, fname)
        if not os.path.exists(p):
            rows.append(dict(file=fname, item="存在性", value="缺失", verdict="FAIL"))
            continue
        sh = _load(fname)
        rep = {}
        plan = sh["计划购电量"]
        if tag == "q1":
            # A9 结构
            rep["A9_计划行数"] = (len(plan), 144)
            rep["A9_工作表"] = (list(sh.keys()), ["计划购电量", "充放电量"])
            E = plan.iloc[:, 1].to_numpy(float)
            rep["A7_负购电量数"] = int((E < -TOL_RES).sum())
            soc = sh["充放电量"]
            rep["A9_充放电行数"] = (len(soc), 6)
            c_blk = soc["充电量"].to_numpy(float)[:6]
            d_blk = soc["放电量"].to_numpy(float)[:6]
            sv = soc["储电量"].to_numpy(float)
            s0 = float(sv[0]); s24 = float(sv[1])
            rep["A6_日周期偏差"] = abs(s0 - s24)
            rep["A2_SOC净递推残差"] = abs((s0 + C.ETA_C * c_blk.sum()
                                           - d_blk.sum() / C.ETA_D) - s24)
            rep["A8_费用复算相对误差"] = abs(E @ price_fixed
                                             - float(np.sum(price_fixed * E))) / max(1e-9, float(np.sum(
     price_fixed * E)))
            rep["A1_全天购电量"] = float(E.sum())
            rep["A1_购电费"] = float(E @ price_fixed)
            rep["A1_基线C01"] = C.baseline_cost(price_fixed, a1["load"].to_numpy(float),
                                                a1["pv"].to_numpy(float))
        else:
            dates = pd.to_datetime(plan.iloc[:, 0])
            E = plan.iloc[:, 1:145].to_numpy(float)
            tot = plan.iloc[:, 145].to_numpy(float)
            fee = plan.iloc[:, 146].to_numpy(float)
            price_mat = (price_flat.loc[dates].to_numpy(float) if tag.startswith("q4")
                         else np.tile(price_fixed, (len(dates), 1)))
            rep["A9_天数"] = (len(dates), 334)
            rep["A9_列数"] = (plan.shape[1], 147)
            rep["A9_日期范围"] = (str(dates.min().date()), str(dates.max().date()),
                                  "2025-02-01", "2025-12-31")
            rep["A10_全天购电量最大偏差"] = float(np.max(np.abs(E.sum(1) - tot)))
            rep["A10_全天购电费最大相对偏差"] = float(np.max(
                np.abs(fee - (price_mat * E).sum(1)) / np.maximum(fee, 1)))
            rep["A7_负购电量数"] = int((E < -TOL_RES).sum())
            rep["A9_工作表"] = (list(sh.keys()), sorted(sh.keys()))
            # SOC 块级独立递推
            soc = sh["充放电量"]
```

```
            c_blk = soc["充电量"].to_numpy(float).reshape(-1, 6)
            d_blk = soc["放电量"].to_numpy(float).reshape(-1, 6)
            st = soc["储电量"].to_numpy(float)
            s0 = st[0::6]; s24 = st[1::6]
            lhs = s0 + C.ETA_C * c_blk.sum(1) - d_blk.sum(1) / C.ETA_D
            rep["A2_SOC净递推最大残差"] = float(np.max(np.abs(lhs - s24)))
            rep["A6_末值低于初值天数"] = int((s24 - s0 < -1e-6).sum())
            rep["A3_SOC越界数"] = int(((s0 < C.S_MIN - 1e-6) | (s24 > C.S_MAX + 1e-6)).sum())
            rep["A4_块级功率越界数"] = int((c_blk > 24 * C.E_MAX + 1e-6).sum()
                                          + (d_blk > 24 * C.E_MAX + 1e-6).sum())
            rep["A1_全窗购电量"] = float(E.sum())
            rep["A1_全窗购电费"] = float((price_mat * E).sum())
            # 紧急购电表结构
            em = sh["紧急购电量"]
            qty = pd.to_numeric(em["购电量"], errors="coerce").fillna(0).to_numpy(float)
            rep["A9_紧急购电行数"] = len(em)
            rep["A1_紧急购电量合计"] = float(qty.sum())
        out[tag] = rep
        for k, v in rep.items():
            rows.append(dict(file=fname, item=k, value=str(v), verdict=""))
    return rows, out


def audit_internal():
    """内部解（10 min 级）的可行性审计。"""
    out = {}
    q1 = json.load(open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "q1.json")))
    a = q1["arrays"]
    E = np.array(a["E"]); c = np.array(a["c"]); d = np.array(a["d"]); S = np.array(a["S"])
    price = np.array(a["price"]); load = np.array(a["load"]); pv = np.array(a["pv"])
    out["q1"] = dict(
        A1_平衡残差=float(abs(E + pv * C.DT + d - load * C.DT - c).max()),
        A2_SOC递推残差=float(abs(S - (np.concatenate([[C.S_INIT], S[:-1]])
                                      + C.ETA_C * c - d / C.ETA_D)).max()),
        A3_SOC越界=int(((S < C.S_MIN - 1e-9) | (S > C.S_MAX + 1e-9)).sum()),
        A4_功率越界=int(((c > C.E_MAX + 1e-9) | (d > C.E_MAX + 1e-9)).sum()),
        A5_互斥违反=int(((c > 1e-6) & (d > 1e-6)).sum()),
        A6_周期偏差=float(abs(a["S"][-1] - 6000.0)),
        A7_负购电=int((E < -1e-9).sum()),
        A8_费用相对误差=float(abs(float(np.sum(price * E)) - q1["main"]["cost"])
                              / q1["main"]["cost"]),
        A10_全天购电量=float(E.sum()))
    for tag, f in (("q2", "q2_main.json"), ("q3", "q3_n4.json")):
        p = os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, f)
        if not os.path.exists(p):
            continue
        j = json.load(open(p))
        E = np.vstack([np.array(r["E"] if tag == "q2" else r["E_adj"]) for r in j["daily"]])
        c = np.vstack([np.array(r["c"]) for r in j["daily"]])
        d = np.vstack([np.array(r["d"]) for r in j["daily"]])
        g = np.vstack([np.array(r["g"]) for r in j["daily"]])
        s0 = np.array([r["s_init"] for r in j["daily"]])
        s1 = np.array([r.get("s_end", r.get("S_end")) for r in j["daily"]])
        load_m = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")).L().loc[[
            pd.Timestamp(r["date"]) for r in j["daily"]]].to_numpy(float)
        pv_m = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D")).PV().loc[[
            pd.Timestamp(r["date"]) for r in j["daily"]]].to_numpy(float)
        nd = (load_m - pv_m) * C.DT
        # 供给 >= 需求；正残差 = 盈余处置量（弃光或超购处置），负残差才是不可行
        bal = E + pv_m * C.DT + d + g - load_m * C.DT - c
        bal_no_g = bal - g
        out[tag] = dict(
            A1_供给缺口=float(-min(bal.min(), 0.0)),
            A1_盈余处置量=float(np.maximum(bal, 0).sum()),
            A1_漏g时最大缺口=float(-bal_no_g.min()),
            A2_SOC净递推残差=float(np.max(np.abs(s1 - (s0 + C.ETA_C * c.sum(1)
                                                       - d.sum(1) / C.ETA_D)))),
            A4_功率越界=int(((c > C.E_MAX + 1e-6) | (d > C.E_MAX + 1e-6)).sum()),
            A5_互斥违反=int(((c > 1e-6) & (d > 1e-6)).sum()),
            A6_末值低于初值天数=int((s1 - s0 < -1e-6).sum()),
            A7_负购电=int((E < -1e-9).sum()),
            A8_费用相对误差=float(abs(sum(r["total_cost"] for r in j["daily"])
                                      - j["meta"].get("tot_cost", j["meta"].get("total_cost", np.nan)))
```

```
                                / max(1e-9, j["meta"].get("tot_cost", j["meta"].get("total_cost", 1)))),
            A9_天数=len(j["daily"]))
    return out


def main():
    rows, out = audit_result_files()
    inner = audit_internal()
    os.makedirs(C.INTERMEDIATE_DIR, exist_ok=True)
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "audit.json"), "w") as f:
        json.dump(dict(deliverable=out, internal=inner), f, ensure_ascii=False, indent=1)
    lines = ["# 独立审计报告（A1–A10）", "",
             "> 由独立脚本 audit.py 从结果文件与原始附件复算，不调用建模目标函数。",
             f"> 阈值：残差 ≤ {TOL_RES} kWh；费用复算相对误差 ≤ {TOL_REL}；越界数 = 0。", ""]
    lines.append("## 一、交付物审计（结果文件）")
    lines.append("")
    lines.append("| 文件 | 审计项 | 数值 |")
    lines.append("|---|---|---|")
    for r in rows:
        lines.append(f"| {r['file']} | {r['item']} | {r['value']} |")
    lines.append("")
    lines.append("## 二、内部解审计（10 min 级）")
    lines.append("")
    lines.append("| 问题 | 审计项 | 数值 |")
    lines.append("|---|---|---|")
    for tag, rep in inner.items():
        for k, v in rep.items():
            lines.append(f"| {tag} | {k} | {v:.3e} |" if isinstance(v, float)
                         else f"| {tag} | {k} | {v} |")
    txt = "\n".join(lines)
    with open(os.path.join(C.INTERMEDIATE_DIR, "audit_report.md"), "w") as f:
        f.write(txt)
    print(txt[:4000])
    return out


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/paper_numbers.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""汇总全部论文数值 -> intermediate/paper_numbers.json 与 notes/数值台账.md（唯一数字源）。"""
from __future__ import annotations

import _pathsetup  # noqa: E402,F401  子目录引导：把 common/ 与各问目录加入 sys.path

import json
import os

import numpy as np
import pandas as pd

import config as C

INT = C.INTERMEDIATE_DIR
NOTES = os.path.join(os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))), "notes")


def load(name):
    p = os.path.join(INT, name)
    return json.load(open(p)) if os.path.exists(p) else None


def f(x, n=2):
    return f"{x:,.{n}f}"


def wan(x):
    return f"{x/1e4:,.2f}"


# 旧键名 -> 其真实窗口（台账中逐条括注，避免 §3.4 的"同一句话两个窗口"）
```

```python
LEGACY_WINDOW = {
    "负载均值_kW": "旧键名=_全年365天",
    "负载最小_kW": "旧键名=_全年365天",
    "负载最大_kW": "旧键名=_全年365天",
    "光伏均值_kW": "旧键名=_全年365天",
    "光伏峰值_kW": "旧键名=_全年365天",
    "负载日均电量_kWh": "旧键名=_窗口334天",
    "光伏日均电量_kWh": "旧键名=_窗口334天",
}


def main():
    q1 = load("q1.json")
    q2 = load("q2_main.json")
    q2k120 = load("q2_K120.json")
    q2r1 = load("q2_cmp_R1.json")
    q2r2 = load("q2_cmp_R2.json")
    q3 = {t: load(f"q3_{t}.json") for t in ("n1", "n2", "n4", "perf")}
    q4p = load("q4_price.json")
    q42 = load("q4_2.json")
    q43 = load("q4_3.json")
    scan = load("exp_scan.json")
    audit = load("audit.json")

    a1 = C.read_attachment1()
    panel = C.Panel(pd.date_range(C.WARMUP_START, C.WIN_END, freq="D"))
    load_m = panel.L(); pv_m = panel.PV(); p4 = panel.P(volatile=True)
    win = pd.date_range(C.WIN_START, C.WIN_END, freq="D")

    N = {}
    N["数据"] = dict(
        # --- 均值类：两类窗口都显式写出（原键名把 365 天均值与 334 天日均电量混在同一句）---
        负载均值_kW_全年365天=float(load_m.to_numpy().mean()),
        负载均值_kW_窗口334天=float(load_m.loc[win].to_numpy().mean()),
        负载日均电量_kWh_窗口334天=float(load_m.loc[win].to_numpy().sum(1).mean() * C.DT),
        光伏均值_kW_全年365天=float(pv_m.to_numpy().mean()),
        光伏均值_kW_窗口334天=float(pv_m.loc[win].to_numpy().mean()),
        光伏日均电量_kWh_窗口334天=float(pv_m.loc[win].to_numpy().sum(1).mean() * C.DT),
        负载最小_kW_全年365天=float(load_m.to_numpy().min()),
        负载最大_kW_全年365天=float(load_m.to_numpy().max()),
        光伏峰值_kW_全年365天=float(pv_m.to_numpy().max()),
        固定电价均值=float(a1["price"].mean()), 固定电价最小=float(a1["price"].min()),
        固定电价最大=float(a1["price"].max()),
        波动电价均值=float(p4.to_numpy().mean()), 波动电价最小=float(p4.to_numpy().min()),
        波动电价最大=float(p4.to_numpy().max()),
        附件1为逐时段均值最大偏差=float(np.abs(a1["price"].to_numpy()
                                    - p4.to_numpy().mean(0)).max()),
        附件1负载为逐时段均值最大偏差=float(np.abs(a1["load"].to_numpy()
                                     - load_m.to_numpy().mean(0)).max()),
        附件1光伏为逐时段均值最大偏差=float(np.abs(a1["pv"].to_numpy()
                                    - pv_m.to_numpy().mean(0)).max()),
        # --- 旧键名：保留兼容，数值一字不改；台账中逐条标注其实际窗口（见 LEGACY_WINDOW）---
        负载均值_kW=float(load_m.to_numpy().mean()),
        负载最小_kW=float(load_m.to_numpy().min()),
        负载最大_kW=float(load_m.to_numpy().max()),
        负载日均电量_kWh=float(load_m.loc[win].to_numpy().sum(1).mean() * C.DT),
        光伏均值_kW=float(pv_m.to_numpy().mean()),
        光伏峰值_kW=float(pv_m.to_numpy().max()),
        光伏日均电量_kWh=float(pv_m.loc[win].to_numpy().sum(1).mean() * C.DT),
    )
    # 预报误差
    FC = np.vstack([panel.pv_forecast(d, 0) for d in panel.PV().index])
    err = FC - pv_m.to_numpy()
    hrs = np.array([t // 6 for t in range(C.N_SLOT)])
    day = hrs >= 5
    N["预报误差"] = dict(
        MAE_全时段_kW=float(np.abs(err).mean()), RMSE_全时段_kW=float(np.sqrt((err ** 2).mean())),
        bias_全时段_kW=float(err.mean()),
        MAE_白天_kW=float(np.abs(err[:, day]).mean()),
        RMSE_白天_kW=float(np.sqrt((err[:, day] ** 2).mean())),
        bias_白天_kW=float(err[:, day].mean()),
        逐整点bias_kW=[float(x) for x in err.reshape(len(err), 24, 6).mean(axis=(0, 2))],
    )
```

```
    if q1:
        m = q1["main"]
        N["Q1"] = dict(
            无储能基线元=m["base_cost"], 最优购电费元=m["cost"], 节省元=m["saving"],
            节省率=m["saving_rate"], 全天购电量kWh=m["total_energy"],
            充电量kWh=m["charge_total"], 放电量kWh=m["discharge_total"],
            充放比=m["ratio_cd"], 弃光kWh=m["curtail_total"],
            SOC最小=m["min_soc"], SOC最大=m["max_soc"], S0=m["s0"], S144=m["s_end"],
            自由环状费用元=q1["free_cycle"]["cost"], 自由环状S=q1["free_cycle"]["s0"],
            自由环状差元=q1["free_cycle"]["cost"] - m["cost"],
            表1=q1["table1"], 表2=q1["table2"],
            残差=dict(R1=m["R1_min_surplus"], R2=m["R2_max_plan_violation"],
                      R3=m["R3_max_soc_residual"], R5=m["R5_simultaneous_slots"],
                      R6=m["R6_cd_ratio_err"]),
        )
    if scan:
        N["容量功率扫描"] = scan["capacity"]
        N["效率口径"] = scan["eta"]
        N["报童经验"] = scan["newsboy"]
        N["惩罚倍数灵敏度"] = scan["penalty"]
    if q2:
        N["Q2"] = dict(meta=q2["meta"])
        d0 = q2["daily"]
        N["Q2"]["四个指定日期"] = [r for r in d0 if r["date"][:10] in C.KEY_DATES]
    if q2k120:
        N["Q2_K120"] = q2k120["meta"]
    N["Q2_R1完美信息"] = q2r1["meta"] if q2r1 else None
    N["Q2_R2典型日预报"] = q2r2["meta"] if q2r2 else None
    N["Q3"] = {t: (v["meta"] if v else None) for t, v in q3.items()}
    if q3["n4"]:
        N["Q3"]["四个指定日期"] = [r for r in q3["n4"]["daily"]
                                   if r["date"][:10] in C.KEY_DATES]
    if q4p:
        N["电价检验"] = q4p["price_tests"]
        N["情景保真度_历史代表日"] = q4p["fidelity_hist"]
        N["情景保真度_分块Bootstrap"] = q4p["fidelity_boot"]
    N["Q4_2"] = q42["meta"] if q42 else None
    N["Q4_3"] = q43["meta"] if q43 else None
    if q42:
        N["Q4_2"]["四个指定日期"] = [r for r in q42["daily"] if r["date"][:10] in C.KEY_DATES]
    if q43:
        N["Q4_3"]["四个指定日期"] = [r for r in q43["daily"] if r["date"][:10] in C.KEY_DATES]
    dual2 = load("q1_dual2.json")
    N["Q1对偶验证"] = dual2
    N["Q2无安全边际消融"] = load("q2_noMargin.json")["meta"] if load("q2_noMargin.json") else None
    N["Q2安全边际分解"] = load("q2_margin.json")
    N["非预期性置换检验"] = load("exp_na.json")
    N["Sobol"] = load("exp_sobol.json")
    N["基准实验"] = load("exp_benchmark.json")
    N["窗口聚合"] = load("window_aggregates.json")
    N["样本外回测"] = load("exp_oos.json")
    N["终端条件对照"] = {t: (load(f"q2_term_{t}.json") or {}).get("meta")
                     for t in ("ge", "eq", "free")}
    N["审计"] = audit
    cvar = load("q4_cvar.json")
    N["CVaR前沿"] = cvar["frontier"] if cvar else None
    # ---- v2 新增实验（相依结构/生成器对照/风险画像/机会约束/盒式鲁棒/L 形分解）----
    v2cop = load("exp_copula.json")
    v2chance = load("exp_chance.json")
    v2dro = load("exp_dro.json")
    v2dec = load("decomp.json")
    v2pc = load("exp_pricecond.json")
    N["v2相依结构与生成器对照"] = v2cop
    N["v2机会约束"] = v2chance
    N["v2盒式鲁棒"] = v2dro
    N["v2L形分解"] = v2dec
    N["v2负载条件化电价预测"] = v2pc

    # ---- 假设 A12 的消融：实时再调度（正文表 24 的 RT 行）----
    rtd = load("exp_redispatch.json") or {}
    _rt = (rtd.get("summary") or {}).get("headline")
    if _rt:
        _frozen = (rtd.get("summary") or {}).get("frozen") or {}
```

```
        _plan = ((rtd.get("meta") or {}).get("plan_json_meta") or {}).get("tot_plan")
        _row = dict(rtd.get("redispatch", {}).get("redispatch_min_throughput") or {})
        _row_effect = (rtd.get("summary") or {}).get("plan_row_effect") or {}
        _mech = (rtd.get("summary") or {}).get("mechanism") or {}
        rt_total = (_plan + _rt["emg_cost_yuan"]) if _plan is not None else None
        frozen_total = (_plan + _frozen.get("emg_cost_yuan", 0.0)) if _plan is not None else None
        base = ((load("q2_main.json") or {}).get("meta") or {}).get("tot_base")
        N["A12实时再调度消融"] = dict(
            口径="固定已结算的 E^plan（沉没），用当日实际净需求重优化 c,d,S,g；一天一个 LP",
            frozen=dict(emg_kwh=_frozen.get("emg_kwh"), emg_cost=_frozen.get("emg_cost_yuan"),
                        surplus_kwh=_frozen.get("surplus_kwh"),
                        days_with_emg=_frozen.get("days_with_emg")),
            redispatch=dict(emg_kwh=_rt.get("emg_kwh"), emg_cost=_rt.get("emg_cost_yuan"),
                            surplus_kwh=_rt.get("surplus_kwh"),
                            days_with_emg=_rt.get("days_with_emg")),
            降幅=dict(emg_kwh_pct=_rt.get("emg_kwh_drop_pct"),
                      emg_cost_pct=_rt.get("emg_cost_yuan_drop_pct"),
                      surplus_pct=_rt.get("surplus_kwh_drop_pct")),
            总费用=dict(计划项=_plan, frozen=frozen_total, redispatch=rt_total,
                        节省额=(frozen_total - rt_total) if (frozen_total and rt_total) else None,
                        相对基线节省率=((base - rt_total) / base * 100.0)
                        if (base and rt_total) else None),
            计划可行性行对照=dict(含行=_row_effect.get("emg_kwh_with_row"),
                                  放开行=_row_effect.get("emg_kwh_without_row"),
                                  结论=_row_effect.get("verdict")),
            机制=_mech.get("soc_identity"),
            边界="只放开调度、未联合重优化计划；故 63.49% 是该假设代价的下界",
        )
    N["非预期性置换检验"] = load("exp_na.json")
    N["非预期性置换检验_K40对照"] = load("exp_na_K40_backup.json")

    # ---- Sobol 一阶/总效应指数合计（正文 §9.3 与附录 K.3 引用的两个合计）----
    _sb = load("exp_sobol.json") or {}
    try:
        _c = _sb.get("cost") or {}
        if _c.get("S1"):
            _c1 = float(sum(_c["S1"]))
            _cT = float(sum(_c["ST"]))
            _s = _sb.get("saving") or {}
            _s1 = float(sum(_s.get("S1", []))) or None
            _sT = float(sum(_s.get("ST", []))) or None
            N["Sobol合计"] = dict(
                购电费=dict(S1合计=_c1, ST合计=_cT, 交互贡献_百分点=(_cT - _c1) * 100.0,
                            均值_元=_c.get("mean"), 方差=_c.get("var")),
                节省率=(dict(S1合计=_s1, ST合计=_sT, 交互贡献_百分点=(_sT - _s1) * 100.0)
                        if (_s1 and _sT) else None),
                参数名=_c.get("names"),
            )
    except Exception as exc:      # pragma: no cover - 台账不应因该可选块失败
        N["Sobol合计"] = dict(error=str(exc))

    with open(os.path.join(INT, "paper_numbers.json"), "w") as fh:
        json.dump(N, fh, ensure_ascii=False, indent=1, default=str)

    # ---- Markdown 台账（供写作引用，单位与口径写全）----
    L = ["# 论文数值台账（唯一数字源）", "",
         "> 由 code/paper_numbers.py 从各求解输出汇总；论文中每个数字都应能在本表找到。",
         "> 口径：电量 kWh，功率 kW，费用 元；固定价=附件 1 电价，波动价=附件 4；储能 12000 kWh /",
         "> 5000 kW / SOC 1200–10800 / 效率单边 0.9。",
         "> 两类窗口并存（不可直接混用）：`_全年365天` = 附件 2/4 全样本 2025-01-01 至 2025-12-31"
         "（365 天，含 1 月预热）；`_窗口334天` = 结果窗口 2025-02-01 至 2025-12-31（334 天）；"
         "四问求解与 results/*.xlsx 一律为 334 天窗口。", ""]
    L.append("## 一、数据与预报")
    L.append("")
    L.append("> 窗口提示：均值类指标同时给出 `_全年365天` 与 `_窗口334天` 两行；"
             "日均电量类指标为 `*_日均电量_kWh_窗口334天`（334 天窗口的日电量均值）。"
             "旧键名（无后缀）保留兼容，逐行括注其实际窗口。")
    L.append("")
    L.append("| 量 | 数值 |")
    L.append("|---|---|")
    for k, v in N["数据"].items():
        key = f"{k}（{LEGACY_WINDOW[k]}）" if k in LEGACY_WINDOW else k
        L.append(f"| {key} | {v:,.4f} |" if isinstance(v, float) else f"| {key} | {v} |")
```

```
    for k, v in N["预报误差"].items():
        L.append(f"| {k} | {np.round(v,2)} |")
    L.append("")
    if q1:
        m = q1["main"]
        L.append("## 二、问题 1（典型日）")
        L.append("")
        L.append("| 量 | 数值 |")
        L.append("|---|---|")
        for k, v in N["Q1"].items():
            if isinstance(v, float):
                L.append(f"| {k} | {v:,.4f} |")
            elif k == "残差":
                L.append(f"| 残差 | {v} |")
            elif k in ("表1", "表2"):
                L.append(f"| {k} | {v} |")
        L.append("")
        L.append("表 1 指定时段购电量（kWh）：" + "；".join(
            f"{a}={b:,.4f}" for a, b in q1["table1"]))
        L.append("")
        rows, s0, s24 = q1["table2"]
        L.append("表 2 充放电量（kWh）：" + "；".join(
            f"{a} 充{b:,.4f}/放{c:,.4f}" for a, b, c in rows) + f"；0:00={s0:,.4f}，24:00={s24:,.4f}")
        L.append("")
    L.append("## 三、容量/功率/效率与报童")
    L.append("")
    if scan:
        L.append("容量扫描（保持 10%–90% DOD）：")
        L.append("")
        L.append("| 容量 kWh | 最优费用 元 | 相对基线节省 元 | 节省率 % |")
        L.append("|---|---|---|---|")
        for r in scan["capacity"]["cap_scan"]:
            L.append(f"| {r['cap']:,} | {r['cost']:,.2f} | {r['saving']:,.2f} | {r['dcost']:.2f} |")
        L.append("")
        L.append(f"仅解除容量上限：{scan['capacity']['no_capacity_limit']:,.2f} 元（多省 "
                 f"{scan['capacity']['gain_no_cap']:.1f}%）；仅解除功率上限："
                 f"{scan['capacity']['no_power_limit']:,.2f} 元（多省 {scan['capacity']['gain_no_pow
']:.1f}%）")
        L.append("")
        L.append("| 充放功率上限 kW | 最优费用 元 | 节省率 % |")
        L.append("|---|---|---|")
        for r in scan["capacity"]["power_scan"]:
            L.append(f"| {r['pmax']:,} | {r['cost']:,.2f} | {r['dcost']:.2f} |")
        L.append("")
        L.append("效率口径对照：")
        L.append("")
        L.append("| 口径 | 最优费用 元 | 节省 元 |")
        L.append("|---|---|---|")
        for r in scan["eta"]:
            L.append(f"| {r['name']} | {r['cost']:,.2f} | {r['saving']:,.2f} |")
        L.append("")
        nb = scan["newsboy"]
        L.append(f"报童经验覆盖率：逐槽缺货频率 {nb['short_slot_rate']*100:.2f}%，"
                 f"缺口电量 {nb['short_energy']:,.2f} kWh，"
                 f"电量满足率 {nb['fill_rate']*100:.2f}%，"
                 f"安全边际合计 {nb['margin_total']:,.2f} kWh（{nb['margin_per_slot']:.2f} kWh/槽）")
        L.append("")
        L.append("紧急购电倍数灵敏度（典型日）：" + "；".join(
            f"k={r['k']} 边际 {r['margin']:.0f} kWh/期望紧急 {r['exp_emg']:.0f} kWh"
            for r in scan["penalty"]))
        L.append("")
    L.append("## 四、四问主结果")
    L.append("")
    L.append("| 模型 | 总费用 元 | 万元 | 相对基线节省率 | 紧急购电量 kWh |")
    L.append("|---|---|---|---|---|")
    if q2:
        mm = q2["meta"]
        L.append(f"| 问题 2（固定价，两阶段） | {mm['tot_cost']:,.2f} | {wan(mm['tot_cost'])} | "
                 f"{(mm['tot_base']-mm['tot_cost'])/mm['tot_base']*100:.2f}% | {mm['tot_emg_qty']:,.2f}
 |")
    if q3["n4"]:
        mm = q3["n4"]["meta"]
        L.append(f"| 问题 3（固定价，四次滚动） | {mm['total_cost']:,.2f} | {wan(mm['total_cost'])} | "
```

```
                f"{(mm['base_cost']-mm['total_cost'])/mm['base_cost']*100:.2f}% | {mm['emg_qty']:,.2f} |")
    if q42:
        mm = q42["meta"]
        L.append(f"| 问题 4-2（波动价，两阶段） | {mm['total']:,.2f} | {wan(mm['total'])} | "
                 f"{(mm['base']-mm['total'])/mm['base']*100:.2f}% | {mm['emg_qty']:,.2f} |")
    if q43:
        mm = q43["meta"]
        L.append(f"| 问题 4-3（波动价，四次滚动） | {mm['total_cost']:,.2f} | {wan(mm['total_cost'])} | "
                 f"{(mm['base_cost']-mm['total_cost'])/mm['base_cost']*100:.2f}% | {mm['emg_qty']:,.2f} |")
    L.append("")
    L.append(f"无储能基线：固定价 {q2['meta']['tot_base']:,.2f} 元；波动价 {q42['meta']['base']:,.2f} 元。")
    L.append("")
    L.append("VoI 实验（同一场景集、同一实际轨迹）：")
    L.append("")
    L.append("| 预报时刻数 | 总费用 元 | 紧急购电量 kWh |")
    L.append("|---|---|---|")
    for t, name in (("n1", "仅 0:00（1 次）"), ("n2", "0:00+12:00（2 次）"),
                    ("n4", "0:00/6:00/12:00/18:00（4 次）"), ("perf", "完全信息（上界）")):
        if q3[t]:
            L.append(f"| {name} | {q3[t]['meta']['total_cost']:,.2f} | {q3[t]['meta']['emg_qty']:,.2f} |")
    L.append("")
    L.append("## 五、v2 新增对照实验")
    L.append("")
    if v2cop:
        p1 = v2cop["part1_vine"]
        L.append("| C 藤 pair-Copula（334 个日水平观测） | 数值 |")
        L.append("|---|---|")
        for nm, key in (("tau(电价,负载)", "tau_price_load"), ("tau(电价,光伏)", "tau_price_pv"),
                        ("tau(负载,光伏)", "tau_load_pv"),
                        ("Pearson(电价,负载)", "pearson_price_load"),
                        ("Pearson(电价,光伏)", "pearson_price_pv")):
            L.append(f"| {nm} | {p1['plain'][key]:+.4f} |")
        for r in p1["vine"]:
            L.append(f"| {r['name']}：最优族 / tau / lambdaU / AIC | {r['best']} / "
                     f"{r['tau_emp']:+.4f} / {r['tail'][0]:.4f} / {r['aic']:.2f} |")
        p3 = v2cop["part3_generators"]
        L.append("")
        L.append("四种情景生成器的样本外对照（训练 2025-02-01 至 06-30，测试 07-01 至 12-31，184 天）：")
        L.append("")
        L.append("| 生成器 | 总费用 元 | 相对差 | 紧急购电量 kWh | 逐日 CVaR95 元 |")
        L.append("|---|---|---|---|---|")
        for k, nm in (("hist_strat", "历史代表日"), ("bootstrap", "分块 Bootstrap"),
                      ("copula", "KDE+Copula"), ("scaled", "按光伏规模缩放")):
            d = p3[k]
            L.append(f"| {nm} | {d['total_cost']:,.2f} | {d.get('diff_pct', 0.0):+.3f}% | "
                     f"{d['emg_qty']:,.2f} | {d['cvar95']:,.2f} |")
        p4 = v2cop["part4_risk"]
        L.append("")
        L.append(f"分时段 CVaR 风险画像（alpha={p4['alpha']}）：问题 2 逐槽 CVaR 之和/均值之和 "
                 f"{p4['q2_cvar_over_mean']:.4f}，前 12 槽占比 {p4['q2_top12_slot_share']:.4f}；"
                 f"问题 4-2 {p4['q4_cvar_over_mean']:.4f} / {p4['q4_top12_slot_share']:.4f}。")
        L.append("")
    if v2chance:
        L.append("机会约束对照（固定价 334 天）：")
        L.append("")
        L.append("| beta | 总费用 元 | 紧急购电量 kWh | 缺电槽位频率 | 逐日 CVaR95 元 |")
        L.append("|---|---|---|---|---|")
        for r in v2chance["chance"]:
            L.append(f"| {r['beta']:.2f} | {r['tot_cost']:,.2f} | {r['tot_emg_qty']:,.2f} | "
                     f"{r['shortfall_slot_freq']*100:.2f}% | {r['cvar95']:,.2f} |")
        sp = v2chance["reference_sp"]
        L.append(f"| 两阶段随机规划（主方案） | {sp['tot_cost']:,.2f} | {sp['tot_emg_qty']:,.2f} | "
                 f"{sp['shortfall_slot_freq']*100:.2f}% | {sp['cvar95']:,.2f} |")
        L.append("")
    if v2dro:
        L.append("盒式分布鲁棒对照（波动价 334 天回测）：")
        L.append("")
        L.append("| k | 回测总费用 元 | 节省率 | 紧急购电量 kWh | 逐日 CVaR95 元 |")
```

```
        L.append("|---|---|---|---|---|")
        res = v2dro["results"]
        ks = sorted(res, key=lambda s: float(s.split("=")[-1]))
        for k in ks:
            d = res[k]
            L.append(f"| {k.split('=')[-1]} | {d['total_cost']:,.2f} | {d['saving']*100:+.2f}% | "
                     f"{d['emg_qty']:,.2f} | {d['cvar95']:,.2f} |")
        L.append("")
    if v2dec:
        e = v2dec["equivalence_K60"]
        L.append(f"L 形（Benders）分解对拍：K=60 在 {e['n']} 天上最大相对间隙 {e['max_rel_gap']:.2e}，"
                 f"平均迭代 {e['mean_iters']:.2f} 次，全部收敛={e['all_converged']}；"
                 f"直接求解 {e['sum_t_direct']:.2f} s，分解 {e['sum_t_benders']:.2f} s。")
        L.append("")
        L.append("| 情景数 K | 直接求解耗时 s（含建模） | L 形分解耗时 s（含主/子问题） | 加速比 | 最大相对间隙 |")
        L.append("|---|---|---|---|---|")
        for ent in v2dec["scenario_scan"]["entries"]:
            rows = ent["rows"]
            td = sum(r.get("t_direct_total", r.get("t_direct_production", 0.0)) for r in rows)
            tb = sum(r.get("t_benders_total", 0.0) for r in rows)
            L.append(f"| {ent['K']} | {td:.3f} | {tb:.3f} | {td/tb:.2f}x | "
                     f"{max(r['rel_gap'] for r in rows):.2e} |")
        L.append("")
    with open(os.path.join(NOTES, "数值台账.md"), "w") as fh:
        fh.write("\n".join(L))
    print("\n".join(L))
    return N


if __name__ == "__main__":
    main()
```

源程序：code/requirements.txt

```
# C 题论文复现环境（实测版本，macOS 15.7.5 / arm64）
numpy==2.4.3
pandas==3.0.1
scipy==1.18.1
openpyxl==3.1.5
matplotlib==3.11.1
scikit-learn==1.9.0
```

1.3.9 v2 新增实验的中间结果与复算入口

v2 在原有主模型之外新增四组对照实验与两组拟合，全部数字同样只由脚本产生；下表给出每个中间结果文件的复算入口与在正文中的引用位置。

表 37 v2 新增中间结果文件的复算入口（全部位于 intermediate/ 目录）

中间结果文件	生成脚本	正文引用位置
exp_copula.json	exp_copula.py	3.6（C 藤选族）、4.2.1（生成器对照）、4.2.3（分时段风险画像）
exp_chance.json	exp_chance.py	7.3.2（机会约束对照与报童互证）
exp_dro.json	exp_dro.py	4.2.4（盒式分布鲁棒的保守度—费用曲线）
decomp.json	decomp.py	4.3.5（L 形分解与直接求解对拍）
exp_loaderr.json	exp_loaderr.py	21（假设 A9 的负载误差量化）
exp_pricecond.json	exp_pricecond.py	4.2.2（负载条件化电价对照）
exp_redispatch.json	exp_redispatch.py	18 的 RT 行（**假设 A12 的实时再调度消融**）

下列对照实验均复用 config.py 的口径（144 槽、$DT = 1/6$ h、结果窗口 334 天、1 月预热、终端 $S_{144} \geq S_0$、不允许售电），并各自包含独立自检：exp_dro.json 的 audit 字段给出计划可行性、功率界、储电量界、递推残差、充放互斥与最坏情形覆盖的一致性残差；decomp.json 的 equivalence_K60 给出 334 天逐日的两算法目标值相对间隙；exp_chance.json 的 cross_check 把两阶段随机规划的复算值与 q2_main.json 对拍（相对差 0.00）；exp_copula.json 的 part3_generators 给出四种生成器的样本外决策指标与边际保真度。

新增的 A12 消融（exp_redispatch.json）固定 0:00 解出的 E^{plan}（已按计划量结算、属沉没成本），用当日实际净需求重优化 c, d, S, g，一天一个 LP；主口径取“最小紧急购电 + 最小电池吞吐”的字典序解（redispatch_min_throughput），并给出 redispatch_noRow* 三个放开计划可行性行的对照。文件内自带口径自检：frozen_dispatch 复现论文的 172 015.82 kWh / 627 239.24 元（matches_paper 为

真），六项残差（平衡恒等式、SOC 递推、SOC 界、功率界、计划可行性行、紧急行）均在 10^{-11} 量级或精确为 0。

1.4 随机种子清单

本工程**只在四处使用随机数**，四问的线性规划求解、主口径的场景削减、审计与数值汇总均为确定性过程（同一输入必得同一输出）。逐项清单如表 38。

表 38 随机种子清单（代码中的全部随机源；其余过程确定）

用途	随机机制	种子	说明
问题 4 联合情景合成（条件对照）	分块 Bootstrap，按时刻对齐 6 h 块重采样（`q4.build_joint_scenarios(mode="boot")`）	`numpy.random.default_rng(seed=7)`	电价块与光伏预报残差块成对抽取，保住日内形状与相关性；一次生成后固定使用
场景削减的对照路径	k-means 初始化（`lp_engine.reduce_scenarios`）	`random_state=0`，`n_init=4`	仅在 `--scen kmeans` 对照下启用；**主口径不抽样**：按日总残差等频分层后在层内取 medoid，确定性
非预期性置换检验	对某次预报做日间随机置换（`exp_na.py`）	`numpy.random.default_rng(seed=6)`，对照用 `seed=1`	检验「槽 0–35 预报后槽 0–35 完全不变、槽 36–71 改变」，用于排除信息泄漏
全局灵敏度的采样	Sobol 低差异序列置乱（`scipy.stats.qmc.Sobol(scramble=True)`，`exp_sobol.py`）	费用目标 `seed=42`；节省率目标，`seed=43`	置乱只改变采样点的取法，不改变参数区间与模型本身

确定性的部分（无随机数）：问题 1–4 的全部线性规划由 SciPy `linprog(method="highs")` 精确求解；问题 2、3 的场景削减用「等频分层加层内 medoid」，问题 4 的历史代表日情景用「日净需求残差与日均电价」二维分层取 medoid、按层样本占比赋权，两者都是确定性算法；`audit.py`、`paper_numbers.py` 与 `exp_scan.py` 不含随机数。因此论文的每一个数字在同一环境下重跑即可复现。

诚实说明 ：本工程**未开展「多种子重复生成情景」的稳健性实验**，故不报告费用的均值、标准差与 95% 置信区间，也不列出 20 个种子。本工程对这一缺口的处理是：把随机性限制在只影响未来情景、不影响已实现时段决策的合成与采样环节（分块 Bootstrap 只作为问题 4 联合情景的条件对照，主口径用确定性的分层 medoid），并以同源对照替代多种子重复——同一固定情景集下的信息结构对照（R1、R2、R3）、场景数对照（$K = 60$ 与 $K = 120$）、终端条件对照与安全边际消融，四者的结论方向一致。若需要多种子区间，只需改动 `build_joint_scenarios` 的 `seed` 参数并重跑 `run_all.py`，其余环节无需修改。

附录 B 结果文件与数据说明

2.1 结果文件、论文表格与生成函数

五个结果文件均按附件 5 模板的工作表名、列名与列序写出：`result1.xlsx` 为竖表（一个时段一行，对应表 11 与表 12）；其余四个文件为横表（一天一行，147 列 = 日期 + 144 个时段 + 全天购电量 + 全天购电费）。

表 39 结果文件 ↔ 论文表格 ↔ 生成函数对应表

结果文件（工作表）	论文位置	生成函数	行数与中间结果
result1.xlsx（计划购电量）	表 11	`q1.solve_q1` → `q1.write_result1`	144 行（1 行 1 个 10 min 槽）；`q1.json`
result1.xlsx（充放电量）	表 12	`q1.write_result1`	6 行（4 h 块）+ 0:00 与 24:00 储电量；`q1.json`
result2.xlsx（计划购电量）	表 15、表 33	`q2.run_q2` → `results_io.write_result`	334 行 × 147 列；`q2_main.json`
result2.xlsx（充放电量）	表 16	同上	2 004 行（334 天 × 6 个 4 h 块）
result2.xlsx（紧急购电量）	表 48、正文表 17	同上	1 156 行（缺口时段合并，同一日期可多行）
result3.xlsx（计划购电量、调整购电量）	表 22（决策时刻与生效槽位）、表 30	`q3.run_q3` → `results_io.write_result`	各 334 行 × 147 列；`q3_n4.json`
result3.xlsx（充放电量、紧急购电量）	表 30、表 33	同上	2 004 行 / 1 190 行
result4-2.xlsx（计划购电量、充放电量、紧急购电量）	表 29、表 30、表 33	`q4.run_q4_2` → `results_io.write_result`	334 × 147、2 004、1 193 行；`q4_2.json`
result4-3.xlsx（计划购电量、调整购电量、充放电量、紧急购电量）	表 29、表 30	`q4.run_q4_3` → `results_io.write_result`	334 × 147（两次）、2 004、1 187 行；`q4_3.json`

表中「生成函数」为模块内的真实函数名：`q2.run_q2`、`q3.run_q3`、`q4.run_q4_2`、`q4.run_q4_3` 完成求解，由各脚本的 `main()` 装配后统一调用 `results_io.write_result` 写出工作簿；问题 1 的竖表由 `q1.solve_q1` 求解、`q1.write_result1` 写出。论文其余图表不来自结果文件，其来源为：最优性证书取自 `q1_dual.json` 与 `q1_dual2.json`（`q1.py` 的对偶校验），CVaR 前沿取自 `q4_cvar.json`（`q4.py --mode cvar`，底层函数 `q4.solve_cvar_day`），全局灵敏度取自 `exp_sobol.json`，非预期性置换检验取自 `exp_na.json`。

2.2 数据字典

表 40 附件字段、单位与时标约定

附件	字段	单位	时间范围	时标约定
附件 1	电价	元/kWh	一天（144 时段）	标签 = 时段末端；0:00+1 表示次日 0:00（当日 24:00）
附件 1	小区负载	kW	同上	同上，**实为附件 2 全年逐时段均值**（见下）
附件 1	光伏发电「预测」功率	kW	同上	**实为附件 2 全年逐时段均值，不是预报**（见下）
附件 2	小区负载	kW	2025-01-01 至 12-31	365 行 × 144 列，标签 = 时段末端
附件 2	光伏发电实际功率	kW	同上	同上
附件 3	光伏发电预报	kW	同上	每天 0/6/12/18 时发布，预报 k 小时对应 $(h_0+k-1,\ h_0+k]$
附件 4	电价	元/kWh	同上	365 行 × 144 列，标签 = 时段末端
附件 5	结果文件模板	—	同上	工作表名、列名与列序即本文结果文件的格式约定

附件 1 的身份核查（数据字典的关键一条） 附件 1 的**电价、小区负载、光伏发电「预测」功率三列，实为附件 2 与附件 4 的全年逐时段均值，并不是日前预报**：以 365 天逐时段均值逐槽比对，电价的最大偏差为 5.15×10^{-5} 元/kWh（`intermediate/q4_price.json` 的 `skeleton_is_mean` 字段），负载的最大偏差为 1×10^{-4} kW（`paper_numbers.json`），光伏的最大偏差为 0.0431 kW。因此附件 1 **只能用于问题 1 与全文基线口径**：问题 1 的典型日与无储能基线 C^{base} 用它，问题 2–4 的日前计划一律改用附件 3 的当次预报（问题 2 用 0:00 预报，问题 3 在 0:00、6:00、12:00、18:00 四次更新），结算一律用附件 2 与附件 4 的实际值。若把附件 1 当作日前预报，计划就脱离了该时刻真正可得的信息，属信息结构的口径错误。另有一个窗口口径需同时说明：只用结果窗口 2025-02-01 至 12-31 的 334 天求均值时，电价的最大偏差约 3.1×10^{-2} 元/kWh，即**窗口内均值并不完全等于附件 1**，故问题 2–4 也不能把附件 1 当作窗口内的均值曲线使用。

（符号说明表已移入正文第 2.3 节，见正文表 9。）

2.2.1 相依结构：C 藤 pair-Copula 的逐层选族与 AIC 对照

正文 §3.7 给出三点读数与结论；本小节给出逐层选族结果（41）与五族候选的完整 AIC 对照（42），供复核。

表 41 C 藤 pair-Copula 逐层选族结果（样本为 2025-02-01 至 12-31 的 334 个日水平观测；AIC 越小越好，经验距离为与经验 Copula 的 L_2 距离）

变量对	最优族	参数	τ	λ_U	λ_L	AIC / 经验距离
电价—负载	Frank	$\theta=10.4686$	+0.6976	0	0	−453.54 / 0.0135
电价—光伏	t	$\rho=-0.2850,\ \nu=3.2324$	−0.2383	0.0479	0.0479	−44.50 / 0.0210
负载—光伏 | 电价	Frank	$\theta=6.3107$	+0.5542	0	0	−253.44 / 0.0281

三点读数。① **电价与负载强正相依**（$\tau=+0.698$、Pearson +0.919），但两端**无尾相依**（$\lambda_U=\lambda_L=0$）：贵的时候确实多用电，但这种关系在尾部并不额外放大。② **电价与光伏为弱负相依并带轻微对称尾相依**：最优族是自由度仅 3.23 的 t Copula，$\tau=-0.238$、$\lambda_U=\lambda_L=0.0479$。这正是“光伏极低的日子电价极高”这类**尾部共现**的量化结果——它存在，但强度只有约 5%，既不能忽略也不应夸大；若改用 Gaussian 族（AIC 高 14.89，且强制 $\lambda=0$）就会把它抹平。③ **控制电价后负载与光伏仍强正相依**（$\tau=+0.554$），说明两者有共同驱动（季节与天气），并非仅是电价的代理变量。（证据账本 C-Q4-02）

五族候选的 AIC 对照（表 42）显示：三对变量的 AIC 最优族与经验 Copula 距离最优族排序一致，且最优与次优的 AIC 差距（51.37、14.89、37.29）远大于拟合噪声，选族结论不依赖单一判据。

表 42 五族候选 Copula 的 AIC 对照（同一 334 个日水平观测；加粗为各族中的最小值，“|”后为条件变量）

变量对	Gaussian	t	Clayton	Gumbel	Frank
电价—负载	−402.17	−398.97	−357.13	−305.67	**−453.54**
电价—光伏	−29.61	**−44.50**	2.16	2.22	−22.75
负载—光伏 | 电价	−216.15	−212.55	−153.59	−173.89	**−253.44**

五族 AIC 对照见表 42。

2.2.2 相关性三尺度与预报误差分档明细

正文 §3.4 与 §3.5 给出结论；本小节给出完整表格，供复核。

2.2.3 联合情景保真度检验明细

正文 §7.2 给出结论；本小节给出完整检验表。

2.3 附件结构与问题 4 逐日期结果明细

本节给出四个附件的字段结构与问题 4 在四个指定日期的逐项结果（正文只给出汇总行）。

表 43　电价与负载、净负荷、光伏的相关系数（三个尺度；池化与去形状口径的样本量为 $365 \times 144 = 52\,560$ 个时段观测，日级口径为 365 个日观测）

变量对	池化（全部时段）	日级（逐日先算再合并）	剔除日内形状后
电价 — 负载	+0.5077	+0.8977	+0.4554
电价 — 净负荷 $L - PV$	+0.2602	+0.9824	+0.1583
电价 — 光伏	+0.0284	−0.3431	+0.0484

表 44　光伏预报误差统计（样本为 2025 年每天 0:00 发布的 24 h 预报与附件 2 对应实际功率的逐槽配对，$n = 52\,560$；MAE、RMSE、bias 单位均为 kW）

口径（目标整点范围）	样本量 n	MAE	RMSE	bias	结论
全时段（0–23 时，144 槽/天）	52 560	361.58	636.37	−26.96	夜间近零样本摊薄指标，只作对照
白天（≥ 5 时，114 槽/天）	41 610	456.72	715.22	−34.06	**建模依据**：MAE 为全时段的 1.26 倍
按目标整点聚合的偏差结构（组内 bias 单位 kW）					
夜间（光伏无有效出力）	0–4 时	0.00 至 +0.09		4 时 +0.09	无信息、无惩罚
上午（系统性**高估**）	5–10 时	+214.21 至 +733.00		7 时 +733.00	计划偏少 → 触发 5 倍紧急购电
正午过渡	11 时	+7.21		—	接近无偏
下午（系统性**低估**）	12–18 时	−801.87 至 −106.46		15 时 −801.87	计划偏多 → 白付电费或付违约电价
傍晚之后（预报空洞）	19–23 时	−0.15 至 0.00		19 时 −0.15	出力近零，不触发惩罚

表 45　联合情景的保真度检验（对象：64 个代表历史日与 64 个分块 Bootstrap 情景；参照：2025-02-01 至 12-31 的 334 天实际数据；相对偏差单位%，相关系数为无量纲量）

检验指标	代表历史日（主口径）	分块 Bootstrap（对照）	判读
电价均值相对偏差	0.08%	3.41%	主口径的均值几乎无偏
最大分位相对差（7 个分位点）	6.99%（1% 分位）	20.4%（1% 分位）	两者都在低价尾部误差最大，对照口径的尾部偏差约为主口径的 3 倍
情景 $\rho(p, \text{净负荷})$	0.2597（实际 0.2620）	无法按日配对	主口径 **保留**了联合结构
日净需求残差均值	保持 −715.85 kWh（全样本 −712.23）	不适用（块级拼装）	净需求侧边缘分布同样保真

表 46　附件结构与本文用途（行数为数据行数、不含表头；功率单位 kW、电价 元/kWh；时段标签按时段末端显示，按“位置读法”映射到槽位）

附件	字段	规模	时标	本文用途与口径
1	时间、电价、小区负载、光伏发电“预测”功率	144×4（一天）	日内 144 槽，末列 0:00+1	问题 1 的输入与基线 C^{base} 的 V1/V2；经身份核查为 **全年平均日**，不作日前预报
2	小区负载、光伏发电实际功率（两张工作表）	365×145	全年逐日 144 槽	问题 2–4 的实际值，是结算与回测的唯一来源
3	光伏发电功率预报（整点值）	1460×26	每天 0/6/12/18 时发布，提前期 $k = 1, \ldots, 24$	问题 2–4 的日前与滚动预报输入；k 对应 $[h_0 + k - 1,\ h_0 + k)$
4	实时电价	365×145	全年逐日 144 槽	问题 4 的波动电价输入；其逐时段均值同时构成假设 A10 的“分时骨架”

表 47　问题 4 在四个指定日期的逐项结果（单位：电量 kWh；问题 4-2 无调整机制；四个日期的 0:00/24:00 储电量均为 6000.00 kWh）

方案	日期	计划购电量	调整购电量	充电量	放电量	紧急购电量
4-2	2025-03-20	74 196.3291	—	23 979.4110	19 423.3229	914.1757
4-2	2025-06-21	35 543.9850	—	16 142.8958	13 075.7456	252.8206
4-2	2025-09-23	74 693.2330	—	23 279.9667	18 856.7730	149.6431
4-2	2025-12-21	99 538.0740	—	25 068.1437	20 305.1964	0.0000
4-3	2025-03-20	74 321.5766	69 229.8705	22 440.4188	18 176.7392	894.5476
4-3	2025-06-21	35 725.5642	35 440.1879	16 093.0887	13 035.4018	5.2416
4-3	2025-09-23	74 869.8244	72 305.0488	22 819.0861	18 483.4598	91.9159
4-3	2025-12-21	99 720.8749	98 953.9204	25 070.7566	20 307.3129	345.3337

表注：对应费用（当日总计）见表 30；本节只补电量项，与 `result4-2.xlsx`、`result4-3.xlsx` 逐格一致（审计项 AU9、AU10）。

2.4 问题 2–4 的逐时段结果明细表

正文第 7、8、9 章已按题面表 1 / 表 2 / 表 3 的格式给出四个指定日期的结果（表 15、表 16、表 17，问题 3 对应表 23、表 24、表 25）；本节仅补充题面表 3 的逐事件展开明细，避免与正文表格重复。

表 48　微网在指定日期的紧急购电量（问题 2；购电量单位：kWh，电价单位：元/kWh）

日期	购电时间段	紧急购电量	交易时刻电价（加权平均）
2025-03-20	6:00–8:00	228.9914	0.8625
2025-03-20	8:10–8:30	49.1586	0.8625
2025-03-20	8:50–10:30	531.2739	0.8625
2025-03-20	10:40–11:40	216.4567	0.8625
2025-06-21	4:00–4:50	5.2416	0.9955
2025-06-21	14:00–14:30	181.8427	0.9955
2025-09-23	6:50–7:40	132.5948	0.6768
2025-09-23	11:00–11:40	60.7721	0.6768
2025-12-21	11:00–11:30	22.5250	0.4910
四个日期合计		1428.8568	—

表注：本表按“日期 × 紧急购电事件”逐行展开，与题面表 3 的横向版式一一对应；同一日期可有多行，连续触发的相邻槽按事件聚合，时间段为该事件涉及的槽位区间；交易时刻电价为该事件内按电量加权的平均电价（事件电价按 $5p_t$ 计价，本列为 p_t）。无紧急购电的时段不列入本表（全窗口 334 天中 296 天有触发）。**取整口径**：本表逐事件保留 4 位小数，结果文件同样逐事件存 4 位小数，而正文表 23 与正文表 17 的“当日合计”是**先求和再取整**，故两者可差 1×10^{-4} kWh（4 个指定日期中 3–4 处），属取整顺序差异而非模型差异；审计项 AU10 的容差为 10^{-2} kWh。

2.5 口径声明与时段对照明细表

本节把“时标与单位口径”与“时段 ↔ 槽位”两件事写成可直接对照的表格，供复算时逐格核对。

表 49　时标与单位口径声明（四问一致）

口径项	规定	理由 / 后果
位置读法	附件 1 / 2 / 4 的时段标签表示**时段末端**：槽位 j 对应 $[10j,\,10(j+1))$ 分钟，第 $j+1$ 个数据行（列）即槽位 j，标签只作显示	末列 0:00+1 属当日 23:50–24:00、不得丢弃；丢弃会使合计偏低 $1/144=0.6944\%$
附件 3 提前期	列标签“预报 k 小时”指发布时刻之后第 k 个小时，即 $[h_0+k-1,\,h_0+k)$，$h_0\in\{0,6,12,18\}$	若按 $[h_0+k,\,h_0+k+1)$ 对齐，全部预报**整体错 1 小时**
电量口径	决策变量取电量（kWh），$\Delta t=1/6$ h；目标系数取 p_t（元/kWh），**不再乘** Δt	等价功率口径为“变量取功率、系数取 $p_t\Delta t$、上限取 5000 kW”，全文只用一套
功率与容量	$\overline{P}=5000$ kW ⇒ 单槽上限 $\overline{P}\Delta t=833.3333$ kWh；储电量区间 $[1200,\,10\,800]$ kWh	容量界与功率界谁更紧，由6的双向扫描判定
单位与精度	表格费用保留 2 位小数、电量 2–4 位；内部计算不取整；结果文件逐槽保留 4 位小数	“印制值列和 ≠ 总计”是各项独立四舍五入的结果（不是计算误差），一致性判据是全精度偏差 <0.005 元

表 50　时段对照明细表：整点、槽位区间与题面指定时段（槽位 j 表示 $[10j,\,10(j+1))$ 分钟；6 个 4 h 块各含 24 槽）

整点	槽位区间	题面指定时段（槽位）	整点	槽位区间	题面指定时段（槽位）
00:00	0–5	—	12:00	72–77	12:00–12:10（72）
01:00	6–11	—	13:00	78–83	—
02:00	12–17	—	14:00	84–89	14:00–14:10（84）
03:00	18–23	—	15:00	90–95	—
04:00	24–29	—	16:00	96–101	16:00–16:10（96）
05:00	30–35	—	17:00	102–107	—
06:00	36–41	—	18:00	108–113	18:00–18:10（108）
07:00	42–47	—	19:00	114–119	—
08:00	48–53	—	20:00	120–125	20:00–20:10（120）
09:00	54–59	—	21:00	126–131	—
10:00	60–65	10:00–10:10（60）	22:00	132–137	—
11:00	66–71	—	23:00	138–143	23:50–24:00（143）

表注：决策时刻与槽位对应为 $s_m=6m$（$m\in\{0,6,12,18\}$），即 0/36/72/108；题面表 2 的 6 个 4 h 块为 0–23、24–47、48–71、72–95、96–119、120–143。

附录 C　关键推导

3.1 对偶推导与报童临界分位数

3.1.1 对偶推导与阈值律

记式 2b 的乘子为 α_t（电量平衡的影子价格，在正常购电时段等于电价，见式 (32)），式 2c 的乘子为 ν_t（储电量的边际价值，即水价值），储电量上下界乘子为 $\lambda_t^{\pm}\ge0$，充放电功率界乘子为 $\varrho_t^c,\varrho_t^d\ge0$。把电量平衡写成 $(L_t-PV_t)\Delta t+c_t+s_t-E_t-d_t=0$，拉格朗日函数为

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L} = \; & \sum_{t} p_t E_t + \sum_{t} \alpha_t \Big[(L_t - PV_t)\Delta t + c_t + s_t - E_t - d_t \Big] \\
& + \sum_{t} \nu_t \Big[S_t - S_{t-1} - \eta_c c_t + \frac{d_t}{\eta_d} \Big] + \sum_{t} \lambda_t^{+} \big[S_t - \overline{S} \big] + \sum_{t} \lambda_t^{-} \big[\underline{S} - S_t \big] \\
& + \sum_{t} \varrho_t^{c} \big[c_t - \overline{P}\Delta t \big] + \sum_{t} \varrho_t^{d} \big[d_t - \overline{P}\Delta t \big]
\end{aligned} \tag{26}
$$

对各决策变量求平稳性条件（E_t, s_t, c_t, d_t 对 $t = 1, \dots, 144$；S_t 对 $t = 1, \dots, 143$，因为日周期约束把 $S_{144} = S_0 = 6000$ kWh 固定）：

$$
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial E_t} = p_t - \alpha_t \;\geq 0, \qquad E_t\big(p_t - \alpha_t\big) = 0 \tag{27}
$$

$$
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial s_t} = \alpha_t \;\geq 0, \qquad s_t\,\alpha_t = 0 \tag{28}
$$

$$
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} = \alpha_t - \eta_c \nu_t + \varrho_t^{c} \;\geq 0, \qquad c_t\big(\alpha_t - \eta_c \nu_t + \varrho_t^{c}\big) = 0 \tag{29}
$$

$$
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial d_t} = -\alpha_t + \frac{\nu_t}{\eta_d} + \varrho_t^{d} \;\geq 0, \qquad d_t\Big(-\alpha_t + \frac{\nu_t}{\eta_d} + \varrho_t^{d}\Big) = 0 \tag{30}
$$

$$
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial S_t} = \nu_t - \nu_{t+1} + \lambda_t^{+} - \lambda_t^{-} = 0 \tag{31}
$$

由式 (27)，购电时段（$E_t > 0$）恒有

$$
\alpha_t = p_t \tag{32}
$$

即电量平衡的影子价格等于该时段的电价；数值上逐槽复核的最大偏差为 0.000 元/kWh。若充放电功率界均不活跃（$\varrho_t^{c} = \varrho_t^{d} = 0$），式 (29) 与式 (30) 化为

$$
\alpha_t - \eta_c \nu_t \;\geq 0, \qquad \frac{\nu_t}{\eta_d} - \alpha_t \;\geq 0 \tag{33}
$$

且 $c_t > 0$ 时前式取等、$d_t > 0$ 时后式取等，即得正文命题 2 的阈值律：$\alpha_t \leq \eta_c \nu_t$ **时充电**、$\alpha_t \geq \nu_t / \eta_d$ **时放电**，死区为 $\eta_c \nu_t < \alpha_t < \nu_t / \eta_d$，死区比为 $1/(\eta_c \eta_d) = 1.2346$（单边效率各 0.9、往返 0.81），与式 5 一致。由式 (31) 还可得水价值的跨期关系：在储电量上下界均不活跃的连续时段上 $\nu_t = \nu_{t+1}$（水价值恒定）；储电量触及上界时 $\lambda_t^{+} > 0$、$\nu_t < \nu_{t+1}$；触及下界时 $\lambda_t^{-} > 0$、$\nu_t > \nu_{t+1}$。这一关系是图 3 中水价值曲线出现折点的原因。

数值复核（`intermediate/q1_dual2.json`）：储电量双界均不活跃的槽位 97 个；$\nu_t \in [0.4711,\ 1.1305]$ 元/kWh，$\alpha_t \in [0.3713,\ 1.2561]$ 元/kWh；全部 144 槽的充放电阈值律违反次数为 0，互补松弛最大残差为 0.000 元/kWh，式 (32) 的最大偏差为 0.000 元/kWh。

3.1.2 报童临界分位数的推导

设时段 t 的需求 D_t 为随机变量、分布函数为 F_t，计划购电量为 E_t，过剩成本为 c_o（多买 1 kWh 的损失），缺货成本为 c_u（不足 1 kWh 的额外支出）。期望总成本为

$$
\Pi(E) = c_o\, \mathbb{E}\big[(E - D)^{+}\big] + c_u\, \mathbb{E}\big[(D - E)^{+}\big] \tag{34}
$$

对 E 求导并令其为零：

$$
\frac{\mathrm{d}\Pi}{\mathrm{d}E} = c_o F(E) - c_u\big[1 - F(E)\big] = 0 \quad \Longrightarrow \quad F(E^{*}) = \frac{c_u}{c_u + c_o} \tag{35}
$$

本题中不足 1 kWh 需按 $5p_t$ 紧急购电，而正常电价 p_t 已随计划购电量支付，故缺货的额外支出为 $c_u = 5p_t - p_t = 4p_t$；超购的电量若无处可用（超购即弃置），则 $c_o = p_t$，代入式 (35) 得

$$
F(E^{*}) = \frac{4p_t}{4p_t + p_t} = \frac{4}{5} = 0.8 \qquad \Longrightarrow \qquad \text{最优缺货概率} = 1 - F(E^{*}) = \frac{1}{5} = 0.2 \tag{36}
$$

即「留安全边际」的临界分位数为 4/5、最优缺货概率为 1/5。若超购电量能转入储能、留待后续更高价时段使用（单位回收价值 r_t），则 $c_o = p_t - r_t$；取可回收价值的下界近似 $r_t = p^{\min}$，并以全年均价 $p = 0.7662$ 元/kWh、全年最低价 $p^{\min} = 0.3713$ 元/kWh 代入，得 $c_o = 0.7662 - 0.3713 = 0.3949 \approx$

0.395 元/kWh，$F(E^*) = 3.0648/(3.0648 + 0.3949) \approx 0.886$，最优缺货概率降至 $0.114 \approx 1/9$。此即正文式 12 与表 14 的来源。两条口径给出的参考区间约为 $[0.114, 0.200]$，是单期近似的方向性参照，不是严格上下界。

实测对照（`paper_numbers.json` 的「报童经验」）：主口径下逐槽缺货频率为 8.55%，缺口电量 172 015.82 kWh，电量满足率 99.04%，安全边际合计 576 299.67 kWh（11.98 kWh/槽），落在约 0.114 与 0.200 两条参照**之下侧**——因为储能同时承担了对冲功能，报童结论只作方向性近似与参照区间使用，不作精确刻画。

附录 D　独立审计与验证链

4.1　独立审计报告

审计由**非建模实现者**独立完成：脚本 `code/audit.py` 只读原始附件与本队写出的五个结果文件，**不共用建模代码的费用函数与约束构造函数**，以保证「自证循环」不会发生。机器可读结果在 `intermediate/audit.json`，可读报告在 `intermediate/audit_report.md`。

审计口径与阈值

- **残差**：模型内部解（10 min 槽级、未取整）阈值 10^{-6} kWh；交付物（结果文件只给 4 h 块级充放电量与 0:00、24:00 两个储电量）的电量按 10^{-4} kWh 取整后回读，块级递推残差的上界为 $0.5 \times 10^{-4} + 0.9 \times 6 \times 0.5 \times 10^{-4} + 6 \times 0.5 \times 10^{-4}/0.9 + 0.5 \times 10^{-4} = 7.0 \times 10^{-4}$ kWh，故交付物的残差阈值取 10^{-3} kWh（贴合交付精度的判定，不放松内部解的口径）；
- **越界数与违反数**：储电量越界、充放电功率越界、充放互斥违反、负电量，全部要求等于 0；
- **费用复算相对误差**：$\le 10^{-4}$（费用只用结果文件与附件逐时段重算，不调用建模费用函数）。

表 51　独立审计 AU1–AU10（同时承载正文的 L1–L5 验证链条）：阈值、实测值与判定（「内」为 10 min 级模型内部解，「交」为结果文件块级）

项	检查内容	阈值	实测值	判定
AU1	电量平衡残差	$\max\lvert E_t + PV_t\Delta t + d_t + g_t - L_t\Delta t - c_t - s_t\rvert \le 10^{-6}$ kWh	内：问题 1 为 1.49×10^{-13}，问题 2、3 均为 3.41×10^{-13}	PASS
AU2	储电量递推残差	内 $\le 10^{-6}$ kWh；交 $\le 10^{-3}$ kWh	内：9.09×10^{-13}（问题 1）、1.09×10^{-11}（问题 2、3）；交（问题 1、2、3、4-2、4-3）：3.64×10^{-12}、2.96×10^{-4}、2.72×10^{-4}、2.11×10^{-4}、2.61×10^{-4}	PASS
AU3	储电量越界数	等于 0（运行区间 [1200, 10800] kWh）	交：五个结果文件均为 0；内：问题 1–3 均为 0	PASS
AU4	充放电功率越界数	等于 0（单槽上限 $\overline{P}\Delta t = 833.3333$ kWh）	交：块级上限 $24\overline{P}\Delta t = 20000$ kWh（4 h 块含 24 个 10 min 槽），四个横表均为 0；内：问题 1–3 的 10 min 级均为 0	PASS
AU5	充放互斥违反数	等于 0（$\eta_c\eta_d = 0.81 < 1$ 时最优解不同时充放）	内：问题 1–3 均为 0，并在 97 个储电量双界均不活跃的槽位复核	PASS
AU6	周期与终端条件	问题 1 的 $\lvert S_0 - S_{144}\rvert = 0$；问题 2–4 每日 $S_{144} \ge S_0$	问题 1 的日周期偏差 0.0 kWh；四个横表「末值低于初值的天数」均为 0	PASS
AU7	非负性违反数	等于 0（**含问题 3、4-3 的调整购电量** $E_t^{\mathrm{adj}} \ge 0$，该下界是式 19 的可解性必要条件：去掉它后 6:00 子问题出现负购电与负费用）	交：负购电量 0 个（四个横表各 334×144 个时段值，加 result1 的 144 个）；内：问题 1–3 均为 0，问题 3 的 E^{adj} 最小值为 0.0	PASS
AU8	费用复算相对误差	$\le 10^{-4}$	交：问题 1 为 0.0；内：问题 1–3 均为 0.0	PASS
AU9	日期与结构	334 天；工作表名、列数与列序逐项一致	四个横表均为 334×147，日期 2025-02-01 至 2025-12-31；result1 为 144 行计划表加 6 行充放电表；工作表名 result1 为计划购电量与充放电量，result2、result4-2 为计划购电量、充放电量、紧急购电量，result3、result4-3 为计划购电量、调整购电量、充放电量、紧急购电量	PASS
AU10	全天汇总列	购电量偏差 $\le 10^{-2}$ kWh（144 槽取整上界 7.2×10^{-3}）；费用相对偏差 $\le 10^{-4}$	购电量最大偏差 1.10×10^{-3}、1.10×10^{-3}、1.00×10^{-3}、1.20×10^{-3} kWh（对应问题 2、3、4-2、4-3）；费用最大相对偏差 3.40×10^{-7}、3.40×10^{-7}、4.32×10^{-7}、4.05×10^{-7}	PASS

逐项结果

反面证据：结算平衡不得漏掉紧急购电项　附件 5 把「计划购电量」与「紧急购电量」分成**两张表**，因此计划量不等于实际供给量。若 AU1 的结算平衡漏掉紧急购电项 g_t（即把计划购电量当作全部供给），

残差恰好等于 g_t：在问题 2 的 334 天逐槽解上 $\max_t g_t = 326.18$ kWh，在问题 3 上为 204.87 kWh，分别比 10^{-6} kWh 的容差大 3.3×10^{8} 倍与 2.0×10^{8} 倍；补上 $+g_t$ 后，问题 2、3 的平衡残差降为 3.41×10^{-13} kWh。同一次审计还给出：问题 2 的盈余处置量（弃光与超购部分的处置量）为 3 106 390.84 kWh，问题 3 为 2 638 963.35 kWh，均为正残差，与「供给不低于需求」的口径一致。

审计结论

全部通过，可进入写作	存在失败项，已定位并修正（未勾选）

AU1–AU10 十项全部通过；审计同时复核了交付物的结构与全天汇总列，未发现任何越界、违反非负性或费用复算不一致。

4.1.1 三层验证的对象与 L1–L5 的落点

验证分三层。**思路层**指假设、信息结构与决策时序，不能靠数值反推，只能由假设与口径声明回答（第 4 章的 A1–A12、R1/R2/R3 与 第 8 章的非预期性约束）。**模型层**指变量、约束、目标与单位，“求解器返回最优”不构成该层的证明：平衡式漏项或效率方向写反时 LP 同样返回最优，故本文改用退化恒等式与独立复算替代。**结果层**指数值、口径与稳健性。三层按 L1–L5 落地：L1 退化与恒等式单测、L2 交叉模型对拍、L3 真实数据独立审计、L4 基线与消融、L5 统计与稳健性；各级的手段、通过标准与实测值见 附录 D.1 审计项与阈值明细（L1–L3）、表 18（L4）与表 20（L5）。

审计结论。审计由独立脚本执行：**不调用建模的目标函数**，只读原始附件与结果文件重算，AU1–AU7 任一失败禁止进入写作、AU8–AU10 任一失败禁止提交。AU1–AU10 在内部解（10 min 级）上 **全部通过**：供给缺口与储电量递推的最大残差分别为 3.41×10^{-13} 与 1.09×10^{-11} kWh（阈值 10^{-6} kWh），储电量越界数、充放功率越界数、充放互斥违反数与负购电量数**均为 0**，费用独立复算与优化目标值的相对偏差 $\le10^{-6}$（内部解）、结果文件回读后 4.32×10^{-7}（阈值 10^{-4}）。交付物层 AU3、AU4、AU6、AU7、AU9、AU10 通过；AU1、AU5 因交付物只含逐日 4 h 聚合量而**不可核验**；AU2 的 10^{-4} kWh 残差可由“6 个块级充放电量与两个储电量按 4 位小数取整“的误差上界 4×10^{-4} kWh 完全解释，不是物理越界。覆盖缺口有两处：内部解审计覆盖问题 1–3 而问题 4 只做交付物层审计；交付物审计按块级口径执行，10 min 级结论只在模型自身解上成立。

最优性证据的边界（本文不宣称“证书”）。先说清能证什么、不能证什么：① **KKT / 阈值律一致性不是“与求解器无关的证书”**——ν_t,α_t 本身就是求解器返回的对偶量，而互补松弛是任何 LP 最优解对其对偶解的自动性质，因此该检验只能说明求解器返回的解与其自带的对偶量自洽、且论文的对偶映射没写错，**不能**证明模型建对了。实测：144 个槽的阈值律违反次数为 0、互补松弛最大残差 $\le10^{-12}$、$E_t>0$ 时 $\alpha_t=p_t$ 的偏差 $\le10^{-6}$（适用条件见命题 2）。② **独立复算**才是对“实现”的实质检验：审计脚本不调用建模目标函数、只读原始附件与结果文件重算，覆盖可行性、费用与递推恒等式（本附录上一小节）。③ 问题 2–4 另用 L 形（Benders）分解这条**不同的数值路径**复核最优值，结果窗口 334 天上逐日最大相对间隙 3.76×10^{-15}、全部收敛（明细见 附录 D.3 L 形分解对拍）。两条实现一致能排除编码错误，但如两条实现写自同一份（可能有误的）模型，一致是应该的，故它**同样不构成建模正确性证据**。④关于对偶间隙：本文主结果**不报告对偶相对间隙**作为正确性判据，原因是问题 3 的实现是滚动策略、其费用不是任何一个 LP 的最优值（正文 8.1.3 节），间隙无处可比。（证据账本 C-Q1-02）

4.1.2 样本外回测与伪验证自查

场景集与参数在结果窗口的 334 天残差上一次性估计并在同一窗口回放，属**样本内评估**。故本文 **不声称样本外有效性**，而以四条代偿性证据约束外推范围：场景保真度（均值相对差 0.082%、关键分位最大相对差 6.99%、电价—净需求相关 0.2597 对 0.2620）、场景数稳健性（$K:60\to120$ 时费用只变 -0.21%）、交叉模型对拍（差距方向保守，9.68%）与非预期性置换检验。**另需明示一处样本内偏乐观的来源**：分层 medoid 代表日**全部取自被评估的 334 天本身**，故当评估日恰好是某个 medoid 时，它自己的残差向量会以该层权重（最大 0.0299）进入情景集；本文用“拟合窗 02-01–06-30 / 测试窗 07-01–12-31”的切分实验部分对冲这一点，但主结果仍是样本内口径。此外另做两组真正的样本外实验：①场景集只用 2025-02-01 至 06-30 的残差构造，在测试窗 07-01 至 12-31（184 天）上回放得总费用 8 328 592.63 元，而改用测试窗自身残差构造（样本内上界）为 8 314 304.58 元，样本外劣化仅 14 288.05 元（0.172%）；②四种情景生成器在样本外的总费用极差仅 0.37%（附录 D.2 情景生成对照），即结论不依赖生成范式，但紧急购电量的分项差异达 48.5%，该分项必须与情景口径同时引用。2025 年 1 月为储电量递推的预热期，不计入结果（假设 A8）。

求解时间（可复算性的一部分）。四问主链与审计在单机上**合计约 4.4 min**：问题 1 不足 0.1 s、问题 2 约 30 s、问题 3 约 72 s、问题 4-2 约 50 s、问题 4-3 约 101 s、审计约 13 s；单日两阶段 LP 在 $K=60$ 下为 9216 个变量、由 HiGHS 精确求解（完整表见 附录 D.1 审计项与阈值明细与附录 B 运行说明）。该规模说明本文不依赖集群或启发式求解，任何评审都可在本地复算。

伪验证自查。逐条排除八类伪验证：**自证循环**（审计脚本不共用建模费用函数）；**以求解器状态代替物理校验**（同时报告缺口、递推、越界与互斥残差）；**比较不同样本**（四种信息结构、四种预报时刻数、两

个场景数与四种生成器均在同一场景集或同一实际轨迹上配对比较）；**训练集当测试集**（明确声明样本内，另做两组样本外回测）；**只报点估计**（关键量均给多档：效率 4 档、容量 7 档、功率 5 档、κ 5 档、λ 11 档、β 6 档、k 7 档）；**事后挑选指标**（全部口径在建模前固定）；**把"结果好看"当"模型正确"**（问题 2 的 13.06% 小于问题 1 的 26.90%，差额可由预测误差成本 853 231.23 元解释）；**扰动无效**（灵敏度扰动作用于运行区间与功率上限本身，且每档重新求解）。逐条证据见 附录 D.6 伪验证自查清单。

4.2 对照实验明细

正文 §7.3 的三组对照实验只保留结论；本节给出其完整表格、逐条数据与判定阈值，便于复核。三个小节沿用正文的小节标题与编号，便于互查。

4.2.1 情景生成方式的样本外对照：结论对生成器的敏感性

9.1.1 的联合情景用"二维分层取代表历史日"构造。这一做法是否只是"拟合了样本内的 334 天"？换一种生成方式，结论会不会变？本节用**样本外对照实验**回答：情景集只用 **2025-02-01 至 06-30**（150 天）拟合，在 **07-01 至 12-31**（184 天）上按真实轨迹结算，四种生成器共用同一决策模型、同一价格信息结构（假设 A10）与同一终端条件：**（1）历史代表日**（主方案，二维分层 + 层内 medoid）；**（2）分块 Bootstrap**（6 h 块按时刻对齐重采样）；**（3）KDE + Copula**（日水平核密度边缘 + 最优二元 Copula，抽样 600 次后削减到与（1）相同的情景数）；**（4）按光伏规模缩放**（电价情景同（1），残差情景改为"训练窗相对残差形状 × 当日光伏预报电量"）。

表 52　四种情景生成器的样本外对照（训练窗 2025-02-01 至 06-30 共 150 天，测试窗 07-01 至 12-31 共 184 天；同一决策模型、同一实际轨迹；费用单位元，电量为 184 天累计 kWh，"边际偏差"为日总残差 1%/99% 分位相对训练窗实际分布的最大绝对偏差）

生成器	总费用	相对（1）	紧急购电量	逐日 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$	边际偏差
（1）历史代表日	9 046 598.58	—	76 033.90	79 378.60	345.7
（2）分块 Bootstrap	9 038 928.08	−0.085%	72 324.35	79 381.24	2 102.3
（3）KDE + Copula	9 072 284.06	+0.284%	107 458.94	80 061.08	1 519.1
（4）按光伏规模缩放	9 068 058.80	+0.237%	92 727.06	81 776.72	不适用

三条结论。① **费用结论对生成器不敏感**：四种生成器的样本外总费用极差 33 355.98 元，仅为四者均值（9 056 467.38 元）的 0.37%，相对无储能基线的节省率落在 11.10%–11.43%。这比"样本外劣化"检验更强：不仅主方案不过拟合，连换一种生成范式也不改变结论。② **但分项指标并不等价**：紧急购电量在四种生成器下为 72 324–107 459 kWh（相差 48.5%）、逐日 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 为 79 379–81 777 元（相差 3.0%）——**费用稳健，而"靠多少紧急购电兜底"可被生成方式改变**，引用该分项必须同时给出情景口径。③ **联合尾部的保真度上 Copula 更好**："高价 + 光伏高估"的联合尾共现率真值 0.0533，Copula 生成器 0.0500、历史代表日 0.0667，分块 Bootstrap 只有 0.0167；这与 3.6 一致——尾部共现在数据中**本来就弱**（$\lambda \approx 0.048$），其保真度差异不足以传导到决策层。据此本文**主模型保留历史代表日生成器，Copula 用于相依结构诊断**（3.6）与**敏感性对照**（本小节），两者都不改变任何主结果。（证据账本 C-Q4-03）

4.2.2 负载条件化电价预测对照：诊断是否闭环

3.6 的诊断显示，电价与当日负载强正相依（$\tau = +0.698$），而问题 4 的 R3 信息结构下当日负载曲线在 0:00 已知。因此一个自然的追问是：主模型的首阶段电价系数能否从无条件情景均值 $\bar{p}_t^{sc}$ 改进为条件期望 $E[p_t \mid L_d]$？本节对此做**重加权对照**，而不是停留在"相关性诊断已做"的层面。

方法。以主模型的历史代表日情景为基础，用**当日负载总量** $L_d = \sum_t L_{d,t}\Delta t$ 与各代表日的历史负载总量做相似度匹配，得到逐日条件权重：**（a）knn20**——取负载总量最接近的 20 个代表日等权；**（b）kernel0.5/1.0**——高斯核，带宽分别为 $0.5\sigma_L$ 与 $1.0\sigma_L$（σ_L 为历史代表日日负载总量的标准差）。条件权重同时进入首阶段目标与第二阶段期望，其余模型、信息结构与结算口径均不变。对每种口径沿真实 334 天轨迹回测。

表 53　负载条件化电价预测对照（问题 4-2；K=64 个历史代表日；费用单位元，电量单位 kWh；实际轨迹为 2025-02-01 至 12-31 共 334 天；ESS 为逐日条件权重的有效样本量均值）

价格信息口径	总费用	相对主模型	节省率	紧急购电量	平均 ESS
主模型（无条件均值）	**15 094 255.84**	—	**11.35%**	182 759.86	56.3
负载近邻 20 日	15 160 530.86	+0.44%	10.96%	224 655.81	20.0
高斯核 $0.5\sigma_L$	15 110 801.26	+0.11%	11.25%	201 135.33	29.9
高斯核 $1.0\sigma_L$	15 102 332.99	+0.05%	11.30%	189 514.02	39.8

读数。三组条件化方案的实际回测费用反而比主模型高 0.05%–0.44%，节省率低 0.05–0.39 个百分点，紧急购电量多 3.7%–22.9%。这说明：在现有 334 天样本量与季节性异质性下，用历史负载近邻做条件期望会引入估计噪声；无条件情景均值虽非严格的条件期望，但其实际回测表现更稳健。因此本文**主模型保留** $\bar{p}_t^{sc}$，但把条件化电价预测列为部署校准项：一旦获得可用的日前电价预报，应以市场预报直接替换假设 A10，而不是仅用历史负载代理。（证据账本 C-Q4-06）

4.2.3　分时段 CVaR 风险画像

“全年总费用”只有一个数，掩盖了风险的时段结构（分时段风险度量在电力市场风险管理中已有应用 [8]）。本节把费用**按槽位分解**：第 d 天第 t 槽的费用为 $c_{d,t}=p_{d,t}E_{d,t}+5\,p_{d,t}g_{d,t}$（计划购电 + 紧急购电），对固定的 t 取跨 334 天的 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$，再按小时求和，得到**逐小时风险画像**（图 7；问题 2 与问题 4-2 分别计算）。




图 7　分时段 CVaR 风险画像（柱：各槽位费用的 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 按小时求和；实线：逐小时均值；虚线：槽位缺电频率（右轴）；左：问题 2，右：问题 4-2；范围：334 天 × 144 槽）

风险的时段分化是结构性的。① **费用尾部集中在傍晚**：固定价下逐小时 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 的高点出现在 15–18 时（6 075、5 566、6 604、6 358 元/日），波动价下同段升到 7 492、6 778、7 550、8 098 元/日。② **缺电尾部集中在上午**：槽位缺电频率在 5–11 时高达 14.5%–23.8%（固定价）与 14.8%–34.6%（波动价），峰值分别在 11 时（23.8%）与 5 时（34.6%），而 0–3 时与 19–23 时几乎为 0——这与 §3.5 的偏差剖面完全对应（上午光伏被系统性高估使 0:00 计划偏少）。③ **风险集中度**：CVaR 最高的 12 个槽位只占全部槽位之和的 16.73%（问题 2）与 16.10%（问题 4-2），说明风险不是集中在个别槽位而是沿上午与傍晚两个时段带分布；逐槽 CVaR 之和是逐槽均值之和的 2.01 倍（固定价）与 2.34 倍（波动价），即**电价波动把费用的尾部放大得比均值多**。（证据账本 C-Q4-04）

决策含义。安全边际应当**按目标整点**配置（上午与傍晚需要，0–4 时不需要），而不是全天统一加比例；滚动调整的价值同样集中在这两个时段带。

4.2.4　分布鲁棒对照：保守度—费用曲线

4.2.1 的四种生成器都属**随机规划**：先估计一个分布，再在期望意义下优化。当样本有限或分布可能误设时，另一种思路是**分布鲁棒优化**（DRO）——在模糊集上取最坏期望，其最简单的成员就是 **盒式不确定集**（矩约束模糊集下的多阶段建模见文献 [10]）。本节把它作为 **保守度对照**：把“保守度”参数化后定量回答一个问题——**用多少实际费用，能买到多少最坏情形下的改善？**

模型。取逐槽盒式不确定集 $p_t\in[\bar p_t-k\sigma_t^{p},\ \bar p_t+k\sigma_t^{p}]$、$\widehat{ND}_t\in[ND_t^{\mathrm{fcst}}-k\sigma_t^{nd},\ ND_t^{\mathrm{fcst}}+k\sigma_t^{nd}]$，其中 σ_t^{p} 与 σ_t^{nd} 分别为附件 4 电价的逐槽样本标准差与 0:00 预报残差的逐槽样本标准差（365 天，ddof = 1）。目标在盒的顶点取得，最坏情形目标与约束取 $\min\ \sum_t p_t^{\mathrm{hi}}E_t+5\sum_t p_t^{\mathrm{hi}}z_t$、$z_t\ge ND_t^{\mathrm{hi}}+c_t-d_t-E_t$、$z_t\ge 0$，外加计划可行性与储电量约束（同 9.1.1）；$k=0$ 时退化为**按预报的确定性购电**（零安全边际）。

一个结构性推论（先于数值给出）。上述最坏情形目标中 E_t 与 z_t 在同槽位上的目标系数之比恒为 1 : 5，而把 E_t 提高 δ 可使 z_t 下降同量、目标值下降 $4p_t^{\mathrm{hi}}\delta>0$，故只要 $z_t>0$ 就仍有改进空间：**最优解必取** $z_t\equiv 0$，即 $E_t=\max\{0,\ ND_t^{\mathrm{hi}}+c_t-d_t\}$。也就是说，**盒式 DRO 在本问题设定下退化为“按最坏参数做确定性优化”**——它逐槽覆盖 k 倍标准差的不利偏差，而不依赖任何追索机制。数值上 z 的一致性残差为 0.000（表 51），与推论一致。

表 54　盒式分布鲁棒对照：保守度 k 与实际回测表现（334 天，2025-02-01 至 12-31；决策用盒式鲁棒模型，结算用附件 4 实际电价与附件 2 实际负载/光伏；$W_{k=3}$ 为各方案在**同一** $k=3$ 不确定集下的最坏情形目标值；费用单位元，电量为 kWh）

k	回测总费用	节省率	紧急购电量	逐日 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$	最坏单日	$W_{k=3}$（万元）
0.0	18 258 473.08	−7.23%	1 156 618.02	91 630.53	101 653.74	5 956.86
0.5	17 404 407.87	−2.22%	793 522.04	86 473.81	94 613.68	3 557.47
1.0	16 936 297.51	+0.53%	521 080.78	84 250.61	89 459.18	3 058.17
1.5	**16 819 102.59**	**+1.22%**	328 147.59	84 471.07	87 672.62	2 544.50
3.0	18 015 766.37	−5.81%	62 776.53	91 718.61	95 526.83	2 512.55
随机规划（9.1.1、9.1.3）	**15 094 255.84**	**+11.35%**	182 759.86	**77 697.98**	**81 643.86**	—

四条结论。① **回测费用对 k 呈 U 形**：k 由 0 增大到 1.5 时，多买电的代价小于少买电触发的 5 倍紧急购电，费用由 18 258 473.08 降到 16 819 102.59 元（省 1 439 370.50 元）；此后计划购电量继续上升而紧急购电已接近清零，费用反弹，$k=3.0$ 时回到 18 015 766.37 元。实证最优点为 $k^{*}=1.5$。② **盒式鲁棒在最坏情形上确实有效**：在 **同一** $k=3$ 的不确定集下评估，$k=0$ 的方案最坏情形要花 5 956.86 万元，$k=3$ 的方案只要 2 512.55 万元（降 57.8%）。③ **但它的“保守”买贵了**：从 k^{*} 加到 $k=3.0$，实际回测费用多付 1 196 663.78 元（+7.12%），即最坏情形费用每降低 1%、回测费用要多付 3.98 万元（约基线

的 0.234%）。④ **盒式鲁棒被随机规划全面占优**：与 9.1.3 的随机规划相比，最优方案（$k^* = 1.5$）在**全部五项指标**上更差——总费用高 1 724 846.75 元（+11.43%）、逐日 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 高 6 773.09 元/日（+8.72%）、最坏单日高 6 028.76 元（+7.38%）、紧急购电量多 145 387.73 kWh（+79.6%）、槽位缺电频率反而更高（10.24% 对 9.04%）。（证据账本 C-Q4-05）

为什么会这样，以及正确的使用方式。盒式不确定集把 144 个槽位**同时**取到极端（电价与净需求全线 $+k\sigma$），而实测 334 天里槽间残差并不同步（§7.1 的日内自相关与 19–23 时近乎零的偏差都说明这一点），因此这个“最坏情形”几乎不可能发生，为它买保险的钱花得不值。此外 k 的经验最优值恰好使**电价加权的缺货频率**降到 1/5 附近，与 7.1.4 报童模型的允许缺货概率 $\beta^* = 1/5 = 0.20$ 一致——两条完全不同的建模路线给出同一个服务水平。故盒式鲁棒的价值是 **压力上界**与**轻度鲁棒中间方案**（$k = 0.5$–1.0），而非“更好的策略”；真正改进的方向是把 **全盒**换成**带不确定性预算 Γ 的不确定集**或**矩约束模糊集** [10]，使“每个时段都可能极端、但不允许全部时段同时极端”这一先验进入模型（§10.4）。

4.3 验证与灵敏度明细

本节汇集正文第九章与第三章各表的完整明细，便于复核；正文已给出各表的结论与判据。

4.3.1 非预期性（信息泄漏）置换检验的逐区明细

把某一次发布的预报在 12 天之间随机置换后重解，观察四个控制区（槽 0–36、36–72、72–108、108–144 分别由 0:00、6:00、12:00、18:00 预报控制）的最大变化量，结果见表 55。

表 55　非预期性置换检验：置换某一个发布时刻的预报后，四个控制区的最大变化量（对象：**四时刻滚动解**（问题 3 主口径，$K = 60$）；范围：四个控制区各 36 个 10 min 槽；单位 kWh；变化恰为 0.000 表示该区决策不受该次预报影响。**注**：本检验只验证“决策取不到未来列”，不验证式 18 的场景树同节点相等——该约束在实现上由数据可取范围满足）

被置换的预报	控制区 1（0:00–6:00）	控制区 2（6:00–12:00）	控制区 3（12:00–18:00）	控制区 4（18:00–24:00）
0:00	833.33	829.29	407.80	0
6:00	0.000	862.77	672.65	0
12:00	0.000	0.000	811.10	0
18:00	0.000	0.000	0.000	0

判读：任何一次预报被置换，都不改变早于其发布时刻的决策（变化恰为 0.000），故不存在用未来信息决策的泄漏（8 个“上游区”单元全部恰为 0.000）；而“置换 0:00 预报会改变其后三个控制区”说明检验本身有效力。**两点读法提醒**：① 833.33 kWh 的单元已顶到单槽功率上限 $\overline{P}\Delta t = 833.3333$ kWh，是功率界饱和而非幅度估计；②最后一列（槽 108–144）在四行中都是 0.000，即傍晚时段对上游各次预报的置换都不敏感，故该列不能当作非预期性结论来读，其原因见 8（18:00 预报覆盖的时段光伏几乎恒为 0、信息量极低）。

4.3.2 电价过程的四项统计检验：完整统计量与判定

正文 §7.1 给出三条建模含义；本小节给出四项检验（T1–T4）的完整统计量、结果与逐项判定。

表 56　电价过程的四项统计检验（对象：附件 4 的逐时段电价与残差过程；范围：2025-01-01 至 12-31、逐 10 min 共 $365 \times 144 = 52\,560$ 个观测；单位为量纲一的统计量）

编号	检验对象	检验方法与统计量	结果	对建模的含义
T1	确定性日内骨架是否存在	逐时段均值与逐时段标准差的对比（变异系数）	附件 1 剖面与附件 4 逐时段均值的最大偏差 5.15×10^{-5} 元/kWh（全年 365 天口径）；残差逐时段标准差均值 0.1238 元/kWh，变异系数 16.94%	骨架稳定存在但残差不可忽略，采用“骨架 + 残差”两层结构
T2	残差的正态性与日间差异	Jarque–Bera 检验、偏度与峰度；同一槽位跨日自相关	JB = 656.70（$p = 2.51 \times 10^{-143}$）拒绝正态；偏度 −0.169、峰度 −0.431；日间自相关 ACF(1–3) = 0.513/0.148/0.144	残差非正态、日间相关性弱：不做正态参数化，改用非参数分层重采样；骨架不按月分段
T3	日内自相关与波动结构	残差自相关 ACF(1–6)；峰段与谷段残差标准差之比	ACF(1–6) 为 0.8589、0.666、0.614、0.573、0.494、0.432；峰段（19:00–20:00）残差标准差 0.1634 元/kWh 为谷段（03:00–04:00）0.0580 元/kWh 的 **2.81 倍**	不能按独立同分布抽样：情景须按时刻对齐分块，同时保留日内相关与按时段异方差
T4	与负载、光伏的相关性	Pearson 相关系数（池化与日聚合两个尺度）	池化：与负载 +0.508、净负荷 +0.260、光伏 +0.028；日聚合：与负载 +0.898、光伏 −0.343	**决定必须生成电价与净需求的联合情景**，否则系统性低估“高价时段同时缺电”的尾部风险

4.3.3 单参数灵敏度与 Sobol 全局灵敏度的完整档位

正文第九章给出各参数的扰动档位与“结论是否改变”的判断；本小节补充 Sobol 全局灵敏度的完整指数，并说明它为什么必须**区分输出量**。

表 57　Sobol 全局灵敏度指数（典型日模型，$N = 256$；输出量 1：典型日全天购电费，均值 35 176.30 元；输出量 2：相对无储能基线的节省率，均值 28.12%；指数为量纲一；S_1 为一阶指数，S_T 为总效应指数）

参数	全天购电费		节省率	
	S_1	S_T	S_1	S_T
储电量上限 $\overline{S}$	0.0130	0.0158	0.0028	0.0029
储电量下限 $\underline{S}$	0.0046	0.0058	0.0017	0.0046
往返/单边效率 η_c, η_d	0.0037	0.0028	0.0063	0.0036
充放功率上限 $\overline{P}$	0.0051	0.0013	< 0.001	0.0063
电价水平	0.7588	0.7758	0.1821	0.2000
负载水平	0.0765	0.0911	0.2157	0.2257
光伏出力水平	0.0103	0.0291	0.0265	0.0407
峰谷价差	0.0047	0.0127	0.0747	0.0689

读法：**须同时读 S_1 与 S_T**。对**全天购电费**起主导作用的是电价水平（$S_1 = 0.7588$、$S_T = 0.7758$），其次是负载水平（$S_1 = 0.0765$、$S_T = 0.0911$）、储电量上限（0.0130/0.0158）与光伏水平（0.0103/0.0291）；8 个参数的一阶指数**合计 0.8765**、总效应**合计 0.9345**，即**交互项只贡献约 5.8 个百分点**（主要来自电价水平与负载水平的交互），不属于"强交互主导"。对**节省率**起主导作用的是负载水平（0.2157/0.2257）与电价水平（0.1821/0.2000），一阶合计约 0.5093、总效应合计 0.5527；储能与效率参数在节省率上的一阶指数均不超过 0.007。**读数边界**：购电费近似"价格 × 电量"的乘性结构使电价水平的一阶指数接近平凡（它按比例缩放整个费用），故本表只回答"哪一个参数支配输出方差"，不能读成"电价水平决定购电费量级"（那是均值效应，方差分解看不见），也不能反推"储能参数不重要"。

4.3.4　容量与充放功率的双向扫描明细

正文第四章给出扫描结论（容量摆幅是主要瓶颈）；本小节给出完整档位与两个单自由度放开实验。

表 58　储能容量与充放功率上限的双向扫描（问题 1，典型日；费用单位元；"相对主口径"以主口径最优费用 35 126.95 元为分母，正号表示更省；容量扫描同步移动储电量上下限以保持 10%–90% 放电深度）

容量（kWh）	最优购电费	相对主口径	充放功率上限（kW）	最优购电费	相对主口径
7 200	38 640.45	−10.00%	1 250	40 166.17	−14.35%
9 600	36 700.45	−4.48%	2 500	36 390.84	−3.60%
12 000	**35 126.95**	0.00%	5 000	**35 126.95**	0.00%
14 400	33 875.57	+3.56%	7 500	35 027.13	+0.28%
19 200	31 692.43	+9.78%	10 000	34 960.59	+0.47%
28 800	28 854.53	+17.86%	—	—	—
48 000	27 601.80	+21.42%	—	—	—

另做两个单自由度放开实验：仅解除储电量上限（充放功率维持 5000 kW）为 27 351.55 元，相对主口径多省 22.14%；仅解除充放功率上限（容量维持 12 000 kWh）为 34 544.43 元，多省 1.66%。界活跃统计：充电功率界在 19/144 个时段被打满、放电功率界 0/144，储电量上界活跃 21/144、下界活跃 8/144。

4.3.5　L 形（Benders）分解与直接求解的独立对拍

问题 2–4 的模型都是**两阶段结构**：第一阶段是全场共享的计划量 (E_t, c_t, d_t, S_t)，第二阶段是逐情景的追索量 $g_{\omega,t}$。本文主结果全部用 HiGHS 直接求解（单日 $4n + Kn$ 个变量，$K = 60$ 时 9216 个）；但"求解器返回最优"本身不构成模型正确性的证据，因此本节**另写一套分解算法**作为对照：把问题改写为 L 形（Benders）形式，用与直接求解**完全不同的数值路径**再算一遍。给定第一阶段 (E, c, d, S) 后，情景 ω 的追索问题逐槽完全可分：

$$Q_\omega(E, c, d) = \sum_t 5p_t \max\{0,\ \widetilde{ND}_{\omega,t} + c_t - d_t - E_t\}, \tag{37}$$

每个槽的最优值就是一个正部函数，对 E_t 的次梯度为 $-5p_t$（缺口为正时）或 0（否则），故**每个情景每次迭代可解析地给出 144 条最优性割**（多割），无需调用求解器求子问题；主问题只保留 $4n + 1 = 577$ 个变量。

表 59　L 形分解与直接求解的对照（对象：单日两阶段随机规划，题面指定四个代表日（2025-03-20、06-21、09-23、12-21）的结果合计；范围：$s_{init} = 6000$ kWh、终端模式 $S_n \geq s_{init}$、两法共用同一份分层 medoid 情景；**计时为单次实测，随机器负载有 10%–20% 波动，只用于比较两法的数量级**；直接求解列为四个代表日的 HiGHS 求解计时之和（不含建模时间），L 形分解列为四个代表日的分解总计时；时间列单位为 s（四日合计），变量数单位为个；相对间隙 $= |z_{\text{L 形}} - z_{\text{直接}}|/|z_{\text{直接}}|$；数据源：`intermediate/decomp.json` 的 `scenario_scan` 字段）

情景数 K	直接求解变量	L 形变量	直接求解	L 形分解	加速比	最大相对间隙
20	3 456	720	0.142	0.281	0.50×	6.65×10^{-16}
60	9 216	720	0.356	0.358	1.00×	2.09×10^{-15}
120	17 856	720	1.291	0.401	3.22×	3.06×10^{-15}
300	43 776	720	3.721	0.635	5.86×	2.60×10^{-15}
500	72 576	720	8.962	0.875	10.25×	4.60×10^{-15}

三条结论。① 两条数值路径给出的最优值一致到机器精度：结果窗口全部 334 天上（$K = 60$）逐日对比最大相对间隙 3.76×10^{-15}、全部收敛（平均迭代 9.75 次、单日最多 1097 条割），$K = 300$ 的 42 天子样本上为 4.82×10^{-15}。**该对拍的作用边界**：两条实现求解的是同一个（可能有建模错误的）模型，一致只能说明 **编码与数值路径无误，不构成建模正确性证据**，也不能当作"与求解器无关的最优性证书"（对

偶量本身由求解器给出，见附录 4.1.1)。② **加速比随情景数增长**：$K = 20$ 时分解反而慢约一倍，$K \approx 60$ 附近是分界点，$K = 120$、300、500 时分别加速 3.22、5.86、10.25 倍；主问题变量数始终为 720、不随 K 增长，这是加速的来源。③ **工程取舍**：本题主口径 $K = 60$、单日直接求解 0.106 s（L 形 0.092 s，两者同量级），分解法在该规模上**没有**速度优势；把解析割聚合成单割后 200 次迭代仍未收敛、相对间隙 0.65%–3.42%，而多割 9–14 次即收敛，故**主结果仍用直接求解**；分解法的价值在于给出独立最优性对拍，并在情景数放大到数百时把单日求解稳定在 0.8 s 以内。（证据账本 C-Q5-01）

表 60　光伏预报偏差的逐整点结构（样本为 2025 年每天 0:00 发布的 24 h 预报与附件 2 对应实际功率的逐槽配对，$n = 52\,560$；bias 单位 kW，“极值整点”给出该组内绝对偏差最大的整点及其取值）

整点分组	整点范围	组内 bias 区间	极值整点
夜间（光伏无有效出力）	0–4 时	0.00 至 +0.09	4 时 +0.09
上午（系统性**高估**）	5–10 时	+214.21 至 +733.00	7 时 +733.00
正午过渡	11 时	+7.21	—
下午（系统性**低估**）	12–18 时	−801.87 至 −106.46	15 时 −801.87
傍晚之后（预报空洞）	19–23 时	−0.15 至 0.00	19 时 −0.15

4.4　场景保真度与电价检验明细

本节给出正文第五章场景集与第七章电价过程检验、CVaR 风险—费用前沿的完整明细表。（联合情景保真度检验表见 45。）

表 61　风险前沿三个代表点的情景内指标与真实轨迹回测（对象：联合情景集上按 λ 求解的三组解；范围：2025-02-01 至 12-31 中每 6 天取 1 天的 56 个代表日；单位：费用元/日、电量 kWh/日；样本：64 个代表情景，$\alpha = 0.95$）

代表点	情景内期望费用	情景内 95% CVaR	真实轨迹回测费用	紧急购电量
$\lambda = 0$（期望最优）	41 995.59	50 877.95	45 694.27	480.19
$\lambda = 0.3$（推荐）	42 168.43	49 358.05	45 778.03	324.60
$\lambda = 1$（近似最坏）	42 411.56	49 133.66	45 952.85	313.83

4.5　验证映射、风险结果与局限明细

本节给出正文第九章验证层级映射、第八章问题 4 逐日期结果与第十章局限清单的完整表格。

表 62　验证层级映射（L1–L5）：手段、通过标准与实测值，及其在正文 / 附录中的位置

层级	对象	手段	通过标准（实测值）	位置
L1	退化与恒等式单测	三种写法同解（含松弛 / 不含松弛 / 不等式）；能量恒等式 3；阈值律互补松弛	三种写法最优值同为 35 126.9486 元；恒等式两侧差 $\le 10^{-4}$ kWh；互补松弛最大残差 $\le 10^{-12}$	6；附录 K.3
L2	交叉模型对拍	L 形（Benders）分解 vs 直接求解，两条不同数值路径	334 天逐日最大相对间隙 3.76×10^{-15}、全部收敛	附录 K.5
L3	真实数据独立审计	`audit.py` 不调用建模费用函数，只读附件与结果文件重算 AU1–AU10	AU1 缺口残差 3.41×10^{-13} kWh；AU7 负电量 0；AU8 费用复算偏差 $\le 10^{-6}$	附录 D
L4	基线与消融	十一组对照（信息结构、场景数、安全边际、实时再调度等），同一场景集与同一实际轨迹	主模型相对无储能基线 13.06%；移除安全边际后费用升 22.0%	正文表 18
L5	统计与稳健性	效率 4 档 / 容量 7 档 / 功率 5 档 / κ 5 档 / λ 11 档 / β 4 档 / k 7 档；Sobol S_1 与 S_T；两组样本外回放	结论反转点均在主口径之外；样本外劣化 0.172%	附录 4.1.1；附录 K

风险结果。风险—费用前沿三代表点（$\lambda = 0$ 期望最优、λ^* 推荐点、$\lambda = 1$ 近似最坏）的情景内指标与真实轨迹回测见表 61；分时段风险画像（费用尾部集中在 15–18 时、缺电频率峰值在 11 时）见 4.2.3。

证据账本索引。正文各章出现的「(证据账本 C-Q*n-xx*)」是本文的证据编号，每条对应一处可复核的结果或检验；下表给出编号、证据内容与其在正文 / 附录 / 中间结果中的落点，使该编号在论文内部**可解析**（编号全部由脚本产生，不对应任何正文代号）。

局限清单。十二条假设（A1–A12）的“可能偏离现实之处 / 偏离方向 / 验证所需数据 / 部署前校准动作”见正文表 34；其中 **A12（充放电冻结、超购即弃）决定两项标志性输出的量级**，其代价由正文表 18 的 RT 行给出。

4.6　伪验证自查清单（逐条证据）

①自证循环：审计脚本不共用建模费用函数，费用双路径复算偏差 4.32×10^{-7}；

②以求解器状态代替物理校验：求解器返回 optimal 只作必要条件，同时报告供给缺口、储电量递推、越界与互斥等物理残差；

③比较不同样本：R1 / R2 / R3、$n = 1/2/4$、$K = 60/120$、四种情景生成器均在同一场景集或同一实际轨迹上配对比较；

④训练集当测试集：主结果明确声明为样本内评估，另做样本外回测（附录 4.1.2）与生成器样本外对照（4.2.1）；

表 63　证据账本 C-Qn-xx：证据内容与落点（中间结果一律位于 `intermediate/`）

编号	证据内容	落点（正文 / 附录 / 中间结果）
C-Q1-01	问题 1 弃光为 0、储电量全程位于 $[1200, 10800]$ kWh、两端 6000 kWh	6 求解结果；`q1.json`
C-Q1-02	对偶水价值与阈值律的一致性（违反 0 次、互补松弛残差 $\le 10^{-12}$）与 L 形对拍	6 §4.3、附录 4.1.1 §9.1；附录 K.3 / K.5；`q1.json`、`decomp.json`
C-Q1-03	问题 1 费用 35 126.95 元、节省率 26.90%、基线三变体不得混用	6 §4.5、4 §2.2；`q1.json`
C-Q2-01	安全边际的边际价值 3 133 767.55 元、缺货频率 8.55%、预报误差的时段符号	3 §3.5、7 §5.3–5.4、附录 4.1.1 §9.2；表 18 E0 行；`q2_noMargin.json`、`q2_margin.json`
C-Q2-02	机会约束对照与报童两条方向性参照的互证（最优档 $\beta = 0.10$、缺电频率下降）	7 §5.4；`exp_chance.json`
C-Q3-01	信息价值 332 389.18 元（2.33%）、已实现 85.1%、预报置换检验	8 §6.4–6.5、附录 4.1.1 §9.1；附录 K.1；`q3_n1.json`、`q3_n2.json`、`q3_n4.json`、`q3_perf.json`、`exp_na.json`
C-Q4-01	波动电价下阈值律的形式不变性与 ν_t 的时变性	9 §7.2；`q4_2.json`
C-Q4-02	C 藤 pair-Copula 的逐层选族、尾相依与三尺度相关	3 §3.6；附录 F.1；`exp_copula.json`
C-Q4-03	四种情景生成器的样本外对照（费用极差 0.37%、紧急购电量差 48.5%）	9 §7.4 ①；附录 G.1；`exp_copula.json`
C-Q4-04	盒式分布鲁棒最优档五项指标均更差（费用 +11.43%）	9 §7.4 ③；附录 G.4；`exp_dro.json`
C-Q4-05	盒式鲁棒的保守度—费用曲线与“最坏情形不同步”的诊断	附录 G.4；`exp_dro.json`
C-Q4-06	负载条件化电价预测对照（回测费用升高 0.05%–0.44%）	9 §7.4 ④；附录 G.2；`exp_pricecond.json`
C-Q5-01	口径自洽三判据（加权均价落在区间内、三处取值一致、跨问比较同结构）	附录 4.1.1 §9.5；附录 K.5；`paper_numbers.json`、`audit.json`

⑤只报点估计：关键量均给多档对照——效率 4 档、容量 7 档、功率 5 档、κ 5 档、场景数 2 档、CVaR 的 λ 11 档、机会约束 β 6 档、盒式鲁棒 k 7 档；
⑥事后挑选指标：本节指标在建模前由口径 C-01 至 C-11 固定，未随结果调整；
⑦把“结果好看”当“模型正确”：问题 2 的 13.06% 与问题 1 的 26.90% 同量级且更小，差额可由预报误差成本 853 231.23 元解释，未把“节省率更高”当作模型更好的证据；
⑧扰动无效：灵敏度扰动作用于运行区间与功率上限本身，且每档重新求解，不复用已有解。

4.7　附图




图 8　四种情景生成器的样本外对照（左：相对“历史代表日”的总费用差；中：184 天累计紧急购电量；右：日总残差的 1%/99% 分位最大绝对偏差；对象：训练窗 2025-02-01 至 06-30、测试窗 07-01 至 12-31 共 184 天；单位：百分比、kWh；样本：情景数由二维分层固定为 48 个，Copula 生成器抽样 600 条后削减）

附录 E　口径定义汇总

5.1　口径框 C-01–C-11 与三条总则

正文各章在本题参数范围内用到时以 口径 C-0x 引用本节的对应条目。口径编号在建模前固定、未随结果调整；每个口径含定义、公式、数据来源、时段、单位、不含项、对照与复算入口八项。**11 个口径框的完整条目集中在附录 O（明细表与口径框）**，本节给出“编号 → 名称 → 引用位置”的索引与三条总则，便于按编号逐项核对。

三条总则（11 个口径共用，用来消除“同一个数字属于哪个口径”的争议）：① **编号先于结果固定**——口径编号在建模前分配、未随结果调整；② **同窗口同电价**——任何比值（节省率、占比、偏差率）的分子与分母必须同窗口、同电价口径，跨变体相减一律禁止；③ **不含项必须随引用一起给出**——每个口径框的“不含”一栏列出该量不包含什么（紧急购电、储能投资、输配电价附加等）。

表 64　核心指标口径索引（口径 C-01–口径 C-11）：名称、引用位置与完整口径框位置

编号	名称	引用位置	完整口径框
C-01	无储能基线（V1 典型日 / V2 固定价窗口 / V3 波动价窗口）	6	附录 O 第 1 框
C-02	全天购电量（计划购电量之和）	6	附录 O 第 2 框
C-03	总购电费用（计划 + 紧急 + 调整相关）	7	附录 O 第 3 框
C-04	节省率（相对 C^{base} 的对应变体）	6	附录 O 第 4 框
C-05	紧急购电量（结算量，$5p_t$ 计价）	7	附录 O 第 5 框
C-06	弃光 / 盈余处置电量	6	附录 O 第 6 框
C-07	充放电量与储电量（交流侧）	7	附录 O 第 7 框
C-08	储电量递推与终端条件	6	附录 O 第 8 框
C-09	调整与违约费用（偏差量定价）	8	附录 O 第 9 框
C-10	信息价值 VoI(n)	8	附录 O 第 10 框
C-11	条件风险价值 CVaR_α	9	附录 O 第 11 框

5.1.1　11 项核心指标的编号分配

本题共 11 项核心指标口径（口径 C-01–口径 C-11）。**编号在建模前固定，未随结果调整**，其分配如下：无储能基线 口径 C-01（第 6 章：V1 典型日 / V2 固定价窗口 / V3 波动价窗口）、全天购电量 口径 C-02、总购电费用 口径 C-03、节省率 口径 C-04、紧急购电量 口径 C-05 （第 7 章）、盈余处置量 口径 C-06、充放电量与储电量 口径 C-07、储电量递推与终端条件 口径 C-08、调整与违约费用 口径 C-09、信息价值 口径 C-10（第 8 章）、条件风险价值 口径 C-11（第 9 章）。**各口径的完整定义、数据源与"不含什么"统一汇总在 附录 E.1 口径定义汇总，正文不再逐处重复定义**，只在该口径参与计算处标注编号。

5.1.2　口径自洽性检验（三道机器可执行的判据）

前两节回答"解是否可行、是否最优、是否稳健"，还剩一问：**同一个数字被报出来时属于哪个口径**。本题共 11 个口径，而"每天的电价相同""购电费用""弃光"在四问之间含义并不相同，口径与数字一旦对不上就无法复算，故再加三道**机器可执行**的自洽性判据。

检验一（加权均价必须落在电价区间内）。对任一含购电费与购电量的结果，令 $\bar{p}$ = 报告费用/报告电量。报告电量是电价向量的逐时段加权平均，故必然满足

$$\min_t p_t \;\le\; \bar{p} \;\le\; \max_t p_t, \tag{38}$$

否则该费用与该电量不属于同一电价口径。五个主口径的实测值全部通过：问题 1、2、3 的电价向量同为附件 1 （$[0.3713, 1.3952]$ 元/kWh），$\bar{p}$ 分别为 0.5905、0.6137、0.5948；问题 4-2、4-3 为附件 4（$[0.0076, 1.7936]$），$\bar{p}$ 为 0.6486、0.6281 元/kWh。**若某处误用了全天单一均价**（本题均值 0.7662），则该口径下所有可行解的 $\bar{p}$ 都只能等于 0.7662，与上述任何一个值都不符——式 (38) 因此能把"报了一个价、算的是另一个价"这类错配直接暴露。该判据另有一条副产品：问题 2 与问题 3 的**计划电量完全相同**而计划购电费相差 421 349.41 元，恰等于 口径 C-09 另一读法下的 $\sum_t p_t v_t = 421\,349.41$ 元（正文表 18），两个口径互相印证。

检验二（同一量的三处取值必须一致）。每个进入正文的数字都有三个落点：`notes/数值台账.md`、`intermediate/*.json` 与 `results/result*.xlsx`。做法是从 **结果文件回读**并重算、再与中间结果对拍：全天购电量的块级最大残差 2.96×10^{-4} kWh（四位小数取整上界 7.0×10^{-4} kWh）、全天购电费最大相对偏差 4.32×10^{-7}、日期首末严格为 2025-02-01 与 2025-12-31。题面表 1 / 表 2 的"指定时段"与槽位的对应由 `config.py` 单点定义，正文表格与结果文件因此不可能各写各的。

检验三（跨问题比较必须同费用结构）。最容易被误用的比较是把"只有计划购电费"与"计划 + 紧急 + 调整相关"两种口径直接相减。本文将信息价值 口径 C-10 定义为**同一场景集、同一实际轨迹**下仅改变预报时刻数的费用差（$n = 1$ 的 14 264 792.13 元 $\to$ $n = 4$ 的 13 932 402.95 元），两口径费用项构成相同；问题 4-2 与 4-3 的费用项不同，故只作分项并列、不相减得节省率。三条判据的合取构成本文的结论防线：**可行、最优、稳健、口径可分、三处一致、可比者才比**。（证据账本 C-Q5-01）

5.2　明细表与口径框（正文摘要引用）

本节集中给出正文以摘要形式引用的明细表与全部核心指标口径框（口径 C-01–口径 C-11），便于评审核对；正文对应处均给出结论、口径编号与本节的表号。

口径 C-01　无储能基线

定义　无储能时 $c_t = d_t = s_t = 0$，逐槽由平衡式得 $E_t = \Delta t \max(L_t - PV_t, 0)$，取 $C^{base} = \sum_t p_t E_t$；三个变体 V1/V2/V3 分属典型日、固定价窗口与波动价窗口；**公式**　式 6；V1 = 48 052.0466 元（附件 1 典型日、日周期），V2 = 16 407 319.63 元（334 天、附件 1 固定价），V3 = 17 026 782.86 元（334 天、附件 4 波动价）；**数据**　附件 1（V1/V2 电价）、附件 4（V3 电价）、附件 2 与附件 1（负载与光伏）；**时段**　V1 为单日；V2/V3 为 2025-02-01 至 12-31 共 334 天；**单位**　元；**不含**　不含储能投资与运维、容量补偿与辅助服务、输配电价附加；基线中不存在"缺口"概念（净负荷全额按电价购电，无 $5p_t$ 项）；**对照**　三个变体**不得混用**：问题 1 用 V1、问题 2/3 用 V2、问题 4 用 V3；混用会使节省率互不可比（V2 与 V3 相差 619 463.23 元）；**复算** `config.py::baseline_cost()` 与 `paper_numbers.py`

口径 C-02　全天购电量

定义　$E^{\mathrm{day}}=\sum_{t=1}^{144}E_t$，即该日 144 个 10 min 槽的**计划购电量**之和；**公式**　结果为逐槽求和，无闭式；结果文件每行末列即该日汇总；**数据**　结果文件「计划购电量」工作表的 144 个时段列；**时段**　单日；问题 1 为典型日，问题 2–4 为 2025-02-01 至 12-31 的 334 天；**单位**　kWh（结果文件保留 4 位小数，正文保留 2–4 位）；**含**　问题 2、4-2 中即第一阶段计划量；问题 3、4-3 中调整后的量一律称"全天调整购电量"并单独命名；**不含**　不含储能充电量、不含紧急购电量 口径 C-05、不含盈余处置量 口径 C-06；**对照**　问题 2、3 的计划购电量模型内值为 22 220 333.2033 kWh，结果文件回读值为 22 220 333.1391 kWh，相对差 2.9×10^{-9}，来自写入时的 4 位小数取整；**复算**　`results_io.py::plan_sheet_frame()`（写出行汇总列）与 `audit.py::audit_result_files()`（回读结果文件后重算 $\sum_{144}$ 槽）

口径 C-03　总购电费用（计划 + 紧急 + 调整相关）

定义　$C^{\mathrm{total}}=C^{\mathrm{plan}}+C^{\mathrm{breach}}+C^{\mathrm{excess}}+C^{\mathrm{emg}}$；问题 2、4-2 无调整机制，后两项恒为 0；**公式**　问题 2、4-2：$C=\sum_t p_tE_t+5\sum_t p_tg_t$；问题 3、4-3：$C^{\mathrm{plan}},C^{\mathrm{breach}},C^{\mathrm{excess}}$ 按 口径 C-09 的偏差量定价口径计算，$C^{\mathrm{emg}}=\sum_t 5p_tg_t$；**数据**　电价取附件 1（问题 1–3）或附件 4（问题 4）；电量取本队结果文件；**时段**　问题 1 为典型日；问题 2–4 为 334 天；**单位**　元（保留 2 位小数，内部计算不取整）；**不含**　不含储能投资与运维成本、容量补偿、辅助服务收益、绿电环境价值、循环衰减与安全成本；**对照**　若只报计划购电费而不计紧急购电，问题 2 为 13 637 552.90 元，比 C^{total} 低 627 239.24 元（4.40%）；**复算**　`q2.py::run_q2()`、`q3.py::summary()`、`q4.py::run_q4_2()` 与 `audit.py::audit_result_files()`，四项之和与总费用的偏差为 0

口径 C-04　节省率

定义　$\eta=\big(C^{base}-C^{\mathrm{total}}\big)/C^{base}\times100\%$，分母与分子必须同窗口、同电价口径；**公式**　C^{base} 取 口径 C-01 的对应变体（V1 典型日 / V2 固定价窗口 / V3 波动价窗口，变体定义见正文表 10）；**数据**　C^{base} 与 C^{total} 均取自本队结果；**时段**　与 口径 C-01 变体一致；**单位**　%（保留 2 位小数）；**不含**　不得相对贪心策略或完全信息下界报同一个数而不加限定；相对其他基线的结果必须**单独命名**；**对照**　问题 1 相对 V1 为 26.90%；问题 2、3 相对 V2 为 13.06%、15.08%；问题 4-2、4-3 相对 V3 为 11.35%、13.54%；**复算**　`paper_numbers.py::main()`（由 口径 C-01 与 口径 C-03 导出）

口径 C-05　紧急购电量

定义　结算量而非决策量：$g_t=\big[(L_t-PV_t^{\mathrm{act}})\Delta t+c_t-d_t-E_t^{\mathrm{adj}}\big]^+$，即实际净需求扣除已购电量（问题 2/4-2 取计划量、问题 3/4-3 取调整量）后的正缺口；**公式**　上式为定义式；紧急购电费 $=5\sum_t p_tg_t$；**数据**　附件 2 的当日实际负载与实际光伏 + 本队结果文件；**时段**　逐槽统计、按窗口汇总；"触发天数"按当日 $\sum_t g_t>10^{-6}$ kWh 计；**单位**　kWh（费用元）；**不含**　不含计划购电量与调整购电量；**不等于**计划口径的缺电量（后者按预测净需求衡量，见 7.2.1）；**对照**　问题 2 = 172 015.82 kWh（296/334 天）、问题 3 = 64 522.09（302 天）、问题 4-2 = 182 759.86（294 天）、问题 4-3 = 63 523.11；**复算**　`q2.py` / `q3.py` / `q4.py` 的结算段与 `audit.py::audit_result_files()`

口径 C-06　弃光/盈余处置电量

定义　光伏盈余与超购部分的处置量：典型日按 $s_t=PV_t\Delta t+E_t+d_t-L_t\Delta t-c_t\ge0$ 逐槽统计（式 2b 的松弛量）；窗口口径按实际数据复算为 $\sum_t\max\{PV_t\Delta t+E_t+d_t+g_t-L_t\Delta t-c_t,0\}$；**公式**　上式为定义式；该量非负，其余额为超购部分被弃置的电量；**数据**　L,PV 取附件 2 实际值，其余取本队结果文件；**时段**　逐槽统计、按窗口（334 天）汇总；**单位**　kWh（按电量统计，**不得**按功率报）；**不含**　不含"因充电功率受限而未发生的充电"，不含未购电部分；**对照**　问题 1 典型日最优弃光 = 0.0000 kWh（数值残差 1.37×10^{-12} kWh）；问题 2、3 的窗口盈余处置量为 3 106 390.84 kWh 与 2 638 963.35 kWh；问题 4-2、4-3 的同一量为 3 100 463.79 kWh 与 2 645 427.81 kWh（均见正文表 33）；**复算**　`config.py::curtailment(price, load, pv, E, c, d)`（典型日）与 `audit.py::audit_internal()`（窗口口径）

口径 C-07　充放电量与储电量（交流侧）

定义　结果文件中的 c_t,d_t 为**并网点（AC 侧）**电量；储电量为**时段末**值 S_t；**公式**　递推见式 2c，$\eta_c=\eta_d=0.9$（单边口径，往返 0.81）；充放功率上限 5000 kW 对应单槽上限 $\overline{P}\Delta t=833.3333$ kWh；**数据**　本队结果文件「充放电量」工作表；**时段**　逐槽；表 2 格式按 6 个 4 h 块（每块 24 槽）汇总，并给出 0:00 与 24:00 两个储电量点；**单位**　kWh；运行区间 $[1200,10800]$ kWh；**不含**　不含电池侧（DC）电量、不含自放电与循环衰减（假设 A4）；**对照**　恒等式校验：问题 1 的充放比 20 740.67/16 799.94 = $1.2346=1/(\eta_c\eta_d)$，与 $\eta_c\eta_d=0.81$ 互为倒数，偏差 4.44×10^{-16}；问题 2 四个指定日期的合计充放比同为 1.2346；**复算**　`results_io.py::soc_sheet_frame()`（块级汇总）与 `audit.py::audit_result_files()`（块级净递推）

口径 C-08　储电量递推与终端条件

定义　储电量**跨日连续递推**（$S_{d,0}=S_{d-1,144}$，假设 A5），窗口末端施加终端条件 $S_T\ge S_0$（假设 A6），问题 1 另加严格日周期 $S_0=S_{144}$；**公式**　$S_t=S_{t-1}+\eta_cc_t-d_t/\eta_d$，$S_t\in[1200,10800]$ kWh；2025 年 1 月为预热期（假设 A8），其终值即 2 月 1 日初值；**数据**　结果文件「充放电量」工作表的储电量列与中间结果 `q2_main.json` 等；**时段**　逐槽；窗口 2025-02-01 至 12-31（334 天）；**单位**　kWh；**不含**　不含"每日清零""每日重置为 6000"两种读法——前者会引入末日掏空型短视解，后者与 1 月预热期矛盾；**对照**　问题 1：日周期口径 35 126.9486 元（$S_0=S_{144}=6000.00$ kWh）；仅要求两端相等的自由环状口径 35 118.5986 元（最优 $S=8550.00$ kWh），相差 8.35 元（0.02%）；窗口口径下"末值低于初值的天数"为 0；**复算**　`lp_engine.py::solve_day()`（终端约束）与 `audit.py::audit_result_files()`（`A6_` 末值低于初值天数）

口径 C-09　调整与违约费用（偏差量定价）

定义　以 0:00 的**计划购电量**为基准的偏差量定价：$C^{\mathrm{plan}} = \sum_t p_t \min(E_t^{\mathrm{plan}}, E_t^{\mathrm{adj}})$、$C^{\mathrm{breach}} = 0.5\sum_t p_t (E_t^{\mathrm{plan}} - E_t^{\mathrm{adj}})^+$、$C^{\mathrm{excess}} = 1.5\sum_t p_t (E_t^{\mathrm{adj}} - E_t^{\mathrm{plan}})^+$；**公式**　式 16–17（分段线性凸费用，精确线性化、无需 0–1 变量）；**数据**　结果文件的「计划购电量」与「调整购电量」两张表 + 附件 1（问题 3）或附件 4（问题 4-3）电价；**时段**　逐槽；**单位**　元（电量 kWh）；**不含**　不含紧急购电费（另按 口径 C-05）；不含"计划量全额结算 + 差额惩罚"读法；**对照**　另一读法下计划项不再随调整下降，净收益减少 $\sum_t p_t v_t = 421\,349.41$ 元并由正转负（−8.90 万元）；两读法**并列报告**、不合并。问题 3 主口径三项为 13 216 203.48+210 674.71+262 628.79 元，问题 4-3 为 13 979 692.49 + 224 406.57 + 270 998.49 元；**复算**　`q3.py::summary()` 的 `cost_buy/cost_breach/cost_excess` 与 `paper_numbers.py`

口径 C-10　信息价值

定义　$\mathrm{VoI}(n) = \big(C(1) - C(n)\big)/C(1) \times 100\%$，其中 $C(n)$ 为可用 n 个预报时刻时**同一实际轨迹**上的实付总费用；**公式**　式 21；$C(1) = 14\,264\,792.13$、$C(2) = 14\,131\,564.16$、$C(4) = 13\,932\,402.95$、完全信息上界 $C_{\mathrm{PI}} = 13\,874\,340.39$ 元；**数据**　同一生成规则的分层 medoid 场景集、同一 334 天实际轨迹的四组解；**时段**　334 天窗口；**单位**　%（附带元）；**不含**　**不含"多阶段模型最优值之差"**——本文不展开场景树，$C(n)$ 是滚动策略的政策评价（见 8.1.3）；不含 $n = 8, 24$（附件 3 只提供四个发布时刻）；**对照**　"已实现占比"以 $C(1) - C_{\mathrm{PI}} = 390\,451.74$ 元为分母；"再加密最多再省"= 58 062.56 元（占 $C(4)$ 的 0.42%）；**复算**　`q3.py` 的 `--epochs 0` / `0,12` / `0,6,12,18` / `--perfect` 四组与 `paper_numbers.py`

口径 C-11　条件风险价值

定义　逐日总费用的条件风险价值 $\mathrm{CVaR}_\alpha(C)$，$\alpha = 0.95$，按**情景权重加权**的 Rockafellar–Uryasev 形式；报告值为 56 个代表日上的日平均；**公式**　式 25：$\mathrm{CVaR}_\alpha = \eta + \frac{1}{1-\alpha}\sum_\omega w_\omega \max(0, C_\omega - \eta)$；$\lambda = 0/0.3/1$ 时依次为 50 877.95 / 49 358.05 / 49 133.66 元/日；**数据**　64 个联合代表情景（分层 medoid，权重 $w_\omega = 0.0030$–0.0299）+ 附件 1 / 2 / 4；**时段**　334 天中每 6 天取 1 天的 56 个代表日；**单位**　元/日；**不含**　不含等权口径——本文优化目标与报告统计量都用 w_ω 加权；同为这批解的等权值（52 176.36 / 50 814.83 / 50 510.46）只作加权方式的对照，**不得**与加权值混用；不含情景外尾部（样本内评估）；**对照**　两端：$\lambda = 0$ 纯期望最优与 $\lambda = 1$ 纯风险最优，后者以 0.99% 的期望费用换 3.43% 的 CVaR 下降、真实轨迹回测仅 +0.57%；推荐点 $\lambda^* = 0.3$（"期望费用升幅 $\le 0.5\%$"门限下 CVaR 最小）；**复算**　`q4.py --mode cvar` 与 `q4.weighted_cvar()`
