

第九讲 COUNTIF 函数

COUNT 函数

count 只能统计**数字**

第九讲-COUNTIF 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P9 - 02:55 count 函数

COUNTIF 函数

=countif(查找区域,查找内容)

=countif(B2:G2,">=60")

第九讲-COUNTIF 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P9 - 11:59 countif

第九讲-COUNTIF 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P9 - 17:59

countif 只能计算数值的前**15 位**，超过 15 位，要加上"&"

=countif(A2:A3,A2&"")

第九讲-COUNTIF 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P9 - 20:46

绝对引用

找重复值

第九讲-COUNTIF 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P9 - 29:16 重复值

=COUNTIF(G:G,A5)

=IF(COUNTIF(G:G,A2)=0,"未体检","已体检")

条件格式

第九讲-COUNTIF 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P9 - 35:08

选中区域——【条件格式——新建格式规则——使用公式确定.....】

数据验证，禁止输入重复值

第九讲-COUNTIF 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P9 - 44:28 禁止输入重复数据

选中列——【数据——数据验证】——设置——自定义——公式

=COUNTIF(C:C,C1)<2

COUNTIFS 函数

第九讲-COUNTIF 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P9 - 01:01:03

=countifs(E:E,J5,D:D,I5)

第十讲 SUMIF 函数

使用 SUMIF 函数

第十讲-SUMIF 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P10 - 01:14

=SUMIF(查找区域,目标,求和区域)

=SUMIF(目标区域,目标)

超过 15 位字符时的错误

第十讲-SUMIF 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P10 - 04:46

=SUMIF(A:A,F3&"*",B:B)

第三参数的简写

第十讲-SUMIF 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P10 - 07:52

=SUMIF(D:D,H4,F:F)这里两个区间范围一样

=SUMIF(D:D,H4,F1)可以简写成这样，函数会默认补充为整个 F 列

简写第三参数应保证第三参数的第一行要与查找区域的第一行相对应，**查找区域**和**求和区域**要对应，不能错位

在多列中使用 SUMIF 函数

第十讲-SUMIF 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P10 - 11:32

=SUMIF(A:I,L3,\$B\$1)或=SUMIF(A:I,L3,B:B)

使用辅助列处理多条件的 SUMIF

第十讲-SUMIF 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P10 - 19:37

当目标条件 ≥ 2 时，可以增加一列辅助列，将多个查找区域合并，把合并后的数据作为查找区域。

用连字符合并目标条件

=SUMIF(G:G,I5&J5,F:F)

合并后的新查找区域，合并后的目标条件

SUMIFS 函数

第十讲-SUMIF 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P10 - 25:00

=SUMIFS(求和区域,条件区域 1,条件 1,条件区域 2,条件 2,...)

第十讲-SUMIF 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P10 - 29:30

替代 vlookup 进行查找

数据验证

用 SUMIF 函数做产品出库数量的限制(不能大于库存数量)

第十讲-SUMIF 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P10 - 35:36

第十讲-SUMIF 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P10 - 39:00

- 做一个下拉列表

【数据——数据验证】——序列——来源

- 在出库数量列，设置数据验证

【数据验证】——自定义——公式

=sumif(F:F,F3,G:G)<=sumif(A:A,F3,B:B)

出库数<=库存

第十一讲 VLOOKUP 函数

VLOOKUP 函数语法

第十一讲-Vlookup 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P11 - 10:18

第十一讲-Vlookup 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P11 - 14:51

=VLOOKUP (查找值，包含查找值的范围，包含返回值的范围中的列号，近似匹配 (1/TRUE) 或精确匹配 (0/FALSE))

- 查找值必须在查找区域的**第一列**
- 查找区域必须包含查找值列和返回值列
- 列号：(在查找区域中排第几列)
- 查找区域需要**绝对引用**
- 若查找的值在列表中重复，函数只会返回查找到的第一个记录所对应的值

VLOOKUP 函数的跨表引用

第十一讲-Vlookup 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P11 - 17:29

第十一讲-Vlookup 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P11 - 19:44

=VLOOKUP(A2,数据源!A:B,2,0)跨表引用

VLOOKUP 中使用通配符

第十一讲-Vlookup 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P11 - 23:29

通配符查找

=VLOOKUP(A2&"*",数据源!B:E,4,0)

查找值与包含查找值的范围中的值**不完全匹配**

(三川实业三川实业有限公司)

VLOOKUP 模糊查找

第十一讲-Vlookup 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P11 - 32:44

找近似值

- vlookup 找小于等于自己的最大值，适用于找数值区间的划分

第十一讲-Vlookup 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P11 - 38:12

- 模糊匹配用的是"二分法"，在使用时需要查找区域的值从小到大排序

使用 ISNA 函数处理数字格式引起的错误

vlookup 函数不能匹配储存格式不一样的数值

第十一讲-Vlookup 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P11 - 44:39

- 数值→文本

=VLOOKUP(F4&"",\$A\$2:\$C\$6,3,0)

- 文本→数值

=VLOOKUP(F12*1,\$A\$10:\$C\$14,3,0)

(或 F12+0、--F12)

- 文本、数值都存在时

第十一讲-Vlookup 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P11 - 52:26

第十一讲-Vlookup 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P11 - 54:29

=IF(isna(vlookup1()),vlookup(),vlookup1())

=iferror(vlookup(数值),vlookup(文本))

HLOOKUP 函数

第十一讲-Vlookup 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P11 - 01:01:00

vlookup 找行记录，hlookup 找列记录

第十一讲-Vlookup 函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P11 - 01:04:58

$$=(F7-3500)*(vlookup(F7-3500, \$A\$5:\$D\$12, 3, 1)) - vlookup(F7-3500, \$A\$5:\$D\$12, 4, 1)$$

XLOOKUP 函数

$$=xlookup(lookup_value, lookup_array, return_array, [if_not_found], [match_mode], [search_mode])$$

- 查找值，
- 查找区域，
- 返回区域，
- 如果未找到有效的匹配项，则返回你提供的 [if_not_found] 文本，
- 指定匹配类型：
- 指定要使用的搜索模式：

第十二讲 MATCH+INDEX

函数语法

第十二讲-Match+Index-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P12 - 03:25

第十二讲-Match+Index-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P12 - 06:57

MATCH 函数

第十二讲-Match+Index-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P12 - 12:16 mach 函数

$$=MATCH(A2, 数据源!A:A, 0)$$
用来定位单元格在第几个

=MATCH(查找值,查找值的区域,0/1)

INDEX 函数

第十二讲-Match+Index-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P12 - 17:05 INDEX 函数

=INDEX(数据源!B:B,查询!C2)

=INDEX(引用区域,引用值的行号,[引用值的列号])

第十二讲-Match+Index-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P12 - 21:19

=INDEX(数据源!A:A,MATCH(查询 2!A2,数据源!B:B,0))

- VLOOKUP 函数只会查找选中区域的最左列，而且引用列在查找列的右边，不能做从右向左的查找引用。MATCH 与 INDEX 函数的查找和引用是分开进行的，不存在列序的矛盾。
- VLOOKUP 只能查询返回一个值，不能引用照片，INDEX 可以。

VLOOKUP 返回多列结果

第十二讲-Match+Index-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P12 - 25:45

第十二讲-Match+Index-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P12 - 33:50 返回多列结果

COLUMN 函数

第十二讲-Match+Index-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P12 - 37:46 column

=COLUMN()

查询单元格在第几列，若无参数则返回当前单元格在第几列。

=VLOOKUP(\$D4,数据源!\$A:\$K,COLUMN()-3,0)

多列查询，但是表头顺序与原表不一样

第十二讲-Match+Index-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P12 - 46:29 多列查询，列顺序
与原表不一样

利用 **match** 函数

=VLOOKUP(\$A3,数据源!\$A:\$K,MATCH(返回多列结果!B\$2,数据
源!\$A\$1:\$K\$1,0),0

第十四讲 时间函数

认识时间和日期

第十四讲-日期函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P14 - 05:17

=D4+E4/24/60

=(E9-D9)*60*24

时刻可以转换为数字

第十四讲-日期函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P14 - 18:58

=D14+E14 日期本质是数字，直接相加

=E18-D18

日期函数

第十四讲-日期函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P14 - 22:14

=DATE(YEAR(B5),MONTH(B5)+C5,DAY(B5))

=year()

=month()

=day()

=date(year,month,day)生成一个日期

求本月最后一天

=date(year(B13),month(B13)+1,0)

7 月 0 日即 6 月 30 日

求本月天数

=day(date(year(B13),month(B13)+1,0))

计算日期间隔

datedif 函数

=datedif(开始日期,结束日期,unit)

unit:

"y"整年数 "m"整月数 "d"天数

"md"忽略年份和月份的天数之差

"ym"忽略年份和天数的月份之差

"yd"忽略年份的天数之差

=datedif(B5,C5,"y")

Weeknum 返回周数

第十四讲-日期函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P14 - 53:36

=weeknum(日期,Return_type)

Weekday 返回某日期是一周中的第几天

=weekday(日期,Return_type)

整容大师

第十四讲-日期函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P14 - 01:03:26

=TEXT(B10,"0000-00-00")转换成了文本

=TEXT(B10,"0000-00-00")*1 文本*1 会变成数字

第十五讲 条件格式与公式

使用简单的条件格式

为特定范围的数值标记特殊颜色

第十五讲-条件格式与公式-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P15 - 06:18

选中数据——【条件格式】——突出显示单元格规则——大于——1500000——自定义格式

为所有选中的单元格设置了一种格式，单元格值变化，格式会随之变化

第十五讲-条件格式与公式-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P15 - 10:46

查找重复值

第十五讲-条件格式与公式-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P15 - 14:46 查找重复值

输入重复值会变颜色

为数据透视表中的数据制作数据条

第十五讲-条件格式与公式-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P15 - 19:30

第十五讲-条件格式与公式-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P15 - 29:15

选择数据区域——【条件格式】——数据条

第十五讲-条件格式与公式-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P15 - 32:17

【插入——切片器】

定义多重条件的条件格式（嵌套条件格式）

第十五讲-条件格式与公式-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P15 - 41:25

设置多重条件不会覆盖替换前一个条件格式；

但是后一个条件包含前一个条件时，就会覆盖前一个条件格式。

【条件格式】——新建规则

第十五讲-条件格式与公式-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P15 - 01:01:46

隐藏了错误值

使用公式定义条件格式

第十五讲-条件格式与公式-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P15 - 01:05:42

【条件格式】——新建规则——使用公式.....

第十五讲-条件格式与公式-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P15 - 01:13:17

针对某个条件，设置**整行**的格式

要锁定区域

第十五讲-条件格式与公式-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P15 - 01:21:09 作业

数据 8

=weekday(A2,2)>5

=weekday(A2,2)>5 整行变颜色

数据 9

法一：0<今年生日日期—今天日期<16

0<date(year(today()),month(C2),day(C2))-today()<16

即：=and(date(year(today()),month(C2),day(C2))-today()>0,date(year(today()),month(C2),day(C2))-today()<16)

法二：

=datedif(今天日期,今年生日日期,"yd")<16

即：=datedif(today(),date(year(today()),month(C2),day(C2)),"yd")<16

法三：

=datedif(出生日期,今天未来 15 天,"yd")<16

即：=datedif(C2,today()+15,"yd")<16

第十六讲 简单文本函数

使用文本截取字符串

课 第十六讲-简单文本函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P16 - 05:00

left 函数

=left(文本,[num_chars])

[num_chars]：返回字符的个数（默认返回 1 个，若大于文本长度，则返回整个文本）

right 函数

=right(文本,[num_chars])

返回从文本字符串右边开始的字符

mid 函数

=mid(text,start_num,num_chars)

嵌套使用 left 和 right 函数

课 第十六讲-简单文本函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P16 - 18:48

left 函数和 right 函数嵌套使用可以代替 mid 函数

先左 5 位，再右 3 位

课 第十六讲-简单文本函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P16 - 22:13

提取性别位数字

课 第十六讲-简单文本函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P16 - 29:54

=right(left(B13,17),1)

获取文本中的信息

课 第十六讲-简单文本函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P16 - 34:51

find 函数 返回查找文本的起始位置的值（第几个）（区分大小写）

=find(查找的文本,源文本,[start_num])

若查找的文本为空(""), 则返回 start_num 的值。

=left(F2,find("@",F2)-1)

找相同字符的第二个：

课 第十六讲-简单文本函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P16 - 46:35

=mid(F2,find("@",F2)+1,100)

=mid(text,start_num,num_chars)不知道取多少位字符时，可以多取一些

len 函数

=len(text)返回文本字符串中的**字符个数**

=lenb(text)返回文本字符串中用于代表字符的**字节数**

提取单位（283 元）

=right(A2,lenb(A2)-len(A2))

关于身份证

课 第十六讲-简单文本函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P16 - 01:03:51

通过身份证前六位判断地区：

课 第十六讲-简单文本函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P16 - 01:07:28

通过**文本处理**得到的**数字**是**文本**

通过身份证计算出生年月日：

课 第十六讲-简单文本函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P16 - 01:13:35

=date(mid(B2,7,4),mid(B2,11,2),mid(B2,13,2))

课 第十六讲-简单文本函数-王佩丰 Excel 基础 24 讲 P16 - 01:17:58

通过身份证判断性别

身份证验证

(1)第 1-6 位：地区码

(2)第 7-14 位：出生日期

(3)第 15-17 位：顺序码(奇数男，偶数女)

(4)第 18 位：校验码，用于检验身份证第 18 位是否符合 GB11643-1999 规则。