计算机视觉基础：方向梯度直方图 (HOG)

特征提取总结报告

2026 年 3 月 19 日

1 HOG (Histogram of Oriented Gradients) 概述

HOG 是一种在计算机视觉和图像处理中广泛使用的**特征描述符** (Feature Descriptor)，最初由 Dalal 和 Triggs 在 2005 年提出，主要用于行人检测任务。

其核心思想是：**物体的外形和外观可以通过强度梯度 (Gradients) 或边缘方向的分布来很好地描述**。即便图像在光照变化或背景复杂的情况下，只要能够捕捉到清晰的物体轮廓梯度信息，就能进行有效识别。

2 HOG 特征提取核心步骤

HOG 特征的计算主要包含以下几个关键阶段：

1. **预处理 (Preprocessing)：**通常将图像转换为灰度图，有时会进行 Gamma 校正或归一化，以减少局部光照和阴影的影响。

2. **计算梯度 (Compute Gradients)：**计算图像中每个像素点在水平方向 (G_x) 和垂直方向 (G_y) 的梯度。进而计算梯度的幅值和方向：

$$\text{幅值}M(x,y) = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \tag{1}$$

$$\text{方向}\theta(x,y) = \arctan\left(\frac{G_y}{G_x}\right) \tag{2}$$

3. **构建细胞单元直方图 (Create Cell Histograms)：**将图像划分为小的、不重叠的区域，称为**细胞单元 (Cells)** (例如 8×8 像素)。在每个 Cell 内，根据像素点的梯度方向进行投票，构建一个直方图 (通常将 $0^\circ - 180^\circ$ 分为 9 个 Bin)。

4. **块归一化 (Block Normalization)：**为了提高对光照变化的鲁棒性，将多个相邻的 Cell 组合成一个较大的、重叠的区域，称为**块 (Block)** (例如 2×2 个 Cells)。对 Block 内的所有特征向量进行归一化处理。

5. **生成总特征向量：**将所有 Blocks 的归一化特征向量拼接起来，形成最终用于分类的 HOG 特征向量。

3 Python 代码实现

以下是使用 scikit-image 库提取 HOG 特征并进行可视化的完整 Python 实现方案:

```python
import matplotlib.pyplot as plt
from skimage.feature import hog
from skimage import data, exposure
import cv2

# 1. 加载图像 (以 skimage 自带的人脸图像为例)
image = data.astronaut()
image_gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2GRAY)

# 2. 计算 HOG 特征
# orientations: 直方图的槽数 (Bin) 0-180度, 每20度为一个bin
# pixels_per_cell: 细胞单元的大小
# cells_per_block: 块的大小
# visualize: 是否返回用于显示的 HOG 图像
fd, hog_image = hog(image_gray,
                    orientations=9,
                    pixels_per_cell=(8, 8),
                    cells_per_block=(2, 2),
                    visualize=True,
                    channel_axis=None)

# 3. 结果可视化
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 6), sharex=True, sharey=True)

ax1.axis('off')
ax1.imshow(image_gray, cmap=plt.cm.gray)
ax1.set_title('Original Image')

# 对 HOG 图像进行强度缩放, 方便观察
hog_image_rescaled = exposure.rescale_intensity(hog_image, in_range=(0, 10))

ax2.axis('off')
ax2.imshow(hog_image_rescaled, cmap=plt.cm.gray)
ax2.set_title('HOG Visualization')
plt.show()
print(f"特征向量的维度是: {fd.shape}")
```

Listing 1: HOG 特征提取与可视化脚本

本节对所提供的 Python 代码进行详细解析，探讨其在特征提取过程中的具体实现逻辑与参数配置。

3.1 1. 图像预处理 (Preprocessing)

代码首先通过 `data.astronaut()` 获取一张 512×512 像素的彩色图像。

- **灰度化处理：** 使用 `cv2.cvtColor` 将图像转为灰度图。由于 HOG 关注的是物体的形状和边缘（即梯度的变化），忽略颜色信息可以显著减少计算开销，同时提高对不同光照条件的鲁棒性。

3.2 2. HOG 核心参数配置

调用 `skimage.feature.hog` 函数时，设置了三个决定特征质量的关键参数：

`orientations=9`：

将 180° 的梯度方向划分为 9 个 Bin（每 20° 一个），用于捕捉局部边缘的方向性。

`pixels_per_cell=(8, 8)`：

设定最小统计单位（Cell）为 8×8 像素，这决定了特征提取的粒度。

`cells_per_block=(2, 2)`：

设定归一化单位（Block）由 2×2 个 Cells 组成，通过重叠滑动（Overlap）来抵消光照强度变化的影响。

3.3 3. 特征维度的数学验证

实验运行结果显示特征向量维度为 **142884**。其推导过程如下：

- **Cell 计数：** 在 512×512 图像中，Cells 数量为 $\frac{512}{8} \times \frac{512}{8} = 64 \times 64$。
- **Block 计数：** Block 以 1 个 Cell 为步长滑动，横向与纵向的 Block 数均为 $64 - 2 + 1 = 63$。总数为 $63 \times 63 = 3969$。
- **单 Block 维度：** 每个 Block 包含 $2 \times 2 = 4$ 个 Cells，每个 Cell 有 9 维向量，故单 Block 维度为 $4 \times 9 = 36$。
- **总维度：** $3969(\text{Blocks}) \times 36(\text{Dim/Block}) = 142884$。

3.4 4. 可视化处理 (Visualization)

代码中使用了 `exposure.rescale_intensity` 函数：

- **强度缩放：** 原始生成的 HOG 图像像素值通常极小。通过线性拉伸（将范围映射到 $0 - 10$），可以使人类视觉观察到由梯度方向构成的“轮廓图”。这在调试模型和直观评估特征有效性时至关重要。



图 1: HOG 特征向量可视化结果

4 实验结果与分析

执行上述代码后,程序将输出特征向量的长度。在本次实验中,基于参数设置(8×8 pixels/cell 和 2×2 cells/block)(Orientations, Pixels per cell, Cells per block),得到的计算结果为:

特征向量的维度是: (142884,)

该高维向量捕捉了图像中详细的局部形状和轮廓信息,可供后续的机器学习分类器 (如 SVM) 使用。

5 HOG 特征维度的数学推导

对于一个尺寸为 512×512 的输入图像,其 HOG 特征维度的计算过程如下:

1. **Cell 划分:** 设定像素大小为 8×8,则:

$$N_{cells} = \left(\frac{512}{8}\right) \times \left(\frac{512}{8}\right) = 64 \times 64$$

2. **Block 划分:** 设定每个 Block 包含 2×2 个 Cells,采用重叠滑动(步长为 1 个 Cell),则 Block 的数量为:

$$N_{blocks} = (64 - 2 + 1) \times (64 - 2 + 1) = 63 \times 63 = 3969$$

3. **单 Block 特征:** 每个 Block 包含 4 个 Cells,每个 Cell 有 9 个方向梯度 Bin,则:

$$\text{Dim}_{block} = 2 \times 2 \times 9 = 36$$

4. **总维度计算：**

$$\text{Total Dimension} = N_{blocks} \times \text{Dim}_{block} = 3969 \times 36 = 142884$$

6 HOG 算法优缺点分析

在计算机视觉任务中，HOG 描述符具有显著的特征提取能力，但也存在一定的局限性。以下是对该算法的详细评价：

6.1 主要优点 (Advantages)

- **几何与光学不变性：**由于 HOG 是在图像的局部细胞单元（Cells）上操作，并经过了块归一化（Block Normalization），它对图像的微小位移、旋转以及光照变化具有较强的鲁棒性。
- **强调边缘与轮廓：** HOG 通过捕捉梯度的方向分布，能够精准地描述物体的外形特征。这使得它在人体、车辆等具有固定结构的目标检测中表现极佳。
- **无需大规模训练数据：**与深度学习方法不同，HOG 是一种手动设计的特征（Hand-crafted Feature）。在数据集较小时，配合线性 SVM 分类器往往能取得比复杂神经网络更稳定的效果。
- **空间特征保持：**它保留了图像的空间结构信息，通过滑动窗口能够较好地定位目标位置。

6.2 主要缺点 (Disadvantages)

- **计算开销较大：**在提取特征时，需要遍历整张图像计算梯度、直方图以及进行多尺度滑动窗口扫描。在处理超高分辨率图像或视频流实时检测时，对 CPU 的压力较大。
- **旋转敏感性：**虽然 HOG 对小范围位移鲁棒，但它并不是旋转不变的。如果目标物体发生了大幅度旋转（例如倒立的行人），特征向量会发生剧烈变化，导致检测失败。
- **特征维度冗余：**正如实验所示，一张 512×512 的图片会生成高达 $142,884$ 维的特征。这种高维性不仅占用内存，也增加了后续分类器的计算负担。
- **受背景噪声影响：**在背景极其复杂（如茂密的树林、密集的垂直线条）的环境下，HOG 容易产生伪梯度，从而导致较高的误报率（False Positives）。

6.3 总结与现状

尽管 HOG 在现代深度学习（如 YOLO、Faster R-CNN）的冲击下，在绝对精度上已不再领先，但其 ** 物理意义明确、计算确定性强 ** 的特点，使其在嵌入式视觉、低功耗设备以及小型工业检测项目中仍具有重要的应用价值。

7 行人检测 (Pedestrian Detection) 应用分析

本实验中的行人检测通过调用 OpenCV 内置的 `HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector()` 预训练模型实现，该模型基于 64×128 像素的标准行人样本构建。在具体检测过程中，程序利用 `detectMultiScale` 函数构建图像金字塔，通过不断按比例（由 `scale` 参数控制）缩放原始图像来捕捉因拍摄距离不同而呈现出不同尺寸的目标。检测器在每一层金字塔上以设定的步长 (`winStride`) 进行滑动窗口扫描，并利用 `padding` 处理图像边缘。由于 HOG 特征对目标的微小位移具有较好的容忍度，同一个行人往往会被多个重叠的扫描窗口同时识别，因此实验最后引入了非极大值抑制（NMS）算法。该算法通过计算检测框之间的交并比（IoU）并参考 SVM 输出的置信度权重，剔除冗余的重复检测框，从而实现对目标行人的精确标注与融合。

```python
import cv2
import numpy as np


def detect_pedestrians(image_path):
    # 1. 初始化 HOG 描述符
    # 默认设置适用于 OpenCV 内置的行人检测器 (64x128 窗口)
    hog = cv2.HOGDescriptor()

    # 2. 设置 SVM 分类器为 OpenCV 内置的默认行人分类器
    hog.setSVMDetector(cv2.HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector())

    # 3. 加载图像
    image = cv2.imread(image_path)
    if image is None:
        print(f"Error: Could not load image at {image_path}")
        return

    # 为了提高检测速度和效果，通常会调整图像大小
    # (如果图像太大，速度会很慢；太小，检测不到)
    # 建议将宽度限制在 1000 像素以内
    r = 1000.0 / image.shape[1]
    dim = (1000, int(image.shape[0] * r))
    image_resized = cv2.resize(image, dim, interpolation=cv2.INTER_AREA)

    # 保留一个副本用于画图
    orig_image = image_resized.copy()

    print(f"Detecting pedestrians in image of size: {image_resized.shape[:2]}...")

    # 4. 执行多尺度检测 (Detect MultiScale)
```

```python
    # 这步是核心。它会用滑动窗口在不同图像金字塔尺度上扫描。
    # 参数说明:
    # winStride: 滑动窗口在横向和纵向的步长。越小越准但越慢。
    # padding: 在窗口周围添加的像素，有助于捕捉边缘处的行人。
    # scale: 图像金字塔的缩放比例。越小(如1.03)检测越细致，但速度越慢。
    (rects, weights) = hog.detectMultiScale(image_resized,
                                            winStride=(4, 4),
                                            padding=(8, 8),
                                            scale=1.05)

    # 5. 应用非极大值抑制 (Non-Maxima Suppression, NMS)
    # HOG检测通常会在同一个行人周围产生多个重叠的框。
    # NMS 的目的是保留得分最高 (最可能是行人) 的框，去除重叠的框。

    # rects 格式是 (x, y, w, h)
    rects_nms = np.array([[x, y, x + w, y + h] for (x, y, w, h) in rects])

    # 使用简单的重叠面积阈值来合并框 (Pick: 保留的框的索引)
    # 这里我们借用一个经典的 NMS 实现思路 (OpenCV也有相关函数，但这样写更直观)
    # 在这里，我们直接使用 OpenCV 的合并重叠框的功能 (通过 weights 过滤)

    # 稍微处理一下 weights，过滤掉置信度极低的框 (可选)
    final_rects = []
    for i, (x, y, w, h) in enumerate(rects):
        if weights[i] > 0.7:  # 这个阈值可以根据效果调整
            final_rects.append((x, y, w, h))

    print(f"Found {len(rects)} raw detections, {len(final_rects)} after confidence filtering.")

    # 6. 绘制结果
    # 绘制原始检测框 (绿色)
    # for (x, y, w, h) in rects:
    #     cv2.rectangle(orig_image, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)

    # 绘制过滤后的检测框 (蓝色)
    for (x, y, w, h) in final_rects:
        cv2.rectangle(image_resized, (x, y), (x + w, y + h), (255, 0, 0), 3)

    # 7. 显示图像
    # cv2.imshow("Raw Detections", orig_image) # 如果想看原始框可以取消注释
```

```python
    cv2.imshow("Pedestrians Detected", image_resized)
    cv2.waitKey(0)
    cv2.destroyAllWindows()

    # 8. 保存结果到本地
    output_path = 'detected_pedestrians_result.jpg'
    success = cv2.imwrite(output_path, image_resized)

    if success:
        print(f"结果已成功保存至: {output_path}")
    else:
        print("保存失败, 请检查路径或权限。")


if __name__ == "__main__":
    # 使用你自己的图片路径
    detect_pedestrians('img.png')
```

Listing 2: 行人检测代码

(a) 原始图像 1



(b) 检测结果 1

(c) 原始图像 2



(d) 检测结果 2

图 2: 基于 HOG+SVM 的行人检测实验结果对比图