

---

## CSIE 5432 — Machine Learning Foundations

Name: 李吉昌

Student Number: r08922a27

Homework 2

Due Date: November 6 2020, 13:00

---

### Perceptrons

1. Answer: [c]

由 Lecture 7 slides 的第 12 頁可得, 若 data sample 和 bias 項 ( $x_0 = 1$ ) 構成的矩陣為  $X$ 。令  $X$  為  $d$  筆資料, 給定任一 label  $y \in \{-1, +1\}^d$ 。若  $X$  可逆, 則一定找得到一組參數  $w$  使得  $Xw = y$ 。若  $Xw = y$  成立則  $\text{sign}(Xw) = y$  必成立, 即該組 data sample 必定可以被 shatter。選項中僅有 [c] 為可逆方陣, 得 [c] 的 data sample 可以被 shatter。

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 15 & 16 & 17 \\ 1 & 21 & 23 & 25 \end{pmatrix}, \quad X^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{9}{2} & \frac{7}{8} & -1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{11}{8} & \frac{11}{8} & -\frac{1}{2} \\ -1 & \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$


2. Answer: [d]

因為平行  $x$  和  $y$  軸的 hypothesis 的結果互相獨立, 在不討論全為 positive/negative 的情況下, growth function 可以看成是各軸 decision stump 的 growth function 的疊加, 各軸為  $2N - 2$ , 共  $4N - 4$ , 加上全為 positive/negative 的 2 種情況, 答案是  $4N - 2$ 。

3. Answer: [c]

Stage 1:

由下圖所示, 在  $N = 2$ , 可以找到一組被 shatter 的 sample 組合, 得  $d_{vc} \geq 2$ 。



Stage 2:

令三個 sample 為  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3 \in \mathbb{R}^2$ , 向量之間 pairwise independent (若沒有該性質則兩相依 sample 的 hypothesis 結果差別為乘上 scalar, 考量可否 shatter 的情況, 兩個相依 sample 會出現的結果只會被一個 sample 決定, 等價於討論  $N = 2$  的 shatter 情況, 由上述已知  $N = 2$  可找到被 shatter 的情況, 無須再考慮  $N = 2$  可否被 shatter), 三個 sample 包含 bias 項構成矩陣為  $X = \begin{pmatrix} 1, & -\mathbf{x}_1^T \\ 1, & -\mathbf{x}_2^T \\ 1, & -\mathbf{x}_3^T \end{pmatrix}_{3 \times 4}$ ,  $X$  的

row vector 線性獨立; 令  $\mathbf{w}' \in \mathbb{R}^2$  為 2D-perceptron 的 weight, bias 為一 scalar  $w_0$ , 構成參數向量  $w = \begin{pmatrix} w_0 \\ \mathbf{w}' \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ , 則 hypothesis 預測結果分別為  $\text{sign}(w_0 + \mathbf{w}'^T \mathbf{x}_1)$ ,  $\text{sign}(w_0 + \mathbf{w}'^T \mathbf{x}_2)$ ,  $\text{sign}(w_0 + \mathbf{w}'^T \mathbf{x}_3)$ 。

由於  $\mathbb{R}^2$  空間維度為 2, 三個向量必為線性相依, 一定可以找到一組系數  $\alpha, \beta$  使得  $\mathbf{x}_3 = \alpha \cdot \mathbf{x}_1 + \beta \cdot \mathbf{x}_2$ 。在  $\alpha \cdot \mathbf{w}'^T \mathbf{x}_1 > 0, \beta \cdot \mathbf{w}'^T \mathbf{x}_2 > 0$  的情況下, 則  $\mathbf{w}'^T \mathbf{x}_3 = \alpha \cdot \mathbf{w}'^T \mathbf{x}_1 + \beta \cdot \mathbf{w}'^T \mathbf{x}_2 > 0$ , 配合題意  $w_0 > 0$ , 得  $\mathbf{w}'^T \mathbf{x}_3 + w_0 > 0$ , 可推得  $\text{sign}(\mathbf{w}'^T \mathbf{x}_3 + w_0) > 0$ , 綜上述可得知  $x_3$  在  $\mathbf{w}'^T \mathbf{x}_1, \mathbf{w}'^T \mathbf{x}_2$  和  $\alpha, \beta$  同號時已被決定結果, 必定不能被 shatter, 故  $d_{vc} \leq 2$ 。

由 Stage 1 和 Stage 2 結果得  $d_{vc} = 2$ 。

## Ring Hypothesis Set

4. Answer: [b]

將座標進行球座標轉換, 令 
$$\begin{cases} x_1 = \rho \sin \theta \cos \phi \\ x_2 = \rho \sin \theta \sin \phi \\ x_3 = \rho \cos \theta \end{cases}$$
,  $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = \rho^2$ , 得  $a \leq \rho^2 \leq b$ , 條件限制與

球座標角度無關, 等同於在求取區間為  $\sqrt{a}$  至  $\sqrt{b}$ , 以  $\rho$  為數線軸的 Positive Intervals 問題, growth function 和 Positive Intervals 的一樣。

5. Answer: [b]

同上題所述, Positive Intervals 的 VC dimension 為 2, 得 ring hypothesis set 為 2。

## Deviation from Optimal Hypothesis

6. Answer: [d]

令  $\Delta = \sqrt{\frac{8}{N} \ln \left( \frac{4m_{\mathcal{H}}(2N)}{\delta} \right)}$ , 由 Lecture 7 slides 的第 24 頁可得, 對任意  $h \in \mathcal{H}$ , 皆成立  $E_{in}(h) - \Delta \leq E_{out}(h) \leq E_{in}(h) + \Delta$ , 將  $g$  和  $g^*$  代入:

$$\begin{cases} E_{in}(g) - \Delta \leq E_{out}(g) \leq E_{in}(g) + \Delta \\ E_{in}(g^*) - \Delta \leq E_{out}(g^*) \leq E_{in}(g^*) + \Delta \end{cases}$$

下式同乘負號可得,  $-E_{in}(g^*) - \Delta \leq -E_{out}(g^*) \leq -E_{in}(g^*) + \Delta$ , 兩式相加合併可得下面結果,

$$(E_{in}(g) - E_{in}(g^*)) - 2 \cdot \Delta \leq E_{out}(g) - E_{out}(g^*) \leq (E_{in}(g) - E_{in}(g^*)) + 2 \cdot \Delta, \quad (1)$$

因為  $E_{in}(g) \leq E_{in}(g^*)$ , 得  $(E_{in}(g) - E_{in}(g^*)) \leq 0$ , 則  $(E_{in}(g) - E_{in}(g^*)) + 2 \cdot \Delta \leq 2 \cdot \Delta$ ,

$$\text{得 } E_{out}(g) - E_{out}(g^*) \leq 2\Delta = 2\sqrt{\frac{8}{N} \ln \left( \frac{4m_{\mathcal{H}}(2N)}{\delta} \right)}$$

## The VC Dimension

7. Answer: [d]

在二元分類中, VC dimension 為  $d_{vc}$ , 表示一定存在  $d_{vc}$  個 sample 可以被 shatter, 則表示  $\mathcal{H}$  至少具備  $2^{d_{vc}}$  種 dichotomy, 則  $|\mathcal{H}| \geq 2^{d_{vc}}$ 。因為  $d_{vc}$  為整數, 兩邊取對數後, 以 floor 求取符合不等式最大整數, 代入  $|\mathcal{H}| = M$ , 可得  $d_{vc} \leq \lfloor \log_2 M \rfloor$ 。

8. Answer: [d]

令輸入數量為  $N$  種, 當  $N \leq k+1$  時, 可以選擇 sample 出 0 至  $N$  個 1 的數量的不同輸入, 這個情況 hypothesis 可以一對一給出其對應的 label, 故一定可以被 shatter, 得  $d_{vc} \geq k+1$ ; 當  $N > k+1$  時, 必然存在兩種以上具備一樣 1 數量的輸入的情況, 一樣 1 數量的輸入對應的 label 被限制只能有一種, 因此一定沒辦法 shatter 其同類型輸入不同 label 的情況, 得  $d_{vc} \leq k+1$ , 綜上述可歸納出  $d_{vc} = k+1$ 。

9. Answer: [c]

根據 Lecture 7 slides 的第 5 頁的描述,  $d_{vc}$  為  $d$ , 表示在  $\mathcal{H}$  內必存在  $d$  個 distinct input 可以被 shatter, 但不一定適用所有  $d$  個 distinct input 的情況, 且  $d$  為 distinct input 可以被 shatter 的最大數量, 亦即超過  $d$  個 distinct input 一定不能被 shatter。綜上所述, 「 $d_{vc}$  為  $d$ 」發生時必發生「some set of  $d$  distinct inputs is shattered by  $\mathcal{H}$ 」以及「any/some set of  $d+1$  distinct inputs is not shattered by  $\mathcal{H}$ 」。

10. Answer: [c]

答案為 [c], 證明如下:

令待 shatter 的 data sample pair 為  $\{(\mathbf{x}_i, y_i) | i = 1, 2, \dots, N\}$ , 其中  $\mathbf{x}_i = 2\pi 10^{-i}$ ,  $y_i \in \{-1, +1\}$  為  $\mathbf{x}_i$  對應的 label, 並將  $\alpha$  令為  $\alpha = \frac{1}{2}(1 + \sum_{i=1}^N \frac{1-y_i}{2} 10^i) = \frac{1}{2}(1 + \sum_{i:y_i=-1} 10^i)$ 。證明方法為分別討論 label  $y_i$  分別為  $-1$  或  $+1$  的時候, 當  $y_i$  為  $-1$  而  $\sin(\alpha \cdot \mathbf{x}_i)$  永遠為負且  $y_i$  為  $+1$  而  $\sin(\alpha \cdot \mathbf{x}_i)$  永遠為正時, 表示  $h_\alpha$  永遠可以 shatter 所有情況, 則其 VC dimension 為  $\infty$ 。

Stage 1:

任一 sample  $x_j$  的  $y_j = -1$ , 則:

$$\begin{aligned} \alpha \cdot x_j &= \frac{1}{2}(1 + \sum_{i:y_i=-1} 10^i) \cdot 2\pi 10^{-j} \\ &= \pi(10^{-j} + \sum_{i:y_i=-1} 10^{i-j}) \\ &= \pi(10^{-j} + 1 + \sum_{\substack{i:y_i=-1 \\ i>j}} 10^{i-j} + \sum_{\substack{i:y_i=-1 \\ i<j}} 10^{i-j}), \sum_{\substack{i:y_i=-1 \\ i>j}} 10^{i-j} \text{ 為 2 倍數的正整數, 令為 } 2k, \quad (2) \\ &= \pi(10^{-j} + 1 + \sum_{\substack{i:y_i=-1 \\ i<j}} 10^{i-j}) + 2k\pi \end{aligned}$$

其中  $\sum_{\substack{i:y_i=-1 \\ i<j}} 10^{i-j} < \sum_{i=1}^{\infty} 10^{-i} = \sum_{i=0}^{\infty} 10^{-i} - 1 = \frac{1}{1-0.1} - 1 = \frac{1}{9}$  且  $10^{-j} \leq 10^{-1} = \frac{1}{10}$ ,

令  $10^{-j} + \sum_{\substack{i:y_i=-1 \\ i<j}} 10^{i-j}$  為  $\epsilon$ , 由上述可得  $\epsilon$  範圍,  $0 < \epsilon < \frac{1}{9} + \frac{1}{10} = \frac{19}{90} < 1$ ,

由於  $\sin(\alpha \cdot x_j) = \sin(\pi(1 + \epsilon) + 2k\pi) = \sin(\pi(1 + \epsilon))$ , 僅需討論  $\pi(1 + \epsilon)$  的範圍, 由上述可得,  $\pi < \pi(1 + \epsilon) < 2\pi$ , 在該區間內  $\sin(\pi(1 + \epsilon)) < 0$ , 當  $y_j$  為  $-1$  的情況永遠可以預測正確。

Stage 2:

任一 sample  $x_j$  的  $y_j = +1$ , 則:

$$\begin{aligned} \alpha \cdot x_j &= \pi(10^{-j} + \sum_{i:y_i=-1} 10^{i-j}) \\ &= \pi(10^{-j} + \sum_{\substack{i:y_i=-1 \\ i>j}} 10^{i-j} + \sum_{\substack{i:y_i=-1 \\ i<j}} 10^{i-j}), \sum_{\substack{i:y_i=-1 \\ i>j}} 10^{i-j} \text{ 為 2 倍數的正整數, 令為 } 2k, \quad (3) \\ &= \pi(10^{-j} + \sum_{\substack{i:y_i=-1 \\ i<j}} 10^{i-j}) + 2k\pi, \end{aligned}$$

代入  $\epsilon = 10^{-j} + \sum_{\substack{i: y_i = -1 \\ i < j}} 10^{i-j}$ , 則  $\alpha \cdot x_j = \pi \cdot \epsilon + 2k\pi$ ,

由於  $\sin(\alpha \cdot x_j) = \sin(\pi \cdot \epsilon + 2k\pi) = \sin(\pi \cdot \epsilon)$ , 僅需討論  $\pi \cdot \epsilon$  的範圍, 由 Stage 1 可得  $0 < \epsilon < 1$ , 則  $0 < \pi \cdot \epsilon < \pi$ , 在該區間內  $\sin(\pi \cdot \epsilon) > 0$ , 當  $y_j$  為  $+1$  的情況永遠可以預測正確。

綜合 Stage 1 和 Stage 2, 在 label 不同的條件下, 在  $\alpha = \frac{1}{2}(1 + \sum_{i=1}^N \frac{1-y_i}{2} 10^i)$  時必能將所有情況預測正確, 將其 shatter。

## Noise and Error

11. Answer: [d]

在  $\tau$  機率干擾下, 看到  $\llbracket h(\mathbf{x}) \neq y \rrbracket$  發生有可能來自兩種情況, 分別是  $y$  沒被 flip 且  $h(\mathbf{x})$  答錯以及  $y$  被 flip 且  $h(\mathbf{x})$  答對的情況, 因此,  $E_{out}(h, \tau)$  可以拆成兩情況的疊加, 如下式:

$$\begin{aligned} E_{out}(h, \tau) &= (1 - \tau) \cdot \mathbb{E}_{(\mathbf{x}, y) \sim \mathcal{P}_0} \llbracket h(\mathbf{x}) \neq y \rrbracket + \tau \cdot \mathbb{E}_{(\mathbf{x}, y) \sim \mathcal{P}_0} \llbracket h(\mathbf{x}) = y \rrbracket, \\ \text{代入 } \mathbb{E}_{(\mathbf{x}, y) \sim \mathcal{P}_0} \llbracket h(\mathbf{x}) = y \rrbracket &= 1 - \mathbb{E}_{(\mathbf{x}, y) \sim \mathcal{P}_0} \llbracket h(\mathbf{x}) \neq y \rrbracket \text{ 以及 } E_{out}(h, 0) = \mathbb{E}_{(\mathbf{x}, y) \sim \mathcal{P}_0} \llbracket h(\mathbf{x}) \neq y \rrbracket, \\ E_{out}(h, \tau) &= (1 - \tau) \cdot E_{out}(h, 0) + \tau \cdot (1 - E_{out}(h, 0)), \\ \text{經移項整理可得 } E_{out}(h, 0) &= \frac{E_{out}(h, \tau) - \tau}{1 - 2\tau} \end{aligned} \quad (4)$$

12. Answer: [b]

所有  $x, y$  產生的  $err(f(\mathbf{x}), y)$  需要分成  $f(\mathbf{x}) = 1$ ,  $f(\mathbf{x}) = 2$  和  $f(\mathbf{x}) = 3$  三種情況討論, 如下式:

$$\begin{aligned} E_{out}(f) &= \mathcal{E}_{(\mathbf{x}, y) \sim \mathcal{P}}[err(f(\mathbf{x}), y)] = \\ &\mathbb{P}[f(\mathbf{x}) = 1] \cdot \mathcal{E}_{(\mathbf{x}, y) \sim \mathcal{P} | f(\mathbf{x})=1}[err(f(\mathbf{x}), y)] (= 0.1 \cdot (1-2)^2 + 0.2 \cdot (1-3)^2 = 0.9) \\ &+ \mathbb{P}[f(\mathbf{x}) = 2] \cdot \mathcal{E}_{(\mathbf{x}, y) \sim \mathcal{P} | f(\mathbf{x})=2}[err(f(\mathbf{x}), y)] (= 0.1 \cdot (2-3)^2 + 0.2 \cdot (2-1)^2 = 0.3) \\ &+ \mathbb{P}[f(\mathbf{x}) = 3] \cdot \mathcal{E}_{(\mathbf{x}, y) \sim \mathcal{P} | f(\mathbf{x})=3}[err(f(\mathbf{x}), y)] (= 0.1 \cdot (3-1)^2 + 0.2 \cdot (3-2)^2 = 0.6) \\ &x \text{ 為平均分布, 因此 } f(\mathbf{x}) \text{ 亦為平均分布, 代入 } \mathbb{P}[f(\mathbf{x}) = 1] = \mathbb{P}[f(\mathbf{x}) = 2] = \mathbb{P}[f(\mathbf{x}) = 3] = \frac{1}{3}, \\ \text{可得 } E_{out}(f) &= \frac{1}{3} \cdot 0.9 + \frac{1}{3} \cdot 0.3 + \frac{1}{3} \cdot 0.6 = 0.6 \end{aligned} \quad (5)$$

13. Answer: [b]

同上題所述, 需分段討論在  $f(\mathbf{x})$  不同的情況下對應的  $f_*(\mathbf{x})$  和機率:

$$\text{當 } f(\mathbf{x}) = 1 \text{ 時: } P(y|\mathbf{x}) = \begin{cases} 0.7, y = 1 \\ 0.1, y = 2 \\ 0.2, y = 3 \end{cases} \quad \text{得 } f_*(\mathbf{x}) = 1 \cdot 0.7 + 2 \cdot 0.1 + 3 \cdot 0.2 = 1.5$$

$$\text{當 } f(\mathbf{x}) = 2 \text{ 時: } P(y|\mathbf{x}) = \begin{cases} 0.2, y = 1 \\ 0.7, y = 2 \\ 0.1, y = 3 \end{cases} \quad \text{得 } f_*(\mathbf{x}) = 1 \cdot 0.2 + 2 \cdot 0.7 + 3 \cdot 0.1 = 1.9$$

$$\text{當 } f(\mathbf{x}) = 3 \text{ 時: } P(y|\mathbf{x}) = \begin{cases} 0.1, y = 1 \\ 0.2, y = 2 \\ 0.7, y = 3 \end{cases} \quad \text{得 } f_*(\mathbf{x}) = 1 \cdot 0.1 + 2 \cdot 0.2 + 3 \cdot 0.7 = 2.6$$

$$\begin{aligned}
\Delta(f, f_*) &= \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim P(\mathbf{x})} (f(\mathbf{x}) - f_*(\mathbf{x}))^2 \\
&= \mathbb{P}[f(\mathbf{x}) = 1] \cdot \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim P(\mathbf{x}) | f(\mathbf{x})=1} (f(\mathbf{x}) - f_*(\mathbf{x}))^2 \\
&+ \mathbb{P}[f(\mathbf{x}) = 2] \cdot \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim P(\mathbf{x}) | f(\mathbf{x})=2} (f(\mathbf{x}) - f_*(\mathbf{x}))^2 \\
&+ \mathbb{P}[f(\mathbf{x}) = 3] \cdot \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim P(\mathbf{x}) | f(\mathbf{x})=3} (f(\mathbf{x}) - f_*(\mathbf{x}))^2 \\
&= \frac{1}{3} \cdot (1 - 1.5)^2 + \frac{1}{3} \cdot (2 - 1.9)^2 + \frac{1}{3} \cdot (3 - 2.6)^2 = 0.14
\end{aligned} \tag{6}$$

## Decision Stump

14. Answer: [d]

由 Lecture 7 slides 的第 4 頁可得  $\delta = 4m_{\mathcal{H}}(2N) \exp(-\frac{1}{8}\epsilon^2 N)$ , 代入  $m_{\mathcal{H}}(2N) = 2(2N) = 4N$ ,  $\epsilon = 0.1$  以及  $\delta = 0.1$ , 得  $0.1 = 16 \cdot N \cdot \exp(-0.00125 \cdot N)$ 。

$$16 \cdot N \cdot \exp(-0.00125 \cdot N) \approx \begin{cases} 53.096(> \delta), N = 6000 \\ 5.8112(> \delta), N = 8000 \\ 0.5963(> \delta), N = 10000 \\ 0.0587(< \delta), N = 12000 \\ 0.0056(< \delta), N = 14000 \end{cases} \quad , \text{得 } N = 12000 \text{ 時為滿足條件最小值。}$$

15. Answer: [b]

須分成  $\theta > 0$  和  $\theta \leq 0$  的兩種情形討論, 如下式:

$$E_{out}(h_{+1,\theta}, 0) = \mathbb{P}[\theta > 0] \cdot \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{P}} \llbracket x \in (0, \theta) | \theta > 0 \rrbracket + \mathbb{P}[\theta \leq 0] \cdot \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{P}} \llbracket x \in [\theta, 0) | \theta \leq 0 \rrbracket$$

因為  $\mathbf{x}$  為平均分布, 則  $\theta \sim \mathcal{P}_{\theta}$  亦為平均分布, 得  $\mathbb{P}[\theta > 0] = \mathbb{P}[\theta \leq 0] = \frac{1}{2}$ ,


由下圖所示, 右半和左半邊緣色區塊和整個定義域  $[-1, +1]$  的比例即為不同情況下發生錯誤的機率,

當  $\theta > 0$ , 右半邊緣色區塊的機率為  $\mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{P}} \llbracket x \in (0, \theta) | \theta > 0 \rrbracket = \frac{1}{2} \cdot \theta = \frac{1}{2} |\theta|$ ,

當  $\theta \leq 0$ , 左半邊緣色區塊的機率為  $\mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{P}} \llbracket x \in [\theta, 0) | \theta \leq 0 \rrbracket = \frac{1}{2} \cdot (-\theta) = \frac{1}{2} |\theta|$ ,

$$\text{得 } E_{out}(h_{+1,\theta}, 0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} |\theta| + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} |\theta| = \frac{1}{2} |\theta|$$

(7)



## Experiment

程式碼實作細節如下, 可以透過 parser 的 `-model` 參數決定要用 closed form 還是 simulation 求得  $E_{out}(h_{s,\theta}, \tau)$ :

```
python code.py --mode closedform
python code.py --mode simulate
```

```

import numpy as np
import random
from scipy.stats import bernoulli
import argparse

'''
Define Function
'''

def generate_data(size, tau):
    x = np.sort(np.random.uniform(-1, 1, size))
    y = np.zeros(size).astype(int)
    y[x > 0] = 1
    y[x <= 0] = -1

    noisy_idx = bernoulli.rvs(tau, size=size) > 0
    y[noisy_idx] = -y[noisy_idx]

    return x, y

def get_g_Ein(x, y):
    theta_set = ([-1] + list(((x[1:] + x[:-1]) / 2))) * 2
    s_set = [-1] * len(x) + [1] * len(x)
    hypothesis_set = np.array(
        sorted(tuple(zip(s_set, theta_set)), key=lambda x: x[0] + x[1]))
    g, Ein = (-1, -1), 1

    for hypothesis in hypothesis_set:
        err = get_err(hypothesis, x, y)
        if Ein > err:
            g, Ein = hypothesis, err
        if Ein == 0:
            break
    return g, Ein

def get_err(hypothesis, x, y):
    s, theta = hypothesis
    pred = np.ones(len(y)).astype(int)

    if s > 0:
        pred[x <= theta] = -1
    else:
        pred[x > theta] = -1

    return (y != pred).sum() / len(y)

```

```

def get_Eout(hypothesis, tau, IsSimulate=False):
    if IsSimulate:
        x_tst, y_tst = generate_data(100000, tau)
        Eout = get_err(hypothesis, x_tst, y_tst)
        return Eout
    else:
        s, theta = hypothesis
        Eout = 0.5 * np.abs(theta) if s > 0 else 1 - 0.5 * np.abs(theta)
        return (1 - 2 * tau) * Eout + tau

def get_answer(exp_num, size, tau, IsSimulate=False):
    ans = []

    for _ in range(exp_num):
        random.seed(random.randint(1, 10000))
        x_tra, y_tra = generate_data(size, tau)

        g, Ein = get_g_Ein(x_tra, y_tra)
        Eout = get_Eout(g, tau, IsSimulate)
        ans.append(Eout - Ein)

    return np.mean(ans)

def main():
    '''
    Parsing
    '''
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description='Argument Parser for MLF HW1.')
    parser.add_argument('--mode', default='closedform',
                        choices=['closedform', 'simulate'])
    args = parser.parse_args()
    if args.mode == 'simulate':
        is_simulate = True
        print("Testing by simulation!")
    elif args.mode == 'closedform':
        is_simulate = False
        print("Testing by closed form!")

    '''
    Answer questions
    '''

    print('RUNNING Q16...')
    print('Answer of Q16 : {:.4f}\n'.format(get_answer(
        exp_num=10000, size=2, tau=0, IsSimulate=is_simulate)))

    print('RUNNING Q17...')
    print('Answer of Q17 : {:.4f}\n'.format(get_answer(

```

```

exp_num=10000, size=20, tau=0, IsSimulate=is_simulate)))

print('RUNNING Q18...')
print('Answer of Q18 : {:.4f}\n'.format(get_answer(
    exp_num=10000, size=2, tau=0.1, IsSimulate=is_simulate)))

print('RUNNING Q19...')
print('Answer of Q19 : {:.4f}\n'.format(get_answer(
    exp_num=10000, size=20, tau=0.1, IsSimulate=is_simulate)))

print('RUNNING Q20...')
print('Answer of Q20 : {:.4f}\n'.format(get_answer(
    exp_num=10000, size=200, tau=0.1, IsSimulate=is_simulate)))

if __name__ == "__main__":
    main()

```

16. Answer: [d]	17. Answer: [b]	18. Answer: [e]	19. Answer: [c]	20. Answer: [a]
0.2930	0.0243	0.3671	0.0519	0.0051