

https://demo.huatengkz.com/api/actuator/env

```
opertySources": [
                "name": "bootstrapProperties-blade-gateway-prod.yaml,DEFAULT_GROUP", "properties": {}
                "name": "bootstrapProperties-blade-gateway.yaml,DEFAULT_GROUP",
"properties": {}
                "name": "bootstrapProperties-blade-prod.yaml, DEFAULT_GROUP",
properties : {
    pring.redis.host': {
        value : "121.89.218.97"
                           "spring.redis.port": {
    "value": 6379
                           spring. redis. password": {
    "value": "******
                           spring.redis.database": {
    "value": 0
                             "spring.redis.ssl": {
    "value": false
                           "spring. datasource. driver-class-name": {
    "value": "com. mysql. cj. jdbc. Driver"
                             },
"spring.datasource.druid.validation-query": {
    "value": "select 1"
                               "blade. lock. enabled": {
    "value": false
                             blade. lock. address": {
    "value": "redis://121. 89. 218. 97:6379"
                             blade.ribbon.rule.enabled": {
    "value": true
                             "blade.ribbon.rule.prior-ip-pattern[0]": {
    "value": "192.168.0.*"
                             "blade.ribbon.rule.prior-ip-pattern[1]": {
    value": "127.0.0.1"
                          yatas: 127.00.1 https://doi.org/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1000/10.1
                                },
"blade. datasource. prod. username": {
"value": "blade2.8.1"
```

https://demo.huatengkz.com/api/actuator/heapdump

ich is co | heapdump | 252 kB/s - 755 kB/B3.1 MB, #6¢ 6 分钟 | | heapdump | □ MB/B 查看更多 "name": "bootstrapProperties-blade-gateway-prod.yaml, DEFAULT_GROUP", "properties": [] "name": "bootstrapProperties-blade-gateway. yanl, DEFAULT_GROUP"
"properties": [] "name": "bootstrapProperties-blade-gateway, DEFAULT_GROUP", "properties": [] spring redis port": {
 value : 6379 "value : 6379
"spring.redis.password": {
 "value": "******
"spring.redis.database": {
 "value": 0 "value": 0 "spring redis ssl": ["value": false spring, datasource, driver class name": {
 "value": "com. mysql. cj. jdbc. Driver" "spring datasource druid validation query": [
 value : "select 1" "blade. lock. enabled": {
 "value": false "value": raise

blade.lock.address": {
 "value": "redis://121.89.218.97:6379" blade.ribbon.rule.enabled": {
 value": true blade.ribbon.rule.prior-ip-pattern[0]": {
"value": "192.168.0.*" blade.ribbon_rule.prior-ip-pattern[1]": {
 "value": "127.0.0.1" "value" 127, 0.0. 1"
hisko datasurer prod ur";
hisko datasurer prod urdin datasurer prod urdin datasurer prod urdin datasurer