

Parametros_de_las_chunk

Rubén Téllez

5/3/2021

Parametros_de_las_chunk

La parte entre llaves define el lenguaje de programación del chunk

Podemos configurar con diferentes parámetros.

echo = **BOOL** : Sirve para ocultar (True) o no (False) el chunk de código fuente.

TRUE por defecto.

eval = **BOOL** : Sirve para ejecutar el chunk. TRUE por defecto.

message = **BOOL** : Para señalar si queremos que se muestren los mensajes que R produce al ejecutar el código.

warning = **BOOL** : Nos permite decidir si queremos que se muestren los mensajes de advertencia producidos al ejecutar el chunk.

Cuadro mágico:

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]	[,6]
[1,]	7	6	35	34	15	14
[2,]	8	5	33	36	16	13
[3,]	27	26	19	18	11	10
[4,]	25	28	20	17	9	12
[5,]	23	22	3	2	31	30
[6,]	21	24	1	4	29	32

comment = **NA** : Para desaparecer los # de las ejecuciones

results = **STATEMENT**

Statements:

markup: Muestra los resultados al final de la línea, empezando por ## (Por defecto).

hide: No se muestra el resultado en el documento.

asis: Devuelve los resultados línea a línea de forma literal en el documento final y el programa en el que se abre el documento los interpreta como texto para ser formateado.

hold: Muestra todos los resultados al final del bloque de código.

```
n <- 50
m <- sqrt(n) - exp(2)
print(paste(sprintf("La raíz cuadrada de 50 menos e^2 es: %f", m)))
```

```
## [1] "La raíz cuadrada de 50 menos e^2 es: -0.317988"
```

```
sec = 10:20  
sec
```

```
[1] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
```

```
cumsum(sec)
```

```
[1] 10 21 33 46 60 75 91 108 126 145 165
```