

# 目录

介绍 / 作者序	1.1
tinc 简介	1.2
基础使用	1.3
组网实例 (home_vpn)	1.4
1. 核心主机 / Ubuntu 16.04	1.4.1
2. 台式机 / Ubuntu 18.04	1.4.2
3. 笔记本 / Win10	1.4.3
4. 开发机 / MacOS mojave	1.4.4
路由器 / OpenWrt	1.4.5
进阶	1.5
结束语	1.6

# 介绍

本教程是一本关于 **tinc VPN** 的实操指南，记录了作者几年来使用 **tinc** 的经验、教训和建议，可作为 **tinc** 入门参考和快速指南。

您可以在这里发现本教程的最新版本：<https://chanix.github.io/TincCookbook>

# 作者序

谨以此文献给我的家人，感谢一直以来对我的容忍和支持。我不擅长表达，在这里说声谢谢，或许未来他们能够知道。

在工作和生活中，我有将不同地点和网络环境的设备连接在一起，形成虚拟专有网络（VPN）的需要：

希望能进行异地之间数据的交换（远程办公，远程访问家庭NAS，远程备份.....）；  
希望安全的连接，不用担心隐私和数据的泄露；  
希望能简化安全和网络配置，不用考虑各台设备所处环境的区别；  
希望尽可能的降低搭建和运维成本，最好是折腾完了就扔一边不用管；  
希望尽可能的简单快捷，在下不是IT科班出身，太深奥的东西理解不了；

经过比较和测试，最终选择了 **tinc** 作为虚拟专有网络的实现工具。目前搭建的几个 **tinc** 网络已经稳定运行了超过3年+。在实际操作中，遇到了不少问题踩了不少坑，相对小众所以资料也不多。因此我将相关的经验和文档整理了一下，形成本教程，作为个人使用 **tinc** 的总结和备忘。同时也公开分享出来，如果能为您答疑解惑，将不胜荣幸。

本教程针对非专业人士，重点在于实操。作为读者，您不需要是专业IT人员，但需对网络有基本的了解并有一定的动手能力。本教程重点在于如何快捷的使用 **tinc**，而不是对其原理和源码深入的剖析和讲解。作者试图让您在读完本教程后，拥有快速搭建和管理 **tinc** 网络的能力。换句话说，如果完成一件事有很多种方法，本教程只会告诉你一个经过作者验证和总结的方法（可能最笨但确保实用），不会教你“茴香”的“苗”有九种写法。

本教程的目的在于让一个具有网络使用和电脑使用经验的普通用户在半小时内搭建完成自己的 **tinc** 网络。如果您遇到了困难和麻烦，那一定是本教程写的还不够清晰明了，请及时反馈，这是我逐步修改和完善的动力和方向。

# 相关内容

- 本书源码仓库：<https://github.com/Chanix/TincCookbook>
- **tinc** 官网：<https://www.tinc-vpn.org>
- **tinc** 源码仓库：<https://github.com/gsliepen/tinc>

# 转载注意事项

本教程采用 **Creative Commons BY-NC-ND 4.0**（自由转载-保持署名-非商用-禁止演绎）协议发布，可以在非商业的前提下免费转载，但同时必须：

- 保持文章原文，不作修改。
- 明确署名，即至少注明 作者：Chanix 字样以及文章的原始链接，且不得使用 `rel="nofollow"` 标记。
- 商业用途请点击最下面图片联系本人。
- 微信公众号转载一律不授权 原创 标志。

## tinc 简介

本章节包含一些技术介绍。对于普通使用者而言不需要太过关心技术细节。可以跳过本章，直接阅读后继章节。

**tinc** 是一个组建虚拟专用网络（VPN）的工具，以 GNU 协议发布，通过隧道及加密技术在互联网上点与点之间创建专有网络。**tinc** 在网络层工作，因此无需对现有软件进行修改和配置。

使用 **tinc**，您可以配置专属的低延迟、高带宽、可扩展的 P2P VPN。其中的数据通讯经过加密和压缩，避免敏感数据和隐私的泄露。无论何时何地，只要能连入互联网，就可以安全的访问 **VPN**。

具体技术细节和功能不多说了，参见官网。对于我来说，选择 **tinc** 有以下几个理由：

- 开源，截止目前还在不断更新完善；
- 分布式网状路由，避免单点高负载和故障；
- 可运行多个实例来接入多个VPN；
- 通过虚拟网卡通讯，无需对现有应用软件进行修改和配置；
- 通讯支持 加密/认证/压缩，并支持参数选择；
- 支持常见的操作系统和网络拓扑，适用场景广泛；

## 基础使用

对于普通使用者，快速的搭建起一个能用的安全强度适合的 VPN 是最大的需求。因此，本章节主要讲解基本概念和实践操作。配置内核、编译源代码、甚至交叉编译、高级定制等内容请参考本教程的进阶部分。

## 预备知识

- 每个 **tinc** VPN 必须有个名称，一个 VPN 可以包括很多主机；
- 每台主机必须有个名称，同时需要运行 **tinc**，一台主机可以通过运行多个 **tinc** 实例来加入多个 **tinc** VPN；
- **tinc** 启动时接受参数来指定要启动的网络，并定位到对应的网络配置目录读取配置；
- 启动后，读取网络配置目录中的主配置文件 **tinc.conf**，执行启动脚本（**tinc-up**），然后 **ConnectTo** 指定的主机，同时接受其他主机对本机的 **ConnectTo**；
- **tinc** 通过读取主机描述文件来获得主机信息，当前主机和 **ConnectTo** 的目标主机上都必须有双方的主机描述文件；
- **ConnectTo** 成功（认证通过），则加入 **tinc** VPN；
- 当 **tinc** 结束的时候，执行关闭脚本（**tinc-down**）；

**tinc** VPN 名称接受 **a-z 0-9 \_** 中的字符，主机名称也是一样。

## 组网步骤

搭建 **tinc** VPN 非常快捷，每台主机的设置仅需几步，所有主机重复这套步骤即可：

graph LR A(安装) --> B(配置和交换密钥); B --> C(运行); C --> D(检查);

其中的安装、运行和检查非常简单，各平台的操作大同小异，有个大致的概念就可以了，后继章节有详细的针对各个平台的说明，请参阅实例部分。

主要需要理解和掌握的是“配置和交换密钥”这部分。

## 如何配置和交换密钥

- 配置，就是在 **tinc** 主配置目录里，按照配置规范，建立好相应的子目录和相应的文件。
- 交换密钥，就是在网络配置目录中，包含通讯双方的主机描述文件。

**tinc** 的配置方式是通过一套目录和其中的文件（以下简称为配置主目录）来完成的，配置主目录中按规范存放一系列子目录和文件。配置主目录默认值为 **/etc/tinc**（**Unix-like OS**）或 **C:\Program Files\tinc**（**Windows OS**）。

配置主目录下，每个子目录是以该目录名为名称的 **VPN** 网络的配置目录（以下简称为网络配置目录）。每个网络配置目录，指定了该网络的相关配置。**tinc** 实例启动时接受参数来指定要启动的网络，并定位到对应的网络配置目录读取配置。

每个网络配置目录中，有以下内容：

- **tinc.conf**

主配置文件，其中的内容指定了该网络下 **tinc** 的配置。其中的 **Name** 说明本主机名称，**ConnectTo** 指定启动后要自动连接的主机（可以多个）。

- **tinc-up**、**tinc-down**

脚本文件，这两个脚本是在 **tinc** 启动和关闭该网络时被调用。一般在这个脚本中用“**ifconfig/ipconfig**”等命令来设置虚拟网卡的 IP、路由等网络设置。如果是 **Unix-like** 系统，需要有运行权限，如果是 **Windows** 系统，则需要增加“.bat”后缀，即“**tinc-up.bat**”和“**tinc-down.bat**”。

- **rsa\_key.priv**

**RSA** 私钥文件，存放本主机的 **RSA** 私钥，这个文件的内容注意保密；

- **hosts** 子目录

主机描述文件存放目录。其中的每一个文件描述了一台主机的信息，文件名与主机名保持一致。

这是我笔记本（**notebook**）上的配置主目录（注：某些系统可能会有点差异，但差不多，万变不离其宗）：

```
/etc/tinc          (配置主目录)
|
|-- vpn_home       (第一个 VPN 的网络配置目录，目录名和网络名保持一致，为 vpn_home)
|   |-- hosts
```

```

| | | └─ tinc_ecs      (主机 tinc_ecs 的描述文件)
| | |   └─ notebook   (主机 notebook 的描述文件)
| | └─ rsa_key.priv    (本主机的 RSA 私钥)
| | └─ tinc.conf       (tinc 主配置文件)
| | └─ tinc-down       (当关闭 vpn_home 时，执行该脚本)
| |   └─ tinc-up       (当启动 vpn_home 时，执行该脚本)
| └─ vpn_work          (第二个 VPN 的网络配置目录，目录名和网络名保持一致，为 vpn_work)
|   └─ hosts
|     └─ server        (主机 server 的描述文件)
|     └─ notebook     (主机 notebook 的描述文件)
|   └─ rsa_key.priv    (本主机的 RSA 私钥)
|   └─ tinc.conf       (tinc 主配置文件)
|   └─ tinc-down       (当关闭 vpn_work 时，执行该脚本)
|   └─ tinc-up         (当启动 vpn_work 时，执行该脚本)

```

在这个示例中，主机上共配置了两个VPN，*vpn\_home* 和 *vpn\_work*。每个网络的配置都是在配置主目录下的一个子目录，子目录名称和网络名称一致。

以 *vpn\_home* 为例：

tinc.conf

```

# 说明本主机名称
Name = notebook

# 指定启动时自动连接的主机。
# 可以使用多个ConnectTo来自动连接多个主机。
# 也可以没有，等待其他主机发起连接。
ConnectTo = tinc_ecs

```

tinc-down

```

#!/bin/sh

# 关闭虚拟网卡
ifconfig $INTERFACE down

```

tinc-up

```

#!/bin/sh

# 启用虚拟网卡，并设置其 IP 为 10.0.0.100，子网掩码为 255.255.255.0
ifconfig $INTERFACE 10.0.0.100 netmask 255.255.255.0

```

hosts/tinc\_ecs

```

# tinc_ecs 是一台公网机器，公网IP为 111.222.333.444
Address = 111.222.333.444

# tinc_ecs 的 VPN 内部 IP 为 10.0.0.1
# /32 说明其为一台机器而不是子网（普通用户直接用 /32 就可以了）
Subnet = 10.0.0.1/32

-----BEGIN RSA PUBLIC KEY-----
.....
.....
.....
-----END RSA PUBLIC KEY-----

```

hosts/notebook

```

# notebook 是移动办公的笔记本，没有公网IP，所以没有 Address 这一行。
# notebook 的 VPN 内部 IP 为 10.0.0.100，这里要和 tinc-up 里面设定的一致。
# /32 说明其为一台机器而不是子网（普通用户直接用 /32 就可以了）
Subnet = 10.0.0.100/32

-----BEGIN RSA PUBLIC KEY-----
.....
.....
.....
-----END RSA PUBLIC KEY-----

```

总结一下，其实就是本节开头的话：

- 所谓配置，就是按照上面的例子建立相应的目录，并在目录中建立相应的文件；
- 所谓交换密钥，就是确保通讯的双方主机有对方的公钥，而公钥存放在主机描述文件中。

文笔有限，可能看到这里您还是有点模糊。不要紧，有了基本的概念和知识，跟着我一起规划和搭建一次 **tinc VPN**。先不求甚解，依葫芦画瓢，实用优先，然后再求其索。

## 组网实例

了解了基本知识以后，下面结合实例一起来组建属于自己的 **tinc VPN**。下面是作者日常使用的**tinc**网络，包括了目前可以看到的大多数网络环境和应用场景，目前已经稳定运行了超过3年。读者可以按照自己的需要，从中截取需要的部分。

所有实例都经过实际操作验证，即使不了解网络，同样的步骤依葫芦画瓢操作一次，也一定能组建起您的专属 **tinc VPN**。

## 复习、思路 and 规划

- 加入 **VPN** 的每台主机都需运行 **tinc**，需有目标主机的操作权限；
- 主机通过网络配置文件中指定的 **ConnectTo**，主动连接到指定的主机；
- 出于加密认证的需要，**ConnectTo** 的双方皆需有对方主机的描述文件；
- 出于稳定原则，**tinc** 的版本选择其稳定版 **1.0.x**；
- 通过互联网建立 **VPN**（工作在 **IP** 层面），使用默认路由器（**router**）模式即可；
- 开机即连通 **VPN**，无需其他操作，降低使用难度；
- 要能方便的进行主机的增加和删除，降低维护难度；

## 网络示意图

网络名称定为 **home\_vpn**，下面是示意图，图中的箭头表示 **ConnectTo** 方向。基本上覆盖了常见的各种网络环境，可以按照顺序来读，或者直接跳到对应的章节截取需要的部分：

**graph RL; L(2.台式机) --> Z(1.核心主机); W(3.笔记本) --> Z; M(4.开发机) --> Z; D(NAS) --> Z; R(路由器 NAT) --> Z; I(家人设备) --- R; J(临时访问设备) --- R;**

注：数字编码和后面配置的先后顺序一致，同时也作为机器的编号

不是分布式吗？为什么要核心主机？

一方面，我们基于互联网建立 **VPN**，主机必须能直接或间接的进行通讯，这要求整个网络中至少要有一台具有公网 **IP** 的主机。

另一方面，出于简单实用的原则，采用集中式的管理。主机之间的加密和认证是通过读取主机描述文件中的密钥来实现的。**tinc** 提供自动的主机发现和交换，因此只需在核心主机上保存所有的主机描述文件即可。其他主机连接核心主机成功后，能自动发现其他主机，并通过核心主机获得其描述文件。如果分布式管理，将主机描述文件散落在每一台主机上，更新和维护相对是件比较麻烦的事情。

核心主机选用什么方案？

核心主机最关键的两个条件是，具有公网 **IP**，可以运行 **tinc**。因此云主机（**VPS**）或有公网 **IP** 的设备（家里的电脑、路由器等）都可以选择。

出于简单和稳定原则，我建议购买云主机。云主机无需担心断网断电，而且一般都具 **90%** 以上的可靠性。我购置了一台阿里云主机专门用来运行 **tinc**。

个人用途的 **VPN** 规模不会很大，入门级的云主机就够了。带宽流量方面，阿里云有按使用付费和固定带宽两种模式收费方式。我个人喜欢简单的付费模式，选择 **1M** 固定带宽。这样的配置，目前价格在人民币 **70元/月** 左右（长期续费有优惠），未来还可以按需升级配置和带宽。于是我索性买了**10**多年，差不多涵盖了有生之年.....

## 1. 核心主机 / Ubuntu Server 16.04

本节我们将配置核心主机，这是购买一台的阿里云主机。这台核心主机的 **tinc** 作为服务自动启动，启动后等待其他主机来连接。其他所有的主机都配置为主动连接核心主机。核心主机处理主机的认证和必要的中继转发。

详细配置与 VPN 设置：

项目	数据
硬件配置	1核 1GB 20G云盘
带宽流量	固定带宽 1m/s
操作系统	Ubuntu 16.04
公网 IP	111.111.111.111
内网 IP	222.222.222.222
VPN 网络名称	home_vpn
VPN 主机名称	tinc_ali
VPN IP	10.0.0.254
VPN 子网掩码	255.255.255.0
VPN CIDR	10.0.0.254/24
tinc 端口	655(默认)

注意：云主机一般都配有防火墙（默认可能没有开放 **655** 端口）。您需要打开 **TCP/UDP** 协议的 **655** 端口以供 **tinc** 使用。具体请参阅阿里云或者您提供商的文档。

## 安装 tinc

登录服务器，进入终端。阿里云的安装镜像不是最新的，建议先将系统升级到最新状态。下面的这行命令将更新软件列表，升级到最新版本并自动删除不再使用的软件包：

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get dist-upgrade -y && sudo apt-get autoremove -y
```

然后安装 **tinc**：

```
sudo apt-get install tinc -y
```

好了，安装完成。**tinc** 的默认主配置目录为 **/etc/tinc**，现在这个目录里面只有一个文件 **nets.boot**。

```
>which tincd
/usr/sbin/tincd

>tincd --version
tinc version 1.0.26 (built Jul  5 2015 23:17:56, protocol 17)
Copyright (C) 1998-2015 Ivo Timmermans, Guus Sliepen and others.
See the AUTHORS file for a complete list.

tinc comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to redistribute it under certain conditions;
see the file COPYING for details.

>ls /etc/tinc
nets.boot

>cat /etc/tinc/nets.boot
## This file contains all names of the networks to be started on system startup.
```

## 创建配置文件



1.建立网络配置目录（网络名称为 *home\_vpn*）：

```
sudo mkdir -p /etc/tinc/home_vpn/hosts
```

2.建立配置文件 *tinc.conf*

```
sudo vi /etc/tinc/home_vpn/tinc.conf
```

编辑 *tinc.conf* 内容如下：

```
Name = tinc_ali
```

由于本主机为核心主机，只负责等待和认证其他主机的连接。因此，本主机没有配置 *ConnectTo*。

3.建立启动和关闭脚本 创建启动脚本 *tinc-up*

```
sudo vi /etc/tinc/home_vpn/tinc-up
```

编辑 *tinc-up* 内容如下：

```
#!/bin/sh

ifconfig $INTERFACE 10.0.0.254 netmask 255.255.0.0
```

创建启动脚本 *tinc-down*

```
sudo vi /etc/tinc/home_vpn/tinc-down
```

编辑 *tinc-down* 内容如下：

```
#!/bin/sh

ifconfig $INTERFACE down
```

赋予脚本可执行权限：

```
sudo chmod +x /etc/tinc/home_vpn/tinc-up
sudo chmod +x /etc/tinc/home_vpn/tinc-down
```

4.创建本主机描述文件（网络名称为 *tinc\_ali*）

```
sudo vi /etc/tinc/home_vpn/hosts/tinc_ali
```

编辑 *tinc\_ali* 内容如下：

```
Address = 111.111.111.111
Subnet = 10.0.0.254/32
```

其中 **Address** 指明公网地址，告诉其他主机怎么连接核心主机。**Subnet** 中“10.0.0.254”是本主机的 VPN IP，“/32”说明是本主机的一台普通类型的主机。不了解没关系，先这么写，以后可以参阅进阶进一步学习。

## 生成密钥

执行 *tincd* 生成脚本，*-n* 指定网络名称，*-K* 指明生成密钥，可以在 *-K* 后以数字指定密钥长度，普通用途用默认值（2048）即可。命令执行过程中，需要指定文件名，不用管直接两次回车用默认值即可。

```
sudo tincd -n home_vpn -K
```

运行完成以后，会生成私钥文件 */etc/tinc/home\_vpn/rsa\_key.priv*，并在本主机的描述文件中增加公钥。

查看私钥文件：

```
cat /etc/tinc/home_vpn/rsa_key.priv
```

/etc/tinc/home\_vpn/rsa\_key.priv 内容类似下面这样，“-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----”和“-----END RSA PRIVATE KEY-----”之间是本机私钥，这个文件的内容注意保密不要泄露。

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
...
...
...
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

查看本主机描述文件内容：

```
cat /etc/tinc/home_vpn/hosts/tinc_ali
```

可以看到这个文件的内容发生了变化。在原来编辑的两行后增加了“-----BEGIN RSA PUBLIC KEY-----”和“-----END RSA PUBLIC KEY-----”之间的内容，这段内容是本主机的公钥。

```
Address = 111.111.111.111
Subnet = 10.0.0.254/32

-----BEGIN RSA PUBLIC KEY-----
...
...
...
-----END RSA PUBLIC KEY-----
```

注：如果您正在设置您的主机，请记得将上面 **111.111.111.111** 修改为您主机的公网 **IP**。

## 交换密钥

由于我们这里配置的是 VPN 里第一台主机，还没有其他主机连接进来。所以交换密钥先略过了，等后面加入其他主机的时候再进行。

## 设为自启

Ubuntu 中，安装了 tinc 软件包即安装了 tinc 服务。系统启动后会自动运行这个服务，其读取 /etc/tinc/nets.boot 的内容来确定启动哪些 VPN。也就是说，如果想自动启动某个 VPN，只需将编辑该文件，加入 VPN 的网络名称即可。这样每次机器重启后会自动启动 home\_vpn。也可以 `sudo service tinc start`、`sudo service tinc stop` 等命令来手工控制服务。

编辑/etc/tinc/nets.boot：

```
sudo vi /etc/tinc/nets.boot
```

在文件末尾加上一行：

```
home_vpn
```

重启系统：

```
sudo reboot
```

重启完成后，可以用下列命令来查看进程：

```
ps -efa | grep tinc
```

## 测试

由于我们这里配置的是 VPN 里第一台主机，还没有其他主机连接进来。所以测试先略过了，等后面加入其他主机的时候再进行。

现在，我们可以先 ping 自己，看看虚拟网卡是否已经启动并绑定了指定的地址：

```
ping -c 5 10.0.0.254
```

---

## 完成

核心主机的安装配置过程大概就是这样。由于是第一台主机，所以交换密钥和测试都略过了。截止目前，我们拥有了第一台 **tinc VPN** 主机。这台主机暂时孤独的运行在互联网上，等待其他 **VPN** 主机的连接。

## 2. 台式机主机 / Ubuntu Server 18.04

本节我们配置台式机，并将其加入到 VPN 中，完成后，整个 VPN 内将有两台机器。这台机器位于杂物房，通过路由器连入互联网。

VPN 设置：

项目	数据
VPN 网络名称	home_vpn
VPN 主机名称	desktop
VPN IP	10.0.0.100
VPN 子网掩码	255.255.255.0
VPN CIDR	10.0.0.100/24
tinc 端口	655(默认)

### 安装 tinc

Ubuntu 系列的安装都差不多，均通过包管理器 apt 进行，不再赘述。其实其他的 Linux 发行版也差不多，只是包管理器的差异，tinc 在流行的发行版中一般都有预编译版本。

登录服务器，进入终端：

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get dist-upgrade -y && sudo apt-get autoremove -y

sudo apt-get install tinc -y
```

### 创建配置文件

1.建立网络配置目录（网络名称为 *home\_vpn*）：

```
sudo mkdir -p /etc/tinc/home_vpn/hosts
```

2.建立配置文件 tinc.conf

```
sudo vi /etc/tinc/home_vpn/tinc.conf
```

编辑 tinc.conf 内容如下：

```
Name = desktop
ConnectTo = tinc_ali
```

指明本主机的主机名为 *desktop*。注意这里多了一行 *ConnectTo*，这行 *ConnectTo* 指定启动时，自动连接上一节我们配置好的核心主机 *tinc\_ali*。

3.建立启动和关闭脚本 创建启动脚本 tinc-up

```
sudo vi /etc/tinc/home_vpn/tinc-up
```

编辑 tinc-up 内容如下：

```
#!/bin/sh

ifconfig $INTERFACE 10.0.0.100 netmask 255.255.0.0
```

创建启动脚本 tinc-down

```
sudo vi /etc/tinc/home_vpn/tinc-down
```

编辑 `tinc-down` 内容如下：

```
#!/bin/sh

ifconfig $INTERFACE down
```

赋予脚本可执行权限：

```
sudo chmod +x /etc/tinc/home_vpn/tinc-up
sudo chmod +x /etc/tinc/home_vpn/tinc-down
```

4. 创建本主机描述文件（网络名称为 *desktop*）

```
sudo vi /etc/tinc/home_vpn/hosts/desktop
```

编辑 `tinc_al` 内容如下：

```
Subnet = 10.0.0.100/32
```

与核心主机比较，`desktop` 没有公网IP，所以没有 `Address` 这一行。`Subnet` 中“10.0.0.100”是本主机的 VPN IP，“/32”说明是本主机的一台普通类型的主机。不了解没关系，先这么写，以后可以参阅进阶进一步学习。

## 生成密钥

执行 `tincd` 生成脚本，`-n` 指定网络名称，`-K` 指明生成密钥，可以在 `-K` 后以数字指定密钥长度，普通用途用默认值（2048）即可。命令执行过程中，需要指定文件名，不用管直接两次回车用默认值即可。

```
sudo tincd -n home_vpn -K
```

运行完成以后，会生成私钥文件 `/etc/tinc/home_vpn/rsa_key.priv`，并更新本主机的描述文件 `/etc/tinc/home_vpn/hosts/desktop`。

## 交换密钥

之前有提到，`tinc` 的加密和认证需要公钥文件，需要通讯的双方主机都有对方的公钥。所以我们要确保核心主机和本主机都有对方的主机描述文件。

将本主机的 `/etc/tinc/home_vpn/hosts/desktop` 复制到核心主机的同样位置。

复制核心主机的 `/etc/tinc/home_vpn/hosts/tinc_al` 到本主机的同样位置。

## 设为自启

Ubuntu 18.04 不再使用 `initd` 管理系统，改用 `systemd`，因此和 16.04 之前的版本设置方法不同。需使用 `systemctl` 来进行服务的管理：

```
sudo systemctl enable tinc@home_vpn
```

重启系统：

```
sudo reboot
```

## 测试

重启完成后，通过 `ping` 来验证网络是否互通。

在 `desktop` 上：

```
ping -c 10.0.0.254
```

在 `tinc_al` 上：

```
ping -c 10.0.0.100
```

如果您是严格按照教程做，无意外的话已经能相互 ping 通了。如果ping不通，请检查双方，尤其是 **tinc\_ali** 的防火墙设置是否正确。

## 完成

现在 VPN 共有两台机器：**tinc\_ali** 和 **desktop**。这两台机器现在开机即可相互通讯，有兴趣的话还可以再试试 SSH 等网络应用。

### 3. 笔记本 / Windows 10


本节将日常使用的笔记本连入 VPN，操作系统为 Windows 10。虽然以 Win10 为例，但 Windows 系列操作基本一致，需要注意的是权限问题以及默认防火墙策略的设置。

VPN 设置：


项目	数据
VPN 网络名称	home_vpn
VPN 主机名称	notebook
VPN IP	10.0.0.101
VPN 子网掩码	255.255.255.0
VPN CIDR	10.0.0.101/24
tinc 端口	655(默认)




### 安装 tinc

首先到官网下载安装包 <https://www.tinc-vpn.org/download/>。目前能下载到的最新稳定版是 1.0.35。下载完成后运行安装程序，直接




Next, Next 到 Finish 即可，整个过程非常的简单。









安装完成后，需要先安装虚拟网卡设备。在任务栏 Win 按钮处，按鼠标右键并选择 **Windows PowerShell (管理员) (A)**，后面的操作我们都将使用打开的命令行窗口（方便获得管理员权限也方便读者粘贴命令）：



执行下面的命令增加一块虚拟网卡，安装过程中如果出现安全提示，如下图，请选择 安装：

```
& 'C:\Program Files (x86)\tinc\tap-win64\addtap.bat'
```

## 你想安装这个设备软件吗？



名称: TAP-Win32 Provider V9 网络适配器  
发布者: OpenVPN Technologies, Inc.

☒ 始终信任来自 "OpenVPN Technologies, Inc." 的软件(A)。

安装(I)

不安装(N)

! 你应仅从可信的发布者安装驱动程序软件。 [我如何确定哪些设备软件可以安全安装？](#)

在任务栏 Win 按钮处，按鼠标右键并选择 网络连接，然后右侧选择 网络和共享中心，接着左侧选择 更改适配器设置，这时右侧就列出了当前系统中所有的网卡设备，如下图。可以看到系统新增加了一块网卡 以太网 2，请记住这个名称，后面配置文件中需要用到。目前，该设备的状态是个小红叉，处于“网络电缆被拔出”状态。

备注：由于配置环境的差异，您的可能与我不同（例如 Win7 中为 本地连接 2）。

## 网络连接



## 创建配置文件

下面的命令我们仍然在上述打开的 管理员: **Windows PowerShell** 窗口中进行。

1. 建立网络配置目录（网络名称为 **home\_vpn**）：

```
mkdir -p 'C:\Program Files (x86)\tinc\home_vpn\hosts'
```

2. 建立配置文件 **tinc.conf**

```
notepad 'C:\Program Files (x86)\tinc\home_vpn\tinc.conf'
```

编辑 **tinc.conf** 内容如下：

```
Name = notebook
ConnectTo tinc_al
Interface = 以太网 2
```

指明本主机的主机名为 **notebook**，连接核心主机 **tinc\_al**。与之前不同的是，增加了一行 **Interface**。**Interface** 指定了 **tinc** 使用的虚拟网卡名称，该上面安装步骤增加的虚拟网卡设备的名称。注意：不建议将虚拟网卡改名，原因看这里。

3. 建立启动和关闭批处理文件

**Windows** 可以通过图形界面来预先设定虚拟网卡的地址，不需要通过批处理来设置，但建议依然使用批处理。

注意，在 **Windows** 需要增加后缀名 **“.bat”** 以表明文件类型为 批处理。

创建启动脚本 **tinc-up.bat**：

```
echo '' > 'C:\Program Files (x86)\tinc\home_vpn\tinc-up.bat'
notepad 'C:\Program Files (x86)\tinc\home_vpn\tinc-up.bat'
```

编辑 **tinc-up.bat** 内容如下：

```
netsh interface ip set address "以太网 2" static 10.0.0.101 255.255.255.0
```

创建关闭脚本 `tinc-down.bat`

```
echo '' > 'C:\Program Files (x86)\tinc\home_vpn\tinc-down.bat'
notepad 'C:\Program Files (x86)\tinc\home_vpn\tinc-down.bat'
```

编辑 `tinc-down.bat` 内容如下:

```
netsh interface ip set address "以太网 2" source=dhcp
```

4. 创建本主机描述文件 (网络名称为 *notebook*)

```
echo '' > 'C:\Program Files (x86)\tinc\home_vpn\hosts\notebook'
notepad 'C:\Program Files (x86)\tinc\home_vpn\hosts\notebook'
```

编辑 `notebook` 内容如下:

```
Subnet = 10.0.0.101/32
```

## 生成密钥

执行 `tincd` 生成脚本, `-n` 指定网络名称, `-K` 指明生成密钥, 可以在 `-K` 后以数字指定密钥长度, 普通用途用默认值 (2048) 即可。命令执行过程中, 需要指定文件名, 不用管直接两次回车用默认值即可。

```
& 'C:\Program Files (x86)\tinc\tincd.exe' -n home_vpn -K
```

运行完成以后, 会生成私钥文件 `/etc/tinc/home_vpn/rsa_key.priv`, 并更新本主机的描述文件 `/etc/tinc/home_vpn/hosts/notebook`。

## 交换密钥

将本主机的 `C:\Program Files (x86)\tinc\home_vpn\hosts\notebook` 复制到核心主机的 `/etc/tinc/home_vpn/hosts/notebook`。

复制核心主机的 `/etc/tinc/home_vpn/hosts/tinc_ali` 到本主机的 `C:\Program Files (x86)\tinc\home_vpn\hosts\tinc_ali`。

## 设为自启

执行下列命令, 手工启动服务, 程序将自动注册为系统服务, 并出于自动状态, 即开机启动, 无需登录:

```
& 'C:\Program Files (x86)\tinc\tincd.exe' -n home_vpn
```

系统提示:

```
tinc.home_vpn service installed
tinc.home_vpn service started
```

可以打开系统的服务面板, 来查看详细的信息或进行更进一步的设置。普通用户不用管, 默认就可以了。

## 测试

重启完成后, 通过 `ping` 来验证网络是否互通。

在 `notebook` 上:

```
ping 10.0.0.254
```

在 `tinc_ali` 上:

```
ping -c 10.0.0.101
```

如果您是严格按照教程做，无意外的话已经能相互 ping 通了。注意，Windows 系统默认的防火墙设置关闭了 PING，如果ping不通，请检查双方，尤其是 Windows 的防火墙设置是否正确。参见[这里](#)。

## 完成

tinc VPN 增加主机非常的方便，现在已经有3台机器了。下一节，将继续接入我的开发机，该机器为一台 Mac Mini，运行的操作系统为 MacOS mojave。

# 1. 核心主机 / Ubuntu Server 16.04

官方手册中，例子为 Darwin，MAC的安装使用MACPORTS。说实话操作起来很麻烦，我更加推荐用homebrew直接安装。首先，安装 homebrew，官网在这里 <https://brew.sh/> `/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"` `brew update` `brew install -y tinc` `brew cask install tuntap` 搞定！ 本节我们将配置核心主机，这是购买一台的阿里云主机。这台核心主机的 tinc 作为服务自动启动，启动后等待其他主机来连接。其他所有的主机都配置为主动连接核心主机。核心主机处理主机的认证和必要的中继转发。

详细配置与 VPN 设置：

| 项目 | 数据 || VPN 网络名称 | home\_vpn || VPN 主机名称 | macmini || VPN IP | 10.0.0.102 || VPN 子网掩码 | 255.255.255.0 || VPN CIDR | 10.0.0.102/24 || tinc 端口 | 655(默认) |

## 安装 tinc

登录服务器，进入终端。阿里云的安装镜像不是最新的，建议先将系统升级到最新状态。下面的这行命令将更新软件列表，升级到最新版本并自动删除不再使用的软件包：

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get dist-upgrade -y && sudo apt-get autoremove -y
```

然后安装 tinc：

```
sudo apt-get install tinc -y
```

好了，安装完成。tinc 的默认主配置目录为 /etc/tinc，现在这个目录里面只有一个文件 nets.boot。

```
>which tincd
/usr/sbin/tincd

>tincd --version
tinc version 1.0.26 (built Jul  5 2015 23:17:56, protocol 17)
Copyright (C) 1998-2015 Ivo Timmermans, Guus Sliepen and others.
See the AUTHORS file for a complete list.

tinc comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to redistribute it under certain conditions;
see the file COPYING for details.

>ls /etc/tinc
nets.boot

>cat /etc/tinc/nets.boot
## This file contains all names of the networks to be started on system startup.
```

## 创建配置文件

1.建立网络配置目录（网络名称为 home\_vpn）：

```
sudo mkdir -p /etc/tinc/home_vpn/hosts
```

2.建立配置文件 tinc.conf

```
sudo vi /etc/tinc/home_vpn/tinc.conf
```

编辑 tinc.conf 内容如下：

```
Name = tinc_ali
```

由于本主机为核心主机，只负责等待和认证其他主机的连接。因此，本主机没有配置 ConnectTo。

3.建立启动和关闭脚本 创建启动脚本 tinc-up

```
sudo vi /etc/tinc/home_vpn/tinc-up
```

编辑 **tinc-up** 内容如下：

```
#!/bin/sh

ifconfig $INTERFACE 10.0.0.254 netmask 255.255.0.0
```

创建启动脚本 **tinc-down**

```
sudo vi /etc/tinc/home_vpn/tinc-down
```

编辑 **tinc-down** 内容如下：

```
#!/bin/sh

ifconfig $INTERFACE down
```

赋予脚本可执行权限：

```
sudo chmod +x /etc/tinc/home_vpn/tinc-up
sudo chmod +x /etc/tinc/home_vpn/tinc-down
```

4. 创建本主机描述文件（网络名称为 **tinc\_ali**）

```
sudo vi /etc/tinc/home_vpn/hosts/tinc_ali
```

编辑 **tinc\_ali** 内容如下：

```
Address = 111.111.111.111
Subnet = 10.0.0.254/32
```

其中 **Address** 指明公网地址，告诉其他主机怎么连接核心主机。**Subnet** 中“10.0.0.254”是本主机的 VPN IP，“/32”说明是本主机的一台普通类型的主机。不了解没关系，先这么写，以后可以参阅进阶进一步学习。

## 生成密钥

执行 **tincd** 生成脚本，**-n** 指定网络名称，**-K** 指明生成密钥，可以在 **-K** 后以数字指定密钥长度，普通用途用默认值（2048）即可。命令执行过程中，需要指定文件名，不用管直接两次回车用默认值即可。

```
sudo tincd -n home_vpn -K
```

运行完成以后，会生成私钥文件 **/etc/tinc/home\_vpn/rsa\_key.priv**，并在本主机的描述文件中增加公钥。

查看私钥文件：

```
cat /etc/tinc/home_vpn/rsa_key.priv
```

**/etc/tinc/home\_vpn/rsa\_key.priv** 内容类似下面这样，“-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----”和“-----END RSA PRIVATE KEY-----”之间是本机私钥，这个文件的内容注意保密不要泄露。

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
...
...
...
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

查看本主机描述文件内容：

```
cat /etc/tinc/home_vpn/hosts/tinc_ali
```

可以看到这个文件的内容发生了变化。在原来编辑的两行后增加了“-----BEGIN RSA PUBLIC KEY-----”和“-----END RSA PUBLIC KEY-----”之间的内容，这段内容是本主机的公钥。

```
Address = 111.111.111.111
Subnet = 10.0.0.254/32

-----BEGIN RSA PUBLIC KEY-----
...
...
...
-----END RSA PUBLIC KEY-----
```

注：如果您正在设置您的主机，请记得将上面 **111.111.111.111** 修改为您主机的公网 **IP**。

## 交换密钥

由于我们这里配置的是 VPN 里第一台主机，还没有其他主机连接进来。所以交换密钥先略过了，等后面加入其他主机的时候再进行。

## 设为自启

Ubuntu 中，安装了 tinc 软件包即安装了 tinc 服务。系统启动后会自动运行这个服务，其读取 `/etc/tinc/nets.boot` 的内容来确定启动哪些 VPN。也就是说，如果想自动启动某个 VPN，只需将编辑该文件，加入 VPN 的网络名称即可。这样每次机器重启后会自动启动 `home_vpn`。也可以 `sudo service tinc start`、`sudo service tinc stop` 等命令来手工控制服务。

编辑 `/etc/tinc/nets.boot`：

```
sudo vi /etc/tinc/nets.boot
```

在文件末尾加上一行：

```
home_vpn
```

重启系统：

```
sudo reboot
```

重启完成后，可以用下列命令来查看进程：

```
ps -efa | grep tinc
```

## 测试

由于我们这里配置的是 VPN 里第一台主机，还没有其他主机连接进来。所以测试先略过了，等后面加入其他主机的时候再进行。

现在，我们可以先 ping 自己，看看虚拟网卡是否已经启动并绑定了指定的地址：

```
ping -c 5 10.0.0.254
```

## 完成

核心主机的安装配置过程大概就是这样。由于是第一台主机，所以交换密钥和测试都略过了。截止目前，我们拥有了第一台 **tinc VPN** 主机。这台主机暂时孤独的运行在互联网上，等待其他 VPN 主机的连接。

# 组网实例

上面说了很多理论的东西，任何说教都比不上实践。下面结合实例，跟我一起组建属于自己的tinc网络。这是作者日常使用的tinc网络。详细说明了作者是如何开始设计和搭建一个tinc网络。包括了目前可以看到的大多数网络环境和应用场景，目前已经稳定运行了超过3年。读者可以按照自己的需要，从中截取一部分。

## 网络规划

加入VPN的每台主机上，都需要运行tinc，所以您必须有对目标主机的操作权限：

tinc 通过connectTo到主机，出于加密认证的需要，需要有对方主机的描述文件：

tinc 是分布式的，但是维护主机描述文件还是集中起来比较好，所以我设置了一个核心主机，这台主机上保存所有主机的描述文件。其他主机仅需要有本身和这台核心主机的描述文件就可以了。这样可以集中式的管理，降低维护量。增加或者删除主机只需要在这台核心主机上进行就可以了。主机可以在运行期间，自动发现和交换其他主机的描述信息。

我使用的平台比较杂，不用看全部，挑自己用的就好了。

尽量遵循不侵入的方式，尽量少的管理和尽量少自动化的操作。这样降低难度，比较方便一点。

开机就自动连上，每次去点很麻烦，尽量少操作：

普通的使用，用 router 模式即可。

我的网络规划和配置如下，箭头表示 ConnectTo 方向。基本上常见的网络环境都有了，读者可以按照顺序来读，或者直接跳到对应的章节截取需要的网络部分即可。我想，我这个环境覆盖了90%的使用场景，依葫芦画瓢就可以了。

稳定优先，可以接受一定的成本，但要尽可能的降低。

tinc支持多种模式，上述有。使用用交换机模式，可以将多个以太网段连成一个以太网，可以DHCP什么的。但需要转发很多广播包，效率上不如路由器模式。对于我的场景来说，没有这个必要，而且主机少，手工指定所有机器的IP配置并不麻烦，而且这样比较可控，通讯报文和效率都比较高。所以，选择默认的 router 路由模式。

Tinc 有两个大版本。1.0为稳定版，1.1开发版。核心功能1.0版都有了，具体的差别参见官网。本着生产系统稳定优先原则，选择1.0版。

0、最终的网络示意图，基本上常见的网络环境都有了，读者可以按照顺序来读，或者直接跳到对应的章节截取需要的网络部分即可。我想，我这个环境覆盖了90%的使用场景，读者照葫芦画瓢就可以了。

graph RL; L(台式机) --> Z(核心主机); W(笔记本) --> Z; M(开发机) --> Z; D(NAS) --> Z; R(路由器 NAT) --> Z; I(家人设备) --- R; J(临时访问设备) --- R;

1、建立核心tinc主机

1、安装一台核心tinc主机。这台主机需要具有公网ip，打开tinc使用的端口，外部能直接访问。对于tinc网络中的其他设备而言，只要能上网，能联通这台核心主机的对应端口，就可以联通tinc网络。按个人习惯，IP 定为 10.0.0.254，C类网络（可容纳255台机器），网络掩码为 255.255.255.0，CIDR 10.0.0.254/24。

可以购买云主机VPS 或者具有公网IP的家里的路由器也可以。出于简单稳定的需要，我选择云主机，阿里云。

我的选择，买一台云主机用以运行tinc。不需要太高的配置，个人普通使用1核1GB内存20G普通云盘就可以了。带宽方面按照自己的流量来选择，一般有按使用付费和固定带宽两种模式。我喜欢简单的付费模式，带宽要求也不大，因此选择的是1M固定带宽。这样的配置，目前阿里云的价格是人民币70左右，一次性时间长一点付费还有优惠。我是一次性付了N年，差不多涵盖了有生之年.....扔那里慢慢用就好了。

阿里云提供99%以上的可靠性，负载不大，基本不可能出问题，因此不考虑核心主机的备份了。网络出问题忍一下不是什么大事，主机出了问题，只要配置文件备份好了，重新安装也就是半小时的事情。又不是什么大不了的环境，杀鸡不用牛刀。

安装：

```
sudo apt-get install tinc -y
```

ubuntu 的配置文件夹为 /etc/tinc

生成配置文件

生成密钥

配置为默认运行

/etc/tinc/nets.boot

然后重新启动



`sudo reboot`

## 2、配置常用操作机器（win10）

先安装驱动

然后复制就好了。

同样的 配置

本机启动tinc

然后记得hosts里面加上核心机器的描述文件

然后将本机的描述文件复制到 核心机器上

等一下，或者重新启动 `service tinc restart`

然后 `ping .....`

搞定了。

## 3、配置常用开发机（mac）

## 4、配置常用测试机（LINUX）

## 5、配置虚拟机（virtualbox等）

## 6、配置路由器（openwrt）

## 7、配置阿里云专有网络，仅有内网IP的机器

## 8、配置安卓手机

## 9、配置苹果手机

## 10、常用便携设备（便携路由）

graph LR; A(光纤路由器) --> B(NETGEAR); B --> C(IPTV 机顶盒); B --> D(其他设备);

## advanced

还没写呢！

## 进阶

进一步的资料

HOST MAIN SCRIPT

## tinc网络实际使用来做什么

远程控制，ssh 远程桌面 VNC

代理转发

个人有时候做些项目，需要。例如开发微信，给别人看产品样品，

通过代理访问受限资源

个人/小型公司的代码管理等等 连接多个以太网段形成1个网络

安全、管理和运维

密钥长度的选择

压缩的选择

主机名用域名还是写死IP地址？

通过工具，例如 **ansible** 简化客户端管理

通过NAT，简化对客户端的干预

## 结束语

写完了，没啥说的。有啥意见和建议放**issue**里吧。  
祝您好运。