

数码荔枝基础定价管理接口文档

所有数据提交均为 POST 方式提交

返回的结果均为 JSON 格式

如果处理成功，则返回结果内有 success: true

如果处理出错，则返回结果内有 error: true，同时 message 参数说明错误原因

修改记录：

日期	修改内容	修改人
2017-04-04	初版文档	vibbow

前端可获取的变量：

software_id_json - 所有软件 SKU 的列表 (json 字符串格式)

数据示例：

```
{
  "BETTERZIP": {
    "software_id": "BETTERZIP",
    "driver": "betterzip",
    "name": "BetterZIP"
  },
  "DROPLR": {
    "software_id": "DROPLR",
    "driver": "droplr",
    "name": "Droplr"
  },
  "FANTASTICAL": {
    "software_id": "FANTASTICAL",
    "driver": "fantastical",
    "name": "Fantastical"
  },
  "MOOM": {
    "software_id": "MOOM",
    "driver": "moom",
    "name": "Moom"
  },
}
```

整个 json 按照 array 的键名排序。

software_id - 软件的 sku 名，和 array 的键名相同。只包含大写字母，数字以及下划线。

driver - 前端开发可无视此变量

name - 用于显示的名称

此列表为所有 sku 的列表，可用于前端翻页/搜索提示使用。

currency – 当前可用的货币单位列表 (PHP 数组)

数据示例：

```
array (size=4)
  0 => string 'AUD' (length=3)
  1 => string 'CNY' (length=3)
  2 => string 'EUR' (length=3)
  3 => string 'USD' (length=3)
```

csrf_token / csrf_hash – CSRF 的 key/value。

数据示例：

```
string 'csrf_token' (length=10)
string 'd0ece1b112854fb7b3780e20add4376f' (length=32)
```

POST 数据时必须一同提交

search_endpoint – 用于提交搜索请求的接口

数据示例：

```
string 'https://dev.vsean.net/helium/price/basic/search' (length=47)
```

edit_endpoint – 用于添加、修改数据请求的接口

数据示例：

```
string 'https://dev.vsean.net/helium/price/basic/edit' (length=45)
```

privilege – 用于指示当前用户所有的权限。

数据示例：

```
array (size=1)
  'price_basic_edit' => boolean true
```

在当前页面，只有 price_basic_edit 一个权限，用于指明当前用户是否有权限编辑数据。

search 接口

用于搜索指定 software_id 的价格信息

接口地址：

请使用 search_endpoint 提供的接口地址。

请求参数：

software_id – 软件的 SKU | 格式为 string|json

返回结果：

software_id – 软件 SKU

price – 成本价 (单位为 分。也就是 8999 实际上是 89.99)

currency – 成本价货币

min_sale – 最低售价 (单位为 分。也就是 8999 实际上是 89.99)

其他说明：

发送给服务器的 software_id 会被过滤一次，如果不在已知的 software_id，则该 software_id 会被过滤掉。

发送给服务器的 software_id 如果在数据库内没有结果，则会填充为 [price: 0, currency: CNY, min_sale: 0] 返回

请求/返回 数据示例：

单个软件搜索：

software_id:BETTERZIP

csrf_token:d0ece1b112854fb7b3780e20add4376f

单个软件搜索返回

```
{
  "0": {
    "software_id": "BETTERZIP",
    "price": "200",
    "currency": "CNY",
    "min_sale": "500"
  },
  "success": true
}
```

多个软件搜索：

software_id:["BETTERZIP","DROPLR"]

csrf_token:d0ece1b112854fb7b3780e20add4376f

多个软件搜索返回

```
{
  "0": {
    "software_id": "BETTERZIP",
    "price": "200",
    "currency": "CNY",
    "min_sale": "500"
  },
  "1": {
    "software_id": "DROPLR",
    "price": 0,
    "currency": "CNY",
    "min_sale": 0
  },
  "success": true
}
```

edit 接口

用于编辑指定 software_id 的价格信息

接口地址：

请使用 edit_endpoint 提供的接口地址。

请求参数：

software_id – 软件的 SKU | 格式为 string

price – 成本价格 (单位为 分。也就是 8999 实际上是 89.99)

currency – 成本价格单位

min_sale – 最低售价 (单位为 分。也就是 8999 实际上是 89.99)

返回结果：

success = true

请求/返回 数据示例：

请求示例：

software_id:BETTERZIP

price:500

currency:CNY

min_sale:400

csrf_token:d0ece1b112854fb7b3780e20add4376f

返回示例：

```
{
  "success": true
}
```