

Project 1 - Lexer

2025 年 9 月 21 日

1 项目要求

SPL 语言是一种类 C 语言。它定义了一组词法符号（Lexical Tokens）。你的任务是在 `Sp1c.g4` 文件中声明这些词法符号，并为每个词法符号编写相应的正则表达式规则。

1.1 Keywords

INT	: 匹配关键字 <code>int</code> ;
CHAR	: 匹配关键字 <code>char</code> ;
STRUCT	: 匹配关键字 <code>struct</code> ;
RETURN	: 匹配关键字 <code>return</code> ;
IF	: 匹配关键字 <code>if</code> ;
ELSE	: 匹配关键字 <code>else</code> ;
WHILE	: 匹配关键字 <code>while</code> ;

1.2 Operators

ASSIGN	: 匹配赋值运算符 “=” ;
PLUS	: 匹配加号 “+” ;
MINUS	: 匹配减号 “-” ;
STAR	: 匹配乘号 “*” ;
DIV	: 匹配除号 “/” ;
MOD	: 匹配取模符号 “%” ;
LT	: 匹配小于号 “<” ;
LE	: 匹配小于等于号 “<=” ;
GT	: 匹配大于号 “>” ;
GE	: 匹配大于等于号 “>=” ;
EQ	: 匹配等于号 “==” ;
NEQ	: 匹配不等号 “!= ” ;
AND	: 匹配逻辑与 “&&” ;
OR	: 匹配逻辑或 “ ” ;
NOT	: 匹配逻辑非 “!” ;
INC	: 匹配自增符号 “++” ;
DEC	: 匹配自减符号 “--” ;
DOT	: 匹配成员访问符 “.” ;
ARROW	: 匹配指针访问符 “->” ;
AMP	: 匹配取地址符 “&” ;

1.3 Separators

SEMI	: 匹配分号 “;” ;
COMMA	: 匹配逗号 “,” ;
LPAREN	: 匹配左括号 “(” ;
RPAREN	: 匹配右括号 “)” ;
LBRACE	: 匹配左花括号 “{” ;
RBRACE	: 匹配右花括号 “}” ;
LBRACK	: 匹配左方括号 “[” ;
RBRACK	: 匹配右方括号 “]” ;

1.4 Identifier and Literals

- Identifier** : 匹配以字母或下划线开头, 后续可以包含字母、数字或下划线的字符串 (不能是空串);
- Number** : 匹配由数字组成的整数 (十进制数字), 且当数字的位数大于等于 2 时开头数字不能为 0 (也就是说 0 本身可以被识别);
- Char** : 匹配单引号括起来的单个字符, 例如 'a'; 支持转义字符, 形式为 “反斜杠加特定字符”, 在此次项目中你只需要保证你实现的 **Char** 可以识别下列转义字符即可:
- `\n` (换行)、`\t` (制表)、`\'` (单引号)、`\\` (反斜杠自身)、`\0` (空字符);

1.5 Whitespaces and Comments

- WS** : 匹配空格、制表符、换行等空白符, 并跳过;
- LINE_COMMENT** : 匹配以 “//” 开头直到行尾的注释, 并跳过;
- BLOCK_COMMENT** : 匹配 “/*” 和最近的 “*/” 之间的多行注释, 并跳过;

2 初始代码

初始代码位于 <https://github.com/sqlab-sustech/CS323-Compilers-2025F-Projects> 的 `project1-base` 分支。关于如何从初始代码开始, 请参照 Project Zero 和 Project Tutorial。

2.1 框架说明

在初始代码中, 我们提供了 `framework.project1.Grader` 类, 其核心代码如下:

```
CharStream input = CharStreams.fromStream(sourceStream);
Splc lexer = new Splc(input);
CommonTokenStream tokens = new CommonTokenStream(lexer);
tokens.fill();
Vocabulary vocabulary = lexer.getVocabulary();
for (Token token : tokens.getTokens()) {
    this.writer.append(String.format("Token: %s, Raw: %s\n",
        vocabulary.getSymbolicName(token.getType()),
        token.getText()
    ));
}
```

这一段代码会调用 ANTLR 根据你所撰写的 `Splc.g4` 语法文件所生成的 `Splc`, 并将字符流 `sourceStream` 转换为 `Token Stream`; 随后, 它会遍历所有 `Token` 并打印它们。你需要保证你的程序输出和我们的参考输出完全一致。

在 `Main` 类中, 我们提供了两种测试方法: 传入一个源文件流, 或者直接传入一个字符串。

```
public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
    FileInputStream fis = new FileInputStream("testcases/project1/case1.splc");
    Grader grader1 = new Grader(fis);
    grader1.run();
}
```

```

    System.out.println("----");

    Grader grader2 = new Grader("1 + 2");
    grader2.run();
}

```

你可以在 Main 类中随意测试你的 Sp1c。

2.2 评分方式

我们将在服务器上根据你提交的 Sp1c.g4 文件用 ANTLR 生成 Sp1c 类，并运行 framework 中我们提供的 Grader。我们会将你的程序输出与我们的标准输出进行对比。

2.3 评分细则

系统共提供 20 个测试样例，每个样例 5 分，总分 100 分。你需要确保以下两点：

1. 每一个 Token 的类型必须正确（其类型名称须与上文中所规定的名称一致）；
2. 每一个 Token 对应的 Lexeme 内容必须与源程序中实际内容完全对应。

3 示例

3.1 示例输入

```

int main(){
    int a = 1 + 2;
    return 0;
}

```

3.2 示例输出

```

Token: INT, Raw: int
Token: Identifier, Raw: main
Token: LPAREN, Raw: (
Token: RPAREN, Raw: )
Token: LBRACE, Raw: {
Token: INT, Raw: int
Token: Identifier, Raw: a
Token: ASSIGN, Raw: =
Token: Number, Raw: 1
Token: PLUS, Raw: +
Token: Number, Raw: 2
Token: SEMI, Raw: ;
Token: RETURN, Raw: return

```

Token: Number, Raw: 0
Token: SEMI, Raw: ;
Token: RBRACE, Raw: }
Token: EOF, Raw: <EOF>