

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

Licenciatura en Tecnologías de la Información



U2 - A1.1 Práctica guiada: Implementación de seguridad en Flask

Materia: Desarrollo de Bases de Datos para Web.

NRC: 129430.

7° Semestre – Ciclo Escolar 2026B

Asesor: Adolfo Castillo Chavarín.

Alumno:


Ibarra Rodríguez Juan Pablo.

Fecha:

02 de octubre de 2026.

Formulario con CSRF activo.

Al inspeccionar el código fuente del formulario de registro, se observa el input oculto llamado `csrf_token` generado exitosamente. Este token dinámico, insertado mediante `{{ form.hidden_tag() }}`, protege la aplicación contra ataques de falsificación de peticiones en sitios cruzados (CSRF) validando el origen de los datos.



Registro y login funcionando.

El flujo de autenticación opera correctamente. Tras el registro, la aplicación notifica el éxito mediante mensajes flash. Al iniciar sesión con credenciales válidas (cuya contraseña se verifica contra el hash almacenado), Flask-Login crea la sesión del usuario, muestra una alerta de bienvenida y actualiza dinámicamente la barra de navegación.

Registro de Usuario

Usuario

JP

¡Alarga el texto a 3 o más caracteres (actualmente, usas 2 caracteres).

jp@hotmail.com

Contraseña

Confirmar Contraseña

Registrarse

Inicio Sesión

¡Registro exitoso! Ahora puedes iniciar sesión.

Inicio Sesión

Correo Electrónico

JP1

Contraseña

Iniciar Sesión


Inicio Sesión

Correo Electrónico

jp@hotmail.com



Contraseña

Iniciar Sesión



Ruta protegida inalcanzable sin login.

Se comprobó la seguridad de las rutas al intentar acceder a la URL `/profile/1/edit` estando desconectado. El decorador `@login_required` interceptó la petición denegando el acceso y redirigiendo automáticamente al usuario a la página de login, anexando un mensaje flash de advertencia.



Inspección de cookies mostrando Secure y HttpOnly.

Desde las herramientas de desarrollador, se verifica que la cookie de sesión (session) tiene las banderas HttpOnly y Secure activadas. La primera evita que la cookie sea accesible mediante JavaScript (mitigando vulnerabilidades), y la segunda asegura que solo viaje a través de conexiones cifradas.

