Ethernet commuté



Mise en place d'un réseau : Durant cette séance, nous allons mettre en place un réseau local ethernet utilisant un commutateur et observerons ce qui se passe et en quoi cela diffère d'un réseau à diffusion utilisant un *hub*.

1 Utilisation de l'outil de simulation du réseau

Ce réseau utilisé dans cette séance est "simulé" à l'aide d'un outil d'isolation fourni par le noyau Linux (les *Namespaces* réseau). Une description plus complète est disponible à l'adresse suivante

http://chaput.perso.enseeiht.fr/teaching/ressources/tp-reseaux-virtualises

Si vous avez déjà utilisé ces outils, vous pouvez passer à la section suivante.

1.1 Installation des fichiers

La page web citée plus haut décrit les différentes façons d'obtenir les fichiers vous permettant de démarrer la séance.

Grâce à l'aide de cette page et/ou de votre enseignant·e, vous pouvez donc maintenant démarrer un *shell* dans le répertoire contenant les fichiers de la séance voulue et dans lequel vous prendrez l'identité de l'administrateur (nécessaire pour la suite des opérations) :

```
$ cd le-dossier-de-mon-tp
$ sudo su
#
```

vous pouvez alors démarrer la séance.

1.2 Démarrage et arrêt du simulateur

Le lancement du simulateur se fait de la façon suivante

./creerReseau

Un terminal est alors ouvert sur les machines principales du réseau.

Une liste d'options utilisables pour wireshark vous est également fournie. Vous pourrez l'utiliser pour observer le trafic sur les interfaces des différentes machines.

Pour cela, vous lancerez, par exemple, dans le même terminal

```
# wireshark -i /tmp/nssi/host1/v0
```

Ce qui vous permettra d'observer le trafic sur l'interface v0 de la machine host1.

Notez que vous pouve bien sûr lancer la commande topdump directement dans le terminal de la machine correspondante!

Vous pourrez arrêter la simulation ainsi :

./detruireReseau

Attention, lorsque vous arrêtez le réseau, toutes la manipulations faites sur les machines sont définitivement perdues!

1.3 Lancement d'une commande ou d'un terminal dans une machine

Si vous avez malencontreusement fermé le terminal d'une machine, vous pouvez le relancer de la façon suivante

./creerReseau -r machine

où machine est le nom de la machine.

Vous pouvez également lancer une commande sur une machine :

./creerReseau -r machine "commande et options"

Les guillemets sont nécessaires, par exemple

./creerReseau -r ml "ip link show"

2 Réseau Ethernet commuté

Reprend le sujet *Ethernet multipoint* et observer les différences. On s'intéressera en particulier à la diffusion des trames.