AI 組織 Issue #19 「エントロピー削減の仕組み」

エントロピー削減システム

エージェントに関わる全 md ファイルを、意味を守りながら削る仕組み

埋め込みモデル 7 モデル実測（採用： ruri-v3-310m ）／次元削減は中心化しない SVD ／分離度の付録つき

実測日： 2026 年 11 月 8 日（ Muse VM ・ CPU 実測）／分離度の付録： 2026 年 11 月 10 日 追加


なぜ必要か

文書はほっておくと増える一方 — だから「減らす仕組み」が要る

きっかけ： 毎回同じ作業をしているのに、実行結果が揺れ始めた。原因は、実行のたびに読み込む文書が膨れ、場所によって食い違いが出ていたこと。


最初はすっきり

ルールが少なく、全部に目が通る




書き足しが続く

決め事・例外・事故の教訓が増えるたびに、どこかへ追記される



やがて肥大化

重複・古い記述・矛盾が混ざり、本当に大事なルールが埋もれる



探せない

量が増えるほど、大事なルールほど埋もれる

食い違う

同じ内容が複数箇所にあると、片方だけ直って矛盾する


読まれない

長すぎる文書は読まれない。ルールが「無いのと同じ」になる

「増やす」は作業のついでに自然と起きる。「減らす」は仕組みにしないと起きない。 だから、削減そのものをシステムにした。

システム概要

削減サイクルは 9 段階。意味の保存が絶対の制約



再計測の結果は、次のサイクルの「測る（元の文章）」へ戻る ― 週次でこの輪を回し続ける

- 測る → 候補を出す → 本人が仕分ける → 削減を実行 → 測り直す、までをコードで担保する（疎結合な小単位の組み合わせ）
- **保存率テスト：** 削減前の文書から作った固定の質問セットに、削減後の文書だけで答えられるかを測る。保存率が合格ライン未満なら削減は不合格
- 到達可能性は 100% を維持（コードへ移した記述も「到達できる」ものとして数える）
- 行数・削減率は目標にしない。守るのは意味であって、短さそのものではない

実績

まず自分たちの足元で削った — 毎回読み込まれる文書から

AGENTS.md （作業の作法）

-22%

13,171 → 10,281 バイト

ルールの欠落ゼロを突合で確認

TOOLS.md （環境の実測メモ）

-31%

15,273 → 10,535 バイト

接続情報などの実値は全て残した

MEMORY.md （長期記憶）

-2.8%

35,058 → 34,092 バイト

事実の欠落ゼロ。古い記述 3 件は現状へ修正

リポジトリ横断の文書監査（ Issue #20 ）でも、実行に要る記述だけを残した

対象	削減前	削減後	削減率
cron-watchdog design.md	617 行	256 行	-58%
skills リポジトリ（ RESULTS.md ・ CHANGELOG ）	438 行	0 行（ファイル廃止）	-100%
ai-organization 決定履歴 .md	92 行	0 行（廃止し Issue 記録へ移設）	-100%

対象範囲： エージェントに関わる全 md ファイル（各リポジトリの設計・運用文書、スキル文書、常設ファイル）

実施日： 2026 年 11 月 9 日。削減は「意味の保存が絶対の制約」のもとで実施し、削除分は git 履歴から復元可能。
エントロピー削減システム（ AI 組織 Issue #19 ）

第 1 部

埋め込みモデル比較

重複候補の「当たり付け」に使うモデルを、固定ペアセットで 7 モデル実測した

日本語の難所 2 点 — 「否定」と「言い換え」— を意図的に突く

固定ペアセット v1 （全て架空の文面）

- 言い換えペア 12 件／否定ペア 12 件／無関係ペア 6 件
- 同一条件でコサイン類似度を測定（ Muse VM ・ CPU ）

見るべき指標：分離度

- 言い換えの類似度が否定の類似度を上回る組み合わせの割合
- 1.0 で完全分離。絶対値ではなく「順序の正確さ」を見る

なぜこの 2 点が難しいのか

- **否定：** 文末のわずかな違い（〜できる／〜できない）で意味が正反対になるのに、単語の重なりはほぼ同じ。表層の似せに騙されないかが問われる
- **言い換え：** 語彙や文体が大きく変わっても意味は同じ（「会議の資料は前日までに共有フォルダへ」／「ミーティングで使うファイルは開催日の前日までに共有ドライブに」）。表層が違っても意味の同一性を捉えられるかが問われる

分離度＝「同じ意味」と「正反対」を、正しく並べられる割合

埋め込みモデルは、文同士の「似てる度（類似度）」を 0 〜 1 の数で返します。

知りたいのは、**同じ意味のペアが、正反対のペアより上に来るか**どうか。

全部の組み合わせでそれを数え、正しく並んだ割合が「分離度」です。

言い換え（同じ意味）の例

「会議の資料は前日までに共有フォルダへ置いてください」

「ミーティングで使うファイルは、開催日の前日までに共有ドライブにアップしておいてください」

→ 表現は違うが意味は同じ。類似度は高く出てほしい

否定（正反対）の例

「USB メモリの使用は許可されている」

「USB メモリの使用は許可されていない」


→ 単語はほぼ同じだが意味は正反対。類似度は低く出てほしい

分離度が高いモデルほど、「正反対のルール」を「重複」と間違えにくい。

数え方は次のスライドで図解します。


言い換え vs 否定の「対戦」で数える — 勝ち数の割合が分離度

良いモデル（イメージ）



対戦：○○○○ 4 勝 0 敗　→ 分離度 4 ÷ 4 = 1.0

悪いモデル（イメージ）



対戦：×××× 0 勝 4 敗　→ 分離度 0 ÷ 4 = 0.0

実測では言い換え 12 件 × 否定 12 件 = 144 通りで対戦。 ruri-v3-310m は 140 勝 4 敗 → 分離度 0.972 。 e5-small は 1 勝 143 敗 → 0.007 。


「似てる度」の絶対値ではなく、順序の勝敗で見るのがポイントです。

ruri-v3-310m が分離度 0.972 で突出。 e5 系は否定の区別に失敗した

モデル	次元	容量 MB	文 / 秒	言い換え	否定	無関係	分離度
ruri-v3-310m	**768**	**1,267**	**7.3**	**0.955**	**0.921**	**0.761**	**0.972**
MiniLM-L12	384	500	46.6	0.819	0.759	0.046	0.625
bge-m3	1,024	2,293	4.4	0.844	0.829	0.434	0.625
e5-large	1,024	2,262	3.7	0.949	0.959	0.795	0.354
e5-base	768	1,134	11.8	0.939	0.967	0.798	0.125
Qwen3-Emb-0.6B	1,024	1,208	8.4	0.768	0.900	0.335	0.049
e5-small	384	493	40.6	0.924	0.974	0.809	0.007

- e5 系 3 モデルは全て、否定平均が言い換え平均を上回った（＝正反対の文を「より似ている」と判定）
- 類似度の絶対値は全体に高い（ ruri でも無関係ペア 0.761 ）。固定閾値での線引きはできず、順位・相対評価を軸にする設計が必須と実測が裏付けた

分離度で並べると差は歴然 — 0.972 と 0.007 のあいだ



読み取り

- ruri は言い換え平均も最高（0.955）、最小値（0.936）も最も安定
- MiniLM は最速（46.6 文 / 秒）だが言い換えが弱い。速度用途向けの位置づけ
- Qwen3 は指示文なし条件では否定を区別できず（本来の使い方では変わりうる）

表層に騙された例と、 ruri でも際どく競った例

表層に騙された例（ e5-small ）

「 USB メモリの使用は許可されている」

「 USB メモリの使用は許可されていない」

→ 類似度 **0.989**

自モデルの言い換え平均（ 0.924 ）より高い値。正反対の文を、言い換え同士より“似ている”と判定したことになる。 Qwen3 の最悪例も「社外に公開できる／できない」で 0.973 。

際どく競った例（ ruri-v3-310m ）

「会議室は予約なしで使える」

「会議室は予約なしでは使えない」

→ 類似度 **0.945**

言い換え平均（ 0.955 ）は下回ったが、言い換えの最小値（ 0.936 ）よりは上。この僅差の数件だけが逆転し、分離度は 1.0 でなく 0.972 になった。

第 2 部

次元削減

ベクトルを圧縮しても「意味の近さ」が壊れない方法を、実測で選んだ

PCA と SVD の違いは「中心化」だけ — そしてそれが決定的だった

中心化する PCA で圧縮したところ

言い換えペアの類似度が **0.943 → 0.253** に崩壊し、重複候補は 0 件になった。

コサイン類似度は「原点から見た角度」。中心化は原点そのものを引っ越す操作なので、全ベクトルの角度が組み替わってしまう。

中心化しない切り捨て SVD では

圧縮の前後で **分離度 0.972 が不変** であることを実測で確認。

PCA が劣っているのではない。「圧縮して、そのままコサイン類似度で比べる」という目的と測り方の組み合わせでは、中心化しない SVD が合っていた、という結論。

- **次元数の決め方：** 累積寄与率とエルボー法で「情報をどれだけ残すか」の側から決める
- 圧縮で壊れやすいのは絶対値ではなく順序。だから検収も順序（分離度）で見る — 選定と検収で物差しを統一した

付録

分離度を詳しく読む

分離度を「逆転件数」と「平均の差」の 2 つの目で読み解く

分離度を「逆転件数」に直すと、モデルの差はさらに明確になる

モデル	分離度	正しい順序	逆転	言い換え平均	否定平均	差（マージン）
ruri-v3-310m	**0.972**	**140 件**	**4 件**	**0.955**	**0.921**	**+0.033**
MiniLM-L12	0.625	90 件	54 件	0.819	0.759	+0.060
bge-m3	0.625	90 件	54 件	0.844	0.829	+0.015
e5-large	0.354	51 件	93 件	0.949	0.959	−0.010
e5-base	0.125	18 件	126 件	0.939	0.967	−0.028
Qwen3-Emb-0.6B	0.049	7 件	137 件	0.768	0.900	−0.132
e5-small	0.007	1 件	143 件	0.924	0.974	−0.050

- 定義：言い換え 12 件 × 否定 12 件 = 144 通りの総当たりで、言い換えの類似度が否定を上回る割合
- e5-small は 144 通り中 143 通りが逆転。平均値だけ見れば両方「高い類似度」に見えるが、順序はほぼ全滅している

「平均の差」が最大のモデルが、分離度では負ける理由

MiniLM-L12 は言い換え平均 − 否定平均の差が +0.060 と最大級だったのに、分離度は 0.625 。 ruri は差が +0.033 と約半分で、分離度は 0.972 。

理由は分布の広がり（標準偏差）。 MiniLM は 0.10 〜 0.14 と広く、平均では離れていても個別のペアでは大きく重なる。 ruri は 0.011 〜 0.014 と極めて狭く、分布がほぼ重ならない。

重複候補の検出は「平均」ではなく「1 ペアごと」の判断の積み重ね。だから良し悪しは平均の差ではなく、個別のペアで順序を間違える頻度 — すなわち分離度 — で測る必要がある。

ruri の逆転 4 件の正体

最難の否定 0.945 と最弱の言い換え 0.936 がぶつかる僅差ゾーン（差 0.009 ）でのみ発生。

この帯域は測定誤差の範囲であり、モデルの優劣では解消できない。

だから自動統合はしない。僅差ゾーンは人の判断に残す設計が、分離度 0.972 の正しい読み方。

まとめ

決定事項と、設計に残した原則

決定事項（2026 年 11 月 8 日・本人確定）

- **埋め込み：** cl-nagoya/ruri-v3-310m を採用（設定値として保持し、差し替え可能）
- **次元削減：** 中心化しない切り捨て SVD を採用
- 本資料は entropy-reduction リポジトリ reports/ に格納（エントロピー削減レポート .pdf ）

原則と限界

- 埋め込みは候補の当たり付けまで。統合の最終判定は証拠つきの判定＋本人の仕分け（ fail-closed ）
- 分離度は「モデル × ペアセット」の値。ペアセット v1 は架空文 30 件の固定セットで、別の文面では変わりうる
- 行数・削減率は目標にしない。守るのは意味の保存率

出典： 第 1 部 entropy-reduction リポジトリ bench/v-emb/results.json ・ results_qwen.json ／第 2 部 AI 組織 Issue #19 P2 完了報告（ GitHub Issue コメント）。数値はすべて実測ファイルから直接生成。