AI 組織 Issue #19 「エントロピー削減の仕組み」

エントロピー削減システム

エージェントに関わる全 md ファイルを、意味を守りながら削る仕組み

埋め込みモデル 7 モデル実測（採用： ruri-v3-310m ）／次元削減は中心化しない SVD ／分離度の付録つき

実測日： 2026 年 11 月 8 日（ Muse VM ・ CPU 実測）／分離度の付録： 2026 年 11 月 10 日 追加


なぜ必要か

文書の自然増と、「減らす仕組み」の必要性

きっかけ： 毎回同じ作業でも、実行結果に揺れ。原因は、読み込む文書の膨張と、場所ごとの食い違い。


最初はすっきり

ルールの少数と、全体への目通し




書き足しが続く

決め事・例外・事故の教訓のたびの追記



やがて肥大化

重複・古い記述・矛盾の混在と、大事なルールの埋没



探せない

増量に比例する、大事なルールの埋没

食い違う

同一内容の複数箇所への分散と、片側更新による矛盾


読まれない

長すぎる文書の未読化と、ルールの実質的な無効化

「増やす」は自然発生、「減らす」は仕組みなしでは不発生。 ゆえに、削減そのもののシステム化。

システム概要

9 段階の削減サイクルと、「意味の保存」という絶対の制約



再計測の結果は次サイクルの「測る」への入力 — 週次での循環

- 「測る → 候補 → 本人の仕分け → 削減の実行 → 再計測」までの一貫したコード担保（疎結合な小単位の組み合わせ）
- **保存率テスト：** 削減前の文書由来の固定質問セットへの、削減後の文書だけでの回答可能性の測定。合格ライン未満は削減不合格
- 到達可能性 100% の維持（コードへ移設した記述も到達可能として計数）
- 行数・削減率は非目標。対象は意味の保存のみ

実績

毎回読み込まれる文書の削減実績

AGENTS.md （作業の作法）

-22%

13,171 → 10,281 バイト

ルールの欠落ゼロを突合で確認

TOOLS.md （環境の実測メモ）

-31%

15,273 → 10,535 バイト

接続情報などの実値の全保存

MEMORY.md （長期記憶）

-2.8%

35,058 → 34,092 バイト

事実の欠落ゼロと、古い記述 3 件の現状への修正

リポジトリ横断の文書監査（ Issue #20 ）の合計

28 ファイルで合計 1,275 行の削減（うち 5 ファイルは廃止）。全ファイルの一覧は次ページ

所要時間の比較

従来（エージェントが全 md を順に読む棚卸し）

約 4 時間半（ 2026-11-07 の一巡の実績）

このシステム（「測る → 候補の提示」まで全自動）

人手は本人の仕分けのみ（所要の実測は初回一巡で取得）

実施日： 2026 年 11 月 9 日。「意味の保存が絶対の制約」のもとでの実施。削除分は git 履歴からの復元が可能

実績（つづき）

削減した全ファイルの一覧（リポジトリ文書・行数）

ファイル	前 → 後	削減率
watchdog design.md	617 → 256	-58%
watchdog design-notes.md	46 → 36	-22%
watchdog README.md	106 → 105	-1%
skills RESULTS.md	364 → 廃止	-100%
skills CHANGELOG.md	34 → 廃止	-100%
skills PRODUCT.md	66 → 56	-15%
skills eval/README.md	50 → 43	-14%
skills nj/README.md	8 → 7	-13%
skills README.en.md	156 → 155	-1%
ai-org 決定履歴 .md	92 → 廃止	-100%
ai-org 環境台帳 .md	91 → 89	-2%
ai-org 組織設計書 .md	146 → 145	-1%
ai-org README.md	28 → 27	-4%
int-notes 開発ノート .md	89 → 廃止	-100%

ファイル	前 → 後	削減率
int-notes P3 計画 .md	118 → 73	-38%
job-list architecture.md	1633 → 1528	-6%
job-list 引き継ぎ .md	148 → 96	-35%
job-list addendum.md	32 → 廃止	-100%
job-list README.md	37 → 36	-3%
entropy SPEC.md	192 → 165	-14%
entropy README.md	30 → 29	-3%
sheet-writer 要件対応表 .md	49 → 36	-27%
sheet-writer README.md	109 → 103	-6%
mac-conn CONNECTOR.md	90 → 82	-9%
mac-conn gui_flow/README	229 → 227	-1%
tool-catalog README.md	45 → 40	-11%
fortune README.md	21 → 19	-10%
fortune skill/README.md	7 → 5	-29%

合計： 28 ファイル・ 1,275 行の削減（うち廃止 5 ファイル）。

行数不変のまま文面のみを整理したファイル（ kids-mac-notify README.md 、 fortune SKILL.md ほか）も別途あり。対象範囲は、エージェントに関わる全 md ファイル。

第 1 部

チャンク分け

文書を段落単位・最大 800 字の塊に分ける工程。後段のベクトル化・判定・保存率テストは、全てこの塊の単位での処理

段落単位・最大 800 字への分割 — 判定の最小単位の設計



- 段落＝意味の塊という単位設定。文の途中での切断なし
- 800 字超の段落は上限での分割。長すぎる塊への複数話題の混在と、短すぎる塊での文脈喪失、その中間のバランス
- ベクトル化・重複判定・保存率テストまで、同一単位での一貫処理
- 分割境界のコード固定による、実行ごとの揺れの排除

第 1 部

ベクトル化

重複候補の「当たり付け」に使う埋め込みモデルの選定工程。固定ペアセット（言い換え 12 件・否定 12 件・無関係 6 件）で 7 モデルを実測し、「分離度」で優劣を判定

日本語の難所 2 点 — 「否定」と「言い換え」— への意図的な照準

固定ペアセット v1 （全て架空の文面）

- 言い換えペア 12 件／否定ペア 12 件／無関係ペア 6 件
- 同一条件でのコサイン類似度の測定（ Muse VM ・ CPU ）

見るべき指標：分離度

- 言い換えの類似度が否定の類似度を上回る組み合わせの割合
- 1.0 で完全分離。対象は絶対値ではなく「順序の正確さ」

この 2 点の難しさの理由

- **否定：**文末のわずかな違い（〜できる／〜できない）による意味の正反対化と、単語の重なりの同一性。論点は、表層の類似への耐性
- **言い換え：**語彙や文体の大きな変化と、意味の同一性（「会議の資料は前日までに共有フォルダへ」／「ミーティングで使うファイルは開催日の前日までに共有ドライブに」）。論点は、表層の相違を超えた意味の同一性の捕捉

分離度＝「同じ意味」と「正反対」を、正しく並べられる割合

埋め込みモデルの出力は、文同士の「似てる度（類似度）」を表す 0 〜 1 の数値。

論点は、**同じ意味のペアの、正反対のペアへの優先**の有無。

全組み合わせでの計数と、正しく並んだ割合としての「分離度」。

言い換え（同じ意味）の例

「会議の資料は前日までに共有フォルダへ置いてください」

「ミーティングで使うファイルは、開催日の前日までに共有ドライブにアップしておいてください」

→ 表現の相違と意味の同一。高く出るべき類似度

否定（正反対）の例

「USB メモリの使用は許可されている」

「USB メモリの使用は許可されていない」


→ 単語の同一と意味の正反対。低く出るべき類似度

分離度の高さと、「正反対のルール」の「重複」への誤認の少なさ。

数え方の図解は次のスライド。


言い換え vs 否定の「対戦」による計数 — 勝ち数の割合＝分離度

良いモデル（イメージ）



対戦：○○○○ 4 勝 0 敗　→ 分離度 4 ÷ 4 = 1.0

悪いモデル（イメージ）



対戦：×××× 0 勝 4 敗　→ 分離度 0 ÷ 4 = 0.0

実測の対戦は、言い換え 12 件 × 否定 12 件 = 144 通り。 ruri-v3-310m は 140 勝 4 敗で分離度 0.972 、 e5-small は 1 勝 143 敗で 0.007 。


要点は、「似てる度」の絶対値ではなく順序の勝敗。

ruri-v3-310m の突出（分離度 0.972 ）と、 e5 系の否定区別の失敗

モデル	次元	容量 MB	文 / 秒	言い換え	否定	無関係	分離度
ruri-v3-310m	**768**	**1,267**	**7.3**	**0.955**	**0.921**	**0.761**	**0.972**
MiniLM-L12	384	500	46.6	0.819	0.759	0.046	0.625
bge-m3	1,024	2,293	4.4	0.844	0.829	0.434	0.625
e5-large	1,024	2,262	3.7	0.949	0.959	0.795	0.354
e5-base	768	1,134	11.8	0.939	0.967	0.798	0.125
Qwen3-Emb-0.6B	1,024	1,208	8.4	0.768	0.900	0.335	0.049
e5-small	384	493	40.6	0.924	0.974	0.809	0.007

- e5 系 3 モデル全てで、否定平均の言い換え平均への上回り（＝正反対の文への「より似ている」という判定）
- 類似度の絶対値の高さ（ ruri でも無関係ペア 0.761 ）と、固定閾値での線引きの不可能性。順位・相対評価を軸とする設計の必須性の、実測による裏付け

分離度順の歴然たる差 — 0.972 と 0.007 のあいだ



読み取り

- ruri の言い換え平均の最高値（0.955）と、最小値（0.936）の安定性
- MiniLM の最速性能（46.6 文 / 秒）と、言い換えの弱さ。速度用途向けの位置づけ
- Qwen3 の、指示文なし条件での否定区別の不成立（本来の使い方では変動の可能性）

表層に騙された例と、 ruri でも際どく競った例

表層に騙された例（ e5-small ）

「 USB メモリの使用は許可されている」

「 USB メモリの使用は許可されていない」

→ 類似度 **0.989**

自モデルの言い換え平均（ 0.924 ）を超える値。正反対の文への、言い換え同士以上の「類似」の判定。 Qwen3 の最悪例も「社外に公開できる／できない」で 0.973

際どく競った例（ ruri-v3-310m ）

「会議室は予約なしで使える」

「会議室は予約なしでは使えない」

→ 類似度 **0.945**

言い換え平均（ 0.955 ）の下回りと、言い換え最小値（ 0.936 ）の上回り。この僅差の数件のみの逆転による、分離度 0.972 （ 1.0 ではなく）

第 2 部

次元削減と比較

圧縮後も類似度の順序が壊れない方式の実測比較。中心化する PCA での崩壊と、中心化しない切り捨て SVD での分離度不変の確認

PCA と SVD の唯一の違い「中心化」と、その決定的な影響

中心化する PCA で圧縮したところ

言い換えペアの類似度が **0.943 → 0.253** への崩壊と、重複候補 0 件。

コサイン類似度とは「原点から見た角度」のこと。中心化とは原点そのものの移転であり、全ベクトルの角度の組み替え。

中心化しない切り捨て SVD では

圧縮の前後で **分離度 0.972 が不変** の不変を、実測で確認。

PCA の劣位ではなく、組み合わせへの適合の問題。「圧縮して、そのままコサイン類似度で比べる」という目的と測り方には、中心化しない SVD が適合、という結論。

- **次元数の決め方：** 累積寄与率とエルボー法による、「情報をどれだけ残すか」の側からの決定
- 圧縮で壊れやすい対象は、絶対値ではなく順序。検収も順序（分離度）で実施し、選定と検収の物差しを統一

付録

分離度を詳しく読む

分離度の「逆転件数」と「平均の差」という、２つの読み筋

「逆転件数」への換算による、モデル差のさらなる明確化

モデル	分離度	正しい順序	逆転	言い換え平均	否定平均	差（マージン）
ruri-v3-310m	**0.972**	**140 件**	**4 件**	**0.955**	**0.921**	**+0.033**
MiniLM-L12	0.625	90 件	54 件	0.819	0.759	+0.060
bge-m3	0.625	90 件	54 件	0.844	0.829	+0.015
e5-large	0.354	51 件	93 件	0.949	0.959	−0.010
e5-base	0.125	18 件	126 件	0.939	0.967	−0.028
Qwen3-Emb-0.6B	0.049	7 件	137 件	0.768	0.900	−0.132
e5-small	0.007	1 件	143 件	0.924	0.974	−0.050

- 定義：言い換え 12 件 × 否定 12 件 = 144 通りの総当たりで、言い換えの類似度が否定を上回る割合
- e5-small は 144 通り中 143 通りの逆転。平均値上は双方「高い類似度」で、順序はほぼ全滅の状態

「平均の差」が最大のモデルが、分離度では負ける理由

MiniLM-L12 の「言い換え平均 − 否定平均」の差は +0.060 と最大級でも、分離度は 0.625 。 ruri は差 +0.033 と約半分で、分離度は 0.972 。

理由は分布の広がり（標準偏差）。 MiniLM は 0.10 〜 0.14 と広く、平均の隔たりと個別ペアでの大きな重なりの併存。 ruri は 0.011 〜 0.014 と極めて狭く、分布の重なりのほぼ皆無。

重複候補の検出とは、「平均」ではなく「1 ペアごと」の判断の積み重ね。ゆえに良し悪しの物差しは、平均の差ではなく、個別ペアでの順序の誤りの頻度 — すなわち分離度。

ruri の逆転 4 件の正体

発生は、最難の否定 0.945 と最弱の言い換え 0.936 の僅差ゾーン（差 0.009 ）のみ。

この帯域は測定誤差の範囲につき、モデルの優劣での解消は不可能。

ゆえに自動統合はなし。僅差ゾーンを人の判断に残す設計こそ、分離度 0.972 の正しい読み方。

まとめ

決定事項と、設計に残した原則

決定事項（ 2026 年 11 月 8 日・本人確定）

- **埋め込み：** cl-nagoya/ruri-v3-310m の採用（設定値としての保持と、差し替え可能性）
- **次元削減：** 中心化しない切り捨て SVD の採用
- 本資料の格納先： entropy-reduction リポジトリ reports/ （エントロピー削減レポート .pdf ）

原則と限界

- 埋め込みは候補の当たり付けまで。統合の最終判定は証拠つきの判定＋本人の仕分け（ fail-closed ）
- 分離度は「モデル × ペアセット」の値。ペアセット v1 は架空文 30 件の固定セットであり、別の文面では変動の可能性
- 行数・削減率は非目標。対象は意味の保存率のみ

出典： 第 1 部 entropy-reduction リポジトリ bench/v-emb/results.json ・ results_qwen.json ／第 2 部 AI 組織 Issue #19 P2 完了報告（ GitHub Issue コメント）。数値はすべて実測ファイルからの直接生成。