

PRISMA SCHEMA LANGUAGE (PSL)

Fiche de référence rapide - Syntaxe & Concepts

1. Blocs de Structure

datasource	Définit la connexion (ex: <code>provider = "mysql"</code>).
generator	Indique le client à générer (JS/TS).
model	Définit une table SQL et ses colonnes.
enum	Liste de valeurs fixes autorisées.

2. Définition d'un Champ

Syntaxe : `nomDuChamp Type Modificateur? Attributs`

```
firstname String? @db.VarChar(50)
```

- **? Optionnel** : Autorise NULL en SQL.
- **[] Liste** : Relation "un-vers-plusieurs" (virtuel).
- **Rien** : Champ obligatoire (NOT NULL).

3. Attributs de Champ (@)

@id	Clé primaire de la table.
@default()	<code>autoincrement()</code> , <code>now()</code> (date actuelle), <code>uuid()</code> .
@unique	Empêche les doublons (ex: email).
@updatedAt	Met à jour la date automatiquement à chaque modification.

4. Relations & Blocs

Relations (FK)

```
// 1. Le champ de stockage (ID)
authorId Int
// 2. Le champ relationnel (Virtuel)
author User @relation(fields: [authorId], references: [id])
```

Attributs de Bloc (@@)

Se placent à la fin du modèle :

- @@unique([c1, c2]) : Unicité sur un groupe de colonnes.
- @@index([champ]) : Ajoute un index de performance.