

Base du traitement d'image

Charles Vin

S1-2022

Nouveau cours du 13/09

<https://www-master.ufr-info-p6.jussieu.fr/parcours/ima/bima/>

TP : correction avec échantillonnage random Une semaine pour les faire, il veut qu'on aille plus loin que les question? 40% CC et 50% Exam, pas de DS1

Prise en compte de la perception dans le traitement d'image (sinon on ferait du traitement de signal) : exemple des illusions d'optiques

0.1 Encodage d'image

0.1.1 RBG

RGB = un cube

Limite de RGB :

- Les 3 canaux sont très corrélé → Information redondante
- Problème pour utiliser des distances euclidienne : certaine couleurs sont proche en distance mais sont pas du tout pareil

Extension :

- D'autre représentation : ACP
- Utiliser des model plus proche de l'humais : HSV

0.1.2 HSV

HSV = un cone

- Value : Moyenne de RGB
- Hue : De la trigo comme c'est un cercle
- Saturation : De la trigo comme c'est un cercle

Brightness : juste la moyenne des valeur de l'image

Contrast : C'est lié à la distance entre le min et le max qu'on définit pour le niveau de gris. On regarde la distance entre les valeur min et max, on peut utiliser l'écart type.

3 niveaux d'analyse/de compréhension des images :

- Low : image => image
 - Compression
 - Restauration (retirer le bruit)
 - Filtrage (trouver uniquement les contours)
 - Segmentation (un pixel = un label)
- Mid : image => Attributes
- High : image => understanding (semantic description)

Proche du processing fait par les réseaux de neurone

Nouveau cours du 20/09

1 Basic image transformations

VOIR LE DIAPO AVANT

- Transformation affine
- Translation

- Change of scale
- Rotation
- Linear transformation

Cordonnée homogène :

- On ajoute une nouvelle coordonnée qui vaut 1 partout. Ainsi maintenant une translation dans \mathbb{R}^2 peuvent s'exprimer comme une opération linéaire dans \mathbb{R}^3
- Ça permet d'être rapide comme les multiplications de matrice sont cablés dans les GPUs.
- Problème : En pivotant une image on crée des trous dans l'image (un losange dans un carré) et les pixels ne sont plus carrés. Deux solutions :
 - Direct transformation : pixels coordinates in the output image are determined from pixels coordinates in the input image
→ can generate missing data or superposition.
 - Inverse transformation : pixels coordinates in the input image are determined from pixels coordinates in the output image
→ can generate superposition and also missing data (due to bounded spatial domain).
- IMAGE DIAPO 12
- Exemple DIAPO 13

Méthode d'interpolation : Two examples of basic interpolation methods

- Nearest neighbor : pixel value is given by the value of the nearest neighboring pixel
- Bilinear interpolation : pixel value is determined from the 4 nearest neighboring pixels using a bilinear interpolation (inconveniant : lisse l'image, la rend flou)

Many other interpolation methods : B-splines, Hermite interpolation polynomials, ... IMAGE DIAPO 14

Note. Globalement deux opération en traitement d'image : Soit on moyenne, soit on intègre. On verra dans le TD3.

Application des transformations géométrique :

- Suivre les objets sur deux caméras différente (un passant qui passe d'une caméra à l'autre) Belle image dans le diapo 17. Tout peut se passer avec une matrice 3×3 .
- Faire le lien entre une carte dessinée et une image satellite. On peut détecter les points d'intérêt, ou en connaissant précisément la longitude et la latitude de chaque pixel
- Application médical : Superposition de plusieurs modalités provenant de plusieurs capteur. Même reconstruire en 3D.
- Compression vidéo : principe on essaye de prédire l'image suivant à partir de la précédente avec une fonction. Bref on regarde uniquement les pixels qui se déplacent.

1.1 Operation between images

Application :

- Soustraction et réduction de bruit : Soit deux images $I, I^n, I - I^n$ permet de détecter le bruit. On obtient alors que des pixels noirs lorsqu'il n'y a pas de différence. Le reste est du bruit.
→ Permet également de trouver les changements dans le temps, détection de mouvement. (image diapo 31-32)

1.2 Image thresholding

- Thresholding : reduction of image values to few levels of intensity
- Binarization : image values are reduced to two intensity levels
- Binary thresholding, defined by :

$$k' = \begin{cases} k_1 & \text{si } k \leq S \\ k_2 & \text{si } k \geq S \end{cases}$$

with k_1, k_2 and S (threshold) are levels of intensity

→ Highlights regions but does not enhance the image

1.3 Image enhancement

Définition 1.1. —

Trois catégories :

- Pixel level enhancement :
 - the image brightness or contrast is modified
 - no spatial information, only radiometric value of the visited pixel is considered
 - Local enhancement : Prend en compte le voisinage
 - Enhancement in the frequency domain : on prend l'image, on quitte la représentation spatiale et on bascule dans le domaine fréquentiel pour faire des changements avant de revenir dans domaine spatial.
- Application :
- Regions to highlight
 - Images that are too bright or too dark
 - Intensity levels should be changed in order to make some details in the image more visible
 - Modify image brightness
 - Increase contrast (see Lecture 1)
 - Pixel-level enhancement is closely related to histogram transformation
 - IMAGE COOL DIAPO 41

1.4 Histogram

Définition 1.2 (Histogram). Histogram is an array / function describing the image values (intensities / gray values / colors) distribution. Provides image-specific information, such as :

- The statistical distribution of image values
- Minimal and maximal image values, moyenne, médiane
- **No spatial information at all (exemple diapo 44)**

Formule :

$$H(k) = \text{compteur pour } k.$$

En réalité on parcourt l'image et on regarde à quel interval il appartient et on incrémente celui-ci.

Exemple 1.1. Voir l'image diapo 43.

Définition 1.3 (Normalized Histogram). Permet d'approximer la densité de la loi. Car l'histogramme normalisé n'est pas conforme à la définition d'une densité (intégrale égal à 1).

Function H_n representing the probability (occurrence frequency here) for a pixel to have a given value k

$$H_n(k) = \frac{H(k)}{N \times M}.$$

with N and M are the image dimensions. Maintenant elle est à valeur dans $\in [0, 1]$

Définition 1.4 (Cumulative Histogram). Permet d'avoir une estimation de la fonction de répartition. On fait la somme cumulative

$$H_C(k) = \sum_{i \leq k} H(i).$$

1.5 Image négative

Définition 1.5. negative of the image obtained by the negative transformation in the range of $[0, L - 1]$:

$$k' = L - 1 - k.$$

with L the dynamic range of the image (number of intensity levels)

1.6 Transformation

1.6.1 Logarithmic transformation

Définition 1.6. Low values increase, high values decrease : allows increasing the contrast in dark parts of the image.

$$k' = \log(k).$$

Améliore le contraste dans les parties les plus sombres de l'image. EXEMPLE DIAPO 51

1.6.2 Exponential transformation

Définition 1.7. Low values decrease, high values increase : allows increasing the contrast in bright parts of the image.

$$k' = e^k.$$

1.7 Opération sur les histogramme

Définition 1.8 (Histogram Translation). Changes the **brightness** of an image, leaving the contrast unchanged. The new image is brighter or darker. Useful for images having a low dynamic range.

$$k' = k + t.$$

Définition 1.9 (Affine transformation).

Définition 1.10 (Image Normalization). On ramène les valeurs entre 0 et $L - 1$.

- Let k_{min} and k_{max} be the minimal and maximal intensity levels of an image, respectively :
- Transformation :

$$k' = \frac{L - 1}{k_{max} - k_{min}}(k - k_{min}).$$

- After transformation, $k' \in [0, L - 1]$, contrast is maximal
- No loss of information (same number of intensity levels)
- Before visualization, an image is often normalized (but not necessarily)

SUPER EXEMPLE DANS LE DIAPO 59

Définition 1.11 (Linear transformation with saturation). Cette fois ci on vas étirer l'histogramme uniquement dans un intervalle donnée. Voir diapo 60 pour plus d'information.

Cette fois il y a de la perte d'information.

Définition 1.12 (Histogram equalization). On vas le coder ahah. On prend l'histogramme et on le rend plat (équidistribué).

Perte d'information mais bien pour la visualisation.

- Each intensity level is represented in the same proportion
- Regions of lower local contrast gain a higher contrast
- Global contrast increases

L'idée de la méthode : On fusionne les pixels peu représentés avec les plus représentés.

$$k' = \text{Int}\left(\frac{L - 1}{N * M} H_c(k)\right).$$

Avec

- L the image dynamic range
- N and M the image size
- $H_c(k)$ the cumulative histogram
- Int rounding to the nearest integer

Super exemple dans le diapo 64.

Note (Histogram stretching versus histogram equalization : same operation?). — Stretching : changes the bins distribution in the histogram, but not their size

- Equalization : changes the bins distribution in the histogram and their size

Note (Application). — Image mosaic : a target image and a base of small image.

- Face recognition : On suppose que les histogrammes d'images faciales ont la même loi de proba.
- Segmentation : En fusionnant beaucoup beaucoup les classes on peut segmenter en 5 couleurs (exemple diapo 70). Ou on utilise des algo de clustering

Nouveau cours du 27/09

15 min de retard, before diapo 11.

En gros la transformée de Fourier permet de représenter les fonctions périodiques avec des coordonnées dans l'espace infini des fonctions périodiques. Pourquoi

- Pour écrire les signaux de manière plus compact
- Pour pouvoir les compresser
- Pour pouvoir les comparer ensuite.
- CCL : DIAPO 14

Transformée de Fourier : La seule différence c'est qu'on obtient un continuum de fréquence

Interprétation du signal : On obtient une représentation de notre fréquence en terme de fréquence (haute ou basse)

- On utilise le module $|X(f)|$ pour obtenir la quantité de la fréquence pure f présente dans le signal x .
 - La phase : L'angle de $X(f)$ vue dans ce cas comme un vecteur du plans complexe
- Le signal x peut être reconstruit à partir de sa transformé de Fourier X .

Définition 1.13 (Convolution). Une sorte de moyenne locale de g pondéré par les valeur de f . Opération commutative, distributive, associative.

Retour fourier diapo 26 Liste des propriétés :

- Linéaire
- Time scaling : Quand on multiplie un signal par un scalaire, on le stretch et il s'étend. A l'inverse sa transformé de Fourier se rétrécis
- Time shifting : Si on translate le temps, on ne change pas la transformé
- Frequency shifting : translater les fréquence, translate la transformé de Fourier
- Théorème de la convolution :
 - Convolution assez complexe à calculer $O(n^2)$
 - Avec Fourier la convolution est super plus simple à calculer $O(n \log n)$
 - Voir formule dans le diapo 26 si nécessaire

Exemple 1.2. Exemple d'une transformé de Fourier avec une fonction porte.

Exemple 1.3. Exemple d'une transformé de Fourier avec une Gaussienne → On retrouve une gaussienne! Damn c'est fou

Exemple 1.4. Exemple d'une transformé de Fourier avec une fonction de Dirac $\delta(t)$. C'est l'élément neutre de la convolution. Au final, on pondère la moyenne mobile sur un unique point → ca donne la valeur de la fonction en ce point.

Exemple 1.5. Exemple d'une transformé de Fourier de \sin et \cos . C'est relativement facile en utilisant la formule d'Euler, qui donne deux exponentiel complexe, et une exponentielle complexe c'est une fonction de Dirac avec Fourier.

Fourier en 2D Globalement la même chose sauf qu'on intègre pour chaque dimension. On obtient en couple de fréquence, et pour le plot on utilise l'intensité lumineuse pour représenter l'amplitude.

Important : la transformé de Fourier donne des information sur l'orientation des objects, leur taille, ect EXEMPLE DIAPO 53

DIAP0 54, quelque fonction très utile. Et diapo 55 illustration de ce que fait la fonction `fftshift()`

Diapo 56 : On passe au log pour améliorer la visualisation.

Quelques Applications :

- Débruiter : en supprimant les hautes fréquences
- Compression : Les petits détails sont haute fréquences donc on peut les supprimer.
- Obtenir les directions des choses ect
- Filtrer : edge detection, point d'intérêt, ...

Désavantage d'une représentation fréquentielle :

- A cause de l'invariance par translation, on a pas d'information spacial.
- Signaux non dérivable : Avec que des portes (=des contours nettes dans images), pour l'approcher avec des \sin il faut une infinité de \sin

Nouveau cours du 04/10

2 2chantillonnage

On doit échantilloné les signaux continues

- Le fenétrage : on limite le support (domaine du signal) dans le temps
-

2.1 Fenêtrage

Classiquement on multiplie pas une fonction porte.

2.1.1 1D

La multiplication par une fonction rectangle \Leftrightarrow faire la convolution dans le domaine fréquentiel.

Mais visiblement ça complique pas mal la transformé en Fourier (voir image diapo 6). On retrouve des sinus cardiaux. On verra en TD comment faire et si la taille de la fenêtre a une conséquence.

2.1.2 2D

Ici on multiplie par deux fonctions portes, ... Mais on a la même chose en 3D au final, on retrouve le sinus cardinal

Quand on prend une fenetre petite, la Fourier s'élargie fortement, ce qui peut la rendre illisible. Avec une fenetre large on tend vers une dirac (diapo 12)

2.2 Echantillonnage

On prend une mesure tous les x temps. Si fréquence trop faible, on n'arrive pas à reconstituer l'aspect continue, mais si trop grand on prend beaucoup de ressource de calcul.

2.2.1 1D

Pour faire ça on multiplie notre signal par un peigne de Dirac III, c'est une collection de Dirac.

Qu'est ce qui se passe dans le domaine fréquentiel? La TF d'un peigne de Dirac c'est une peigne de Dirac, c'est plutôt contre intuitif. Mais en gros ça rend la TF périodique.

Perte d'information Y'a-t-il une perte d'information pendant l'échantillonnage? Oui et non

- Non Si on prend un signal borné séquentiellement. C'est à dire que la transformé de Fourier a un support borné sur l'axe des abscises
- Sinon oui il y a perte

Liste des signaux band-limité

- Rect non
- sinc oui
- sin oui
- cos oui
- Dirac oui
- BIEN ÉCRIRE DIAPO

Quel fréquence d'échantillonnage? Pour pouvoir échantillonner sans perte un signal, il faut utiliser une fréquence max deux fois plus grande que la fréquence max du signal. C'est le théorème de Shannon. DIAPO 23 J'suis pas sûr de ce que j'ai écrit.

Reconstituer un signal échantillonné? On doit re-fenêtrer. PAs compris vraiment mais en gros à la fin faux pas obtenir de courbe qui se chevauche.

CCL : Si Shannon est vérifié, toute l'information est dans la TF, on peut reconstruire le signal avec la formule de reconstruction de Shannon

Aliasing Si on ne vérifie pas les dégradations on a un phénomène d'aliasing. Difficile à prédire.

Exemple 2.1 (Cas d'une fonction sin). DIAPO 30 TO 39 Ici ça illustre les deux cas (correct et incorrect).

- Avec $4f_0$, c'est suffisant pour reconstruire le signal.
- Diapo 33 : à droite on a plot la formule d'interpolation de Shannon.
- On peut prendre une fréquence d'échantillonnage plus élevée mais ça change rien.
- DIAPO 35 : fréquence trop basse \rightarrow mauvais fenêtrage
- Diapo 37 : on peut voir une divergence des points rouge d'échantillonnage.

2.2.2 2D

Pareil, toujours les condition de Shannon : bande limité, fréquence d'échantillonnage. Plus restrictif car dans les deux direction. Le peigne de Dirac est représenté par une grille d'échantillonnage.

On peut utiliser une grille cartésienne ou hexagonale (qui a certain avantage). Diapo 45

Transformé de Fourier : il dit c'est pareil. On vas répéter le spectre dans toute les direction. Théorème de Shannon : pareil dans les deux directions.

Reconstruction : toujours possible avec une plus grosse formule.

Signaux à bande limité : Réaliste? En théorie non, jsp pk, mais en pratique on peut ignorer les fréquences de bruit créée.

- En pratique ça marche bien avec les signaux lisse et stationnaire comme un ECG.
- Pour les images naturels, chaque contours représente une forte fréquence (non lisse).
- Exemple d'aliasing diapo 58 59 60

Anti-aliasing

- Filtrer toute les fréquences qu'on peut pas représenter avec un filtre passe bas à partir de la moitié de la fréquence d'échantillonnage.
- Utile lorsque qu'on downsample une image. En retirant certain pixel, on perds certaine fréquence donc on crée de l'aliasing (?). Du coup on applique également un filtre aliasing.

2.3 Quantification

Après l'échantillonnage on applique la quantification. But : réduire le nombre de bits nécessaire pour encoder l'image (je crois). Deux type de quantifier

- Scalaire : chaque échantillon est quantifié
- Vecteur : une séquence d'échantillon est quantifié

2.3.1 Scalar quantification

Aucune idée de quoi on parle.

3 Transformé de Fourier discrète

C'est l'échantillonnage de la transformé de Fourier du signal échantillonné.

1. Transformé de Fourier du signal échantillonné. Calcul DIAPO 70 me semble pas mal.
2. On windows
3. On resample la DFT pour obtenir N valeur (comme donné à l'origine.) : ça ressemble beaucoup à la série de fourier mais avec un k discret plutôt qu'un x continue.

Si on a un signal de N sample, alors la FT nous rend N valeur tel que : la formule diapo 75.

Il vas vite mais globalement pas de différence en 2D

4 What you need to know

The difference between :

1. Fourier transform of a continuous signal \rightarrow a continuous function
2. Fourier transform of a windowed signal \rightarrow a continuous function
3. Fourier Transform of a discrete (sampled) signal \rightarrow again a continuous function
4. discrete Fourier transform of a discrete signal \rightarrow a discrete function