

TABLEAU COMPLET DE CONVERSION

Honda CBR900RR SC33 - compteur 1996-1997 vers faisceau 1998
Connecteurs vus côté broches.

1. Tableau complet des correspondances - ordre des broches 20P

Connecteur origine	Broche 20P	Rôle / fonction d'origine	Couleur d'origine	Vers	Connecteur destination	Broche destination	Fonction de destination	Couleur destination
20P	3	Masse capteurs		→	9P	9	Masse capteurs	
20P	7	Signal compte-tours		→	9P	2	Entrée compte-tours	
20P	8	Signal vitesse		→	4P	4	Entrée vitesse	
20P	9	Point mort		→	9P	3	Témoin de point mort	
20P	10	Température moteur		→	4P	1	Entrée température	
20P	11	+12 V batterie permanent		→	-	-	Pas d'entrée équivalente nécessaire sur le compteur 96-97	—
20P	12	+12 V après contact		→	4P	3	Alimentation compteur	
20P	13	Masse principale		→	9P	1	Masse compteur	
20P	14	Clignotant gauche		→	9P	7	Témoin clignotant gauche	
20P	15	Plein phare		→	9P	4	Témoin de plein phare	
20P	16	Clignotant droit		→	9P	8	Témoin clignotant droit	
20P	17	Pression d'huile		→	9P	5	Témoin de pression d'huile	
20P	18	Béquille latérale		→	9P	6	Témoin de béquille latérale	
20P	19	Alimentation éclairage		→	4P	2	Éclairage compteur	
20P	20	Deuxième masse		→	9P	1	Masse complémentaire (raccordement commun possible)	

Principe d'origine : le fil Marron du 20P-19 alimente l'éclairage du compteur via le 4P-2 Noir. Le +12 V après contact du 20P-12 alimente uniquement le 4P-3.

2. Récapitulatif des connecteurs

Connecteur 20P - faisceau 1998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16					17	18	19	20

Disposition correcte : 1 à 12 en haut ; 13 à 16 en bas à gauche ; 17 à 20 en bas à droite.

Connecteur 9P - compteur 1996-1997

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Verrou

1 Masse - 2 Compte-tours - 3 Point mort - 4 Plein phare - 5 Huile - 6 Béquille - 7 Clignotant G - 8 Clignotant D - 9 Masse capteurs.

Connecteur 4P - compteur 1996-1997

1	2	3
	4	

Verrou

1 Température - 2 Éclairage - 3 +12 V après contact - 4 Vitesse.

3. Information importante

Dans les correspondances de couleurs, la première couleur indiquée correspond à la couleur principale du câble.

La seconde couleur correspond au liseré (rayure) du câble.