1. sw in EX stage. EPC is address of EX+4.

   IF.Flush, ID.Flush, EX.Flush = 1, PC sel = 01,

   all other control signals are 0.

2. (1) temporal locality = I, J, A[k][k], k ∈ [0,8)

   (2) spatial locality : A[J][k], k ∈ [0,8)

3. (1)

address		tag	index	Hit/Miss
4	100 00	0	100	M
12	1100 00	1	100	M
33	10000100	100	001	M
6	110 00	0	110	M
187	10110100	10111	011	M
65	10000100	1000	001	M
186	10110100	10111	010	M
19	1001100	10	011	M
125	11110100	1111	101	M
43	1010100	1010	011	M
152	100110000	1001	000	M
253	1111110100	11111	101	M

1 word block
8 blocks.

(2)

address		tag	index	Hit/Miss
4	100 00	0	10	M
12	1100 00	1	10	M
33	10000100	100	00	M
6	11000	0	11	M
187	10110100	10111	01	M
65	10000100	1000	00	M
186	10110100	10111	01	H
19	1001100	10	01	M
125	11110100	1111	10	M
43	1010100	1010	01	M
152	100110000	1001	00	M
253	1111110100	11111	10.	M

2 word block
4 blocks.

index = 2 bits
word off = 1 bits

(3)

address		tag	index	Hit/Miss	
4	100 00	0	1	M	4 word block
12	110000	1	1	M	2 blocks.
33	10000100	100	0	M	Index: 1 bit.
6	11000	0	1	M	word off: 2 bits.
187	10110110 0	10111	0	M	
65	100000100	1000	0	M	
186	10110100 0	10111	0	M	
19	1001100	10	0	M	
125	11111010 0	1111	1	M	
43	10101100	1010	0	M	
152	1001100000	10011	0	M	
253	1111110100	11111	1	M	

since   2-word blocks has   1 hit, its miss-rate is lowest, which is the best.

C_1: $(35+2) \times 12 = 444$ clk

C_2: $(35+3) \times 11 + 3 = 421$ clk

C_3: $(35+5) \times 12 = 480$ clk   still C_2,

4. (1)   offset: 2 bits for byte offset, 5 bits for word offset.

⇒ each block has 32 words.

index has 5 bits ⇒ 2^5 = 32 blocks. for cache

tag has 32 − 7 − 5 = 20 bits.

cache size: $2^5 \times (32 \times 32 + 20 + 1 + 1) = 33472$ bits

(2) $\dfrac{33472}{32 \times 32 \times 32} = 1.021$

5位 word off   5位 index

	word off	index	tag	miss/Hit
(3) 0.	0	0	0	0	M

(3)

addr	binary	word off	index	tag	miss/Hit
0.	0	0	0	0	M
4	100	1	G	0	H
20	10100	101	0	0	H
136	10001000	10	1	0	M
232	11101000	11010	1	G	H
164	10100100	01001	1	0	H
1024	10000000000	0	01000	0	M
30	11110	00111	0	0	H
140	10001100	00011	1	0	H
3100	110000011100	00111	11000	0	M
176	10110000	01100	00001	0	H
2180	100010000100	00001	10001	0	M

5 blocks are replaced.   index: 0, 1, 8, 24, 17

no block is replaced

(4)   Hit ratio: $\dfrac{7}{12}$

(5)

Index	Tag	Data									
		W₀	W₁	W₂	W₃	W₄	W₅ .. W₇ .. W₉ .. W₁₂ .. W₂₆ ..				
0	0	M[0]	M[1]	0~31			M[5] M[7]				
1	0		31~63	M[34]	M[35]		M[41] M[44] M[58]				
8	0	M[256]									
24	0						M[775]				
17	0	M[545]									