



Rubrica para trabajo de prueba práctica #01 [10%]

Indicaciones Generales

Desarrollar una página web con Bootstrap que gestione un inventario de productos de una tienda, utilizando únicamente funciones en JavaScript (no se permite el uso de clases, `prompt()` ni `alert()` para mostrar información al usuario). **La interacción debe manejarse mediante eventos del DOM** (`submit`, `onchange`, `addEventListener`) y la validación de datos debe implementarse usando ciclos repetitivos (`for` o `while`).

Requerimientos Funcionales

1. Funciones para representar un producto en un bloque `<script>` (30%)
 - a. Función `crearProducto(nombre, precio, cantidad)` que retorne un objeto literal con esas tres propiedades.
 - b. Función `getValorTotal(producto)` que reciba un producto y retorne `precio * cantidad`.
 - c. Función `getDescripcion(producto)` que retorne un string con el formato:
"Nombre: X | Precio: \$Y | Stock: Z unidades"
2. Funciones para gestionar el inventario (30%)
 - a. Un arreglo global `productos`, inicializado vacío.
 - b. Función `agregarProducto(producto)` que reciba un producto y lo agregue al arreglo.
 - c. Función `obtenerProductos()` que retorne el arreglo completo.
 - d. Función `calcularValorInventario()` que, usando un ciclo `for` o `while` (no métodos como `reduce`), recorra el arreglo `productos` y sume el resultado de `getValorTotal()` para cada uno, retornando el total.
3. El archivo `index.html` debe contener un formulario construido con Bootstrap (15%)
 - a. Tres campos `<input type="text">` (clases `form-control`) para nombre, precio y cantidad, dentro de un `<form>`.
 - b. El formulario debe manejarse mediante el evento `submit` (usando `addEventListener('submit', ...)` y `event.preventDefault()`), que invoque las funciones necesarias para crear y agregar el producto.

c. Los campos de precio y cantidad deben tener asociado el evento onchange, que valide en tiempo real si el valor ingresado es numérico y mayor a cero, marcando el campo con la clase is-invalid de Bootstrap cuando el dato no sea válido.

d. La validación final antes de agregar el producto debe realizarse con un ciclo repetitivo que recorra los campos del formulario (por ejemplo, un arreglo con los tres inputs) verificando que:

Ningún campo esté vacío.

Precio y cantidad sean numéricos y mayores a cero.

Si el ciclo detecta un campo inválido, debe mostrarse un mensaje de error visible en pantalla (por ejemplo, un `div.alert.alert-danger` de Bootstrap), sin usar `prompt()` ni `alert()`.

e. Tras un registro exitoso, los campos del formulario deben limpiarse (`form.reset()`).

4. La lista de productos debe construirse con componentes de Bootstrap (25%)

a. Debe actualizarse dinámicamente cada vez que se agrega un nuevo producto, mediante una función `renderizarProductos()`.

b. Esta función debe usar un ciclo repetitivo (`for` o `forEach`) para recorrer el arreglo de productos y mostrar la `getDescripcion()` de cada uno dentro de una lista Bootstrap (`ul.list-group` con elementos `li.list-group-item`).

c. Si el arreglo está vacío, debe mostrarse el texto "No hay productos aún."

d. Debajo de la lista debe mostrarse el valor total del inventario, obtenido llamando a `calcularValorInventario()`, con el formato:

"Valor total del inventario: \$X"

Indicaciones adicionales:

- Se trabajara de forma individual.
- El ejercicio tiene una duración de 1 hora y 15 min aprox
- Cada estudiante debe conocer el funcionamiento de la APP

Para la entrega del desafío, deben de compartir el resultado del desafío en un archivo **.zip** en el **Aula Virtual**.