

Configuración oficial del monorepo CORE (pnpm + Vercel)

Objetivo

CORE está organizado como un **monorepo único** utilizando **pnpm workspaces**. Toda la configuración debe mantenerse alineada para que las aplicaciones puedan compartir paquetes internos mediante `workspace: *` y desplegar correctamente en Vercel.

Estructura del repositorio

La raíz del proyecto es:

```
C:\CORE
```

Y debe contener la siguiente estructura:

```
C:\CORE
├─ apps/
├─ packages/
├─ tools/
├─ package.json
├─ pnpm-workspace.yaml
├─ pnpm-lock.yaml
├─ turbo.json
└─ vercel.json
```

package.json raíz

Debe mantenerse minimalista.

Ejemplo:

```
{
  "name": "core-monorepo",
  "private": true,
  "packageManager": "pnpm@10.0.0"
}
```

No utilizar `workspaces` dentro de `package.json`.

La definición del workspace pertenece exclusivamente a `pnpm-workspace.yaml`.

pnpm-workspace.yaml

Debe incluir todas las aplicaciones, paquetes y herramientas del monorepo.

Configuración oficial:

```
packages:
  - "apps/*"
  - "packages/*"
  - "tools/*"
```

No reemplazar esta configuración por listas parciales salvo que exista una razón arquitectónica muy específica.

Lockfile

Debe existir **un único**:

```
C:\CORE\pnpm-lock.yaml
```

No deben existir lockfiles independientes en:

```
apps/*/pnpm-lock.yaml
packages/*/pnpm-lock.yaml
tools/*/pnpm-lock.yaml
```

Todos esos archivos deben eliminarse.

Dependencias internas

Los paquetes compartidos deben utilizar referencias de workspace.

Ejemplo:

```
"@core/carrito": "workspace:*
```

No utilizar referencias:

```
file:../../packages/...
```

porque generan inconsistencias con el lockfile y problemas en CI/CD.

Configuración de Vercel

Root Directory

Debe estar vacío.

Nunca debe apuntar a:

```
apps/core-market  
apps/core-dashboard  
apps/...
```

El Root Directory correcto es la raíz del repositorio.

vercel.json

Configuración recomendada:

```
{  
  "installCommand": "corepack enable && pnpm install --frozen-lockfile",  
  "buildCommand": "pnpm --filter core-market build",  
  "outputDirectory": "apps/core-market/dist",  
  "regions": ["iad1"]  
}
```

Build

Las aplicaciones se construyen utilizando filtros.

Ejemplo:

```
pnpm --filter core-market build
```

No es necesario cambiar el Root Directory para desplegar una aplicación específica.

Instalación

Desde la raíz del repositorio:

```
pnpm install
```

Esto debe generar o actualizar únicamente:

```
C:\CORE\pnpm-lock.yaml
```

Buenas prácticas

- Mantener un único `pnpm-lock.yaml` en la raíz.
 - Mantener un único `pnpm-workspace.yaml` en la raíz.
 - Mantener el Root Directory de Vercel apuntando al repositorio completo.
 - Utilizar siempre `workspace: *` para dependencias internas.
 - Ejecutar `pnpm install` únicamente desde `C:\CORE`.
 - Evitar crear proyectos aislados con lockfiles propios dentro de `apps` o `tools`.
 - Si se agrega una nueva aplicación o herramienta, debe ubicarse dentro de `apps/*` o `tools/*` para ser detectada automáticamente por el workspace.
-

Motivo de esta arquitectura

Esta configuración garantiza que:

- todas las aplicaciones compartan paquetes internos de forma consistente;
- exista un único lockfile para todo el ecosistema;
- Vercel pueda resolver correctamente las dependencias del monorepo;
- los despliegues sean reproducibles y estables;
- no vuelvan a producirse errores como `ERR_PNPM_OUTDATED_LOCKFILE` o `ERR_PNPM_NO_MATCHING_VERSION_INSIDE_WORKSPACE`.