Vendor

+ int vendor_code
+ String name
+ String surname
+ String vendor_code

+ Vendor(nombre, apellido)
+ String getName()
+ String getSurname()
+ String getVendorCode()
+ void setName(nombre)
+ void setSurname(apellido)
+ void setVendorCode(apellido)

1

0..*

Quote_history

+ int: quote_history_id
+ int: vendor_id
+ int: product_id
+ int: producttype_id
+ int: producttype2_id
+ int; quality_id
+ int:quantity
+ decimal: priceunit
+ decimal: totalprice
+ Date: datequote

+ void Quote_History()
+ int setVendor()
+ int setProduct()
+ int setProductType()
+ int setProductType2()
+ int setQuality()
+ int setQuantity()
+ decimal setPriceUnit()
+ decimal setTotalTrice()
+ Date setquoteDate()

+ int getVendor()
+ int getProduct()
+ int getProductType()
+ int getProductType2()
+ int getQuality()
+ int getQuantity()
+ decimal getPriceUnit()
+ decimal getTotalTrice()
+ Date getquoteDate()

Product Type

+ int: productType
+ String: Name

+ ProductType(nombre)
+ String setName()
+ String getName()

quality

+ int quality_id
+ String name

+ Quality(nombre)
+ String setName()
+ String getName()

Product

+ int product_id
+ String name

+ Product(nombre)
+ String setName()
+ String getName()

detail_stock

+ int: quote
+ int: vend
+ int: produ
+ int: produ
+ int: produ
+ int; qualit
+ int:quanti
+ decimal:

+ void deta
+ int setVe
+ int setPro
+ int setPro
+ int setPro
+ int setQu
+ int setQu

+ int getVe
+ int getPro
+ int getPro
+ int getPro
+ int getQu
+ int getQu

_history_id
or_id
ct_id
cttype_id
cttype2_id
y_id
ty
priceunit

il_stock()
ndor()
oduct()
oductType()
oductType2()
ality()
antity()

ndor()
oduct()
oductType()
oductType2()
uality()
antity()