

申请同济大学硕士学位论文

软管组件纤维编织增强层非线性
本构关系研究及实验测试

论文作者_____胡牧原_____

学 号_____1233907_____

指导教师_____贺鹏飞教授_____

专 业_____力学专业_____

答辩日期_____2014 年 12 月 17 日_____

Submitted in total fulfilment of the requirements for the degree of Master
in Unkown

A Sample Document for L^AT_EX-basedd TJU Thesis Template

Hu Muyuan

Supervisor
Prof. Mou Mou

Depart of XXX, School of XXX
Tongji University
Shanghai, P.R.China

Dec. 17th, 2014

同济大学 学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保 密 ☐，在 _____ 年解密后适用本授权书。

本学位论文属于

不保密 ☐。

(请在以上方框内打“√”)

学位论文作者签名： _____

指导教师签名： _____

日 期： _____ 年 ____ 月 ____ 日

日 期： _____ 年 ____ 月 ____ 日

软管组件纤维编织增强层非线性 本构关系研究及实验测试

摘 要

软管组件

关键词： 编织 软管 接头

A Sample Document for L^AT_EX-basedd TJU Thesis Template

ABSTRACT

hose assembly

KEY WORDS: hose assembly, PTFE, fiber, reinforcement

目 录

插图索引	iv
表格索引	v
主要符号对照表	vi
第一章 绪 论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究现状	1
1.3 研究内容	2
第二章 纤维编织理论综述	3
第三章 软管拉伸实验	4
全文总结	5
附录 A 模板更新记录	6
致谢	7
攻读学位期间发表的学术论文目录	8
攻读学位期间参与的项目	9

插图索引

表格索引

主要符号对照表

ϵ	介电常数
μ	磁导率
ϵ	介电常数
μ	磁导率
ϵ	介电常数
μ	磁导率
ϵ	介电常数
μ	磁导率

第一章 绪论

1.1 研究背景

金属编织加强软管在工程中有着非常广泛的应用，

其结构如图 1 所示，是液压传动系统中非常重要的组成部分。因其可以承受相对较大的内压、轴向荷载，同时保持较小的质量、弯曲刚度 [1]，带来以下优势：可以减小系统的刚度，吸收液压源产生的振动；安装方式灵活，节约了系统内部的空间。软管组件结构金属编织加强软管由金属编织层分为内管，以及软管组成（如图 1(a)），部分耐高压型号还有额外的螺旋缠绕加强层。软管工作时，绝大部分内压荷载由金属编织层承担，PTFE 内管主要起通道的作用，体现其耐腐蚀抗老化的特性。编织加强层由编织机缠绕于内管之上：若干根金属纤维穿过编织机锭子合为一股，由锭子携带，在圆周上的相互穿插交叠形成编织层。金属编织软管一般采用 2×2 的编织（twill）形式（如图 1(c)），这是因为金属纤维一般刚度较大，这种编织形式中每股纤维的曲率较小，可以减小金属纤维所受的应力。

1.2 研究现状

目前对金属编织加强软管的研究，多见于汽车工业中的中刹车管 [2]、转向传动管 [3]、空调管 [4] 等。对软管加强层理论的研究，基本使用通过加强层的总体的要是通过软管理论主要有两个分支 [5]：一种是加强层含量较低，橡胶管起主要作用的软管，由 Kuipers 等人 [6,7] 提出并完善，适用于帘线加强的软管；另一种是编织加强层主要承力的软管，主要研究的是钢丝螺旋缠绕加强层。软管轴向受拉时，缠绕的金属丝会沿缠绕方向“流动”。编织加强层仅作为螺旋缠绕的一种特例：两层缠绕方向相反，且不允许“流动”的缠绕层 [5]。近 20 年对编织加强结构的研究主要集中在复合材料编织。复合材料纤维编织的与金属纤维编织的传力机制差别非常明 [8]：复合材料纤维只承受单向应力；而金属编织层中的金属丝间的接触关系会直接影响编织层整体的传力，不能忽视。因此，并没有至今尚没有成熟、独立，考虑金属丝间接触关系的编织加强层理论。有

学者尝试用连续介质力学的基本理论推导编织层的本构, 如 Evans[5] 编织层金属纤维侧向传力机制, Horgan 等人 [9] 提出了纤维加强材料的应变能密度函数, 国内学者计算了编织结构强度与突加荷载的情况 [10,11]。但主流的研究办法还是结合实验, 提出能够反映加强层力学行为的有限元模型。Wijaya[4] 对包含软管各层材料及编织层的试件进行了压缩实验, 认为金属编织层的应力应变关系是线性的, 在软管整体动态特性的研究中取得了较好的效果。Cho[3] 研究了编织层在扣压安装接头中的力学行为, 结合压缩实验提出了弹塑性的本构模型, Rattensperger[8] 同样针对压缩的过程, 编织层厚度方向引入一组等效非线性弹簧, 表征金属纤维间相互作用。Hachemi[12] 对编织层进行了拉伸试验, 将复合材料编织中考虑材料非线性行为的特征单元法 (首先由 Reese[13] 提出) 引入金属编织层的研究, 提出了能够反映编织结构编织角变化的本构模型。该模型将编织层简化两层 Rebar 单元, 只在编织方向上有刚度。但该模型仍然没有考虑两层 Rebar 单元之间相互接触的关系。

1.3 研究内容

本研究实验表明, Hachemi[12] 本构模型的非线性行为并不足够强, 不能与本研究中的高压金属编织加强软管的拉伸实验结果相吻合。我们试图通过引入金属纤维间的接触关系来修正该理论与实验的差距。使得包括非线性段的实验结果都能够与修正后的理论值相吻合。

第二章 纤维编织理论综述

第三章 软管拉伸实验

全文总结

这里是全文总结内容。

附录 A 模板更新记录

致 谢

感谢所有测试和使用交大学位论文 L^AT_EX 模板的同学！

感谢那位最先制作出博士学位论文 L^AT_EX 模板的交大物理系同学！

感谢 William Wang 同学对模板移植做出的巨大贡献！

攻读学位期间发表的学术论文目录

- [1] Chen H, Chan C T. Acoustic cloaking in three dimensions using acoustic metamaterials[J]. Applied Physics Letters, 2007, 91:183518.
- [2] Chen H, Wu B I, Zhang B, et al. Electromagnetic Wave Interactions with a Metamaterial Cloak[J]. Physical Review Letters, 2007, 99(6):63903.

攻读学位期间参与的项目

- [1] 973 项目“XXX”
- [2] 自然科学基金项目“XXX”
- [3] 国防项目“XXX”