



## **Système de Surveillance Apicole Connecté**

---

**Rapport de Projet E3**

**ESIEE Paris - Année 2025/2026**

Auteurs : AGUEH Thibault • AUCOUTURIER Charles • AZZA Anthony • BOURGOIS Ethan • BERDUGO Simon

Suiveur : FRANÇAIS Olivier (Département SEED)



## Table des Matières

|         |                                                                   |    |
|---------|-------------------------------------------------------------------|----|
| I.      | Présentation du Contexte Apicole .....                            | 3  |
| I. A.   | Marché du miel et consommation.....                               | 3  |
| I. B.   | Structure du secteur apicole français .....                       | 3  |
| I. C.   | La mortalité des colonies : un enjeu critique .....               | 4  |
| II.     | Projet Beetter .....                                              | 5  |
| II. A.  | Problématique et objectifs .....                                  | 5  |
| II. B.  | Organisation et management d'équipe.....                          | 6  |
| II. C.  | Vue d'ensemble du projet .....                                    | 6  |
| III.    | Beetter Hive .....                                                | 8  |
| III. A. | Conception matérielle.....                                        | 8  |
| III. B. | Firmware .....                                                    | 12 |
| III. C. | Bilan énergétique et autonomie théorique.....                     | 18 |
| IV.     | Beetter Home.....                                                 | 20 |
| IV. A.  | Conception et architecture matérielle.....                        | 20 |
| IV. B.  | Architecture logicielle et réseau.....                            | 21 |
| IV. C.  | Fonctionnalités et Dashboard.....                                 | 23 |
| IV. D.  | Intelligence artificielle et classification comportementale ..... | 29 |
| V.      | Bilan et Conclusion .....                                         | 36 |
| V. A.   | Atteinte des objectifs fonctionnels.....                          | 36 |
| V. B.   | Valeur apportée & Business plan .....                             | 36 |
| V. C.   | Difficultés rencontrées .....                                     | 37 |
| V. D.   | Perspectives d'évolution.....                                     | 42 |
| V. E.   | Ressources numériques et démonstrateur .....                      | 42 |
| V. F.   | En conditions réelles chez un apiculteur .....                    | 42 |
| VI.     | Annexes .....                                                     | 47 |
| VI. A.  | Biologie apicole .....                                            | 47 |
| VI. B.  | Référentiel de monitoring .....                                   | 48 |
| VI. C.  | Acoustique apicole .....                                          | 50 |
| VI. D.  | L'Essaimage : phénomène biologique et enjeux de détection .....   | 52 |
| VI. E.  | Documentation projet .....                                        | 54 |
| VII.    | Bibliographie.....                                                | 59 |
| VII. A. | Références .....                                                  | 59 |
| VII. B. | Autres sources consultées .....                                   | 60 |
| VII. C. | Remerciements .....                                               | 60 |



## I. Présentation du Contexte Apicole

### I. A. Marché du miel et consommation

La France consomme chaque année environ **45 000 tonnes** de miel<sup>[1]</sup>, soit près de **600 g par habitant**, mais sa production nationale n'en couvre qu'un tiers à peine : entre **15 000 et 30 000 tonnes** selon les saisons. Ce déséquilibre structurel contraint la filière à importer massivement, principalement d'Espagne, d'Ukraine et de Chine. Face à cette dépendance, la demande évolue : les consommateurs réclament davantage de traçabilité et de circuits courts, ce qui renforce la pression sur les producteurs locaux. Préserver les colonies et maximiser les rendements n'est donc plus seulement un impératif agronomique – c'est un enjeu économique et alimentaire de premier plan<sup>[1]</sup>.

### I. B. Structure du secteur apicole français

La France compte aujourd'hui **57 500 apiculteurs** gérant plus de **1,45 million de colonies** d'abeilles réparties sur l'ensemble du territoire. Cette filière, vitale pour la biodiversité et la production agricole, est structurée de manière très hétérogène : **68 %** des apiculteurs possèdent moins de 10 ruches, tandis que seulement **3 %** en détiennent plus de 200. Cette fragmentation du secteur rend la surveillance individuelle des colonies particulièrement difficile à mettre en œuvre<sup>[1][2]</sup>.

| Indicateur            | Valeur                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Apiculteurs en France | 57 500 recensés                              |
| Colonies en France    | 1 450 000 à 1 600 000 ruches                 |
| Petits exploitants    | 68 % < 10 ruches, 3 % > 200 ruches           |
| Mortalité annuelle    | 25 % des colonies disparaissent chaque année |
| Durée de vie ouvrière | 30 à 40 jours en été                         |
| Population par ruche  | 15 000 à 80 000 abeilles selon la saison     |
| Ponte de la reine     | Jusqu'à 2 000 œufs quotidiennement           |

Tableau I. B-1 Indicateurs clés de la filière apicole française (Annexe VI. A. Biologie Apicole)



## I. C. La mortalité des colonies : un enjeu critique

Le taux de mortalité annuelle des colonies en France est estimé à 25 % des ruches chaque hiver – soit environ **350 000 ruches** perdues par an<sup>[1]</sup> – et demeure préoccupant. Cette surmortalité alarmante constitue une menace directe pour la biodiversité et la production agricole. Loin d'être un accident isolé, ce déclin s'explique par la combinaison de plusieurs facteurs :

- Toxicité des pesticides : usage intensif de produits chimiques affectant le système nerveux des pollinisateurs ;
- Pression pathogène : propagation de parasites (**Varroa destructor**) et maladies (**loque américaine**) ;
- Stress climatique : altération des cycles de floraison réduisant les ressources trophiques ;
- L'absence d'outils de surveillance adaptés, en particulier pour les petits apiculteurs.

Ce contexte souligne la nécessité de concevoir des solutions technologiques permettant une détection précoce des anomalies, sans pour autant perturber le fonctionnement des colonies.

*En résumé, le secteur apicole français souffre d'un manque d'outillage numérique adapté à la surveillance distante des ruches. Ce constat constitue le point de départ direct du projet Beetter.*



## II. Projet Beetter

Cette partie présente l'intégralité du travail effectué dans le cadre du projet Beetter.

### II. A. Problématique et objectifs

L'apiculture traditionnelle impose des visites physiques régulières de chaque ruche, ce qui entraîne plusieurs problèmes majeurs :

- Chaque ouverture perturbe la colonie et génère un stress mesurable pour les abeilles, ce stress pouvant être thermique et/ou mécanique.
- La surveillance simultanée de plusieurs ruches dispersées géographiquement est impossible sans déplacement.
- Les anomalies critiques comme l'essaimage, les maladies ou la perte de reine sont souvent détectées trop tardivement pour être traitées efficacement.
- Les petits apiculteurs ne disposent pas toujours des ressources humaines ou matérielles pour des contrôles réguliers.

**« Comment permettre à un apiculteur de surveiller et de gérer une flotte de ruches à distance, sans intervention physique répétée, tout en préservant la santé des colonies ? »**

Beetter propose une solution pour pallier ces limites selon quatre objectifs structurels :

- Monitoring non-intrusif : acquisition continue de paramètres environnementaux et acoustiques.
- Accessibilité économique : coût unitaire à environ **200 €** contre plusieurs centaines d'euros pour des alternatives commerciales existantes comme Mellia (≈400€), Beep (Pays-Bas, ≈430€), Mellisphera (France, ≈350€ sans acoustique) et Arnia (Royaume-Uni, ≈500€), dont aucune ne propose l'intégralité des fonctionnalités Beetter à ce prix.
- Centralisation et interopérabilité : réception locale des mesures de Beetter Hive par Beetter Home, puis mise à disposition des utilisateurs sur Beetter.fr et l'application mobile Beetter.
- Maintenance prédictive : analyse spectrale pour la détection pré-événementielle (essaimage, intrusion, orphelinage).



## II. B. Organisation et management d'équipe

Le projet a été coordonné par Charles Aucouturier en tant que chef de projet, secondé par Ethan Bourgois sur l'ensemble des volets matériels et organisationnels. Le développement repose sur cinq pôles fonctionnels :

- **Organisation et Livrables** : (Charles & Ethan) Planification des tâches, coordination de l'écosystème (Beetter Hive, Beetter Home, Beetter.fr), gestion budgétaire, achat des composants, création des livrables (rapport de Projet, rapport éthique, affiche, vidéo, et soutenance orale).
- **Hardware** : (Charles & Ethan) Conception du PCB, sélection des composants, intégration de l'architecture énergétique, assemblage de Beetter Hive et Beetter Home.
- **Firmware** : (Charles & Ethan) Programmation bas niveau (ESP32-C6), optimisation énergétique, traitement initial I2S, protocole LoRa, communication SPI, UART, I2C.
- **Software** : (Thibault & Anthony) Architecture logicielle globale, configuration de Beetter Home (réception LoRa, InfluxDB/PostgreSQL), backend cloud (VPS, API REST), développement de Beetter.fr et de l'application Beetter.
- **IA & Algorithme** : (Anthony & Simon) Constitution du référentiel acoustique, entraînement des modèles d'analyse FFT et MFCC pour la classification des états.

Dès le lancement du projet, Charles et Ethan ont mis en place une infrastructure de travail collaboratif structurée autour de trois outils.

Un serveur Discord dédié et un Google Drive partagé ont été organisés selon les mêmes pôles que l'équipe : 0. Documents, 1. Livrables, 2. Hardware, 3. Firmware, 4. Software, 5. IA. Cette cohérence entre l'organisation humaine et l'organisation des ressources a facilité le suivi et les échanges entre membres.

Le Drive héberge notamment le Beetter Board, document central qui regroupe la liste des composants, un tableau de suivi des tâches (statut, date d'échéance, étapes, priorité et responsable), un tableau des objectifs fonctionnels détaillant les cibles par domaine (firmware, hardware, software, IA), ainsi qu'un journal des réunions avec notre enseignant-suiveur Olivier Français. Les consignes et documents institutionnels transmis par l'ESIEE y sont également archivés.

GitHub a servi de dépôt de référence pour l'ensemble du code source et de la documentation technique, permettant la traçabilité des modifications et l'archivage des versions successives du projet. Le dépôt est accessible à l'adresse : <https://github.com/Charlox29/Beetter>.

## II. C. Vue d'ensemble du projet

L'écosystème Beetter se compose de deux modules :



- **Beetter Hive** (de l'anglais « ruche »), boîtier embarqué installé à l'intérieur de la ruche. Il intègre l'ensemble des capteurs et assure l'acquisition des données environnementales et acoustiques. Conçu au format d'un cadre Dadant standard, il s'installe sans modification de la ruche.
- **Beetter Home** (de l'anglais « maison »), la passerelle locale installée chez l'apiculteur, elle reçoit les données des boîtiers Hive via LoRa, les stocke localement et les transmet vers le cloud, assurant ainsi la continuité du service même en zone sans couverture internet.




Figure II. C-1 Module Beetter Hive à gauche et Beetter Home à droite




Figure II. C-2 Schéma composants Beetter Hive



### III. Beetter Hive

#### III. A. Conception matérielle

##### I.A.1. Choix des composants

Le module Beetter Hive s'intègre dans la ruche et s'articule autour d'un microcontrôleur **ESP32** intégré sur un circuit imprimé (PCB) conçu en interne. Le choix de celui-ci résulte d'un compromis étudié entre puissance de calcul, consommation énergétique, connectivité et coût. Le tableau ci-dessous détaille les composants retenus et leur rôle dans l'architecture.

| Composant                         | Rôle                                                                                                                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESP32-C6-DevKitC-1-N8             | Unité centrale de traitement. Gère l'acquisition des données, l'analyse et la transmission.                                 |
| SEN0428 - SHT40 (x2)              | Capteur de température et d'humidité. Mesures en continu de l'environnement intérieur et extérieur de la ruche.             |
| ADA6049 - ICS-43434 (x2)          | Microphone numérique I2S dédié à l'acquisition acoustique. Permet l'analyse spectrale par FFT/MFCC des bourdonnements.      |
| RFM95 - Grove LoRa 113060006 (x2) | Module radio Long Range 868MHz. Transmission des données sur plusieurs kilomètres entre Beetter Hive et Beetter Home.       |
| ADA3295 - Horloge RTC I2C PCF8523 | Horloge Temps Réel. Horodatage autonome des mesures, synchronisé via internet lors de la reconnexion.                       |
| ADA4682 - Lecteur Micro SD        | Stockage local des données en cas de perte de connectivité LoRa.                                                            |
| GL5539 - Photorésistance 10kΩ     | Capteur de luminosité. Mesure de l'intensité lumineuse extérieure pour contextualiser les données (cycle jour/nuit, météo). |
| DFR0559 - Solar Power Manager 5V  | Module Sunflower de gestion du cycle charge/décharge de la batterie LiPo et du panneau solaire SOL3W.                       |
| Panneau Solaire SOL3W             | Un panneau solaire Seeed Studio SOL3W (138X160mm) qui recharge en continu la batterie.                                      |
| L805080 - Accumulateur LiPo       | Un accumulateur LiPo 3,7V / 4000 mAh pour le stockage d'énergie.                                                            |

Tableau III. A-1 Composants matériels du module Beetter Hive et leur rôle



### III.A.1. Conception du PCB

La conception du PCB a été réalisée sous KiCad, logiciel de conception électronique libre qui prend en charge la schématique, le placement des composants et le routage des pistes.

La première étape a consisté à constituer une bibliothèque fiable. Pour les composants disponibles en ligne – notamment les circuits intégrés courants (ESP32-C6, RTC) – Les empreintes ont été importées depuis des dépôts officiels (SnapEDA). Pour les composants non référencés ou dont les empreintes disponibles ne correspondaient pas exactement à nos besoins, Les empreintes ont été réalisées manuellement : en reprenant la base des connecteurs Dupont 2,54mm et des connecteurs JST XH depuis la bibliothèque KiCad, puis en dessinant de nouveaux contours selon les *datasheets* constructeur des composants.




Figure III. A-1 Schéma électronique du PCB sous KiCad

Le routage a privilégié la compacité – afin, entre autres, de respecter une hauteur maximum imposée par la compatibilité Dadant – tout en adaptant les largeurs de pistes entre celles dédiées aux données et celles dédiées à l'alimentation.




Figure III. A-2 Design PCB sous KiCad




Figure III. A-3 Rendu 3D du PCB sous KiCad

### III.A.2. Conception mécanique et boîtier

La conception mécanique a été réalisée sous Autodesk Fusion 360. Beetter Hive adopte une conception hybride : le châssis principal s'inspire des cotes normalisées d'un cadre Dadant standard (435 x 300 mm avec épaulements), dont l'armature a été construite avec un tasseau de



bois massif de 22 mm de côté et les faces comblées avec des plaques de polystyrène de 2,5 mm d'épaisseur (une opaque et une transparente). Ce cadre-support – accueillant les éléments électroniques vissés à des pièces imprimées en 3D collées – assure à la fois l'isolation et le maintien des composants sans visserie intrusive dans la ruche. Le panneau solaire est intégré sur la face supérieure du cadre. Les capteurs extérieurs sont logés dans un boîtier à part relié par des nappes électriques au Beetter Hive.




Figure III. A-4 Modélisation Beetter Hive sur Fusion 360




Figure III. A-5 Modélisation du boîtier extérieur et du support de photorésistance de Beetter Hive sur Fusion 360

Toutes les pièces imprimées en 3D ont été produites à partir de PETG ; ce matériau est moins courant que le PLA mais tolère mieux des contraintes de chaleur.



### III.A.3. Alimentation et autonomie énergétique

L'autonomie énergétique constitue un critère déterminant : le système doit fonctionner dans des environnements sans prise de courant, potentiellement isolés. Une alimentation propre a été choisie pour chaque boîtier : une batterie, un panneau solaire, et un module gérant la charge, la décharge, et l'alimentation de notre système. Le dimensionnement de ces composants a été surévalué au début pour assurer un fonctionnement continu même en cas de faible ensoleillement prolongé.

## III. B. Firmware

*Cette section détaille l'implémentation embarquée du module Beetter Hive : cycle d'exécution du firmware, comportement de chaque capteur, pipeline de traitement acoustique MFCC et format binaire de la trame LoRa transmise toutes les 30 secondes à Beetter Home.*

### III.B.1. Architecture logicielle et cycle d'exécution

Le firmware s'exécute dans une boucle principale (loop()) dont chaque itération dure exactement 30 secondes. Les mesures actives occupent environ 7 secondes ; le reste est de l'attente.

| Etape | Durée typique | Opération                | Détail                                             |
|-------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 20 ms         | SHT40 INT + EXT          | T°, %RH, humidité absolue - deux bus I2C distincts |
| 2     | 5 ms          | Photorésistance GL5539   | ADC brut → indice logarithmique 0,0–10,0           |
| 3     | 3 050 ms      | MFCC micro intérieur     | Capture I2S 3 s + 11 fenêtres × 2 048 samples      |
| 4     | 3 050 ms      | MFCC micro extérieur     | Idem, canal droit du bus I2S stéréo                |
| 5     | 15 ms         | Écriture SD              | 3 fichiers CSV - 1 seule ouverture/fermeture       |
| 6     | 176 ms        | Envoi LoRa               | Trame ENV+AUD 100 bytes, <i>duty cycle</i> 0,60 %  |
| 7     | 15 000 ms     | [1/20 cycles] WAV stéréo | Enregistré pendant l'attente — transparent         |
| 8     | 20 s (reste)  | Attente                  | Jusqu'à t = 30 s depuis le début du cycle          |

Tableau III. B-1 Étapes du cycle séquentiel du firmware



Un *watchdog* (Task *Watchdog* Timer, `esp_task_wdt`), adossé à un timer matériel de l'ESP32-C6, est armé à 60 secondes dès le `setup()` et réarmé à chaque itération de la boucle. En cas de blocage du bus I2S, d'une SD corrompue ou de tout autre verrouillage, le compteur n'est plus rafraîchi : la puce redémarre alors automatiquement, sans intervention humaine, un comportement critique pour un déploiement en milieu naturel.

Mise en veille (optimisation envisagée, non implémentée à ce stade). Pendant la phase d'attente du cycle (environ 20 s sur 30, soit le poste de consommation dominant) l'ESP32-C6 reste actif via un simple `delay()` et consomme de l'ordre de 20 mA. Deux modes de veille permettraient de réduire cette consommation :

- **Light sleep** : le CPU est suspendu mais la RAM et l'état des périphériques sont conservés. Le *buffer* de capture statique de 94 KB survit, et le réveil sur timer se fait en quelques millisecondes : la consommation d'attente chuterait d'environ 20 mA à ~1 mA, réduisant nettement la moyenne du cycle sans modifier l'architecture du firmware. C'est l'optimisation la plus directe et la plus rentable.
- **Deep sleep** : plus agressif (~10-20  $\mu$ A), il coupe tout sauf le domaine RTC mais efface la RAM. Il imposerait une réinitialisation complète des périphériques (I2S, LoRa, SD) à chaque réveil, repartirait du `setup()` à chaque cycle et serait incompatible avec l'enregistrement WAV continu : il ne deviendrait pertinent qu'en allongeant sensiblement l'intervalle entre deux cycles.

Dans les deux cas, le réveil devra être cadencé avant l'échéance du *watchdog* (ou ce dernier nourri au réveil) afin d'éviter un redémarrage intempestif – veille et *watchdog* participant tous deux du même objectif d'autonomie en fonctionnement non surveillé.

### III.B.2. Acquisition des capteurs environnementaux

Deux capteurs SHT40 (SEN0428) sont interrogés via I2C à chaque cycle. Le capteur extérieur utilise le bus I2C matériel (GPIO6/7, partagé avec le RTC) et le capteur intérieur utilise un bus I2C logiciel *bit-bang* (GPIO10/11) pour éviter le conflit d'adresse 0x44. L'humidité absolue ( $\text{g/m}^3$ ) est calculée localement via Magnus-Tetens et stockée dans les CSV SD.

| Champ transmis      | Encodage Trame                        | Résolution              | Plage                          |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| temp_int / temp_ext | int16 = $^{\circ}\text{C} \times 100$ | 0,01 $^{\circ}\text{C}$ | -327 à +327 $^{\circ}\text{C}$ |
| hum_int / hum_ext   | uint16 = %RH $\times 10$              | 0,1 %RH                 | 0 à 100 %RH                    |

Tableau III. B-2 Encodage des mesures SHT40 dans la trame LoRa



### III.B.3. Pipeline de traitement acoustique MFCC

Deux microphones ICS-43434 partagent le même bus I2S stéréo. Le micro extérieur occupe le canal gauche (SEL=GND), le micro intérieur le canal droit (SEL=3,3V). La FFT (Fast Fourier Transform) est une étape intermédiaire du calcul des MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients), et non un descripteur transmis indépendamment.

| Etape | Opération           | Détail technique                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Capture I2S         | 3 s de son à 8 000 Hz (fréquence d'échantillonnage) = 24 000 échantillons sur 24 bits, rangés dans un <i>buffer</i> fixe de 94 KB (alloué une fois au démarrage, jamais fragmenté)                                                                                                                       |
| 2     | Découpage fenêtres  | Le signal échantillonné est ensuite découpé en 11 tranches consécutives (« fenêtres ») de 2 048 échantillons, soit 256 ms chacune, sans recouvrement                                                                                                                                                     |
| 3     | RMS par fenêtre     | Les échantillons entiers sont convertis en flottants, puis on calcule la valeur efficace (RMS, l'amplitude moyenne du son) de la fenêtre, mise de côté pour le moyennage                                                                                                                                 |
| 4     | Fenêtrage Hamming   | Chaque échantillon de la fenêtre est multiplié par un coefficient donné par $w(n) = 0,54 - 0,46 \cdot \cos(2\pi n / (N-1))$ , dite « fenêtre de Hamming » pour atténuer les bords de la tranche pour limiter les fuites spectrales (artefacts) de la FFT                                                 |
| 5     | FFT                 | Transformée de Fourier (arduinoFFT 2.0) sur $N = 2\,048$ points : le spectre est découpé en « bins », des cases de fréquence de 3,9 Hz de large ( $8\,000 / 2\,048$ )                                                                                                                                    |
| 6     | Fréquence dominante | On repère le <i>bin</i> de plus forte amplitude dans la bande 50-2 000 Hz (la plage où se situent les signatures acoustiques de la ruche), sa fréquence devient la fréquence dominante de la tranche, c'est-à-dire la tonalité la plus présente, mise de côté pour le moyennage                          |
| 7     | 26 filtres Mel      | Le spectre complet est regroupé par 26 filtres triangulaires espacés selon l'échelle Mel (qui imite la perception de l'oreille), entre 80 et 4 000 Hz ; on prend le logarithme de l'énergie de chaque filtre                                                                                             |
| 8     | DCT-II              | Une transformée en cosinus discrète (DCT-II) condense les 26 log-énergies en 13 coefficients MFCC, mis de côté pour le moyennage. Ce sont ces 13 nombres qui constituent la « signature » du son utilisée ensuite par le modèle d'intelligence artificielle                                              |
| 9     | Moyennage           | Les 11 tranches ont chacune produit un RMS, une fréquence dominante et 13 coefficients MFCC (étapes 3, 6 et 8). On fait la moyenne de ces 11 valeurs pour chaque grandeur : le résultat final est un seul jeu de valeurs par microphone, représentatif d'environ 2,8 s de signal (11 tranches × 256 ms). |

Tableau III. B-3 Pipeline de traitement acoustique MFCC



Rappel : un *bin* est une case de fréquence de 3,9 Hz issue de la FFT. Pour chaque fenêtre de 2 048 échantillons, le firmware repère le *bin* de magnitude maximale dans la bande 50-2000 Hz et l'accumule. Après les 11 fenêtres, la somme est divisée par 11 (chaque fenêtre pesant identiquement, soit 256 ms) : la fréquence transmise reflète la tonalité la plus présente sur les  $\approx 2,8$  s analysées, encodée en  $\text{Hz} \times 10$  (résolution 0,1 Hz). De la même façon, la valeur RMS transmise est la moyenne des 11 valeurs RMS - une amplitude efficace par fenêtre, et non une énergie - encodée en  $\text{RMS} \times 10\,000$  (résolution 0,0001). Ce découpage en fenêtres moyennées reproduit le comportement par défaut de `librosa.feature.mfcc()`, ce qui garantit la cohérence entre les descripteurs calculés à bord et ceux utilisés pour l'entraînement du modèle ML.

La plage analysée (50 - 2 000 Hz) couvre l'intégralité des signatures acoustiques apicoles documentées dans la littérature<sup>[4][5][6]</sup> :

- Colonie calme (butinage, ventilation) : 200 – 260 Hz<sup>[4][7]</sup>
- Stress léger, manque de ressources : 300 – 400 Hz<sup>[5][7]</sup>
- Essaimage imminent / chant de la reine vierge : 350 – 500 Hz<sup>[8][9][10]</sup>
- Orphelinage, colonie anxieuse : 300 – 450 Hz<sup>[5][6]</sup>
- Intrusion frelon asiatique : 400 – 600 Hz<sup>[11]</sup>
- Harmoniques H2-H8 de l'abeille domestique : 460 – 1 840 Hz<sup>[4]</sup>

### III.B.4. Sérialisation et émission LoRa

Toutes les 30 secondes, le firmware émet une trame binaire unique de 100 bytes à 868 MHz (fréquence réglementaire française), composée de deux blocs concaténés. Le *time-on-air* mesuré est de 176 ms, soit un *duty cycle* de 0,60 %, bien en deçà de la limite ETSI EN 300 220 de 1 % sur la sous-bande g1 (European Telecommunications Standards Institute)

| Position      | Taille   | Bloc                                 | Magic |
|---------------|----------|--------------------------------------|-------|
| bytes 0 - 24  | 25 bytes | BLOC ENV - données environnementales | 0xE0  |
| bytes 25 - 99 | 75 bytes | BLOC AUD - données acoustiques       | 0xA0  |

Tableau III. B-4 Vue d'ensemble de la trame LoRa

| Offset | Bytes | Champ   | Type    | Encodage                                               |
|--------|-------|---------|---------|--------------------------------------------------------|
| 0      | 1     | magic   | uint8   | 0xE0 (fixe)                                            |
| 1      | 4     | seq     | uint32  | Compteur de trames - overflow à ~4 milliards de cycles |
| 5      | 4     | hive_id | char[4] | ASCII, ex. « B001 »                                    |



| Offset | Bytes | Champ     | Type   | Encodage                          |
|--------|-------|-----------|--------|-----------------------------------|
| 9      | 4     | timestamp | uint32 | Unix UTC (secondes) - RTC PCF8523 |
| 13     | 2     | temp_int  | int16  | °C × 100 (ex. 3412 → 34,12 °C)    |
| 15     | 2     | hum_int   | uint16 | %RH × 10 (ex. 620 → 62,0 %)       |
| 17     | 2     | temp_ext  | int16  | °C × 100                          |
| 19     | 2     | hum_ext   | uint16 | %RH × 10                          |
| 21     | 2     | light_ext | uint16 | indice × 10                       |
| 23     | 2     | crc16     | uint16 | CRC-16/CCITT                      |

Tableau III. B-5 BLOC ENV - 0xE0 - 25 bytes

| Offset | Bytes | Champ        | Type      | Encodage                                                   |
|--------|-------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 0      | 1     | magic        | uint8     | 0xA0 (fixe)                                                |
| 1      | 4     | seq          | uint32    | Même compteur que le BLOC ENV correspondant                |
| 5      | 4     | hive_id      | char[4]   | ASCII, ex. « B001 »                                        |
| 9      | 4     | timestamp    | uint32    | Unix UTC (secondes)                                        |
| 13     | 2     | freq_int     | uint16    | Hz × 10 - fréquence dominante int. (moy. 11 fenêtres)      |
| 15     | 2     | rms_int      | uint16    | RMS × 10 000 - énergie acoustique moy. sur 2,8 s           |
| 17     | 2     | freq_ext     | uint16    | Hz × 10 - micro extérieur                                  |
| 19     | 2     | rms_ext      | uint16    | RMS × 10 000 - micro extérieur                             |
| 21     | 26    | mfcc_int[13] | int16[13] | MFCC0 × 10 (résol. 0,1) ; MFCC1..12 × 1 000 (résol. 0,001) |
| 47     | 26    | mfcc_ext[13] | int16[13] | Même encodage - micro extérieur                            |
| 73     | 2     | crc16        | uint16    | CRC-16/CCITT (poly 0x1021, init 0xFFFF)                    |

Tableau III. B-6 BLOC AUD – 0xA0 – 75 bytes

### III.B.5. Fiabilité et redondance des données

Pour garantir l'intégrité des données collectées, plusieurs mécanismes de redondance ont été intégrés dès la conception :

- Stockage local sur Micro SD en cas de perte de la connexion LoRa ;



- Horodatage autonome via le module RTC, indépendant de toute connectivité ;
- Synchronisation automatique de l'horloge dès la reconnexion à internet ;
- Transmission des données accumulées lors du rétablissement de la connexion.

### III.B.6. Stockage local sur carte micro-SD

En parallèle de l'envoi LoRa, chaque cycle produit trois fichiers CSV sur la micro-SD (ADA4682, bus SPI). Les trois fichiers sont ouverts et fermés en une seule opération par cycle (beginCycle/endCycle). L'en-tête est recréé automatiquement si le fichier est absent ou vide.

| Fichier       | En-tête CSV                                                                                   | Volume          | Autonomie (avec 16 Go de stockage)                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| /env.csv      | timestamp, T_int_C, H_int_RH, Ha_int_gm3, T_ext_C, H_ext_RH, Ha_ext_gm3, lum_brut, lum_indice | 70 bytes/ligne  | ~44 ans                                                      |
| /mfcc_int.csv | timestamp, freq_dom_Hz, rms, mfcc0..mfcc12                                                    | 135 bytes/ligne | ~44 ans                                                      |
| /mfcc_ext.csv | timestamp, freq_dom_Hz, rms, mfcc0..mfcc12                                                    | 135 bytes/ligne | ~44 ans                                                      |
| WAV stéréo    | PCM 16 bits, 8 000 Hz - 1 clip 15 s toutes les 10 min                                         | 470 KB/clip     | 249 jours soit 8 mois de stockage, c'est le facteur limitant |

Tableau III. B-7 Fichiers produits sur la carte micro-SD

Les trois flux CSV partagent la carte SD avec les clips WAV, qui représentent à eux seuls 98 % du volume écrit : la durée de remplissage réelle d'une carte de 16 Go est donc entièrement dictée par le WAV, soit environ 8 mois, les CSV restant négligeables. Ce point a été vérifié sur le terrain : après 6 jours de déploiement, la carte contenait 227 Mo, dont 223 Mo de WAV (464 clips) et moins de 4 Mo de CSV. Pour allonger l'autonomie de stockage sans changer de carte, les leviers sont l'espacement des clips (paramètre WAV\_EVERY\_CYCLES) ou leur durée (WAV\_DUREE\_SEC) sinon il faut opter pour une carte de plus grande capacité.

Tous les horodatages produits par le module (noms de fichiers WAV, colonne timestamp des CSV, dates de modification FAT) sont exprimés en UTC : le RTC stocke l'heure UTC, à convertir en heure locale (UTC+2 en été) lors de l'analyse.

### III.B.7. Fichier de configuration centralisé

Le firmware concentre l'ensemble des paramètres modifiables (identifiant de ruche, brochage GPIO, fréquence LoRa, paramètres de calibration de la photorésistance, fenêtre d'analyse



acoustique, cadence des clips WAV, fuseau horaire de compilation, timeout du *watchdog*...) dans un unique fichier d'en-tête *BeetterConfig.h*, séparé du code métier. Cette centralisation permet de reconfigurer un boîtier (changement de ruche, ajustement du brochage en cas de révision PCB, calibration terrain) sans modifier la logique applicative, réduisant le risque de régression lors d'un déploiement en flotte.

Au-delà des paramètres, chaque composant matériel est piloté par un module dédié (*BeetterLoRa*, *BeetterMic*, *BeetterRTC*, *BeetterSHT40*, *BeetterSD*...) qui s'appuie sur une bibliothèque open-source éprouvée plutôt que sur du code bas niveau réécrit.



Figure III. B-1 Arborescence du firmware/

En synthèse, le firmware *Beetter Hive* est conçu pour une exécution déterministe et autonome : chaque mesure est effectuée, stockée localement et transmise dans un cycle rigide de 30 secondes, sans dépendance au moniteur série ni à une connexion réseau active. La conception matérielle privilégie la robustesse, la redondance et l'autonomie, trois critères essentiels pour un déploiement en milieu naturel et sans surveillance humaine constante.

### III. C. Bilan énergétique et autonomie théorique

Commented [CA1]: A REFAIRE

L'alimentation repose sur une batterie LiPo 3,7 V / 4 000 mAh rechargée par le panneau solaire SOL3W (3 W crête, 138 × 160 mm) via le régulateur de charge DFR0559. *Beetter Hive* est conçu pour une autonomie totale 24 h/24, 7 j/7 sans accès au réseau électrique.

La consommation moyenne est d'environ 30 mA, soit 720 mAh/j (2,66 Wh/j), répartie sur le cycle de 30 secondes :

- Idle / attente : 20 mA × 20 s
- Captures I2S MFCC × 2 : 55 mA × 6,1 s
- Envoi LoRa : 120 mA × 0,18 s
- SD + SHT40 + LDR : 80 mA × 0,09 s
- WAV (÷ 20 cycles) : 85 mA × 0,75 s équivalent

Méthode de calcul : l'apport solaire est estimé par  $\text{Apport (Wh/j)} = P_{\text{crête}} \times \text{PSH} \times \eta$ , converti en  $\text{mAh/j} = (\text{Wh/j} \div 3,7) \times 1000$ , où PSH désigne le nombre d'heures d'ensoleillement équivalent plein



soleil (1,5 h/j en hiver, 3,5 h/j en mi-saison, 5,5 h/j en été) et  $\eta = 0,60$  le rendement système (régulateur de charge DFR0559 et dérating réel du panneau). La réserve batterie sans aucun apport solaire est estimée à 4 000 mAh  $\div$  720 mAh/j soit 5,6 jours.

| Scénario (PSH)                   | Solaire         | Bilan              | Autonomie        |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Hiver France (1,5 h/j soleil)    | 730 mAh/j       | +10 mAh/j          | Equilibre        |
| Mi-saison (3,5 h/j soleil)       | 1700 mAh/j      | +980 mAh/j         | Batterie pleine  |
| Été France (5,5 h/j soleil)      | 2680 mAh/j      | +1960 mAh/j        | Batterie Pleine  |
| SOL3W + 4 000 mAh (bilan annuel) | moy. 1700 mAh/j | Rechargé en saison | Autonomie totale |

Tableau III. C-1 Bilan énergétique



## IV. Beetter Home

### IV. A. Conception et architecture matérielle

#### IV.A.1. Choix des composants

Beetter Home s'articule autour d'un **Raspberry Pi** faisant office de passerelle locale. Le choix du modèle exact n'est pas critique pour le fonctionnement du système : tout Raspberry Pi disposant d'un port UART, d'une interface réseau (Ethernet ou Wi-Fi) et d'une puissance de calcul suffisante pour exécuter Python et Docker peut remplir ce rôle. Le Raspberry Pi 5 a été retenu pour sa capacité à faire tourner sans encombre le récepteur LoRa, l'instance InfluxDB, PostgreSQL, et l'application Flask sans saturation, mais un Raspberry Pi 3B+ ou 4 convient également pour un déploiement à faible nombre de ruches.

| Composant                         | Rôle                                                                                                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raspberry Pi 5                    | Unité centrale de traitement. Gère l'acquisition des données, l'analyse et l'affichage.                               |
| RFM95 - Grove LoRa 113060006 (x2) | Module radio Long Range 868MHz. Transmission des données sur plusieurs kilomètres entre Beetter Hive et Beetter Home. |

Tableau IV. A-1 Composants matériels du module Beetter Home et leur rôle

#### IV.A.2. Conception mécanique et boîtier

Le boîtier de Beetter Home a été conçu sous Autodesk Fusion 360 – comme Beetter Hive – et produit par impression 3D (FDM, PLA). La contrainte principale était de loger dans un volume réduit le Raspberry Pi et le module Grove LoRa avec son antenne externe tout en garantissant une ventilation passive suffisante pour le Raspberry Pi en fonctionnement continu.





Figure IV. A-1 Design de la boîte (à gauche) et du couvercle (à droite) sur Fusion 360



Le modèle se compose de deux pièces vissables : une boîte avec les plots de fixation aux dimensions exactes du Raspberry Pi 5 et ceux du module LoRa, et un couvercle avec une fixation pour le ventilateur.

## IV. B. Architecture logicielle et réseau

### IV.B.1. Les quatre couches de l'écosystème

L'architecture opère sur quatre couches :

- II. **Acquisition (Beetter Hive) :** Émission des trames LoRa.
- III. **Passerelle Locale (Beetter Home) :** Dispositif central (Raspberry Pi 5) agrégeant les données du rucher. Stockage sur InfluxDB (séries temporelles) et PostgreSQL (métadonnées). C'est également à cette étape qu'interviennent les algorithmes de traitement du son basés sur deux modèles : contrastif et *Random forest*.
- IV. **Infrastructure Cloud (VPS) :** Réplication des données, backend Flask, API REST.
- V. **Restitution (Beetter Connect) :** Tableaux de bord, cartographie, alertes push.

**Commented [CA2]:** @Charles AUCOUTURIER à compléter par IA, et ajouter schéma bloc complet (à mettre à jour)

A faire après application mobile !!!




Figure IV. B-1 Architecture réseau et flux de données de l'écosystème Beetter



| Couche locale (Edge)                                                                                                                                                                                                                       | Couche cloud (VPS)                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Réception LoRa (N ruches)</li> <li>InfluxDB (time-series)</li> <li>PostgreSQL (métadonnées)</li> <li>Dashboard Flask local</li> <li>Traitement des données par intelligence artificielle</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Agrégation multi-ruchers</li> <li>API REST tierce</li> <li>Dashboard centralisé</li> <li>Alertes smartphone</li> </ul> |

Tableau IV. B-1 Synthèse des couches locale (Edge) et cloud (VPS) de l'architecture

L'architecture ainsi définie assure une résilience maximale : en cas de coupure internet, les données continuent d'être collectées localement, puis synchronisées dès le rétablissement de la connexion.

### IV.B.2. Réception et décodage des trames LoRa

Le récepteur (lora/receiver.py) decode les blocs et envoie un relevé JSON à l'API Flask locale (POST /api/data). C'est Flask qui écrit ensuite dans InfluxDB, vérifie les seuils et crée les alertes, le récepteur ne touche plus InfluxDB directement.

### IV.B.3. Stockage : InfluxDB et PostgreSQL

Afin de traiter les informations remontées par les ruches (température, humidité, fréquence, et empreintes sonores MFCC), le système repose sur un *pipeline* de données complet : de l'acquisition brute jusqu'à la prédiction comportementale. Cette architecture a été pensée pour être robuste, asynchrone et scalable.

Le projet s'appuie sur une architecture hybride exploitant deux moteurs de bases de données fondamentalement différents, chacun optimisé pour son cas d'usage : **PostgreSQL** et **InfluxDB**.

Avec une séparation des concepts : Données Relationnelles vs Temporelles

- PostgreSQL (Base Relationnelle)** : Utilisée pour les données "froides" et structurées nécessitant une intégrité stricte. Elle stocke les entités du système : comptes utilisateurs (hachage bcrypt), configuration des ruches, tokens d'authentification (API Keys) et le journal des alertes.
- InfluxDB (Base Time-Series)** : Utilisée pour les données "chaudes". Conçue pour ingérer des milliers de mesures à la seconde, elle est de type *Schema-less* (sans schéma figé). C'est elle qui réceptionne les flux massifs de capteurs environnementaux et les tableaux de 13 coefficients MFCC envoyés toutes les 30 secondes par l'ESP32.

Pour optimiser les performances de lecture (dashboard) et protéger la carte mémoire du Raspberry Pi, les données temporelles d'InfluxDB sont séparées en deux "*Buckets*" (seaux) distincts (*Pipeline* ETL) :



1. **Le Bucket 1 (sensors)** : C'est le réceptacle des données brutes. Il ingère les températures et les tableaux complexes de MFCC. Une politique de rétention courte (ex: 30 jours) y est appliquée pour éviter la saturation du disque.
2. **Le Bucket 2 (predictions)** : C'est le *bucket* d'analyse. Il ne reçoit aucune donnée de l'ESP32. Il est alimenté exclusivement par notre intelligence artificielle qui y dépose une probabilité pour chaque danger (ex : « 0,85 »). Ces données numériques, très légères, peuvent être conservées indéfiniment pour créer un historique inter-saisonnier.

## IV. C. Fonctionnalités et Dashboard

### IV.C.1. Surveillance environnementale continue

Le système assure une mesure ininterrompue des paramètres environnementaux critiques à la santé des colonies :

- Température intérieure et extérieure de la ruche en temps réel ;
- Taux d'humidité, indicateur direct de l'état sanitaire de la colonie ;
- Son et Fréquence de la ruche, indice du comportement des abeilles ;
- Niveau de lumière extérieure, permettant de détecter une activité nocturne, ou une exposition directe au soleil.



Figure IV. C-1 Exemple d'interface, affichant les données de la ruche

Chaque mesure environnementale est comparée à une plage de référence à trois zones (normale, avertissement, critique). Une valeur sortant de la zone normale sans atteindre le seuil critique fait



basculer la carte de la ruche concernée en état *Agité*, et le dépassement du seuil critique déclenche l'état *Critique* ainsi que la création automatique d'une alerte horodatée dans le journal. Les seuils sont définis par mesure (température, humidité, fréquence sonore, luminosité) et peuvent être ajustés sans modification du code.

**Commented [CA3]:** @Thibault AGUEH Afficher tableau des seuils pour chaque valeur + justifications et sources

| Valeur           | Type             | Plages       |              |                      |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------|
|                  |                  | Normale      | Risque       | Critique             |
| Température      | <i>Intérieur</i> | 32 – 38 °C   | 28 – 42 °C   | < 28 ou<br>> 42 °C   |
|                  | <i>Extérieur</i> | 5 – 35 °C    | 0 – 40 °C    | < 0 ou<br>> 40 °C    |
| Humidité         | <i>Intérieur</i> | 50 – 75 %    | 40 – 85 %    | < 40 ou<br>> 85 %    |
|                  | <i>Extérieur</i> | 30 – 90 %    | 20 – 95 %    | < 20 ou<br>> 95 %    |
| Fréquence Sonore | <i>Intérieur</i> | 180 – 320 Hz | 150 – 400 Hz | < 150 ou<br>> 400 Hz |
|                  | <i>Extérieur</i> | 150 – 400 Hz | 150 – 500 Hz | < 150 ou<br>> 500 Hz |
| Lumière          | <i>Extérieur</i> | 0 – 5        | 0 – 10       | –                    |

Tableau IV. C-1 Seuils

Le changement d'état est piloté automatiquement par les seuils : une ruche revient d'elle-même en zone *Calme* dès que toutes ses valeurs repassent dans la plage normale, même si un administrateur avait fixé manuellement un autre statut. Cette règle évite qu'un changement manuel ne masque durablement une situation résolue. Les états *Essaimage* et *Prédateur* sont aujourd'hui déclenchés par le *pipeline* de classification IA (voir IV.D), qui écrira directement ces états "observés" sans passer par une saisie humaine.

## IV.C.2. Gestion de flotte et interface utilisateur

La plateforme web centralise l'administration de l'ensemble des ruches depuis une Interface Homme-Machine (IHM) unique.




Figure IV. C-2 Tableau de bord temps réel affichant l'état synthétique de chaque ruche




Figure IV. C-3 Historique des données navigable avec sélection de plages temporelles personnalisées

Ruches

Rechercher une ruche...

Toutes Critique Alerte Calme Hors ligne

Vue technique

Rafraîchir

Ajouter une ruche

| NOM                             | EMPLACEMENT                                     | ÉTAT          | CONNEXION | EUI APPAREIL | SF / BW      | FRÉQ. (MHZ) | ACTIONS |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------|
| Garden Beehive<br>Thibourdon    | 12 rue de la Paix, 75000 Paris                  | Avertissement | En ligne  | —            | SF7 / 125kHz | 868.0       | ...     |
| ESIEE Beehive<br>Thibourdon     | 2 Boulevard Blaise Pascal, 93160 Noisy le Grand | Calmé         | En ligne  | —            | SF7 / 125kHz | 868.0       | ...     |
| Simon's Beehive<br>Thibourdon   | 40 avenue Foch, 94100 Saint-Maur-des-Fossés     | Critique      | En ligne  | —            | SF7 / 125kHz | 868.0       | ...     |
| Charles's Beehive<br>Thibourdon | 2 Boulevard Blaise Pascal, 91260 Noisy le grand | Calmé         | En ligne  | —            | SF7 / 125kHz | 868.0       | ...     |

Figure IV. C-4 Gestions globales des ruches



Figure IV. C-5 Page de configuration

Une page Préférences centralise les réglages propres à chaque utilisateur : langue de l'interface, format d'heure (12h/24h), premier jour de la semaine, unité de température, et options d'accessibilité (contraste élevé, texte agrandi, réduction des animations). Ces réglages sont conservés en base et appliqués indépendamment pour chaque compte, ce qui permet à plusieurs apiculteurs de partager un même parc de ruches sans imposer leurs préférences d'affichage aux autres utilisateurs.

Figure IV. C-6 Page des préférences utilisateur

À ce jour, la gestion de flotte s'organise autour de la ruche individuelle. Un regroupement par "rucher" (ensemble de ruches partageant un même emplacement géographique), envisagé pour faciliter la lecture du dashboard à mesure que le nombre de ruches suivies augmente, a été maqueté et discuté



en fin de période mais reste à implémenter ; il constitue une perspective d'évolution proche du module de gestion de flotte (voir V.D).

### IV.C.3. Alertes, export et API REST

Chaque changement d'état d'une ruche (automatique, par franchissement de seuil, ou manuel) génère une notification alerte ainsi qu'une entrée dans un journal d'alertes horodaté, conservant l'ancien statut, le nouveau statut et la source du changement (seuil, prédiction IA et changement manuel). Ce journal permet à l'apiculteur de reconstituer l'historique complet d'une ruche sans avoir à corréler manuellement les courbes de mesures.




Figure IV. C-7 Page des alertes




Figure IV. C-8 Filtre d'alertes

L'export des données s'effectue au format CSV depuis une page dédiée : l'utilisateur sélectionne une ou plusieurs ruches, une période, puis les champs à inclure parmi les mesures scalaires et, séparément, les 26 coefficients MFCC intérieurs et extérieurs. Cette séparation reflète l'usage : les mesures scalaires

**Exporter les données**

**Plage temporelle**

Exportable jusqu'à : 3 derniers jours | 3 derniers mois | 3 derniers ans | 30 derniers jours

**Plage géographique**

---

**Régions**

☐ Gardon Baseline  
☒ EBBE Baseline  
☐ Sennar's Baseline  
☐ Chertok's Baseline

Tout sélectionner

**Changement de données**

Tout sélectionner

**INTERIEUR**

- ☐ Température (°C)
- ☐ Humidité (%)
- ☐ Faiblesse sonore (dB)
- ☐ Amplitude sonore

**EXTERIEUR**


- ☐ Température (°C)
- ☐ Humidité (%)
- ☐ Faiblesse sonore (dB)
- ☐ Amplitude sonore
- ☐ Niveau de lumière (lux)

Mettre INTERIEUR → Desc

Mettre EXTERIEUR → Desc

**Exporter en CSV**

Un calendrier partagé permet de planifier et de tracer les interventions sur le rucher : inspections, traitements, récoltes, essaimages et événements divers, chacun pouvant être rattaché à une ruche précise ou laissé global. Combiné aux résumés quotidiens automatiques, le calendrier devient à la fois un outil de planification (anticiper la prochaine inspection) et un journal de bord rétrospectif de l'activité du rucher.



28 / 61



## IV. D. Intelligence artificielle et classification comportementale

### IV.D.1. Problématique et états classifiés

Le système intègre un modèle d'intelligence artificielle capable de reconnaître l'état comportemental d'une colonie à partir des données acoustiques et environnementales transmises par Beetter Hive. Ce modèle repose sur une approche dite contrastive : plutôt que d'apprendre à partir d'exemples préalablement étiquetés, il apprend par comparaison, en identifiant ce qui distingue une situation normale d'une situation anormale au fil des données reçues. Concrètement, il s'appuie sur deux analyseurs indépendants - l'un dédié aux capteurs intérieurs, l'autre aux capteurs extérieurs – qui transforment chaque mesure en une représentation numérique synthétique. En comparant en permanence ces deux représentations, le modèle détecte les ruptures de corrélation entre l'intérieur et l'extérieur de la ruche, caractéristiques d'un événement particulier. Une fois suffisamment de données collectées et confirmées par l'apiculteur, il devient capable de classifier automatiquement l'état de la colonie parmi six situations cibles : normal, pré-essaimage, essaimage, compétition royale, orphelinage et attaque. Ces états sont stockés sous forme de probabilités dans InfluxDB qui sont ensuite récupérées par le tableau de bord pour un affichage en temps réel pour l'apiculteur.

| Événement détecté         | Description                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Essaimage imminent        | Détection anticipée grâce à la signature acoustique caractéristique précédant l'événement. Permet à l'apiculteur d'intervenir avant la perte d'un essaim. |
| Stress de la colonie      | Identification d'anomalies comportementales : présence d'un intrus, chaleur excessive, manque de ressources.                                              |
| Perte de reine            | Détection de l'orphelinage par analyse du profil sonore de la colonie en l'absence de reine.                                                              |
| Intrusion de prédateurs   | Reconnaissance acoustique des frelons asiatiques ( <i>Vespa velutina</i> ) et autres prédateurs.                                                          |
| Classification biologique | Distinction bourdons / abeilles ouvrières par analyse comparative de leurs fréquences de vol <sup>[4]</sup> .                                             |

Figure IV. D-1 Événements comportementaux détectables par analyse acoustique (Annexe VI. C. Acoustique Apicole)

### IV.D.2. Analyse acoustique prédictive

L'apiculture acoustique<sup>[4][5]</sup> constitue le principal levier différenciant de Beetter. L'analyse spectrale (par FFT et MFCC) des bourdonnements permet d'identifier des événements comportementaux impossibles à détecter par les seuls capteurs environnementaux :



Les événements détectés s'inscrivent dans des délais caractéristiques : l'essaimage peut être anticipé 24 à 72 heures avant le départ de l'essaim, le chant de la reine vierge (*tooting*) est détectable 12 à 24 heures avant l'éclosion<sup>[9]</sup>, et le stress d'une colonie soumise à un prédateur (frelon asiatique) est perceptible en quelques minutes. Ces fenêtres temporelles déterminent directement la valeur opérationnelle des alertes pour l'apiculteur (Annexe VI. C. et Annexe VI. D.).

#### IV.D.3. Données d'entrée et vecteur de caractéristiques

Chaque cycle de mesure produit, pour chacun des deux capteurs (intérieur et extérieur), un vecteur de 17 grandeurs : la température, le taux d'humidité, la fréquence dominante du bourdonnement, l'amplitude RMS, et les 13 coefficients MFCC calculés par l'ESP32 (indices 0 à 12). Ces paramètres sont ensuite normalisés statistiquement - ramenés à une moyenne nulle et un écart-type unitaire - de sorte que l'échelle absolue des grandeurs n'influence pas l'apprentissage. Les statistiques de normalisation sont calculées une seule fois lors d'une phase de calibration correspondant aux premières semaines de déploiement, puis figées pour garantir la cohérence des représentations tout au long de la vie du système.

Les données d'entraînement sont extraites d'InfluxDB en interrogeant le *Bucket* sensors. Les lignes dont les coefficients MFCC sont absents peuvent être conservées avec la valeur zéro afin d'alimenter un pré-entraînement partiel avant la mise en service complète du firmware.

#### IV.D.4. Architecture du modèle contrastif

Le modèle repose sur quatre composants distincts, chacun ayant un rôle précis dans la chaîne de traitement.

Le modèle s'appuie sur deux encodeurs indépendants : l'un dédié au capteur intérieur, l'autre au capteur extérieur. Chacun est un réseau de neurones à deux couches denses qui compresse progressivement le vecteur de 17 dimensions en une représentation compacte de 32 dimensions, avec normalisation et activation non-linéaire entre les couches. Les deux encodeurs partagent la même architecture mais pas les mêmes paramètres internes : les capteurs intérieur et extérieur évoluent dans des environnements physiquement distincts, ce qui justifie que chacun développe sa propre spécialisation plutôt qu'une représentation commune imposée.

Une tête de projection intervient exclusivement lors de la phase de pré-entraînement : chaque sortie d'encodeur y est projetée vers un espace de dimension réduite, normalisé sur la sphère unité. Cette contrainte géométrique garantit que la distance entre deux représentations est purement directionnelle, ce qui stabilise les comparaisons et rend l'apprentissage contrastif plus efficace. Cette composante est ensuite écartée lors de l'inférence en production.

Une tête de classification prend le relais lors de la phase d'affinage supervisé et à l'inférence : les sorties des deux encodeurs ( $32 + 32 = 64$  dimensions au total) sont concaténées et soumises à un classificateur produisant six scores – un par état comportemental cible. La concaténation plutôt que la simple moyenne préserve l'asymétrie entre les deux capteurs : de nombreux états ne sont identifiables que par la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Un essaimage, par exemple, se traduit par une activité extérieure anormalement élevée couplée à une activité intérieure normale – une signature que la moyenne des deux flux effacerait.



Chaque encodeur (BeehiveEncoder) est composé de deux couches denses successives : la première projette le vecteur de 17 dimensions vers 64 neurones, la seconde réduit ces 64 neurones à 32. Entre chaque couche, une normalisation par lot (BatchNorm) stabilise les activations avant la non-linéarité (ReLU), ce qui s'avère particulièrement important pour les jeux de données tabulaires de taille réduite. Avec deux encodeurs indépendants, deux têtes de projection et la tête de classification, le modèle totalise environ 9 100 paramètres – une taille volontairement réduite permettant la convergence avec quelques centaines à quelques milliers d'exemples, sans nécessiter d'unité de calcul spécialisée.

| Composants               | Entrée | Sortie | Paramètres |
|--------------------------|--------|--------|------------|
| BeehiveEncoder intérieur | 17     | 32     | 2912       |
| BeehiveEncoder extérieur | 17     | 32     | 2912       |
| Tête de projection (×2)  | 32     | 16     | 1024       |
| Tête de classification   | 64     | 6      | 2278       |
| Total                    |        |        | 9126       |

Figure IV. D-2 Composants formant le modèle d'IA contrastif avec leurs paramètres respectifs

#### IV.D.5. Deux phases d'entraînement

La première phase, dite de pré-entraînement, opère en l'absence de données étiquetées lors des premières semaines de déploiement, en exploitant une propriété intrinsèque du système : à un instant donné, les deux capteurs observent simultanément le même état de la ruche. L'apprentissage consiste alors à rapprocher les représentations du capteur intérieur et du capteur extérieur issues d'un même instant (paire positive, car la ruche a le même état), tout en éloignant celles d'instantanés différents (paire négative, pas forcément le même état). Ce signal d'apprentissage – la simultanéité des deux flux – permet au modèle de structurer son espace de représentation autour des états comportementaux réels, avant même que le moindre événement ait été étiqueté. Cette phase peut être lancée dès que quelques centaines d'observations brutes sont disponibles et produit un graphique sur lequel apparaissent progressivement des nuages de points (*clustering*), révélateurs des différents états comportementaux.




Figure IV.D-3 Graphique t-SNE représentant l'apprentissage du modèle après la phase 1

La deuxième phase, dite d'affinage supervisé, s'enclenche lorsque l'apiculteur a observé et annoté des événements particuliers : ces étiquettes permettent d'associer définitivement chaque région de l'espace de représentation à l'un des six états cibles. Pour accélérer la labellisation – qui constitue le principal obstacle pratique – un mécanisme d'auto-étiquetage exploite les trois modèles *Random forest* développés en parallèle sur des enregistrements audio de référence. Ces modèles proposent automatiquement des étiquettes pour les états « attaque de frelon », « essaimage » et « chant de la reine » sur les données historiques, que l'apiculteur valide ou corrige avant de lancer l'affinage. Les deux approches sont ainsi complémentaires : les *Random forest* fournissent les étiquettes de départ, tandis que le modèle contrastif généralise la classification à l'ensemble des six états.

#### IV.D.6. Déroulement de l'entraînement

L'entraînement se déroule en deux temps distincts. Lors de la Phase 1, le modèle est entraîné sur les données brutes non étiquetées pendant 200 cycles complets (*epochs*), avec un taux d'apprentissage décroissant selon un planning cosinusoidal. La progression peut être visualisée grâce à des projections *t-SNE* générées périodiquement : un nuage de points aléatoire en début d'entraînement qui se structure progressivement en groupes distincts signale que le modèle commence à différencier les états comportementaux. Lors de la Phase 2, le *backbone* encodeur est gelé — ses paramètres ne sont plus modifiés — et seule la tête de classification est entraînée



pendant 100 cycles supplémentaires sur les données étiquetées. Cette stratégie de gel prévient le surapprentissage en limitant à environ 2 300 les paramètres effectivement mis à jour sur un jeu de données étiquetées nécessairement restreint.

#### IV.D.7. Complémentarité *Random forest* / modèle contrastif

L'objectif de l'IA est de classifier l'état de la colonie (Normal, Essaimage, Attaque de frelon, Chant de la reine) à partir de la signature acoustique interne et externe de la ruche.

Les trois modèles *Random forest* et le modèle contrastif ont des rôles distincts et non concurrents dans l'architecture finale. Les *Random forest* constituent un premier détecteur rapide, entraîné sur des enregistrements audio de référence téléchargés depuis des bases de données publiques, opérant en mode binaire (événement présent ou absent) sur les coefficients MFCC d'un seul capteur à la fois. Le modèle contrastif, quant à lui, est entraîné directement sur les données LoRa réelles de la ruche surveillée, couvre les six états comportementaux simultanément, et tire parti de la corrélation entre les deux capteurs — une information absente des *Random forest* qui n'exploitent qu'un seul flux. Dans la pratique, les sorties des *Random forest* servent d'amorce à la labellisation des données historiques, et le modèle contrastif prend ensuite le relais pour la classification en conditions réelles. Ce volet reste en phase de prototypage : la chaîne complète (acquisition, encodeurs, classification, écriture des prédictions) est implémentée et fonctionne de bout en bout, mais l'affinage supervisé et l'évaluation quantitative sont actuellement limités par le faible volume de données étiquetées issues du déploiement initial.

#### IV.D.8. Intégration dans le *pipeline* et logique d'alertes

À l'inférence, chaque nouvelle trame LoRa reçue est normalisée, soumise aux deux encodeurs, et le classificateur produit six probabilités correspondant aux six états comportementaux. Ces probabilités sont stockées dans un espace dédié d'InfluxDB (*Bucket predictions*), séparé des données brutes de capteurs, afin de ne pas polluer les historiques de mesures et de permettre une conservation longue durée pour l'analyse inter-saisonnière. Le tableau de bord récupère ces probabilités pour afficher l'état courant de chaque ruche et déclencher les alertes appropriées. La logique d'alerte s'appuie sur une fenêtre glissante : un état n'est confirmé que si sa probabilité dépasse 40 % sur trois lectures consécutives, évitant les fausses alertes dues à des trames isolées bruitées.

#### IV.D.9. *Feature Engineering* et Extraction

Le son brut n'est pas transmis au serveur (trop lourd pour le réseau LoRa). C'est le microcontrôleur (ESP32) qui calcule localement **13 coefficients MFCC** (Mel-Frequency Cepstral Coefficients). Contrairement à une simple mesure de volume en décibels, les MFCC agissent comme une "empreinte digitale" ou un prisme, capturant la texture et le timbre exact du bourdonnement. Ces 13 variables constituent le vecteur d'entrée (*Features*) pour les modèles :



- Le coefficient **0** correspond à l'**Énergie Globale**. C'est le seul facilement interprétable pour un humain. Il représente le "volume" global du son.
- Les coefficients **1 à 4** correspondent à la **Forme globale (Les Formants)**. Ils décrivent la structure générale du son. Par exemple s'il s'agit d'un son grave, sourd, ou plutôt aigu. Permet de distinguer les différentes composantes d'un son.
- Les coefficients **5 à 12** correspondent aux **Détails fins**. Ils capturent les micro-variations du timbre (les harmoniques par exemple). C'est ce qui permet de faire la différence entre deux sons très proches.

Ainsi, à partir de la transformée de Fourier :




Figure IV. D-4 Spectrogramme du bourdonnement d'un frelon asiatique (TF)

On en déduit les 13 coefficients MFCC :




Figure IV. D-5 Empreinte MFCC du bourdonnement d'un frelon asiatique

#### IV.D.10. Entraînement et Data Augmentation

Trois modèles spécialisés ont été développés basés sur l'algorithme des **Forêts Aléatoires (Random forest Classifier)** via la bibliothèque Scikit-Learn. Pour pallier le manque de données réelles d'attaques ou d'essaimage, une stratégie rigoureuse de *Data Augmentation* a été appliquée sur nos fichiers audio d'entraînement :

- **Ajout de bruit de fond** : Création de clones virtuels avec injection de bruit blanc (simulation du vent).
- **Mixage dynamique** : Superposition aléatoire de sons de frelons ou de reines sur des enregistrements de ruches saines, à des volumes variables.



- **Séparation stricte (Anti-fuite de données) :** Le jeu de données est scindé en données d'entraînement (*Train*) et de test (*Test*) avant toute augmentation, garantissant que le modèle est évalué sur des situations purement réelles qu'il n'a jamais rencontrées.

#### IV.D.11. Sérialisation des Modèles (Mise en Production)

Une fois les modèles entraînés avec une précision satisfaisante, ils sont sérialisés et sauvegardés sur le disque dur à l'aide de la bibliothèque **Joblib** (fichiers .pkl). Cette étape fige les "cerveaux" de l'IA, permettant au système de redémarrer instantanément en production sans nécessiter de nouveaux calculs d'entraînement économisant de l'énergie, du temps et de la puissance de calcul.

#### IV.D.12. Le *Watchdog* d'Inférence 24/7 (Temps Réel)

Le système prend vie grâce à un script Python indépendant fonctionnant en tâche de fond (*Watchdog*) :

1. **Lecture (*Pull*) :** Toutes les 5 minutes, le script interroge le *Bucket 1* d'InfluxDB pour récupérer les 13 derniers MFCC.
2. **Prédiction (*Predict*) :** Il soumet ce vecteur aux trois modèles *Random forest* chargés en mémoire. Au lieu d'une décision binaire brute, il utilise la fonction `predict_proba` pour obtenir un pourcentage de certitude (ex : probabilité d'attaque).
3. **Décision et Écriture (*Push*) :** Si une probabilité dépasse un seuil de confiance critique (défini à 75 %), le script qualifie l'événement (ex: "attaque\_frelon") et écrit immédiatement cette conclusion dans le *Bucket 2* (`data_ia`).

C'est cette donnée finale, propre et interprétée, qui est ensuite consommée par le serveur web (Flask) pour afficher des alertes compréhensibles sur le smartphone de l'apiculteur.

*En synthèse, les fonctionnalités développées couvrent l'intégralité du cycle de surveillance : de la captation physique des données à leur restitution à l'apiculteur sous forme d'alertes intelligentes et de visualisations exploitables.*



## V. Bilan et Conclusion

Cette section dresse un bilan des objectifs fixés en début de projet et évalue leur degré d'atteinte, avant de conclure sur les perspectives ouvertes par le projet Beetter.

### V. A. Atteinte des objectifs fonctionnels

Les objectifs fonctionnels du projet ont été organisés en trois catégories : matériel et captation, plateforme et visualisation, intelligence et détection.

| Fonctionnalité             | Réalisation                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Autonomie énergétique      | Panneau solaire + Accumulateur. Fonctionnement 24 h/24 sans réseau électrique.         |
| Captation multi-paramètres | Température, humidité et acoustique intégrés.                                          |
| Transmission LoRa          | Transmission en trame unique longue portée.                                            |
| Redondance des données     | Stockage Micro SD local + synchronisation automatique à la reconnexion.                |
| Dashboard temps réel       | Interface Flask accessible via le web et l'application mobile Android.                 |
| Alertes proactives         | Notifications push sur dépassement de seuils et détection d'anomalies.                 |
| Gestion de flotte          | Supervision centralisée multi-ruches avec carte géographique.                          |
| API tierce                 | Exposition des données via API REST pour interopérabilité.                             |
| Analyse acoustique         | Intégrée : extraction MFCC embarquée et chaîne de classification en place              |
| IA et apprentissage        | Intégrée, en phase de prototypage : modèle contrastif et <i>Random forest</i> déployés |

Tableau V. A-1 Bilan de réalisation des objectifs fonctionnels

### V. B. Valeur apportée & Business plan

Beetter répond concrètement à la problématique initiale : permettre la surveillance distante d'une flotte de ruches sans intervention physique, tout en préservant la santé des colonies. Avec un coût estimé à 200 € par module, la solution se positionne comme une alternative accessible



aux solutions propriétaires existantes, dont le coût dépasse généralement plusieurs centaines d'euros.

Le coût unitaire de Beetter Hive est estimé à 193,35 € (Annexe VI. E.), incluant les composants électroniques, le PCB, la batterie, le panneau solaire et le boîtier. À ce tarif s'ajoute la passerelle Beetter Home (Raspberry Pi + module LoRa), amortissable sur plusieurs ruches. À titre de comparaison, les solutions commerciales équivalentes telles que *Mellisphera* ou *Beep* (Pays-Bas) dépassent généralement 400 € par ruche, sans inclure l'analyse acoustique prédictive. Beetter se positionne ainsi comme la solution la plus accessible du marché, avec un rapport fonctionnalités/prix supérieur.

Modèle économique envisagé - Trois axes de revenus sont identifiés :

- Vente matérielle : commercialisation du kit Beetter Hive + Beetter Home à l'unité ou par lot. Marge brute estimée à 30-40 % sur le coût de fabrication (*BOM : Bill of Materials*).
- Abonnement SaaS (*Software as a Service*) : accès aux fonctionnalités avancées (alertes prédictives, historique long terme, API tierce) via un abonnement mensuel envisagé entre 5 et 15 €/mois/rucher.
- Partenariats institutionnels : fourniture de données agrégées anonymisées à des organismes de recherche (INRAE, UNAF) ou à des coopératives apicoles pour leurs programmes de surveillance sanitaire.

Marché cible et potentiel — La France compte 57 500 apiculteurs et 1,45 million de ruches. En ciblant en priorité les apiculteurs semi-professionnels (10 à 200 ruches, soit environ 29 % du marché), le potentiel adressable immédiat représente environ 16 700 apiculteurs. Avec un taux d'adoption de 5 % à horizon 3 ans, cela représente un parc installé de 835 ruchers, soit un chiffre d'affaires potentiel de l'ordre de 250 000 à 500 000 € sur les ventes matérielles, complété par les abonnements récurrents.

Commented [CA4]: À garder ?

## V. C. Difficultés rencontrées

### V.C.1. Choix des matériaux

A l'origine, Beetter Hive devait être construit avec des plaques de MDF 3 mm découpées et gravées au laser, mais cette solution craignait de ne pas supporter les conditions réelles (humidité et chaleur constante) et le poids des composants. De plus, aucun moyen n'a été trouvé pour garantir proprement la rigidité du boîtier.

De ce fait, la conception du boîtier a été repensée avant d'acheter les matériaux : une armature en tasseaux de bois massif pour assurer la rigidité de l'ensemble (comme une charpente) et des panneaux de polystyrène pour recouvrir les faces.

Ensuite, il a fallu choisir en magasin les plaques de polystyrène et les tasseaux en fonction de leurs dimensions, car nous avions une contrainte d'épaisseur : ne pas dépasser les 25 mm d'un cadre standard Dadant. En considérant les dimensions des plaques de polystyrène de 2,5 mm



(compromis entre finesse et rigidité), des tasseaux de 20 mm de côté auraient été nécessaires, dimensions introuvables en magasin. Il a donc fallu se rabattre sur des tasseaux de 22 mm de côté, qui, selon la conception retenue, peuvent seuls – sans la surépaisseur des plaques – rentrer dans la crémaillère Dadant. Une fois installé dans la ruche, le boîtier est donc 2 mm plus épais, ce qui n'est en réalité pas critique puisqu'entre eux, les cadres sont séparés de 10 mm. Les abeilles ont toujours suffisamment d'espace pour circuler et le cadre a pu être construit.



Figure V. C-1 Crémaillère Dadant

### V.C.2. Choix de la forme des données audio pour répondre aux contraintes techniques

Pour étudier l'acoustique mesurée par Beetter Hive, l'approche initiale s'est orientée vers la transformation de Fourier à court terme (STFT), voire même les données audio brutes pour ensuite les envoyer pour l'analyse sonore. Cependant, des difficultés imprévues qui ont modifié la forme des données sont rapidement apparues.

Pour la transmission des données audio depuis les capteurs de la ruche, le protocole LoRa ainsi que la limite de puissance de l'ESP32 imposent des contraintes fortes sur la taille des trames envoyées : la bande passante est très limitée, et envoyer un signal audio brut ou même un spectre fréquentiel complet ou compressé issu d'une transformée de Fourier classique était tout simplement impossible. Le choix s'est donc porté sur la mesure de coefficients MFCC, une représentation compacte du contenu sonore qui résume l'essentiel de l'information acoustique en un petit nombre de valeurs. Ce compromis entre richesse de l'information et légèreté de la trame a guidé la conception du modèle d'intelligence artificielle, qui a été conçu par la suite pour prendre ces coefficients comme entrée, plutôt qu'un signal audio traditionnel.



### V.C.3. Qualité des données audio et entraînement du modèle de Forêt aléatoire

L'entraînement du modèle de détection basé sur la forêt aléatoire a rapidement été freiné par la faible qualité des enregistrements audio disponibles en ligne. Les bases de données publiques censées représenter des événements apicoles spécifiques — comme les attaques de frelons ou les essaimages — présentaient des conditions d'enregistrement très hétérogènes : bruits de fond importants, niveaux sonores incohérents d'un fichier à l'autre, ou encore des enregistrements trop courts pour être représentatifs. Il a donc fallu intervenir manuellement sur ces données, en appliquant des traitements de nettoyage et de normalisation pour tenter de les rendre exploitables. Malgré ces efforts, la variabilité intrinsèque de ces enregistrements a limité la robustesse du modèle obtenu, ce qui a partiellement contribué à remettre en question cette approche par la suite.

### V.C.4. Adaptation du modèle face aux contraintes du terrain

Au départ, l'objectif était d'entraîner un modèle capable de reconnaître six états distincts de la ruche, allant de l'état normal jusqu'à des événements critiques comme une attaque de frelons ou un essaimage. Cependant, la réalité du terrain a imposé plusieurs compromis importants.

Le premier problème rencontré était lié à la qualité des données collectées. Certains capteurs ont connu des pannes prolongées, introduisant des valeurs erronées qui perturbaient l'apprentissage du modèle. Une fois ces données nettoyées et corrigées, le modèle a montré une bien meilleure capacité à organiser et distinguer les différentes situations vécues par la ruche.

Le second obstacle était l'absence de données étiquetées, c'est-à-dire des données pour lesquelles on sait avec certitude quel événement s'est produit. Sans cela, il est impossible d'apprendre au modèle à reconnaître des situations spécifiques. Les outils initialement prévus pour étiqueter automatiquement les données se sont révélés incompatibles avec les données réellement produites par les capteurs, rendant cette approche inutilisable.

Face à ces contraintes, la stratégie a été revue et simplifiée. Plutôt que de chercher à identifier précisément le type d'événement, le modèle a été redirigé vers une question plus simple mais tout aussi utile : la ruche est-elle dans un état normal ou anormal ? Pour étiqueter les données sans avoir accès à des événements connus, une approche visuelle et semi-manuelle a été adoptée : le modèle regroupe lui-même les données en *clusters* selon leurs similarités, et l'opérateur identifie ensuite lesquels correspondent à des comportements inhabituels en se basant sur les statistiques des capteurs et les périodes concernées. C'est une solution pragmatique qui permet d'aboutir à un résultat exploitable malgré l'absence de données de référence.



Figure V. C-2 Embedding space avec numérotation des différents clusters




Figure V. C-3 Graduation des points de l'embedding space en fonction de l'intensité relative à chaque features



L'analyse des *clusters* indique que les groupes 1 et 2 correspondent vraisemblablement à des anomalies, car il y a soit une très forte température intérieure, soit une énergie importante (Coefficient MFCC 0-1), soit une fréquence anormale/distincte.

En conclusion, le modèle final atteint un taux de détection des anomalies de 94 %, ce qui est acceptable et nous semble correct. Nous avons su nous adapter aux contraintes et revers de la mise en situation réelle du module, et avons aménagé les outils et paramètres pour y remédier, en trouvant une alternative intéressante et pragmatique.

## V. D. Perspectives d'évolution

Les axes de développement identifiés pour les versions futures de Beetter incluent :

- L'intégration d'algorithmes d'apprentissage automatique pour affiner la reconnaissance acoustique.
- L'ajout de capteurs complémentaires (poids de la ruche, qualité de l'air).
- Le développement d'un réseau collaboratif permettant aux apiculteurs de partager et de comparer leurs données.
- La démarche de certification en vue d'une éventuelle commercialisation.

## V. E. Ressources numériques et démonstrateur

L'intégralité du code source ainsi que la documentation technique de déploiement, sont versionnés et accessibles sur le dépôt GitHub du projet : <https://github.com/Charlox29/Beetter>

Le démonstrateur fonctionnel, incluant le tableau de bord en temps réel et la cartographie de la flotte de ruches, est exploitable en production à l'adresse suivante : <https://beetter.fr>

## V. F. En conditions réelles chez un apiculteur

Tout au long de la période projet, l'équipe a été en contact avec Alexandra BUTZBACH, apicultrice amateur.

Au tout début, elle a renseigné l'équipe sur les besoins réels des apiculteurs amateurs et professionnels, et les approches ont légèrement changé : nous avons pu étendre notre étude sur l'état de santé des ruches à la détection et prédiction d'essaimages (ce qui n'existe actuellement pas sur le marché).

A force d'échanges avec elle, nous avons aussi pu comprendre comment une ruche fonctionnait, du point de vue des colonies, mais aussi du point de vue physique. Rapidement, elle a validé notre idée de remplacer un cadre usuel par un Beetter Hive, et des mesures ont été prises sur




des ruches format Dadant pour nous rapprocher le plus possible des dimensions standardisées de l'industrie apicole.

Le point culminant de ces échanges a été la mise en conditions réelles du module Beetter Hive et Beetter Home. Le déploiement des deux boîtiers s'est effectué sur site chez l'apicultrice ; pour cette expérience, Beetter Hive a été placé dans une colonie productrice qui venait de trouver une reine.



*Figure V. F-1 Colonie et sa reine*



*Figure V. F-2 Modules prêts à être installés sur la ruche expérimentale*



Figure V. F-3 Installation de Beetter Hive dans la ruche



Figure V. F-4 Vue du dessus de la ruche comportant Beetter Hive



Beetter Home a été configuré avec Raspberry Pi Connect, permettant un accès depuis n'importe où à l'interface locale et aux relevés.

L'expérience a duré 6 jours de canicule pendant lesquels des problèmes sont apparus. Un premier orage a court-circuité le bus I2C du capteur SHT40 extérieur – et parallèlement celui de l'horloge temps réel – causant une mise à 0 des données de température et d'humidité extérieures après un court-circuit supplémentaire entre l'alimentation, Beetter Hive a cessé d'émettre le temps de la pluie. Puis, les relevés envoyés au Beetter Home ont été horodatés en 2031 – à cause du court-circuit I2C – causant l'absence de nouveaux relevés en direct sur le tableau de bord. Pour résoudre temporairement le problème, nous avons mis à jour le programme Python qui recevait les trames LoRa en rajoutant une option sur le choix d'enregistrement des données : soit utiliser l'horodatage transmis par LoRa (alors altéré), soit utiliser l'horodatage direct du Raspberry Pi. Cependant, les données du SHT40 extérieur restaient à 0, donc nous sommes venus visiter la ruche pendant l'expérience pour inspecter les composants, et il a semblé que le capteur n'a pas tenu au court-circuit – hypothèse confirmée en ramenant Beetter Hive lorsque le remplacement du capteur a résolu la mesure des données.

Une autre panne nous est survenue avant la fin de l'expérience ; sans corrélation avec la météo, le module a cette fois arrêté d'émettre. C'est à la fin de l'expérience, en ressortant le boîtier de sa phase expérimentale, et en redémarrant son alimentation, l'émission et la réception des données ont pu reprendre.

A travers les difficultés rencontrées, le projet a pu évoluer ; les pièces du boîtier extérieur ont été redessinées et réimprimées pour permettre à l'eau de s'écouler en cas de stagnation. La couleur a aussi changé – de noir à blanc – car la température avoisinait les 50 °C.

En plus de ses précieux conseils, Alexandra a réalisé une démonstration du marquage de la reine. Pour un apiculteur, cette tâche est indispensable pour retrouver la reine lorsque la colonie se repeuple ; si la reine n'est pas retrouvée, cela peut signifier qu'elle a quitté la ruche pour essaimer.



Figure V. F-5 Marquage de la reine



Figure V. F-6 Reine marquée

Une fois marquée, la reine est placée dans une cage dont l'ouverture est bouchée par une sorte de sucre ; le temps qu'elle et les autres abeilles mangent le sucre pour la libérer, les ouvrières s'habituent à l'odeur de la peinture et ne la rejettent plus.

*En conclusion, le projet Beetter démontre la faisabilité technique et économique d'une solution IoT de monitoring apicole accessible. Il constitue un premier jalon vers une apiculture numérique, au service de la préservation des colonies et de la biodiversité.*



## VI. Annexes

Les annexes suivantes complètent le corps du rapport avec des informations techniques détaillées et les références bibliographiques. Elles permettent au lecteur souhaitant approfondir certains aspects de disposer d'un référentiel complet sans alourdir la lecture principale.

### VI. A. Biologie apicole

#### VI.A.1. Cycle de vie des abeilles

Chaque abeille traverse quatre stades de développement distincts : l'œuf, la larve, la puppe (ou nymphe) et l'adulte (imago). Le destin d'une abeille femelle – ouvrière ou reine – dépend exclusivement de son alimentation larvaire : les larves nourries en continu à la gelée royale dans une cellule royale deviennent reines ; les autres deviennent ouvrières. Un œuf non fécondé (haploïde) donne naissance à un faux-bourdon<sup>[9]</sup>.

| Stade de croissance           | Reine<br>(Femelle) | Ouvrière<br>(Femelle) | Faux-bourdon<br>(Mâle) |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Stade Œuf                     | 3 jours            | 3 jours               | 3 jours                |
| Stade Larve (Cellule ouverte) | 5,5 jours          | 6 jours               | 6,5 jours              |
| Operculation (Cellule fermée) | Au 8ème jour       | Au 9ème jour          | Au 10ème jour          |
| Stade Puppe / Nymphe          | 7,5 jours          | 12 jours              | 14 jours               |
| Durée totale (Naissance)      | 16 jours           | 21 jours              | 24 jours               |

Tableau VI. A-1 Durée des stades de développement selon la caste

#### VI.A.2. Les métiers de l'ouvrière

Une fois sortie de sa cellule, l'ouvrière ne butine pas immédiatement. Sa vie d'adulte est une succession de métiers dictés par son âge et le développement de ses glandes :

| Période    | Rôle       | Tâches principales                                                                                       |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jours 1–3  | Nettoyeuse | Nettoie les alvéoles vides, élimine débris et opercules pour préparer les cellules à la prochaine ponte. |
| Jours 3–10 | Nourrice   | Produit de la gelée royale via ses glandes hypopharyngiennes. Nourrit les larves et la reine.            |



| Période        | Rôle                 | Tâches principales                                                                                  |
|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jours 10–18    | Cirière / Bâtisseuse | Secrète de la cire via ses 8 glandes abdominales. Construit et répare les rayons hexagonaux.        |
| Jours 14–18    | Magasinière          | Réceptionne le nectar des butineuses, le transforme en miel, opercule les cellules pleines.         |
| Jours 12–18    | Ventileuse           | Bat des ailes pour réguler la température (35 °C) et l'humidité, et déshydrater le nectar.          |
| Jours 18–21    | Gardienne            | Contrôle l'entrée de la ruche, identifie les abeilles de la colonie par odeur, repousse les intrus. |
| Jour 21 → mort | Butineuse            | Collecte nectar, pollen, eau, propolis. Vole jusqu'à 5 km. Communique les sources par la danse.     |

Tableau VI. A-2 Métiers successifs de l'ouvrière selon son âge

## VI. B. Référentiel de monitoring

### VI.B.1. Valeurs de référence [5][6]

| Paramètre                 | Valeur               | Signification                                                                               |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température couvain       | 33 - 36 °C           | Zone optimale pour le développement des larves et nymphes (couvain sténotherme)             |
| Température idéale        | 35 °C                | Valeur cible au centre du nid à couvain pour une colonie forte                              |
| Température létale        | > 39 °C              | Au-delà, les abeilles meurent ; entre 36 - 39°C, risque de malformation des ailes           |
| Humidité relative interne | 50 - 60 %            | Plage optimale pour la santé du couvain et la conservation du miel                          |
| Humidité absolue interne  | ~17 g/m <sup>3</sup> | Indicateur recommandé : toujours supérieur à l'extérieur, reflet de l'activité des abeilles |
| Humidité production miel  | Jusqu'à 95 %         | Temporairement élevée lors de l'évaporation du nectar (teneur cible ~16 %)                  |
| Grappe hivernale (centre) | > 10 °C              | En dessous de 7°C le corps de l'abeille se paralyse ; < 10°C capacité de vol affaiblie      |
| Reprise de ponte (hiver)  | + 0,1°C/jour         | Augmentation progressive en jan–mars indique la reprise d'activité                          |

Tableau VI. B-1 Valeurs environnementales de référence



### VI.B.2. Santé générale de la colonie

La capacité de la colonie à maintenir sa température interne stable et avec de faibles fluctuations est le meilleur indicateur de sa santé. Une colonie forte thermorégule en permanence autour de 35 °C avec peu de variation et une colonie affaiblie laisse la température interne suivre les conditions extérieures.

- Colonie saine et forte : température stable 33–36 °C, fluctuations journalières faibles, indépendantes de la météo extérieure.
- Colonie en déclin : la température interne fluctue davantage et se rapproche des températures ambiantes.
- Ruche morte ou sans abeilles : température interne = température externe.
- Absence de couvain : sans couvain actif, les abeilles n'ont plus d'incitation à thermoréguler donc la température suit les conditions ambiantes.
- Sur l'humidité : une humidité absolue intérieure qui converge vers les valeurs extérieures signale un affaiblissement de la colonie, car les abeilles ne produisent plus suffisamment d'activité pour la maintenir élevée.

### VI.B.3. Essaimage

- Agitation de la colonie se traduisant par une perte de contrôle de la régulation thermique, détectable quelques jours avant l'événement.
- Hausse soudaine et atypique de température interne, non corrélée à la météo extérieure.

### VI.B.4. Présence et activité de la reine

- Température > 30 °C en dehors de la zone de couvain : la ponte s'étend, la population augmente.
- Absence de reine : la thermorégulation se dégrade progressivement par manque de nouvelle génération — se manifeste d'abord par une augmentation des fluctuations quotidiennes avant une chute des valeurs moyennes.

### VI.B.5. Risques liés à l'humidité

- Humidité absolue anormalement élevée : risque de champignons, fermentation du miel, propagation de maladies.



- Humidité absolue qui se rapproche des valeurs extérieures : signal de colonie affaiblie ou de perte d'activité.
- Humidité trop basse (régions sèches) : risque de dessèchement du couvain.
- Note : l'humidité relative seule peut être trompeuse dans la ruche (température élevée = RH apparemment basse). Préférer l'humidité absolue pour les alertes.

### VI.B.6. Intoxication aux pesticides

- Chute brutale des fluctuations thermiques normales (la colonie cesse de thermoréguler activement) pouvant précéder une chute de température. À croiser avec d'autres paramètres (poids, acoustique).

## VI. C.Acoustique apicole

### VI.C.1. Acoustique apicole : référentiel des fréquences

L'apiculture acoustique<sup>[4][5]</sup> consiste à écouter et analyser les sons produits par la ruche (bourdonnements, vibrations, fréquences spécifiques) afin d'en évaluer l'état de santé, l'activité ou les intentions, sans ouvrir la ruche ni déranger la colonie. Le bourdonnement de l'abeille résulte de deux phénomènes combinés : le battement des ailes à environ 230 fois par seconde, et les vibrations du thorax dues à la contraction musculaire.

Le tableau suivant recense les signatures acoustiques observées selon les comportements de la colonie, et constitue la base de données de référence pour l'entraînement des algorithmes de classification du projet :

| Comportement / Situation                                       | Fréquence dominante (Hz) | Caractéristiques acoustiques                 | Interprétation / Alerte          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Colonie calme, équilibrée <sup>[4][7]</sup>                    | 200 – 250                | Bourdonnement grave, régulier, continu       | État normal, colonie saine       |
| Butinage actif (vol d'ouvrière) <sup>[7]</sup>                 | 220 – 260                | Fréquence stable, tonalité constante         | Activité normale de collecte     |
| Ventilation de la ruche <sup>[4]</sup>                         | 200 – 230                | Son rythmé, collectif, synchronisé           | Régulation thermique ou hydrique |
| Stress léger (chaleur, manque de ressources) <sup>[5][6]</sup> | 300 – 400                | Modulations rapides, irrégularités de timbre | Surveillance accrue recommandée  |



| Comportement / Situation                                     | Fréquence dominante (Hz) | Caractéristiques acoustiques                             | Interprétation / Alerte                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Agitation / Danger détecté <sup>[6]</sup>                    | 400 – 500                | Bourdonnement fort, irrégulier, montante tonalité        | Intervention possible de l'apiculteur         |
| Essaimage imminent (chant de la reine) <sup>[8][9][10]</sup> | 350 – 500                | Sons intermittents aigus, rafales courtes répétées       | Alerte : essaimage à prévoir sous 24–72 h     |
| Orphelinage (absence de reine) <sup>[5][6]</sup>             | 300 – 450                | Bourdonnement anxieux, plus aigu, instable               | Vérifier présence de la reine                 |
| Intrusion de prédateur (frelon) <sup>[11]</sup>              | 400 – 600                | Son strident, saccadé, montée rapide de fréquence        | Présence de prédateur – observer              |
| Ruche silencieuse (hors repos nocturne) <sup>[4]</sup>       | < 100 ou silence         | Absence de bourdonnement perceptible                     | Colonie en danger ou morte                    |
| Chant de la reine vierge <sup>[6][9]</sup>                   | ~500 (pic aigu)          | Son bref, aigu, intermittent ( <i>tooting/quacking</i> ) | Cellule royale éclore, nouvelle reine en lice |

Tableau VI. C-1 Signatures acoustiques de référence par comportement de la colonie

**Note de lecture :** Ces valeurs sont des plages indicatives issues de la littérature apicole. La fréquence exacte varie selon la race d'abeille, la saison, la température ambiante et les conditions de la ruche. L'analyse FFT/MFCC permet de décomposer le signal sonore en composantes fréquentielles pour identifier ces signatures.

## VI.C.2. Comparatif : abeilles, bourdons, frelons, guêpes et taons

La capacité à distinguer acoustiquement les espèces est un enjeu clé pour le monitoring apicole. Le tableau ci-dessous compare les principales espèces susceptibles d'être détectées à proximité ou à l'intérieur d'une ruche, selon leur morphologie, leur fréquence de vol, leur comportement et leur niveau de dangerosité pour la colonie.

| Insecte                                                     | Taille (mm) | Fréquence de vol (Hz) | Comportement                                                                                     | Dangerosité |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Abeille domestique ( <i>Apis mellifera</i> ) <sup>[7]</sup> | 12 – 15     | 230 – 270             | Sociale, non agressive sauf menace directe. Meurt après avoir piqué. Pollinisatrice essentielle. | Faible      |



| Insecte                                          | Taille (mm) | Fréquence de vol (Hz) | Comportement                                                                                                                                              | Dangerosité     |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bourdon (BOMBUS sp.) <sup>[12]</sup>             | 15 – 25     | 130 – 200             | Social mais colonies petites (< 200). Peu agressif, rarement pique. Vol lent et lourd, bourdonnement grave et sonore.                                     | Très faible     |
| Guêpe commune (Vespula vulgaris) <sup>[4]</sup>  | 12 – 17     | 300 – 400             | Sociale, charognarde et prédatrice. Agressive en fin de saison. Peut piquer plusieurs fois. Attire aux sucres et viandes.                                 | Modéré          |
| Frelon européen (Vespa crabro) <sup>[4]</sup>    | 25 – 35     | 110 – 150             | Social, prédateur d'insectes dont les abeilles. Moins agressif que le frelon asiatique. Vol nocturne possible. Nuisible à la ruche mais impact limité.    | Modéré          |
| Frelon asiatique (Vespa velutina) <sup>[4]</sup> | 25 – 30     | 140 – 185             | Prédateur spécialisé des abeilles mellifères. Vole en stationnaire devant les ruches pour capturer les butineuses. Chasse en groupe intensif et prolongé. | Très élevé      |
| Taon (Tabanus sp.) <sup>[4]</sup>                | 15 – 25     | 100 – 160             | Solitaire, hématophage (se nourrit de sang). Ne s'attaque pas aux ruches. Nuisance directe à l'apiculteur par ses piqûres douloureuses.                   | Faible (humain) |

Tableau VI. C-2 Fréquences de vol et caractéristiques acoustiques par espèce

**Distinction acoustique clé :** Le frelon asiatique (*Vespa velutina*) émet une fréquence de vol légèrement plus élevée (140–185 Hz) que le frelon européen (*Vespa crabro*, 110–150 Hz)<sup>[11]</sup>, plus gros et au bourdonnement plus grave, proche de celui du bourdon. Les plages se recouvrant partiellement, la discrimination automatique ne repose pas sur la seule fréquence dominante mais sur l'empreinte timbrale complète (MFCC) et sur la signature de vol stationnaire du frelon asiatique devant l'entrée de la ruche<sup>[4][5]</sup>, qui génère des vibrations basse fréquence détectables par le microphone interne.

## VI. D.L'Essaimage : phénomène biologique et enjeux de détection

### VI.D.1. Définition et mécanisme<sup>[3]</sup>

L'essaimage est le processus naturel par lequel une colonie d'abeilles se reproduit en se divisant. Lorsque la population atteint un seuil critique, généralement en fin de printemps, la vieille reine quitte la ruche accompagnée de 30 à 60 % des ouvrières pour fonder une nouvelle colonie ailleurs. Ce départ massif et brutal constitue l'événement le plus redouté de l'apiculteur : il peut



engendrer une perte de production de 40 à 70 % sur la saison en cours, et survient en quelques minutes, sans signe visible préalable pour un observateur non équipé.

L'essaimage n'est pas un dysfonctionnement : c'est un comportement instinctif de survie de l'espèce. C'est précisément pourquoi il est impossible à éliminer, et pourquoi sa détection anticipée est la seule réponse efficace.

L'essaimage suit une progression en cinq phases distinctes, chacune présentant des signatures mesurables par les capteurs de Beetter :

| Phase                             | Délai avant départ | Signal thermique             | Signal acoustique                   |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Construction des cellules royales | J - 15             | Stable                       | Légère agitation 250–300 Hz         |
| Agitation croissante              | J - 5              | Hausse anormale +1–2 °C/h    | Modulations irrégulières 300–400 Hz |
| Chant de la reine vierge          | J - 1              | Forte instabilité thermique  | Sons intermittents aigus 350–500 Hz |
| Départ de l'essaim                | Jour J             | Chute brutale de température | Bourdonnement massif puis silence   |
| Réorganisation                    | J + 2              | Reprise progressive          | Retour à une signature calme        |

Tableau VI. D-1 Phases d'essaimage d'une colonie

## VI.D.2. Pourquoi l'acoustique est le signal clé<sup>[9][10]</sup>

Les capteurs de température et d'humidité seuls ne suffisent pas à détecter un essaimage imminent avec fiabilité : une journée chaude, une ruche en pleine miellée ou une forte activité de ventilation peuvent produire des signatures thermiques similaires.

Deux phénomènes sonores sont spécifiques à la préparation d'un essaimage :

- Le *piping*/chant de la reine (*tooting* et *quacking*) : la reine vierge éclore émet des sons brefs et aigus (pic vers 500 Hz) pour signaler sa présence aux ouvrières<sup>[9][9]</sup>. Ce signal, absent en conditions normales, constitue le marqueur acoustique le plus fiable d'un essaimage imminent<sup>[10]</sup>.
- L'agitation pré-essaimage : dans les 5 jours précédant le départ, la fréquence dominante du bourdonnement de la colonie monte progressivement de 230 Hz (état calme) vers 350–450 Hz, avec une augmentation du niveau sonore global et des irrégularités de timbre caractéristiques d'une colonie en état de stress collectif.



### VI.D.3. Facteurs déclencheurs et contexte saisonnier

Plusieurs facteurs favorisent l'essaimage et permettent d'affiner le modèle de prédiction :

- **Surpopulation** : une ruche de plus de 60 000 individus en période de miellée est statistiquement à risque.
- **Manque d'espace de ponte** : lorsque la reine n'a plus de cellules disponibles, le départ devient inévitable.
- **Saison** : la période à risque maximale s'étend d'**avril à juin** en France métropolitaine, avec un pic en mai.
- **Météo** : les essaimages surviennent préférentiellement lors de journées chaudes et ensoleillées, entre 10h et 14h.

### VI.D.4. Impact économique et justification du projet

À l'échelle nationale, en supposant un taux d'essaimage de 15 % des colonies par an et une perte de production moyenne de 50 % par ruche essaimée, on estime la perte économique annuelle pour la filière française à plusieurs dizaines de millions d'euros. Pour un petit apiculteur gérant 10 ruches, un essaimage non détecté représente une perte pouvant dépasser 300 € de miel sur la saison, en plus de la perte d'une partie du cheptel.

Beetter répond directement à cet enjeu : en détectant l'essaimage, il offre à l'apiculteur le temps d'intervenir : ajouter une hausse, capturer un essaim, diviser une colonie et de transformer un événement subi en une opportunité maîtrisée.

## VI. E. Documentation projet

### VI.E.1. Objectifs fonctionnels détaillés

La liste exhaustive des objectifs fonctionnels identifiés en début de projet est présentée ci-dessous, organisée par domaine.

#### Matériel et captation

- Prévoir des broches d'extension (pins) supplémentaires sur le PCB
- Assurer le fonctionnement en autonomie énergétique complète
- Mesurer en continu l'environnement intérieur et extérieur de la ruche
- Acquérir et analyser les sons produits par la colonie et l'environnement



- Transmettre l'intégralité des données vers le serveur en une seule trame LoRa
- Conserver les données localement en cas de perte de connexion
- Synchroniser automatiquement l'horloge lors de la reconnexion

#### Plateforme et visualisation

- Stocker l'historique complet de chaque ruche
- Afficher l'état de chaque ruche en temps réel
- Permettre la navigation dans l'historique sur des plages temporelles personnalisées
- Envoyer des alertes immédiates en cas d'anomalie détectée
- Gérer une flotte de plusieurs ruches depuis une interface unique
- Afficher la position de chaque ruche sur une carte interactive
- Accéder au tableau de bord depuis un smartphone
- Exposer les données via une API REST utilisable par des services tiers
- Exporter les données d'une ruche pour analyse externe
- Sécuriser les accès par authentification utilisateur
- Proposer une modification de la langue et du thème de l'interface

#### Intelligence et détection

- Évaluer automatiquement l'état de santé d'une colonie
- Détecter la présence de prédateurs (frelon asiatique, autres)
- Anticiper un essaimage avant sa survenue
- Détecter une perte de reine (orphelinage)
- Distinguer acoustiquement les bourdons des abeilles ouvrières

### VI.E.2. Glossaire des acronymes et termes techniques

Les termes et acronymes suivants sont utilisés dans ce rapport. Conformément aux règles rédactionnelles, chaque acronyme est défini lors de sa première apparition dans le texte, et repris ici pour référence.



| Terme      | Définition                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESP32-C6   | Microcontrôleur (MCU) Wi-Fi / Bluetooth, basse consommation, fabriqué par Espressif Systems. Constitue l'unité de traitement centrale du boîtier Beetter Hive.          |
| IoT        | Internet of Things (Internet des Objets) : désigne les objets physiques connectés à internet capables de collecter et d'échanger des données.                           |
| LoRa       | Long Range : technologie de modulation radio basse consommation permettant des transmissions sur de longues distances (plusieurs kilomètres) avec un faible débit.      |
| PCB        | Printed Circuit Board (Circuit Imprimé) : support physique sur lequel sont soudés les composants électroniques.                                                         |
| RTC        | Real-Time Clock (Horloge Temps Réel) : module électronique maintenant l'heure courante de façon autonome, même sans alimentation principale.                            |
| SHT40      | Capteur de température et d'humidité relative fabriqué par Sensirion, référencé SEN0428 dans la gamme DFRobot.                                                          |
| ADA6049    | Microphone numérique I2S (Inter-Integrated Circuit Sound), référencé par Adafruit, dédié à l'acquisition acoustique.                                                    |
| RFM95      | Module radio LoRa de la gamme HopeRF, permettant les transmissions longue portée bas débit.                                                                             |
| LiPo       | Lithium Polymère : technologie de batterie rechargeable légère et à haute densité d'énergie.                                                                            |
| InfluxDB   | Base de données orientée séries temporelles (time-series database), optimisée pour stocker des données horodatées à haute fréquence.                                    |
| PostgreSQL | Système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) open-source, utilisé ici pour les métadonnées.                                                              |
| Flask      | Micro-framework Python pour le développement d'applications web légères et d'API REST (Representational State Transfer).                                                |
| API        | Application Programming Interface : interface exposant des fonctionnalités logicielles accessibles par des services tiers.                                              |
| VPS        | Virtual Private Server (Serveur Privé Virtuel) : serveur mutualisé offrant un environnement d'exécution dédié dans le cloud.                                            |
| FFT        | Fast Fourier Transform (Transformée de Fourier Rapide) : algorithme d'analyse spectrale permettant de décomposer un signal sonore en fréquences.                        |
| IHM        | Interface Homme-Machine : désigne toute interface permettant à un utilisateur d'interagir avec un système informatique.                                                 |
| MFCC       | Mel-Frequency Cepstral Coefficients (Coefficients Cepstraux sur l'Échelle de Mel) : représentation compacte du timbre sonore d'un signal audio, calculée à partir de la |



| Terme            | Définition                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | transformée de Fourier (FFT) et d'un filtrage inspiré de la perception auditive humaine. Utilisés ici pour caractériser la signature acoustique de la ruche et alimenter le modèle de classification des états comportementaux.                  |
| <i>Bin</i> (FFT) | Case de fréquence élémentaire produite par la FFT. Le spectre est découpé en <i>bins</i> de largeur constante (ici 3,9 Hz = $F_s/N$ , soit 8 000/2 048) ; le <i>bin</i> de plus forte amplitude indique la fréquence dominante du signal sonore. |
| RMS              | Root Mean Square (valeur efficace) : moyenne quadratique d'un signal – racine de la moyenne des carrés des échantillons. Employée ici comme mesure de l'amplitude (du niveau sonore) d'une fenêtre audio.                                        |

Tableau VI. E-1 Glossaire des acronymes et termes techniques

### VI.E.3. Nomenclature produit et dépenses

| Module       | Composants                                            | Prix (€) | Quantité |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| Beetter Hive | <a href="#">SEN0428 (SHT 40)</a>                      | 6,70     | 2        |
|              | <a href="#">6049 (Micro)</a>                          | 4,25     | 2        |
|              | <a href="#">ESP32-C6-DevKitC-1-N8</a>                 | 7,50     | 1        |
|              | <a href="#">4682 (Micro SD)</a>                       | 3,00     | 1        |
|              | <a href="#">313070001 (Panneau Solaire)</a>           | 10,30    | 1        |
|              | <a href="#">DFR0559 (Solar Power Manager)</a>         | 6,80     | 1        |
|              | <a href="#">610 (Prise Barrel Jack)</a>               | 2,55     | 1        |
|              | <a href="#">PP-050A (Plug Barrel Jack)</a>            | 1,35     | 1        |
|              | <a href="#">RR812C1121 (Interrupteur)</a>             | 1,40     | 1        |
|              | <a href="#">Module Grove LoRa 113060006</a>           | 22,50    | 1        |
|              | <a href="#">Connecteur JST SYP vers fils JSTSYP2P</a> | 0,35     | 1        |
|              | <a href="#">Accu LiPo 3,7 Vcc 4000 mAh L805080</a>    | 19,90    | 1        |
|              | <a href="#">RTC ADA3295</a>                           | 8,30     | 1        |
|              | PCB                                                   | 10,50    | 1        |
|              | Bois / Polystyrène                                    | 22,00    | 1        |



| Module       | Composants                                   | Prix (€) | Quantité |
|--------------|----------------------------------------------|----------|----------|
| Beetter Home | <a href="#">851 (Cable uFL SMT vers PMA)</a> | 3,40     | 2        |
|              | <a href="#">AEACAC195013-S868 (Antenne)</a>  | 6,70     | 2        |
|              | <a href="#">Raspberry Pi (3 - 5)</a>         | 80-150   | 1        |
|              | <a href="#">Module Grove LoRa 113060006</a>  | 22,50    | 1        |
|              |                                              |          |          |
|              | Nom de domaine Beetter.fr                    | 5,99     | 1        |
|              | Divers                                       | 5,00     | 1        |
|              |                                              |          |          |
| TOTAL        |                                              | 193,35€  |          |

Tableau VI. E-2 Nomenclature des composants et coût total du projet



## VII. Bibliographie

### VII. A. Références

- [1] FranceAgriMer et Agrex Consulting, « Observatoire de la production de miel, de gelée royale et des autres produits de la ruche — Données 2024 », FranceAgriMer, Montreuil-sous-Bois, France, juill. 2025. [En ligne]. Disponible : [https://www.franceagrimer.fr/sites/default/files/2025-07/SYN-API\\_Observatoire\\_Miel\\_et\\_GeleeRoyale\\_2024%20.docx.pdf](https://www.franceagrimer.fr/sites/default/files/2025-07/SYN-API_Observatoire_Miel_et_GeleeRoyale_2024%20.docx.pdf)
- [2] Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, « Fiche filière apiculture », FranceAgriMer, Montreuil-sous-Bois, France, 2026. [En ligne]. Disponible : <https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/fiche-filiere-apiculture>
- [3] GDS France, « Données sanitaires et démographiques des colonies d'abeilles en France », Groupements de Défense Sanitaire, Paris, France. [En ligne]. Disponible : <https://www.gdsfrance.org>
- [4] W. H. Kirchner, « Acoustical communication in honeybees », *Apidologie*, vol. 24, no. 3, pp. 297–307, 1993. DOI : 10.1051/apido:19930309
- [5] A. Terenzi, S. Cecchi et S. Spinsante, « On the Importance of the Sound Emitted by Honey Bee Hives », *Veterinary Sciences*, vol. 7, no. 4, p. 168, oct. 2020. DOI : 10.3390/vetsci7040168
- [6] S. Ferrari, M. Silva, M. Guarino et D. Berckmans, « Monitoring of swarming sounds in bee hives for early detection of the swarming period », *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 64, no. 1, pp. 72–77, 2008. DOI : 10.1016/j.compag.2008.05.010
- [7] N. P. Goyal et A. S. Atwal, « Wing Beat Frequencies of *Apis cerana indica* and *Apis mellifera* », *Journal of Apicultural Research*, vol. 16, no. 1, pp. 47–48, 1977. DOI : 10.1080/00218839.1977.11099859
- [8] T. D. Seeley et J. Tautz, « Worker *pip*ing in honey bee swarms and its role in preparing for liftoff », *Journal of Comparative Physiology A*, vol. 187, no. 8, pp. 667–676, 2001. DOI : 10.1007/s00359-001-0243-0
- [9] A. M. Wenner, « Sound production during the waggle dance of the honey bee », *Animal Behaviour*, vol. 10, no. 1–2, pp. 79–95, 1962. DOI : 10.1016/0003-3472(62)90135-5
- [10] A. L. Pierce, L. A. Lewis et S. S. Schneider, « The Use of the Vibration Signal and Worker *Piping* to Influence Queen Behavior during Swarming in Honey Bees, *Apis mellifera* », *Ethology*, vol. 113, no. 3, pp. 267–275, 2007. DOI : 10.1111/j.1439-0310.2006.01314.x
- [11] M. Rome, L. Perrard, F. Muller et al., « Defensive behaviour of *Apis mellifera* against *Vespa velutina* in France : Testing whether European honeybees can develop an effective



collective defence against a new predator », Behavioural Processes, vol. 106, pp. 122–129, 2014. DOI : 10.1016/j.beproc.2014.05.002

- [12] B. Joos, P. A. Young et T. M. Casey, « Wingstroke frequency of foraging and hovering bumblebees in relation to morphology and temperature », Physiological Entomology, vol. 16, no. 2, pp. 191–200, 1991. DOI : 10.1111/j.1365-3032.1991.tb00556.x

## VII. B. Autres sources consultées

- Naturapi, « L'apiculture acoustique : surveiller une ruche sans l'ouvrir ». [En ligne]. Disponible : <https://www.naturapi.com/naturapicafe> [consulté juin 2026]
- Apiculture.net, « Le cycle de vie des abeilles ». [En ligne]. Disponible : <https://www.apiculture.net> [consulté juin 2026]
- InterApi, Interprofession des produits de la ruche. [En ligne]. Disponible : <https://interapi.fr>
- INRAE, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. [En ligne]. Disponible : <https://www.inrae.fr>
- Allo-Frelons. [En ligne]. Disponible : <https://allo-frelons.fr/vibrations-des-abeilles>
- Abeilles & Environnement. [En ligne]. Disponible : <https://www.abeilles-environnement.com>
- W. H. Kirchner, « Signals and Signal Responses in Honeybee Acoustics », in Bee Communication Biology (Lecture Notes), Univ. Würzburg, 1997.
- C. J. Clark, A. M. Mountcastle, E. Mistick et D. O. Elias, « Resonance frequencies of honeybee (Apis mellifera) wings », Journal of Experimental Biology, vol. 220, no. 16, pp. 2887–2895, 2017. DOI : 10.1242/jeb.154609
- D. M. Unwin et S. A. Corbet, « Wingbeat frequency, temperature and body size in bees and flies », Physiological Entomology, vol. 9, no. 1, pp. 115–121, 1984. DOI : 10.1111/j.1365-3032.1984.tb00687.x

## VII. C. Remerciements

Nous souhaitons remercier nos professeurs et nos contacts pour leur aide précieuse, et en particulier :

- Louis GAMBART pour l'infrastructure logicielle ;



- Alexandra BUTZBACH pour le matériel apicole, son implication et son soutien dans notre projet ;
- Olivier FRANÇAIS pour avoir suivi les différentes étapes de notre projet et pour nous avoir conseillé ;
- Quentin ROME pour l'enregistrement de frelons, Laurent BUES pour l'achat des composants ;
- Anne EXERTIER pour le prêt de la salle de projet.