Interfaz de facturación electrónica: arca.exe

Estructura de json.txt (entrada) y salida.txt (salida)

Instructivo técnico

Uso

Se invoca: arca.exe json.txt salida.txt

json.txt: archivo de entrada. Formato JSON, codificación UTF-8.

salida.txt: archivo de salida. Mismo formato JSON que la entrada, con cada valor de ancho fijo (ver punto 2). Codificación Windows-1252, una sola línea.

Acciones disponibles (campo accion en json.txt): "facturar", "cons_ult_comp", "control", "generar_csr", "consultar_padron".

Antes de "facturar" se puede llamar a "cons_ult_comp" para obtener el número de comprobante a emitir.

1. Entrada: json.txt

Cada acción usa su propia lista de campos. Un campo marcado "Fijo" va igual en todos los json.txt de esa acción (su valor no lo decide quien arma el archivo); un campo marcado "Variable" lo completa quien arma el archivo en cada caso.

1.1. accion: "facturar"

Campo	Tipo	Fijo / Variable	Valores / Descripción
accion	string	Fijo	Siempre "facturar"
ambiente	string	Variable	"homo" o "prod"
debug	bool	Variable	true o false
cuit	entero	Variable	CUIT del emisor (11 dígitos)
pto_vta	entero	Variable	Punto de venta
tipo_cbte	entero	Variable	Código de comprobante ARCA (1=Factura A, 6=Factura B, 11=Factura C, etc.)
imp_iva	decimal	Variable	Importe de IVA (0 si no aplica, ej. Factura C)
service	string	Fijo	Siempre "wsfe"
cert	string	Fijo	Ruta al certificado
key	string	Fijo	Ruta a la clave privada
concepto	entero	Variable	1=Productos, 2=Servicios, 3=Productos y servicios
doc_tipo	entero	Variable	Tipo doc. receptor (80=CUIT, 96=DNI, 99=Consumidor Final, etc.)
doc_nro	entero	Variable	Número de documento del receptor (0 si doc_tipo=99)
cbte_desde	entero	Variable	Número de comprobante a emitir (obtenido antes con cons_ult_comp + 1)
cbte_hasta	entero	Variable	Número de comprobante
fecha_cbte	string	Variable	AAAAMMDD
imp_total	decimal	Variable	Importe total = imp_neto + imp_op_ex + imp_tot_conc + imp_iva + percepciones (percepciones = suma del resto de los impuestos, excepto iva's que va por otro lado)
imp_tot_conc	decimal	Variable	Importe no gravado/conceptos (0.00 si no aplica)
imp_neto	decimal	Variable	Importe neto gravado
imp_op_ex	decimal	Variable	Importe exento (0 si no aplica)
fecha_serv_desde	string	Variable	AAAAMMDD. Vacío si no aplica (concepto 1)
fecha_serv_hasta	string	Variable	AAAAMMDD. Vacío si no aplica (concepto 1)
fecha_venc_pago	string	Variable	AAAAMMDD. Vacío si no aplica (concepto 1)

Campo	Tipo	Fijo / Variable	Valores / Descripción
mon_id	string	Variable	"PES" para pesos; código ARCA de moneda si es extranjera
mon_cotiz	decimal	Variable	Cotización de la moneda (1 si mon_id es PES)
can_mis_mon_ext	string	Variable	"S" o "N". Vacío si mon_id es PES
receptor_cond_iva	string	Variable	Código de condición IVA del receptor, siempre entre comillas aunque sea numérico (RG 5616)
alicuotas_iva	array	Variable (opcional)	Ver 1.1.1. Pasar sin este campo si no corresponde al tipo de comprobante
cbtes_asoc	array	Variable (opcional)	Ver 1.1.2. Pasar sin este campo si no corresponde
percepciones	array	Variable (opcional)	Ver 1.1.3. Pasar sin este campo si no hay percepciones
Timeout	Entero	Variable (opcional)	Segundos de espera por cada llamada a ARCA. Si se omite: 30
Reintentos	Entero	Variable (opcional)	Cantidad de intentos por cada llamada a ARCA. Si se omite: 3

1.1.1. alicuotas_iva (array)

Campo	Tipo	Descripción
id	entero	Código de alícuota ARCA: 5=21%, 4=10,5%, 6=27%, etc.
base_imp	decimal	Base imponible de esa alícuota
importe	decimal	Importe de IVA de esa alícuota

```
"alicuotas_iva": [ { "id": 5, "base_imp": 1000.00, "importe": 210.00 } ]
```

1.1.2. cbtes_asoc (array)

Campo	Tipo	Descripción
tipo	entero	Tipo de comprobante asociado
pto_vta	entero	Punto de venta del comprobante asociado
nro	entero	Número del comprobante asociado
cuit	entero	CUIT del emisor del comprobante asociado

```
"cbtes_asoc": [ { "tipo": 1, "pto_vta": 1, "nro": 10, "cuit": 20111111112 } ]
```

1.1.3. percepciones (array)

Campo	Tipo	Descripción
id	entero	Código de tributo de la tabla de ARCA
desc	string	Descripción de la percepción
base_imp	decimal	Base imponible
alic	decimal	Alícuota, en porcentaje
importe	decimal	Importe de la percepción

```
"percepciones": [ { "id": 3, "desc": "Percepción IIBB", "base_imp": 1000.00, "alic": 3.5, "importe": 35.00 } ]
```

La suma de importe de todas las percepciones tiene que estar incluida en imp_total.

1.2. accion: "cons_ult_comp"

Campo	Tipo	Fijo / Variable	Valores / Descripción
accion	string	Fijo	Siempre "cons_ult_comp"
ambiente	string	Variable	"homo" o "prod"
debug	bool	Variable	true o false
cuit	entero	Variable	CUIT del emisor

Campo	Tipo	Fijo / Variable	Valores / Descripción
pto_vta	entero	Variable	Punto de venta a consultar
tipo_cbte	entero	Variable	Código de comprobante ARCA a consultar
service	string	Fijo	Siempre "wsfe"
cert	string	Fijo	Ruta al certificado, armada internamente
key	string	Fijo	Ruta a la clave privada, armada internamente
timeout	Entero	Variable (opcional)	Segundos de espera por cada llamada a ARCA. Si se omite: 30
Reintentos	Entero	Variable (opcional)	Cantidad de intentos por cada llamada a ARCA. Si se omite: 3

1.3. accion: "control"

Campo	Tipo	Fijo / Variable	Valores / Descripción
accion	string	Fijo	Siempre "control"
cuit	entero	Variable	CUIT del cliente

1.4. accion: "generar_csr"

Campo	Tipo	Fijo / Variable	Valores / Descripción
accion	string	Fijo	Siempre "generar_csr"
cuit	entero	Variable	CUIT del cliente
empresa	string	Variable	Razón social
alias	string	Variable	Alias del certificado
key	string	Variable	Ruta donde guardar (o leer) la clave privada
csr	string	Variable	Ruta donde guardar el pedido de certificado
key_nueva	bool	Variable	true = generar clave nueva. false = reutilizar la clave existente en key

1.5. accion: "consultar_padron"

Campo	Tipo	Fijo / Variable	Valores / Descripción
accion	string	Fijo	Siempre "consultar_padron"
ambiente	string	Variable	"homo" o "prod"
cuit	entero	Variable	CUIT del cliente que consulta (11 dígitos)
cuit_consulta	entero	Variable	CUIT que se quiere consultar (11 dígitos)
cert	string	Fijo	Ruta al certificado
key	string	Fijo	Ruta a la clave privada
timeout	entero	Variable (opcional)	Segundos de espera para la llamada a ARCA. Si se omite: 30
Reintentos	entero	Variable (opcional)	Cantidad de intentos para la llamada a ARCA. Si se omite: 3

El cuit, además, debe estar adherido en ARCA.

2. Salida: salida.txt

Mismo formato JSON que la entrada, con cada valor relleno a un ancho fijo: el largo total de la línea no cambia, exista o no cada dato.

Campos de texto: alineados a la izquierda, con espacios de relleno a la derecha (se truncan si el valor real supera el ancho).

Campos numéricos (`cbte_nro`, `cuit`, `cond_iva_id`): sin comillas, con ceros a la izquierda.

Codificación: Windows-1252. Posición 1 = primer byte del archivo.

2.1. Grupo A — "facturar", "cons_ult_comp", "control", "generar_csr"

Largo total de línea: 416 caracteres.

Campo	Pos. inicial	Pos. final	Ancho	Relleno
resultado	15	15	1	texto ("A", “R” o "E")
cae	25	38	14	texto, espacios a la derecha
cae_vto	52	59	8	texto AAAAMMDD, espacios a la derecha
cbte_nro	73	80	8	número sin comillas, ceros a la izquierda
fecha_cbte	96	103	8	texto AAAAMMDD, espacios a la derecha
error	115	414	300	texto, espacios a la derecha

Ejemplo (éxito):

```
{"resultado":"A","cae":"74123456789012","cae_vto":"20261115","cbte_nro":00000045,"fecha_cbte":"20261101","error":"
... (relleno hasta 300) ..."}
```

Ejemplo (error):

```
{"resultado":"E","cae":"              ","cae_vto":"        ","cbte_nro":00000000,"fecha_cbte":"        ","error":"No se
pudo consultar el último autorizado - 10005: NO AUTORIZADO A EMITIR COMPROBANTES - EL PUNTO DE VENTA INFORMADO DEBE ESTAR
DADO DE ALTA Y SER DEL TIPO RECE                              ... (relleno hasta 300) ..."}
```

2.2. Grupo B — "consultar_padron"

Largo total de línea: 813 caracteres.

Campo	Pos. inicial	Pos. final	Ancho	Relleno
resultado	15	15	1	texto ("A" o "E")
error	27	326	300	texto, espacios a la derecha
cuit	336	346	11	número sin comillas, ceros a la izquierda
tipo_persona	364	373	10	texto ("FISICA"/"JURIDICA"), espacios a la derecha
razon_social	392	436	45	texto, espacios a la derecha
estado_clave	455	469	15	texto ("ACTIVO", etc.), espacios a la derecha
cond_iva_id	486	487	2	número sin comillas, ceros a la izquierda según ARCA
cond_iva	501	545	45	texto descriptivo, espacios a la derecha
domicilio	561	605	45	texto, espacios a la derecha
localidad	621	665	45	texto, espacios a la derecha
cod_postal	682	691	10	texto, espacios a la derecha
provincia	707	751	45	texto, espacios a la derecha
impuestos	767	811	45	texto, lista separada por comas, espacios a la derecha

Valores de cond_iva_id: 0 = No determinada, 1 = Responsable Inscripto, 4 = Exento, 6 = Monotributo.

3. Notas generales

- El campo error no contiene comillas dobles internas: si el texto original las tuviera, se reemplazan por comillas simples (').
- Un comprobante se considera aprobado solo si resultado = "A" y hay CAE.
- Los números en json.txt van sin comillas, con punto decimal (nunca coma).
- ambiente = "homo" para pruebas; ambiente = "prod" para comprobantes reales.