# Navegación avanzada y manejo de errores

**Matías Lira Breyan Sebastián**

—

Desarrollo Web Profesional

—

José Miguel Carrera Pacheco

# UX DE MANEJO DE ERRORES

El UX de manejo de errores se refiere a cómo un sistema, sitio web o aplicación detecta, comunica y ayuda a resolver errores que ocurren durante la interacción con el usuario.

Un buen manejo de errores es importante porque evita frustración y ayuda al usuario a comprender qué ocurrió y cómo solucionarlo.

**Características de un buen manejo de errores**

**1. Mensajes claros**

Los mensajes de error deben explicar qué ocurrió y por qué ocurrió, usando un lenguaje sencillo.

**Ejemplo:**

Incorrecto:
Error 0034 – Invalid input

Correcto:
El correo electrónico ingresado no es válido.

**2. Explicar cómo solucionar el problema**

El sistema debe orientar al usuario sobre **qué hacer para corregir el error**.

**Ejemplo:**

La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.

**3. Evitar culpar al usuario**

Los mensajes no deben hacer sentir al usuario responsable del error.

Incorrecto:
Ingresaste mal los datos.

Correcto:

Los datos ingresados no coinciden. Inténtalo nuevamente.

**4. Prevenir errores cuando sea posible**

En lugar de esperar a que ocurra un error, los sistemas pueden prevenirlos mediante:

- validación de formularios
- sugerencias automáticas
- restricciones en los campos

**5. Mantener la información ingresada**

Cuando ocurre un error en un formulario, los datos que el usuario ya ingresó no deberían borrarse, para evitar que tenga que escribirlos nuevamente.

## ERRORES 404 Y 500

Los errores 404 y 500 son códigos de estado HTTP que indican que ocurrió un problema al intentar acceder a una página web.

Estos códigos forman parte del protocolo web definido por el Internet Engineering Task Force dentro del estándar conocido como HTTP.

### Error 404 (Not Found)

El error 404 ocurre cuando el servidor no puede encontrar la página solicitada.

Esto puede suceder cuando:

- la página fue eliminada
- la URL fue escrita incorrectamente
- el enlace está roto

**Ejemplo**

Si alguien intenta acceder a:
www.sitio.com/pagina-inexistente

El servidor mostrará un error 404 porque esa página no existe.

**Buenas prácticas de UX para errores 404**

Un buen diseño de página 404 debería incluir:

- mensaje claro
- enlace para volver al inicio
- buscador del sitio
- diseño amigable

### Error 500 (Internal Server Error)

El error 500 indica que ocurrió un problema interno en el servidor y la solicitud no pudo procesarse.

Este error puede deberse a:

- errores en el código del servidor
- problemas con la base de datos
- fallos de configuración

A diferencia del error 404, este problema no depende del usuario, sino del sistema.

**Buenas prácticas de UX para errores 500**

Un mensaje adecuado debería:

- explicar que ocurrió un problema técnico
- evitar mostrar detalles técnicos
- sugerir intentar más tarde

**Ejemplo**:

Lo sentimos, ocurrió un problema en el servidor. Intenta nuevamente más tarde.

## MENSAJES ACCESIBLES (ARIA-LIVE)

Los mensajes accesibles con aria-live son una técnica utilizada para mejorar la accesibilidad de los sitios web, especialmente para personas que utilizan lectores de pantalla.

El atributo aria-live forma parte de la especificación ARIA (Accessible Rich Internet Applications) desarrollada por el World Wide Web Consortium.

Su función es informar automáticamente a los lectores de pantalla cuando el contenido de una página cambia dinámicamente.

### ¿Para qué se utiliza aria-live?

Se usa cuando el contenido cambia sin recargar la página, por ejemplo:

- mensajes de error en formularios
- notificaciones
- actualizaciones de estado
- resultados de búsqueda dinámicos

### Ejemplo de uso

```
<div aria-live="polite">
Mensaje enviado correctamente
</div>
```

Cuando el contenido dentro del elemento cambia, el lector de pantalla lo anunciará automáticamente al usuario.

### Tipos de aria-live

#### polite

El lector de pantalla espera un momento adecuado antes de anunciar el cambio.

```
aria-live="polite"
```

Se usa para mensajes informativos.

**assertive**

El lector de pantalla anuncia el cambio inmediatamente, interrumpiendo lo que está leyendo.

aria-live="assertive"

Se usa para mensajes importantes o errores críticos.

**Importancia en accesibilidad**

El uso de aria-live permite que usuarios con discapacidad visual reciban notificaciones importantes cuando interactúan con una página, mejorando la accesibilidad y la experiencia de usuario.

Estas prácticas están relacionadas con las recomendaciones de accesibilidad del World Wide Web Consortium.