Manejo de multisesiones y persistencia

Matías Lira Breyan Sebastián

—

Desarrollo Web Profesional

—

José Miguel Carrera Pacheco

¿QUÉ ES UNA MULTISESIÓN?

Una multisesión ocurre cuando un mismo usuario tiene varias sesiones activas al mismo tiempo dentro de un sistema o aplicación.

Esto sucede cuando el usuario inicia sesión desde diferentes dispositivos o navegadores sin cerrar la sesión anterior.

Ejemplo

Un usuario puede iniciar sesión en:

- su computadora personal
- su teléfono móvil
- una tablet

En este caso, el sistema mantiene tres sesiones activas simultáneamente para el mismo usuario.

Dónde es común la multisesión

Muchos servicios modernos permiten multisesión, por ejemplo:

- redes sociales
- servicios de correo electrónico
- plataformas de streaming

Esto permite que el usuario utilice su cuenta desde distintos dispositivos sin tener que cerrar sesión constantemente.

PROBLEMAS QUE SURGEN CON SESIONES CONCURRENTES

Las sesiones concurrentes son aquellas donde varias sesiones están activas al mismo tiempo para un mismo usuario.

Aunque pueden ser útiles, también pueden generar problemas.

Conflictos de información

Si un usuario realiza cambios en dos sesiones diferentes al mismo tiempo, el sistema puede recibir datos inconsistentes.

Ejemplo:

- modificar un perfil desde el celular
- modificarlo simultáneamente desde la computadora

Esto puede generar conflictos en los datos almacenados.

Riesgos de seguridad

Si alguien obtiene acceso a una sesión activa, podría utilizarla sin que el usuario lo note, especialmente si existen múltiples sesiones abiertas.

Dificultad para cerrar todas las sesiones

Si el sistema no gestiona correctamente las sesiones concurrentes, puede ser difícil para el usuario cerrar todas sus sesiones activas.

¿CÓMO SE INVALIDA UNA SESIÓN?

Invalidar una sesión significa finalizarla para que el usuario deje de estar autenticado en el sistema.

Esto puede ocurrir de diferentes maneras.

Cierre de sesión manual

El usuario selecciona la opción cerrar sesión, lo que provoca que el sistema elimine la sesión activa.

Expiración automática

Las sesiones pueden expirar después de cierto tiempo de inactividad.

Ejemplo:

- cerrar sesión después de 30 minutos sin actividad.

Revocación desde el servidor

Un sistema también puede invalidar sesiones cuando:

- el usuario cambia su contraseña
- se detecta actividad sospechosa
- el administrador decide cerrar sesiones activas

Eliminación del identificador de sesión

Cuando una sesión se invalida, el sistema suele:

1. eliminar la sesión en el servidor
2. eliminar la cookie de sesión en el navegador

Esto evita que la sesión pueda reutilizarse.

RIESGOS SI LAS SESIONES NO SE CONTROLAN CORRECTAMENTE

Un manejo incorrecto de sesiones puede provocar problemas graves de seguridad.

Muchas de estas vulnerabilidades son analizadas por organizaciones de seguridad como OWASP Foundation.

Secuestro de sesión (Session Hijacking)

Ocurre cuando un atacante obtiene el identificador de sesión de un usuario y lo utiliza para acceder al sistema sin necesidad de contraseña.

Sesiones que nunca expiran

Si una sesión no tiene límite de tiempo, un atacante podría usarla durante largos periodos.

Acceso desde dispositivos no autorizados

Sin control de sesiones activas, el usuario no puede saber desde qué dispositivos está conectada su cuenta.

Uso indebido de cuentas

Si un usuario deja una sesión abierta en un equipo compartido, otra persona podría acceder a su cuenta.

Falta de control de sesiones activas

Los sistemas modernos suelen ofrecer funciones como:

- ver dispositivos conectados
- cerrar sesiones remotas
- recibir alertas de nuevos accesos