Respuestas teóricas

1. ¿Cuál es la diferencia entre Express y NestJS?

Express se suele utilizar en APIs pequeñas y minimalistas, y NestJS es para proyectos más grandes, ya que contiene una estructura más completa.

2. ¿Cuál es la diferencia entre SQL y NoSQL? ¿Cuándo utilizarías cada uno?

Las bases de datos relacionales organizan la información en tablas relacionadas y permiten establecer restricciones para mantener la integridad de los datos. Las bases NoSQL, como MongoDB, permiten almacenar documentos con estructuras más flexibles.

Yo utilizaría una base de datos **no relacional** si la información de un producto, por ejemplo, fuera diferente a la de otros productos, ya que no todos tendrían la misma estructura. En el caso de que todos compartieran los mismos tipos de datos, como en un sistema de facturación, usaría un modelo relacional.

3. ¿Qué es un middleware y cómo funciona JWT?

Un middleware es como un filtro que revisa cada petición antes de que llegue a la lógica principal y decide si la deja pasar o no.

JWT es un tipo de token que el servidor da al usuario al iniciar sesión. Cada vez que el usuario hace una petición, el servidor debe validarlo o verificar que no haya caducado.

4. ¿Cuál es la diferencia entre Pinia y la comunicación mediante props y eventos en Vue?

Las props pasan información del padre al hijo y los eventos permiten que los hijos notifiquen al padre, pero Pinia centraliza el estado para que varios componentes puedan acceder a los mismos datos sin que tengan que pasar por más niveles.

5. ¿Cuál es la diferencia entre SPA y SSR?

Una SPA renderiza en el navegador después de que carga la aplicación, mientras que SSR genera el HTML inicial en el servidor y lo envía al navegador.