

Schnittstellenbeschreibung für SurvNet@RKI Version 3.0

Version	Datum	Autor	Kommentar
0.1	15.10.2009	ClausH	
0.2	21.05.2010	ClausH	Publikation
0.3	24.03.2014	ClausH	Publikation Version 0.9.17
0.4	05.12.2014	ClausH	Publikation Version 0.9.18, Falldefinitionen 2015
0.5	02.09.2016	ClausH	Publikation Version 0.9.22, Falldefinitionen 2016
0.6	11.12.2017	ClausH	Publikation Version 0.9.23, Falldefinitionen 2017
0.7	02.03.2017	ClausH	Publikation Version 0.9.24
0.8	29.03.2019	ClausH	Publikation Version 0.9.25
0.9	08.04.2020	ClausH	Publikation Version 0.9.26 (COVID-19)
0.91	18.09.2020	ClausH	Publikation Version 0.9.29, Falldefinition 2020/2
0.92	22.10.2021	ClausH	Publikation Version 0.9.36, Falldefinition 2021
0.93	08.08.2025	ClausH	Publikation Version 3.47; Falldefinition 2025
			letzte Änderung: 08.08.2025 11:22:30

1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	1
2	Einleitung	5
3	Änderungen zur Version 2.0 von SurvNet@RKI	5
3.1	Änderungen mit Version 0.9.18 mit Einführung mehrerer Datendefinitionen (Falldefinitionen)	5
3.2	Änderungen mit Version 0.9.22 mit Einführung mehrerer XML-Schemata/-Namespaces	5
3.3	Änderungen mit Version 0.9.23	6
3.4	Änderungen mit Version 0.9.24	6
3.5	Änderungen mit Version 0.9.25	6
3.6	Änderungen mit Version 0.9.26	6
3.7	Änderungen der Version 0.9.27	6
3.8	Änderungen mit Version 0.9.28	6
3.9	Änderungen der Version 0.9.29	6
3.10	Änderungen der Version 0.9.31	7
3.11	Änderungen der Version 0.9.32	7
3.12	Änderungen der Version 0.9.36	7
3.13	Änderungen der Version 3.47	7
4	Transportprinzip	8
5	Beschreibung der Transportdatei	8
5.1	Element Transport	8

5.1.1	Attribut GuidTransport	8
5.1.2	Attribut CodeSiteSender	8
5.1.3	Attribut CodeSiteReceiver	8
5.1.4	Attribut TransportNumber	8
5.1.5	Attribut CreatedAt	9
5.2	Element Action	9
5.2.1	Attribut GuidRecord	9
5.2.2	Attribute RecordTransportType	9
5.2.3	Weitere Elemente	9
5.2.3.1	Element Delete	9
5.2.3.2	Element Withdraw	10
5.2.3.3	Element Evaluate	10
5.2.3.4	Element Resubmit	10
5.2.3.5	Element Update	10
5.2.3.6	Element HandOver	10
5.2.3.7	Element TakenOver	10
5.2.3.8	Element RejectHandOver	10
5.3	Allgemeine Elemente in Datensatzelementen (Fälle, Ausbrüche, Kommentare, Personen, ...)	10
5.3.1	Attribut GuidRecord	11
5.3.2	Attribut ChangedAt	11
5.3.3	Attribut VersionNo	11
5.3.4	Attribut Schema	11
5.3.5	Attribut CodeRecordOwner	11
5.3.6	Attribut CodeVersionEditor	11
5.3.7	Attribut Token	11
5.3.8	Attribut ChangedAt	11
5.3.9	Attribut StatusOwner	12
5.3.10	Attribut TransportRequestType	12
5.4	Attribute für alle Krankheiten	12
5.4.1	Attribut CaseDefClinComputed	12
5.4.2	Attribut CaseDefClinManual	12
5.4.3	Attribut CaseDefLabComputed	12
5.4.4	Attribut CaseDefLabManual	12
5.4.5	Attribut CaseDefEpiManual	12
5.4.6	Attribut CaseDefCategoryComputed	12
5.4.7	Attribut ReferenceDefComputed	12
5.4.8	Attribut CarbapenemDefComputed	13
5.4.9	Attribut ReportingDate	13
5.4.10	Attribut ReportingCounty	13
5.5	Attribute für Ausbrüche	13
5.5.1.1	Element OutbreakDisease	13
5.5.1.1.1	Attribut GuidDisease	13
5.5.1.2	Element OutbreakSuboutbreak	13
5.5.1.2.1	Attribut GuidOutbreak	13
5.6	Attribute für Personen	13

5.6.1	Attribut „Surname“	14
5.6.2	Attribut „Forename“	14
5.6.3	Attribut „Title“	14
5.6.4	Attribut „DateOfBirth“	14
5.6.5	Attribut „Street“	14
5.6.6	Attribut „ZipCode“	14
5.6.7	Attribut „Place“	14
5.6.8	Attribute „PhoneNumber1“, „PhoneNumber2“, „PhoneNumber3“	14
5.6.9	Attribut „FaxNumber“	14
5.6.10	Attribute „Email1“, „Email2“	14
5.6.11	Attribut „BirthName“	14
5.6.12	Attribut „Sex“	14
5.6.13	Attribut „CountryOfBirthMYT“	14
5.6.14	Attribut „CitizenshipMYT“	15
5.6.15	Attribut „DeceasedDate“	15
5.6.16	Attribut „ResidentAtCo“	15
5.6.17	Attribut „NamesOfGuardians“	15
5.7	Attribute für Einrichtungen.....	15
5.7.1	Attribut „AddressLabel“	15
5.7.2	Attribut „Email1“	15
5.7.3	Attribut „Email2“	15
5.7.4	Attribut „FaxNumber“	15
5.7.5	Attribut „OrgName1“, „OrgName2“, „OrgName3“	15
5.7.6	Attribut „PhoneNumber1“, „PhoneNumber2“, „PhoneNumber3“	15
5.7.7	Attribut „Place“, „Street“, „ZipCode“	15
5.7.8	Attribut „Specialization“	15
5.8	Attribute für Kontakte	16
5.8.1	Attribut „GuidPerson“	16
5.8.2	Attribut „ReportingDate“	16
5.8.3	Attribut „ReportingCounty“	16
5.9	Attribute für Kontaktpersonenvorgänge	16
5.10	Attribute für Cluster	16
5.10.1	Element „ClusterDisease“	16
5.10.1.1	Attribute „GuidDisase“	16
5.11	Element Field	16
5.11.1	Attribut Name	17
5.11.2	Attribut Value	17
5.12	Element Group	17
5.12.1	Attribut Name	17
5.13	Element Addressee	17
5.13.1	Attribut CodeSite	17
5.13.2	Attribut Implicit.....	17
5.13.3	Attribute Explicit	17
5.14	Element Track	17
5.14.1	Attribut GuidTrack	18

5.14.2	Attribut Action	18
5.14.3	Attribut TrackAt	18
5.14.4	Attribut CodeSite	18
5.14.5	Attribut VersionNoSite.....	18
5.14.6	Attribute Software	18
5.15	Formatierung der Transportdatei	18
6	Beschreibung der Quittungsdatei.....	18
6.1	Element TransportReceipt	18
6.1.1	Attribut GuidTransport	18
6.1.2	Attribut CodeSiteSender	18
6.1.3	Attribut CodeSiteReceiver	19
6.1.4	Attribut TransportNumber.....	19
6.1.5	Attribut CreatedAt	19
6.2	Element Record	19
6.2.1	Attribut GuidRecord.....	19
6.2.2	Attribut Status.....	19
6.2.3	Element Message.....	19
6.2.3.1	Attribut Code	19
6.2.3.2	Attribut Text	19
7	Beschreibung der Meta-Daten	19
7.1	Versionen der Meta-Daten	20
7.2	Beschreibung der Excel-Tabellen	20
7.2.1	Tabelle Catalogue	20
7.3	Tabelle DataType	21
7.4	Tabelle Disease	21
7.5	Tabelle Field	23
7.6	Tabelle FieldType	24
7.7	Tabelle TransmittingSite	24
7.8	Tabelle Type.....	25
7.9	Tabelle MappingOldNew	25
7.10	Tabelle MappingDEMIS	26
8	Transformation zur Berechnung von Plausibilitäten und berechneten Werten	26
9	Ende.....	26

2 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Transportschnittstelle von SurvNet@RKI Version 3.0. Zusätzlich zu diesem neuen Format wird von SurvNet@RKI 3.0 auch die bisherige Schnittstelle von SurvNet@RKI 2.0 unterstützt (d.h. Transportdateien im alten Format werden von SurvNet@RKI 3.0 eingelesen und die entsprechenden Quittungen auch im alten Format generiert).

Das Dokument ist öffentlich und kann von jedem Interessierten angefordert werden.

3 Änderungen zur Version 2.0 von SurvNet@RKI

Im Vergleich zur Version 2.0 von SurvNet@RKI gibt es einige gravierende Änderungen. Das sind:

- Transportformat als XML
- Einige neue Krankheiten
- Symptome werden nicht mehr als Mehrfachnennungen eines Feldes abgebildet, sondern als jeweils einzelne Felder
- Material und Labormethoden werden zusammengefasst und jeweils als einzelne Felder abgebildet
- Das Transportverfahren wird erweitert, so dass nicht nur Daten von den Gesundheitsämtern über die Landesstellen an das RKI transportiert werden, sondern beliebig zwischen zwei Teilnehmern
- Als Primärschlüssel der Datensätze wird eine Guid verwendet und nicht mehr die Daten Kennung des Gesundheitsamtes und Aktenzeichen
- Zur Abbildung der Falldefinition gab es bisher drei Statusfelder (Klinische Bestätigung, labor-diagnostische Bestätigung, epidemiologische Bestätigung), die manuell zu setzen waren. Neu wird eingeführt, dass primär die klinische und die labordiagnostische Bestätigung automatisch aus den erfassten Symptomen bzw. Labornachweisen berechnet werden und zusätzlich eine manuelle Bewertung erfolgen kann.
-

3.1 *Änderungen mit Version 0.9.18 mit Einführung mehrerer Datendefinitionen (Falldefinitionen)*

In der Tabelle Meta.Schema wird im Feld XMLNamespaces der Namespace für die XML-Schemadefinition angegeben. Diese ändert sich mit der Einführung des Schemas „SurvNet 3.5“ nicht, d.h. XML-Dateien nach Definition der Versionen 0.9.17 und früher sind weiterhin bzgl. der Schema-Definition der Version 0.9.18 valide.

3.2 *Änderungen mit Version 0.9.22 mit Einführung mehrerer XML-Schemata/-Namespaces*

Mit den neuen Inhalten zur Meldepflichtanpassungsverordnung vom Mai 2016 kann die bisher gültige Rückwärtskompatibilität des XML-Schemas der Transportdateien nicht mehr aufrechterhalten

werden. In der Tabelle Meta.Schema wird für jede Version der Falldefinitionen angegeben, welcher XML-Namespace zu verwenden ist und welche XSD-Schema-Datei dafür gültig ist. Als Folge davon können mit einem Transport mehrere XML-Dateien für unterschiedliche Namespaces erzeugt werden.

3.3 *Änderungen mit Version 0.9.23*

Wegen umfangreicheren inhaltlichen Änderungen durch die Neufassung des IfSG wird eine neue Schema-Version „SurvNet 3.0 FD2017“ eingeführt.

3.4 *Änderungen mit Version 0.9.24*

Mit der Version 0.9.24 werden im Wesentlichen diverse Ungenauigkeiten und Fehler der Vorversionen korrigiert. Das bedingt, dass einige Kataloge und einige Datenfelder technisch überarbeitet wurden.

Weiterhin wurde die Kommunikation des Programms mit dem Webservice auf das Protokoll TLS 1.2 erweitert.

3.5 *Änderungen mit Version 0.9.25*

Mit Einführung der Falldefinitionen 2019 wird eine neue Schema-Version „SurvNet 3.0 FD2019“ eingeführt.

3.6 *Änderungen mit Version 0.9.26*

Mit Einführung der Falldefinitionen 2020 wird eine neue Schema-Version „SurvNet 3.0 FD2020“ eingeführt. Diese enthält insbesondere die Definition für die neue Kategorie „COVID-19“.

3.7 *Änderungen der Version 0.9.27*

Die Version 0.9.27 ist eine Test-Version die nicht produktiv verwendet wird.

3.8 *Änderungen mit Version 0.9.28*

Mit der Version 0.9.28 wird der Empfang der elektronischen Labormeldung (DEMIS) implementiert. Damit sind keine Änderungen der Transportschnittstelle verbunden.

3.9 *Änderungen der Version 0.9.29*

Mit der Version 0.9.29 werden umfangreiche Änderungen der Kontaktpersonenverwaltung eingeführt. Diese Änderungen beinhalten auch eine Änderung der Transportschnittstelle, da Daten zu Kontaktpersonen auch übermittelbar sein sollen. Weiterhin dienen diese Änderungen der Vorbereitung der Integration von Produkten anderer Hersteller für die Verwaltung von Kontaktpersonen in den Gesundheitsämtern.

Im Einzelnen sind folgende Änderungen vorgenommen worden:

- Einführung der Schema-Version „SurvNet 3.0 FD2020/2“

- Beschränkung der Verwaltung von Kontaktpersonen in Kontaktpersonenvorgängen, die auch transportiert werden können
- Einführung einer neuen Entität „Kontakt“ mit Spezialisierung für verschiedene Krankheiten, welchen einen Kontakt zwischen einer Index-Fall und einer gesunden Kontakt-Person abbildet. Ein Kontakt kann auch übermittelt werden.

3.10 *Änderungen der Version 0.9.31*

3.11 *Änderungen der Version 0.9.32*

Mit der Version 0.9.32 werden Felder zur Erfassung und Übermittlung von Mutationen bei COVID-19 eingeführt.

Weiterhin wird die Verwaltung der eingehenden DEMIS-Meldungen geändert: Die Meldungen werden nicht mehr als Dateien im Dateisystem gespeichert und von dort weiterbearbeitet, sondern sofort nach dem Abholen von DEMIS in einer eigenen Tabelle in der Datenbank gespeichert.

3.12 *Änderungen der Version 0.9.36*

Mit der Version 0.9.36 wird eine neue Schema-Version „Falldefinition 2021“ eingeführt. Neben wesentlichen inhaltlichen Erweiterungen, u.a.

- Erfassung der Impfung als Einzelinformation und nicht mehr aggregiert
- Erfassung von Details der COVID-19-Reinfektion zur Bewertung der „Kategorie der Reinfektion“
- Erfassung von einer Koinfektion mit Influenza und COVID-19

Erfolgt auch eine wesentliche technische Erweiterung der Transportdateien. Dort wird jetzt in jedem transportierten Datensatz (Fälle, Ausbrüche, Annotation) und auch in den Aktionen neu das Attribut „RecordTransportType“ mit dem Katalog „TransportRequestType“ verwendet. Dieses Attribut gibt an, zu welchem Zweck der Transport des Datensatzes bzw. der Aktion erfolgt. Die explizite Verwendung eines solchen Attributs ist notwendig, damit in einem nächsten Schritt eingeführt werden kann, dass Datensätze (zuerst Fälle), zwischen Gesundheitsämtern ausgetauscht werden können.

Die bisher in den Aktionen verwendeten Elemente zur Beschreibung der Art der Aktion (z.B. „<Delete>“, „<Withdraw>“, etc.) bleiben aus Kompatibilitätsgründen vorerst erhalten, werden aber in einer künftigen Version wegfallen.

3.13 *Änderungen der Version 3.47*

Mit der Version 3.47 wird als neuer Datentyp „Cluster“ eingeführt. Cluster sind ähnlich wie Ausbrüche Datensätze die Fälle referenzieren. Cluster werden grundsätzlich nur am RKI angelegt und danach vom RKI an die beteiligten LS bzw. Gesundheitsämter transportiert.

In den Quittungen wird neu ein Element „CreatedAt“ eingeführt, welches den Zeitpunkt angibt, wann die Quittung erstellt wurde.

4 Transportprinzip

Die Synchronisation der Daten zwischen den Programm-Instanzen in den Gesundheitsämtern, Landesstellen und dem RKI erfolgt über einen in Transportdateien organisierten Datenaustausch.

Alle zur Datensynchronisation vorgesehenen Daten werden von der sendenden Stelle in eine Transportdatei exportiert und von der empfangenden Stelle importiert. Der Empfänger generiert mit dem Import eine Quittungsdatei, die vom Absender eingelesen werden kann. Damit ist in der Absender-Instanz bestätigt, dass die exportierten Daten beim Empfänger angekommen sind.

Unterschieden wird der implizite Transport vom Gesundheitsamt über die Landesstellen an das RKI und ein zusätzlich möglicher expliziter Transport an beliebige weitere Adressaten. Der implizite Transport kann vom Nutzer nicht unterbunden werden. Der explizite Transport dient dazu, dass nach Wunsch des Nutzers weiteren Adressaten der betreffende Datensatz zur Verfügung gestellt werden kann.

Für jeden Datensatztyp (Fälle verschiedener Krankheiten, Ausbrüche, ...) ist definiert, in welcher inhaltlichen Konstellation ein impliziter Transport stattfindet.

5 Beschreibung der Transportdatei

Der Transportdatei liegt eine XML-Schemadefinition zu Grunde. Nur valide Transportdateien werden weiterverarbeitet.

5.1 *Element Transport*

Das Element Transport ist das Root-Element der Transportdatei.

5.1.1 **Attribut GuidTransport**

Für jeden Transport ist über diese Guid ein eindeutiger Identifikator festgelegt. Der Identifikator wird vom Absender definiert.

5.1.2 **Attribut CodeSiteSender**

Das Attribut CodeSiteSender enthält die Kennung der absendenden Instanz.

5.1.3 **Attribut CodeSiteReceiver**

Das Attribut CodeSiteReceiver enthält die Kennung der empfangenden Instanz. Eine Transportdatei kann nur in der hier angegebenen Instanz verarbeitet werden.

5.1.4 **Attribut TransportNumber**

Das Attribut Transportnumber enthält die Lieferungsnummer des Transportes. Alle Transporte zwischen zwei Instanzen müssen aufsteigend lückenlos nummeriert werden. Damit wird gesichert, dass die Datensynchronisation vollständig und in der richtigen Reihenfolge stattfindet. Sollte aus technischen Gründen die Nummerierung nicht lückenlos aufsteigend sein, so muss von den Bearbeitern geklärt werden, wie mit der Weiterverarbeitung zu verfahren ist.

5.1.5 Attribut CreatedAt

Zeitpunkt, wann die Transportdatei erzeugt wurde

5.2 Element Action

Ein Action-Element dient dem Löschen von Datensätzen, dem Transport einer Freischaltung vom RKI an ein GA oder dem Ändern einzelner Werte eines Datensatzes.

5.2.1 Attribut GuidRecord

Das Attribut GuidRecord legt den Datensatz fest, auf den die Aktion wirken soll.

5.2.2 Attribute RecordTransportType

Das Attribut RecordTransportType beschreibt den Zweck des Transportes und legt damit fest, wie das empfangende System den Datensatz bzw. die Aktion verarbeiten soll. Folgende Werte sind definiert (Katalog „TransportRequestType“):

Wert	Kurzname	Verwendung	Beschreibung
0	DoNothing		Bedeutet keine Verarbeitung im empfangenden System, sollte nicht vorkommen
1	Normal	Datensatz	Übermittlung von Datensätzen vom GA and die Landesstelle, bzw. von der Landesstelle an das RKI
2	Withdraw	Aktion	Rücknahme eines vorher übermittelten Datensatzes
3	Delete	Aktion	Verwerfen eines Datensatzes
4	Evaluate	Aktion	Setzen der im RKI festgelegten „Freigabe“ („StatusEvaluation“) in der Landesstelle bzw. im Gesundheitsamt
5	Resubmit	Aktion	Anfordern der erneuten Übermittlung eines Datensatzes beim Eigentümer (Gesundheitsamt)
6	Handover	Datensatz	Übergabe eines Datensatzes an ein anderes Gesundheitsamt; das übernehmende Gesundheitsamt übernimmt die Eigentümerschaft
7	Inform	Datensatz	Übergabe zur Kenntnis eines Datensatzes an ein anderes Gesundheitsamt; die Eigentümerschaft verbleibt beim absendenden Gesundheitsamt
8	TakenOver	Aktion	Bestätigung der Übernahme eines Datensatzes mit Übernahme der Eigentümerschaft
9	RejectHandOver	Aktion	Ablehnen der Übernahme eines Datensatzes

5.2.3 Weitere Elemente

Die weiteren Elemente werden ab Falldefinitionsschema 2021 durch das Attribut „RecordTransportType“ ersetzt. Aus Kompatibilitätsgründen müssen sie weiterhin noch korrekt enthalten sein, werden aber in einer künftigen Schema-Definition wegfallen.

5.2.3.1 Element Delete

Ist ein Delete-Element vorhanden, so wird der adressierte Datensatz verworfen (gestrichen).

5.2.3.2 Element Withdraw

Ist ein WithDraw-Element vorhanden, so wird der adressierte Datensatz zurückgezogen.

5.2.3.3 Element Evaluate

Mit dem Evaluate-Element wird der Freischaltstatus (Feld StatusEvaluator) des Datensatzes auf den angegebenen Wert (Attribut Status) gesetzt. Mit dem Setzen von StatusEvaluator wird eine Neuberechnung der Referenzdefinition des Falles ausgelöst.

5.2.3.4 Element Resubmit

Mit dem Resubmit-Element wird eine erneute Übermittlung des Datensatzes vom Gesundheitsamt über die Landesstelle an das RKI ausgelöst.

5.2.3.5 Element Update

Mit dem Update Element kann das angegebene Feld (Attribut Name) auf den angegebenen Wert (Attribut Value) gesetzt werden. Diese Funktion dient nur der Reparatur von Datensätzen in Ausnahmefällen.

5.2.3.6 Element HandOver

Mit diesem Element bietet ein Gesundheitsamt den entsprechenden Fall dem Empfänger-Gesundheitsamt zur Übernahme an. Das empfangende Gesundheitsamt muss entscheiden, ob der Fall tatsächlich übernommen werden soll (mittels „TakenOver“) oder die Übernahme abgelehnt werden soll (Element „RejectHandOver“).

5.2.3.7 Element TakenOver

Mit diesem Element bestätigt ein Gesundheitsamt die Übernahme des Datensatzes (Falles). Beim Import der Aktion im übergebenden Gesundheitsamt wird der Fall auf Bearbeitungsstatus=„abgegeben“ gesetzt und als Eigentümer des Datensatzes wird das übernehmende Gesundheitsamt.

5.2.3.8 Element RejectHandOver

Mit diesem Element lehnt ein Gesundheitsamt die angebotene Übernahme eines Falles ab. Im abgebenden Gesundheitsamt verbleibt der Fall im Status „in Bearbeitung“ und eine Änderung des Eigentümers findet nicht statt.

5.3 *Allgemeine Elemente in Datensatzelementen (Fälle, Ausbrüche, Kommentare, Personen, ...)*

Fälle werden mit einem Element <AD2/>, ..., <YPS> übertragen, Ausbrüche mit einem <Outbreak/>-Element, Kommentare mit einem <Comment>-Element, Einrichtungen mit einem <AddOrgs/>-Element, Cluster mit einem <ClusterG/>- bzw. <ClusterI/>-Element, Aufgaben mit einem <Task>-Element und Attachments mit einem <Attachment>-Element. Folgende Attribute sind dabei jeweils enthalten.

Für besondere Zwecke können auch Personendatensätze mit einem Element <AddPers/> transportiert werden.

5.3.1 Attribut GuidRecord

Mit dem Attribut GuidRecord wird der Datensatz identifiziert, der transportiert wird. Ist dieser Datensatz in der empfangenden Instanz vorhanden, so wird eine neue Version des Datensatzes angelegt. Ist der Datensatz in der empfangenden Instanz noch nicht vorhanden, so wird er neu mit der Version 1 angelegt.

Diese Guid ersetzt den aus der Kennung des Gesundheitsamtes und dem Aktenzeichen des Datensatzes bestehenden Identifikator der Version 2.0 von SurvNet@RKI.

5.3.2 Attribut ChangedAt

Das Attribut ChangedAt enthält den Zeitpunkt, wann der transportierte Datensatz in der sendenden Instanz bearbeitet wurde. Es ist nicht der Zeitpunkt des Transportes.

5.3.3 Attribut VersionNo

Dieses Attribut enthält die Versionsnummer des Datensatzes der sendenden Instanz. Die Versionsnummern der Versionen werden bei 1 beginnend lückenlos aufsteigend festgelegt. Nicht jede Version muss transportiert werden, d.h. bei der empfangenden Instanz müssen die Versionsnummern des Absenders aufsteigende sein, müssen aber nicht lückenlos sein. Das Attribut ist notwendig, damit die Quittung in der sendenden Instanz der richtigen Datensatzversion zugeordnet werden kann.

5.3.4 Attribut Schema

Dieses Attribut enthält das Schema der Datendefinition, dem der übermittelte Datensatz genügt.

5.3.5 Attribut CodeRecordOwner

Das Attribut enthält die Kennung der Instanz, welche Eigentümer des Datensatzes ist. Nur der Eigentümer eines Datensatzes kann diesen ändern.

5.3.6 Attribut CodeVersionEditor

Dieses Attribut enthält die Kennung der Instanz, welche diese Version des Datensatzes geändert hat. Ein Datensatz kann in der empfangenden Instanz nur importiert werden, wenn er entweder dort noch nicht vorhanden ist, oder der Eigentümer der letzten vorhandenen Version dem Versionseditor der neuen Version entspricht.

5.3.7 Attribut Token

In diesem Attribut ist das Aktenzeichen des Datensatzes gespeichert.

5.3.8 Attribut ChangedAt

Das Attribut enthält das Datum der letzten Änderung des Datensatzes. Es ist nicht der Zeitpunkt des Transportes.

5.3.9 Attribut StatusOwner

Das Attribut StatusOwner ist entfallen und nur noch aus Kompatibilitätsgründen als optionales Element im XML-Schema enthalten.

5.3.10 Attribut TransportRequestType

Beschreibung siehe 5.2.2

5.4 *Attribute für alle Krankheiten*

In den krankheitsspezifischen Elementen („ADV“, „BAN“, ...) sind folgende Attribute in allen Elementen inhaltlich gleich. Allen anderen Attribute sind als Name-Wert-Paare in den Elementen Field bzw. Group (bei einer 1:n-Beziehung) nicht typisiert abgebildet.

5.4.1 Attribut CaseDefClinComputed

Das Attribut enthält den gemäß der Falldefinition berechneten Wert, ob auf Grund der Symptome ein klinisch bestätigter Fall vorliegt.

5.4.2 Attribut CaseDefClinManual

Das Attribut enthält das zusätzlich mögliche manuelle Setzen der klinischen Bestätigung. Das Attribut ist optional. Es wird ab IdSchema=3 nicht mehr berücksichtigt.

5.4.3 Attribut CaseDefLabComputed

Das Attribut enthält den gemäß der Falldefinition berechneten Wert, ob auf Grund der Labormethoden ein labordiagnostisch bestätigter Fall vorliegt.

5.4.4 Attribut CaseDefLabManual

Das Attribut enthält das zusätzlich mögliche manuelle Setzen der labordiagnostischen Bestätigung. Das Attribut ist optional. Es wird ab IdSchema=3 nicht mehr berücksichtigt.

5.4.5 Attribut CaseDefEpiManual

Das Attribut enthält das zusätzlich mögliche manuelle Setzen der epidemiologischen Bestätigung.

5.4.6 Attribut CaseDefCategoryComputed

Das Attribut enthält die gemäß der Falldefinition berechnete Falldefinitions-kategorie, die sich aus der klinischen, labordiagnostischen und epidemiologischen Bestätigung krankheitsbezogen ergibt.

5.4.7 Attribut ReferenceDefComputed

Das Attribut enthält die Referenzdefinition, die sich krankheitsbezogen aus der Falldefinitions-kategorie ergibt.

5.4.8 *Attribut CarbapenemDefComputed*

Das Attribut enthält die Carbapenem-Nichtempfindlichkeit, die sich krankheitsbezogen aus entsprechenden Labormethoden ergibt (Existiert ab IdSchema=4).

5.4.9 *Attribut ReportingDate*

Das Attribut enthält das Datum der Meldung. Es ist der Zeitpunkt, an dem der zu meldende Sachverhalt dem Gesundheitsamt bekannt geworden ist. Dieser Wert dient der zeitlichen Einordnung des Datensatzes in allen weiteren Auswertungen.

5.4.10 *Attribut ReportingCounty*

Das Attribut enthält den Landkreis, dem der Fall zugeordnet ist. Dieser Wert dient der regionalen Einordnung des Datensatzes in allen weiteren Auswertungen.

5.5 *Attribute für Ausbrüche*

In den Elementen für Ausbrüche sind folgende allgemeine Attribute definiert.

5.5.1.1 *Element OutbreakDisease*

Das Element OutbreakDisease enthält die Verknüpfung zu einem im Ausbruch enthaltenen Fall. Bei jedem Transport eines Ausbruchs werden die Verknüpfungen zu allen enthaltenen Fällen transportiert.

5.5.1.1.1 *Attribut GuidDisease*

Das Attribut enthält die Guid des Fall-Datensatzes, der zu dem Ausbruch gehört. (Das ist die Guid, die im Record-Element enthalten ist.)

5.5.1.2 *Element OutbreakSuboutbreak*

Das Element OutbreakSuboutbreak enthält die Verknüpfung zu einem im Ausbruch enthaltenen Teilausbruch. Bei jedem Transport eines Ausbruchs werden die Verknüpfungen zu allen enthaltenen Ausbrüchen transportiert.

5.5.1.2.1 *Attribut GuidOutbreak*

Das Attribut enthält die Guid des Ausbruch-Datensatzes, der zu dem Ausbruch gehört. (Das ist die Guid, die im Record-Element enthalten ist.)

5.6 *Attribute für Personen*

In den Elementen für Personen sind folgende allgemeine Attribute definiert.

Elemente für Personen werden nie an die Landesstelle bzw. das RKI übermittelt. Sie dienen dem Datenaustausch zwischen Gesundheitsämtern bzw. dem Datenaustausch zwischen verschiedenen im Gesundheitsamt eingesetzten Produkten.

5.6.1 Attribut „Surname“

Der Familienname der Person

5.6.2 Attribut „Forename“

Der Vorname der Person

5.6.3 Attribut „Title“

Der Titel der Person

5.6.4 Attribut „DateOfBirth“

Der Geburtstag der Person

5.6.5 Attribut „Street“

Die Straße mit Hausnummer der Adresse der Person

5.6.6 Attribut „ZipCode“

Die PLZ der Adresse der Person

5.6.7 Attribut „Place“

Der Ort der Adresse der Person

5.6.8 Attribute „PhoneNumber1“, „PhoneNumber2“, „PhoneNumber3“

Bis zu 3 Telefonnummern der Person

5.6.9 Attribut „FaxNumber“

Eine Faxnummer der Person

5.6.10 Attribute „Email1“, „Email2“

Bis zu 2 Mail-Adressen der Person

5.6.11 Attribut „BirthName“

Geburtsname der Person

5.6.12 Attribut „Sex“

Geschlecht der Person

5.6.13 Attribut „CountryofBirthMYT“

Geburtsland der Person

5.6.14 Attribut „CitizenshipMYT“

Staatsangehörigkeit der Person

5.6.15 Attribut „DeceasedDate“

Sterbedatum der Person

5.6.16 Attribut „ResidentAtCo“

Zusatz „Wohnhaft bei“ der Person

5.6.17 Attribut „NamesOfGuardians“

Namen der Erziehungsberechtigten der Person

5.7 *Attribute für Einrichtungen*

In den Elementen für Einrichtungen sind folgende Attribute definiert.

Einrichtungen werden i.A. nicht an die Landesstelle und das RKI übermittelt. Einzige Ausnahme ist die Information zur Unterkunft bei LEG-Fällen mit Reiseexposition (Feld „GuidAccommodation“).

5.7.1 Attribut „AddressLabel“

Das Adresslabel der Einrichtung.

5.7.2 Attribut „Email1“

Eine Email-Adresse der Einrichtung.

5.7.3 Attribut „Email2“

Eine weitere Email-Adresse der Einrichtung.

5.7.4 Attribut „FaxNumber“

Eine Fax-Nummer der Einrichtung.

5.7.5 Attribut „OrgName1“, „OrgName2“, „OrgName3“

Benennungen (Adresszeilen) der Einrichtung.

5.7.6 Attribut „PhoneNumber1“, „PhoneNumber2“, „PhoneNumber3“

Bis zu 3 Telefon-Nummern der Einrichtung

5.7.7 Attribut „Place“, „Street“, „ZipCode“

Die Postadresse der Einrichtung mit Ort, Straße und PLZ.

5.7.8 Attribut „Specialization“

Die Spezialisierung einer Arztpraxis (wie „HNO-Praxis“).

5.8 *Attribute für Kontakte*

In den Elementen für Kontakte sind folgende Attribute definiert.

Elemente für Kontakte werden nie an die Landesstelle bzw. das RKI übermittelt. Sie dienen dem Datenaustausch zwischen Gesundheitsämtern bzw. dem Datenaustausch zwischen verschiedenen im Gesundheitsamt eingesetzten Produkten.

5.8.1 Attribut „GuidPerson“

Referenz auf den Personen-Datensatz der Kontaktperson

5.8.2 Attribut „ReportingDate“

Meldedatum für die Kontaktperson, d.h. das Datum wann dem Gesundheitsamt die Kontaktperson bekannt geworden ist (analog dem Meldedatum bei Fällen)

5.8.3 Attribut „ReportingCounty“

Landkreis der Kontaktperson (analog dem Landkreis bei Fällen)

5.9 *Attribute für Kontaktpersonenvorgänge*

Im Element für einen Kontaktpersonenvorgang sind keine weiteren Attribute definiert. Alle Merkmale werden über Field- bzw. Group-Elemente abgebildet.

Elemente für Kontaktpersonenvorgänge werden nie an die Landesstelle bzw. das RKI übermittelt. Sie dienen dem Datenaustausch zwischen Gesundheitsämtern bzw. dem Datenaustausch zwischen verschiedenen im Gesundheitsamt eingesetzten Produkten.

5.10 *Attribute für Cluster*

In den Elementen für Cluster sind folgende Attribute definiert.

Wenn Cluster im RKI definiert werden existiert immer ein „Genomischer Cluster“ und ein oder auch mehrere dem genomischen Cluster zugeordnete „IGS-Cluster“.

5.10.1 Element „ClusterDisease“

Der Verweis auf den Fall, der dem Cluster zugeordnet ist (Mehrfachnennung möglich).

5.10.1.1 Attribute „GuidDisase“

Die GuidRecord des Falles, der mit dem Cluster verknüpft ist.

5.11 *Element Field*

Das Element Field enthält untypisierte Name-Wert-Paare. Damit werden alle Datenwerte abgebildet, die nicht typisiert im Datenschema enthalten sind. Beim Import eines Datensatzes wird geprüft, ob die angegebenen Namen zulässig sind bzw. die angegebenen Werte im zulässigen Wertebereich liegen.

5.11.1 *Attribut Name*

Das Attribut enthält den Namen des Name-Wert-Paares. Das ist einer der definierten Feldnamen.

5.11.2 *Attribut Value*

Das Attribut enthält den Wert des Name-Wert-Paares. Der Wert wird dabei in der üblichen XML-Repräsentation als String dargestellt.

5.12 *Element Group*

Das Element Group enthält eine Auflistung von Field-Elementen. Es dient der Abbildung von Datenwerten, die in einer 1:n-Beziehung zum Datensatz stehen.

5.12.1 *Attribut Name*

Das Attribut Name enthält den Namen der 1:n-Beziehung.

5.13 *Element Adressee*

Mit dem Element Adressee wird festgelegt, für welche Zielinstanzen der Datensatz bzw. die Aktion bestimmt ist. Die empfangende Instanz leitet den Datensatz bzw. die Aktion wenn notwendig an weitere Instanzen weiter.

5.13.1 *Attribut CodeSite*

Das Attribut CodeSite enthält die Kennung für einen Adressaten des Datensatzes bzw. der Aktion.

5.13.2 *Attribut Implicit*

Mit dem Attribut Implicit wird festgelegt, ob der Transport an die angegebene Instanz ein impliziter Transport ist.

5.13.3 *Attribute Explicit*

Mit dem Attribut Explicit wird festgelegt, ob der Transport an die angegebene Instanz ein expliziter Transport ist.

5.14 *Element Track*

Das Element Track dient der Protokollierung des Datentransportes. Jede Datentransportaktion kann über einen Eintrag in der Tracks-Auflistung protokolliert werden. Mögliche Aktionen sind das Erstellen des Datensatzes, der Export eines Datensatzes und der Import eines Datensatzes. Jedes Mal wenn im Gesundheitsamt eine neue Version eines Datensatzes erzeugt und transportiert wird, entstehen mindestens 4 Track-Elemente (Export im Gesundheitsamt, Import in der Landesstelle, Export in der Landesstelle und Import im RKI).

5.14.1 Attribut GuidTrack

Das Attribut GuidTrack enthält eine Guid zur globalen Identifizierung eines Track-Eintrages. Damit wird organisiert, dass ein schon vorhandener Eintrag nicht nochmals importiert wird. Diese Guid wird von der sendenden Instanz erzeugt.

5.14.2 Attribut Action

Das Attribut Action enthält die Art der Aktion (Erzeugen, Export, Import).

5.14.3 Attribut TrackAt

Das Attribut TrackAt enthält den Zeitstempel, wann die protokollierte Aktion stattgefunden hat.

5.14.4 Attribut CodeSite

Das Attribut CodeSite enthält die Kennung der protokollierten Instanz.

5.14.5 Attribut VersionNoSite

Das Attribut VersionNoSite enthält die Versionsnummer des Datensatzes in der protokollierenden Instanz.

5.14.6 Attribute Software

Das Attribut Software enthält Namen und die Versionsnummer der in der protokollierenden Instanz eingesetzten Software.

5.15 Formatierung der Transportdatei

Mit Hilfe der Transformation <https://tools.rki.de/SurvNet/RKISN3V32HTML.xsl> werden Transportdateien bei der Anzeige im Browser in eine lesbare Form transformiert.

6 Beschreibung der Quittungsdatei

Analog zur Transportdatei ist die Quittungsdatei auch eine Schema-bezogene XML-Datei.

6.1 Element TransportReceipt

Das Element TransportReceipt ist das Root-Element der Quittungsdatei.

6.1.1 Attribut GuidTransport

Für jede Quittung ist über diese Guid ein eindeutiger Identifikator festgelegt. Es ist die GuidTransport der Transportdatei, auf die sich die Quittung bezieht.

6.1.2 Attribut CodeSiteSender

Das Attribut CodeSiteSender enthält die Kennung der absendenden Instanz (die Instanz, die die Quittung erzeugt).

6.1.3 *Attribut CodeSiteReceiver*

Das Attribut CodeSiteReceiver enthält die Kennung der empfangenden Instanz. Eine Quittungsdatei kann nur in der hier angegebenen Instanz verarbeitet werden.

6.1.4 *Attribut TransportNumber*

Das Attribut TransportNumber enthält die Lieferungsnummer der Quittung. Alle Quittungen zwischen zwei Instanzen müssen aufsteigend lückenlos nummeriert werden. Damit wird gesichert, dass die Datensynchronisation vollständig und in der richtigen Reihenfolge stattfindet. Sollte aus technischen Gründen die Nummerierung nicht lückenlos aufsteigend sein, so muss von den Bearbeitern geklärt werden, wie mit der Weiterverarbeitung zu verfahren ist.

6.1.5 *Attribut CreatedAt*

Das Attribut CreatedAt enthält den Zeitstempel, wann die Quittungsdatei erstellt wurde.

6.2 *Element Record*

In der Quittungsdatei wird für jeden in der Transportdatei transportierten Datensatz ein Record-Element angelegt.

6.2.1 *Attribut GuidRecord*

Mit dem Attribut GuidRecord wird der Datensatz identifiziert, auf den sich dieser Quittungsdatensatz bezieht.

6.2.2 *Attribut Status*

Mit dem Status-Attribut wird mitgeteilt, ob ein Datensatz ohne Fehler verarbeitet werden konnte (Status=True), oder ob Fehler aufgetreten sind (Status=False).

6.2.3 *Element Message*

Mit dem Message-Element können Fehlernachrichten zum Import eines Datensatzes mitgeteilt werden.

6.2.3.1 *Attribut Code*

Eine Fehlernummer

6.2.3.2 *Attribut Text*

Der Fehlertext

7 *Beschreibung der Meta-Daten*

Die in der Software SurvNet@RKI verwendeten Meta-Daten werden in einer Excel-Datei und in einigen XML-Dateien (SurvNetMeta*.xml) publiziert. In den einzelnen Sheets der Excel-Datei sind die folgend beschriebenen Informationen zu finden.

In der XML-Datei werden die im Fachkonzept beschriebenen Tabellen des Datenbankschemas „Meta“ komplett in der dort beschriebenen Struktur dargestellt (mit Ausnahme einiger weniger Felder, die nur SurvNet@RKI-intern von Bedeutung sind) ergänzt um jeweils eine Spalte „ChangeStatus“. Diese bildet den Änderungsstatus des entsprechenden Wertes in Bezug zur letzten freigegebenen SurvNet@RKI-Version ab.

Inhaltlich ausschlaggebend ist der Stand der XML-Dateien. Die Excel-Dateien werden nur für eine leichter lesbare Darstellung der Inhalte mit publiziert. Auf Grund der Komplexität der Datenstrukturen ist eine vollständige Darstellung in Excel nicht sinnvoll.

7.1 Versionen der Meta-Daten

Entsprechend der Änderungen in den Falldefinitionen werden die Meta-Daten in mehreren Versionen (Schemata) geführt. Die Schemata sind in der Tabelle Meta.Schema aufgelistet.

Die Datensatz-Typen (Tabelle Meta.Type) sind schema-unabhängig, jedoch sind die Details der Krankheiten (Tabelle Meta.Disease) abhängig vom Schema (Feld IdSchema). Mit der Tabelle Meta.Schema2Type werden konkrete Typen einem Schema zugeordnet.

Analog sind die Felder (Tabelle Meta.Field) unabhängig vom Schema und werden mit der Tabelle Meta.Schema2Field einem Schema zugeordnet.

Ein Katalog (Tabelle Meta.Catalogue) ist eine schema-unabhängige Liste von Werten (Tabelle Meta.Item, diese sind auch unabhängig vom Schema), welche den Wertebereich für ein Feld darstellt. Die Zuordnung der Werte (Tabelle Meta.Catalogue2Item), hierarchische Abhängigkeit der Werte und deren Sortierung ist abhängig vom Schema (Tabelle Meta.Catalogue2Item2Schema).

7.2 Beschreibung der Excel-Tabellen

In den Excel-Tabellen werden die Daten einfacher lesbar zusammengefasst. Ausschlaggebend sind die xml-Dateien.

7.2.1 Tabelle Catalogue

In der Tabelle Catalogue sind alle Werte, die in den verschiedenen Katalogen verwendet werden, zusammengefasst.

Spalte	Beschreibung
CatalogueName	Name des Kataloges; auf diesen wird bei den Eigenschaften der Felder Bezug genommen
UseShortName	Wenn 1, dann werden bei der Anzeige der Werte des Kataloges die Kurznamen verwendet
IsHierarchical	Wenn 1, dann werden die Werte des Kataloges hierarchisch verschachtelt dargestellt
IdItem	Id des Wertes (eindeutig über alle verwendeten Werte)
ItemName	Inhaltliche Benennung des Wertes für die Programmoberfläche
ItemNameShort	Kurzname des Wertes
Sort	Sortierung der Werte eines Kataloges

IdCatalogue2Item	Id der Werte in Katalogen (eindeutig über alle Kataloge und Werte)
IdCatalogue	Id des Kataloges
IdParent	Id des übergeordneten Wertes, sofern ein hierarchischer Katalog vorliegt (sonst 0). IdParent bezieht sich auf IdCatalogue2Item
IdIndex	Wert, der zur Kodierung des Wertes verwendet wird. Dieser ist z.B. in den Transportdateien zu verwenden. Diese Werte sind z.T. die gleichen wie in SurvNet@RKI 2.0 (sofern das möglich war) oder Werte aus einem völlig neuen Bereich, so dass sofort sichtbar ist, dass neue Werte verwendet werden.
IsDeleted	Wenn 1, dann werden diese Katalogelemente in der Oberfläche ausgegraut dargestellt, so dass sie nicht mehr verwendet werden können. Damit werden veraltete Werte markiert.
Schema2	Wenn 1, dann wird dieser Wert in der Schema-Version 2 verwendet
Schema3	Wenn 1, dann wird dieser Wert in der Schema-Version 3 verwendet
Schema4	Wenn 1, dann wird dieser Wert in der Schema-Version 4 verwendet
Schema5	Wenn 1, dann wird dieser Wert in der Schema-Version 5 verwendet
Schema6	Wenn 1, dann wird dieser Wert in der Schema-Version 6 verwendet
Schema7	Wenn 1, dann wird dieser Wert in der Schema-Version 7 verwendet
Schema8	Wenn 1, dann wird dieser Wert in der Schema-Version 8 verwendet
Schema9	Wenn 1, dann wird dieser Wert in der Schema-Version 9 verwendet
ChangeStatus	„New“, wenn der Wert neu ist; „Update“ wenn sich der Wert geändert hat; ansonsten „No Change“; jeweils in Bezug zur vorhergehenden Publikation bzw. Survnet-Version

7.3 *Tabelle DataType*

In der Tabelle DataType sind alle Datentypen zusammengefasst. Auf diese Datentypen wird in der Field-Tabelle verwiesen.

Spalte	Beschreibung
DataTypeName	Name des Datentypen
Description	Beschreibung des Datentypen

7.4 *Tabelle Disease*

In der Tabelle Disease sind alle Merkmale der einzelnen Krankheiten zusammengefasst.

Feld	Bemerkung
IdType	ID des Krankheitstyps
Code	Das Kürzel der Krankheit
IdSchema	In welcher Schema-Version wird die Krankheitsbeschreibung verwendet. Wird eine Krankheitsbeschreibung in mehreren Schema-

	Versionen verwendet, enthält die Tabelle entsprechende Zeilen für jede Schema-Version.
DiseaseName	Name der Krankheit
SpecimenName	Name des Erregers
ClearingNeeded	1, wenn diese Krankheit der Freischaltung im RKI unterliegt, 0 sonst
IfSG61	1, wenn die Krankheit meldepflichtig nach §6(1) IfSG ist, sonst 0
IfSG62	1, wenn die Krankheit meldepflichtig nach §6(2) IfSG ist, sonst 0
IfSG71	1, wenn die Krankheit meldepflichtig nach §7(1) IfSG ist, sonst 0
IfSGBundesland	1, wenn die Krankheit meldepflichtig nach Verordnung eines Bundeslandes ist, sonst 0
InBundesland	Gibt an, in welchen Bundesländern (01=Schleswig-Holstein bis 16=Thüringen) die Krankheit meldepflichtig ist. „11,12,13“ bedeutet die Meldepflicht in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.
VisibleIn	Gibt an, in welchen Bereichen eine Krankheit sichtbar ist. „1.“ bedeutet, dass die Krankheit in allen Instanzen ähnlich „1.*“ (also überall) sichtbar ist, „1.14.“ bedeutet, dass die Krankheit in allen Instanzen ähnlich „1.14.*“ (also in Sachsen, aber nirgendwo anders) sichtbar ist.
CaseDefCategoryA	1, wenn Fälle der Falldefinitions-kategorie A die Falldefinition erfüllen, sonst 0
CaseDefCategoryB	1, wenn Fälle der Falldefinitions-kategorie B die Falldefinition erfüllen, sonst 0
CaseDefCategoryC	1, wenn Fälle der Falldefinitions-kategorie C die Falldefinition erfüllen, sonst 0
CaseDefCategoryD	1, wenn Fälle der Falldefinitions-kategorie D die Falldefinition erfüllen, sonst 0
CaseDefCategoryE	1, wenn Fälle der Falldefinitions-kategorie E die Falldefinition erfüllen, sonst 0
TransportCaseDefCategoryA	1, wenn die Falldefinitions-kategorie A transportiert werden muss, sonst 0
TransportCaseDefCategoryB	1, wenn die Falldefinitions-kategorie B transportiert werden muss, sonst 0
TransportCaseDefCategoryC	1, wenn die Falldefinitions-kategorie C transportiert werden muss, sonst 0
TransportCaseDefCategoryD	1, wenn die Falldefinitions-kategorie D transportiert werden muss, sonst 0
TransportCaseDefCategoryE	1, wenn die Falldefinitions-kategorie E transportiert werden muss, sonst 0

ReferenceDefA	1, wenn die Falldefinitions-kategorie A Referenzdefinition ist, sonst 0
ReferenceDefB	1, wenn die Falldefinitions-kategorie B Referenzdefinition ist, sonst 0
ReferenceDefC	1, wenn die Falldefinitions-kategorie C Referenzdefinition ist, sonst 0
ReferenceDefD	1, wenn die Falldefinitions-kategorie D Referenzdefinition ist, sonst 0
ReferenceDefE	1, wenn die Falldefinitions-kategorie E Referenzdefinition ist, sonst 0
HasReferenceDefComputed	1, wenn für diese Krankheit die Referenzdefinition berechnet wird
HasCarbapenemDefComputed	1, wenn für diese Krankheit die Carbapenem-Nichtempfindlichkeit berechnet wird
NotificationP12	1, wenn eine Meldepflicht gemäß §12 IfSG besteht
ChangeStatus	„New“, wenn der Eintrag neu ist; „Update“ wenn sich der Eintrag geändert hat; ansonsten „No Change“

7.5 *Tabelle Field*

In dieser Tabelle sind alle Felder (Attribute) beschrieben, die zwischen Programm-Instanzen transportiert werden.

Spalte	Beschreibung
IdField	Id des Feldes. Die verwendeten Werte sind inhaltlich gruppiert.
Code	Das Kürzel (siehe Tabelle Type) für den Datensatztyp, in dem das Feld verwendet wird.
Schema2	Wenn 1, dann wird das Feld in der Schema-Version 2 verwendet, sonst 0
Schema3	Wenn 1, dann wird das Feld in der Schema-Version 3 verwendet, sonst 0
Schema4	Wenn 1, dann wird das Feld in der Schema-Version 4 verwendet, sonst 0
Schema5	Wenn 1, dann wird das Feld in der Schema-Version 5 verwendet, sonst 0
Schema6	Wenn 1, dann wird das Feld in der Schema-Version 6 verwendet, sonst 0
Schema7	Wenn 1, dann wird das Feld in der Schema-Version 7 verwendet, sonst 0
Schema8	Wenn 1, dann wird das Feld in der Schema-Version 8 verwendet, sonst 0
Schema9	Wenn 1, dann wird das Feld in der Schema-Version 9 verwendet, sonst 0
IdParent	Die Felder können hierarchisch gruppiert sein. In IdParent ist die IdField des übergeordneten Feldes angegeben (bzw. 0, wenn kein übergeordnetes Feld existiert).
DataTypeName	Der Name des Datentypen des Feldes (Tabelle DataType)
FieldTypeName	Der Name des Feldtypen des Feldes (Tabelle FieldType)
FieldName	Der Name des Feldes
Sort	Die Sortierung der Felder in der Programmoberfläche

XmlName	Der Name des Elements bzw. Attributs in der Transportdatei. Ist dieser Name leer, so wird das Feld nicht transportiert.
GuiText	Die Beschreibung des Feldes für ein Label in der Programmoberfläche
GuiTextShort	Eine Kurzform des GuiText (=verständlicher Text ohne Leerzeichen/Umlaute und mit vollständigem Kontext)
GuiTooltip	Der Tooltip-Text
Catalogue	Der Name des verwendeten Kataloges, wenn sich das Feld auf einen Katalog bezieht (Tabelle Catalogue)
IsNullable	1, wenn das Feld auch NULL enthalten kann, sonst 0
DefaultValue	Der Standardwert für das Feld
IsImmutable	1, wenn das Feld nach dem ersten Speichern nicht mehr verändert werden darf
IdTypeReference	Bei einem Feld vom Typ „Guid“ die Angabe des Datensatztyps der referenziert wird.
ChangeStatus	„New“, wenn der Eintrag neu ist; „Update“ wenn sich der Eintrag geändert hat; ansonsten „No Change“

7.6 *Tabelle FieldType*

In der Tabelle FieldType sind alle Feldtypen zusammengefasst. Auf diese Feldtypen wird in der Field-Tabelle verwiesen.

Spalte	Beschreibung
FieldTypeName	Name des Feldtypen
Description	Beschreibung des Feldtypen

7.7 *Tabelle TransmittingSite*

In der Tabelle TransmittingSite sind alle Instanzen (Gesundheitsämter, Landesstellen) mit den zu verwendenden Kennungen aufgelistet.

Zusätzliche zu den Instanzen der Gesundheitsämter und Landesstellen sind auch alle weiteren Instanzen enthalten, die z.B. als zusätzliches System in Gesundheitsämtern eingesetzt werden.

Spalte	Beschreibung
CodeSite	Die Kennung einer Instanz
CodeSiteParent	Die Kennung der Instanz, an die Daten transportiert werden
SiteType	Typ einer Instanz: 1-RKI, 2-Landesstelle, 3-Gesundheitsamt
County	Die Landkreiskennung des als Standard zugeordneten Landkreises
Name1	Bezeichnung der Instanz
Name2	Bezeichnung der Instanz
Street	Postadresse der Instanz

ZipCode	Postleitzahl der Instanz
Place	Ort der Instanz
Phone	Eine Telefonnummer der Instanz
Fax	Eine Faxnummer der Instanz
Email	Eine E-Mail-Adresse der Instanz
IsActive	1, wenn die Instanz aktiv ist; 0 sonst

7.8 *Tabelle Type*

In der Tabelle Type sind alle verwendeten Typen enthalten.

Spalte	Beschreibung
RecordTypeName	Name der Typengruppe des Typs (Fall, Ausbruch, Adresse, ...)
ParentType	Name des übergeordneten Typs (Spalte TypeName)
Code	Kurzbezeichnung des Typs (u.a. die etablierten Kürzel für die Meldekategorien)
TypeName	Name des Typs
GuiText	Name des Typs für die Anzeige
GuiTextShort	Kurzname des Typs für die Anzeige

7.9 *Tabelle MappingOldNew*

In der Tabelle MappingOldNew sind die Zuordnungen der Werte aus SurvNet@RKI (alt) zu den Werten aus SurvNet@RKI (Version 3) zusammengestellt

Spalte	Beschreibung
IdMapping	Eine ID
IdFeld	ID des Feldes in SurvNet@RKI (alt)
Struktur	Struktur aus SurvNet@RKI (alt) (Fall, Herd)
SubStruktur	Krankheit aus SurvNet@RKI (alt)
FeldName	Name des Feldes aus SurvNet@RKI (alt)
IntRef	IntRef des (eventuellen) Lookup-Wertes aus SurvNet@RKI (alt)
Wert	Der Wert des (eventuellen) Lookup-Wertes aus SurvNet@RKI (alt)
MappingFunction	Einige Felder aus SurvNet@RKI (alt) werden in einer Kombination auf die Felder in SurvNet@RKI (neu) abgebildet. Dieses Feld gibt an, wie diese Felder kombiniert werden. Es werden immer die Felder mit einem gleichen Eintrag in dieser Spalte kombiniert. - Präfix „And“: Der Wert in SurvNet@RKI (neu) wird nur gesetzt, wenn alle entsprechenden Werte in SurvNet@RKI (alt) vorhanden sind - Präfix „Or“: Der Wert in SurvNet@RKI (neu) wird gesetzt, wenn ei-

	ner der entsprechenden Werte in SurvNet@RKI (alt) gesetzt ist
IdField	Id des Feldes in SurvNet@RKI (neu)
FieldName	Name des Feldes in SurvNet@RKI (neu)
GuiText	GuiText des Feldes in SurvNet@RKI (neu)
IdIndex	Id des Lookup-Wertes in SurvNet@RKI (neu)
ItemName	Ausprägung des Lookup-Wertes in SurvNet@RKI (neu)

7.10 *Tabelle MappingDEMIS*

In der Tabelle MappingDEMIS wird abgebildet, wie die in einer DEMIS-Meldung enthaltenen Loinc- und andere Codes auf die Felder von Survnet@RKI abgebildet werden.

Spalte	Beschreibung
DEMISValue	Der in DEMIS verwendete Code (meist ein Loinc-Code)
MappedTo	Name des Survnet-Feldes auf welches der DEMIS-Code abgebildet wird (in der Notation <TypeKurzName>.<FeldName>)
IdIndex	Wert, auf welches das Survnet-Feld zu setzen ist

8 Transformation zur Berechnung von Plausibilitäten und berechneten Werten

Zur Berechnung der im Programm SurvNet@RKI geprüften Plausibilitäten und der berechneten Felder steht eine xsl-Transformation (xsl.zip) zur Verfügung. Diese kann auf jede Transportdatei angewendet werden und liefert eine xml-Datei mit den Berechnungsergebnissen zurück (siehe Transport....xml und Calculation....xml).

9 Ende