



Ejercicio de Clase 15

Este ejercicio es opcional y no deberás entregarlo para corrección. Te sugerimos realizarlo y llevar tus dudas a la clase sincrónica.

Abre tu consola de Chrome para comprobar este flujo lógico.

1. Crea un archivo nuevo. Define un Array inmutable usando `const` llamado `cestaBase` que contenga 3 strings de nombres de frutas: `["Manzana", "Banana", "Pera"]`.
2. El dueño del local te pide que agregues una "Uva" al final de la lista porque hay demanda urgente. Usa un método mutable clásico (destructivo) sobre el Array. Imprime el Array resultante con `console.log(cestaBase)`. ¿Funcionó a pesar de ser `const`? (Sí, los Arrays pueden mutar por dentro, aunque su etiqueta principal sea una constante).
3. Ahora viene la directiva de marketing: Se deben escribir los precios de todos los productos en una lista nueva para enviarlos al Frontend de **React**, pero sumándoles un 20% de impuesto. Crea un array numérico `preciosBase = [10, 20, 50]`.
4. Crea una nueva variable `preciosImpuesto`. Usando exclusivamente el método inmutable `.map()`, recorre el array viejo, multiplícalo por `1.20` y guarda el resultado clonado en la nueva variable.
5. Asegúrate de imprimir tanto el viejo array como el nuevo para comprobar que no destruiste la data original. ¡Misión cumplida!