



Ejercicio de Clase 14

Este ejercicio es opcional y no deberás entregarlo para corrección. Te sugerimos realizarlo y llevar tus dudas a la clase sincrónica.

Abre tu VS Code, enlaza tu `index.html` con tu `app.js` e implementa lo siguiente:

1. **La clásica:** Crea una función tradicional llamada `saludar` que reciba un parámetro `nombre`. Dentro de las llaves `{ }`, haz que imprima `console.log("¡Bienvenido, " + nombre + "!");`.
2. **Llama a la acción:** Ejecuta esa función pasándole tu propio nombre como argumento. Comprueba tu consola F12 en Chrome.
3. **Conversión a Arrow:** Crea una Arrow Function `=>` en una sola línea (Return implícito) llamada `esMitad`. Debe recibir un `numero` y devolver el resultado de dividirlo por 2.
4. **Cachando Retornos:** Guarda el resultado de `esMitad(100)` dentro de una nueva variable llamada `resultadoFinal`, y luego imprímela en consola para asegurar que el `return` te haya entregado la "taza de café" correcta.
5. **Prueba de Scope:** Crea una variable dentro de `esMitad` e intenta imprimirla con `console.log` en la línea 1 de tu archivo. Observa cómo **JavaScript** destruye tu ejecución con un error de `ReferenceError`.
6. **El Detective de Strings:** Crea una función que reciba una URL en texto (por ejemplo, `"https://miweb.com/admin/panel"`). Usa el método `.includes()` para verificar si contiene la palabra "admin" e imprime en consola si el usuario tiene permisos o no.
7. **El Extractor de Numbers:** Crea una variable con el texto `"45.99px"`. Utiliza `parseFloat()` para extraer el número limpio, multiplícalo por 2 para simular un aumento y muestra el resultado final en la consola.