



Ejercicio de Clase 19

Este ejercicio es opcional y no deberás entregarlo para corrección. Te sugerimos realizarlo y llevar tus dudas a la clase sincrónica.

Construye tu primera conexión con una base de datos real.

1. En tu **HTML**, crea un pequeño `<input id="nombreHroe">` y un botón "Buscar en Star Wars". Abajo, un `div` vacío donde aparecerán los resultados.
2. En **JS**, atrapa tu botón y ponle un sensor de evento `click`.
3. La función de ese click debe ser `async`. Adentro, coloca tu escudo `try / catch`.
4. Arma la URL dinámica (usando Template Literals). La API pública de Star Wars gratuita funciona así:
``https://swapi.dev/api/people/?search=${valorDelInput}``.
5. Ponle un `await` a tu `fetch` hacia esa URL.
6. *Validación pro*: Haz el chequeo `if(!res.ok)` para protegerte.
7. Usa `await res.json()` para extraer los datos.
8. Encuentra el nombre del personaje en `data.results[0].name` y dibújalo en tu DOM (usa `textContent` para mayor seguridad).
9. Si el usuario escribe algo que no existe y da error, que el bloque `catch` inyecte un texto en color rojo en la pantalla que diga: "El lado oscuro bloqueó esta petición".