

◆用于<...>的函数

2024040731192_李畅_4.cpp

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <cstdlib>      // 包含 system(),rand(),srand()函数的头文件
3  #include <ctime>        // 用于设置随机种子
4  #include <stdlib.h>      // 需要包含 malloc 的头文件
5  #include <iostream>      // c++库.是 IO 的库
6  #include <stdbool.h>    // bool
7
8  #define MaxSize 50      // 顺序表最大容限
9
10 using namespace std;    // 调用标准(std)命名空间
11
12 typedef int ElemType;
13
14 typedef struct
15 {
16     ElemType data[MaxSize];
17     int length;
18 } SqList;
19
20 void Menu();              // 控制面板
21
22 void InitList(SqList *&L); // 创建空表
23 void DestroyList(SqList *&L); // 销毁表
24
25 void CreateList(SqList *&L, ElemType a[], int n); // 输入表
26 void DispList_1(SqList *L); // 输出表
27 void DispList_2(SqList *L); // 输出表
28
29 void Search_sys(SqList *L); // 查找系统
30 bool ListEmpty(SqList *&L); // 判断是否为空
31 int ListLength(SqList *L); // 返回表长度
32 bool GetElem(SqList *L, int i, ElemType &e); // 按序查找
33 int LocateElem(SqList *L, int Bp, ElemType e); // 按值查找
34
35 void upDate_sys(SqList *&L); // 修改系统
36 bool ListUpdate(SqList *&L, int i, ElemType e); // 修改元素
37 bool ListInsert(SqList *&L, int i, ElemType e); // 插入元素
38 bool ListDelete(SqList *&L, int i, ElemType &e); // 删除数据
39
40 void main2(SqList *&L1, SqList *&L2); // 附加系统
41 void Sort(SqList *&L, int m); // 排序表
```

```

42 void ListUnion(SqList *&L1, SqList *&L2);           // 合并有序表
43
44 int input(char c);                                   // sys 选择
45 bool Input(const char *s, int *n);                  // 整型验证
46 void clearInputBuffer();                             // 清除缓冲区
47
48 int main()
49 {
50
51     int choice=0;
52     char c='N';
53     SqList *L;           // 表 1
54     InitList(L);
55
56     SqList *L1;          // 表 2
57     InitList(L1);
58
59     srand(time(NULL)); // 生成随机数种子
60
61     do
62     {
63         choice=0; c='N';
64         Menu();
65         cin>>(c);
66         choice=input(c);
67         clearInputBuffer();
68
69         switch(choice)
70         {
71             case 0: {           // ** 退出指令 **
72                 DestroyList(L);
73                 DestroyList(L1);
74                 cout<<"\n 表已销毁。 \n";
75                 cout<<"\n 系统已退出。 \n";
76                 break;
77             }
78
79             case 1: {           // ** 建立实验表 1 **
80                 int n=0,i;
81
82                 if(!Input("\n 请输入表 1 的长度:",&n)) break;
83
84                 n<0?n=0:n;           // 限制长度
85                 n>MaxSize?n=MaxSize:n=n;

```

```

86
87     ElemType *a = new ElemType[n];           // 动态分配数组
88
89     for(i=0;i<n;i++)
90         a[i]=rand(); //生成试验数据
91
92     CreateList(L,a,n);
93
94     cout<<"\n---- 顺序表 1 已建立! ----";
95     delete[] a;           // 释放数组
96     break;
97 }
98
99     case 2: {                // ** 查找系统 **
100         Search_sys(L);
101         break;
102     }
103
104     case 3: {                // ** 修改系统 **
105         upDate_sys(L);
106         break;
107     }
108
109     case 4: {                // ** 附加实验 **
110         main2(L,L1);
111         break;
112     }
113     default: cout<<"\n---- 输入错误! ----\n";
114 }
115 ///////////////////////////////////////////////////
116     cout<<"\n\n 按任意键继续....";
117     c=getchar();
118 } while(choice);
119
120     return 0;
121 }
122
123 ///////////////////////////////////////////////////
124 // ** 控制面板 **
125
126 void Menu()
127 {
128     system("cls");
129     cout<<"*****整形顺序表操作*****\n";

```

```

130     cout<<"-----\n";
131     cout<<"      1  建立实验表 1      \n";
132     cout<<"      2  查询系统      \n";
133     cout<<"      3  修改系统      \n";
134     cout<<"-----\n";
135     cout<<"      4  附加功能      \n";
136     cout<<"-----\n";
137     cout<<"      0  退出程序      \n";
138     cout<<"-----\n";
139     cout<<"*****\n";
140     cout<<"请选择: ";
141 }
142
143 //////////////////////////////////////////////////
144 // ** 创建空表 **
145
146 void InitList(SqList *&L)
147 {
148     L=(SqList *)malloc(sizeof(SqList));
149     L->length=0;
150 }
151
152 //////////////////////////////////////////////////
153 // ** 销毁表 **
154
155 void DestroyList(SqList *&L)
156 {
157     free(L);
158 }
159
160 //////////////////////////////////////////////////
161 // ** 判断是否为空 **      ps:实际改为三值表示会更好
162
163 bool ListEmpty(SqList *&L)
164 {
165     return(L->length==0);
166 }
167
168 //////////////////////////////////////////////////
169 // ** 返回表长度 **
170
171 int ListLength(SqList *L)
172 {
173     return(L->length);

```

```

174 }
175
176 //////////////////////////////////////////////////
177 // ** 输入表 **
178
179 void CreateList(SqList *&L, ElemType a[], int n)
180 {
181     int i=0,k=0;
182     while(i<n)
183     {
184         L->data[k]=a[i];
185         k++;i++;
186     }
187     L->length=k;
188 }
189
190 //////////////////////////////////////////////////
191 // ** 输出表 **
192
193 void DispList_1(SqList *L)
194 {
195     printf("\n- - - - - \n\n");
196     for(int i=0;i<L->length;i++) {
197         printf(" %d\t",L->data[i]);
198         if((i+1)%4==0) printf("\n");
199     }
200     printf("\n_ _ _ _ _ \n");
201 }
202
203 void DispList_2(SqList *L)
204 { // 显示所有元素与其序号的对应关系
205     int i;
206     ElemType e;
207     cout<<"\n 当前表中的元素及其序号对映: \n";
208     cout<<"_ _ _ _ _ \n";
209     for(i=1; i<=ListLength(L); i++)
210         if(GetElem(L, i, e))
211             cout<<" 序号 "<<i<<": \t\t"<<e<<endl;
212     cout<<"_ _ _ _ _ \n";
213 }
214
215 //////////////////////////////////////////////////
216 // ** 查找系统 **
217

```

```

218 void Search_sys(Sqlist *L)
219 {
220     int choice;
221     char c='N';
222     do {
223         choice=999; c='N';
224         system("cls");
225         cout<<"*****整形顺序表操作*****\n";
226         cout<<"-----\n";
227         cout<<"-----查询系统-----\n";
228         cout<<"      1  返回表长度      \n";
229         cout<<"      2  遍历显示表      \n";
230         cout<<"      3  按序查找元素    \n";
231         cout<<"      4  按值查找元素    \n";
232         cout<<"      0  退出程序        \n";
233         cout<<"-----\n";
234         cout<<"*****\n";
235         printf("\n 请选择 (0-4): ");
236         cin>>(c);
237         choice=input(c);
238         clearInputBuffer();
239
240         switch(choice) {
241             case 0: return; // 退出子程序
242
243             case 1: {
244                 printf("\n---- 顺序表长度为%d ----",ListLength(L));
245                 break;
246             }
247
248             case 2: {
249                 DispList_1(L);
250                 break;
251             }
252
253             case 3: {
254                 int i; bool bl;
255                 ElemType e;
256
257                 if(!Input("\n 请输入要查找的序号:",&i)) break;
258
259                 bl=GetElem(L, i, e);
260                 printf("\n----  %s 该序号  -----\n",bl?"查到":"未查到");
261                 //bl?printf("值为:%d",e):0;

```

```

262         if(bl) printf("值为:%d",e);
263         break;
264     }
265
266     case 4: {
267         int Bp=0,count=0;
268         ElemType e;
269
270         if(!Input("\n 请输入要查找的元素值:",&e)) break;
271
272         cout<<"\n\n-----\n\n";
273         do {
274             Bp=LocateElem(L, Bp, e);
275             count++;
276             if(Bp!=0) printf("第%d 个匹配元素的位置: %d\n", co
unt, Bp);
277             } while(Bp);
278             if(count==1) printf("未找到值为 %d 的元素位置!\n",e);
279             cout<<"\n-----\n";
280             break;
281         }
282         default: cout<<"\n--- 输入错误! ----\n";
283     }
284     ///////////////////////////////////
285     cout<<"\n\n 按任意键继续...";
286     c=getchar();
287     } while (choice!=0);
288 }
289
290 // ** 按序查找 **
291
292 bool GetElem(SqList *L, int i, ElemType &e)
293 {
294     if(i<1 || i>L->length)
295         return false;
296     e=L->data[i-1];
297     return true;
298 }
299
300 // ** 按值查找 **
301
302 int LocateElem(SqList *L, int Bp, ElemType e)
303 {
304     // Breakpoint 查询断点
305     int i;

```

```

305     for(i=Bp;i<L->length;i++)
306         if(L->data[i]==e)
307             return i+1;
308     return 0;
309 }
310
311 ////////////////////////////////////////////////////
312 // ** 修改系统 **
313
314 void upDate_sys(SqList *&L)
315 {
316     int choice;
317     char c='N';
318     do {
319         choice=999; c='N';
320         system("cls");
321         cout<<"*****整形顺序表操作*****\n";
322         cout<<"-----\n";
323         cout<<"-----修改系统-----\n";
324         cout<<"      1  定点插入元素      \n";
325         cout<<"      2  定点修改元素      \n";
326         cout<<"      3  查值修改元素      \n";
327         cout<<"      4  定点删除元素      \n";
328         cout<<"      5  查值删除元素      \n";
329         cout<<"      0   退出程序          \n";
330         cout<<"-----\n";
331         cout<<"*****\n";
332         printf("\n 请选择 (0-5): ");
333         cin>>(c);
334         choice=input(c);
335         clearInputBuffer();
336
337         switch(choice) {
338             case 0: return; // 退出子程序
339
340             case 1: {
341                 int i;
342                 ElemType e;
343
344                 if(ListEmpty(L)==false)
345                 {
346                     DispList_2(L);
347                 } else {
348                     printf("\n 表为空,请注意只能在首位插入!!!\n");

```



```

349     }
350
351     printf("\n 请输入插入点 (1-%d) :",L->length==MaxSize?50:L
->length+1);
352
353     if(!Input(" ",&i)) break;
354
355     if(!Input("\n 请输入元素:",&e)) break;
356
357     printf("\n---- 插入操作%s ----\n",ListInsert(L,i,e)?"成功! ":"失
败");
358     printf("\n 此时顺序表长度为 %d / %d ",ListLength(L),MaxSi
ze);
359     break;
360 }
361
362 case 2: {
363     int i;
364     ElemType e;
365
366     if(ListEmpty(L)==false)
367     {
368         DispList_2(L);
369     } else {
370         printf("\n 表为空,修改操作已退出!\n");
371         break;
372     }
373
374     printf("\n 请输入修改点 (1-%d) :",L->length);
375
376     if(!Input("",&i)) break;
377
378     if(!Input("\n 请输入元素:",&e)) break;
379
380     printf("\n---- 修改操作%s ----\n",ListUpdate(L,i,e)?"成功! ":"
失败");
381     printf("\n 此时顺序表长度为 %d / %d ",ListLength(L),MaxSi
ze);
382     break;
383 }
384
385 case 3: {
386     int Bp=0,count=0;
387     char c='N';

```

```

388 ElemType e,e1;
389
390 if(!Input("\n 请输入要查找的元素值:",&e)) break;
391
392 cout<<"\n\n-----\n\n";
393 while(1)
394 {
395     c='N'; e1=e;
396     Bp=LocateElem(L, Bp, e);
397
398     if(Bp!=0) {
399         count++;
400         printf("第%d 个匹配元素的位置: %d\n", count, B
401 p);
402     } else {
403         cout<<"\n----- 表已查完 -----\n";
404         break;
405     }
406
407     cout<<"\n 是否修改该处的值? ( Y or N ):";
408     cin>>(c); clearInputBuffer();
409
410     if(c=='y' || c=='Y')
411     {
412         if(!Input("\n 请输入元素:",&e1)) break;
413         printf("\n ---- 修改操作%s ----\n",ListUpdate(L,B
414 p,e1))?"成功! ":"失败");
415     }
416
417     cout<<"\n 是否继续查找该值? ( Y or N ):";
418     cin>>(c); clearInputBuffer();
419
420     if(c=='n' || c=='N') break;
421     cout<<"\n\n-----\n\n";
422 }
423 if(count==0)
424     printf(" 未找到值为 %d 的元素位置!\n",e);
425 else
426     printf("\n 共找到 %d 个匹配元素.\n",count);
427 cout<<"\n\n-----\n\n";
428 break;
429 }
430
431 case 4: {

```

```

430     int i; c='N';
431     bool isOK=0;
432     ElemType e;
433
434     if(ListEmpty(L)==true)
435     {
436         printf("\n 当前表为空,删除操作已退出!");
437         break;
438     }
439
440     DispList_2(L);
441
442     printf("\n 请输入删除点: (1-%d) :",L->length==MaxSize?50:L
->length+1);
443     if(!Input(" ",&i)) break;
444
445     cout<<"\n 要删除的元素为:";
446     printf("%d\n",GetElem(L,i,e)?e:0);
447
448     cout<<"\n 是否确认删除? ( Y or N ):";
449     cin>>(c); clearInputBuffer();
450
451     if(c=='Y' || c=='y')
452     {
453         isOK=ListDelete(L,i,e);
454         printf("\n---- 删除操作%s ----\n",isOK?"成功! ":"失败!!!");
455         if(isOK) printf("\n 顺序表长度为 %d/%d \n",ListLength
(L),MaxSize);
456
457     } else {
458         cout<<"\n---- 删除操作已取消! ----";
459     }
460     break;
461 }
462
463 case 5: {
464     int Bp=0,count=0;
465     char c='N';
466     bool isOK=0;
467     ElemType e,e1;
468
469     if(!Input("\n 请输入要查找的元素值:",&e)) break;
470

```

```

471 cout<<"\n\n-----\n\n";
472 while(1)
473 {
474     c='N'; isOK=0;
475     Bp=LocateElem(L,Bp,e);
476
477     if(Bp!=0) {
478         count++;
479         printf("第%d 个匹配元素的位置: %d\n", count, B
p);
480     } else {
481         cout<<"\n----- 表已查完 -----\n";
482         break;
483     }
484
485     cout<<"\n 是否删除该处的值? ( Y or N ):";
486     cin>>(c); clearInputBuffer();
487
488     if(c=='y' || c=='Y')
489     {
490         isOK=ListDelete(L,Bp,e);
491         printf("\n ---- 删除操作%s ---- \n",isOK?"成功!
":"失败!!!");
492         if(isOK) printf("\n 顺序表长度为 %d/%d \n",List
Length(L),MaxSize);
493     }
494
495     cout<<"\n 是否继续查找该值? ( Y or N ):";
496     cin>>(c); clearInputBuffer();
497
498     if(c=='n' || c=='N') break;
499     cout<<"\n-----\n\n";
500 }
501 if(count==0)
502     printf(" 未找到值为 %d 的元素位置!\n",e);
503 else
504     printf("\n 共找到 %d 个匹配元素.\n",count);
505 cout<<"\n-----\n";
506 break;
507 }
508 default: cout<<"\n---- 输入错误! ----\n";
509 }
510 //////////////////////////////////////
511 cout<<"\n\n 按任意键继续....";

```

```

512         c=getchar();
513     } while (choice!=0);
514 }
515
516 // ** 修改元素 **
517
518 bool ListUpdate(SqList *&L, int i, ElemType e)
519 {
520     if(i<1 || i>L->length || i>MaxSize)
521         return false;
522     i--;
523     L->data[i]=e;
524     return true;
525 }
526
527 // ** 插入元素 **
528
529 bool ListInsert(SqList *&L, int i, ElemType e)
530 {
531     int j;
532     if(i<1 || i>L->length+1 || L->length==MaxSize)
533         return false;
534     i--;
535     for(j=L->length;j>i;j--)
536         L->data[j]=L->data[j-1];
537     L->data[i]=e;
538     L->length++;
539     return true;
540 }
541
542 // ** 删除数据 **
543
544 bool ListDelete(SqList *&L, int i, ElemType &e)
545 {
546     int j;
547     if(i<1 || i>L->length)
548         return false;
549     i--;
550     e=L->data[i];
551     for(j=i;j<L->length-1;j++)
552         L->data[j]=L->data[j+1];
553     L->length--;
554     return true;
555 }

```

```

556
557 ///////////////////////////////////////////////////
558 // ** 选做实验 **
559
560 void main2(SqList *&L1, SqList *&L2)
561 {
562     int choice;
563     char c='N';
564     do {
565         choice=999; c='N';
566         system("cls");
567         cout<<"*****整形顺序表操作*****\n";
568         cout<<"-----\n";
569         cout<<"-----附加实验-----\n";
570         cout<<"      1   建立实验表 2      \n";
571         cout<<"      2   有序表的并      \n";
572         cout<<"      0   退出程序      \n";
573         cout<<"-----\n";
574         cout<<"*****\n";
575         printf("\n 请选择 (0-2): ");
576         cin>>(c);
577         choice=input(c);
578         clearInputBuffer();
579
580         switch(choice) {
581             case 0: return; // 退出子程序
582
583             case 1: {
584                 int n=0,i;
585
586                 if(!Input("\n 请输入表 2 的长度:",&n)) break;
587
588                 n<0?n=0:n; // 限制长度
589                 n>MaxSize?n=MaxSize:n=n;
590
591                 ElemType *a = new ElemType[n]; // 动态分配数组
592
593                 for(i=0;i<n;i++)
594                     a[i]=rand(); //生成试验数据
595
596                 CreateList(L2,a,n);
597
598                 cout<<"\n---- 顺序表 2 已建立! ----";
599                 delete[] a; // 释放数组

```

```

600         break;
601     }
602
603     case 2: {
604         int overflow=0;    // 判断是否溢出
605         if(ListEmpty(L2)!=0)
606         {
607             cout<<"\n--- 表 2 为空,程序已退出! ---";
608             break;
609         }
610
611         if(ListEmpty(L1) || L1->length==MaxSize)
612         {
613             cout<<"\n --- 表 1 为空或已满! ---";
614             break;
615         }
616
617         overflow=L1->length+L2->length;
618
619         Sort(L1,L1->length);
620         Sort(L2,L2->length);
621
622         cout<<"\n\n ----- 两表已排序! -----";
623         cout<<"\n 表 1 排序如下:\n";
624         DispList_1(L1);
625         cout<<"\n 表 2 排序如下:\n";
626         DispList_1(L2);
627
628         ListUnion(L1,L2); // 调用合并函数
629
630         cout<<"\n\n ----- 两表已合并! -----";
631         cout<<"\n 表 1 结果如下:\n";
632         DispList_1(L1);
633         printf("\n 顺序表 1 长度为 %d/%d \n", ListLength(L1), Max
634         Size);
635         printf("\n ----- 运算%s -----", overflow>50?"溢出":"未
636         溢出");
637
638         InitList(L2);    // 重建表 2 以便继续运行程序
639         break;
640     }
641     default: cout<<"\n    ---- 输入错误! ----\n";
        ///////////////////////////////////

```

```

642         cout<<"\n\n 按任意键继续....";
643         c=getchar();
644     } while (choice!=0);
645 }
646
647 // ** 线性表的排序 **
648
649 void Sort(SqList *&L, int m)
650 {
651     int i,j;
652     int ts;
653
654     for(i=1;i<=m;i++) // 冒泡排序
655         for(j=0;j<m-i;j++)
656             if(L->data[j]>L->data[j+1])
657                 {
658                     ts=L->data[j];
659                     L->data[j]=L->data[j+1];
660                     L->data[j+1]=ts;
661                 };
662 }
663
664 // ** 有序表的并 **
665
666 void ListUnion(SqList *&L1, SqList *&L2)
667 {
668     int i=0,j=0;
669     while(i<L1->length && j<L2->length)
670     {
671         if(L1->data[i] < L2->data[j])
672             i++; // 若 L1 小, 则跳过
673         else
674         {
675             ListInsert(L1,i+1,L2->data[j]); // 反之, 将 L2 插入
676             j++;
677         }
678     }
679     if(i==L1->length) // 当 L1 到表尾时
680         while(j<L2->length) // 将 L2 接到 L1 后
681         {
682             ListInsert(L1,i+1,L2->data[j]);
683             i++;j++;
684         }
685     DestroyList(L2);

```



```

686 }
687
688 //////////////////////////////////////////////////
689 // ** sys 选择验证 **
690
691 int input(char c)
692 {
693     if('0'<=c && '9'>=c)
694         return (int )c-48;
695     else
696         return -1;
697 }
698
699 //////////////////////////////////////////////////
700 // ** 整型输入验证 **
701
702 bool Input(const char *s, int *n)
703 {
704     if(s) printf("%s",s);
705     if(scanf("%d",n)!=1)
706     {
707         printf("\n 输入字符非法!");
708         clearInputBuffer();
709         return 0;
710     }
711     clearInputBuffer();
712     return 1;
713 }
714
715 //////////////////////////////////////////////////
716 // ** 清除缓冲区 **
717
718 void clearInputBuffer() {
719     while(getchar()!='\n');
720 }
721

```