

Taller 2: Redes Neuronales Multicapa (MLP) y Backpropagation

Informe de Resultados

Asignatura: Inteligencia Computacional Aplicada
Docente: Cesar Andrey Perdomo Charry
Estudiante: Sergio Santiago Duarte Rojas
Código: 20261595002
Fecha: 23 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Marco teórico (resumen)	2
2.1. Arquitectura del perceptrón multicapa	2
2.2. El algoritmo de retropropagación	2
2.3. Por qué la XOR necesita una capa oculta	3
2.4. Sobreajuste y parada temprana	3
3. Metodología	3
3.1. Implementación	3
3.2. Arquitecturas y parámetros evaluados	4
3.3. Conjuntos de datos y particiones	4
4. Resultados	5
4.1. Problema XOR	5
4.2. Tasa de aprendizaje, momento y pesos iniciales sobre la XOR	7
4.3. Clasificación multiclase en Iris	8
4.4. Wine y Breast Cancer Wisconsin en distintas particiones	9
4.5. Análisis de sobreajuste (overfitting)	11
5. Análisis y discusión	12
5.1. Por qué el MLP resuelve la XOR y los modelos del Taller 1 no	12
5.2. Efecto del número de neuronas ocultas y de la tasa de aprendizaje	13
5.3. Proporción de partición y generalización	13
5.4. Evidencia de sobreajuste y su mitigación	13
6. Conclusiones	14
7. Referencias	14
A. Tablas complementarias	15
B. Código de los bloques completados	15

1. Introducción

El Taller 1 cerró con una limitación que ninguno de los dos modelos de una sola neurona pudo superar. El Perceptrón resolvió las compuertas AND y OR y el Adaline las aproximó con a lo sumo un patrón mal clasificado, pero frente a la XOR ambos quedaron en el 25 por ciento de exactitud con la semilla usada allí, porque una neurona solo puede trazar un hiperplano y la XOR necesita dos. Este taller retoma exactamente ese punto. El objetivo es implementar un perceptrón multicapa, con al menos una capa oculta y entrenado por retropropagación del error, y comprobar sobre problemas de dificultad creciente qué gana la red al agregar esa capa.

El trabajo se desarrolló sobre el *live script* base entregado por el docente, en el cual se completaron las cuatro funciones marcadas como pendientes sin alterar sus nombres ni sus argumentos. A partir de ahí se agregaron los experimentos de los numerales 3 a 6 del enunciado. Primero la XOR de dos y tres entradas, comparada contra los resultados del Taller 1, con el barrido de tasa y momento que propone la guía de laboratorio del curso (2007) y la escala de los pesos iniciales. Después el problema multiclase de Iris con varias arquitecturas y tasas de aprendizaje. Luego los conjuntos Wine y Breast Cancer Wisconsin en las cuatro proporciones de partición, con el conjunto de billetes del Taller 1 como tercera referencia y el Perceptrón y el Adaline como modelos de comparación, y al final el análisis del sobreajuste y la parada temprana que lo mitiga. El informe cierra con la discusión de las cuatro preguntas que plantea la plantilla y con las conclusiones que se derivan de los datos.

2. Marco teórico (resumen)

2.1 Arquitectura del perceptrón multicapa

Un perceptrón multicapa organiza las neuronas en capas sucesivas. La capa de entrada solo distribuye el patrón, cada capa oculta calcula una suma ponderada de las salidas de la capa anterior y le aplica una función de activación, y la capa de salida entrega la respuesta de la red. Para la neurona j de la capa k el cálculo es el de la ecuación (1), donde $a^{(0)}$ es la entrada x .

$$net_j^{(k)} = \sum_i w_{ji}^{(k)} a_i^{(k-1)} + b_j^{(k)}, \quad a_j^{(k)} = f\left(net_j^{(k)}\right) \quad (1)$$

Este recorrido desde la entrada hasta la salida se llama propagación hacia adelante. La diferencia con la neurona única del Taller 1 está en que la función f de las capas ocultas debe ser derivable y no lineal, con la salvedad de la ReLU, que no es derivable en cero y a la que ahí se le asigna derivada cero. El taller ofrece tres opciones, la sigmoide $1/(1 + e^{-net})$ que produce valores entre cero y uno, la tangente hiperbólica que produce valores entre menos uno y uno, y la ReLU, que vale net cuando es positivo y cero en caso contrario.

2.2 El algoritmo de retropropagación

La red se entrena minimizando el error cuadrático $E = \frac{1}{2} \sum (d(x) - Y(x))^2$ por descenso de gradiente, igual que el Adaline. La novedad es que ahora hay pesos en capas que no ven directamente el error, y para corregirlos hace falta repartir ese error hacia atrás. El reparto se hace con un término δ por neurona. En la capa de salida el término se calcula con el error observado, ecuación (2), y en cada capa oculta se obtiene a partir de los δ de la capa siguiente pesados por las conexiones que las unen,

ecuación (3), donde $\odot$ es el producto elemento a elemento y W^T la traspuesta de la matriz de pesos.

$$\delta^{(L)} = (d(x) - Y(x)) \odot f' \left(\text{net}^{(L)} \right) \quad (2)$$

$$\delta^{(k)} = \left(W^{(k+1)T} \delta^{(k+1)} \right) \odot f' \left(\text{net}^{(k)} \right) \quad (3)$$

Con los δ calculados, cada peso se corrige en proporción al δ de la neurona que alimenta y a la activación que recibe, ecuación (4), donde η es la tasa de aprendizaje. El coeficiente de momento β , que la guía de laboratorio del curso (2007) propone variar entre 0 y 1, agrega una fracción del incremento anterior, lo cual acelera el avance cuando los incrementos sucesivos apuntan en la misma dirección.

$$\Delta W^{(k)} = \eta \delta^{(k)} \left(a^{(k-1)} \right)^T + \beta \Delta W_{\text{anterior}}^{(k)}, \quad W^{(k)} \leftarrow W^{(k)} + \Delta W^{(k)} \quad (4)$$

Cuando la red tiene una sola capa y activación lineal, las ecuaciones (2) y (4) se reducen a la Regla Delta del Taller 1. La retropropagación es entonces la extensión natural de ese algoritmo a redes con capas ocultas.

2.3 Por qué la XOR necesita una capa oculta

Una neurona con función escalón divide el espacio de entrada en dos regiones separadas por un hiperplano. La XOR de dos entradas asigna la clase uno a los puntos (0,1) y (1,0) y la clase cero a (0,0) y (1,1), y esos cuatro puntos no admiten ninguna recta que deje a un lado los de una clase y al otro los de la otra. Por eso el Perceptrón y el Adaline del Taller 1 no pudieron resolverla. Rumelhart, Hinton y Williams (1986) mostraron que una capa oculta entrenada por retropropagación resuelve exactamente este tipo de problema. Con una capa oculta la red puede trazar dos rectas y combinarlas. Dos neuronas ocultas bastan en principio, una que se activa cuando alguna entrada vale uno y otra que se activa cuando ambas valen uno, y la neurona de salida aprende a responder uno solo cuando la primera está activa y la segunda no. La capa oculta transforma el problema en otro que sí es linealmente separable.

2.4 Sobreajuste y parada temprana

Una red con suficientes pesos y suficientes épocas puede aprender los datos de entrenamiento de memoria, incluidos su ruido y sus casos particulares. El síntoma es que el error de entrenamiento sigue bajando mientras el error sobre datos no vistos deja de bajar y empieza a subir. Ese fenómeno se llama sobreajuste (Haykin, 2009). La parada temprana lo controla vigilando el error sobre un conjunto de validación durante el entrenamiento y deteniéndolo cuando ese error lleva cierto número de épocas sin mejorar, conservando los pesos del mejor punto. El criterio de parada por épocas sin mejora que pide el numeral 2 del enunciado es exactamente ese mecanismo.

3. Metodología

3.1 Implementación

Se completaron las cuatro funciones pendientes de la plantilla. `init_mlp` construye las matrices de pesos de cada capa con valores aleatorios pequeños y los sesgos en cero. `forward_mlp` aplica la ecuación (1) capa por capa y guarda las sumas ponderadas y las activaciones que necesita el paso siguiente. `backward_mlp` calcula los δ de las ecuaciones (2) y (3) desde la salida hacia la entrada y actualiza los pesos con la ecuación (4). `activation_deriv` entrega la derivada de cada función

de activación. La activación de las capas ocultas se indica con un solo nombre para todas o con una lista con una por capa, de modo que una misma red puede combinar tangente hiperbólica y sigmoide. El código de las cuatro se reproduce en el Anexo B. La plantilla usaba la estructura `net` en el ciclo de entrenamiento sin haberla creado, así que se agregó la llamada a `init_mlp` en la sección correspondiente.

Para los experimentos se agregó una función `train_mlp` que repite el ciclo de épocas de la plantilla y además calcula en cada época el error sobre un conjunto de validación, con lo cual implementa la parada por épocas sin mejora a través del campo `patience` de la configuración. Las demás funciones agregadas son utilidades. Una predice la clase por el umbral de la configuración o por la mayor salida, otra carga cada conjunto, y las dos tomadas del Taller 1 parten con semilla y escalan al rango cero a uno. La partición en entrenamiento y prueba de Wine y Breast Cancer se entrega además como el script `Dataset_train_test_T2`, versión análoga del script de clase del Taller 1 que lee los dos archivos de UCI y corta en las cuatro proporciones. El Perceptrón y el Adaline del Taller 1 se incluyeron como funciones locales sin cambios, y para los problemas de más de dos clases se entrena una neurona por clase y se decide por la mayor suma ponderada.

3.2 Arquitecturas y parámetros evaluados

La Tabla 1 recoge las configuraciones probadas. Todas usan activación sigmoide en la salida, pesos iniciales de escala 0.5 y una tasa de aprendizaje de 0.3 salvo donde se indica. En las compuertas cada configuración se repite con cinco semillas y se reporta el promedio. Las arquitecturas escritas entre corchetes tienen dos capas ocultas. El error objetivo se dejó en 0.001, el valor de la plantilla. El Perceptrón y el Adaline conservan en todos los experimentos los parámetros del Taller 1, tasa 0.1 y 100 épocas el primero y tasa 0.05 y 200 épocas el segundo. Las tablas y figuras llaman MSE, error cuadrático medio, al error E de la sección 2.2 promediado sobre los patrones.

Tabla 1: Configuraciones de MLP evaluadas. La parada es por error objetivo o por número de épocas sin mejora en validación

Experimento	Ocultas	Activación oculta	η	Momento	Épocas	Parada
XOR	2, 4, 8, [4 4]	sigmoide, tanh, ReLU	0.1 a 2	0 a 1	5000	error 0.001
Iris	3, 6, 12, [8 4]	sigmoide	0.05, 0.1, 0.3	0	1000	error 0.001
Conjuntos reales	8	sigmoide	0.3	0	500	error 0.001 o 30 sin mejora
Sobreajuste	2, 8, 32, 64	sigmoide	0.1	0	200 a 1500	ninguna o 50 sin mejora

3.3 Conjuntos de datos y particiones

La XOR de n entradas se genera como tabla de verdad completa con salida uno cuando un número impar de entradas vale uno, con 4 patrones para dos entradas y 8 para tres. Iris tiene 150 flores, cuatro medidas y tres especies de cincuenta ejemplares, y se codifica con una salida por especie. Wine, del repositorio UCI, tiene 178 vinos de tres bodegas descritos por trece medidas químicas. Breast Cancer Wisconsin Diagnostic, también de UCI, tiene 569 tumores con treinta medidas del núcleo celular y dos clases, 357 benignos y 212 malignos. El conjunto de billetes es el mismo del Taller 1, con 1372 patrones, cuatro medidas y dos clases. La Tabla 2 resume los tamaños.

Las particiones se generan con la misma función del Taller 1, que mezcla los índices con una semilla fija y corta en la proporción pedida, 60-40, 70-30, 80-20 y 90-10. Las entradas se escalan al rango cero a uno con los mínimos y máximos del conjunto de entrenamiento, y esas mismas cotas se aplican al de prueba. Cuando el entrenamiento necesita un conjunto de validación, sea para la curva de error o para la parada temprana, se aparta una quinta parte del conjunto de entrenamiento

Tabla 2: Conjuntos de datos empleados

Conjunto	Patrones	Entradas	Clases	Uso
XOR de 2 entradas	4	2	2	numeral 3
XOR de 3 entradas	8	3	2	numeral 3
Iris	150	4	3	numeral 4
Wine	178	13	3	numeral 5
Breast Cancer Wisconsin	569	30	2	numerales 5 y 6
Billetes	1372	4	2	numeral 5

con una segunda semilla, de modo que la exactitud siempre se mide sobre un conjunto de prueba que la red no vio durante el entrenamiento. El Perceptrón y el Adaline, que no usan validación, se entrenan con el conjunto de entrenamiento completo. El script `Dataset_train_test_T2` usa la misma semilla que el experimento y produce exactamente los mismos cortes de entrenamiento y prueba. Wine proviene de Aeberhard y Forina (1991), Breast Cancer de Wolberg et al. (1993) y billetes de Lohweg (2013), todos del repositorio UCI, e Iris es el conjunto clásico de Fisher (1936).

4. Resultados

4.1 Problema XOR

La Tabla 3 compara los tres modelos sobre la XOR de dos y tres entradas. El Perceptrón y el Adaline no convergen en ninguna semilla. Se quedan en el 30 por ciento con dos entradas, frente al 25 por ciento del Taller 1 con una sola semilla, y cerca del 50 por ciento con tres. Es el nivel de responder siempre la misma clase o menos, porque los pesos siguen oscilando cuando se agotan las épocas. El MLP con cuatro u ocho neuronas ocultas resuelve la XOR de dos entradas en todas las semillas, aunque necesita entre 3443 y 4117 épocas para llevar el error por debajo de 0.001 con la tasa 0.3 y sin momento. Con dos neuronas ocultas, el mínimo teórico, las cinco semillas clasifican bien los cuatro patrones, pero una no alcanza el error objetivo en 5000 épocas. La XOR de tres entradas resulta más exigente y con la misma configuración solo la capa de ocho neuronas converge en la mayoría de las semillas. La última fila de cada bloque adelanta el efecto del momento, que con 0.9 lleva a las cinco semillas al error objetivo en ambos problemas.

Tabla 3: XOR de dos y tres entradas. Promedio de cinco semillas. El Perceptrón y el Adaline usan los parámetros del Taller 1, el MLP la tasa 0.3 y el momento que indica su columna. Convergíó es el porcentaje de semillas que alcanzan el error objetivo, y un promedio de 5000 épocas indica que ninguna lo alcanzó

Entradas	Modelo	Ocultas	Momento	Épocas	Convergíó (%)	Exactitud (%)
2	Perceptrón	ninguna	–	100.0	0	30.0
	Adaline	ninguna	–	200.0	0	30.0
	MLP	2	0	4406.0	80	100.0
	MLP	4	0	4116.6	100	100.0
	MLP	8	0	3443.0	100	100.0
	MLP	4	0.9	435.8	100	100.0
3	Perceptrón	ninguna	–	100.0	0	47.5
	Adaline	ninguna	–	200.0	0	50.0
	MLP	2	0	5000.0	0	62.5
	MLP	4	0	4187.8	40	75.0
	MLP	8	0	3122.8	80	92.5
	MLP	4	0.9	1231.4	100	100.0

El momento y la función de activación cambian ese panorama, como muestra la Tabla 4. Con cuatro neuronas ocultas y momento 0.9 la XOR de dos entradas converge en 436 épocas en lugar de 4117, casi diez veces más rápido, y la de tres entradas pasa de converger en dos de cinco semillas a converger en todas. La tangente hiperbólica también acelera, con 880 épocas en dos entradas, mientras que la ReLU resulta poco fiable en este problema, con tres de cinco semillas convergidas en dos entradas y ninguna en tres. La red de dos capas ocultas de cuatro neuronas, con tangente hiperbólica en la primera y sigmoide en la segunda, es la más rápida de todas con momento 0.9, 149 épocas en dos entradas y 260 en tres. Como esa red combina la segunda capa con la tangente hiperbólica y el momento, la tabla no permite separar cuánto aporta cada uno. La Figura 1 muestra la curva de error del MLP con momento 0.9 frente a la del Adaline. El Adaline se estabiliza cerca de 0.139, por encima del piso de 0.125 de la mejor función lineal. Esa función responde 0.5 en los cuatro patrones y deja un error de 0.5 en cada uno, que con el factor un medio da 0.125.

Tabla 4: Efecto del momento y de la activación oculta sobre la XOR, y una red de dos capas ocultas con activación distinta en cada una. Promedio de cinco semillas, Convergió como en la Tabla 3

Entradas	Ocultas	Activación oculta	Momento	Épocas	Convergió (%)	Exactitud (%)
2	4	sigmoide	0	4116.6	100	100.0
	4	sigmoide	0.5	2087.6	100	100.0
	4	sigmoide	0.9	435.8	100	100.0
	4	tanh	0	879.8	100	100.0
	4	ReLU	0	2416.4	60	90.0
	[4 4]	tanh, sigmoide	0.9	149.0	100	100.0
3	4	sigmoide	0	4187.8	40	75.0
	4	sigmoide	0.5	4281.2	20	95.0
	4	sigmoide	0.9	1231.4	100	100.0
	4	tanh	0	1516.0	80	90.0
	4	ReLU	0	5000.0	0	87.5
	[4 4]	tanh, sigmoide	0.9	259.6	100	100.0




Figura 1: Curvas de error de entrenamiento sobre la XOR de dos y tres entradas con una de las cinco semillas, en escala logarítmica. El MLP con cuatro neuronas ocultas y momento 0.9 llega al error objetivo en ambos casos, y el Adaline se estanca cerca de 0.139, apenas por encima del piso de 0.125 de la mejor función lineal

4.2 Tasa de aprendizaje, momento y pesos iniciales sobre la XOR

La guía de laboratorio del curso (2007) propone variar la tasa de aprendizaje entre 0.1 y 2 con momento cero, y el momento entre 0 y 1 con tasa 0.5, y observar el comportamiento sobre la XOR. La Figura 2 reproduce ese barrido con cuatro neuronas ocultas y cinco semillas, y agrega la escala de los pesos iniciales, que la plantilla fijaba en 0.5. Con tasa 0.1 ninguna semilla llega al error objetivo en 5000 épocas. A partir de 0.3 todas convergen y cada vez más rápido, de 4117 épocas con 0.3 a 736 con 2. La tasa grande no desestabiliza el entrenamiento en este problema, porque la sigmoide acota las salidas y los cuatro patrones no introducen ruido. El momento reduce las épocas de forma sostenida, de 2565 sin momento a 266 con 0.9, ambos con tasa 0.5. Con momento 1 el incremento anterior nunca se amortigua y ninguna semilla converge.

La escala inicial tiene un óptimo intermedio, como muestra la Tabla 5. Con 0.1 los pesos son tan parecidos entre sí que las neuronas ocultas arrancan casi iguales y el error no baja del objetivo en 5000 épocas. Entre 0.5 y 2 todas las semillas convergen. Con 5 las sumas ponderadas caen en la zona plana de la sigmoide, donde la derivada $f(1 - f)$ es casi cero, y solo tres de cinco semillas salen de ahí.




Figura 2: Épocas hasta el error objetivo sobre la XOR de dos entradas al variar la tasa de aprendizaje, el momento y la escala de los pesos iniciales, cuatro neuronas ocultas y promedio de cinco semillas. Un valor de 5000 indica que no se alcanzó el objetivo. Escala logarítmica en el eje vertical, y el tercer panel usa tasa 0.3

Tabla 5: Escala de los pesos iniciales sobre la XOR de dos entradas, cuatro neuronas ocultas, tasa 0.3 y cinco semillas

Escala	Épocas	Convergió (%)
0.1	5000.0	0
0.5	4116.6	100
1	3390.0	100
2	3224.6	100
5	3817.2	60

4.3 Clasificación multiclase en Iris

La Tabla 6 recoge las doce combinaciones de arquitectura y tasa de aprendizaje sobre la partición 70-30, con 84 flores de entrenamiento, 21 de validación y 45 de prueba. Ninguna configuración alcanza el error objetivo de 0.001 en 1000 épocas, porque con tres salidas y clases que se traslapan el MSE de entrenamiento termina entre 0.005 y 0.017. La exactitud de prueba es de 97.8 por ciento en nueve de las doce configuraciones, es decir una sola flor mal clasificada, una *versicolor* tomada por *virginica*. Con la tasa 0.05 las tres redes de una capa bajan a 95.6 por ciento, porque a las 1000 épocas todavía no terminan de ajustar la frontera entre esas dos especies y fallan una flor más.

La mejor configuración se elige por el error de validación al final del entrenamiento, sin mirar la prueba, y resulta ser la de doce neuronas con tasa 0.05. La Tabla 7 muestra su matriz de confusión, con dos *versicolor* tomadas por *virginica*. El menor error de validación no garantizó la mayor exactitud de prueba, porque sobre 45 flores la diferencia entre las configuraciones es de una sola flor. Las nueve configuraciones con 97.8 por ciento comparten una misma matriz, y la Tabla 11 del Anexo A reúne las doce.

Tabla 6: Iris sobre la partición 70-30. 1000 épocas en todas las configuraciones, exactitud sobre las 45 flores de prueba

Neuronas ocultas	η	Segundos	MSE entrenamiento	MSE validación	Exactitud (%)
3	0.05	1.526	0.0159	0.0302	95.6
3	0.1	1.520	0.0114	0.0375	97.8
3	0.3	1.511	0.0106	0.0620	97.8
6	0.05	1.640	0.0166	0.0305	95.6
6	0.1	1.700	0.0115	0.0348	97.8
6	0.3	1.668	0.0066	0.0444	97.8
12	0.05	1.653	0.0167	0.0287	95.6
12	0.1	1.631	0.0117	0.0347	97.8
12	0.3	1.626	0.0095	0.0591	97.8
[8 4]	0.05	2.157	0.0109	0.0343	97.8
[8 4]	0.1	2.196	0.0068	0.0436	97.8
[8 4]	0.3	2.149	0.0053	0.0444	97.8

Tabla 7: Matriz de confusión sobre Iris de la configuración con menor error de validación, doce neuronas ocultas y tasa 0.05, 45 flores de prueba

Clase real	Predicha setosa	Predicha versicolor	Predicha virginica
setosa	14	0	0
versicolor	0	11	2
virginica	0	0	18

La Figura 3 muestra las curvas de error de entrenamiento y de validación de las doce configuraciones. La tasa gobierna la forma de la curva mucho más que el número de neuronas. Con 0.05 el error baja despacio y todavía descende al llegar a 1000 épocas, con 0.1 se estabiliza cerca de la época 300, y con 0.3 llega antes pero oscila de forma visible durante todo el entrenamiento, porque cada patrón mueve los pesos demasiado. Con la tasa 0.3 el error de validación además se despega del de entrenamiento y sube despacio desde la época 200, señal de un sobreajuste leve sobre 84 patrones que no llega a costar flores de prueba. La red de dos capas ocultas alcanza el error de entrenamiento más bajo en las tres tasas y con 0.05 es la única que llega a 97.8 por ciento, pero con 0.1 y 0.3 no mejora la exactitud, porque las 45 flores ya se clasifican con una sola excepción.




Figura 3: Curvas de error de entrenamiento y de validación sobre Iris para las cuatro arquitecturas y las tres tasas de aprendizaje, en escala logarítmica

4.4 Wine y Breast Cancer Wisconsin en distintas particiones

La Tabla 8 compara el MLP contra el Perceptrón y el Adaline sobre los tres conjuntos reales y las cuatro proporciones. Se agregó el conjunto de billetes porque es el que permite la comparación más directa con el Taller 1. Los valores del Perceptrón y del Adaline sobre él quedan cerca de los reportados allí y no coinciden exactamente, porque aquí el escalado usa las cotas de la parte de entrenamiento que no se reserva para validación y el orden de los patrones cambia. La Figura 4 muestra la exactitud de prueba de los tres modelos.

Los tres conjuntos cuentan historias distintas. En Wine las tres bodegas resultan separables por hiperplanos y el Perceptrón converge en todas las particiones entre 25 y 52 épocas. Aun así el MLP lo supera en tres de las cuatro. Una explicación es que el Perceptrón se detiene en el primer hiperplano que separa el entrenamiento, sin importar lo cerca que quede de los patrones, mientras que el MLP sigue reduciendo el error hasta que la validación deja de mejorar. La excepción es la partición 90-10, donde el Perceptrón acierta los 18 vinos de prueba y el MLP falla uno.

En Breast Cancer el Perceptrón nunca converge en 100 épocas, señal de que las dos clases se

Tabla 8: Exactitud de prueba según proporción de partición, con las épocas y el tiempo de entrenamiento en segundos. El MLP usa ocho neuronas ocultas y para por 30 épocas sin mejora en validación o por error objetivo, y sus épocas son las del mejor punto de validación o las de llegada al error objetivo. Las 200 épocas del Adaline en los tres conjuntos y las 100 del Perceptrón en Breast Cancer y billetes son el tope, sin convergencia. Los tiempos cambian ligeramente en cada ejecución

Conjunto	Partición	MLP			Perceptrón			Adaline		
		%	Épocas	s	%	Épocas	s	%	Épocas	s
Wine	60-40	98.6	119	0.278	95.8	52	0.004	97.2	200	0.014
	70-30	98.1	150	0.359	92.5	32	0.003	96.2	200	0.011
	80-20	100.0	118	0.326	94.4	25	0.003	97.2	200	0.012
	90-10	94.4	121	0.375	100.0	35	0.002	94.4	200	0.013
Breast Cancer	60-40	97.4	52	0.450	96.1	100	0.008	95.2	200	0.010
	70-30	97.7	64	0.610	95.3	100	0.007	97.1	200	0.012
	80-20	95.6	72	1.014	93.0	100	0.008	96.5	200	0.013
	90-10	98.2	88	1.193	98.2	100	0.013	98.2	200	0.016
Billetes	60-40	99.5	132	1.521	96.9	100	0.014	96.5	200	0.021
	70-30	100.0	146	1.993	99.0	100	0.014	95.9	200	0.025
	80-20	99.3	125	1.901	96.7	100	0.015	96.4	200	0.027
	90-10	98.5	105	1.804	97.8	100	0.017	95.6	200	0.031




Figura 4: Exactitud de prueba de los tres modelos según la proporción de partición en los tres conjuntos reales, con el mismo rango vertical en los tres paneles. En 90-10 los marcadores coinciden donde los modelos empatan

traslapan. El MLP lo supera en las tres primeras particiones y lo iguala en 90-10. Frente al Adaline solo pierde en 80-20, por un tumor de 114. En billetes la ventaja del MLP es clara y consistente, entre 98.5 y 100 por ciento frente a un máximo de 99.0 del Perceptrón y 96.5 del Adaline. El Adaline queda entre los otros dos modelos en tres de las cuatro particiones de Wine, pero en billetes es el último en las cuatro, porque el hiperplano que minimiza el error cuadrático no es el que mejor separa las clases.

El costo de esa ventaja es el tiempo. El MLP tarda entre 0.278 y 1.993 segundos por entrenamiento contra menos de 0.1 segundos del Perceptrón y el Adaline, entre 10 y 190 veces más según la partición,

porque cada patrón atraviesa dos capas hacia adelante y dos hacia atrás y además la red evalúa su error de validación en cada época. En cuanto a las épocas, en Wine y Breast Cancer el MLP alcanza su mejor punto de validación entre las épocas 52 y 150, y la parada llega 30 épocas después. En billetes, en cambio, el MLP no llega a usar la parada temprana, porque su error de entrenamiento baja del objetivo de 0.001 entre las épocas 105 y 146. El Adaline agota sus 200 épocas en los tres conjuntos y el Perceptrón sus 100 en Breast Cancer y billetes, así que en esos casos sus épocas y su tiempo son los del tope y no los de una convergencia. Sobre la proporción de partición no aparece una tendencia común, y la sección 5.3 discute por qué las particiones 90-10 son las menos estables.

4.5 Análisis de sobreajuste (overfitting)

La Figura 5 muestra el error de entrenamiento y de validación sobre Breast Cancer durante 1500 épocas para cuatro números de neuronas ocultas, sin parada temprana, y la Tabla 9 resume las cifras. Las cuatro curvas tienen la misma forma. El error de validación baja hasta un mínimo entre 0.0068 y 0.0079, que se alcanza entre las épocas 85 y 165. A partir de ahí sube de manera sostenida y termina entre 0.0187 y 0.0220, casi el triple, mientras el error de entrenamiento sigue bajando hasta 0.0036. Esa separación creciente entre las dos curvas es la evidencia del sobreajuste. La red sigue ajustándose a los 318 patrones de entrenamiento y clasifica peor los 80 de validación y los 171 de prueba.




Figura 5: Error de entrenamiento y de validación sobre Breast Cancer para cuatro números de neuronas ocultas. La línea discontinua marca la época de mínimo error de validación. Escala logarítmica

La Tabla 10 aísla el efecto del número de épocas con ocho neuronas ocultas. Cada entrenamiento más largo baja el error de entrenamiento y sube el de validación, y la exactitud de prueba cae de

Tabla 9: Sobreajuste en Breast Cancer, partición 70-30. Sin parada temprana el entrenamiento dura 1500 épocas, con parada temprana se detiene tras 50 épocas sin mejora en validación

Ocultas	Sin parada temprana, 1500 épocas					Con parada temprana	
	MSE ent.	MSE val.	Época mín.	MSE val. mín.	Exact. (%)	Épocas	Exact. (%)
2	0.0038	0.0187	165	0.0068	94.7	215	97.7
8	0.0036	0.0189	128	0.0079	94.7	178	97.7
32	0.0037	0.0220	130	0.0079	94.2	180	97.7
64	0.0036	0.0206	85	0.0068	94.7	135	97.7

95.9 por ciento a las 200 épocas a 94.7 a las 1000 y 1500, es decir dos tumores más mal clasificados por seguir entrenando.

Tabla 10: Efecto del número de épocas con ocho neuronas ocultas sobre Breast Cancer, sin parada temprana

Épocas	MSE entrenamiento	MSE validación	Exactitud de prueba (%)
200	0.0071	0.0115	95.9
500	0.0051	0.0126	95.3
1000	0.0040	0.0146	94.7
1500	0.0036	0.0189	94.7

El criterio de parada temprana implementado vigila el error de validación en cada época, guarda los pesos del mejor punto y detiene el entrenamiento cuando pasan 50 épocas sin mejorar ese mínimo, devolviendo los pesos guardados. Con ese criterio el entrenamiento termina entre las épocas 135 y 215, 50 después del mínimo como corresponde, y la exactitud de prueba sube a 97.7 por ciento en los cuatro casos, frente a valores entre 94.2 y 94.7 sin parada. Cada una de las cuatro redes detenidas falla cuatro de los 171 tumores de prueba. El número de neuronas ocultas, en cambio, apenas cambia el resultado. Con 2 neuronas y con 64 el mínimo de validación vale lo mismo, y la red más grande solo lo alcanza antes.

5. Análisis y discusión

5.1 Por qué el MLP resuelve la XOR y los modelos del Taller 1 no

Los resultados de la Tabla 3 reproducen el límite que cerró el Taller 1 y muestran cómo se supera. El Perceptrón y el Adaline quedan en 30 por ciento con dos entradas y cerca de 50 con tres, porque una sola neurona traza un solo hiperplano y ningún hiperplano separa los patrones de la XOR. El MLP con capa oculta transforma la entrada antes de decidir. Cada neurona oculta traza su propio hiperplano y la neurona de salida combina las regiones resultantes, así que el problema que llega a la salida ya es separable. La fila de dos neuronas ocultas, el mínimo teórico, confirma que dos rectas bastan, pues clasifica bien los cuatro patrones en las cinco semillas, aunque una de ellas no baja el error de 0.001 en 5000 épocas. Con cuatro u ocho neuronas sobran neuronas para trazar las dos rectas y en dos entradas todas las semillas llegan al error objetivo.

La XOR de tres entradas explica por qué el problema crece rápido. Con tres entradas hay ocho vértices de un cubo alternando clase, y separarlos exige más regiones, así que con la tasa 0.3 y sin momento solo la capa de ocho neuronas converge en la mayoría de las semillas. El momento resultó ser la herramienta decisiva en ese caso. Con β igual a 0.9 la corrección acumula impulso en la dirección que se repite época tras época y atraviesa las mesetas donde el gradiente es pequeño, que en la Figura 1 se ven como los tramos planos de la curva de tres entradas. El resultado es

convergencia en todas las semillas.

5.2 Efecto del número de neuronas ocultas y de la tasa de aprendizaje

La tasa de aprendizaje mostró el mismo compromiso en todos los experimentos. Un valor pequeño produce curvas suaves pero lentas, como la tasa 0.05 en Iris, que a las 1000 épocas todavía no se ha estabilizado. Un valor grande llega antes al vecindario del mínimo pero oscila alrededor de él, como la tasa 0.3 en la Figura 3, y en Iris, con esa tasa, el error de validación se despega del de entrenamiento, señal de un sobreajuste leve. Por error de validación la mejor configuración de Iris fue la de doce neuronas con tasa 0.05, aunque a las 1000 épocas todavía no termina de ajustar la frontera entre *versicolor* y *virginica*. Por estabilidad de la curva la tasa preferible es 0.1, que iguala la exactitud de 0.3. En la XOR el barrido de la Figura 2 muestra que la tasa puede subir hasta 2 sin perder estabilidad, porque el problema no tiene ruido, y que el momento acorta las épocas de forma sostenida hasta 0.9 y con 1 impide converger. La escala de los pesos iniciales es el parámetro que la plantilla no exponía, y resulta tener un rango útil estrecho, entre 0.5 y 2. Por debajo las neuronas ocultas arrancan casi iguales y por encima las sumas ponderadas caen en la zona plana de la sigmoide.

El número de neuronas ocultas tuvo un efecto menor de lo que se podría esperar. En Iris las cuatro arquitecturas dan la misma exactitud con las tasas 0.1 y 0.3, y en Breast Cancer los cuatro números de neuronas probados caen en un error de validación mínimo muy parecido, entre 0.0068 y 0.0079, solo que la red más grande llega antes. Solo en la XOR, donde la geometría exige un número mínimo de hiperplanos, el número de neuronas marca la diferencia entre converger o no. En los conjuntos reales las clases se separan con pocas neuronas y las adicionales no mejoran la clasificación, solo agregan pesos que ajustar. En la Tabla 6 el tiempo va de 1.5 a 1.7 segundos entre tres y doce neuronas y sube a entre 2.1 y 2.2 con la segunda capa oculta.

5.3 Proporción de partición y generalización

Ninguna proporción resultó mejor de manera consistente. En Wine el Perceptrón alcanza su máximo en 90-10 y el MLP en 80-20, en Breast Cancer el MLP se mueve entre 95.6 y 98.2 por ciento sin orden con la proporción, y en billetes las cuatro particiones dan entre 98.5 y 100 por ciento. El patrón que sí se repite es la fragilidad de las particiones con conjuntos de prueba pequeños. Con 18 vinos o 57 tumores de prueba, un solo error cambia la exactitud entre 1.8 y 5.6 puntos, y por eso el 100 por ciento del Perceptrón en Wine 90-10 o del MLP en Wine 80-20, con 36 vinos de prueba, dicen menos de lo que parecen. Con una sola semilla por partición no fue posible identificar una proporción mejor que las demás.

5.4 Evidencia de sobreajuste y su mitigación

La evidencia está en la Figura 5 y en la Tabla 10. En los cuatro casos el error de validación toca un mínimo entre las épocas 85 y 165 y después sube de forma sostenida, mientras el de entrenamiento baja sin parar. A las 1500 épocas la red clasifica peor los datos nuevos que a las 200, con 1.2 puntos menos de exactitud. Frente a la red detenida a tiempo pierde entre 3.0 y 3.5 puntos, aunque su error sobre los datos que ya vio sea unas cinco veces menor que el de validación. Ese divorcio entre los dos errores es la definición operativa del sobreajuste.

La parada temprana lo mitigó en los cuatro casos y los llevó al mismo 97.7 por ciento. El criterio es sencillo y no exige ninguna decisión previa sobre el número de épocas, porque es el propio conjunto de validación el que la toma. Lo que sí exige es apartar datos para validar, que aquí fueron 80 de los 398 patrones de entrenamiento, con lo cual la red aprende con menos ejemplos pero la exactitud

sobre el conjunto de prueba mide de verdad lo que la red no vio. Un hallazgo que conviene subrayar es que aumentar las neuronas ocultas de 2 a 64 no agravó el sobreajuste, pues el mínimo de validación y la exactitud final quedan en el mismo rango, aunque lo adelantó de la época 165 a la 85. La causa en este conjunto es el exceso de épocas, y el remedio correcto es detener el entrenamiento a tiempo y no reducir la red.

6. Conclusiones

El perceptrón multicapa resolvió la XOR de dos entradas con exactitud del 100 por ciento en todas las semillas con cuatro u ocho neuronas ocultas, y la de tres entradas con la misma exactitud al agregar momento 0.9. El Perceptrón y el Adaline, con los parámetros del Taller 1, quedaron en promedio en 30 por ciento con dos entradas y entre 47.5 y 50 con tres. La capa oculta es la diferencia, y dos neuronas ocultas bastan para clasificar los cuatro patrones, aunque con ellas una de cinco semillas no llega al error objetivo.

El momento fue el parámetro de mayor efecto sobre la velocidad. Con β igual a 0.9 la XOR de dos entradas pasó de 4117 a 436 épocas y la de tres entradas pasó de converger en dos semillas a converger en las cinco. La tangente hiperbólica también aceleró la convergencia y la ReLU resultó poco fiable en un problema tan pequeño. El barrido de la guía de laboratorio mostró además que en la XOR la tasa puede llegar a 2 sin desestabilizar el entrenamiento, que el momento 1 impide converger, y que la escala de los pesos iniciales de los valores probados solo entre 0.5 y 2 lleva todas las semillas al objetivo.

Sobre Iris las doce configuraciones alcanzaron 95.6 o 97.8 por ciento de exactitud, y la tasa de aprendizaje determinó la forma de la curva de error más que el número de neuronas o de capas. Por error de validación la mejor fue la de doce neuronas con tasa 0.05, y por estabilidad de la curva la tasa 0.1, que alcanzó la misma exactitud que la 0.3 con curvas de validación más estables. Sobre 45 flores ninguna tasa se distingue por la exactitud.

En los conjuntos reales el MLP superó al Perceptrón en diez de las doce particiones y al Adaline en nueve, y solo perdió dos veces, en Wine 90-10 frente al Perceptrón y en Breast Cancer 80-20 frente al Adaline, cada vez por un solo patrón de prueba. La ventaja más clara estuvo en billetes, entre 98.5 y 100 por ciento. El precio fue un tiempo de entrenamiento entre 10 y 190 veces mayor.

El sobreajuste apareció en Breast Cancer como una subida sostenida del error de validación desde las épocas 85 a 165 mientras el de entrenamiento seguía bajando. Costó 1.2 puntos de exactitud entre 200 y 1500 épocas, y su magnitud no dependió del número de neuronas ocultas entre 2 y 64, aunque la red más grande llegó antes al mínimo. La parada temprana por 50 épocas sin mejora lo corrigió y elevó la exactitud de prueba de entre 94.2 y 94.7 a 97.7 por ciento en los cuatro casos.

Ninguna proporción de partición resultó mejor de forma consistente. Las particiones 90-10 evalúan sobre muy pocos patrones, y el 100 por ciento del Perceptrón en Wine 90-10 equivale a un vino más acertado que el MLP.

7. Referencias

- Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323(6088), 533–536.
- Haykin, S. (2009). *Neural Networks and Learning Machines* (3.^a ed.). Pearson.
- Redes neuronales, algoritmo Backpropagation (2007). Guía de laboratorio, material del curso Inteligencia Computacional Aplicada, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

- Fisher, R. A. (1936). The use of multiple measurements in taxonomic problems. *Annals of Eugenics*, 7(2), 179–188.
- Aeberhard, S., & Forina, M. (1991). Wine. UCI Machine Learning Repository.
- Wolberg, W., Mangasarian, O., Street, N., & Street, W. (1993). Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic). UCI Machine Learning Repository.
- Lohweg, V. (2013). Banknote Authentication. UCI Machine Learning Repository.

A. Tablas complementarias

Tabla 11: Matrices de confusión de las doce configuraciones sobre Iris. Cada celda es el número de flores de la clase real en fila asignadas a la clase en columna, con las clases en el orden setosa, versicolor, virginica

Ocultas	η	se-se	se-ve	se-vi	ve-se	ve-ve	ve-vi	vi-se	vi-ve	vi-vi
3	0.05	14	0	0	0	11	2	0	0	18
3	0.1	14	0	0	0	12	1	0	0	18
3	0.3	14	0	0	0	12	1	0	0	18
6	0.05	14	0	0	0	11	2	0	0	18
6	0.1	14	0	0	0	12	1	0	0	18
6	0.3	14	0	0	0	12	1	0	0	18
12	0.05	14	0	0	0	11	2	0	0	18
12	0.1	14	0	0	0	12	1	0	0	18
12	0.3	14	0	0	0	12	1	0	0	18
[8 4]	0.05	14	0	0	0	12	1	0	0	18
[8 4]	0.1	14	0	0	0	12	1	0	0	18
[8 4]	0.3	14	0	0	0	12	1	0	0	18

B. Código de los bloques completados

Se reproducen completos los cuatro bloques que la plantilla dejaba pendientes y la función de entrenamiento con parada temprana que se agregó para los experimentos. Ningún nombre ni argumento de las funciones de la plantilla fue modificado.

Listing 1: Inicialización de pesos y sesgos

```

1 function net = init_mlp(cfg)
2     % Inicializa pesos y sesgos de todas las capas en la estructura `net`.
3     net = struct();
4     net.W = {};
5     net.b = {};
6     net.dW_prev = {};
7     net.db_prev = {};
8     layer_sizes = [cfg.n_inputs, cfg.hidden_layers, cfg.n_outputs];
9     escala = 0.5; if isfield(cfg, 'init_scale'), escala = cfg.init_scale; end
10    for k = 1:numel(layer_sizes) - 1
11        net.W{k} = randn(layer_sizes(k+1), layer_sizes(k)) * escala;
12        net.b{k} = zeros(layer_sizes(k+1), 1);
13        net.dW_prev{k} = zeros(size(net.W{k}));
14        net.db_prev{k} = zeros(size(net.b{k}));
15    end
16 end

```

Listing 2: Propagación hacia adelante

```

1 function [y, cache] = forward_mlp(net, x, cfg)
2     % Propaga la entrada x a través de todas las capas de la red.
3     a{1} = x;
4     L = numel(net.W);
5     for k = 1:L
6         netv{k} = net.W{k} * a{k} + net.b{k};
7         if k == L
8             a{k+1} = activation(netv{k}, cfg.act_output);
9         else
10            a{k+1} = activation(netv{k}, hidden_act(cfg, k));
11        end
12    end
13    y = a{end};
14    cache.a = a;
15    cache.netv = netv;
16 end
17
18 function tipo = hidden_act(cfg, k)
19     % Activación de la capa oculta k, una para todas o una por capa si act_hidden es celda.
20     if iscell(cfg.act_hidden), tipo = cfg.act_hidden{k}; else, tipo = cfg.act_hidden; end
21 end

```

Listing 3: Retropropagación del error y actualización con momento

```

1 function net = backward_mlp(net, cache, x, d, cfg)
2     % Calcula los delta de cada capa y actualiza los pesos (ver fórmulas
3     % de la Sección 1 de este mismo script).
4     L = numel(net.W);
5     delta = cell(1, L);
6     delta{L} = (d - cache.a{L+1}) .* activation_deriv(cache.netv{L}, cfg.act_output);
7     for k = L-1:-1:1
8         delta{k} = (net.W{k+1}' * delta{k+1}) .* activation_deriv(cache.netv{k}, hidden_act(cfg, k));
9     end
10    for k = 1:L
11        dW = cfg.eta * delta{k} * cache.a{k}' + cfg.momentum * net.dW_prev{k};
12        db = cfg.eta * delta{k} + cfg.momentum * net.db_prev{k};
13        net.W{k} = net.W{k} + dW;
14        net.b{k} = net.b{k} + db;
15        net.dW_prev{k} = dW;
16        net.db_prev{k} = db;
17    end
18 end

```

Listing 4: Derivadas de las funciones de activación

```

1 function dy = activation_deriv(net_in, tipo)
2     % Derivada de la función de activación, evaluada en net_in.
3     switch tipo
4         case 'sigmoid'
5             f = 1 ./ (1 + exp(-net_in));
6             dy = f .* (1 - f);
7         case 'tanh'
8             dy = 1 - tanh(net_in).^2;
9         case 'relu'
10            dy = double(net_in > 0);
11         case 'linear'
12            dy = ones(size(net_in));
13         otherwise
14            error('Función de activación no reconocida: %s', tipo);
15     end
16 end

```

Listing 5: Entrenamiento con error de validación y parada por épocas sin mejora

```

1 function [net, hist] = train_mlp(Xtr, Dtr, Xva, Dva, cfg)
2     % Mismo ciclo de la sección 8, con error de validación por época y parada
3     % temprana cuando la validación lleva cfg.patience épocas sin mejorar.
4     % Sin conjunto de validación la paciencia vigila el error de entrenamiento.
5     if iscell(cfg.act_hidden)
6         assert(numel(cfg.act_hidden) == numel(cfg.hidden_layers), 'act_hidden debe tener una activación por
           capa oculta');
7     end
8     rng(cfg.seed);
9     net = init_mlp(cfg);
10    hist.train = zeros(cfg.max_epochs, 1); hist.val = hist.train;
11    mejor = Inf; sin_mejora = 0; mejor_net = net; mejor_epoca = 0;
12    for epoch = 1:cfg.max_epochs
13        for p = randperm(size(Xtr, 1))
14            [~, cache] = forward_mlp(net, Xtr(p, :)', cfg);
15            net = backward_mlp(net, cache, Xtr(p, :)', Dtr(p, :)', cfg);
16        end
17        hist.train(epoch) = mse_mlp(net, Xtr, Dtr, cfg);
18        if ~isempty(Xva), hist.val(epoch) = mse_mlp(net, Xva, Dva, cfg); end
19        if hist.train(epoch) <= cfg.target_error, break; end
20        if cfg.patience > 0
21            if isempty(Xva), vigilado = hist.train(epoch); else, vigilado = hist.val(epoch); end
22            if vigilado < mejor
23                mejor = vigilado; sin_mejora = 0; mejor_net = net; mejor_epoca = epoch;
24            else
25                sin_mejora = sin_mejora + 1;
26                if sin_mejora >= cfg.patience, break; end
27            end
28        end
29    end
30    hist.convergio = hist.train(epoch) <= cfg.target_error;
31    if cfg.patience > 0 && ~hist.convergio
32        net = mejor_net;
33    else
34        mejor_epoca = epoch;
35    end
36    hist.train = hist.train(1:epoch); hist.val = hist.val(1:epoch);
37    hist.epochs = epoch; hist.best_epoch = mejor_epoca;
38 end

```