

Revision del dataset Iris paso a paso

Antes de meterle una red al dataset hay que mirarlo. Cada seccion deja una tabla en el workspace lista para Classification Learner: Apps > Classification Learner > New Session > From Workspace, se escoge la tabla y en Response se pone "clase". Se entrenan todos los modelos, pantallazo, y se pasa a la siguiente seccion.

```
clear; close all; clc
```

Paso 0: cargar y mirar el dato crudo

150 flores, 4 medidas en centimetros y la especie (3 clases de 50).

```
iris = load('iris.dat');
T = array2table(iris(:, 1:4), 'VariableNames', ...
    {'largo_sepalo', 'ancho_sepalo', 'largo_petal', 'ancho_petal'});
T.clase = categorical(iris(:, 5), 1:3, {'setosa', 'versicolor', 'virginica'});
vars = T.Properties.VariableNames(1:4);

T0_crudo = T;
disp(head(T0_crudo))
```

largo_sepalo	ancho_sepalo	largo_petal	ancho_petal	clase
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
4.9	3	1.4	0.2	setosa
4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
5	3.6	1.4	0.2	setosa
5.4	3.9	1.7	0.4	setosa
4.6	3.4	1.4	0.3	setosa
5	3.4	1.5	0.2	setosa

```
summary(T0_crudo)
```

T0_crudo: 150x5 table

Variables:


```
largo_sepalo: double
ancho_sepalo: double
largo_petal: double
ancho_petal: double
clase: categorical (3 categories)
```

Statistics for applicable variables:


	NumMissing	Min	Median	Max	Mean	Std
largo_sepalo	0	4.3000	5.8000	7.9000	5.8433	0.8281
ancho_sepalo	0	2	3	4.4000	3.0573	0.4359
largo_petal	0	1	4.3500	6.9000	3.7580	1.7653
ancho_petal	0	0.1000	1.3000	2.5000	1.1993	0.7622
clase	0					

% distribucion de cada variable, separando por clase

```
figure('Position', [100 100 900 600]);
for k = 1:4
    subplot(2, 2, k); hold on
    for c = categories(T.clase)'
        histogram(T.(vars{k})(T.clase == c{1}), 12, 'DisplayName', c{1});
    end
    title(strrep(vars{k}, '_', ' ')); xlabel('cm'); legend('Location', 'best');
end
sgtitle('Iris crudo: histogramas por clase');
guardar_fig('rev_iris_histogramas');
```




```
% boxplot de las cuatro juntas: estan todas en cm y en rangos parecidos
figure('Position', [100 100 700 400]);
boxplot(T{:, vars}, 'Labels', strrep(vars, '_', ' ')); ylabel('cm'); grid on
title('Iris crudo: boxplot de las cuatro medidas');
guardar_fig('rev_iris_boxplot_crudo');
```



% balance de la clase


```
figure('Position', [100 100 500 350]);
histogram(T.clase); ylabel('n'); title('Iris: cuantas hay de cada clase'); grid on
guardar_fig('rev_iris_balance');
```



```
disp(table(categories(T.clase), countcats(T.clase), 'VariableNames', {'clase', 'n'}))
```

clase	n
{'setosa' }	50
{'versicolor'}	50
{'virginica' }	50

```
% dispersion: con largo y ancho del petalo ya se ve casi todo
figure('Position', [100 100 600 450]);
gscatter(T.largo_petal, T.ancho_petal, T.clase);
xlabel('largo del petalo (cm)'); ylabel('ancho del petalo (cm)'); grid on
title('Iris: setosa se separa sola, las otras dos se pisan');
guardar_fig('rev_iris_dispersion');
```



```
% Lo que se ve: las clases estan perfectamente balanceadas (50, 50, 50),
% las medidas estan todas en cm y en rangos parecidos, setosa se separa
% de las otras dos con cualquier medida del petalo, y versicolor y
% virginica se traslapan un poco.
```

Paso 1: corregir outliers

Regla del $1.5 \times \text{IQR}$: lo que se sale se recorta al borde, no se borra la fila (con 150 datos no sobran).

```
T1_outliers = T0_crudo;
for k = 1:4
    x = T1_outliers.(vars{k});
    q = quantile(x, [0.25 0.75]);
    li = q(1) - 1.5*(q(2)-q(1));
    ls = q(2) + 1.5*(q(2)-q(1));
    fprintf('%-13s: %d valores fuera de [%.2f, %.2f]\n', vars{k}, sum(x<li | x>ls),
    li, ls);
    x(x < li) = li; x(x > ls) = ls;
    T1_outliers.(vars{k}) = x;
end
```

```


largo_sepalo : 0 valores fuera de [3.15, 8.35]
ancho_sepalo : 4 valores fuera de [2.05, 4.05]
largo_petalo : 0 valores fuera de [-3.65, 10.35]
ancho_petalo : 0 valores fuera de [-1.95, 4.05]

```

```

figure('Position', [100 100 700 400]);
boxplot(T1_outliers{:, vars}, 'Labels', strrep(vars, '_', ' ')); ylabel('cm'); grid
on
title('Iris sin outliers');
guardar_fig('rev_iris_boxplot_outliers');

```



% Solo ancho del sepalo tenia unos pocos valores fuera. Casi no cambia nada.

Paso 2: balancear las clases

Iris ya viene balanceado, 50 de cada una. No hay nada que hacer, pero se deja la tabla con el mismo nombre para seguir el orden de los pasos.

```

T2_balanceado = T1_outliers;
disp(table(categories(T2_balanceado.clase), countcats(T2_balanceado.clase),
'VariableNames', {'clase', 'n'}))

```

clase	n
{'setosa' }	50
{'versicolor'}	50
{'virginica' }	50

Paso 3: estandarizar (media 0, desviacion 1)

```


T3_estandarizado = T2_balanceado;
for k = 1:4
    T3_estandarizado.(vars{k}) = zscore(T2_balanceado.(vars{k}));

```

```

end
figure('Position', [100 100 700 400]);
boxplot(T3_estandarizado{:, vars}, 'Labels', strrep(vars, '_', ' ')); grid on
title('Iris estandarizado');
guardar_fig('rev_iris_boxplot_estandarizado');

```




Paso 4: normalizar (entre 0 y 1)

Parte del balanceado, no del estandarizado. Son dos alternativas.

```

T4_normalizado = T2_balanceado;
for k = 1:4
    x = T2_balanceado.(vars{k});
    T4_normalizado.(vars{k}) = (x - min(x)) / (max(x) - min(x));
end
figure('Position', [100 100 700 400]);
boxplot(T4_normalizado{:, vars}, 'Labels', strrep(vars, '_', ' ')); grid on
title('Iris normalizado');
guardar_fig('rev_iris_boxplot_normalizado');

```



Resumen

```
disp('Tablas listas para Classification Learner (Response = clase):')
```

Tablas listas para Classification Learner (Response = clase):

```
disp({'T0_crudo'; 'T1_outliers'; 'T2_balanceado'; 'T3_estandarizado';  
'T4_normalizado'})
```

```
{'T0_crudo'      }  
{'T1_outliers'  }  
{'T2_balanceado'}  
{'T3_estandarizado'}  
{'T4_normalizado' }
```