

Dataset_train_test: division de Iris en entrenamiento y test

El script de clase, con round en el corte y guardando las particiones en un .mat

```
clear; close all; clc

load iris.dat
No_examples = length(iris);
```

Se mezcla el dataset con una semilla fija

```
rng(2021)
ind = randperm(No_examples);
```

Division 60-40, 70-30, 80-20 y 90-10

```
proporciones = [0.6 0.7 0.8 0.9];
for k = 1:4
    n_train = round(proporciones(k) * No_examples);
    S(k).p = proporciones(k);
    S(k).Xtr = iris(ind(1:n_train), 1:4);
    S(k).ytr = iris(ind(1:n_train), 5);
    S(k).Xte = iris(ind(n_train+1:end), 1:4);
    S(k).yte = iris(ind(n_train+1:end), 5);
end
S
```

S = 1x4 struct

Fields	p	Xtr	ytr	Xte	yte
1	0.6000	90×4 double	90×1 double	60×4 double	60×1 double
2	0.7000	105×4 double	105×1 double	45×4 double	45×1 double
3	0.8000	120×4 double	120×1 double	30×4 double	30×1 double
4	0.9000	135×4 double	135×1 double	15×4 double	15×1 double

Ejemplo: la particion 60-40 como la deja el script original

```
iris_train60 = [S(1).Xtr S(1).ytr];
iris_test40 = S(1).Xte;
iris_testclass40 = S(1).yte;
size(iris_train60), size(iris_test40)
```

```
ans = 1x2
    90     5
ans = 1x2
    60     4
```

```
save('iris_splits.mat', 'S')
```