

Diccionario de Datos (Agnóstico / MySQL)

Tabla: ticket

Almacena la información de las entradas enviadas desde el servicio de Entradas / Inventario.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Por Defecto	Descripción y Regla de Negocio
id_entrada	VARCHAR(255)	NOT NULL	PK		Identificador único del ticket emitido por Entradas.
id_evento	VARCHAR(255)	NOT NULL	-		Identificador único del evento al que pertenece el ticket.
id_usuario	VARCHAR(255)	NOT NULL	-		Identificador único del titular, necesario para responder la consulta de asistencia de Reseñas.
nombre_usuario	VARCHAR(255)	NOT NULL	-		Nombre del asistente provisto directamente por Entradas para visualización.
qr_data	JSON	NOT NULL	-		Objeto estructurado con la información del código QR que contiene obligatoriamente

					id_evento e id_entrada.
estado	VARCHAR(50)	NOT NULL	-	'PENDIENTE'	Estado operativo. Valores permitidos: PENDIENTE, VALIDADO.
fecha_sincronizacion	TIMESTAMP	NOT NULL	-	CURRENT_TIMESTAMP	Instante de persistencia del ticket en la base de datos de Check-in.

Tabla: registro_asistencia

Bitácora de accesos validados en puerta. Actúa como fuente de verdad para el módulo de Reseñas.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Por Defecto	Descripción y Regla de Negocio
id_asistencia	INT	NOT NULL	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador único del registro de ingreso.
id_entrada	VARCHAR(255)	NOT NULL	FK		Referencia a ticket.id_entrada.
id_evento	VARCHAR(255)	NOT NULL	-		Campo para optimizar la consulta de asistencia filtrada por evento.
id_usuario	VARCHAR(255)	NOT NULL	-		Campo para optimizar la consulta de

					asistencia filtrada por usuario.
fecha_checkin	TIMESTAMP	NOT NULL	-	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora exacta de la lectura y validación exitosa del acceso.

ticket	
id_entrada	VARCHAR
id_evento	VARCHAR
id_usuario	VARCHAR
nombre_usuario	VARCHAR
qr_data	JSON
estado	VARCHAR
fecha_sincronizacion	TIMESTAMP

PK



registro_asistencia	
id_asistencia	INT
id_entrada	VARCHAR
id_evento	VARCHAR
id_usuario	VARCHAR
fecha_checkin	TIMESTAMP

PK

FK

