

资源

Aes-controller

AES Controller

encryptParamTest

POST /encryptParamTest

参数

类型	名称	说明	类型
Body	s 必填	s	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

/encryptParamTest

请求 body

```
json :
{ }
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

initen

GET /generateJsonArrayTest

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

/generateJsonArrayTest

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

getEncrypt

GET /generateJsonObjTest

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/generateJsonObjTest
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

getParamHexDecryptTest

```
GET /getParamHexDecryptTest/{param}
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	param 必填	param	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	string
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/getParamHexDecryptTest/string
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
  "string"
```

initen2

```
GET /initen/{type}
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	type 必填	type	integer (int32)

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«Object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/initen/0
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

nextPageEn

```
GET /nextPageEn/{time}/{pageNum}/{pageSize}
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	pageNum 必填	pageNum	string
Path	pageSize 必填	pageSize	string
Path	time 必填	time	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«Object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

/nextPageEn/string/string/string

HTTP响应示例

响应 200

json :
{
 "code" : 0,
 "data" : "object",
 "msg" : "string"
}

testPost

POST /postJsonArrayDecryptTest

参数

类型	名称	说明	类型
Body	s 必填	s	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	string
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/postJsonArrayDecryptTest
```

请求 body

```
json :
{ }
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
"string"
```

testPost2

```
POST /postJsonObjDecryptTest
```

参数

类型	名称	说明	类型
Body	s 必填	s	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	string
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/postJsonObjDecryptTest
```

请求 body

```
json :
{ }
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
"string"
```

testPost3

```
POST /postParamDecryptTest
```

参数

类型	名称	说明	类型
Body	s 必填	s	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	string
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/postParamDecryptTest
```

请求 body

```
json :
{ }
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
"string"
```

Basic-error-controller

Basic Error Controller

error

```
POST /error
```

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	< string, object > map
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/error
```


HTTP响应示例

响应 200

```
json :
  "object"
```

error

```
GET /error
```

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	< string, object > map
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/error
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
  "object"
```

error

```
PUT /error
```

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	< string, object > map
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/error
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
"object"
```

error

```
DELETE /error
```

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	< string, object > map
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/error
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
"object"
```

error

PATCH /error

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	< string, object > map
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

/error

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
"object"
```

error

HEAD /error

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	< string, object > map
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/error
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
"object"
```

error

```
OPTIONS /error
```

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	< string, object > map
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/error
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
"object"
```

Cat-controller

Cat Controller

findCatPageDetail2

```
GET /category/buy/{cat_id}/{pageNum}/{pageSize}/{type}/{time}
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	cat_id 必填	cat_id	string
Path	pageNum 必填	pageNum	string
Path	pageSize 必填	pageSize	string
Path	time 必填	time	string
Path	type 必填	type	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP请求示例

请求 path

```
/category/buy/string/string/string/string/string
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

init

```
GET /init/{type}
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	type 必填	type	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

/init/string

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

Collect-controller

Collect Controller

deleteGood

GET /Collect/deleteGood/{userId}/{goodId}

参数

类型	名称	说明	类型
Path	goodId 必填	goodId	string
Path	userId 必填	userId	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

/collect/deleteGood/string/string

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

getFavorite

GET /collect/favorite/{userId}/{time}/{pageNum}/{pageSize}/{orderNum}/{goodState}/{type}

参数

类型	名称	说明	类型
Path	goodState 必填	goodState	string
Path	orderNum 必填	orderNum	string
Path	pageNum 必填	pageNum	string
Path	pageSize 必填	pageSize	string
Path	time 必填	time	string
Path	type 必填	type	string
Path	userId 必填	userId	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP请求示例

请求 path

```
/Collect/favorite/string/string/string/string/string/string/string
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```


getFootPrint

GET /Collect/footPrint/{userId}/{time}/{pageNum}/{pageSize}/{orderNum}/{goodState}/{type}

参数

类型	名称	说明	类型
Path	goodState 必填	goodState	string
Path	orderNum 必填	orderNum	string
Path	pageNum 必填	pageNum	string
Path	pageSize 必填	pageSize	string
Path	time 必填	time	string
Path	type 必填	type	string
Path	userId 必填	userId	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

/Collect/footPrint/string/string/string/string/string/string/string

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

initStatic

GET /Collect/init/{userId}

参数

类型	名称	说明	类型
Path	userId 必填	userId	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

/Collect/init/string

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

resubmitGood

GET /Collect/resubmitGood/{userId}/{goodId}

参数

类型	名称	说明	类型
Path	goodId 必填	goodId	string
Path	userId 必填	userId	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«Object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/Collect/resubmitGood/string/string
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

updateFavorite

```
GET /Collect/updateFavorite/{userId}/{goodId}
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	goodId 必填	goodId	string
Path	userId 必填	userId	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP请求示例

请求 path

`/collect/updateFavorite/string/string`

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

Good-controller

Good Controller

deleteGood

`GET /delete_good/{good_id}`

参数

类型	名称	说明	类型
Path	good_id 必填	good_id	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

/delete_good/string

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

getGoodDetail2

GET /good_detail/{user_id}/{good_id}

参数

类型	名称	说明	类型
Path	good_id 必填	good_id	string
Path	user_id 必填	user_id	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/good_detail/string/string
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

Login-controller

Login Controller

selectRealNameByWX

```
GET /login/init/{wx_id}
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	wx_id 必填	wx_id	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/login/init/string
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

initInfo

```
GET /login/init_info/{s_id}
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	s_id 必填	s_id	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/login/init_info/string
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

login1

GET /login/login1/{s_id}

参数

类型	名称	说明	类型
Path	s_id 必填	s_id	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

/login/login1/string

HTTP响应示例

响应 200

json :
{
 "code" : 0,
 "data" : "object",
 "msg" : "string"
}

login2

GET /login/login2/{s_id}/{code}/{wx_id}

参数

类型	名称	说明	类型
Path	code 必填	code	string
Path	s_id 必填	s_id	string
Path	wx_id 必填	wx_id	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP请求示例

请求 path

```
/login/login2/string/string/string
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

logOut

```
GET /login/logout/{s_id}
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	s_id 必填	s_id	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP请求示例

请求 path

```
/login/logout/string
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

register1

```
GET /login/register1/{s_id}
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	s_id 必填	s_id	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

/login/register1/string

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

register2

GET /login/register2/{s_id}/{code}/{nickname}/{wx_id}

参数

类型	名称	说明	类型
Path	code 必填	code	string
Path	nickname 必填	nickname	string
Path	s_id 必填	s_id	string
Path	wx_id 必填	wx_id	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

/login/register2/string/string/string/string

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

quit

GET /quit/{wx_id}/{s_id}

参数

类型	名称	说明	类型
Path	s_id 必填	s_id	string
Path	wx_id 必填	wx_id	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

/quit/string/string

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

Order-controller

Order Controller

buyGood

```
GET /order/buyGood/{userId}/{goodId}
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	goodId 必填	goodId	string
Path	userId 必填	userId	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/order/buyGood/string/string
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

selectByBuyerId2

GET /order/byBuyer/{id}/{pageNum}/{pageSize}/{timestamp}/{type}/{orderNum}/{goodState}

参数

类型	名称	说明	类型
Path	goodState 必填	goodState	string
Path	id 必填	id	string
Path	orderNum 必填	orderNum	string
Path	pageNum 必填	pageNum	string
Path	pageSize 必填	pageSize	string
Path	timestamp 必填	timestamp	string
Path	type 必填	type	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- **/**

HTTP请求示例

请求 path

/order/byBuyer/string/string/string/string/string/string/string

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

selectBySellerId2

GET /order/bySeller/{id}/{pageNum}/{pageSize}/{timestamp}/{type}/{orderNum}/{goodState}

参数

类型	名称	说明	类型
Path	goodState 必填	goodState	string
Path	id 必填	id	string
Path	orderNum 必填	orderNum	string
Path	pageNum 必填	pageNum	string
Path	pageSize 必填	pageSize	string
Path	timestamp 必填	timestamp	string
Path	type 必填	type	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/order/bySeller/string/string/string/string/string/string/string
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

Receive-controller

Receive Controller

addGoodDetail

```
POST /receive/add-goods-detail
```

参数

类型	名称	说明	类型
Body	stringJson 必填	stringJson	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/receive/add-goods-detail
```


请求 body

```
json :
{ }
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

test

```
POST /receive/postTest
```

参数

类型	名称	说明	类型
Body	stringJson 必填	stringJson	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	string
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/receive/postTest
```

请求 body

```
json :
{ }
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
"string"
```

Release-controller

Release Controller

findMyRelease2

```
GET /myRelease/{id}/{pageNum}/{pageSize}/{timestamp}/{type}/{orderNum}/{goodState}
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	goodState 必填	goodState	string
Path	id 必填	id	string
Path	orderNum 必填	orderNum	string
Path	pageNum 必填	pageNum	string
Path	pageSize 必填	pageSize	string
Path	timestamp 必填	timestamp	string
Path	type 必填	type	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/myRelease/string/string/string/string/string/string/string
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

Search-controller

Search Controller

fuzzySearch

```
GET /Search/fuzzy/{time}/{string}/{pageNum}/{pageSize}
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	pageNum 必填	pageNum	string
Path	pageSize 必填	pageSize	string
Path	string 必填	string	string
Path	time 必填	time	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/Search/fuzzy/string/string/string/string
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

fuzzySearchPlusOrder

```
GET /Search/fuzzyPlus/{time}/{string}/{pageNum}/{pageSize}/{orderNum}/{goodState}/{type}
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	goodState 必填	goodState	string
Path	orderNum 必填	orderNum	string
Path	pageNum 必填	pageNum	string
Path	pageSize 必填	pageSize	string
Path	string 必填	string	string
Path	time 必填	time	string
Path	type 必填	type	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

/Search/fuzzyPlus/string/string/string/string/string/string/string

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

Settings-controller

Settings Controller

modifyImg

GET /settings/modify_image/{image_url}/{user_id}

参数

类型	名称	说明	类型
Path	image_url 必填	image_url	string
Path	user_id 必填	user_id	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

/settings/modify_image/string/string

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

modifyNickname

GET /settings/modify_nickname/{nickname}/{user_id}

参数

类型	名称	说明	类型
Path	nickname 必填	nickname	string
Path	user_id 必填	user_id	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

/settings/modify_nickname/string/string

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

Toppage-controller

Toppage Controller

nextPage

```
GET /toppage/nextPage/{time}/{pageNum}/{pageSize}
```

参数

类型	名称	说明	类型
Path	pageNum 必填	pageNum	string
Path	pageSize 必填	pageSize	string
Path	time 必填	time	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	ResponseBean«object»
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/toppage/nextPage/string/string/string
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "msg" : "string"
}
```

Upload-controller

Upload Controller

dellmg

```
DELETE /delImg
```

参数

类型	名称	说明	类型
Query	imgPath 必填	imgPath	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	Result
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/delImg
```

请求 query

```
json :
{
  "imgPath" : "string"
}
```


HTTP响应示例

响应 200

```
json :
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "login" : true,
  "message" : "string",
  "success" : true
}
```

uploadImg

POST /uploadImg

参数

类型	名称	说明	类型
FormData	file 必填	file	file

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- multipart/form-data

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

/uploadImg

请求 formData

```
json :
"file"
```

HTTP响应示例

响应 200

```
json :  
{  
  "code" : 0,  
  "data" : "object",  
  "login" : true,  
  "message" : "string",  
  "success" : true  
}
```