

Introducción a JavaFX 8

Interfaces Persona Computador Depto. Sistemas Informáticos y Computación. UPV


Índice


- Introducción
- Programación orientada a eventos
- Introducción a JavaFX
 - Arquitectura de JavaFX
 - Grafo de escena

Programación de consola vs orientada a eventos

- Las aplicaciones de consola:
- Realizan su entrada/salida en la consola
- Dirigen el flujo de ejecución del sistema
- Dicho flujo de ejecución es normalmente lineal
- Piden información al usuario y quedan a la espera hasta que la consiguen

- Las aplicaciones orientadas a eventos:
- Dejan que el usuario defina el flujo de ejecución
- Reaccionan a los eventos de entrada ejecutando un pequeño código y devolviendo el control
- Los eventos los genera el sistema (p.e., ha cambiado el tamaño de la ventana), o normalmente el usuario (ha pulsado una tecla, o el texto del control ha cambiado)





Programación orientada a eventos

- Las aplicaciones se comunican con el sistema operativo mediante una cola de mensajes
- El bucle principal de la aplicación se encarga de extraer eventos de la cola e invocar el código que se encarga de tratarlos

```
App1
                   mientras (no cerrar) {
                                             onKeyPressed
 S.O.
                    e = getOldestEvent();
                                             onKeyTyped
                    process(e); — — > onKeyReleased
                                             onMousePressed
                                             onMouseReleased
Dispatcher
                                                              App2
                   mientras (no cerrar) {
                                             onKeyPressed
                    e = getOldestEvent();
                                             onKeyTyped
                    process(e); -
                                             onKeyReleased
                                             onMousePressed
                                             onMouseReleased
```


Introducción

- JavaFX es una plataforma software para la creación de interfaces gráficas de usuario
- Está escrito en Java, y es el sustituto de Swing
- Está incluido en el Java Runtime Environment (JRE) hasta la versión de java 1.8, el desarrollador no debe de incluir nada.
- Se puede usar JavaFX para construir aplicaciones para:
 - Escritorio: Windows, Mac OS, Linux, web
 - Plataformas embebidas mediante javaFXPorts : Android, iOS, Raspberry. (http://gluonhq.com/open-source/javafxports)
- A partir de versiones posteriores del JRE, (por ejemplo java 11) javaFX se integra en el proyecto como una librería.
- Usa el hardware gráfico disponible para dibujar la interfaz
- Incorpora funciones para la programación multimedia, gráficos 3D, impresión, web, interfaces táctiles, gestos, etc.


Las aplicaciones usan la API pública de JavaFX para construir el grafo de escena, que es la representación jerárquica de la interfaz. Por debajo hay una serie de componentes no accesibles sobre los que se apoya JavaFX.

JavaFX Public APIs and Scene Graph			
Quantum Toolkit			
Prism	Glass Windowing Toolkit	Media Engine	Web Engine
Java 2D OpenGL D3D JDK API Libraries & Tools			
Java Virtual Machine			

- Grafo de escena (Scene Graph)
 - Es una estructura jerárquica (que puede contener varios árboles) que contiene la descripción de los elementos que forman la interfaz gráfica.




- Stage: es el contenedor principal y representa la ventana del S.O.
- Scene: sirve como contenedor donde colocar el grafo de escena
- Root: es la raíz del grafo de escena que se desea mostrar



Grafo de escena

- Cada nodo en el grafo de escena tiene un identificador, otros atributos y una serie de métodos para manejarlo.
- Hay dos tipos de nodos:
 - Contenedores: de tipo Parent (del que derivan Group, Region y Control, y otros), y que pueden contener 0 o más hijos
 - Hoja: que pueden ser primitivas gráficas como rectángulos, o texto y componentes como imágenes o medios.



https://dzone.com/refcardz/javafx-8-1

- Los nodos del grafo de escena tienen:
 - Propiedades:
 - Visuales (tamaño, posición, color, etc.)
 - Contenido (texto, valores, data sets, etc.)
 - Pueden generar eventos:
 - Eventos de la interfaz de usuario (ratón pulsado, tecla pulsada, etc.)
 - Se generan usualmente después de alguna acción del usuario
 - Manejadores de eventos
 - Código que se ejecutará ante un evento en la IU (teclado, ratón, etc.)
 - Estilos de visualización:
 - Mediante hojas de estilo en cascada (CSS)
- Se pueden aplicar efectos a los nodos, los objetos pueden cambiar de apariencia, aplicar sombras, ajuste de color
- Todos los nodos tienen un padre (salvo el nodo raíz) y cero o más hijos

Ejemplo

```
public class Hola extends Application {
       @Override
       public void start(Stage primaryStage) { // ventana principal
         Text texto= new Text("Hola a TODOS!!!"); // Nodo de tipo Text
         StackPane raiz = new StackPane();  // Nodo de tipo StackPane, RAIZ
         Scene scene = new Scene(raiz, 300, 250); // Escena que muestra raiz
launch
         primaryStage.setScene(scene);  // Mostramos la escena en la ventana
invocará a
start
         primaryStage.show();
       public static void main(String[] args) {
         launch(args);
                                                           Hola a TODOS!!!
                                        Punto de
                                        entrada de
                                        Java
```

Ejemplo



```
public class Hola extends Application {
    @Override
    public void start(Stage primaryStage) { // ventana principal
      Text texto= new Text("Hola a TODOS!!!"); // Nodo de tipo Text
      StackPane raiz = new StackPane();
                                                 // Nodo de tipo StackPane, RAIZ
                                                 // texto es ahora hijo de raiz
      raiz.getChildren().add(texto);
      Scene scene = new Scene(raiz, 300, 250); // Escena que muestra raiz
      primaryStage.setScene(scene);
                                                 // Mostramos la escena en la ventana
      primaryStage.show();
    public static void main(String[] args) {
      launch(args);
                                                                        Dibuja la
Crea los nodos,
                                  Asigna la
 construye el
                                                                      ventana v cede
                                  escena a la
árbol y crea la
                                                                       el control al
                                  ventana
                                                                          S.O.
   escena
```

Construyendo la escena en JavaFX

- ▶ En JavaFX las interfaces se pueden definir de dos formas:
 - mediante código, como en el ejemplo anterior
 - Mediante ficheros FXML, utiliza XML con las etiquetas de los objetos gráficos de JavaFX

FXML

- permite describir la interfaz, el aspecto de nuestra aplicación
- la interfaz se almacena en un fichero aparte, que se lee en tiempo de ejecución para construir la interfaz
- el fichero FXML tiene formato de texto, y se puede crear con un editor de texto o mediante una herramienta drag and drop llamada
 SceneBuilder


Describiendo la escena en FXML

```
public class HolaFXM extends Application {
@Override
 public void start(Stage stage) throws Exception {
  Parent raiz =
    FXMLLoader.load(getClass().getResource("FXMLDocument.fxml"));
  Scene scene = new Scene(raiz, 300, 250);
  stage.setScene(scene);
  stage.show();
                                                                                 Hola a TODOS!!!
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
           <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
           <StackPane id="Raiz" prefHeight="200" prefWidth="320"</pre>
           xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" xmlns="http://javafx.com/javafx/8" >
             <children>
               <Text layoutX="110.0" layoutY="97.0" strokeType="OUTSIDE" strokeWidth="0.0"</pre>
           text="Hola a TODOS!!!" id="texto"/>
             </children>
           </StackPane>
```

Algunos controles de JavaFX



Algunas gráficas de JavaFX



Demo

- JavaFX Ensemble (in Java SE Demos and Samples Downloads)
 - http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index-jsp-138363.html
 - jdk1.8.xxx\demo\javafx_samples\Ensemble8.jar

 Descargar desde Oracle, para ello es necesario crear una cuenta gratuita en la que solicitan un email



Instalando el JDK, Netbeans y Scene Builder

- En el laboratorio vamos a utilizar la versión de Java 1.8 (Java 8). En esta versión JavaFX es parte del JDK (Java Development Kit). Las transparencias de clase se ajustarán a esta versión de Java y la herramienta SceneBuilder adecuada para ello.
 - (Elije el paquete para tu plataforma, por ejemplo, Windows x64)
 - https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase-jdk8downloads.html
- ▶ En versiones posteriores como Java 11, JavaFX se ha separado en un modulo independiente de desarrollo al JDK. En la documentación de prácticas mostraremos como podéis ejecutar el mismo proyecto netbeans de java en la plataforma java 1.8 o java 11

Instalando JDK, Netbeans y Scene Builder

- Para instalar Netbeans y Scenebuilder necesitas una instalación de java en tu maquina. Esta instalación es independiente de los JDK que instales para desarrollo.
- Netbeans: entorno de desarrollo (IDE)
 - https://netbeans.apache.org/download/index.html
 - Puedes instalar la última versión, te permite gestionar tanto proyectos de java 1.8 como posteriores
- ▶ SceneBuilder: editor *drag and drop* de interfaces JavaFX escoge la versión dependiendo del java instalado en tu maquina!!!
 - https://gluonhq.com/products/scene-builder/#download
- Instalación y primeros pasos en (aunque sean videos sobre versiones antiguas se recomienda su visualización):
 - https://goo.gl/0BGQeC (instala las últimas versiones)
 - https://goo.gl/vC5H1r

Revisa estos vídeos *antes* de ir al laboratorio

ANEXO: ejecutar aplicaciones javaFX 8.0 sobre la máquina virtual java 11 o posterior

- Para poder ejecutar estas aplicaciones es necesario indicar a la maquina virtual de java los módulos de javafx que no vienen incorporados en la instalación.
 - 1. Descargar los módulos SDK de JavaFX desde esta dirección:
 - https://gluonhq.com/products/javafx/
 - Extraer los ficheros del zip y dejar en una carpeta accesible para todos los usuarios de la maquina, por ejemplo en la de la instalación de java. "C:\Program Files\Java"
 - 3. Ejecutar la maquina virtual desde la consola e incluir los módulos siguientes: javafx.controls,javafx.fxml

java --module-path "C:\Program Files\Java\javafx-sdk-11.0.2\lib" --add-modules javafx.controls,javafx.fxml -jar Ensemble8.jar

Bibliografía

- Puedes encontrar más información en:
 - https://docs.oracle.com/javase/8/javase-clienttechnologies.htm
 - https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/get-startedtutorial/get_start_apps.htm
- Documentación online:
 - Java: http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api
 - JavaFX8: http://docs.oracle.com/javase/8/javafx/api
 - JavaFX: https://openjfx.io/
- Carl Dea y otros. JavaFX 8. Introduction by Example. Apress 2014.