

Búsqueda con adversario: algoritmo minimax y poda alfa-beta 1

Alfons Juan Albert Sanchis Jorge Civera

Departamento de Sistemas Informáticos y Computación

¹Para una correcta visualización, se requiere Acrobat Reader v. 7.0 o superior

Objetivos formativos

- Conocer la búsqueda con adversario básica.
- Aplicar el algoritmo *minimax* y poda *alfa-beta*.



Índice

1	Búsqueda con adversario	3
2	Algoritmo minimax y poda alfa-beta	5



1. Búsqueda con adversario

La búsqueda con adversario consiste en elegir jugada en juegos:

- deterministas i.e. la suerte no interviene
- de 2 jugadores MAX (el sistema) y MIN (el adversario)
- por turnos empieza MAX y tiene que elegir jugada
- *info. perfecta* sabemos estados y reglas del juego (ej. ajedrez)
- suma zero utilidades MAX/MIN al final del juego opuestas


Elementos básicos:

- *Estado inicial* so: desde donde MAX tiene que elegir jugada.
- Acciones(s): jugadas legales desde el estado s.
- Terminal(s): indica si s es estado terminal del juego o no.
- Utilidad(s): utilidad para MAX del estado terminal s.

Objetivo: elegir jugada (que lleve a un estado) de máxima utilidad



Ejemplo: elegir jugada en el tres en raya





2. Algoritmo minimax y poda alfa-beta

Valor, decisión y algoritmo minimax:

- Valor minimax de un estado/nodo: utilidad (MAX) del nodo terminal al cual llegamos si ambos jugadores juegan óptimamente
- Decisión minimax: elegir la jugada de mayor valor minimax
- Algoritmo minimax: cálculo de la decisión minimax mediante búsqueda con adversario por profundidad (limitada)

Algoritmo minimax básico

```
mm(n, p, max) // nodo, profundidad, max="¿juega max?" si n es terminal devuelve utilidad de n si p=0 devuelve valor heurístico de n // si \ max \ devuelve \ el \ máximo \ de \ valores \ minimax \ de \ los \ hijos si max \ v=-\infty; \forall \ s \in \text{succ}(n): v=\text{máx}(v,\text{mm}(s,p-1,\text{FALSE})) // si \ no \ devuelve \ el \ mínimo \ de \ valores \ minimax \ de \ los \ hijos si no v=\infty; \forall \ s \in \text{succ}(n): v=\text{mín}(v,\text{mm}(s,p-1,\text{TRUE})) devuelve v
```

Ejemplo resuelto con minimax



Algoritmo minimax y poda alfa-beta


```
mm(n, p, max) // nodo, profundidad, max="¿juega max?" si n es terminal devuelve utilidad de n si p=0 devuelve valor heurístico de n si max \ v=-\infty; \forall \ s \in \operatorname{succ}(n): v=\max(v, \operatorname{mm}(s, p-1, \operatorname{FALSE})) si no v=\infty; \forall \ s \in \operatorname{succ}(n): v=\min(v, \operatorname{mm}(s, p-1, \operatorname{TRUE})) devuelve v
```

```
\alpha-\beta(n, p, \alpha, \beta, max)
si n es terminal devuelve utilidad de n
             devuelve valor heurístico de n
\mathbf{Si} \ p = 0
si max \ v = -\infty
             \forall s \in \mathsf{succ}(n)
                 v = \max(v, \alpha - \beta(s, p - 1, \alpha, \beta, \mathsf{FALSE}))
                 \alpha = \max(\alpha, v); si \beta \leq \alpha: break // corte \beta
si no v=\infty
             \forall s \in \mathsf{succ}(n)
                  v = \min(v, \alpha - \beta(s, p - 1, \alpha, \beta, \mathsf{TRUE}))
                 \beta = \min(\beta, v); si \beta \leq \alpha: break // corte \alpha
devuelve v
```

Ejemplo resuelto con poda alfa-beta



Ejemplo resuelto con p = 1 y heurística



Función heurística:

$$h(n) = abiertas(MAX) - abiertas(MIN)$$

donde

abiertas(j)="# de filas, columnas y diagonales abiertas para j"



Conclusiones

- Hemos visto en que consiste la búsqueda con adversario.
- Hemos aplicado el algoritmo minimax y poda alfa-beta.
- Consultad [1, Cap. 5] para más detalles.

Referencias

[1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson, third edition, 2010.

